

# DORMER PRAMET

CATALOGUE  
CATÁLOGO

2019





☺ **Tip!** Alt + ← / Alt + →

003 - 142



143 - 200



201 - 212



213 - 350



351 - 372




373 - 494




495 - 526



527 - 546



547 - 640














































003 - 142



<b>A002</b>	69	<b>A166</b>	111	<b>A405</b>	120	<b>H855</b>	21
<b>A002S</b>	69	<b>A170</b>	80	<b>A412</b>	121	<b>H858</b>	21
<b>A022</b>	57	<b>A188</b>	140	<b>A413</b>	122	<b>H860</b>	24
<b>A080</b>	137	<b>A190</b>	138	<b>A510</b>	83	<b>H861</b>	24
<b>A087</b>	132	<b>A191</b>	139	<b>A520</b>	61	<b>R100</b>	30
<b>A088</b>	130	<b>A199</b>	136	<b>A530</b>	105	<b>R120</b>	28
<b>A089</b>	134	<b>A200</b>	123	<b>A553</b>	86	<b>R122</b>	26
<b>A094</b>	133	<b>A201</b>	125	<b>A620</b>	57	<b>R123</b>	26
<b>A095</b>	131	<b>A205</b>	123	<b>A720</b>	65	<b>R200</b>	25
<b>A099</b>	135	<b>A206</b>	123	<b>A723</b>	53	<b>R453</b>	40
<b>A100</b>	69	<b>A210</b>	124	<b>A730</b>	105	<b>R454</b>	40
<b>A101</b>	69	<b>A225</b>	126	<b>A777</b>	76	<b>R457</b>	36
<b>A108</b>	76	<b>A237</b>	127	<b>A900</b>	88	<b>R458</b>	36
<b>A110</b>	92	<b>A238</b>	128	<b>A901</b>	88	<b>R459</b>	44
<b>A117</b>	57	<b>A242</b>	129	<b>A920</b>	66	<b>R463</b>	50
<b>A119</b>	55	<b>A243</b>	91	<b>A921</b>	66	<b>R467</b>	47
<b>A120</b>	57	<b>A244</b>	91	<b>A940</b>	95	<b>R510</b>	34
<b>A122</b>	54	<b>A266</b>	123	<b>A941</b>	95	<b>R520</b>	32
<b>A123</b>	56	<b>A295</b>	141	<b>A951</b>	116	<b>R6011</b>	26
<b>A124</b>	64	<b>A296</b>	142	<b>A952</b>	116	<b>R7131</b>	27
<b>A125</b>	98	<b>A345</b>	114	<b>A976</b>	102	<b>R950</b>	18
<b>A130</b>	105	<b>A350</b>	112	<b>A977</b>	102	<b>R960</b>	18
<b>A147</b>	76	<b>A400</b>	118	<b>A978</b>	102	<b>R970</b>	18
<b>A160</b>	82	<b>A402</b>	119	<b>H853</b>	21		

Material	Material	Material	Matière
Standard	Norma	Standard	Standard
Depth	Profundidad	Profundidade	Profondeur
Point Angle	Ángulo de la punta	° da Ponta	Affûtage
Coating	Tratamiento superficial	Revestimento	Revêtement
Shank standard	Mango	Encabadouro	Queue
Direction	Dirección	Direção	Direction
Coolant	Refrigeración	Refrigeração	Lubrification
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Excellent for Application</li> <li>● Good for Application</li> </ul>	<p>Excelente para la Aplicación</p> <p>Bueno para la Aplicación</p>	<p>Excelente para a Aplicação</p> <p>Bom para a Aplicação</p>	<p>Excellent pour les applications</p> <p>Acceptable pour les applications</p>
<p>Example</p> <p>10 = Peripheral speed in metres/minute +/- 10%</p>	<p>Ejemplo</p> <p>10 = Velocidad Periférica en metros/ minuto +/- 10%</p>	<p>Exemplo</p> <p>10 = velocidade periférica em metros / minuto + / - 10%</p>	<p>Exemple</p> <p>10 = Vitesse périphérique en mètres/ minute +/- 10%</p>
Codes	Código de producto	Código	Codes
Range	Rango de Diámetros	Gama de medidas	Gamme

AMG	English	Español	Português	Français
1.1	Magnetic soft steel	Acero blando	Aço macio de baixa resistência	Acier doux magnétique
1.2	Structural steel, case carburizing steel	Acero de construcción/cementación	Aço estrutural / Aço cementado	Acier de construction, Acier de cémentation
1.3	Plain Carbon steel	Acero al carbono	Aço carbono	Acier au carbone ordinaire
1.4	Alloy steel	Acero aleado	Aço de liga	Acier allié
1.5	Alloy steel, Hardened and tempered steel	Acero aleado/temple y revenido	Aço de Liga endurecido e temperado	Acier allié/ Acier trempé et revenu
1.6	Alloy steel, Hardened and tempered steel	Acero aleado/temple y revenido	Aço de Liga endurecido e temperado	Acier allié/ Acier trempé et revenu
1.7	Alloy steel, Heat treated	Acero aleado cementado	Aço de liga temperado	Acier allié trempé
1.8	Alloy steel, Hardened & Wear resistant steel	Acero aleado cementado	Aço de liga temperado / resistente ao degaste	Acier allié trempé
2.1	Free machining, Stainless Steel	Acero inoxidable fácil mecanizado	Aço inoxidável de fácil maquinação	Acier inoxydable de décolletage
2.2	Austenitic	Austenítico	Austenítico	Austénitique
2.3	Ferritic + Austenitic, Ferritic, Martensitic	Ferrítico, Ferr. + Aust., Marten	Ferrítico + Austenítico + Martensílico	Ferritique + Austénitique, Martensitique
2.4	Precipitation Hardened	Acero Inoxidable Templado	Aço Inoxidável Temperado	Acier inoxydable Trempé
3.1	Lamellar graphite	Con grafito laminar	Grafite Lamelar	Graphite lamellaire
3.2	Lamellar graphite	Con grafito laminar	Grafite Lamelar	Graphite lamellaire
3.3	Nodular graphite, Malleable Cast Iron	Con graf. laminar, fundic. maleable	Grafite nodular / Ferro fundido maleável	Graphite nodulaire/ Fonte malléable
3.4	Nodular graphite, Malleable Cast Iron	Con graf. laminar, fundic. maleable	Grafite nodular / Ferro fundido maleável	Graphite nodulaire/ Fonte malléable
4.1	Titanium, unalloyed	Titanio no aleado	Titânio, sem liga	Titane, non-allié
4.2	Titanium, alloyed	Titanio aleado	Ligas de Titânio	Titane, allié
4.3	Titanium, alloyed	Titanio aleado	Ligas de Titânio	Titane, allié
5.1	Nickel, unalloyed	Níquel no aleado	Níquel, sem liga	Nickel, non-allié
5.2	Nickel, alloyed	Níquel aleado	Ligas de níquel	Nickel, allié
5.3	Nickel, alloyed	Níquel aleado	Ligas de níquel	Nickel, allié
6.1	Copper	Cobre	Cobre	Cuivre
6.2	β-Brass, Bronze	β-Latón, bronce	Latão beta, bronze	β-Laiton, Bronze
6.3	α-Brass	α-Latón	Latão alfa	α-Laiton
6.4	High Strength Bronze	Metal AMPCO	Ligas de Cu-Al-Fe, Bronze de alta resistência	Bronze, haute résistance
7.1	Al, Mg, unalloyed	Al, Mg, no aleado	Al, Mg, sem liga	Al, Mg, non-allié
7.2	Al alloyed, Si < 0.5%	Al aleado con Si < 0.5%	Ligas de Al, Si : Si < 0.5%	Al allié, Si < 0.5%
7.3	Al alloyed, Si > 0.5% < 10%	Al aleado con Si > 0.5% < 10%	Ligas de Al, Si : Si > 0.5% < 10%	Al allié, Si > 0.5% < 10%
7.4	Al alloyed, Si > 10% Whisker reinforced Al-alloys Mg-alloys	Al aleado, Si>10% Reforzado por filamentos, Al-aleados, Mg-aleados	Al com liga, Si>10%, reforçadas com monocristais filiformes, ligas Al/Mg	Al allié, Si>10% Alliages d'Al ou Mg, céramique renforcée
8.1	Thermoplastics	Termoplásticos	Termoplásticos	Thermoplastiques
8.2	Thermosetting plastics	Plásticos endurecidos por calor	Plásticos termoduros	Plastiques thermodurcissables
8.3	Reinforced plastic materials	Materiales plásticos reforzados	Materiais plásticos reforçados	Plastiques renforcés
9.1	Cermets (metals-ceramics)	Cermetales (metales-cerámicas)	Materiais cerâmicos (metalocerâmica)	Cermets (céramiques métalliques)
10.1	Graphite	Grafito standard	Grafite standard	Graphite standard

	HM	HM	HM	HSS	HSS	HSS			
									
				3XD	5XD	8XD			
									
									
									
									
									
									
									
	<b>R950</b>	<b>R960</b>	<b>R970</b>	<b>H853</b>	<b>H855</b>	<b>H858</b>	<b>H860</b>	<b>H861</b>	
	15/32 - 42.00	15/32 - 30.50	15/32 - 42.00	12.00 - 42.50	12.00 - 42.50	14.00 - 42.50	N1 - N7	N1 - N6	
<b>AMG</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>ISO</b>
1.1	●110W	■110W							P 1
1.2	●100W	■100W							P 1
1.3	■100W								P 2
1.4	■85W								P 3
1.5	■85W								P 4
1.6	■60T								H 1
1.7									H 3
1.8									H 4
2.1		■60V							M 1
2.2		■50T							M 3
2.3		■40T							M 2
2.4	●35T	●35T							S 2
3.1		■120V	■120V						K 1
3.2		■116V	■116V						K 2
3.3	■88V	●88V	■80V						K 3
3.4	■88V	●88V	■80V						K 4
4.1		●45T							S 1
4.2		●35T							S 2
4.3		●30S							S 3
5.1		●35T							S 1
5.2		●30S							S 2
5.3		●25S							S 3
6.1									N 3
6.2									N 4
6.3									N 3
6.4									N 4
7.1									N 1
7.2									N 1
7.3									N 1
7.4									N 2
8.1									O
8.2									O
8.3									O
9.1									H
10.1									O

Material	Material	Material	Matière
Standard	Norma	Standard	Standard
Depth	Profundidad	Profundidade	Profondeur
Point Angle	Ángulo de la punta	Ângulo da Ponta	Affûtage
Coating	Tratamiento superficial	Revestimento	Revêtement
Shank standard	Mango	Encabadouro	Queue
Form	Forma	Forma	Forme
Direction	Dirección	Direção	Direction
Coolant	Refrigeración	Refrigeração	Lubrification
Countersink °	° de avellanado	° do Escareado	° d'épaulement
■ Excellent for Application	Excelente para la Aplicación	Excelente para a Aplicação	Excellent pour les applications
● Good for Application	Bueno para la Aplicación	Bom para a Aplicação	Acceptable pour les applications
Example 10 = Peripheral speed in metres/minute +/- 10%	Ejemplo 10 = Velocidad Periférica en metros/ minuto +/- 10%	Exemplo 10 = velocidade periférica em metros / minuto + / - 10%	Exemple 10 = Vitesse périphérique en mètres/ minute +/- 10%
Codes	Código de producto	Código do produto	Codes
Range	Rango de Diámetros	Gama de medidas	Gamme de diamètres

AMG	English	Español	Português	Français
1.1	Magnetic soft steel	Acero blando	Aço macio de baixa resistência	Acier doux magnétique
1.2	Structural steel, case carburizing steel	Acero de construcción/cementación	Aço estrutural / Aço cementado	Acier de construction, Acier de cémentation
1.3	Plain Carbon steel	Acero al carbono	Aço carbono	Acier au carbone ordinaire
1.4	Alloy steel	Acero aleado	Aço de liga	Acier allié
1.5	Alloy steel, Hardened and tempered steel	Acero aleado/temple y revenido	Aço de Liga endurecido e temperado	Acier allié/ Acier trempé et revenu
1.6	Alloy steel, Hardened and tempered steel	Acero aleado/temple y revenido	Aço de Liga endurecido e temperado	Acier allié/ Acier trempé et revenu
1.7	Alloy steel, Heat treated	Acero aleado cementado	Aço de liga temperado	Acier allié trempé
1.8	Alloy steel, Hardened & Wear resistant steel	Acero aleado cementado	Aço de liga temperado / resistente ao desgaste	Acier allié trempé
2.1	Free machining, Stainless Steel	Acero inoxidable fácil mecanizado	Aço inoxidável de fácil maquinação	Acier inoxydable de décolletage
2.2	Austenitic	Austenítico	Austenítico	Austénitique
2.3	Ferritic + Austenitic, Ferritic, Martensitic	Ferrítico, Ferr. + Aust., Marten	Ferrítico + Austenítico + Martensílico	Ferritique + Austénitique, Martensitique
2.4	Precipitation Hardened	Acero Inoxidable Templado	Aço Inoxidável Temperado	Acier inoxydable Trempé
3.1	Lamellar graphite	Con grafito laminar	Grafite Lamelar	Graphite lamellaire
3.2	Lamellar graphite	Con grafito laminar	Grafite Lamelar	Graphite lamellaire
3.3	Nodular graphite, Malleable Cast Iron	Con graf. laminar, fundic. maleable	Grafite nodular / Ferro fundido maleável	Graphite nodulaire/ Fonte malléable
3.4	Nodular graphite, Malleable Cast Iron	Con graf. laminar, fundic. maleable	Grafite nodular / Ferro fundido maleável	Graphite nodulaire/ Fonte malléable
4.1	Titanium, unalloyed	Titanio no aleado	Titânio, sem liga	Titane, non-allié
4.2	Titanium, alloyed	Titanio aleado	Ligas de Titânio	Titane, allié
4.3	Titanium, alloyed	Titanio aleado	Ligas de Titânio	Titane, allié
5.1	Nickel, unalloyed	Níquel no aleado	Níquel, sem liga	Nickel, non-allié
5.2	Nickel, alloyed	Níquel aleado	Ligas de níquel	Nickel, allié
5.3	Nickel, alloyed	Níquel aleado	Ligas de níquel	Nickel, allié
6.1	Copper	Cobre	Cobre	Cuivre
6.2	β-Brass, Bronze	β-Latón, bronce	Latão beta, bronze	β-Laiton, Bronze
6.3	α-Brass	α-Latón	Latão alfa	α-Laiton
6.4	High Strength Bronze	Metal AMPCCO	Ligas de Cu-Al-Fe, Bronze de alta resistência	Bronze, haute résistance
7.1	Al, Mg, unalloyed	Al, Mg, no aleado	Al, Mg, sem liga	Al, Mg, non-allié
7.2	Al alloyed, Si < 0.5%	Al aleado con Si < 0.5%	Ligas de Al, Si : Si < 0.5%	Al allié, Si < 0.5%
7.3	Al alloyed, Si > 0.5% < 10%	Al aleado con Si > 0.5% < 10%	Ligas de Al, Si : Si > 0.5% < 10%	Al allié, Si > 0.5% < 10%
7.4	Al alloyed, Si > 10% Whisker reinforced Al-alloys Mg-alloys	Al aleado, Si > 10% Reforzado por filamentos, Al-aleados, Mg-aleados	Al com liga, Si > 10%, reforçadas com monocristais filiformes, ligas Al/Mg	Al allié, Si > 10% Alliages d'Al ou Mg, céramique renforcée
8.1	Thermoplastics	Termoplásticos	Termoplásticos	Thermoplastiques
8.2	Thermosetting plastics	Plásticos endurecidos por calor	Plásticos termoduros	Plastiques thermodurcissables
8.3	Reinforced plastic materials	Materiales plásticos reforzados	Materiais plásticos reforçados	Plastiques renforcés
9.1	Cermets (metals-ceramics)	Cerametales (metales-cerámicas)	Materiais cerâmicos (metalocerâmica)	Cermets (céramiques métalliques)
10.1	Graphite	Grafito standard	Grafite standard	Graphite standard









	HSS-E	HSS-E	HSS	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS	HSS	HSS-E	HSS HM	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	
	DIN ANSI	DIN ANSI	BS 328	DIN 1869/1	DIN 1869/2	DIN 1869/3	DIN 345	DIN 345	DIN 345	DIN 345	DIN 341	DIN 1870/1	DIN 1870/1	DIN 1870/2	DIN 8374	
	10XD	10XD	10XD	15XD	20XD	25XD	4XD	4XD	4XD	4XD	6XD	10XD	15XD	20XD	4XD	
	130°	130°	118°	130°	130°	130°	118°	118°	118°	118°	118°	118°	130°	130°	118°	
		Alcrona Top	ST				ST	TIN	Bronze	ST	ST	ST	ST	ST	ST	
	W	W	N	W	W	W	N	N	N	N	N	N	N	W	W	N
																90°
	PFX	PFX		PFX	PFX	PFX	A130	A530	A730	A166	A350	A345	A951	A952	A400	
	A940	A941	A125	A976	A977	A978	A130	A530	A730	A166	A350	A345	A951	A952	A400	
	1.00 - 20.00	1.00 - 16.00	1.40 - 1"	1.50 - 14.00	1.50 - 14.00	3.00 - 10.00	3.00 - 50.80	8.50 - 40.00	10.00 - 32.00	10.00 - 33.00	5.00 - 50.00	8.00 - 40.00	10.00 - 30.00	8.00 - 40.00	M3 - M10	
AMG	95	95	98	102	102	102	105	105	105	111	112	114	116	116	118	ISO
1.1	■38F	■53G	■24E	●31C	●31B	●31A	■35I	■47I	●35J	●60E	■27I	■24G	■27G	■27G	■32G	P 1
1.2	■33F	■46G	■22E	●26C	●26B	●26A	■30I	■40I	●30H	●60E	■25I	■22G	■22G	■22G	■27G	P 1
1.3	■22G	■36G	■16C	●22C	■22B	■22A	■25F	■30F	●27G	●55D	■20G	●17E	■19E	■19E	■22E	P 2
1.4	■22G	■36G	●15C	■22C	■22B	■22A	■20F	■27F	●23F	●50D	●16F	●15D	●15D	●15D	■20E	P 3
1.5	■17C	■23D	●6A	■12A	■12A	■12A	●12E	●20E	■17E	●40C	●10E	●6C	●8C	●8C	●10C	P 4
1.6	■12C	■17D	●5A	■10A	■10A	■10A	●9D	●10D	■10D	●37A	●6D	●5B	●6B	●6B	●6C	H 1
1.7																H 3
1.8																H 4
2.1	■15C	■17C	●9C	●12B	●12B	●12A	●15E	●24E	●24E	●40B	●13E	●12C	●12C	●12C	●16E	M 1
2.2	■7E	■9E	●4E	●7C	●7B	●7A	●9G	●13G	■11G	●35C	●4G	●4E	●6E	●6E	●9G	M 3
2.3	■9B	■11B	●8A	●8A	●8A	●8A	●10C	●20C	■17C	●35A	●8C	●8A	●12A	●12A	●12C	M 2
2.4																S 2
3.1		■36I	●22G				■30I	●36I	●35J	■50C	●26I	●22G	●22G	●22G	■30G	K 1
3.2	●16I	■30I	●18D	●23C	●23B	●23A	■24E	■28E	●28G	■40C	●20F	●18D	●16D	●16D	■25E	K 2
3.3	●16I	■30I	●13C	●16C	●16B	●16A	■20E	■27E	●22E	■35C	●18E	●13C	●13C	●13C	●19E	K 3
3.4	●12H	■24H	●9C	●11A	●11A	●11A	●14E	●22E	■17E	■30A	●11E	●9C	●9C	●9C	●18C	K 4
4.1	■18E	●25F	●11D	●15C	●15B	●15A	●23F	●32F	●28G	●35A	●16F	●15D	●18D	●18D	●23E	S 1
4.2	■13C	●18D	●9B	●11A	●11A	●11A	●13D	●18D	●20D	●35A	●9D	●9B	●10B	●10B	●14C	S 2
4.3	■6C	●8D	●5A	●5A	●5A	●5A	●7B	●13B	●11C	●25A	●5B	●5A	●6A	●6A	●8A	S 3
5.1			●5E				●10G	●13G	●15G	●30A	●8G	●8E	●7E	●7E	●10G	S 1
5.2			●4C				●7E	●6E	●7E	●25A	●4E	●4C	●5C	●5C	●6C	S 2
5.3			●3A				●4A	●3A	●6B	●20A	●3A	●3A	●3A	●3A	●4A	S 3
6.1	●65F		●24D				●33F	●60G	●38L	●55D	●33F	●27D	●22D	●22D	●35E	N 3
6.2	●70F		●33G				●35I	●55I	●40J	●75G	●35I	●33G	●33G	●33G	●40E	N 4
6.3	●34G	●48H	●22F	●30D	●30C	●30B	●35H	■40G	●27H	●60C	●35H	●27F	●22F	●22F	●32E	N 3
6.4	●30G	●42H	●18D	●27D	●27C	●27B	●16F	●35E	●21F	●50C	●16F	●16D	●16D	●16D	●20E	N 4
7.1	●53H		●24H				●26J	●55I	●33J	●50I	●33J	●33H	●30H	●30H	●45E	N 1
7.2	■45N		●22G				●30I	●45I	●30I	●45H	●25I	●27G	●27G	●27G	●32E	N 1
7.3	●40N		●22F				●28H	●35G	●30H	●40G	●27H	●27F	●24F	●24F	●32E	N 1
7.4	●30G	■42H	●20E	●27D	●27C	●27B	●23H	●28G	●27F	●35F	●25H	●24F	●22F	●22F	●25E	N 2
8.1	●55H		●30H				●30K	●50J	●35K		●35L	●30J	●30J	●30J	●30I	O
8.2	●40F		●26F				●28J	●50H	●28J	●60E	●26J	●30H	●30H	●30H		O
8.3			●10D				●14H	●35F	●20H		●12H	●10F	●10F	●10F		O
9.1			●3A				●3B	●3B	●5C	●9C	●3B	●3A	●3A	●3A		H
10.1																O





**A088**  
Set

**A095**  
Set


**A087**  
Set

**A094**  
Set

**A089**  
Set

**A099**  
Set

**A099**  
DRILLBOY

AMG	130	131	132	 133	134	135	135	ISO
1.1								P 1
1.2								P 1
1.3								P 2
1.4								P 3
1.5								P 4
1.6								H 1
1.7								H 3
1.8								H 4
2.1								M 1
2.2								M 3
2.3								M 2
2.4								S 2
3.1								K 1
3.2								K 2
3.3								K 3
3.4								K 4
4.1								S 1
4.2								S 2
4.3								S 3
5.1								S 1
5.2								S 2
5.3								S 3
6.1								N 3
6.2								N 4
6.3								N 3
6.4								N 4
7.1								N 1
7.2								N 1
7.3								N 1
7.4								N 2
8.1								O
8.2								O
8.3								O
9.1								H
10.1								O



**A199**  
Set

**A080**  
Set


**A190**  
Set

**A191**  
Set

**A188**  
Set

**A295**  
Set

**A296**  
Set

AMG	136	137	 138	139	140	141	142	ISO
1.1								P 1
1.2								P 1
1.3								P 2
1.4								P 3
1.5								P 4
1.6								H 1
1.7								H 3
1.8								H 4
2.1								M 1
2.2								M 3
2.3								M 2
2.4								S 2
3.1								K 1
3.2								K 2
3.3								K 3
3.4								K 4
4.1								S 1
4.2								S 2
4.3								S 3
5.1								S 1
5.2								S 2
5.3								S 3
6.1								N 3
6.2								N 4
6.3								N 3
6.4								N 4
7.1								N 1
7.2								N 1
7.3								N 1
7.4								N 2
8.1								O
8.2								O
8.3								O
9.1								H
10.1								O

Fn	HM		HSS HM		HSS		HSS-E									
	Ø(D)	1mm	2mm	3mm	4mm	5mm	6mm	8mm	10mm	12mm	15mm	16mm	20mm	25mm	30mm	40mm
A	0.012	0.023	0.029	0.032	0.036	0.042	0.054	0.062	0.069	0.082	0.086	0.110	0.125	0.135	0.155	0.175
B	0.014	0.028	0.037	0.041	0.046	0.053	0.067	0.080	0.090	0.103	0.108	0.135	0.153	0.165	0.188	0.208
C	0.015	0.032	0.044	0.050	0.056	0.064	0.080	0.098	0.110	0.125	0.130	0.160	0.180	0.195	0.220	0.240
D	0.016	0.038	0.053	0.060	0.068	0.078	0.098	0.119	0.130	0.149	0.155	0.188	0.210	0.228	0.253	0.275
E	0.017	0.043	0.062	0.071	0.080	0.092	0.115	0.140	0.150	0.173	0.180	0.215	0.240	0.260	0.285	0.310
F	0.018	0.050	0.073	0.084	0.095	0.109	0.138	0.165	0.178	0.202	0.210	0.248	0.275	0.295	0.320	0.343
G	0.019	0.056	0.084	0.096	0.109	0.126	0.160	0.190	0.205	0.231	0.240	0.280	0.310	0.330	0.355	0.375
H	0.020	0.066	0.102	0.116	0.130	0.150	0.190	0.228	0.243	0.271	0.280	0.320	0.355	0.375	0.398	0.418
I	0.021	0.076	0.119	0.134	0.150	0.173	0.220	0.265	0.280	0.310	0.320	0.360	0.400	0.420	0.440	0.460
J	0.024	0.084	0.135	0.152	0.170	0.197	0.250	0.298	0.315	0.349	0.360	0.405	0.445	0.465	0.485	0.503
K	0.026	0.092	0.150	0.170	0.190	0.220	0.280	0.330	0.350	0.388	0.400	0.450	0.490	0.510	0.530	0.545
L	0.028	0.101	0.165	0.186	0.208	0.240	0.305	0.360	0.385	0.419	0.430	0.485	0.525	0.545	0.568	0.588
M	0.030	0.110	0.180	0.202	0.225	0.260	0.330	0.390	0.420	0.450	0.460	0.520	0.560	0.580	0.605	0.630
N	0.032	0.119	0.195	0.218	0.242	0.280	0.355	0.420	0.455	0.481	0.490	0.555	0.595	0.615	0.642	0.672
S	0.008	0.014	0.020	0.025	0.030	0.037	0.050	0.080	0.100	0.123	0.130	0.150				
T	0.015	0.028	0.040	0.050	0.060	0.070	0.090	0.110	0.130	0.160	0.170	0.190				
U	0.026	0.048	0.070	0.080	0.090	0.107	0.140	0.170	0.200	0.223	0.230	0.240				
V	0.038	0.069	0.100	0.115	0.130	0.153	0.200	0.250	0.280	0.310	0.320	0.340				
W	0.049	0.089	0.130	0.150	0.170	0.200	0.260	0.330	0.380	0.418	0.430	0.450				
X	0.056	0.103	0.150	0.180	0.210	0.250	0.330	0.420	0.480	0.533	0.550	0.580				
Y	0.068	0.124	0.180	0.220	0.260	0.317	0.430	0.550	0.700	0.700	0.700	0.740				
Z	0.094	0.172	0.250	0.325	0.400	0.533	0.800	1.000	1.100	1.175	1.200	1.200				

mm/N ± 25 %

$$n = \frac{V_c \times 1000}{\pi \times D}$$


$$V_f = n \times f \times n$$

Fn	HM						
	Ø(D)	12mm	15mm	16mm	20mm	25mm	30mm
S	0.100	0.123	0.130	0.150	0.170	0.190	0.220
T	0.130	0.160	0.170	0.190	0.210	0.230	0.260
U	0.200	0.223	0.230	0.240	0.270	0.300	0.360
V	0.280	0.310	0.320	0.340	0.400	0.440	0.510
W	0.380	0.418	0.430	0.450	0.470	0.490	0.520

mm/N ± 25 %



R950 R960 R970		18
H853 H855 H858		21
H860 H861		24



H861	H860	R950 R960 R970	H853 H855 H858
------	------	----------------------	----------------------

R950	R960	R970	H853	H855	H858	H860	H861
15/32 - 42.00	15/32 - 30.50	15/32 - 42.00	15/32 - 42.00	15/32 - 30.50	15/32 - 42.00	N1 - N7	N1 - N6

R950	R960	R970	H853	H855	H858	H860	H861
R95015/32	R96015/32	R97015/32					
R95012.0	R96012.0	R97012.0					
R95012.1	R96012.1	R97012.1	H85312.0	H85512.0	H85812.0		
R95012.2	R96012.2	R97012.2	H85331/64	H85531/64			
R95031/64	R96031/64	R97031/64					
R95012.5	R96012.5	R97012.5					
R95012.6	R96012.6	R97012.6	H85312.5	H85512.5	H85812.5	H860N1	H860N1
R9501/2	R9601/2	R9701/2	H8531/2	H8551/2			
R95012.8	R96012.8	R97012.8					
R95012.9	R96012.9	R97012.9					
R95013.0	R96013.0	R97013.0					
R95033/64	R96033/64	R97033/64	H85313.0	H85513.0	H85813.0		
R95013.2	R96013.2	R97013.2	H85317/32	H85517/32			
R95017/32	R96017/32	R97017/32					
R95013.5	R96013.5	R97013.5					
R95013.6	R96013.6	R97013.6					
R95013.7	R96013.7	R97013.7					
R95013.8	R96013.8	R97013.8					
R95035/64	R96035/64	R97035/64	H85314.0	H85514.0	H85814.0		
R95014.0	R96014.0	R97014.0	H8539/16	H8559/16			
R95014.1	R96014.1	R97014.1					
R95014.2	R96014.2	R97014.2					
R9509/16	R9609/16	R9709/16					
R95014.5	R96014.5	R97014.5					
R95014.6	R96014.6	R97014.6				H860N1	H861N1
R95037/64	R96037/64	R97037/64					
R95014.7	R96014.7	R97014.7					
R95014.8	R96014.8	R97014.8					
R95015.0	R96015.0	R97015.0	H85315.0	H85515.0	H85815.0		
R95019/32	R96019/32	R97019/32	H85339/64	H85539/64			
R95015.1	R96015.1	R97015.1					
R95015.2	R96015.2	R97015.2					
R95039/64	R96039/64	R97039/64					
R95015.5	R96015.5	R97015.5					

R950	R960	R970	H853	H855	H858	H860	H861
R95015.6	R96015.6	R97015.6					
R95015.7	R96015.7	R97015.7					
R9505/8	R9605/8	R9705/8					
R95016.0	R96016.0	R97016.0					
R95016.1	R96016.1	R97016.1	H85316.0	H85516.0	H85816.0		
R95016.2	R96016.2	R97016.2	H85341/64	H85541/64			
R95041/64	R96041/64	R97041/64					
R95016.5	R96016.5	R97016.5					
R95016.6	R96016.6	R97016.6					
R95021/32	R96021/32	R97021/32					
R95016.7	R96016.7	R97016.7					
R95017.0	R96017.0	R97017.0					
R95043/64	R96043/64	R97043/64	H85317.0	H85517.0	H85817.0	H860N2	H861N2
R95017.1	R96017.1	R97017.1	H85311/16	H85511/16			
R95017.2	R96017.2	R97017.2					
R95011/16	R96011/16	R97011/16					
R95017.5	R96017.5	R97017.5					
R95017.6	R96017.6	R97017.6					
R95017.7	R96017.7	R97017.7					
R95045/64	R96045/64	R97045/64					
R95018.0	R96018.0	R97018.0	H85318.0	H85518.0	H85818.0		
R95018.1	R96018.1	R97018.1	H85323/32	H85523/32			
R95018.2	R96018.2	R97018.2					
R95023/32	R96023/32	R97023/32					
R95018.5	R96018.5	R97018.5					
R95018.6	R96018.6	R97018.6					
R95047/64	R96047/64	R97047/64					
R95018.7	R96018.7	R97018.7					
R95018.9	R96018.9	R97018.9					
R95019.0	R96019.0	R97019.0					
R9503/4	R9603/4	R9703/4	H85319.0	H85519.0	H85819.0		
R95019.1	R96019.1	R97019.1	H85349/64	H85549/64			
R95019.2	R96019.2	R97019.2					
R95019.25	R96019.25	R97019.25					
R95049/64	R96049/64	R97049/64					
R95019.5	R96019.5	R97019.5				H860N3	H861N3
R95019.6	R96019.6	R97019.6					
R95019.7	R96019.7	R97019.7					
R95025/32	R96025/32	R97025/32	H85320.0	H85520.0	H85820.0		
R95020.0	R96020.0	R97020.0	H85351/64	H85551/64			
R95051/64	R96051/64	R97051/64					
R95020.5	R96020.5	R97020.5					
R95013/16	R96013/16	R97013/16					
R95021.0	R96021.0	R97021.0					
R95053/64	R96053/64	R97053/64	H85321.0	H85521.0	H85821.0		
R95027/32	R96027/32	R97027/32	H85327/32	H85527/32			
R95021.5	R96021.5	R97021.5					
R95055/64	R96055/64	R97055/64					
R95022.0	R96022.0	R97022.0					
R9507/8	R9607/8	R9707/8	H85322.0	H85522.0	H85822.0		
R95022.5	R96022.5	R97022.5	H85357/64	H85557/64			
R95057/64	R96057/64	R97057/64					
R95022.7	R96022.7	R97022.7					
R95023.0	R96023.0	R97023.0					
R95029/32	R96029/32	R97029/32	H85323.0	H85523.0	H85823.0	H860N4	H861N3
R95059/64	R96059/64	R97059/64	H85359/64	H85559/64			
R95023.5	R96023.5	R97023.5					
R95015/16	R96015/16	R97015/16					
R95024.0	R96024.0	R97024.0					
R95061/64	R96061/64	R97061/64	H85324.0	H85524.0	H85824.0		
R95024.5	R96024.5	R97024.5	H85331/32	H85531/32			
R95031/32	R96031/32	R97031/32					

R950	R960	R970	H853	H855	H858	H860	H861
R95025.0	R96025.0	R97025.0					
R95063/64	R96063/64	R97063/64					
R9501	R9601	R9701	H85325.0	H85525.0	H85825.0		
R95025.5	R96025.5	R97025.5	H8531.1/64	H8551.1/64			
R95025.65	R96025.65	R97025.65					
R9501.1/64	R9601.1/64	R9701.1/64					
R95026.0	R96026.0	R97026.0					
R9501.1/32	R9601.1/32	R9701.1/32	H85326.0	H85526.0	H85826.0	H860N5	H861N4
R95026.5	R96026.5	R97026.5	H8531.3/64	H8551.3/64			
R9501.3/64	R9601.3/64	R9701.3/64					
R9501.1/16	R9601.1/16	R9701.1/16					
R95027.0	R96027.0	R97027.0					
R9501.5/64	R9601.5/64	R9701.5/64	H85327.0	H85527.0	H85827.0		
R95027.5	R96027.5	R97027.5	H8531.3/32	H8551.3/32			
R9501.3/32	R9601.3/32	R9701.3/32					
R95028.0	R96028.0	R97028.0					
R9501.7/64	R9601.7/64	R9701.7/64	H85328.0	H85528.0	H85828.0		
R95028.5	R96028.5	R97028.5	H8531.1/8	H8551.1/8			
R9501.1/8	R9601.1/8	R9701.1/8					
R9501.9/64	R9601.9/64	R9701.9/64					
R95029.0	R96029.0	R97029.0					
R9501.5/32	R9601.5/32	R9701.5/32	H85329.0	H85529.0	H85829.0		
R95029.5	R96029.5	R97029.5	H8531.11/64	H8551.11/64			
R9501.11/64	R9601.11/64	R9701.11/64					
R95030.0	R96030.0	R97030.0					
R9501.3/16	R9601.3/16	R9701.3/16	H85330.0	H85530.0	H85830.0	H860N6	H861N5
R95030.5	R96030.5	R97030.5	H8531.3/16	H8551.3/16			
R9501.7/32		R9701.7/32					
R95031.0		R97031.0					
R9501.1/4		R9701.1/4	H85332.0	H85532.0	H85832.0		
R95032.0		R97032.0					
R95032.5		R97032.5					
R9501.19/64		R9701.19/64					
R95033.0		R97033.0	H85333.5	H85533.5	H85833.5		
R95033.5		R97033.5					
R95034.0		R97034.0					
R9501.11/32		R9701.11/32					
R95034.5		R97034.5	H85335.0	H85535.0	H85835.0		
R9501.3/8		R9701.3/8					
R95035.0		R97035.0					
R95036.0		R97036.0					
R9501.27/64		R9701.27/64	H85336.5	H85536.5	H85836.5		
R95036.5		R97036.5					
R95037.0		R97037.0					
R9501.15/32		R9701.15/32					
R95037.5		R97037.5	H85338.0	H85538.0	H85838.0		
R95038.0		R97038.0				H860N7	H861N6
R9501.1/2		R9701.1/2					
R95038.5		R97038.5					
R9501.17/32		R9701.17/32	H85339.5	H85539.5	H85839.5		
R95039.0		R97039.0					
R95039.5		R97039.5					
R9501.9/16		R9701.9/16					
R95040.0		R97040.0	H85341.0	H85541.0	H85841.0		
R95041.0		R97041.0					
R9501.5/8		R9701.5/8					
R95042.0		R97042.0	H85342.5	H85542.5	H85842.5		

**R950**

- Hydra Drill Head for Steel
- punta Hydra para Acero
- Cabeça Hydra para Aço
- Tête Hydra pour les aciers

**R960**

- Hydra Drill Head for Stainless Steel
- punta Hydra para Acero Inoxidable
- Cabeça Hydra para Aço Inoxidável
- Tête Hydra pour les aciers inoxydables

**R970**

- Hydra Drill Head for Cast Iron
- punta Hydra para Hierro Fundido
- Cabeça Hydra para Ferro fundido
- Tête Hydra pour les fontes


Four (4) screws and one (1) screwdriver are included with a drill body  
 Cuatro (4) tornillos y un (1) destornillador incluidos con cada cuerpo  
 Quatro (4) parafusos e uma (1) chave estão incluídos com o corpo da broca  
 Quatre (4) vis et un (1) tournevis sont inclus avec le corps

Four (4) screws and one (1) screwdriver are included with a drill body  
 Cuatro (4) tornillos y un (1) destornillador incluidos con cada cuerpo  
 Quatro (4) parafusos e uma (1) chave estão incluídos com o corpo da broca  
 Quatre (4) vis et un (1) tournevis sont inclus avec le corps

Four (4) screws and one (1) screwdriver are included with a drill body  
 Cuatro (4) tornillos y un (1) destornillador incluidos con cada cuerpo  
 Quatro (4) parafusos e uma (1) chave estão incluídos com o corpo da broca  
 Quatre (4) vis et un (1) tournevis sont inclus avec le corps



<b>R950</b>	▪	1.3	1.4	1.5	1.6	3.3	3.4	
	•	1.1	1.2	2.4				
<b>R960</b>	▪	1.1	1.2	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2
	•	2.4	3.3	3.4	4.1			
<b>R970</b>	▪	3.1	3.2	3.3	3.4			



R950	R960	R970
15/32 - 42.00	15/32 - 30.50	15/32 - 42.00

$d_1$ $\varnothing h_7$ Inch	$d_1$ $\varnothing h_7$ mm	$d_1$ decimal Inch	$l_1$ mm	R950	R960	R970
15/32	11.91	0.4688	9.1	R95015/32	R96015/32	R97015/32
	12.00	0.4724	9.1	R95012.0	R96012.0	R97012.0
	12.10	0.4764	9.1	R95012.1	R96012.1	R97012.1
	12.20	0.4803	9.1	R95012.2	R96012.2	R97012.2
31/64	12.30	0.4844	9.1	R95031/64	R96031/64	R97031/64
	12.50	0.4921	9.4	R95012.5	R96012.5	R97012.5
	12.60	0.4961	9.4	R95012.6	R96012.6	R97012.6
1/2	12.70	0.5000	9.4	R9501/2	R9601/2	R9701/2
	12.80	0.5039	9.4	R95012.8	R96012.8	R97012.8
	12.90	0.5079	9.4	R95012.9	R96012.9	R97012.9
	13.00	0.5118	9.7	R95013.0	R96013.0	R97013.0
	13.10	0.5156	9.7	R95033/64	R96033/64	R97033/64
17/32	13.20	0.5197	9.7	R95013.2	R96013.2	R97013.2
	13.49	0.5313	9.7	R95017/32	R96017/32	R97017/32
	13.50	0.5315	10.3	R95013.5	R96013.5	R97013.5
	13.60	0.5354	10.3	R95013.6	R96013.6	R97013.6
	13.70	0.5394	10.3	R95013.7	R96013.7	R97013.7
	13.80	0.5433	10.3	R95013.8	R96013.8	R97013.8

d <sub>1</sub> Øh <sub>7</sub> Inch	d <sub>1</sub> Øh <sub>7</sub> mm	d <sub>1</sub> decimal Inch	l <sub>1</sub> mm	R950	R960	R970
35/64	13.89	0.5469	10.3	R95035/64	R96035/64	R97035/64
	14.00	0.5512	10.3	R95014.0	R96014.0	R97014.0
	14.10	0.5551	10.3	R95014.1	R96014.1	R97014.1
	14.20	0.5591	10.3	R95014.2	R96014.2	R97014.2
9/16	14.29	0.5625	10.3	R9509/16	R9609/16	R9709/16
	14.50	0.5709	10.3	R95014.5	R96014.5	R97014.5
	14.60	0.5748	11.0	R95014.6	R96014.6	R97014.6
37/64	14.68	0.5781	11.0	R95037/64	R96037/64	R97037/64
	14.70	0.5787	11.0	R95014.7	R96014.7	R97014.7
	14.80	0.5827	11.0	R95014.8	R96014.8	R97014.8
	15.00	0.5906	11.0	R95015.0	R96015.0	R97015.0
19/32	15.08	0.5938	11.0	R95019/32	R96019/32	R97019/32
	15.10	0.5945	11.0	R95015.1	R96015.1	R97015.1
	15.20	0.5984	11.0	R95015.2	R96015.2	R97015.2
39/64	15.48	0.6094	11.0	R95039/64	R96039/64	R97039/64
	15.50	0.6102	11.0	R95015.5	R96015.5	R97015.5
	15.60	0.6142	11.6	R95015.6	R96015.6	R97015.6
	15.70	0.6181	11.6	R95015.7	R96015.7	R97015.7
5/8	15.88	0.6250	11.6	R9505/8	R9605/8	R9705/8
	16.00	0.6299	11.6	R95016.0	R96016.0	R97016.0
	16.10	0.6339	11.6	R95016.1	R96016.1	R97016.1
	16.20	0.6378	11.6	R95016.2	R96016.2	R97016.2
41/64	16.27	0.6406	11.6	R95041/64	R96041/64	R97041/64
	16.50	0.6496	11.6	R95016.5	R96016.5	R97016.5
	16.60	0.6535	12.2	R95016.6	R96016.6	R97016.6
21/32	16.67	0.6563	12.2	R95021/32	R96021/32	R97021/32
	16.70	0.6575	12.2	R95016.7	R96016.7	R97016.7
	17.00	0.6693	12.2	R95017.0	R96017.0	R97017.0
43/64	17.07	0.6719	12.2	R95043/64	R96043/64	R97043/64
	17.10	0.6732	12.2	R95017.1	R96017.1	R97017.1
	17.20	0.6772	12.2	R95017.2	R96017.2	R97017.2
11/16	17.46	0.6875	12.2	R95011/16	R96011/16	R97011/16
	17.50	0.6890	12.2	R95017.5	R96017.5	R97017.5
	17.60	0.6929	12.9	R95017.6	R96017.6	R97017.6
	17.70	0.6969	12.9	R95017.7	R96017.7	R97017.7
45/64	17.86	0.7031	12.9	R95045/64	R96045/64	R97045/64
	18.00	0.7087	12.9	R95018.0	R96018.0	R97018.0
	18.10	0.7126	12.9	R95018.1	R96018.1	R97018.1
	18.20	0.7165	12.9	R95018.2	R96018.2	R97018.2
23/32	18.26	0.7188	12.9	R95023/32	R96023/32	R97023/32
	18.50	0.7283	12.9	R95018.5	R96018.5	R97018.5
	18.60	0.7323	13.5	R95018.6	R96018.6	R97018.6
47/64	18.65	0.7344	13.5	R95047/64	R96047/64	R97047/64
	18.70	0.7362	13.5	R95018.7	R96018.7	R97018.7
	18.90	0.7441	13.5	R95018.9	R96018.9	R97018.9
	19.00	0.7480	13.5	R95019.0	R96019.0	R97019.0
3/4	19.05	0.7500	13.5	R9503/4	R9603/4	R9703/4
	19.10	0.7520	13.5	R95019.1	R96019.1	R97019.1
	19.20	0.7559	13.5	R95019.2	R96019.2	R97019.2
	19.25	0.7579	13.5	R95019.25	R96019.25	R97019.25
49/64	19.45	0.7656	13.5	R95049/64	R96049/64	R97049/64
	19.50	0.7677	13.5	R95019.5	R96019.5	R97019.5
	19.60	0.7717	14.1	R95019.6	R96019.6	R97019.6
	19.70	0.7756	14.1	R95019.7	R96019.7	R97019.7
25/32	19.84	0.7813	14.1	R95025/32	R96025/32	R97025/32
	20.00	0.7874	14.1	R95020.0	R96020.0	R97020.0
51/64	20.24	0.7969	14.1	R95051/64	R96051/64	R97051/64
	20.50	0.8071	14.1	R95020.5	R96020.5	R97020.5
13/16	20.64	0.8125	14.8	R95013/16	R96013/16	R97013/16
	21.00	0.8268	14.8	R95021.0	R96021.0	R97021.0
53/64	21.03	0.8281	14.8	R95053/64	R96053/64	R97053/64
	21.43	0.8438	14.8	R95027/32	R96027/32	R97027/32
27/32	21.50	0.8465	14.8	R95021.5	R96021.5	R97021.5
	21.83	0.8594	15.0	R95055/64	R96055/64	R97055/64
	22.00	0.8661	15.0	R95022.0	R96022.0	R97022.0
7/8	22.22	0.8750	15.0	R9507/8	R9607/8	R9707/8
	22.50	0.8858	15.0	R95022.5	R96022.5	R97022.5
57/64	22.62	0.8906	15.0	R95057/64	R96057/64	R97057/64
	22.70	0.8937	15.0	R95022.7	R96022.7	R97022.7
	23.00	0.9055	15.1	R95023.0	R96023.0	R97023.0

d <sub>1</sub> Øh <sub>7</sub> Inch	d <sub>1</sub> Øh <sub>7</sub> mm	d <sub>1</sub> decimal Inch	l <sub>1</sub> mm	R950	R960	R970
29/32	23.02	0.9063	15.1	R95029/32	R96029/32	R97029/32
59/64	23.42	0.9219	15.1	R95059/64	R96059/64	R97059/64
	23.50	0.9252	15.1	R95023.5	R96023.5	R97023.5
15/16	23.81	0.9375	15.4	R95015/16	R96015/16	R97015/16
	24.00	0.9449	15.4	R95024.0	R96024.0	R97024.0
61/64	24.21	0.9531	15.4	R95061/64	R96061/64	R97061/64
	24.50	0.9646	15.4	R95024.5	R96024.5	R97024.5
31/32	24.61	0.9688	15.4	R95031/32	R96031/32	R97031/32
	25.00	0.9844	15.8	R95025.0	R96025.0	R97025.0
63/64	25.00	0.9844	15.8	R95063/64	R96063/64	R97063/64
1"	25.40	1.0000	15.8	R9501	R9601	R9701
	25.50	1.0039	15.8	R95025.5	R96025.5	R97025.5
	25.65	1.0098	15.8	R95025.65	R96025.65	R97025.65
1.1/64	25.80	1.0156	15.8	R9501.1/64	R9601.1/64	R9701.1/64
	26.00	1.0236	16.4	R95026.0	R96026.0	R97026.0
1.1/32	26.19	1.0313	16.4	R9501.1/32	R9601.1/32	R9701.1/32
	26.50	1.0433	16.4	R95026.5	R96026.5	R97026.5
1.3/64	26.59	1.0469	16.4	R9501.3/64	R9601.3/64	R9701.3/64
1.1/16	26.99	1.0625	17.1	R9501.1/16	R9601.1/16	R9701.1/16
	27.00	1.0630	17.1	R95027.0	R96027.0	R97027.0
1.5/64	27.38	1.0781	17.1	R9501.5/64	R9601.5/64	R9701.5/64
	27.50	1.0827	17.1	R95027.5	R96027.5	R97027.5
1.3/32	27.78	1.0938	17.1	R9501.3/32	R9601.3/32	R9701.3/32
	28.00	1.1024	17.7	R95028.0	R96028.0	R97028.0
1.7/64	28.18	1.1094	17.7	R9501.7/64	R9601.7/64	R9701.7/64
	28.50	1.1220	17.7	R95028.5	R96028.5	R97028.5
1.1/8	28.58	1.1250	17.7	R9501.1/8	R9601.1/8	R9701.1/8
1.9/64	28.97	1.1406	18.3	R9501.9/64	R9601.9/64	R9701.9/64
	29.00	1.1417	18.3	R95029.0	R96029.0	R97029.0
1.5/32	29.37	1.1563	18.3	R9501.5/32	R9601.5/32	R9701.5/32
	29.50	1.1614	18.3	R95029.5	R96029.5	R97029.5
1.11/64	29.77	1.1719	18.3	R9501.11/64	R9601.11/64	R9701.11/64
	30.00	1.1811	19.0	R95030.0	R96030.0	R97030.0
1.3/16	30.16	1.1875	19.0	R9501.3/16	R9601.3/16	R9701.3/16
	30.50	1.2008	19.0	R95030.5	R96030.5	R97030.5
1.7/32	30.96	1.2188	21.0	R9501.7/32		R9701.7/32
	31.00	1.2205	21.0	R95031.0		R97031.0
1.1/4	31.75	1.2500	21.0	R9501.1/4		R9701.1/4
	32.00	1.2598	21.0	R95032.0		R97032.0
	32.50	1.2795	21.0	R95032.5		R97032.5
	32.94	1.2969	21.0	R9501.19/64		R9701.19/64
1.19/64	33.00	1.2992	21.0	R95033.0		R97033.0
	33.50	1.3189	21.0	R95033.5		R97033.5
	34.00	1.3386	23.0	R95034.0		R97034.0
	34.13	1.3438	23.0	R9501.11/32		R9701.11/32
1.11/32	34.50	1.3583	23.0	R95034.5		R97034.5
	34.93	1.3750	23.0	R9501.3/8		R9701.3/8
1.3/8	35.00	1.3780	23.0	R95035.0		R97035.0
	36.00	1.4173	23.0	R95036.0		R97036.0
	36.12	1.4219	23.0	R9501.27/64		R9701.27/64
1.27/64	36.50	1.4370	23.0	R95036.5		R97036.5
	37.00	1.4567	25.0	R95037.0		R97037.0
	37.31	1.4688	25.0	R9501.15/32		R9701.15/32
	37.50	1.4764	25.0	R95037.5		R97037.5
1.15/32	38.00	1.4961	25.0	R95038.0		R97038.0
	38.10	1.5000	25.0	R9501.1/2		R9701.1/2
	38.50	1.5157	25.0	R95038.5		R97038.5
1.17/32	38.89	1.5313	25.0	R9501.17/32		R9701.17/32
	39.00	1.5354	25.0	R95039.0		R97039.0
1.9/16	39.50	1.5551	25.0	R95039.5		R97039.5
	39.69	1.5625	27.0	R9501.9/16		R9701.9/16
	40.00	1.5748	27.0	R95040.0		R97040.0
	41.00	1.6142	27.0	R95041.0		R97041.0
1.5/8	41.28	1.6250	27.0	R9501.5/8		R9701.5/8
	42.00	1.6535	27.0	R95042.0		R97042.0

**H853**

- Hydra Body 3 x D
- Cuerpo Hydra 3 x D
- Corpos Hydra 3 x D
- Corps Hydra 3 x D

Four (4) screws H860 and one (1) screwdriver H861 are included with a drill body  
 Cuatro (4) tornillos H860 y un (1) destornillador H861 incluidos con cada cuerpo  
 Quatro (4) parafusos H860 e uma (1) chave H861 estão incluídos com o corpo da broca  
 Quatre (4) vis H860 et un (1) tournevis H861 sont inclus avec le corps

**H855**


- Hydra Body 5 x D
- Cuerpo Hydra 5 x D
- Corpos Hydra 5 x D
- Corps Hydra 5 x D

Four (4) screws H860 and one (1) screwdriver H861 are included with a drill body  
 Cuatro (4) tornillos H860 y un (1) destornillador H861 incluidos con cada cuerpo  
 Quatro (4) parafusos H860 e uma (1) chave H861 estão incluídos com o corpo da broca  
 Quatre (4) vis H860 et un (1) tournevis H861 sont inclus avec le corps

**H858**

- Hydra Body 8 x D
- Cuerpo Hydra 8 x D
- Corpos Hydra 8 x D
- Corps Hydra 8 x D

Four (4) screws H860 and one (1) screwdriver H861 are included with a drill body  
 Cuatro (4) tornillos H860 y un (1) destornillador H861 incluidos con cada cuerpo  
 Quatro (4) parafusos H860 e uma (1) chave H861 estão incluídos com o corpo da broca  
 Quatre (4) vis H860 et un (1) tournevis H861 sont inclus avec le corps



$d_2$ $\varnothing h_6$ Inch	$d_2$ $\varnothing h_6$ mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	$l_3$ mm	DIN 6535HB DIN 6535HE	H853	H855	H858
	16.00	44.0	105.0	48.0	DIN6535HE	H85312.0		
	16.00	69.0	130.0	48.0	DIN6535HE		H85512.0	
5/8	15.88	44.0	105.0	48.0	DIN6535HE	H85331/64		
5/8	15.88	69.0	130.0	48.0	DIN6535HE		H85531/64	
	16.00	44.0	105.0	48.0	DIN6535HE	H85312.5		
	16.00	69.0	130.0	48.0	DIN6535HE		H85512.5	
5/8	15.88	44.0	105.0	48.0	DIN6535HE	H8531/2		
5/8	15.88	69.0	130.0	48.0	DIN6535HE		H8551/2	
	16.00	47.0	110.0	48.0	DIN6535HE	H85313.0		
	16.00	74.0	140.0	48.0	DIN6535HE		H85513.0	
5/8	15.88	47.0	110.0	48.0	DIN6535HE	H85317/32		
5/8	15.88	74.0	140.0	48.0	DIN6535HE		H85517/32	
	16.00	124.5	191.5	48.0	DIN6535HE			H85814.0
	16.00	52.5	116.5	48.0	DIN6535HE	H85314.0		
	16.00	81.5	146.5	48.0	DIN6535HE		H85514.0	
3/4	19.05	52.5	116.5	48.0	DIN6535HE	H8539/16		
3/4	19.05	81.5	146.5	48.0	DIN6535HE		H8559/16	
	20.00	133.5	201.5	50.0	DIN6535HE			H85815.0
	20.00	55.5	126.5	50.0	DIN6535HE	H85315.0		
	20.00	86.5	156.5	50.0	DIN6535HE		H85515.0	
3/4	19.05	55.5	126.5	50.0	DIN6535HE	H85339/64		
3/4	19.05	86.5	156.5	50.0	DIN6535HE		H85539/64	

$d_2$ $\varnothing h_6$ Inch	$d_2$ $\varnothing h_6$ mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	$l_3$ mm	DIN 6535HB DIN 6535HE	H853	H855	H858
	20.00	141.5	211.5	50.0	DIN6535HE			H85816.0
	20.00	59.5	131.5	50.0	DIN6535HE	H85316.0		
	20.00	92.5	166.5	50.0	DIN6535HE		H85516.0	
3/4	19.05	59.5	131.5	50.0	DIN6535HE	H85341/64		
3/4	19.05	92.5	166.5	50.0	DIN6535HE		H85541/64	
	20.00	150.5	221.5	50.0	DIN6535HE			H85817.0
	20.00	62.5	136.5	50.0	DIN6535HE	H85317.0		
	20.00	97.5	171.5	50.0	DIN6535HE		H85517.0	
3/4	19.05	62.5	136.5	50.0	DIN6535HE	H85311/16		
3/4	19.05	97.5	171.5	50.0	DIN6535HE		H85511/16	
	20.00	158.5	226.5	50.0	DIN6535HE			H85818.0
	20.00	103.5	176.5	50.0	DIN6535HE		H85518.0	
	20.00	66.5	141.5	50.0	DIN6535HE	H85318.0		
3/4	19.05	103.5	176.5	50.0	DIN6535HE		H85523/32	
3/4	19.05	66.5	141.5	50.0	DIN6535HE	H85323/32		
	25.00	167.5	251.5	56.0	DIN6535HE			H85819.0
	25.00	108.5	191.5	56.0	DIN6535HE		H85519.0	
	25.00	69.5	156.5	56.0	DIN6535HE	H85319.0		
1"	25.40	108.5	191.5	56.0	DIN6535HE		H85549/64	
1"	25.40	69.5	156.5	56.0	DIN6535HE	H85349/64		
	25.00	175.5	264.5	56.0	DIN6535HE			H85820.0
	25.00	114.5	196.5	56.0	DIN6535HE		H85520.0	
	25.00	73.5	156.5	56.0	DIN6535HE	H85320.0		
1"	25.40	114.5	196.5	56.0	DIN6535HE		H85551/64	
1"	25.40	73.5	156.5	56.0	DIN6535HE	H85351/64		
	25.00	184.5	266.5	56.0	DIN6535HE			H85821.0
	25.00	119.5	196.5	56.0	DIN6535HE		H85521.0	
	25.00	76.5	156.5	56.0	DIN6535HE	H85321.0		
1"	25.40	119.5	196.5	56.0	DIN6535HE		H85527/32	
1"	25.40	76.5	156.5	56.0	DIN6535HE	H85327/32		
	25.00	192.1	271.1	56.0	DIN6535HE			H85822.0
	25.00	125.1	201.1	56.0	DIN6535HE		H85522.0	
	25.00	80.1	161.5	56.0	DIN6535HE	H85322.0		
1"	25.40	125.1	201.1	56.0	DIN6535HE		H85557/64	
1"	25.40	80.1	161.5	56.0	DIN6535HE	H85357/64		
	25.00	200.5	280.5	56.0	DIN6535HE			H85823.0
	25.00	129.5	210.5	56.0	DIN6535HE		H85523.0	
	25.00	82.5	160.5	56.0	DIN6535HE	H85323.0		
1"	25.40	129.5	210.5	56.0	DIN6535HE		H85559/64	
1"	25.40	82.5	160.5	56.0	DIN6535HE	H85359/64		
	32.00	208.2	295.2	60.0	DIN6535HE			H85824.0
	32.00	135.2	220.2	60.0	DIN6535HE		H85524.0	
	32.00	86.2	170.2	60.0	DIN6535HE	H85324.0		
1"	25.40	135.2	220.2	60.0	DIN6535HE		H85531/32	
1"	25.40	86.2	170.2	60.0	DIN6535HE	H85331/32		
	32.00	217.0	300.0	60.0	DIN6535HE			H85825.0
	32.00	140.0	225.0	60.0	DIN6535HE		H85525.0	
	32.00	88.0	170.0	60.0	DIN6535HE	H85325.0		
1.1/4	31.75	140.0	225.0	60.0	DIN6535HE		H8551.1/64	
1.1/4	31.75	88.0	170.0	60.0	DIN6535HE	H8531.1/64		
	32.00	225.0	310.0	60.0	DIN6535HE			H85826.0
	32.00	146.0	230.0	60.0	DIN6535HE		H85526.0	
	32.00	92.0	175.0	60.0	DIN6535HE	H85326.0		
1.1/4	31.75	146.0	230.0	60.0	DIN6535HE		H8551.3/64	
1.1/4	31.75	92.0	175.0	60.0	DIN6535HE	H8531.3/64		
	32.00	234.0	320.0	60.0	DIN6535HE			H85827.0
	32.00	151.0	235.0	60.0	DIN6535HE		H85527.0	
	32.00	94.0	175.0	60.0	DIN6535HE	H85327.0		
1.1/4	31.75	151.0	235.0	60.0	DIN6535HE		H8551.3/32	
1.1/4	31.75	94.0	175.0	60.0	DIN6535HE	H8531.3/32		
	32.00	242.0	325.0	60.0	DIN6535HE			H85828.0
	32.00	157.0	240.0	60.0	DIN6535HE		H85528.0	
	32.00	97.0	180.0	60.0	DIN6535HE	H85328.0		
1.1/4	31.75	157.0	240.0	60.0	DIN6535HE		H8551.1/8	
1.1/4	31.75	97.0	180.0	60.0	DIN6535HE	H8531.1/8		
	32.00	251.0	335.0	60.0	DIN6535HE			H85829.0
	32.00	100.0	185.0	60.0	DIN6535HE	H85329.0		
	32.00	162.0	245.0	60.0	DIN6535HE		H85529.0	
1.1/4	31.75	100.0	185.0	60.0	DIN6535HE	H8531.11/64		
1.1/4	31.75	162.0	245.0	60.0	DIN6535HE		H8551.11/64	
	32.00	259.0	345.0	60.0	DIN6535HE			H85830.0
	32.00	104.0	185.0	60.0	DIN6535HE	H85330.0		
	32.00	167.0	255.0	60.0	DIN6535HE		H85530.0	
1.1/4	31.75	104.0	185.0	60.0	DIN6535HE	H8531.3/16		
1.1/4	31.75	167.0	255.0	60.0	DIN6535HE		H8551.3/16	
	32.00	176.5	261.5	60.0	DIN6535HE		H85532.0	



$d_2$ $\varnothing h_6$ Inch	$d_2$ $\varnothing h_6$ mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	$l_3$ mm	DIN 6535HB DIN 6535HE	H853	H855	H858
	32.00	271.5	356.5	60.0	DIN6535HE			H85832.0
	32.00	111.5	196.5	60.0	DIN6535HE	H85332.0		
	40.00	186.5	271.5	60.0	DIN6535HB		H85533.5	
	40.00	286.5	371.5	60.0	DIN6535HB			H85833.5
	40.00	116.5	201.5	60.0	DIN6535HB	H85333.5		
	40.00	196.5	291.5	70.0	DIN6535HB		H85535.0	
	40.00	301.5	396.5	70.0	DIN6535HB			H85835.0
	40.00	121.5	216.5	70.0	DIN6535HB	H85335.0		
	40.00	201.5	296.5	70.0	DIN6535HB		H85536.5	
	40.00	311.5	406.5	70.0	DIN6535HB			H85836.5
	40.00	125.5	221.5	70.0	DIN6535HB	H85336.5		
	40.00	211.5	306.5	70.0	DIN6535HB		H85538.0	
	40.00	326.5	421.5	70.0	DIN6535HB			H85838.0
	40.00	131.5	226.5	70.0	DIN6535HB	H85338.0		
	40.00	221.5	316.5	70.0	DIN6535HB		H85539.5	
	40.00	336.5	431.5	70.0	DIN6535HB			H85839.5
	40.00	136.5	231.5	70.0	DIN6535HB	H85339.5		
	40.00	226.5	325.6	70.0	DIN6535HB		H85541.0	
	40.00	351.5	451.5	70.0	DIN6535HB			H85841.0
	40.00	146.5	246.5	70.0	DIN6535HB	H85341.0		
	40.00	236.5	336.5	70.0	DIN6535HB		H85542.5	
	40.00	361.5	461.5	70.0	DIN6535HB			H85842.5
	40.00	151.6	251.6	70.0	DIN6535HB	H85342.5		

## H860


- Hydra Screws
- Hydra tornillos
- Hydra parafusos
- Hydra vis

Four (4) screws and one (1) screwdriver are included with a drill body  
 Cuatro (4) tornillos y un (1) destornillador incluidos con cada cuerpo  
 Quatro (4) parafusos e uma (1) chave estão incluídos com o corpo da broca  
 Quatre (4) vis et un (1) tournevis sont inclus avec le corps

## H861

- Hydra Screwdriver
- Hydra destornillador
- Hydra chave
- Hydra tournevis

Four (4) screws and one (1) screwdriver are included with a drill body  
 Cuatro (4) tornillos y un (1) destornillador incluidos con cada cuerpo  
 Quatro (4) parafusos e uma (1) chave estão incluídos com o corpo da broca  
 Quatre (4) vis et un (1) tournevis sont inclus avec le corps




H860	H861
H860N7	H861N6
H860N6	H861N5
H860N5	H861N4
H860N4	H861N3
H860N3	H861N3
H860N2	H861N2
H860N1	H861N1

# R200

- Centre Drill - 60°
- Brocas de Centrar - 60°
- Broca de Centrar - 60°
- Foret à centrer - 60°

R200 ■ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 3.1 3.2 3.3 3.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4

R200 **HM** **DIN 333A** **1XD** **118°**



$d_1$ Ø mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ max/min mm	$l_1$ mm	$d_2$ Ø mm	R200
1.00	0.0394	1.7 - 1.3	31	3.15	R2001.0X3.15
1.25	0.0492	2.0 - 1.6	31	3.15	R2001.25X3.15
1.60	0.0630	2.6 - 2.0	35	4.00	R2001.6X4.0
2.00	0.0787	3.1 - 2.5	40	5.00	R2002.0X5.0
2.50	0.0984	3.8 - 3.1	45	6.30	R2002.5X6.3
3.15	0.1240	4.6 - 3.9	50	8.00	R2003.15X8.0
4.00	0.1575	5.9 - 5.0	55	10.00	R2004.0X10.0
5.00	0.1969	7.2 - 6.3	63	12.50	R2005.0X12.5

- ## R122
- Short Spotting Drill - 120°
  - Broca corta para centrados - 120°
  - Broca Extra Curta - 120°
  - Foret extra court de pointage NC - 120°

Four Facet Point upto 10,0mm  
 Punta de cuatro caras hasta 10,0mm  
 Ponta de 4 planos até 10.0mm  
 Pointe à 4 facettes jusqu'au Ø 10,0 mm

- ## R123
- Short Spotting Drill - 90°
  - Broca corta para centrados - 90°
  - Broca Extra Curta - 90°
  - Foret extra court de pointage NC - 90°


Four Facet Point upto 10,0mm  
 Punta de cuatro caras hasta 10,0mm  
 Ponta de 4 planos até 10.0mm  
 Pointe à 4 facettes jusqu'au Ø 10,0 mm

- ## R6011
- Spotting Drill - 90°
  - Broca para centrados - 90°
  - Broca Extra Curta - 90°
  - Foret de pointage nc - 90°

TiAIN Coated  
 Recibimiento TiAIN  
 Revestimento TiAIN  
 Revêtu de TiAIN

R122; R123; R6011	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2
	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2		

R122	HM		1XD				N			
R123	HM		1XD				N			
R6011	HM		1XD		TiAIN	DIN 6535HA	N			




$d_1$ $\varnothing h_6$ mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	R122	R123	R6011
5.00	0.1969	16	62	R1225.0	R1235.0	
6.00	0.2362	16	50			R60116.0
6.00	0.2362	17	66	R1226.0	R1236.0	
8.00	0.3150	22	79	R1228.0	R1238.0	
10.00	0.3937	25	70			R601110.0
10.00	0.3937	26	89	R12210.0	R12310.0	
12.00	0.4724	30	102	R12212.0	R12312.0	
16.00	0.6299	26	90			R601116.0
16.00	0.6299	34	115	R12216.0	R12316.0	
20.00	0.7874	40	131	R12220.0	R12320.0	

# R7131

- Chamfer drill for pre-tapping holes
- Broca con chaflán para agujero previo
- Broca de chanfro para furos de pré-rosca
- Foret étagé pour perçage avant taraudage

R7131	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2
	7.3	7.4																

R7131 **HM** **3XD**




$d_1$ $\varnothing m_7$ mm	$d_1$ decimal Inch	$l_3$ mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	$d_2$ $\varnothing h_6$ mm	M	R7131
3.30	0.1299	11.4	20	66	6	M4	R71313.3
4.20	0.1654	13.6	24	66	6	M5	R71314.2
5.00	0.1969	16.5	28	79	8	M6	R71315.0
6.80	0.2677	21.0	34	89	10	M8	R71316.8
8.50	0.3346	25.5	47	102	12	M10	R71318.5
10.20	0.4016	30.0	55	107	14	M12	R713110.2
10.40	0.4094	30.0	55	107	14	M12	R713110.4

## R120

- Stub Drill
- Broca extra corta
- Broca Extra Curta
- Foret extra-court

R120	▪	4.1	5.1	6.1	7.1	8.1	8.2														
	•	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	3.1	3.2	3.3	3.4	4.2	4.3	5.2	5.3	6.2	6.3	6.4	7.2
		7.3	7.4																		

R120 **HM** **DIN 6539** **2.5XD** **120°**   **N**   



$d_1$ $\varnothing_{h_7}$ mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	R120
1.00	0.0394	6	26	R1201.0
1.10	0.0433	7	28	R1201.1
1.20	0.0472	8	30	R1201.2
1.30	0.0512	8	30	R1201.3
1.40	0.0551	9	32	R1201.4
1.50	0.0591	9	32	R1201.5
1.60	0.0630	10	34	R1201.6
1.70	0.0669	10	34	R1201.7
1.80	0.0709	11	36	R1201.8
1.90	0.0748	11	36	R1201.9
2.00	0.0787	12	38	R1202.0
2.10	0.0827	12	38	R1202.1
2.20	0.0866	13	40	R1202.2
2.30	0.0906	13	40	R1202.3
2.40	0.0945	14	43	R1202.4
2.50	0.0984	14	43	R1202.5
2.60	0.1024	14	43	R1202.6
2.70	0.1063	16	46	R1202.7
2.80	0.1102	16	46	R1202.8
2.90	0.1142	16	46	R1202.9
3.00	0.1181	16	46	R1203.0
3.10	0.1220	18	49	R1203.1
3.20	0.1260	18	49	R1203.2
3.30	0.1299	18	49	R1203.3
3.40	0.1339	20	52	R1203.4
3.50	0.1378	20	52	R1203.5
3.60	0.1417	20	52	R1203.6
3.70	0.1457	20	52	R1203.7
3.80	0.1496	22	55	R1203.8
3.90	0.1535	22	55	R1203.9
4.00	0.1575	22	55	R1204.0
4.10	0.1614	22	55	R1204.1
4.20	0.1654	22	55	R1204.2
4.30	0.1693	24	58	R1204.3
4.40	0.1732	24	58	R1204.4
4.50	0.1772	24	58	R1204.5
4.60	0.1811	24	58	R1204.6
4.70	0.1850	24	58	R1204.7


<b>d<sub>1</sub></b> <b>Øh<sub>7</sub></b> <b>mm</b>	<b>d<sub>1</sub></b> <b>decimal</b> <b>Inch</b>	<b>l<sub>2</sub></b> <b>mm</b>	<b>l<sub>1</sub></b> <b>mm</b>	<b>R120</b>
4.80	0.1890	26	62	R1204.8
4.90	0.1929	26	62	R1204.9
5.00	0.1969	26	62	R1205.0
5.10	0.2008	26	62	R1205.1
5.20	0.2047	26	62	R1205.2
5.30	0.2087	26	62	R1205.3
5.40	0.2126	28	66	R1205.4
5.50	0.2165	28	66	R1205.5
5.60	0.2205	28	66	R1205.6
5.70	0.2244	28	66	R1205.7
5.80	0.2283	28	66	R1205.8
5.90	0.2323	28	66	R1205.9
6.00	0.2362	28	66	R1206.0
6.10	0.2402	31	70	R1206.1
6.20	0.2441	31	70	R1206.2
6.30	0.2480	31	70	R1206.3
6.40	0.2520	31	70	R1206.4
6.50	0.2559	31	70	R1206.5
6.60	0.2598	31	70	R1206.6
6.70	0.2638	31	70	R1206.7
6.80	0.2677	34	74	R1206.8
6.90	0.2717	34	74	R1206.9
7.00	0.2756	34	74	R1207.0
7.10	0.2795	34	74	R1207.1
7.20	0.2835	34	74	R1207.2
7.30	0.2874	34	74	R1207.3
7.40	0.2913	34	74	R1207.4
7.50	0.2953	34	74	R1207.5
7.60	0.2992	37	79	R1207.6
7.70	0.3031	37	79	R1207.7
7.80	0.3071	37	79	R1207.8
7.90	0.3110	37	79	R1207.9
8.00	0.3150	37	79	R1208.0
8.10	0.3189	37	79	R1208.1
8.20	0.3228	37	79	R1208.2
8.30	0.3268	37	79	R1208.3
8.40	0.3307	37	79	R1208.4
8.50	0.3346	37	79	R1208.5
8.60	0.3386	40	84	R1208.6
8.70	0.3425	40	84	R1208.7
8.80	0.3465	40	84	R1208.8
8.90	0.3504	40	84	R1208.9
9.00	0.3543	40	84	R1209.0
9.10	0.3583	40	84	R1209.1
9.20	0.3622	40	84	R1209.2
9.30	0.3661	40	84	R1209.3
9.40	0.3701	40	84	R1209.4
9.50	0.3740	40	84	R1209.5
9.60	0.3780	43	89	R1209.6
9.70	0.3819	43	89	R1209.7
9.80	0.3858	43	89	R1209.8
9.90	0.3898	43	89	R1209.9
10.00	0.3937	43	89	R12010.0
10.20	0.4016	43	89	R12010.2
10.50	0.4134	43	89	R12010.5
11.00	0.4331	47	95	R12011.0
11.50	0.4528	47	95	R12011.5
12.00	0.4724	51	102	R12012.0

## R100

- Jobber Drill
- Broca , serie corta
- Broca Curta
- Foret court

R100 ■ 6.2 6.3 8.1 8.2  
 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 3.1 3.2 3.3 3.4 7.1 7.2 7.3 7.4

R100 HM DIN 338 4XD 120° N



$d_1$ $\varnothing_{h_7}$ mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	R100
1.00	0.0394	12	34	R1001.0
1.10	0.0433	14	36	R1001.1
1.20	0.0472	16	38	R1001.2
1.30	0.0512	16	38	R1001.3
1.40	0.0551	18	40	R1001.4
1.50	0.0591	18	40	R1001.5
1.60	0.0630	20	43	R1001.6
1.70	0.0669	20	43	R1001.7
1.80	0.0709	22	46	R1001.8
1.90	0.0748	22	46	R1001.9
2.00	0.0787	24	49	R1002.0
2.10	0.0827	24	49	R1002.1
2.20	0.0866	27	53	R1002.2
2.30	0.0906	27	53	R1002.3
2.40	0.0945	30	57	R1002.4
2.50	0.0984	30	57	R1002.5
2.60	0.1024	30	57	R1002.6
2.70	0.1063	33	61	R1002.7
2.80	0.1102	33	61	R1002.8
2.90	0.1142	33	61	R1002.9
3.00	0.1181	33	61	R1003.0
3.10	0.1220	36	65	R1003.1
3.20	0.1260	36	65	R1003.2
3.30	0.1299	36	65	R1003.3
3.40	0.1339	39	70	R1003.4
3.50	0.1378	39	70	R1003.5
3.60	0.1417	39	70	R1003.6
3.70	0.1457	39	70	R1003.7
3.80	0.1496	43	75	R1003.8
3.90	0.1535	43	75	R1003.9
4.00	0.1575	43	75	R1004.0
4.10	0.1614	43	75	R1004.1
4.20	0.1654	43	75	R1004.2
4.30	0.1693	47	80	R1004.3
4.40	0.1732	47	80	R1004.4
4.50	0.1772	47	80	R1004.5
4.60	0.1811	47	80	R1004.6
4.70	0.1850	47	80	R1004.7





<b>d<sub>1</sub></b> <b>Øh<sub>7</sub></b> <b>mm</b>	<b>d<sub>1</sub></b> <b>decimal</b> <b>Inch</b>	<b>l<sub>2</sub></b> <b>mm</b>	<b>l<sub>1</sub></b> <b>mm</b>	<b>R100</b>
4.80	0.1890	52	86	R1004.8
4.90	0.1929	52	86	R1004.9
5.00	0.1969	52	86	R1005.0
5.10	0.2008	52	86	R1005.1
5.20	0.2047	52	86	R1005.2
5.30	0.2087	52	86	R1005.3
5.40	0.2126	57	93	R1005.4
5.50	0.2165	57	93	R1005.5
5.60	0.2205	57	93	R1005.6
5.70	0.2244	57	93	R1005.7
5.80	0.2283	57	93	R1005.8
5.90	0.2323	57	93	R1005.9
6.00	0.2362	57	93	R1006.0
6.10	0.2402	63	101	R1006.1
6.20	0.2441	63	101	R1006.2
6.30	0.2480	63	101	R1006.3
6.40	0.2520	63	101	R1006.4
6.50	0.2559	63	101	R1006.5
6.60	0.2598	63	101	R1006.6
6.70	0.2638	63	101	R1006.7
6.80	0.2677	69	109	R1006.8
6.90	0.2717	69	109	R1006.9
7.00	0.2756	69	109	R1007.0
7.10	0.2795	69	109	R1007.1
7.20	0.2835	69	109	R1007.2
7.30	0.2874	69	109	R1007.3
7.40	0.2913	69	109	R1007.4
7.50	0.2953	69	109	R1007.5
7.60	0.2992	75	117	R1007.6
7.70	0.3031	75	117	R1007.7
7.80	0.3071	75	117	R1007.8
7.90	0.3110	75	117	R1007.9
8.00	0.3150	75	117	R1008.0
8.10	0.3189	75	117	R1008.1
8.20	0.3228	75	117	R1008.2
8.30	0.3268	75	117	R1008.3
8.40	0.3307	75	117	R1008.4
8.50	0.3346	75	117	R1008.5
8.60	0.3386	81	125	R1008.6
8.70	0.3425	81	125	R1008.7
8.80	0.3465	81	125	R1008.8
8.90	0.3504	81	125	R1008.9
9.00	0.3543	81	125	R1009.0
9.10	0.3583	81	125	R1009.1
9.20	0.3622	81	125	R1009.2
9.30	0.3661	81	125	R1009.3
9.40	0.3701	81	125	R1009.4
9.50	0.3740	81	125	R1009.5
9.60	0.3780	87	133	R1009.6
9.70	0.3819	87	133	R1009.7
9.80	0.3858	87	133	R1009.8
9.90	0.3898	87	133	R1009.9
10.00	0.3937	87	133	R10010.0
10.20	0.4016	87	133	R10010.2
10.50	0.4134	87	133	R10010.5
11.00	0.4331	94	142	R10011.0
11.50	0.4528	94	142	R10011.5
12.00	0.4724	101	151	R10012.0
13.00	0.5118	101	151	R10013.0
14.00	0.5512	108	160	R10014.0

## R520

- CDX Stub Drill
- Broca CDX , serie extra corta
- Broca CDX Extra Curta
- Foret CDX extra-court

R520	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	3.1	3.2	3.3	3.4	5.1	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2
	•	1.7	1.8	2.1	4.1	4.2	4.3											

R520 **HM** **DIN 6539** **2.5XD** **130°** **TiN** **N**



$d_1$ $\varnothing_{h_7}$ Inch	$d_1$ $\varnothing_{h_7}$ mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	R520
1/8	3.00	0.1181	16	46	R5203.0
	3.10	0.1220	18	49	R5203.1
	3.18	0.1252	18	49	R5201/8
	3.20	0.1260	18	49	R5203.2
	3.30	0.1299	18	49	R5203.3
	3.40	0.1339	20	52	R5203.4
	3.50	0.1378	20	52	R5203.5
	3.60	0.1417	20	52	R5203.6
	3.70	0.1457	20	52	R5203.7
	3.80	0.1496	22	55	R5203.8
	3.90	0.1535	22	55	R5203.9
	4.00	0.1575	22	55	R5204.0
	4.10	0.1614	22	55	R5204.1
	4.20	0.1654	22	55	R5204.2
	4.30	0.1693	24	58	R5204.3
	4.40	0.1732	24	58	R5204.4
	4.50	0.1772	24	58	R5204.5
	4.60	0.1811	24	58	R5204.6
4.70	0.1850	24	58	R5204.7	
4.80	0.1890	26	62	R5204.8	
4.90	0.1929	26	62	R5204.9	
5.00	0.1969	26	62	R5205.0	
5.10	0.2008	26	62	R5205.1	
5.20	0.2047	26	62	R5205.2	
5.30	0.2087	26	62	R5205.3	
5.40	0.2126	28	66	R5205.4	
5.50	0.2165	28	66	R5205.5	
5.60	0.2205	28	66	R5205.6	
5.70	0.2244	28	66	R5205.7	
5.80	0.2283	28	66	R5205.8	
5.90	0.2323	28	66	R5205.9	
6.00	0.2362	28	66	R5206.0	
6.10	0.2402	31	70	R5206.1	
6.20	0.2441	31	70	R5206.2	
6.30	0.2480	31	70	R5206.3	
1/4	6.35	0.2500	31	70	R5201/4
	6.40	0.2520	31	70	R5206.4
	6.50	0.2559	31	70	R5206.5



<b>d<sub>1</sub></b> <b>Øh<sub>7</sub></b> <b>Inch</b>	<b>d<sub>1</sub></b> <b>Øh<sub>7</sub></b> <b>mm</b>	<b>d<sub>1</sub></b> <b>decimal</b> <b>Inch</b>	<b>l<sub>2</sub></b> <b>mm</b>	<b>l<sub>1</sub></b> <b>mm</b>	<b>R520</b>
	6.60	0.2598	31	70	R5206.6
	6.70	0.2638	31	70	R5206.7
	6.80	0.2677	34	74	R5206.8
	6.90	0.2717	34	74	R5206.9
	7.00	0.2756	34	74	R5207.0
	7.10	0.2795	34	74	R5207.1
	7.20	0.2835	34	74	R5207.2
	7.30	0.2874	34	74	R5207.3
	7.40	0.2913	34	74	R5207.4
	7.50	0.2953	34	74	R5207.5
	7.60	0.2992	37	79	R5207.6
	7.70	0.3031	37	79	R5207.7
	7.80	0.3071	37	79	R5207.8
	7.90	0.3110	37	79	R5207.9
5/16	7.94	0.3126	37	79	R5205/16
	8.00	0.3150	37	79	R5208.0
	8.10	0.3189	37	79	R5208.1
	8.20	0.3228	37	79	R5208.2
	8.30	0.3268	37	79	R5208.3
	8.40	0.3307	37	79	R5208.4
	8.50	0.3346	37	79	R5208.5
	8.60	0.3386	40	84	R5208.6
	8.70	0.3425	40	84	R5208.7
	8.80	0.3465	40	84	R5208.8
	8.90	0.3504	40	84	R5208.9
	9.00	0.3543	40	84	R5209.0
	9.10	0.3583	40	84	R5209.1
	9.20	0.3622	40	84	R5209.2
	9.30	0.3661	40	84	R5209.3
	9.40	0.3701	40	84	R5209.4
	9.50	0.3740	40	84	R5209.5
3/8	9.52	0.3748	43	89	R5203/8
	9.60	0.3780	43	89	R5209.6
	9.70	0.3819	43	89	R5209.7
	9.80	0.3858	43	89	R5209.8
	9.90	0.3898	43	89	R5209.9
	10.00	0.3937	43	89	R52010.0
	10.10	0.3976	43	89	R52010.1
	10.20	0.4016	43	89	R52010.2
	10.30	0.4055	43	89	R52010.3
	10.40	0.4094	43	89	R52010.4
	10.50	0.4134	43	89	R52010.5
	11.00	0.4331	47	95	R52011.0
7/16	11.11	0.4374	47	95	R5207/16
	11.20	0.4409	47	95	R52011.2
	11.50	0.4528	47	95	R52011.5
	12.00	0.4724	51	102	R52012.0
	12.50	0.4921	51	102	R52012.5
1/2	12.70	0.5000	51	102	R5201/2
	13.00	0.5118	51	102	R52013.0
	13.50	0.5315	54	107	R52013.5
	14.00	0.5512	54	107	R52014.0
	14.20	0.5591	56	111	R52014.2
	14.25	0.5610	56	111	R52014.25
	14.50	0.5709	56	111	R52014.5
	15.00	0.5906	56	111	R52015.0
	15.10	0.5945	58	115	R52015.1
5/8	15.88	0.6252	58	115	R5205/8
	16.00	0.6299	58	115	R52016.0
	16.50	0.6496	60	119	R52016.5

## R510

- CDX Jobber Drill
- Broca CDX , serie corta
- Broca CDX Curta
- Foret CDX court

R510	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	3.1	3.2	3.3	3.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2
	•	1.7	1.8	2.1	4.1	5.1											

R510 **HM** **DIN 338** **4XD** **130°** **TiN** **N**



$d_1$ $\varnothing_{h_7}$ Inch	$d_1$ $\varnothing_{h_7}$ mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	R510
1/8	3.00	0.1181	33	61	R5103.0
	3.18	0.1252	36	65	R5101/8
	3.20	0.1260	36	65	R5103.2
	3.30	0.1299	36	65	R5103.3
	3.40	0.1339	39	70	R5103.4
	3.50	0.1378	39	70	R5103.5
	3.70	0.1457	39	70	R5103.7
	3.90	0.1535	43	75	R5103.9
	4.00	0.1575	43	75	R5104.0
	4.10	0.1614	43	75	R5104.1
	4.20	0.1654	43	75	R5104.2
	4.30	0.1693	47	80	R5104.3
	4.50	0.1772	47	80	R5104.5
	4.60	0.1811	47	80	R5104.6
3/16	4.70	0.1850	47	80	R5104.7
	4.76	0.1874	52	86	R5103/16
	4.90	0.1929	52	86	R5104.9
	5.00	0.1969	52	86	R5105.0
	5.10	0.2008	52	86	R5105.1
	5.50	0.2165	57	93	R5105.5
	5.60	0.2205	57	93	R5105.6
	5.70	0.2244	57	93	R5105.7
	6.00	0.2362	57	93	R5106.0
	1/4	6.35	0.2500	63	101
6.50		0.2559	63	101	R5106.5
6.60		0.2598	63	101	R5106.6
6.80		0.2677	69	109	R5106.8
6.90		0.2717	69	109	R5106.9
7.00		0.2756	69	109	R5107.0
7.30		0.2874	69	109	R5107.3
7.40		0.2913	69	109	R5107.4
7.50		0.2953	69	109	R5107.5
7.80		0.3071	75	117	R5107.8
5/16		7.90	0.3110	75	117
	7.94	0.3126	75	117	R5105/16
	8.00	0.3150	75	117	R5108.0

<b>d<sub>1</sub></b> <b>Øh<sub>7</sub></b> <b>Inch</b>	<b>d<sub>1</sub></b> <b>Øh<sub>7</sub></b> <b>mm</b>	<b>d<sub>1</sub></b> <b>decimal</b> <b>Inch</b>	<b>l<sub>2</sub></b> <b>mm</b>	<b>l<sub>1</sub></b> <b>mm</b>	<b>R510</b>
	8.50	0.3346	75	117	R5108.5
	8.70	0.3425	81	125	R5108.7
	8.80	0.3465	81	125	R5108.8
	9.00	0.3543	81	125	R5109.0
	9.20	0.3622	81	125	R5109.2
	9.30	0.3661	81	125	R5109.3
	9.40	0.3701	81	125	R5109.4
	9.50	0.3740	81	125	R5109.5
3/8	9.52	0.3748	87	133	R5103/8
	9.90	0.3898	87	133	R5109.9
	10.00	0.3937	87	133	R51010.0
	10.20	0.4016	87	133	R51010.2
	10.30	0.4055	87	133	R51010.3
	10.40	0.4094	87	133	R51010.4
	10.50	0.4134	87	133	R51010.5
	10.80	0.4252	94	142	R51010.8
	11.00	0.4331	94	142	R51011.0
7/16	11.11	0.4374	94	142	R5107/16
	11.20	0.4409	94	142	R51011.2
	11.50	0.4528	94	142	R51011.5
	12.00	0.4724	101	151	R51012.0
1/2	12.70	0.5000	101	151	R5101/2
	13.00	0.5118	101	151	R51013.0
	14.00	0.5512	108	160	R51014.0
	14.25	0.5610	114	169	R51014.25

## R458


- Force X Drill 3XD
- Broca corta - Force-X 3XD
- Broca Force-X curta 3XD
- Foret Force-X 3XD

## R457

- Force X Drill Oil Feed 3XD
- Broca - Force-X - Refrigeración interna 3XD
- Broca Force-X com Lubrificação interna, 3XD
- Foret Force-X - à trous d'huile 3XD

R458	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	
		7.3	7.4																			
	•	2.4	4.1	4.2	4.3	6.4																
R457	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	6.1	6.2	
		6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4															

R458	HM	DIN 6537 K	3XD	140°	TiAlN	DIN 6535HA	CTW			
R457	HM	DIN 6537 K	3XD	140°	TiAlN	DIN 6535HA	CTW			



$d_1$ Ø "/Nr.	$d_1$ Ø <sub>m7</sub> mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	$l_3$ mm	$d_2$ Ø <sub>h6</sub> mm	R458	R457
	3.00	0.1181	20	62	36	6	R4583.0	R4573.0
	3.10	0.1220	20	62	36	6	R4583.1	R4573.1
1/8	3.18	0.1252	20	62	36	6	R4581/8	R4571/8
	3.20	0.1260	20	62	36	6	R4583.2	R4573.2
30	3.26	0.1283	20	62	36	6	R458N30	R457N30
	3.30	0.1299	20	62	36	6	R4583.3	R4573.3
	3.40	0.1339	20	62	36	6	R4583.4	R4573.4
29	3.45	0.1358	20	62	36	6	R458N29	R457N29
	3.50	0.1378	20	62	36	6	R4583.5	R4573.5
28	3.57	0.1406	20	62	36	6	R458N28	R457N28
9/64	3.57	0.1406	20	62	36	6	R4589/64	R4579/64
	3.60	0.1417	20	62	36	6	R4583.6	R4573.6
27	3.66	0.1441	20	62	36	6	R458N27	R457N27
	3.70	0.1457	20	62	36	6	R4583.7	R4573.7
	3.73	0.1469	24	66	36	6	R4583.73	
26	3.73	0.1469	24	66	36	6	R458N26	R457N26
	3.80	0.1496	24	66	36	6	R4583.8	R4573.8
25	3.80	0.1496	24	66	36	6	R458N25	R457N25
24	3.86	0.1520	24	66	36	6	R458N24	R457N24
	3.90	0.1535	24	66	36	6	R4583.9	R4573.9
23	3.91	0.1539	24	66	36	6	R458N23	R457N23
5/32	3.97	0.1563	24	66	36	6	R4585/32	R4575/32
22	3.99	0.1571	24	66	36	6	R458N22	R457N22
	4.00	0.1575	24	66	36	6	R4584.0	R4574.0

d <sub>1</sub> Ø "/Nr.	d <sub>1</sub> Øm <sub>7</sub> mm	d <sub>1</sub> decimal Inch	l <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>3</sub> mm	d <sub>2</sub> Øh <sub>6</sub> mm	R458	R457
21	4.04	0.1591	24	66	36	6	R458N21	R457N21
	4.05	0.1594	24	66	36	6		R4574.05
20	4.09	0.1610	24	66	36	6	R458N20	R457N20
	4.10	0.1614	24	66	36	6	R4584.1	R4574.1
	4.20	0.1654	24	66	36	6	R4584.2	R4574.2
19	4.22	0.1661	24	66	36	6	R458N19	R457N19
	4.30	0.1693	24	66	36	6	R4584.3	R4574.3
18	4.31	0.1697	24	66	36	6	R458N18	R457N18
11/64	4.37	0.1720	24	66	36	6	R45811/64	R45711/64
17	4.39	0.1728	24	66	36	6	R458N17	R457N17
	4.40	0.1732	24	66	36	6	R4584.4	R4574.4
16	4.50	0.1772	24	66	36	6	R458N16	R457N16
	4.50	0.1772	24	66	36	6	R4584.5	R4574.5
15	4.57	0.1799	24	66	36	6	R458N15	R457N15
	4.60	0.1811	24	66	36	6	R4584.6	R4574.6
14	4.62	0.1819	24	66	36	6	R458N14	R457N14
	4.70	0.1850	24	66	36	6	R4584.7	R4574.7
13	4.70	0.1850	24	66	36	6	R458N13	R457N13
3/16	4.76	0.1874	28	66	36	6	R4583/16	R4573/16
	4.80	0.1890	28	66	36	6	R4584.8	R4574.8
12	4.80	0.1890	28	66	36	6	R458N12	R457N12
11	4.85	0.1909	28	66	36	6	R458N11	R457N11
	4.90	0.1929	28	66	36	6	R4584.9	R4574.9
10	4.92	0.1937	28	66	36	6	R458N10	R457N10
9	4.98	0.1961	28	66	36	6	R458N9	R457N9
	5.00	0.1969	28	66	36	6	R4585.0	R4575.0
	5.05	0.1988	28	66	36	6		R4575.05
8	5.06	0.1992	28	66	36	6	R458N8	R457N8
	5.10	0.2008	28	66	36	6	R4585.1	R4575.1
7	5.11	0.2012	28	66	36	6	R458N7	R457N7
13/64	5.16	0.2031	28	66	36	6	R45813/64	R45713/64
6	5.18	0.2039	28	66	36	6	R458N6	R457N6
	5.20	0.2047	28	66	36	6	R4585.2	R4575.2
5	5.22	0.2055	28	66	36	6	R458N5	R457N5
	5.30	0.2087	28	66	36	6	R4585.3	R4575.3
4	5.31	0.2091	28	66	36	6	R458N4	R457N4
	5.40	0.2126	28	66	36	6	R4585.4	R4575.4
3	5.41	0.2130	28	66	36	6	R458N3	R457N3
	5.50	0.2165	28	66	36	6	R4585.5	R4575.5
7/32	5.56	0.2189	28	66	36	6	R4587/32	R4577/32
	5.60	0.2205	28	66	36	6	R4585.6	R4575.6
2	5.61	0.2209	28	66	36	6	R458N2	R457N2
	5.70	0.2244	28	66	36	6	R4585.7	R4575.7
1	5.79	0.2280	28	66	36	6	R458N1	R457N1
	5.80	0.2283	28	66	36	6	R4585.8	R4575.8
	5.90	0.2323	28	66	36	6	R4585.9	R4575.9
A	5.94	0.2339	28	66	36	6	R458A	R457A
15/64	5.95	0.2343	28	66	36	6	R45815/64	R45715/64
	6.00	0.2362	28	66	36	6	R4586.0	R4576.0
B	6.03	0.2374	34	79	36	8	R458B	R457B
	6.05	0.2382	34	79	36	8		R4576.05
	6.10	0.2402	34	79	36	8	R4586.1	R4576.1
C	6.15	0.2421	34	79	36	8	R458C	R457C
	6.20	0.2441	34	79	36	8	R4586.2	R4576.2
D	6.25	0.2461	34	79	36	8	R458D	R457D
	6.30	0.2480	34	79	36	8	R4586.3	R4576.3
1/4	6.35	0.2500	34	79	36	8	R4581/4	R4571/4
E	6.35	0.2500	34	79	36	8	R458E	R457E
	6.40	0.2520	34	79	36	8	R4586.4	R4576.4
	6.50	0.2559	34	79	36	8	R4586.5	R4576.5
F	6.53	0.2571	34	79	36	8	R458F	R457F
	6.60	0.2598	34	79	36	8	R4586.6	R4576.6
G	6.63	0.2610	34	79	36	8	R458G	R457G
	6.70	0.2638	34	79	36	8	R4586.7	R4576.7
17/64	6.75	0.2657	34	79	36	8	R45817/64	R45717/64
H	6.76	0.2661	34	79	36	8	R458H	R457H
	6.80	0.2677	34	79	36	8	R4586.8	R4576.8
	6.90	0.2717	34	79	36	8	R4586.9	R4576.9
I	6.91	0.2720	34	79	36	8	R458I	R457I
	7.00	0.2756	34	79	36	8	R4587.0	R4577.0

d <sub>1</sub> Ø "/Nr.	d <sub>1</sub> Øm <sub>7</sub> mm	d <sub>1</sub> decimal Inch	l <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>3</sub> mm	d <sub>2</sub> Øh <sub>5</sub> mm	R458	R457
J	7.04	0.2772	41	79	36	8	R458J	R457J
	7.10	0.2795	41	79	36	8	R4587.1	R4577.1
K	7.14	0.2811	41	79	36	8	R458K	R457K
9/32	7.14	0.2811	41	79	36	8	R4589/32	R4579/32
	7.20	0.2835	41	79	36	8	R4587.2	R4577.2
	7.30	0.2874	41	79	36	8	R4587.3	R4577.3
L	7.37	0.2902	41	79	36	8	R458L	R457L
	7.40	0.2913	41	79	36	8	R4587.4	R4577.4
M	7.49	0.2949	41	79	36	8	R458M	R457M
	7.50	0.2953	41	79	36	8	R4587.5	R4577.5
19/64	7.54	0.2969	41	79	36	8	R45819/64	R45719/64
	7.60	0.2992	41	79	36	8	R4587.6	R4577.6
N	7.67	0.3020	41	79	36	8	R458N	R457N
	7.70	0.3031	41	79	36	8	R4587.7	R4577.7
	7.80	0.3071	41	79	36	8	R4587.8	R4577.8
	7.90	0.3110	41	79	36	8	R4587.9	R4577.9
5/16	7.94	0.3126	41	79	36	8	R4585/16	R4575/16
	8.00	0.3150	41	79	36	8	R4588.0	R4578.0
O	8.03	0.3161	47	89	40	10	R458O	R457O
	8.05	0.3169	47	89	40	10		R4578.05
	8.10	0.3189	47	89	40	10	R4588.1	R4578.1
	8.20	0.3228	47	89	40	10	R4588.2	R4578.2
P	8.20	0.3228	47	89	40	10	R458P	R457P
	8.30	0.3268	47	89	40	10	R4588.3	R4578.3
21/64	8.33	0.3280	47	89	40	10	R45821/64	R45721/64
	8.40	0.3307	47	89	40	10	R4588.4	R4578.4
Q	8.43	0.3319	47	89	40	10	R458Q	R457Q
	8.50	0.3346	47	89	40	10	R4588.5	R4578.5
	8.60	0.3386	47	89	40	10	R4588.6	R4578.6
R	8.61	0.3390	47	89	40	10	R458R	R457R
	8.70	0.3425	47	89	40	10	R4588.7	R4578.7
11/32	8.73	0.3437	47	89	40	10	R45811/32	R45711/32
	8.80	0.3465	47	89	40	10	R4588.8	R4578.8
S	8.84	0.3480	47	89	40	10	R458S	R457S
	8.90	0.3504	47	89	40	10	R4588.9	R4578.9
	9.00	0.3543	47	89	40	10	R4589.0	R4579.0
T	9.09	0.3579	47	89	40	10	R458T	R457T
	9.10	0.3583	47	89	40	10	R4589.1	R4579.1
23/64	9.13	0.3594	47	89	40	10	R45823/64	R45723/64
	9.20	0.3622	47	89	40	10	R4589.2	R4579.2
	9.30	0.3661	47	89	40	10	R4589.3	R4579.3
U	9.35	0.3681	47	89	40	10	R458U	R457U
	9.40	0.3701	47	89	40	10	R4589.4	R4579.4
	9.50	0.3740	47	89	40	10	R4589.5	R4579.5
3/8	9.52	0.3748	47	89	40	10	R4583/8	R4573/8
V	9.58	0.3772	47	89	40	10	R458V	R457V
	9.60	0.3780	47	89	40	10	R4589.6	R4579.6
	9.70	0.3819	47	89	40	10	R4589.7	R4579.7
	9.80	0.3858	47	89	40	10	R4589.8	R4579.8
W	9.80	0.3858	47	89	40	10	R458W	R457W
	9.90	0.3898	47	89	40	10	R4589.9	R4579.9
25/64	9.92	0.3906	47	89	40	10	R45825/64	R45725/64
	10.00	0.3937	47	89	40	10	R45810.0	R45710.0
	10.05	0.3957	55	102	45	12		R45710.05
X	10.08	0.3969	55	102	45	12	R458X	R457X
	10.10	0.3976	55	102	45	12	R45810.1	R45710.1
	10.20	0.4016	55	102	45	12	R45810.2	R45710.2
Y	10.26	0.4039	55	102	45	12	R458Y	R457Y
	10.30	0.4055	55	102	45	12	R45810.3	R45710.3
13/32	10.32	0.4063	55	102	45	12	R45813/32	R45713/32
	10.40	0.4094	55	102	45	12	R45810.4	R45710.4
Z	10.49	0.4130	55	102	45	12	R458Z	R457Z
	10.50	0.4134	55	102	45	12	R45810.5	R45710.5
	10.60	0.4173	55	102	45	12	R45810.6	R45710.6
	10.70	0.4213	55	102	45	12	R45810.7	
27/64	10.72	0.4220	55	102	45	12	R45827/64	R45727/64
	10.80	0.4252	55	102	45	12	R45810.8	R45710.8
	10.90	0.4291	55	102	45	12	R45810.9	
	11.00	0.4331	55	102	45	12	R45811.0	R45711.0
	11.10	0.4370	55	102	45	12	R45811.1	



$d_1$ Ø "/Nr.	$d_1$ Ø <sub>m7</sub> mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	$l_3$ mm	$d_2$ Ø <sub>h6</sub> mm	R458	R457
7/16	11.11	0.4374	55	102	45	12	R4587/16	R4577/16
	11.20	0.4409	55	102	45	12	R45811.2	R45711.2
	11.30	0.4449	55	102	45	12	R45811.3	R45711.3
	11.40	0.4488	55	102	45	12	R45811.4	R45711.4
29/64	11.50	0.4528	55	102	45	12	R45811.5	R45711.5
	11.51	0.4531	55	102	45	12	R45829/64	R45729/64
	11.60	0.4567	55	102	45	12	R45811.6	R45711.6
	11.70	0.4606	55	102	45	12	R45811.7	
	11.80	0.4646	55	102	45	12	R45811.8	R45711.8
15/32	11.90	0.4685	55	102	45	12	R45811.9	
	11.91	0.4689	55	102	45	12	R45815/32	R45715/32
	12.00	0.4724	55	102	45	12	R45812.0	R45712.0
	12.05	0.4744	60	107	45	14		R45712.05
	12.10	0.4764	60	107	45	14	R45812.1	R45712.1
31/64	12.20	0.4803	60	107	45	14	R45812.2	R45712.2
	12.30	0.4843	60	107	45	14	R45831/64	R45731/64
	12.50	0.4921	60	107	45	14	R45812.5	R45712.5
	12.70	0.5000	60	107	45	14	R45812.7	R45712.7
1/2	12.70	0.5000	60	107	45	14	R4581/2	R4571/2
	12.80	0.5039	60	107	45	14	R45812.8	R45712.8
	13.00	0.5118	60	107	45	14	R45813.0	R45713.0
33/64	13.10	0.5157	60	107	45	14	R45833/64	R45733/64
	13.30	0.5236	60	107	45	14	R45813.3	R45713.3
17/32	13.49	0.5311	60	107	45	14	R45817/32	R45717/32
	13.50	0.5315	60	107	45	14	R45813.5	R45713.5
35/64	13.80	0.5433	60	107	45	14	R45813.8	R45713.8
	13.89	0.5469	60	107	45	14	R45835/64	R45735/64
	14.00	0.5512	60	107	45	14	R45814.0	R45714.0
	14.25	0.5610	65	115	48	16	R45814.25	R45714.25
9/16	14.29	0.5626	65	115	48	16	R4589/16	R4579/16
	14.50	0.5709	65	115	48	16	R45814.5	R45714.5
37/64	14.68	0.5780	65	115	48	16	R45837/64	R45737/64
	14.80	0.5827	65	115	48	16	R45814.8	R45714.8
	15.00	0.5906	65	115	48	16	R45815.0	R45715.0
19/32	15.08	0.5937	65	115	48	16	R45819/32	R45719/32
	15.10	0.5945	65	115	48	16	R45815.1	R45715.1
	15.30	0.6024	65	115	48	16	R45815.3	R45715.3
39/64	15.48	0.6094	65	115	48	16	R45839/64	R45739/64
	15.50	0.6102	65	115	48	16	R45815.5	R45715.5
	15.80	0.6220	65	115	48	16	R45815.8	R45715.8
5/8	15.88	0.6252	65	115	48	16	R4585/8	R4575/8
	16.00	0.6299	65	115	48	16	R45816.0	R45716.0
41/64	16.27	0.6406	73	123	48	18	R45841/64	R45741/64
	16.50	0.6496	73	123	48	18	R45816.5	R45716.5
21/32	16.67	0.6563	73	123	48	18	R45821/32	R45721/32
	17.00	0.6693	73	123	48	18	R45817.0	R45717.0
43/64	17.07	0.6720	73	123	48	18	R45843/64	R45743/64
11/16	17.46	0.6874	73	123	48	18	R45811/16	R45711/16
	17.50	0.6890	73	123	48	18	R45817.5	R45717.5
	17.80	0.7008	73	123	48	18	R45817.8	
45/64	17.86	0.7031	73	123	48	18	R45845/64	R45745/64
	18.00	0.7087	73	123	48	18	R45818.0	R45718.0
23/32	18.26	0.7189	79	131	50	20	R45823/32	R45723/32
	18.50	0.7283	79	131	50	20	R45818.5	R45718.5
47/64	18.65	0.7343	79	131	50	20	R45847/64	R45747/64
	18.80	0.7402	79	131	50	20		R45718.8
	19.00	0.7480	79	131	50	20	R45819.0	R45719.0
3/4	19.05	0.7500	79	131	50	20	R4583/4	R4573/4
	19.50	0.7677	79	131	50	20	R45819.5	R45719.5
	19.80	0.7795	79	131	50	20	R45819.8	R45719.8
	20.00	0.7874	79	131	50	20	R45820.0	R45720.0

## R454


- Force X Drill 5XD
- Broca larga - Force-X 5XD
- Broca Force-X Longa 5XD
- Foret série longue Force-X 5XD

## R453

- Force X Drill Oil Feed 5XD
- Broca - Force-X - Refrigeración interna 5XD
- Broca Force-X com Lubrificação interna, 5XD
- Foret Force-X - à trous d'huile 5XD

R454	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2
		7.3	7.4																		
	•	2.4	4.1	4.2	4.3	6.4															
R453	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	6.1	6.2	6.3
		6.4	7.1	7.2	7.3	7.4															
	•	2.3	2.4																		

R454	HM	DIN 6537 L	5XD	140°	TiAIN	DIN 6535HA	GTW™		
R453	HM	DIN 6537 L	5XD	140°	TiAIN	DIN 6535HA	GTW™		



$d_1$ Ø Inch	$d_1$ Ø <sub>m7</sub> mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	$l_3$ mm	$d_2$ Ø <sub>h6</sub> mm	R454	R453
	3.00	0.1181	28	66	36	6	R4543.0	R4533.0
	3.10	0.1220	28	66	36	6	R4543.1	R4533.1
1/8	3.18	0.1252	28	66	36	6	R4541/8	R4531/8
	3.20	0.1260	28	66	36	6	R4543.2	R4533.2
30	3.26	0.1283	28	66	36	6	R454N30	R453N30
	3.30	0.1299	28	66	36	6	R4543.3	R4533.3
	3.40	0.1339	28	66	36	6	R4543.4	R4533.4
29	3.45	0.1358	28	66	36	6	R454N29	R453N29
	3.50	0.1378	28	66	36	6	R4543.5	R4533.5
28	3.57	0.1406	28	66	36	6	R454N28	R453N28
9/64	3.57	0.1406	28	66	36	6	R4549/64	R4539/64
	3.60	0.1417	28	66	36	6	R4543.6	R4533.6
27	3.66	0.1441	28	66	36	6	R454N27	R453N27
	3.70	0.1457	28	66	36	6	R4543.7	R4533.7
26	3.73	0.1469	36	74	36	6	R454N26	R453N26
	3.80	0.1496	36	74	36	6	R4543.8	R4533.8
25	3.80	0.1496	36	74	36	6	R454N25	R453N25
24	3.86	0.1520	36	74	36	6	R454N24	R453N24
	3.90	0.1535	36	74	36	6	R4543.9	R4533.9
23	3.91	0.1539	36	74	36	6	R454N23	R453N23
5/32	3.97	0.1563	36	74	36	6	R4545/32	R4535/32
22	3.99	0.1571	36	74	36	6	R454N22	R453N22

d <sub>1</sub> Ø Inch	d <sub>1</sub> Øm <sub>7</sub> mm	d <sub>1</sub> decimal Inch	l <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>3</sub> mm	d <sub>2</sub> Øh <sub>6</sub> mm	R454	R453
	4.00	0.1575	36	74	36	6	R4544.0	R4534.0
21	4.04	0.1591	36	74	36	6	R454N21	R453N21
	4.05	0.1594	36	74	36	6		R4534.05
20	4.09	0.1610	36	74	36	6	R454N20	R453N20
	4.10	0.1614	36	74	36	6	R4544.1	R4534.1
	4.20	0.1654	36	74	36	6	R4544.2	R4534.2
19	4.22	0.1661	36	74	36	6	R454N19	R453N19
	4.30	0.1693	36	74	36	6	R4544.3	R4534.3
18	4.31	0.1697	36	74	36	6	R454N18	R453N18
11/64	4.37	0.1720	36	74	36	6	R45411/64	R45311/64
17	4.39	0.1728	36	74	36	6	R454N17	R453N17
	4.40	0.1732	36	74	36	6	R4544.4	R4534.4
	4.50	0.1772	36	74	36	6	R4544.5	R4534.5
16	4.50	0.1772	36	74	36	6	R454N16	R453N16
15	4.57	0.1799	36	74	36	6	R454N15	R453N15
	4.60	0.1811	36	74	36	6	R4544.6	R4534.6
14	4.62	0.1819	36	74	36	6	R454N14	R453N14
	4.70	0.1850	36	74	36	6	R4544.7	R4534.7
13	4.70	0.1850	36	74	36	6	R454N13	R453N13
3/16	4.76	0.1874	44	82	36	6	R4543/16	R4533/16
	4.80	0.1890	44	82	36	6	R4544.8	R4534.8
12	4.80	0.1890	44	82	36	6	R454N12	R453N12
11	4.85	0.1909	44	82	36	6	R454N11	R453N11
	4.90	0.1929	44	82	36	6	R4544.9	R4534.9
10	4.92	0.1937	44	82	36	6	R454N10	R453N10
9	4.98	0.1961	44	82	36	6	R454N9	R453N9
	5.00	0.1969	44	82	36	6	R4545.0	R4535.0
	5.05	0.1988	44	82	36	6		R4535.05
8	5.06	0.1992	44	82	36	6	R454N8	R453N8
	5.10	0.2008	44	82	36	6	R4545.1	R4535.1
7	5.11	0.2012	44	82	36	6	R454N7	R453N7
13/64	5.16	0.2031	44	82	36	6	R45413/64	R45313/64
6	5.18	0.2039	44	82	36	6	R454N6	R453N6
	5.20	0.2047	44	82	36	6	R4545.2	R4535.2
5	5.22	0.2055	44	82	36	6	R454N5	R453N5
	5.30	0.2087	44	82	36	6		R4535.3
4	5.31	0.2091	44	82	36	6	R454N4	R453N4
	5.40	0.2126	44	82	36	6		R4535.4
3	5.41	0.2130	44	82	36	6	R454N3	R453N3
	5.50	0.2165	44	82	36	6	R4545.5	R4535.5
7/32	5.56	0.2189	44	82	36	6	R4547/32	R4537/32
	5.60	0.2205	44	82	36	6	R4545.6	R4535.6
2	5.61	0.2209	44	82	36	6	R454N2	R453N2
	5.70	0.2244	44	82	36	6	R4545.7	R4535.7
1	5.79	0.2280	44	82	36	6	R454N1	R453N1
	5.80	0.2283	44	82	36	6	R4545.8	R4535.8
	5.90	0.2323	44	82	36	6	R4545.9	R4535.9
A	5.94	0.2339	44	82	36	6	R454A	R453A
15/64	5.95	0.2343	44	82	36	6	R45415/64	R45315/64
	6.00	0.2362	44	82	36	6	R4546.0	R4536.0
B	6.03	0.2374	53	91	36	8	R454B	R453B
	6.05	0.2382	53	91	36	8		R4536.05
	6.10	0.2402	53	91	36	8	R4546.1	R4536.1
C	6.15	0.2421	53	91	36	8	R454C	R453C
	6.20	0.2441	53	91	36	8	R4546.2	R4536.2
D	6.25	0.2461	53	91	36	8	R454D	R453D
	6.30	0.2480	53	91	36	8	R4546.3	R4536.3
1/4	6.35	0.2500	53	91	36	8	R4541/4	R4531/4
E	6.35	0.2500	53	91	36	8	R454E	R453E
	6.40	0.2520	53	91	36	8	R4546.4	R4536.4
	6.50	0.2559	53	91	36	8	R4546.5	R4536.5
F	6.53	0.2571	53	91	36	8	R454F	R453F
	6.60	0.2598	53	91	36	8	R4546.6	R4536.6
G	6.63	0.2610	53	91	36	8	R454G	R453G
	6.70	0.2638	53	91	36	8	R4546.7	R4536.7
17/64	6.75	0.2657	53	91	36	8	R45417/64	R45317/64
H	6.76	0.2661	53	91	36	8	R454H	R453H
	6.80	0.2677	53	91	36	8	R4546.8	R4536.8
	6.90	0.2717	53	91	36	8	R4546.9	R4536.9

d <sub>1</sub> Ø Inch	d <sub>1</sub> Øm <sub>1</sub> mm	d <sub>1</sub> decimal Inch	l <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>3</sub> mm	d <sub>2</sub> Øh <sub>5</sub> mm	R454	R453
I	6.91	0.2720	53	91	36	8	R454I	R453I
	7.00	0.2756	53	91	36	8	R4547.0	R4537.0
J	7.04	0.2772	53	91	36	8	R454J	R453J
	7.10	0.2795	53	91	36	8	R4547.1	R4537.1
K	7.14	0.2811	53	91	36	8	R454K	R453K
9/32	7.14	0.2811	53	91	36	8	R4549/32	R4539/32
	7.20	0.2835	53	91	36	8		R4537.2
	7.30	0.2874	53	91	36	8	R4547.3	R4537.3
L	7.37	0.2902	53	91	36	8	R454L	R453L
	7.40	0.2913	53	91	36	8	R4547.4	R4537.4
M	7.49	0.2949	53	91	36	8	R454M	R453M
	7.50	0.2953	53	91	36	8	R4547.5	R4537.5
19/64	7.54	0.2969	53	91	36	8	R45419/64	R45319/64
	7.60	0.2992	53	91	36	8	R4547.6	R4537.6
N	7.67	0.3020	53	91	36	8	R454N	R453N
	7.70	0.3031	53	91	36	8	R4547.7	R4537.7
	7.80	0.3071	53	91	36	8	R4547.8	R4537.8
	7.90	0.3110	53	91	36	8	R4547.9	R4537.9
5/16	7.94	0.3126	53	91	36	8	R4545/16	R4535/16
	8.00	0.3150	53	91	36	8	R4548.0	R4538.0
O	8.03	0.3161	61	103	40	10	R454O	R453O
	8.05	0.3169	61	103	40	10		R4538.05
	8.10	0.3189	61	103	40	10	R4548.1	R4538.1
	8.20	0.3228	61	103	40	10	R4548.2	R4538.2
P	8.20	0.3228	61	103	40	10	R454P	R453P
	8.30	0.3268	61	103	40	10		R4538.3
21/64	8.33	0.3280	61	103	40	10	R45421/64	R45321/64
	8.40	0.3307	61	103	40	10	R4548.4	R4538.4
Q	8.43	0.3319	61	103	40	10	R454Q	R453Q
	8.50	0.3346	61	103	40	10	R4548.5	R4538.5
	8.60	0.3386	61	103	40	10	R4548.6	R4538.6
R	8.61	0.3390	61	103	40	10	R454R	R453R
	8.70	0.3425	61	103	40	10	R4548.7	R4538.7
11/32	8.73	0.3437	61	103	40	10	R45411/32	R45311/32
	8.80	0.3465	61	103	40	10	R4548.8	R4538.8
S	8.84	0.3480	61	103	40	10	R454S	R453S
	8.90	0.3504	61	103	40	10	R4548.9	R4538.9
	9.00	0.3543	61	103	40	10	R4549.0	R4539.0
T	9.09	0.3579	61	103	40	10	R454T	R453T
	9.10	0.3583	61	103	40	10	R4549.1	R4539.1
23/64	9.13	0.3594	61	103	40	10	R45423/64	R45323/64
	9.20	0.3622	61	103	40	10		R4539.2
	9.30	0.3661	61	103	40	10	R4549.3	R4539.3
U	9.35	0.3681	61	103	40	10	R454U	R453U
	9.40	0.3701	61	103	40	10	R4549.4	R4539.4
	9.50	0.3740	61	103	40	10	R4549.5	R4539.5
3/8	9.52	0.3748	61	103	40	10	R4543/8	R4533/8
V	9.58	0.3772	61	103	40	10	R454V	R453V
	9.60	0.3780	61	103	40	10	R4549.6	R4539.6
	9.70	0.3819	61	103	40	10	R4549.7	R4539.7
	9.80	0.3858	61	103	40	10	R4549.8	R4539.8
W	9.80	0.3858	61	103	40	10	R454W	R453W
	9.90	0.3898	61	103	40	10	R4549.9	R4539.9
25/64	9.92	0.3906	61	103	40	10	R45425/64	R45325/64
	10.00	0.3937	61	103	40	10	R45410.0	R45310.0
	10.05	0.3957	70	118	45	12		R45310.05
X	10.08	0.3969	70	118	45	12	R454X	R453X
	10.10	0.3976	70	118	45	12	R45410.1	R45310.1
	10.20	0.4016	70	118	45	12	R45410.2	R45310.2
Y	10.26	0.4039	70	118	45	12	R454Y	R453Y
	10.30	0.4055	70	118	45	12	R45410.3	R45310.3
13/32	10.32	0.4063	70	118	45	12	R45413/32	R45313/32
	10.40	0.4094	70	118	45	12	R45410.4	R45310.4
Z	10.49	0.4130	70	118	45	12	R454Z	R453Z
	10.50	0.4134	70	118	45	12	R45410.5	R45310.5
	10.60	0.4173	70	118	45	12	R45410.6	R45310.6
27/64	10.72	0.4220	70	118	45	12	R45427/64	R45327/64
	10.80	0.4252	70	118	45	12		R45310.8
	11.00	0.4331	70	118	45	12	R45411.0	R45311.0
7/16	11.11	0.4374	70	118	45	12	R4547/16	R4537/16

d <sub>1</sub> Ø Inch	d <sub>1</sub> Øm <sub>7</sub> mm	d <sub>1</sub> decimal Inch	l <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>3</sub> mm	d <sub>2</sub> Øh <sub>6</sub> mm	R454	R453
	11.20	0.4409	70	118	45	12	R45411.2	R45311.2
	11.30	0.4449	70	118	45	12		R45311.3
	11.40	0.4488	70	118	45	12	R45411.4	R45311.4
	11.50	0.4528	70	118	45	12	R45411.5	R45311.5
29/64	11.51	0.4531	70	118	45	12	R45429/64	R45329/64
	11.60	0.4567	70	118	45	12	R45411.6	R45311.6
	11.80	0.4646	70	118	45	12	R45411.8	R45311.8
15/32	11.91	0.4689	70	118	45	12	R45415/32	R45315/32
	12.00	0.4724	70	118	45	12	R45412.0	R45312.0
	12.05	0.4744	76	124	45	14		R45312.05
	12.10	0.4764	76	124	45	14	R45412.1	
	12.20	0.4803	76	124	45	14	R45412.2	R45312.2
31/64	12.30	0.4843	76	124	45	14	R45431/64	R45331/64
	12.50	0.4921	76	124	45	14	R45412.5	R45312.5
	12.70	0.5000	76	124	45	14	R45412.7	R45312.7
1/2	12.70	0.5000	76	124	45	14	R4541/2	R4531/2
	12.80	0.5039	76	124	45	14	R45412.8	R45312.8
	13.00	0.5118	76	124	45	14	R45413.0	R45313.0
33/64	13.10	0.5157	76	124	45	14	R45433/64	R45333/64
	13.30	0.5236	76	124	45	14		R45313.3
17/32	13.49	0.5311	76	124	45	14	R45417/32	R45317/32
	13.50	0.5315	76	124	45	14	R45413.5	R45313.5
	13.80	0.5433	76	124	45	14	R45413.8	R45313.8
35/64	13.89	0.5469	76	124	45	14	R45435/64	R45335/64
	14.00	0.5512	76	124	45	14	R45414.0	R45314.0
	14.25	0.5610	82	133	48	16	R45414.25	R45314.25
9/16	14.29	0.5626	82	133	48	16	R4549/16	R4539/16
	14.50	0.5709	82	133	48	16	R45414.5	R45314.5
37/64	14.68	0.5780	82	133	48	16	R45437/64	R45337/64
	14.80	0.5827	82	133	48	16	R45414.8	R45314.8
	15.00	0.5906	82	133	48	16	R45415.0	R45315.0
19/32	15.08	0.5937	82	133	48	16	R45419/32	R45319/32
	15.10	0.5945	82	133	48	16	R45415.1	R45315.1
	15.30	0.6024	82	133	48	16		R45315.3
39/64	15.48	0.6094	82	133	48	16	R45439/64	R45339/64
	15.50	0.6102	82	133	48	16	R45415.5	R45315.5
	15.80	0.6220	82	133	48	16	R45415.8	R45315.8
5/8	15.88	0.6252	82	133	48	16	R4545/8	R4535/8
	16.00	0.6299	82	133	48	16	R45416.0	R45316.0
41/64	16.27	0.6406	91	143	48	18	R45441/64	R45341/64
	16.50	0.6496	91	143	48	18	R45416.5	R45316.5
21/32	16.67	0.6563	91	143	48	18	R45421/32	R45321/32
	17.00	0.6693	91	143	48	18	R45417.0	R45317.0
43/64	17.07	0.6720	91	143	48	18	R45443/64	R45343/64
11/16	17.46	0.6874	91	143	48	18	R45411/16	R45311/16
	17.50	0.6890	91	143	48	18	R45417.5	R45317.5
	17.80	0.7008	91	143	48	18	R45417.8	R45317.8
45/64	17.86	0.7031	91	143	48	18	R45445/64	R45345/64
	18.00	0.7087	91	143	48	18	R45418.0	R45318.0
23/32	18.26	0.7189	99	153	50	20	R45423/32	R45323/32
	18.50	0.7283	99	153	50	20	R45418.5	R45318.5
47/64	18.65	0.7343	99	153	50	20	R45447/64	R45347/64
	19.00	0.7480	99	153	50	20	R45419.0	R45319.0
3/4	19.05	0.7500	99	153	50	20	R4543/4	R4533/4
	19.50	0.7677	99	153	50	20	R45419.5	R45319.5
	19.80	0.7795	99	153	50	20	R45419.8	R45319.8
	20.00	0.7874	99	153	50	20	R45420.0	R45320.0

## R459

- Force X Drill Oil Feed 8XD
- Broca - Force-X - Refrigeración interna 8XD
- Broca Force-X com Lubrificação interna, 8XD
- Foret Force-X - à trous d'huile 8XD


R459	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	3.4	7.2	7.3
	•	2.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1								

R459

HM

DORMER

8XD



R459



**FORCE X**

3.00 - 16.00

$d_1$ $\varnothing_{m_7}$ Inch	$d_1$ $\varnothing_{m_7}$ mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	$l_3$ mm	$d_2$ $\varnothing_{h_6}$ mm	R459
	3.00	0.1181	37	79	36	6	R4593.0
	3.10	0.1220	37	79	36	6	R4593.1
1/8	3.18	0.1252	37	79	36	6	R4591/8
	3.20	0.1260	37	79	36	6	R4593.2
	3.30	0.1299	37	79	36	6	R4593.3
	3.40	0.1339	37	79	36	6	R4593.4
	3.50	0.1378	37	79	36	6	R4593.5
9/64	3.57	0.1406	37	79	36	6	R4599/64
	3.60	0.1417	37	79	36	6	R4593.6
	3.70	0.1457	37	79	36	6	R4593.7
	3.80	0.1496	48	90	36	6	R4593.8
	3.90	0.1535	48	90	36	6	R4593.9
5/32	3.97	0.1563	48	90	36	6	R4595/32
	4.00	0.1575	48	90	36	6	R4594.0
	4.10	0.1614	48	90	36	6	R4594.1
	4.20	0.1654	48	90	36	6	R4594.2
	4.30	0.1693	48	90	36	6	R4594.3
11/64	4.37	0.1720	48	90	36	6	R45911/64
	4.40	0.1732	48	90	36	6	R4594.4
	4.50	0.1772	48	90	36	6	R4594.5
	4.60	0.1811	48	90	36	6	R4594.6
	4.70	0.1850	62	104	36	6	R4594.7
3/16	4.76	0.1874	62	104	36	6	R4593/16
	4.80	0.1890	62	104	36	6	R4594.8
	4.90	0.1929	62	104	36	6	R4594.9
	5.00	0.1969	62	104	36	6	R4595.0
	5.10	0.2008	62	104	36	6	R4595.1
13/64	5.16	0.2031	62	104	36	6	R45913/64
	5.20	0.2047	62	104	36	6	R4595.2
	5.30	0.2087	62	104	36	6	R4595.3
	5.40	0.2126	62	104	36	6	R4595.4
	5.50	0.2165	62	104	36	6	R4595.5
7/32	5.56	0.2189	62	104	36	6	R4597/32
	5.60	0.2205	62	104	36	6	R4595.6
	5.70	0.2244	62	104	36	6	R4595.7
	5.80	0.2283	62	104	36	6	R4595.8

$d_1$ $\varnothing m_7$ Inch	$d_1$ $\varnothing m_7$ mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	$l_3$ mm	$d_2$ $\varnothing h_6$ mm	R459
	5.90	0.2323	62	104	36	6	R4595.9
15/64	5.95	0.2343	62	104	36	6	R45915/64
	6.00	0.2362	62	104	36	6	R4596.0
	6.10	0.2402	84	126	36	8	R4596.1
	6.20	0.2441	84	126	36	8	R4596.2
	6.30	0.2480	84	126	36	8	R4596.3
1/4	6.35	0.2500	84	126	36	8	R4591/4
	6.40	0.2520	84	126	36	8	R4596.4
	6.50	0.2559	84	126	36	8	R4596.5
	6.60	0.2598	84	126	36	8	R4596.6
	6.70	0.2638	84	126	36	8	R4596.7
17/64	6.75	0.2657	84	126	36	8	R45917/64
	6.80	0.2677	84	126	36	8	R4596.8
	6.90	0.2717	84	126	36	8	R4596.9
	7.00	0.2756	84	126	36	8	R4597.0
	7.10	0.2795	84	126	36	8	R4597.1
9/32	7.14	0.2811	84	126	36	8	R4599/32
	7.20	0.2835	84	126	36	8	R4597.2
	7.30	0.2874	84	126	36	8	R4597.3
	7.40	0.2913	84	126	36	8	R4597.4
	7.50	0.2953	84	126	36	8	R4597.5
19/64	7.54	0.2969	84	126	36	8	R45919/64
	7.60	0.2992	84	126	36	8	R4597.6
	7.70	0.3031	84	126	36	8	R4597.7
	7.80	0.3071	84	126	36	8	R4597.8
	7.90	0.3110	84	126	36	8	R4597.9
5/16	7.94	0.3126	84	126	36	8	R4595/16
	8.00	0.3150	84	126	36	8	R4598.0
	8.10	0.3189	106	152	40	10	R4598.1
	8.20	0.3228	106	152	40	10	R4598.2
	8.30	0.3268	106	152	40	10	R4598.3
21/64	8.33	0.3280	106	152	40	10	R45921/64
	8.40	0.3307	106	152	40	10	R4598.4
	8.50	0.3346	106	152	40	10	R4598.5
	8.60	0.3386	106	152	40	10	R4598.6
	8.70	0.3425	106	152	40	10	R4598.7
11/32	8.73	0.3437	106	152	40	10	R45911/32
	8.80	0.3465	106	152	40	10	R4598.8
	8.90	0.3504	106	152	40	10	R4598.9
	9.00	0.3543	106	152	40	10	R4599.0
	9.10	0.3583	106	152	40	10	R4599.1
23/64	9.13	0.3594	106	152	40	10	R45923/64
	9.20	0.3622	106	152	40	10	R4599.2
	9.30	0.3661	106	152	40	10	R4599.3
	9.40	0.3701	106	152	40	10	R4599.4
	9.50	0.3740	106	152	40	10	R4599.5
3/8	9.53	0.3748	106	152	40	10	R4593/8
	9.60	0.3780	106	152	40	10	R4599.6
	9.70	0.3819	106	152	40	10	R4599.7
	9.80	0.3858	106	152	40	10	R4599.8
	9.90	0.3898	106	152	40	10	R4599.9
25/64	9.92	0.3906	106	152	40	10	R45925/64
	10.00	0.3937	106	152	40	10	R45910.0
	10.20	0.4016	128	180	45	12	R45910.2
	10.30	0.4055	128	180	45	12	R45910.3
13/32	10.32	0.4063	128	180	45	12	R45913/32
	10.40	0.4094	128	180	45	12	R45910.4
	10.50	0.4134	128	180	45	12	R45910.5
27/64	10.72	0.4220	128	180	45	12	R45927/64
	10.80	0.4252	128	180	45	12	R45910.8
	11.00	0.4331	128	180	45	12	R45911.0
7/16	11.11	0.4374	128	180	45	12	R4597/16
	11.20	0.4409	128	180	45	12	R45911.2
	11.30	0.4449	128	180	45	12	R45911.3
	11.50	0.4528	128	180	45	12	R45911.5
29/64	11.51	0.4531	128	180	45	12	R45929/64
	11.80	0.4646	128	180	45	12	R45911.8
15/32	11.91	0.4689	128	180	45	12	R45915/32
	12.00	0.4724	128	180	45	12	R45912.0
	12.20	0.4803	151	202	48	14	R45912.2

$d_1$ $\varnothing m_7$ Inch	$d_1$ $\varnothing m_7$ mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	$l_3$ mm	$d_2$ $\varnothing h_6$ mm	R459
31/64	12.30	0.4843	151	202	48	14	R45931/64
	12.50	0.4921	151	202	48	14	R45912.5
1/2	12.70	0.5000	151	202	48	14	R4591/2
	12.80	0.5039	151	202	48	14	R45912.8
	13.00	0.5118	151	202	48	14	R45913.0
33/64	13.10	0.5157	151	202	48	14	R45933/64
17/32	13.49	0.5311	151	202	48	14	R45917/32
	13.50	0.5315	151	202	48	14	R45913.5
35/64	13.89	0.5469	151	202	48	14	R45935/64
	14.00	0.5512	151	202	48	14	R45914.0
	14.25	0.5610	172	227	48	16	R45914.25
	14.29	0.5626	172	227	48	16	R4599/16
9/16	14.50	0.5709	172	227	48	16	R45914.5
	14.68	0.5780	172	227	48	16	R45937/64
37/64	15.00	0.5906	172	227	48	16	R45915.0
	15.08	0.5937	172	227	48	16	R45919/32
19/32	15.10	0.5945	172	227	48	16	R45915.1
	15.48	0.6094	172	227	48	16	R45939/64
39/64	15.50	0.6102	172	227	48	16	R45915.5
	15.88	0.6252	172	227	48	16	R4595/8
5/8	16.00	0.6299	172	227	48	16	R45916.0




# R467

- Force M Drill Oil Feed 3xD
- Broca corta Force M, refrigeración interna 3xD
- Broca Force M com lub. interna 3xD
- Foret Force M, à trous d'huile 3xD

R467 ■ 2.1 2.2 2.3 2.4 4.1 4.2 4.3  
 • 5.1 5.2 5.3

R467 **HM** **DIN 6537 K** **3XD** **140°** **TiAIN** **DIN 6535HA** **CTW™**



d <sub>1</sub> Ø "/Nr./letter	d <sub>1</sub> Øm <sub>7</sub> mm	d <sub>1</sub> decimal Inch	l <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>3</sub> mm	d <sub>2</sub> Øh <sub>6</sub> mm	R467
1/8	3.00	0.1181	20	62	36	6	R4673.0
	3.10	0.1220	20	62	36	6	R4673.1
	3.18	0.1250	20	62	36	6	R4671/8
	3.20	0.1260	20	62	36	6	R4673.2
	3.30	0.1299	20	62	36	6	R4673.3
29	3.40	0.1339	20	62	36	6	R4673.4
	3.45	0.1360	20	62	36	6	R467N29
	3.50	0.1378	20	62	36	6	R4673.5
9/64	3.57	0.1406	20	62	36	6	R4679/64
	3.60	0.1417	20	62	36	6	R4673.6
	3.70	0.1457	20	62	36	6	R4673.7
	3.80	0.1496	24	66	36	6	R4673.8
5/32	3.90	0.1535	24	66	36	6	R4673.9
	3.97	0.1563	24	66	36	6	R4675/32
	4.00	0.1575	24	66	36	6	R4674.0
	4.05	0.1594	24	66	36	6	R4674.05
	4.10	0.1614	24	66	36	6	R4674.1
11/64	4.20	0.1654	24	66	36	6	R4674.2
	4.30	0.1693	24	66	36	6	R4674.3
	4.37	0.1719	24	66	36	6	R46711/64
	4.40	0.1732	24	66	36	6	R4674.4
	4.50	0.1772	24	66	36	6	R4674.5
	4.60	0.1811	24	66	36	6	R4674.6
3/16	4.70	0.1850	24	66	36	6	R4674.7
	4.76	0.1875	28	66	36	6	R4673/16
	4.80	0.1890	28	66	36	6	R4674.8
	4.90	0.1929	28	66	36	6	R4674.9
	5.00	0.1969	28	66	36	6	R4675.0
7	5.05	0.1988	28	66	36	6	R4675.05
	5.10	0.2008	28	66	36	6	R4675.1
	5.11	0.2010	28	66	36	6	R467N7
	5.16	0.2031	28	66	36	6	R46713/64
	5.20	0.2047	28	66	36	6	R4675.2
5	5.22	0.2055	28	66	36	6	R467N5
	5.30	0.2087	28	66	36	6	R4675.3
	5.40	0.2126	28	66	36	6	R4675.4
	5.50	0.2165	28	66	36	6	R4675.5
7/32	5.56	0.2188	28	66	36	6	R4677/32

$d_1$ Ø "/Nr./letter	$d_1$ Ø <sub>m7</sub> mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	$l_3$ mm	$d_2$ Ø <sub>h6</sub> mm	R467
	5.60	0.2205	28	66	36	6	R4675.6
	5.70	0.2244	28	66	36	6	R4675.7
	5.80	0.2283	28	66	36	6	R4675.8
	5.90	0.2323	28	66	36	6	R4675.9
15/64	5.95	0.2344	28	66	36	6	R46715/64
	6.00	0.2362	28	66	36	6	R4676.0
	6.05	0.2382	34	79	36	8	R4676.05
	6.10	0.2402	34	79	36	8	R4676.1
	6.20	0.2441	34	79	36	8	R4676.2
	6.30	0.2480	34	79	36	8	R4676.3
1/4	6.35	0.2500	34	79	36	8	R4671/4
	6.40	0.2520	34	79	36	8	R4676.4
	6.50	0.2559	34	79	36	8	R4676.5
	6.60	0.2598	34	79	36	8	R4676.6
	6.70	0.2638	34	79	36	8	R4676.7
17/64	6.75	0.2656	34	79	36	8	R46717/64
	6.80	0.2677	34	79	36	8	R4676.8
	6.90	0.2717	34	79	36	8	R4676.9
	7.00	0.2756	34	79	36	8	R4677.0
	7.10	0.2795	41	79	36	8	R4677.1
9/32	7.14	0.2813	41	79	36	8	R4679/32
	7.20	0.2835	41	79	36	8	R4677.2
	7.30	0.2874	41	79	36	8	R4677.3
	7.40	0.2913	41	79	36	8	R4677.4
	7.50	0.2953	41	79	36	8	R4677.5
19/64	7.54	0.2969	41	79	36	8	R46719/64
	7.60	0.2992	41	79	36	8	R4677.6
	7.70	0.3031	41	79	36	8	R4677.7
	7.80	0.3071	41	79	36	8	R4677.8
	7.90	0.3110	41	79	36	8	R4677.9
5/16	7.94	0.3125	41	79	36	8	R4675/16
	8.00	0.3150	41	79	36	8	R4678.0
	8.05	0.3169	47	89	40	10	R4678.05
	8.10	0.3189	47	89	40	10	R4678.1
	8.20	0.3228	47	89	40	10	R4678.2
	8.30	0.3268	47	89	40	10	R4678.3
21/64	8.33	0.3281	47	89	40	10	R46721/64
	8.40	0.3307	47	89	40	10	R4678.4
	8.50	0.3346	47	89	40	10	R4678.5
	8.60	0.3386	47	89	40	10	R4678.6
	8.70	0.3425	47	89	40	10	R4678.7
11/32	8.73	0.3438	47	89	40	10	R46711/32
	8.80	0.3465	47	89	40	10	R4678.8
	8.90	0.3504	47	89	40	10	R4678.9
	9.00	0.3543	47	89	40	10	R4679.0
	9.10	0.3583	47	89	40	10	R4679.1
23/64	9.13	0.3594	47	89	40	10	R46723/64
	9.20	0.3622	47	89	40	10	R4679.2
	9.30	0.3661	47	89	40	10	R4679.3
	9.40	0.3701	47	89	40	10	R4679.4
	9.50	0.3740	47	89	40	10	R4679.5
3/8	9.53	0.3750	47	89	40	10	R4673/8
	9.60	0.3780	47	89	40	10	R4679.6
	9.70	0.3819	47	89	40	10	R4679.7
	9.80	0.3858	47	89	40	10	R4679.8
	9.90	0.3898	47	89	40	10	R4679.9
25/64	9.92	0.3906	47	89	40	10	R46725/64
	10.00	0.3937	47	89	40	10	R46710.0
	10.05	0.3957	55	102	45	12	R46710.05
	10.10	0.3976	55	102	45	12	R46710.1
	10.20	0.4016	55	102	45	12	R46710.2
	10.30	0.4055	55	102	45	12	R46710.3
13/32	10.32	0.4063	55	102	45	12	R46713/32
	10.40	0.4094	55	102	45	12	R46710.4
	10.50	0.4134	55	102	45	12	R46710.5
	10.60	0.4173	55	102	45	12	R46710.6
27/64	10.72	0.4219	55	102	45	12	R46727/64
	10.80	0.4252	55	102	45	12	R46710.8
	10.90	0.4291	55	102	45	12	R46710.9
	11.00	0.4331	55	102	45	12	R46711.0

$d_1$ $\emptyset$ "/Nr./letter	$d_1$ $\emptyset m_7$ mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	$l_3$ mm	$d_2$ $\emptyset h_6$ mm	R467
7/16	11.11	0.4375	55	102	45	12	R4677/16
	11.20	0.4409	55	102	45	12	R46711.2
	11.30	0.4449	55	102	45	12	R46711.3
	11.40	0.4488	55	102	45	12	R46711.4
29/64	11.50	0.4528	55	102	45	12	R46711.5
	11.51	0.4531	55	102	45	12	R46729/64
	11.60	0.4567	55	102	45	12	R46711.6
	11.80	0.4646	55	102	45	12	R46711.8
15/32	11.91	0.4688	55	102	45	12	R46715/32
	12.00	0.4724	55	102	45	12	R46712.0
	12.05	0.4744	60	107	45	14	R46712.05
	12.10	0.4764	60	107	45	14	R46712.1
31/64	12.20	0.4803	60	107	45	14	R46712.2
	12.30	0.4844	60	107	45	14	R46731/64
	12.50	0.4921	60	107	45	14	R46712.5
	12.70	0.5000	60	107	45	14	R46712.7
1/2	12.70	0.5000	60	107	45	14	R4671/2
	12.80	0.5039	60	107	45	14	R46712.8
	13.00	0.5118	60	107	45	14	R46713.0
33/64	13.10	0.5156	60	107	45	14	R46733/64
	13.30	0.5236	60	107	45	14	R46713.3
17/32	13.49	0.5313	60	107	45	14	R46717/32
	13.50	0.5315	60	107	45	14	R46713.5
35/64	13.80	0.5433	60	107	45	14	R46713.8
	13.89	0.5469	60	107	45	14	R46735/64
	14.00	0.5512	60	107	45	14	R46714.0
	14.25	0.5610	65	115	48	16	R46714.25
9/16	14.29	0.5625	65	115	48	16	R4679/16
	14.50	0.5709	65	115	48	16	R46714.5
37/64	14.68	0.5781	65	115	48	16	R46737/64
	14.80	0.5827	65	115	48	16	R46714.8
	15.00	0.5906	65	115	48	16	R46715.0
19/32	15.08	0.5938	65	115	48	16	R46719/32
	15.10	0.5945	65	115	48	16	R46715.1
	15.30	0.6024	65	115	48	16	R46715.3
39/64	15.48	0.6094	65	115	48	16	R46739/64
	15.50	0.6102	65	115	48	16	R46715.5
	15.80	0.6220	65	115	48	16	R46715.8
5/8	15.88	0.6250	65	115	48	16	R4675/8
	16.00	0.6299	65	115	48	16	R46716.0

## R463

- Force M Drill Oil Feed 5×D
- Broca corta Force M, refrigeración interna 5×D
- Broca Force M com lub. interna 5×D
- Foret Force M, à trous d'huile 5×D


R463 ■ 2.1 2.2 2.3 2.4 4.1 4.2 4.3  
 • 5.1 5.2 5.3

R463

HM

DIN  
6537  
L

5XD



R463



FORCE M  
3.00 - 16.00

d <sub>1</sub> Ø "/Nr./letter	d <sub>1</sub> Øm <sub>7</sub> mm	d <sub>1</sub> decimal Inch	l <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>3</sub> mm	d <sub>2</sub> Øh <sub>6</sub> mm	R463
	3.00	0.1181	28	66	36	6	R4633.0
	3.10	0.1220	28	66	36	6	R4633.1
1/8	3.18	0.1250	28	66	36	6	R4631/8
	3.20	0.1260	28	66	36	6	R4633.2
	3.30	0.1299	28	66	36	6	R4633.3
	3.40	0.1339	28	66	36	6	R4633.4
29	3.45	0.1360	28	66	36	6	R463N29
	3.50	0.1378	28	66	36	6	R4633.5
9/64	3.57	0.1406	28	66	36	6	R4639/64
	3.60	0.1417	28	66	36	6	R4633.6
	3.70	0.1457	28	66	36	6	R4633.7
	3.80	0.1496	36	74	36	6	R4633.8
	3.90	0.1535	36	74	36	6	R4633.9
5/32	3.97	0.1563	36	74	36	6	R4635/32
	4.00	0.1575	36	74	36	6	R4634.0
	4.05	0.1594	36	74	36	6	R4634.05
	4.10	0.1614	36	74	36	6	R4634.1
	4.20	0.1654	36	74	36	6	R4634.2
	4.30	0.1693	36	74	36	6	R4634.3
11/64	4.37	0.1719	36	74	36	6	R46311/64
	4.40	0.1732	36	74	36	6	R4634.4
	4.50	0.1772	36	74	36	6	R4634.5
	4.60	0.1811	36	74	36	6	R4634.6
	4.70	0.1850	36	74	36	6	R4634.7
3/16	4.76	0.1875	44	82	36	6	R4633/16
	4.80	0.1890	44	82	36	6	R4634.8
	4.90	0.1929	44	82	36	6	R4634.9
	5.00	0.1969	44	82	36	6	R4635.0
	5.05	0.1988	44	82	36	6	R4635.05
	5.10	0.2008	44	82	36	6	R4635.1
7	5.11	0.2010	44	82	36	6	R463N7
13/64	5.16	0.2031	44	82	36	6	R46313/64
	5.20	0.2047	44	82	36	6	R4635.2
5	5.22	0.2055	44	82	36	6	R463N5
	5.30	0.2087	44	82	36	6	R4635.3
	5.40	0.2126	44	82	36	6	R4635.4
	5.50	0.2165	44	82	36	6	R4635.5
7/32	5.56	0.2188	44	82	36	6	R4637/32

$d_1$ $\emptyset$ "/Nr./letter	$d_1$ $\emptyset m_7$ mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	$l_3$ mm	$d_2$ $\emptyset h_6$ mm	R463
15/64	5.60	0.2205	44	82	36	6	R4635.6
	5.70	0.2244	44	82	36	6	R4635.7
	5.80	0.2283	44	82	36	6	R4635.8
	5.90	0.2323	44	82	36	6	R4635.9
	5.95	0.2344	44	82	36	6	R46315/64
	6.00	0.2362	44	82	36	6	R4636.0
	6.05	0.2382	53	91	36	8	R4636.05
	6.10	0.2402	53	91	36	8	R4636.1
1/4	6.20	0.2441	53	91	36	8	R4636.2
	6.30	0.2480	53	91	36	8	R4636.3
	6.35	0.2500	53	91	36	8	R4631/4
	6.40	0.2520	53	91	36	8	R4636.4
	6.50	0.2559	53	91	36	8	R4636.5
	6.60	0.2598	53	91	36	8	R4636.6
	6.70	0.2638	53	91	36	8	R4636.7
	6.75	0.2656	53	91	36	8	R46317/64
17/64	6.80	0.2677	53	91	36	8	R4636.8
	6.90	0.2717	53	91	36	8	R4636.9
	7.00	0.2756	53	91	36	8	R4637.0
	7.10	0.2795	53	91	36	8	R4637.1
	7.14	0.2813	53	91	36	8	R4639/32
	7.20	0.2835	53	91	36	8	R4637.2
	7.30	0.2874	53	91	36	8	R4637.3
	7.40	0.2913	53	91	36	8	R4637.4
19/64	7.50	0.2953	53	91	36	8	R4637.5
	7.54	0.2969	53	91	36	8	R46319/64
	7.60	0.2992	53	91	36	8	R4637.6
	7.70	0.3031	53	91	36	8	R4637.7
	7.80	0.3071	53	91	36	8	R4637.8
	7.90	0.3110	53	91	36	8	R4637.9
	7.94	0.3125	53	91	36	8	R4635/16
	8.00	0.3150	53	91	36	8	R4638.0
5/16	8.05	0.3169	61	103	40	10	R4638.05
	8.10	0.3189	61	103	40	10	R4638.1
	8.20	0.3228	61	103	40	10	R4638.2
	8.30	0.3268	61	103	40	10	R4638.3
	8.33	0.3281	61	103	40	10	R46321/64
	8.40	0.3307	61	103	40	10	R4638.4
	8.50	0.3346	61	103	40	10	R4638.5
	8.60	0.3386	61	103	40	10	R4638.6
11/32	8.70	0.3425	61	103	40	10	R4638.7
	8.73	0.3438	61	103	40	10	R46311/32
	8.80	0.3465	61	103	40	10	R4638.8
	8.90	0.3504	61	103	40	10	R4638.9
	9.00	0.3543	61	103	40	10	R4639.0
	9.10	0.3583	61	103	40	10	R4639.1
	9.13	0.3594	61	103	40	10	R46323/64
	9.20	0.3622	61	103	40	10	R4639.2
23/64	9.30	0.3661	61	103	40	10	R4639.3
	9.40	0.3701	61	103	40	10	R4639.4
	9.50	0.3740	61	103	40	10	R4639.5
	9.53	0.3750	61	103	40	10	R4633/8
	9.60	0.3780	61	103	40	10	R4639.6
	9.70	0.3819	61	103	40	10	R4639.7
	9.80	0.3858	61	103	40	10	R4639.8
	9.90	0.3898	61	103	40	10	R4639.9
25/64	9.92	0.3906	61	103	40	10	R46325/64
	10.00	0.3937	61	103	40	10	R46310.0
	10.05	0.3957	70	118	45	12	R46310.05
	10.10	0.3976	70	118	45	12	R46310.1
	10.20	0.4016	70	118	45	12	R46310.2
	10.30	0.4055	70	118	45	12	R46310.3
	10.32	0.4063	70	118	45	12	R46313/32
	10.40	0.4094	70	118	45	12	R46310.4
13/32	10.50	0.4134	70	118	45	12	R46310.5
	10.60	0.4173	70	118	45	12	R46310.6
	10.72	0.4219	70	118	45	12	R46327/64
	10.80	0.4252	70	118	45	12	R46310.8
	10.90	0.4291	70	118	45	12	R46310.9
	11.00	0.4331	70	118	45	12	R46311.0


$d_1$ Ø "/Nr./letter	$d_1$ Ø $m_7$ mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	$l_3$ mm	$d_2$ Ø $h_6$ mm	R463
7/16	11.11	0.4375	70	118	45	12	R4637/16
	11.20	0.4409	70	118	45	12	R46311.2
	11.30	0.4449	70	118	45	12	R46311.3
	11.40	0.4488	70	118	45	12	R46311.4
	11.50	0.4528	70	118	45	12	R46311.5
29/64	11.51	0.4531	70	118	45	12	R46329/64
	11.60	0.4567	70	118	45	12	R46311.6
	11.80	0.4646	70	118	45	12	R46311.8
15/32	11.91	0.4688	70	118	45	12	R46315/32
	12.00	0.4724	70	118	45	12	R46312.0
	12.05	0.4744	76	124	45	14	R46312.05
31/64	12.20	0.4803	76	124	45	14	R46312.2
	12.30	0.4844	76	124	45	14	R46331/64
	12.50	0.4921	76	124	45	14	R46312.5
	12.70	0.5000	76	124	45	14	R46312.7
1/2	12.70	0.5000	76	124	45	14	R4631/2
	12.80	0.5039	76	124	45	14	R46312.8
	13.00	0.5118	76	124	45	14	R46313.0
33/64	13.10	0.5156	76	124	45	14	R46333/64
	13.30	0.5236	76	124	45	14	R46313.3
17/32	13.49	0.5313	76	124	45	14	R46317/32
	13.50	0.5315	76	124	45	14	R46313.5
	13.80	0.5433	76	124	45	14	R46313.8
35/64	13.89	0.5469	76	124	45	14	R46335/64
	14.00	0.5512	76	124	45	14	R46314.0
	14.25	0.5610	82	133	48	16	R46314.25
9/16	14.29	0.5625	82	133	48	16	R4639/16
	14.50	0.5709	82	133	48	16	R46314.5
37/64	14.68	0.5781	82	133	48	16	R46337/64
	14.80	0.5827	82	133	48	16	R46314.8
	15.00	0.5906	82	133	48	16	R46315.0
19/32	15.08	0.5938	82	133	48	16	R46319/32
	15.10	0.5945	82	133	48	16	R46315.1
	15.30	0.6024	82	133	48	16	R46315.3
39/64	15.48	0.6094	82	133	48	16	R46339/64
	15.50	0.6102	82	133	48	16	R46315.5
	15.80	0.6220	82	133	48	16	R46315.8
	15.88	0.6250	82	133	48	16	R4635/8
5/8	16.00	0.6299	82	133	48	16	R46316.0

# A723

- Spot Weld Drill
- Broca Para Soldaduras
- Broca para pontos de soldadura
- Forets pour points de soudure

A723 ■ 1.1 1.2  
 • 1.3 1.4

A723 HSS-E DORMER 1XD Bronze N



$d_1$ $\varnothing_{h_8}$ mm	$d_1$ decimal inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	A723
6.00	0.2362	18	66	A7236.0X66
6.00	0.2362	18	93	A7236.0X93
8.00	0.3150	24	79	A7238.0X79
8.00	0.3150	24	117	A7238.0X117


## A122

- Spotting Drill
- Broca para centrados
- Broca Extra Curta
- Foret à pointer

Overall Length to DIN 1897  
 Longitud total según DIN 1897  
 Comprimento Total conforme DIN 1897  
 Longueur totale selon la DIN 1897

A122	▪	1.1	1.2	1.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2												
	•	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	7.3	7.4	8.1	8.2	
		8.3	9.1																			

A122 HSS DIN 1897 1XD 90°/120° N



$d_1$ $\varnothing_{h_8}$ mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	A122
6.00	0.2362	30	66	A1226.0X90
6.00	0.2362	30	66	A1226.0X120
8.00	0.3150	33	79	A1228.0X90
8.00	0.3150	33	79	A1228.0X120
10.00	0.3937	35	89	A12210.0X90
10.00	0.3937	35	89	A12210.0X120
12.00	0.4724	40	102	A12212.0X90
12.00	0.4724	40	102	A12212.0X120
16.00	0.6299	40	115	A12216.0X90
16.00	0.6299	40	115	A12216.0X120
20.00	0.7874	55	131	A12220.0X90
20.00	0.7874	55	131	A12220.0X120




# A119

- Stub Drill - Double Ended
- Broca extra corta - Doble punta
- Broca Extra Curta - Dupla
- Foret extra-court - Double

Sheet Metal Drill  
 Broca para chapas  
 Broca Para Chapas  
 Forets pour tôle

A119	▪	1.1	1.2																		
	•	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3
		7.4	8.1	8.2																	

A119 HSS DIN 1897 1.25XD 120° ST N



$d_1$ $\varnothing_{h_8}$ mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	A119
3.30	0.1299	11	49	A1193.3
3.60	0.1417	12	52	A1193.6
4.10	0.1614	14	55	A1194.1
4.20	0.1654	14	55	A1194.2
4.90	0.1929	17	62	A1194.9
5.10	0.2008	17	62	A1195.1

## A123

- Stub Drill
- Broca extra corta
- Broca Extra Curta
- Foret extra-court

Sheet Metal Drill. Overall Length to DIN 1897

Broca para chapas. Longitud total según DIN 1897

Comprimento total conforme DIN 1987 e broca para chapas metálicas

Foret pour tôle. Longueur hors-tout selon DIN 1897

A123	▪	1.1	1.2	1.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2										
	•	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3	9.1	

A123


HSS

DIN  
1897

1.5XD



N



A123



3/32 - 1/4

$d_1$ $\varnothing_{h_8}$ Inch	$d_1$ $\varnothing_{h_8}$ mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	A123
3/32	2.38	0.0937	14	43	A1233/32S
	2.50	0.0984	14	43	A1232.5S
	3.00	0.1181	16	46	A1233.0S
1/8	3.18	0.1252	18	49	A1231/8S
	3.20	0.1260	18	49	A1233.2S
	3.30	0.1299	18	49	A1233.3S
	3.50	0.1378	18	52	A1233.5S
	3.70	0.1457	18	52	A1233.7S
5/32	3.97	0.1563	18	55	A1235/32S
	4.00	0.1575	18	55	A1234.0S
	4.10	0.1614	18	55	A1234.1S
	4.20	0.1654	18	55	A1234.2S
	4.50	0.1772	18	58	A1234.5S
3/16	4.76	0.1874	18	62	A1233/16S
	4.80	0.1890	18	62	A1234.8S
	4.90	0.1929	18	62	A1234.9S
	5.00	0.1969	18	62	A1235.0S
	5.50	0.2165	18	66	A1235.5S
7/32	5.56	0.2189	18	66	A1237/32S
	6.00	0.2362	18	66	A1236.0S
1/4	6.35	0.2500	19	70	A1231/4S

## A120

- Stub Drill
- Broca extra corta
- Broca Extra Curta
- Foret extra-court

Bright below 1.0mm. 118° point up to 2.9mm and over 13.0mm  
 Brillante por debajo de 1,0mm.punta 118° hasta 2,9 mm y por encima de 13,0 mm  
 Brilhante Abaixo de 1.0mm. Ângulo da Ponta 118° até 2,9mm e acima de 13.0mm  
 Brillant au dessous de 1,0 mm. Pointe à 118° jusqu'au Ø 2,9 mm et au dessus du Ø 13,0 mm

## A022

- 022 Stub Drill
- 022 Broca extra corta
- 022 Broca Extra Curta
- 022 Foret extra-court

Bright below 2.0mm, TiN Tipped and Split Point 2.0mm and above  
 Brillante por debajo de 2.0mm, Punta de TiN y rectificado de la punta a partir 2.0mm  
 Brilhante Abaixo de 2.0mm. Ponta de TiN afiação em Cruz para 2.0mm e acima  
 Brillant en dessous de 2,0mm, TIN en pointe et affutage en croix au dessus de 2,0 mm

## A620

- Stub Drill
- Broca extra corta
- Broca Extra Curta
- Foret extra-court



## A117

- Stub Drill
- Broca extra corta
- Broca Extra Curta
- Foret extra-court

118° point up to 1.5mm  
 punta de 118° hasta 1,5mm  
 Ângulo da Ponta 118° até 1.5mm  
 Pointe à 118° jusqu'au Ø 1,5 mm

A120	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	3.1	3.2	3.3	4.1													
	•	1.5	1.6	2.2	2.3	3.4	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2		
		8.3	9.1																				
A022	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	3.1	3.2	3.3	4.1	7.1	7.2	7.3									
	•	1.6	2.2	2.3	3.4	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.4	8.1	8.2	8.3	9.1				
A620	▪	2.1	2.2	2.3																			
	•	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4		
		7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3															
A117	▪	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	9.1									
	•	1.1	1.2	1.3	1.4	3.1	3.2	3.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3				

A120	HSS	DIN 1897	2.5XD	135°	ST		N			
A022	HSS	DIN ANSI	2.5XD	135°	TiN		N		A088 124	L115 335
A620	HSS-E	DIN 1897	2.5XD	130°	Bronze		N			
A117	HSS-E	DIN 1897	2.5XD	135°	Bronze		N			



$d_1$ $\varnothing_{h_8}$ Inch	$d_1$ $\varnothing_{h_8}$ mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	A120	A022	A620	A117
	0.50	0.0197	3	20	A120.5	A022.5		
	0.60	0.0236	3.5	21	A120.6	A022.6		
	0.70	0.0276	4.5	23	A120.7	A022.7		
1/32	0.79	0.0311	13	35		A0221/32		
1/32	0.79	0.0311	5	24	A1201/32			
	0.80	0.0315	5	24	A120.8	A022.8		
	0.90	0.0354	5.5	25	A120.9	A022.9		
	1.00	0.0394	6	26	A1201.0	A0221.0		A1171.0
	1.10	0.0433	7	28	A1201.1	A0221.1		A1171.1
3/64	1.19	0.0469	13	35		A0223/64		
3/64	1.19	0.0469	8	30	A1203/64			
	1.20	0.0472	8	30	A1201.2	A0221.2		A1171.2
	1.30	0.0512	8	30	A1201.3	A0221.3		A1171.3
	1.40	0.0551	9	32	A1201.4	A0221.4		A1171.4
	1.50	0.0591	9	32	A1201.5	A0221.5		A1171.5
1/16	1.59	0.0626	10	34	A1201/16			
1/16	1.59	0.0626	16	41		A0221/16		
	1.60	0.0630	10	34	A1201.6	A0221.6		A1171.6
	1.70	0.0669	10	34	A1201.7	A0221.7		A1171.7
	1.80	0.0709	11	36	A1201.8	A0221.8		A1171.8
	1.90	0.0748	11	36	A1201.9	A0221.9		A1171.9
5/64	1.98	0.0780	12	38	A1205/64			
5/64	1.98	0.0780	17	43		A0225/64		
	2.00	0.0787	12	38	A1202.0	A0222.0		A1172.0
	2.10	0.0827	12	38	A1202.1	A0222.1		A1172.1
	2.20	0.0866	13	40	A1202.2	A0222.2		A1172.2
	2.25	0.0886	13	40	A1202.25	A0222.25		
	2.30	0.0906	13	40	A1202.3	A0222.3		A1172.3
3/32	2.38	0.0937	14	43	A1203/32			
3/32	2.38	0.0937	20	45		A0223/32		
	2.40	0.0945	14	43	A1202.4	A0222.4		A1172.4
	2.50	0.0984	14	43	A1202.5	A0222.5	A6202.5	A1172.5
	2.60	0.1024	14	43	A1202.6	A0222.6	A6202.6	A1172.6
	2.65	0.1043	14	43	A1202.65	A0222.65		
	2.70	0.1063	16	46	A1202.7	A0222.7	A6202.7	A1172.7
7/64	2.78	0.1094	16	46	A1207/64			
7/64	2.78	0.1094	22	47		A0227/64		
	2.80	0.1102	16	46	A1202.8	A0222.8	A6202.8	A1172.8
	2.90	0.1142	16	46	A1202.9	A0222.9	A6202.9	A1172.9
	3.00	0.1181	16	46	A1203.0	A0223.0	A6203.0	A1173.0
	3.10	0.1220	18	49	A1203.1	A0223.1	A6203.1	A1173.1
1/8	3.18	0.1252	18	49	A1201/8			A1171/8
1/8	3.18	0.1252	23	49		A0221/8		
	3.20	0.1260	18	49	A1203.2	A0223.2	A6203.2	A1173.2
	3.25	0.1280	18	49	A1203.25	A0223.25		
	3.30	0.1299	18	49	A1203.3	A0223.3	A6203.3	A1173.3
	3.40	0.1339	20	52	A1203.4	A0223.4	A6203.4	A1173.4
	3.50	0.1378	20	52	A1203.5	A0223.5	A6203.5	A1173.5
9/64	3.57	0.1406	20	52	A1209/64			
9/64	3.57	0.1406	25	50		A0229/64		
	3.60	0.1417	20	52	A1203.6	A0223.6	A6203.6	A1173.6
	3.70	0.1457	20	52	A1203.7	A0223.7	A6203.7	A1173.7
	3.80	0.1496	22	55	A1203.8	A0223.8	A6203.8	A1173.8
	3.90	0.1535	22	55	A1203.9	A0223.9	A6203.9	A1173.9

$d_1$ Øh <sub>8</sub> Inch	$d_1$ Øh <sub>8</sub> mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	A120	A022	A620	A117
5/32	3.97	0.1563	22	55	A1205/32			A1175/32
5/32	3.97	0.1563	26	53		A0225/32		
	4.00	0.1575	22	55	A1204.0	A0224.0	A6204.0	A1174.0
	4.10	0.1614	22	55	A1204.1	A0224.1	A6204.1	A1174.1
	4.20	0.1654	22	55	A1204.2	A0224.2	A6204.2	A1174.2
	4.30	0.1693	24	58	A1204.3	A0224.3	A6204.3	A1174.3
11/64	4.37	0.1720	24	58	A12011/64			
11/64	4.37	0.1720	28	55		A02211/64		
	4.40	0.1732	24	58	A1204.4	A0224.4	A6204.4	A1174.4
	4.50	0.1772	24	58	A1204.5	A0224.5	A6204.5	A1174.5
	4.60	0.1811	24	58	A1204.6	A0224.6	A6204.6	A1174.6
	4.70	0.1850	24	58	A1204.7	A0224.7	A6204.7	A1174.7
3/16	4.76	0.1874	26	62	A1203/16			A1173/16
3/16	4.76	0.1874	30	57		A0223/16		
	4.80	0.1890	26	62	A1204.8	A0224.8	A6204.8	A1174.8
	4.90	0.1929	26	62	A1204.9	A0224.9	A6204.9	A1174.9
	5.00	0.1969	26	62	A1205.0	A0225.0	A6205.0	A1175.0
	5.10	0.2008	26	62	A1205.1	A0225.1	A6205.1	A1175.1
13/64	5.16	0.2031	26	62	A12013/64			
13/64	5.16	0.2031	31	58		A02213/64		
	5.20	0.2047	26	62	A1205.2	A0225.2	A6205.2	A1175.2
	5.30	0.2087	26	62	A1205.3	A0225.3	A6205.3	A1175.3
	5.40	0.2126	28	66	A1205.4	A0225.4	A6205.4	A1175.4
	5.50	0.2165	28	66	A1205.5	A0225.5	A6205.5	A1175.5
7/32	5.56	0.2189	28	66	A1207/32			
7/32	5.56	0.2189	33	61		A0227/32		
	5.60	0.2205	28	66	A1205.6	A0225.6	A6205.6	A1175.6
	5.70	0.2244	28	66	A1205.7	A0225.7	A6205.7	A1175.7
	5.80	0.2283	28	66	A1205.8	A0225.8	A6205.8	A1175.8
	5.90	0.2323	28	66	A1205.9	A0225.9	A6205.9	A1175.9
15/64	5.95	0.2343	28	66	A12015/64			
15/64	5.95	0.2343	34	63		A02215/64		
	6.00	0.2362	28	66	A1206.0	A0226.0	A6206.0	A1176.0
	6.10	0.2402	31	70	A1206.1	A0226.1	A6206.1	A1176.1
	6.20	0.2441	31	70	A1206.2	A0226.2	A6206.2	A1176.2
	6.30	0.2480	31	70	A1206.3	A0226.3	A6206.3	A1176.3
1/4	6.35	0.2500	31	70	A1201/4			A1171/4
1/4	6.35	0.2500	36	65		A0221/4		
	6.40	0.2520	31	70	A1206.4	A0226.4	A6206.4	A1176.4
	6.50	0.2559	31	70	A1206.5	A0226.5	A6206.5	A1176.5
	6.60	0.2598	31	70	A1206.6	A0226.6	A6206.6	A1176.6
	6.70	0.2638	31	70	A1206.7	A0226.7	A6206.7	A1176.7
	6.80	0.2677	34	74	A1206.8	A0226.8	A6206.8	A1176.8
	6.90	0.2717	34	74	A1206.9	A0226.9	A6206.9	A1176.9
	7.00	0.2756	34	74	A1207.0	A0227.0	A6207.0	A1177.0
	7.10	0.2795	34	74	A1207.1	A0227.1	A6207.1	A1177.1
9/32	7.14	0.2811	34	74	A1209/32			
9/32	7.14	0.2811	40	70		A0229/32		
	7.20	0.2835	34	74	A1207.2	A0227.2	A6207.2	A1177.2
	7.30	0.2874	34	74	A1207.3	A0227.3	A6207.3	A1177.3
	7.40	0.2913	34	74	A1207.4	A0227.4	A6207.4	A1177.4
	7.50	0.2953	34	74	A1207.5	A0227.5	A6207.5	A1177.5
	7.60	0.2992	37	79	A1207.6	A0227.6	A6207.6	A1177.6
	7.70	0.3031	37	79	A1207.7	A0227.7	A6207.7	A1177.7
	7.80	0.3071	37	79	A1207.8	A0227.8	A6207.8	A1177.8
	7.90	0.3110	37	79	A1207.9	A0227.9	A6207.9	A1177.9
5/16	7.94	0.3126	37	79	A1205/16			A1175/16
5/16	7.94	0.3126	43	73		A0225/16		
	8.00	0.3150	37	79	A1208.0	A0228.0	A6208.0	A1178.0
	8.10	0.3189	37	79	A1208.1	A0228.1	A6208.1	A1178.1
	8.20	0.3228	37	79	A1208.2	A0228.2	A6208.2	A1178.2
	8.30	0.3268	37	79	A1208.3	A0228.3	A6208.3	A1178.3
	8.40	0.3307	37	79	A1208.4	A0228.4	A6208.4	A1178.4
	8.50	0.3346	37	79	A1208.5	A0228.5	A6208.5	A1178.5
	8.60	0.3386	40	84	A1208.6	A0228.6	A6208.6	A1178.6
	8.70	0.3425	40	84	A1208.7	A0228.7	A6208.7	A1178.7
11/32	8.73	0.3437	40	84	A12011/32			
11/32	8.73	0.3437	45	78		A02211/32		
	8.80	0.3465	40	84	A1208.8	A0228.8	A6208.8	A1178.8
	8.90	0.3504	40	84	A1208.9	A0228.9	A6208.9	A1178.9
	9.00	0.3543	40	84	A1209.0	A0229.0	A6209.0	A1179.0
	9.10	0.3583	40	84	A1209.1	A0229.1	A6209.1	A1179.1


$d_1$ $\varnothing h_8$ Inch	$d_1$ $\varnothing h_8$ mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	A120	A022	A620	A117
	9.20	0.3622	40	84	A1209.2	A0229.2	A6209.2	A1179.2
	9.30	0.3661	40	84	A1209.3	A0229.3	A6209.3	A1179.3
	9.40	0.3701	40	84	A1209.4	A0229.4	A6209.4	A1179.4
	9.50	0.3740	40	84	A1209.5	A0229.5	A6209.5	A1179.5
3/8	9.52	0.3748	43	89	A1203/8			A1173/8
3/8	9.52	0.3748	48	81		A0223/8		
	9.60	0.3780	43	89	A1209.6	A0229.6	A6209.6	A1179.6
	9.70	0.3819	43	89	A1209.7	A0229.7	A6209.7	A1179.7
	9.80	0.3858	43	89	A1209.8	A0229.8	A6209.8	A1179.8
	9.90	0.3898	43	89	A1209.9	A0229.9	A6209.9	A1179.9
	10.00	0.3937	43	89	A12010.0	A02210.0	A62010.0	A11710.0
	10.10	0.3976	43	89	A12010.1	A02210.1		
	10.20	0.4016	43	89	A12010.2	A02210.2	A62010.2	A11710.2
	10.30	0.4055	43	89	A12010.3	A02210.3	A62010.3	
13/32	10.32	0.4063	43	89	A12013/32			
13/32	10.32	0.4063	51	86		A02213/32		
	10.40	0.4094	43	89	A12010.4	A02210.4	A62010.4	
	10.50	0.4134	43	89	A12010.5	A02210.5	A62010.5	A11710.5
	10.60	0.4173	43	89	A12010.6	A02210.6		
	10.70	0.4213	47	95	A12010.7	A02210.7		
	10.80	0.4252	47	95	A12010.8	A02210.8	A62010.8	
	10.90	0.4291	47	95	A12010.9	A02210.9		
	11.00	0.4331	47	95	A12011.0	A02211.0	A62011.0	A11711.0
	11.10	0.4370	47	95	A12011.1	A02211.1		
7/16	11.11	0.4374	47	95	A1207/16			
7/16	11.11	0.4374	54	89		A0227/16		
	11.20	0.4409	47	95	A12011.2	A02211.2		
	11.30	0.4449	47	95	A12011.3	A02211.3		
	11.50	0.4528	47	95	A12011.5	A02211.5	A62011.5	A11711.5
	11.60	0.4567	47	95	A12011.6	A02211.6		
	11.70	0.4606	47	95	A12011.7	A02211.7		
	11.80	0.4646	47	95	A12011.8	A02211.8		
	11.90	0.4685	51	102	A12011.9	A02211.9		
	12.00	0.4724	51	102	A12012.0	A02212.0	A62012.0	A11712.0
	12.10	0.4764	51	102	A12012.1	A02212.1		
	12.20	0.4803	51	102	A12012.2	A02212.2	A62012.2	
	12.50	0.4921	51	102	A12012.5	A02212.5	A62012.5	
1/2	12.70	0.5000	51	102	A1201/2			A1171/2
1/2	12.70	0.5000	60	98		A0221/2		
	12.80	0.5039	51	102			A62012.8	
	13.00	0.5118	51	102	A12013.0	A02213.0	A62013.0	A11713.0
	13.50	0.5315	54	107	A12013.5	A02213.5		
	14.00	0.5512	54	107	A12014.0	A02214.0		
9/16	14.29	0.5626	56	111	A1209/16			
9/16	14.29	0.5626	67	105		A0229/16		
	14.50	0.5709	56	111	A12014.5	A02214.5		
	15.00	0.5906	56	111	A12015.0	A02215.0		
	15.50	0.6102	58	115	A12015.5	A02215.5		
5/8	15.88	0.6252	58	115	A1205/8			
5/8	15.88	0.6252	73	111		A0225/8		
	16.00	0.6299	58	115	A12016.0	A02216.0		
	16.50	0.6496	60	119	A12016.5			
	17.00	0.6693	60	119	A12017.0			
11/16	17.46	0.6874	62	123	A12011/16			
	17.50	0.6890	62	123	A12017.5			
	18.00	0.7087	62	123	A12018.0			
	18.50	0.7283	64	127	A12018.5			
	19.00	0.7480	64	127	A12019.0			
3/4	19.05	0.7500	66	131	A1203/4			
	19.50	0.7677	66	131	A12019.5			
	20.00	0.7874	66	131	A12020.0			
	20.50	0.8071	68	136	A12020.5			
13/16	20.64	0.8126	68	136	A12013/16			
	21.00	0.8268	68	136	A12021.0			
	22.00	0.8661	70	141	A12022.0			
7/8	22.22	0.8748	70	141	A1207/8			
	23.00	0.9055	72	146	A12023.0			
15/16	23.81	0.9374	75	151	A12015/16			
	24.00	0.9449	75	151	A12024.0			
	25.00	0.9843	75	151	A12025.0			

# A520

- ADX Stub Drill
- Broca ADX , serie extra corta
- Broca ADX Extra Curta
- Foret extra-court ADX

A520	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	6.2	6.3	7.2	7.3	7.4	8.2	
		8.3																				
	•	1.6	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.4	7.1	8.1												

A520 **HSS** **DIN 1897** **2.5XD** **130°** **TiN**



$d_1$ $\varnothing h_8$ Inch	$d_1$ $\varnothing h_8$ mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	A520
1/8	3.00	0.1181	16	46	A5203.0
	3.10	0.1220	18	49	A5203.1
	3.18	0.1252	18	49	A5201/8
	3.20	0.1260	18	49	A5203.2
	3.30	0.1299	18	49	A5203.3
9/64	3.40	0.1339	20	52	A5203.4
	3.50	0.1378	20	52	A5203.5
	3.57	0.1406	20	52	A5209/64
	3.60	0.1417	20	52	A5203.6
	3.70	0.1457	20	52	A5203.7
5/32	3.80	0.1496	22	55	A5203.8
	3.90	0.1535	22	55	A5203.9
	3.97	0.1563	22	55	A5205/32
	4.00	0.1575	22	55	A5204.0
	4.10	0.1614	22	55	A5204.1
11/64	4.20	0.1654	22	55	A5204.2
	4.30	0.1693	24	58	A5204.3
	4.37	0.1720	24	58	A52011/64
	4.40	0.1732	24	58	A5204.4
	4.50	0.1772	24	58	A5204.5
3/16	4.60	0.1811	24	58	A5204.6
	4.70	0.1850	24	58	A5204.7
	4.76	0.1874	26	62	A5203/16
	4.80	0.1890	26	62	A5204.8
	4.90	0.1929	26	62	A5204.9
13/64	5.00	0.1969	26	62	A5205.0
	5.10	0.2008	26	62	A5205.1
	5.16	0.2031	26	62	A52013/64
	5.20	0.2047	26	62	A5205.2
	5.30	0.2087	26	62	A5205.3
7/32	5.40	0.2126	28	66	A5205.4
	5.50	0.2165	28	66	A5205.5
	5.56	0.2189	28	66	A5207/32
	5.60	0.2205	28	66	A5205.6
	5.70	0.2244	28	66	A5205.7
15/64	5.80	0.2283	28	66	A5205.8
	5.90	0.2323	28	66	A5205.9
	5.95	0.2343	28	66	A52015/64

$d_1$ $\varnothing h_8$ Inch	$d_1$ $\varnothing h_8$ mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	A520
	6.00	0.2362	28	66	A5206.0
	6.10	0.2402	31	70	A5206.1
	6.20	0.2441	31	70	A5206.2
	6.30	0.2480	31	70	A5206.3
1/4	6.35	0.2500	31	70	A5201/4
	6.40	0.2520	31	70	A5206.4
	6.50	0.2559	31	70	A5206.5
	6.60	0.2598	31	70	A5206.6
	6.70	0.2638	31	70	A5206.7
17/64	6.75	0.2657	34	74	A52017/64
	6.80	0.2677	34	74	A5206.8
	6.90	0.2717	34	74	A5206.9
	7.00	0.2756	34	74	A5207.0
	7.10	0.2795	34	74	A5207.1
9/32	7.14	0.2811	34	74	A5209/32
	7.20	0.2835	34	74	A5207.2
	7.30	0.2874	34	74	A5207.3
	7.40	0.2913	34	74	A5207.4
	7.50	0.2953	34	74	A5207.5
19/64	7.54	0.2969	37	79	A52019/64
	7.60	0.2992	37	79	A5207.6
	7.70	0.3031	37	79	A5207.7
	7.80	0.3071	37	79	A5207.8
	7.90	0.3110	37	79	A5207.9
5/16	7.94	0.3126	37	79	A5205/16
	8.00	0.3150	37	79	A5208.0
	8.10	0.3189	37	79	A5208.1
	8.20	0.3228	37	79	A5208.2
	8.30	0.3268	37	79	A5208.3
21/64	8.33	0.3280	37	79	A52021/64
	8.40	0.3307	37	79	A5208.4
	8.50	0.3346	37	79	A5208.5
	8.60	0.3386	40	84	A5208.6
	8.70	0.3425	40	84	A5208.7
11/32	8.73	0.3437	40	84	A52011/32
	8.80	0.3465	40	84	A5208.8
	8.90	0.3504	40	84	A5208.9
	9.00	0.3543	40	84	A5209.0
	9.10	0.3583	40	84	A5209.1
23/64	9.13	0.3594	40	84	A52023/64
	9.20	0.3622	40	84	A5209.2
	9.30	0.3661	40	84	A5209.3
	9.40	0.3701	40	84	A5209.4
	9.50	0.3740	40	84	A5209.5
3/8	9.52	0.3748	43	89	A5203/8
	9.60	0.3780	43	89	A5209.6
	9.70	0.3819	43	89	A5209.7
	9.80	0.3858	43	89	A5209.8
	9.90	0.3898	43	89	A5209.9
25/64	9.92	0.3906	43	89	A52025/64
	10.00	0.3937	43	89	A52010.0
	10.10	0.3976	43	89	A52010.1
	10.20	0.4016	43	89	A52010.2
	10.30	0.4055	43	89	A52010.3
13/32	10.32	0.4063	43	89	A52013/32
	10.40	0.4094	43	89	A52010.4
	10.50	0.4134	43	89	A52010.5
	10.60	0.4173	43	89	A52010.6
	10.70	0.4213	47	95	A52010.7
27/64	10.72	0.4220	47	95	A52027/64
	10.80	0.4252	47	95	A52010.8
	10.90	0.4291	47	95	A52010.9
	11.00	0.4331	47	95	A52011.0
	11.10	0.4370	47	95	A52011.1
7/16	11.11	0.4374	47	95	A5207/16
	11.20	0.4409	47	95	A52011.2
	11.30	0.4449	47	95	A52011.3
	11.40	0.4488	47	95	A52011.4
	11.50	0.4528	47	95	A52011.5
29/64	11.51	0.4531	47	95	A52029/64



$d_1$ $\varnothing h_8$ Inch	$d_1$ $\varnothing h_8$ mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	A520
	11.60	0.4567	47	95	A52011.6
	11.70	0.4606	47	95	A52011.7
	11.80	0.4646	47	95	A52011.8
	11.90	0.4685	51	102	A52011.9
15/32	11.91	0.4689	51	102	A52015/32
	12.00	0.4724	51	102	A52012.0
	12.10	0.4764	51	102	A52012.1
	12.20	0.4803	51	102	A52012.2
	12.30	0.4843	51	102	A52012.3
31/64	12.30	0.4843	51	102	A52031/64
	12.40	0.4882	51	102	A52012.4
	12.50	0.4921	51	102	A52012.5
	12.60	0.4961	51	102	A52012.6
	12.70	0.5000	51	102	A52012.7
1/2	12.70	0.5000	51	102	A5201/2
	12.80	0.5039	51	102	A52012.8
	12.90	0.5079	51	102	A52012.9
	13.00	0.5118	51	102	A52013.0

## A124

- Stub Drill with 4 facet ground Brazed Carbide Tip
- Broca extra corta 4 caras con punta soldada de metal duro
- Broca Extra Curta 4 faces com Pastilha Soldada de MD
- Foret extra-court avec partie carbure rectifiée et brasée sur 4 facettes

Tang to DIN 1809  
Lengueta según DIN 1809  
Lingueta DIN 1809  
Tenon selon la DIN 1809


A124	▪	3.1	3.2	3.3	3.4														
	•	1.5	1.6	2.2	2.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.2	6.3	6.4	8.2	9.1			

A124

HSS  
HM

DIN  
8037

2.5XD



A124



3.00 - 16.00

d <sub>1</sub> Ø mm	d <sub>1</sub> decimal Inch	l <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	A124
3.00	0.1181	20	50	A1243.0
3.20	0.1260	25	56	A1243.2
3.50	0.1378	25	56	A1243.5
4.00	0.1575	25	56	A1244.0
4.20	0.1654	28	63	A1244.2
4.50	0.1772	28	63	A1244.5
4.80	0.1890	28	63	A1244.8
5.00	0.1969	28	63	A1245.0
5.20	0.2047	32	71	A1245.2
5.50	0.2165	32	71	A1245.5
5.80	0.2283	32	71	A1245.8
6.00	0.2362	32	71	A1246.0
6.50	0.2559	32	71	A1246.5
6.80	0.2677	40	80	A1246.8
7.00	0.2756	40	80	A1247.0
7.50	0.2953	40	80	A1247.5
8.00	0.3150	40	80	A1248.0
8.50	0.3346	50	90	A1248.5
9.00	0.3543	50	90	A1249.0
9.50	0.3740	50	90	A1249.5
10.00	0.3937	56	100	A12410.0
10.50	0.4134	56	100	A12410.5
11.00	0.4331	56	100	A12411.0
11.50	0.4528	63	112	A12411.5
12.00	0.4724	63	112	A12412.0
13.00	0.5118	63	112	A12413.0
14.00	0.5512	71	125	A12414.0
15.00	0.5906	71	125	A12415.0
16.00	0.6299	80	140	A12416.0

# A720

- Micro Drill
- Micro Broca
- Micro Brocas
- Micro foret

A720	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	3.1	3.2															
	•	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	
		7.4	8.1	8.2																		

A720 HSS-E **DIN 1899** 2.5XD **118°** N



$d_1$ Ø mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	$d_2$ Ø mm	A720
0.15	0.0059	1.0	25	1	A720.15
0.16	0.0063	1.4	25	1	A720.16
0.17	0.0067	1.4	25	1	A720.17
0.18	0.0070	1.4	25	1	A720.18
0.20	0.0078	1.8	25	1	A720.2
0.22	0.0087	1.8	25	1	A720.22
0.25	0.0098	2.2	25	1	A720.25
0.27	0.0106	2.2	25	1	A720.27
0.28	0.0110	2.2	25	1	A720.28
0.30	0.0118	2.2	25	1	A720.3
0.35	0.0138	2.8	25	1	A720.35
0.38	0.0150	2.8	25	1	A720.38
0.39	0.0154	3.6	25	1	A720.39
0.40	0.0157	3.6	25	1	A720.4
0.45	0.0177	3.6	25	1	A720.45
0.50	0.0197	4.0	25	1	A720.5
0.55	0.0217	4.5	25	1	A720.55
0.60	0.0236	4.5	25	1	A720.6
0.62	0.0244	5.0	25	1	A720.62
0.65	0.0256	5.0	25	1	A720.65
0.70	0.0276	5.6	25	1	A720.7
0.75	0.0295	5.6	25	1	A720.75
0.80	0.0315	6.3	25	1.5	A720.8
0.85	0.0335	6.3	25	1.5	A720.85
0.90	0.0354	7.1	25	1.5	A720.9
0.95	0.0374	7.1	25	1.5	A720.95
1.00	0.0394	8.0	25	1.5	A720.10
1.05	0.0413	8.0	25	1.5	A720.105
1.10	0.0433	9.0	25	1.5	A720.11
1.20	0.0472	10.0	25	1.5	A720.12
1.30	0.0512	10.0	25	1.5	A720.13
1.40	0.0551	11.2	25	1.5	A720.14

## A920



- PFX Stub Drill
- Broca PFX Extra Corta

## A921

- Broca Extra Curta PFX
- Foret PFX extra-court

A920	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	7.2
	•	3.1	3.2	3.3	3.4	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.3	7.4	8.1	8.2			
A921	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	7.4		
	•	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.3	6.4								

A920	HSS-E	DIN ANSI	3XD	130°			W			
A921	HSS-E	DIN ANSI	3XD	130°	Alcra Top		W			



$d_1$ $\varnothing h_8$ Inch	$d_1$ $\varnothing h_8$ mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	A920	A921
	1.00	0.0394	6	26	A9201.0	
	1.10	0.0433	7	28	A9201.1	
3/64	1.19	0.0469	13	35	A9203/64	
	1.20	0.0472	8	30	A9201.2	
	1.25	0.0492	8	30	A9201.25	
	1.30	0.0512	8	30	A9201.3	
	1.35	0.0531	9	32	A9201.35	
	1.40	0.0551	9	32	A9201.4	
	1.50	0.0591	9	32	A9201.5	
	1.55	0.0610	10	34	A9201.55	
1/16	1.59	0.0626	16	41	A9201/16	
	1.60	0.0630	10	34	A9201.6	
	1.70	0.0669	10	34	A9201.7	
	1.75	0.0689	11	36	A9201.75	
	1.80	0.0709	11	36	A9201.8	
	1.90	0.0748	11	36	A9201.9	
5/64	1.98	0.0780	17	43	A9205/64	
	2.00	0.0787	12	38	A9202.0	
	2.10	0.0827	12	38	A9202.1	
	2.15	0.0846	13	40	A9202.15	
	2.20	0.0866	13	40	A9202.2	
	2.30	0.0906	13	40	A9202.3	
	2.35	0.0925	14	43	A9202.35	
3/32	2.38	0.0937	19	41	A9203/32	
	2.40	0.0945	14	43	A9202.4	
	2.50	0.0984	14	43	A9202.5	A9212.5
	2.60	0.1024	14	43	A9202.6	A9212.6
	2.70	0.1063	16	46	A9202.7	A9212.7
7/64	2.78	0.1094	21	46	A9207/64	A9217/64
	2.80	0.1102	16	46	A9202.8	
	2.90	0.1142	16	46	A9202.9	A9212.9
	3.00	0.1181	16	46	A9203.0	A9213.0

$d_1$ Øh <sub>8</sub> Inch	$d_1$ Øh <sub>8</sub> mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	A920	A921
1/8	3.10	0.1220	18	49	A9203.1	A9213.1
	3.18	0.1252	22	48	A9201/8	A9211/8
	3.20	0.1260	18	49	A9203.2	A9213.2
	3.30	0.1299	18	49	A9203.3	A9213.3
	3.40	0.1339	20	52	A9203.4	A9213.4
9/64	3.50	0.1378	20	52	A9203.5	A9213.5
	3.57	0.1406	24	49	A9209/64	A9219/64
	3.60	0.1417	20	52	A9203.6	A9213.6
	3.70	0.1457	20	52	A9203.7	A9213.7
	3.80	0.1496	22	55	A9203.8	A9213.8
5/32	3.90	0.1535	22	55	A9203.9	A9213.9
	3.97	0.1563	25	52	A9205/32	A9215/32
	4.00	0.1575	22	55	A9204.0	A9214.0
	4.10	0.1614	22	55	A9204.1	A9214.1
	4.20	0.1654	22	55	A9204.2	A9214.2
11/64	4.30	0.1693	24	58	A9204.3	A9214.3
	4.37	0.1720	27	54	A92011/64	A92111/64
	4.40	0.1732	24	58	A9204.4	A9214.4
	4.50	0.1772	24	58	A9204.5	A9214.5
	4.60	0.1811	24	58	A9204.6	A9214.6
3/16	4.70	0.1850	24	58	A9204.7	A9214.7
	4.76	0.1874	29	56	A9203/16	A9213/16
	4.80	0.1890	26	62	A9204.8	A9214.8
	4.90	0.1929	26	62	A9204.9	A9214.9
	5.00	0.1969	26	62	A9205.0	A9215.0
13/64	5.10	0.2008	26	62	A9205.1	A9215.1
	5.16	0.2031	30	57	A92013/64	A92113/64
	5.20	0.2047	26	62	A9205.2	A9215.2
	5.30	0.2087	26	62	A9205.3	A9215.3
	5.40	0.2126	28	66	A9205.4	A9215.4
7/32	5.50	0.2165	28	66	A9205.5	A9215.5
	5.56	0.2189	32	60	A9207/32	A9217/32
	5.60	0.2205	28	66	A9205.6	A9215.6
	5.70	0.2244	28	66	A9205.7	A9215.7
	5.80	0.2283	28	66	A9205.8	A9215.8
15/64	5.90	0.2323	28	66	A9205.9	A9215.9
	5.95	0.2343	33	62	A92015/64	A92115/64
	6.00	0.2362	28	66	A9206.0	A9216.0
	6.10	0.2402	31	70	A9206.1	A9216.1
	6.20	0.2441	31	70	A9206.2	A9216.2
1/4	6.30	0.2480	31	70	A9206.3	A9216.3
	6.35	0.2500	35	64	A9201/4	A9211/4
	6.40	0.2520	31	70	A9206.4	A9216.4
	6.50	0.2559	31	70	A9206.5	A9216.5
	6.60	0.2598	31	70	A9206.6	A9216.6
17/64	6.70	0.2638	31	70	A9206.7	A9216.7
	6.75	0.2657	37	67	A92017/64	A92117/64
	6.80	0.2677	34	74	A9206.8	A9216.8
	6.90	0.2717	34	74	A9206.9	A9216.9
	7.00	0.2756	34	74	A9207.0	A9217.0
9/32	7.10	0.2795	34	74	A9207.1	A9217.1
	7.14	0.2811	38	68	A9209/32	A9219/32
	7.20	0.2835	34	74	A9207.2	A9217.2
	7.30	0.2874	34	74	A9207.3	A9217.3
	7.40	0.2913	34	74	A9207.4	A9217.4
19/64	7.50	0.2953	34	74	A9207.5	A9217.5
	7.54	0.2969	40	70	A92019/64	A92119/64
	7.60	0.2992	37	79	A9207.6	A9217.6
	7.70	0.3031	37	79	A9207.7	A9217.7
	7.80	0.3071	37	79	A9207.8	A9217.8
5/16	7.90	0.3110	37	79	A9207.9	A9217.9
	7.94	0.3126	41	71	A9205/16	A9215/16
	8.00	0.3150	37	79	A9208.0	A9218.0
	8.10	0.3189	37	79	A9208.1	A9218.1
	8.20	0.3228	37	79	A9208.2	A9218.2
21/64	8.30	0.3268	37	79	A9208.3	A9218.3
	8.33	0.3280	43	75	A92021/64	A92121/64
	8.40	0.3307	37	79	A9208.4	A9218.4
	8.50	0.3346	37	79	A9208.5	A9218.5
	8.60	0.3386	40	84	A9208.6	A9218.6

$d_1$ $\varnothing h_8$ Inch	$d_1$ $\varnothing h_8$ mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	A920	A921
11/32	8.70	0.3425	40	84	A9208.7	A9218.7
	8.73	0.3437	43	76	A92011/32	A92111/32
	8.80	0.3465	40	84	A9208.8	A9218.8
	8.90	0.3504	40	84	A9208.9	A9218.9
	9.00	0.3543	40	84	A9209.0	A9219.0
23/64	9.10	0.3583	40	84	A9209.1	A9219.1
	9.13	0.3594	44	78	A92023/64	A92123/64
	9.20	0.3622	40	84	A9209.2	A9219.2
	9.30	0.3661	40	84	A9209.3	A9219.3
	9.40	0.3701	40	84	A9209.4	A9219.4
3/8	9.50	0.3740	40	84	A9209.5	A9219.5
	9.52	0.3748	46	79	A9203/8	A9213/8
	9.60	0.3780	43	89	A9209.6	A9219.6
	9.70	0.3819	43	89	A9209.7	A9219.7
	9.80	0.3858	43	89	A9209.8	A9219.8
25/64	9.90	0.3898	43	89	A9209.9	A9219.9
	9.92	0.3906	48	83	A92025/64	A92125/64
	10.00	0.3937	43	89	A92010.0	A92110.0
	10.20	0.4016	43	89	A92010.2	A92110.2
	10.30	0.4055	43	89	A92010.3	A92110.3
13/32	10.32	0.4063	49	84	A92013/32	A92113/32
	10.50	0.4134	43	89	A92010.5	A92110.5
	10.72	0.4220	51	86	A92027/64	A92127/64
27/64	10.80	0.4252	47	95	A92010.8	A92110.8
	11.00	0.4331	47	95	A92011.0	A92111.0
	11.11	0.4374	52	87	A9207/16	A9217/16
7/16	11.50	0.4528	47	95	A92011.5	A92111.5
	11.51	0.4531	54	90	A92029/64	A92129/64
	11.80	0.4646	47	95	A92011.8	A92111.8
15/32	11.91	0.4689	54	92	A92015/32	A92115/32
	12.00	0.4724	51	102	A92012.0	A92112.0
	12.20	0.4803	51	102	A92012.2	
31/64	12.30	0.4843	56	94	A92031/64	A92131/64
	12.50	0.4921	51	102	A92012.5	A92112.5
	12.70	0.5000	57	95	A9201/2	A9211/2
1/2	13.00	0.5118	51	102	A92013.0	A92113.0
	13.10	0.5157	60	98	A92033/64	A92133/64
	13.50	0.5315	54	107	A92013.5	A92113.5
33/64	13.89	0.5469	64	102	A92035/64	A92135/64
	14.00	0.5512	54	107	A92014.0	A92114.0
	14.29	0.5626	64	102	A9209/16	A9219/16
9/16	14.50	0.5709	56	111	A92014.5	A92114.5
	14.68	0.5780	67	105	A92037/64	A92137/64
	14.75	0.5807	56	111	A92014.75	A92114.75
37/64	15.00	0.5906	56	111	A92015.0	A92115.0
	15.08	0.5937	67	105	A92019/32	A92119/32
	15.48	0.6094	70	108	A92039/64	A92139/64
5/8	15.50	0.6102	58	115	A92015.5	A92115.5
	15.88	0.6252	70	108	A9205/8	A9215/8
	16.00	0.6299	58	115	A92016.0	A92116.0
41/64	16.27	0.6406	73	114	A92041/64	
	16.50	0.6496	60	119	A92016.5	
	16.67	0.6563	73	114	A92021/32	
21/32	16.75	0.6594	60	119	A92016.75	
	17.00	0.6693	60	119	A92017.0	
	17.07	0.6720	73	117	A92043/64	
43/64	17.46	0.6874	73	117	A92011/16	
	17.50	0.6890	62	123	A92017.5	
	17.86	0.7031	76	121	A92045/64	
45/64	18.00	0.7087	62	123	A92018.0	
	18.26	0.7189	76	121	A92023/32	
	18.50	0.7283	64	127	A92018.5	
23/32	18.65	0.7343	79	127	A92047/64	
	19.00	0.7480	64	127	A92019.0	
	19.05	0.7500	79	127	A9203/4	
49/64	19.45	0.7657	83	130	A92049/64	
	19.50	0.7677	66	131	A92019.5	
	19.84	0.7811	83	130	A92025/32	
25/32	20.00	0.7874	66	131	A92020.0	

## A002

- 002 Jobber Drill Split Point
- 002 Brocas serie corta autocentrante
- 002 Broca Curta Autocentrante
- Foret court avec affûtage en croix

Bright below 2.0mm, TiN Tipped and Split Point 2.0mm and above  
 Brillante por debajo de 2.0mm, Punta de TiN y rectificado de la punta a partir 2.0mm  
 Brilhante Abaixo de 2.0mm. Ponta de TiN afiação em Cruz para 2.0mm e acima  
 Brillant en dessous de 2,0mm, TIN en pointe et affutage en croix au dessus de 2,0 mm

## A002S

- 002 Jobber Drill Split Point - Pouch Pack
- 002 Brocas serie corte autocentrante - Blister
- 002 Broca Curta Autocentrante - Blister
- Foret court avec affûtage en croix - en blister

TiN Tipped  
 Punta de TiN  
 Ponta de TiN  
 TIN en pointe

## A100

- Jobber Drill
- Broca , serie corta
- Broca Curta
- Foret court

Bright below 1.0mm, 3/64", N60  
 Brillante por debajo de 1,0 mm, 3/64".N60  
 Brilhante Abaixo de 1.0mm, 3/64", Nr.60  
 Brillant au dessous de 1,0, 3/64, N60


## A101

- Jobber Drill - LH
- Broca , serie corta - Izquierdas
- Broca Curta Standard - LH
- Foret court - à gauche

Bright below 3.0mm  
 Brillante por debajo de 3,0 mm  
 Brilhante Abaixo de 3.0mm  
 Brillant au dessous de 3,0 mm

A002; A002S	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	3.1	3.2	7.1	7.2	8.1	8.2								
	•	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.3
		9.1																	
A100; A101	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	3.1	3.2												
	•	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1
			7.4	8.1	8.2	8.3	9.1												

A002	HSS	DIN 338	4XD	118°	TiN		N				
A002S	HSS	DIN 338	4XD	118°	TiN		N				
A100	HSS	DIN 338	4XD	118°	ST		N				
A101	HSS	DIN 338	4XD	118°	ST		N				



$d_1$ $\varnothing h_8$ "/Nr./letter	$d_1$ $\varnothing h_8$ mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	A002	A002S	A100	A101
	0.20	0.0079	2.5	19			A100.2	
	0.25	0.0098	3	19			A100.25	
	0.30	0.0118	3	19			A100.3	
	0.32	0.0126	4	19			A100.32	
80	0.34	0.0134	4	19			A100N80	
	0.35	0.0138	4	19			A100.35	
79	0.37	0.0146	4	19			A100N79	
	0.38	0.0150	4	19			A100.38	
1/64	0.40	0.0157	5	20			A1001/64	
	0.40	0.0157	5	20			A100.4	
78	0.41	0.0161	5	20			A100N78	
	0.42	0.0165	5	20			A100.42	
	0.45	0.0177	5	20			A100.45	
77	0.46	0.0181	5	20			A100N77	
	0.48	0.0189	5	20			A100.48	
	0.50	0.0197	6	22			A100.5	
76	0.51	0.0201	6	22			A100N76	
	0.52	0.0205	6	22			A100.52	
75	0.53	0.0209	6	22			A100N75	
	0.55	0.0217	7	24			A100.55	
74	0.57	0.0224	7	24			A100N74	
	0.58	0.0228	7	24			A100.58	
	0.60	0.0236	7	24			A100.6	
73	0.61	0.0240	8	26			A100N73	
	0.62	0.0244	8	26			A100.62	
72	0.64	0.0252	8	26			A100N72	
	0.65	0.0256	8	26			A100.65	
71	0.66	0.0260	8	26			A100N71	
	0.68	0.0268	9	28			A100.68	
	0.70	0.0276	9	28			A100.7	
70	0.71	0.0280	9	28			A100N70	
	0.72	0.0283	9	28			A100.72	
69	0.74	0.0291	9	28			A100N69	
	0.75	0.0295	9	28			A100.75	
68	0.79	0.0311	10	30			A100N68	
	0.78	0.0307	10	30			A100.78	
1/32	0.79	0.0311	10	30			A1001/32	
	0.80	0.0315	10	30			A100.8	
67	0.81	0.0319	10	30			A100N67	
	0.82	0.0323	10	30			A100.82	
66	0.84	0.0331	10	30			A100N66	
	0.85	0.0335	10	30			A100.85	
	0.88	0.0346	11	32			A100.88	
65	0.89	0.0350	11	32			A100N65	
	0.90	0.0354	11	32			A100.9	
64	0.91	0.0358	11	32			A100N64	
	0.92	0.0362	11	32			A100.92	
63	0.94	0.0370	11	32			A100N63	



$d_1$ $\varnothing h_8$ "/Nr./letter	$d_1$ $\varnothing h_8$ mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	A002	A002S	A100	A101
	0.95	0.0374	11	32			A100.95	
62	0.97	0.0382	12	34			A100N62	
	0.98	0.0386	12	34			A100.98	
61	0.99	0.0390	12	34			A100N61	
	1.00	0.0394	12	34	A0021.0		A1001.0	A1011.0
60	1.02	0.0402	12	34			A100N60	
59	1.04	0.0409	12	34			A100N59	
	1.05	0.0413	12	34			A1001.05	
58	1.07	0.0421	14	36			A100N58	
57	1.09	0.0429	14	36			A100N57	
	1.10	0.0433	14	36	A0021.1		A1001.1	A1011.1
	1.15	0.0453	14	36			A1001.15	
56	1.18	0.0465	14	36			A100N56	
3/64	1.19	0.0469	16	38	A0023/64		A1003/64	
	1.20	0.0472	16	38	A0021.2		A1001.2	A1011.2
	1.25	0.0492	16	38			A1001.25	A1011.25
	1.30	0.0512	16	38	A0021.3		A1001.3	A1011.3
55	1.32	0.0520	16	38			A100N55	
	1.35	0.0531	18	40			A1001.35	
	1.40	0.0551	18	40	A0021.4		A1001.4	A1011.4
54	1.40	0.0551	18	40			A100N54	
	1.45	0.0571	18	40			A1001.45	
	1.50	0.0591	18	40	A0021.5		A1001.5	A1011.5
53	1.51	0.0594	20	43			A100N53	
	1.55	0.0610	20	43			A1001.55	
1/16	1.59	0.0626	20	43	A0021/16		A1001/16	
	1.60	0.0630	20	43	A0021.6		A1001.6	A1011.6
52	1.61	0.0634	20	43			A100N52	
	1.65	0.0650	20	43			A1001.65	
	1.70	0.0669	20	43	A0021.7		A1001.7	A1011.7
51	1.70	0.0669	22	46			A100N51	
	1.75	0.0689	22	46			A1001.75	
50	1.78	0.0701	22	46			A100N50	
	1.80	0.0709	22	46	A0021.8		A1001.8	A1011.8
	1.85	0.0728	22	46			A1001.85	
49	1.85	0.0728	22	46			A100N49	
	1.90	0.0748	22	46	A0021.9		A1001.9	A1011.9
48	1.93	0.0760	24	49			A100N48	
	1.95	0.0768	24	49			A1001.95	
5/64	1.98	0.0780	24	49	A0025/64		A1005/64	
47	1.99	0.0783	24	49			A100N47	
	2.00	0.0787	24	49	A0022.0	A002S2.0 <sup>2)</sup>	A1002.0	A1012.0
	2.05	0.0807	24	49			A1002.05	
46	2.06	0.0811	24	49			A100N46	
45	2.08	0.0819	24	49			A100N45	
	2.10	0.0827	24	49	A0022.1		A1002.1	A1012.1
	2.15	0.0846	27	53			A1002.15	
44	2.18	0.0858	27	53			A100N44	
	2.20	0.0866	27	53	A0022.2		A1002.2	A1012.2
	2.25	0.0886	27	53			A1002.25	
43	2.26	0.0890	27	53			A100N43	
	2.30	0.0906	27	53	A0022.3		A1002.3	A1012.3
	2.35	0.0925	27	53			A1002.35	
42	2.38	0.0937	30	57			A100N42	
3/32	2.38	0.0937	30	57	A0023/32		A1003/32	
	2.40	0.0945	30	57	A0022.4		A1002.4	A1012.4
41	2.44	0.0961	30	57			A100N41	
	2.45	0.0965	30	57			A1002.45	
40	2.49	0.0980	30	57			A100N40	
	2.50	0.0984	30	57	A0022.5	A002S2.5 <sup>2)</sup>	A1002.5	A1012.5
39	2.53	0.0996	30	57			A100N39	
	2.55	0.1004	30	57			A1002.55	
38	2.58	0.1016	30	57			A100N38	
	2.60	0.1024	30	57	A0022.6		A1002.6	A1012.6
37	2.64	0.1039	30	57			A100N37	
	2.65	0.1043	30	57			A1002.65	
	2.70	0.1063	33	61	A0022.7		A1002.7	A1012.7
36	2.71	0.1067	33	61			A100N36	

<sup>2)</sup> Sold in packs of 2 / 2 por blister / Duas por embalagem / Deux par blister

d <sub>1</sub> Øh <sub>8</sub> "/Nr./letter	d <sub>1</sub> Øh <sub>8</sub> mm	d <sub>1</sub> decimal Inch	l <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	A002	A002S	A100	A101
	2.75	0.1083	33	61			A1002.75	
7/64	2.78	0.1094	33	61	A0027/64		A1007/64	
35	2.79	0.1098	33	61			A100N35	
	2.80	0.1102	33	61	A0022.8		A1002.8	A1012.8
34	2.82	0.1110	33	61			A100N34	
	2.85	0.1122	33	61			A1002.85	
33	2.87	0.1130	33	61			A100N33	
	2.90	0.1142	33	61	A0022.9		A1002.9	A1012.9
	2.95	0.1161	33	61			A1002.95	
32	2.95	0.1161	33	61			A100N32	
	3.00	0.1181	33	61	A0023.0	A002S3.0 <sup>2)</sup>	A1003.0	A1013.0
31	3.05	0.1201	36	65			A100N31	
	3.10	0.1220	36	65	A0023.1		A1003.1	
	3.15	0.1240	36	65			A1003.15	
1/8	3.18	0.1252	36	65	A0021/8	A002S1/8 <sup>2)</sup>	A1001/8	
	3.20	0.1260	36	65	A0023.2	A002S3.2 <sup>2)</sup>	A1003.2	A1013.2
	3.25	0.1280	36	65	A0023.25		A1003.25	
30	3.26	0.1283	36	65			A100N30	
	3.30	0.1299	36	65	A0023.3	A002S3.3 <sup>2)</sup>	A1003.3	A1013.3
	3.40	0.1339	39	70	A0023.4		A1003.4	
29	3.45	0.1358	39	70			A100N29	
	3.50	0.1378	39	70	A0023.5	A002S3.5 <sup>2)</sup>	A1003.5	A1013.5
28	3.57	0.1406	39	70			A100N28	
9/64	3.57	0.1406	39	70	A0029/64		A1009/64	
	3.60	0.1417	39	70	A0023.6		A1003.6	
27	3.66	0.1441	39	70			A100N27	
	3.70	0.1457	39	70	A0023.7		A1003.7	
26	3.73	0.1469	39	70			A100N26	
	3.75	0.1476	39	70			A1003.75	
	3.80	0.1496	43	75	A0023.8		A1003.8	A1013.8
25	3.80	0.1496	43	75			A100N25	
24	3.86	0.1520	43	75			A100N24	
	3.90	0.1535	43	75	A0023.9		A1003.9	
23	3.91	0.1539	43	75			A100N23	
5/32	3.97	0.1563	43	75	A0025/32	A002S5/32 <sup>2)</sup>	A1005/32	
22	3.99	0.1571	43	75			A100N22	
	4.00	0.1575	43	75	A0024.0	A002S4.0 <sup>2)</sup>	A1004.0	A1014.0
21	4.04	0.1591	43	75			A100N21	
20	4.09	0.1610	43	75			A100N20	
	4.10	0.1614	43	75	A0024.1	A002S4.1 <sup>2)</sup>	A1004.1	
	4.20	0.1654	43	75	A0024.2	A002S4.2 <sup>2)</sup>	A1004.2	A1014.2
19	4.22	0.1661	43	75			A100N19	
	4.25	0.1673	43	75			A1004.25	
	4.30	0.1693	47	80	A0024.3		A1004.3	
18	4.31	0.1697	47	80			A100N18	
11/64	4.37	0.1720	47	80	A00211/64		A10011/64	
17	4.39	0.1728	47	80			A100N17	
	4.40	0.1732	47	80	A0024.4		A1004.4	
	4.50	0.1772	47	80	A0024.5	A002S4.5 <sup>2)</sup>	A1004.5	A1014.5
16	4.50	0.1772	47	80			A100N16	
15	4.57	0.1799	47	80			A100N15	
	4.60	0.1811	47	80	A0024.6		A1004.6	
14	4.62	0.1819	47	80			A100N14	
	4.70	0.1850	47	80	A0024.7		A1004.7	
13	4.70	0.1850	47	80			A100N13	
	4.75	0.1870	47	80			A1004.75	
3/16	4.76	0.1874	52	86	A0023/16	A002S3/16 <sup>2)</sup>	A1003/16	
	4.80	0.1890	52	86	A0024.8		A1004.8	A1014.8
12	4.80	0.1890	52	86			A100N12	
11	4.85	0.1909	52	86			A100N11	
	4.90	0.1929	52	86	A0024.9		A1004.9	
10	4.92	0.1937	52	86			A100N10	
9	4.98	0.1961	52	86			A100N9	
	5.00	0.1969	52	86	A0025.0	A002S5.0 <sup>2)</sup>	A1005.0	A1015.0
8	5.06	0.1992	52	86			A100N8	
	5.10	0.2008	52	86	A0025.1		A1005.1	A1015.1
7	5.11	0.2012	52	86			A100N7	
13/64	5.16	0.2031	52	86	A00213/64	A002S13/64	A10013/64	

d <sub>1</sub> Øh <sub>8</sub> "/Nr./letter	d <sub>1</sub> Øh <sub>8</sub> mm	d <sub>1</sub> decimal Inch	l <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	A002	A002S	A100	A101	
6	5.18	0.2039	52	86			A100N6		
	5.20	0.2047	52	86	A0025.2		A1005.2	A1015.2	
5	5.22	0.2055	52	86			A100N5		
	5.25	0.2067	52	86			A1005.25		
	5.30	0.2087	52	86	A0025.3		A1005.3		
4	5.31	0.2091	57	93			A100N4		
	5.40	0.2126	57	93	A0025.4		A1005.4		
3	5.41	0.2130	57	93			A100N3		
	5.50	0.2165	57	93	A0025.5	A002S5.5	A1005.5	A1015.5	
7/32	5.56	0.2189	57	93	A0027/32	A002S7/32	A1007/32		
	5.60	0.2205	57	93	A0025.6		A1005.6		
2	5.61	0.2209	57	93			A100N2		
	5.70	0.2244	57	93	A0025.7		A1005.7		
1	5.75	0.2264	57	93			A1005.75		
	5.79	0.2280	57	93			A100N1		
	5.80	0.2283	57	93	A0025.8		A1005.8		
A	5.90	0.2323	57	93	A0025.9		A1005.9		
	5.94	0.2339	57	93			A100A		
	5.95	0.2343	57	93	A00215/64		A10015/64		
15/64	6.00	0.2362	57	93	A0026.0	A002S6.0	A1006.0	A1016.0	
	6.03	0.2374	63	101			A100B		
B	6.10	0.2402	63	101	A0026.1		A1006.1		
	6.15	0.2421	63	101			A100C		
C	6.20	0.2441	63	101	A0026.2		A1006.2		
	6.25	0.2461	63	101			A1006.25		
	6.25	0.2461	63	101			A100D		
D	6.30	0.2480	63	101	A0026.3		A1006.3		
	6.35	0.2500	63	101	A0021/4	A002S1/4	A1001/4		
1/4	6.35	0.2500	63	101			A100E		
	6.40	0.2520	63	101	A0026.4		A1006.4		
E	6.50	0.2559	63	101	A0026.5	A002S6.5	A1006.5	A1016.5	
	6.53	0.2571	63	101			A100F		
	6.60	0.2598	63	101	A0026.6		A1006.6		
G	6.63	0.2610	63	101			A100G		
	6.70	0.2638	63	101	A0026.7		A1006.7		
17/64	6.75	0.2657	69	109	A00217/64	A002S17/64	A10017/64		
	6.75	0.2657	69	109			A1006.75		
H	6.76	0.2661	69	109			A100H		
	6.80	0.2677	69	109	A0026.8	A002S6.8	A1006.8		
	6.90	0.2717	69	109	A0026.9		A1006.9		
I	6.91	0.2720	69	109			A100I		
	7.00	0.2756	69	109	A0027.0	A002S7.0	A1007.0	A1017.0	
J	7.04	0.2772	69	109			A100J		
	7.10	0.2795	69	109	A0027.1		A1007.1		
K	7.14	0.2811	69	109			A100K		
	7.14	0.2811	69	109	A0029/32		A1009/32		
9/32	7.20	0.2835	69	109	A0027.2		A1007.2		
	7.25	0.2854	69	109			A1007.25		
	7.30	0.2874	69	109	A0027.3		A1007.3		
	7.37	0.2902	69	109			A100L		
L	7.40	0.2913	69	109	A0027.4		A1007.4		
	7.49	0.2949	69	109			A100M		
M	7.50	0.2953	69	109	A0027.5	A002S7.5	A1007.5	A1017.5	
	7.54	0.2969	75	117	A00219/64		A10019/64		
	7.60	0.2992	75	117	A0027.6		A1007.6		
N	7.67	0.3020	75	117			A100N		
	7.70	0.3031	75	117	A0027.7		A1007.7		
	7.75	0.3051	75	117			A1007.75		
	7.80	0.3071	75	117	A0027.8		A1007.8		
	7.90	0.3110	75	117	A0027.9		A1007.9		
	5/16	7.94	0.3126	75	117	A0025/16	A002S5/16	A1005/16	
	8.00	0.3150	75	117	A0028.0	A002S8.0	A1008.0	A1018.0	
O	8.03	0.3161	75	117			A100O		
	8.10	0.3189	75	117	A0028.1		A1008.1		
	8.20	0.3228	75	117	A0028.2	A002S8.2	A1008.2		
P	8.20	0.3228	75	117			A100P		
	8.25	0.3248	75	117			A1008.25		
	8.30	0.3268	75	117	A0028.3		A1008.3		
21/64	8.33	0.3280	75	117	A00221/64		A10021/64		
	8.40	0.3307	75	117	A0028.4		A1008.4		

d <sub>1</sub> Øh <sub>8</sub> "/Nr./letter	d <sub>1</sub> Øh <sub>8</sub> mm	d <sub>1</sub> decimal Inch	l <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	A002	A002S	A100	A101
Q	8.43	0.3319	75	117			A100Q	
	8.50	0.3346	75	117	A0028.5	A002S8.5	A1008.5	A1018.5
	8.60	0.3386	81	125	A0028.6		A1008.6	
R	8.61	0.3390	81	125			A100R	
	8.70	0.3425	81	125	A0028.7		A1008.7	
11/32	8.73	0.3437	81	125	A00211/32		A10011/32	
	8.75	0.3445	81	125			A1008.75	
	8.80	0.3465	81	125	A0028.8		A1008.8	
S	8.84	0.3480	81	125			A100S	
	8.90	0.3504	81	125	A0028.9		A1008.9	
	9.00	0.3543	81	125	A0029.0	A002S9.0	A1009.0	A1019.0
T	9.09	0.3579	81	125			A100T	
	9.10	0.3583	81	125	A0029.1		A1009.1	
23/64	9.13	0.3594	81	125	A00223/64		A10023/64	
	9.20	0.3622	81	125	A0029.2		A1009.2	
	9.25	0.3642	81	125			A1009.25	
	9.30	0.3661	81	125	A0029.3		A1009.3	
U	9.35	0.3681	81	125			A100U	
	9.40	0.3701	81	125	A0029.4		A1009.4	
	9.50	0.3740	81	125	A0029.5	A002S9.5	A1009.5	
3/8	9.52	0.3748	87	133	A0023/8	A002S3/8	A1003/8	
V	9.58	0.3772	87	133			A100V	
	9.60	0.3780	87	133	A0029.6		A1009.6	
	9.70	0.3819	87	133	A0029.7		A1009.7	
	9.75	0.3839	87	133			A1009.75	
	9.80	0.3858	87	133	A0029.8		A1009.8	
W	9.80	0.3858	87	133			A100W	
	9.90	0.3898	87	133	A0029.9		A1009.9	
25/64	9.92	0.3906	87	133	A00225/64		A10025/64	
	10.00	0.3937	87	133	A00210.0	A002S10.0	A10010.0	A10110.0
X	10.08	0.3969	87	133			A100X	
	10.10	0.3976	87	133	A00210.1		A10010.1	
	10.20	0.4016	87	133	A00210.2	A002S10.2	A10010.2	
	10.25	0.4035	87	133			A10010.25	
Y	10.26	0.4039	87	133			A100Y	
	10.30	0.4055	87	133	A00210.3		A10010.3	
13/32	10.32	0.4063	87	133	A00213/32		A10013/32	
	10.40	0.4094	87	133	A00210.4		A10010.4	
Z	10.49	0.4130	87	133			A100Z	
	10.50	0.4134	87	133	A00210.5	A002S10.5	A10010.5	
	10.60	0.4173	87	133	A00210.6		A10010.6	
	10.70	0.4213	94	142	A00210.7		A10010.7	
27/64	10.72	0.4220	94	142	A00227/64		A10027/64	
	10.75	0.4232	94	142			A10010.75	
	10.80	0.4252	94	142	A00210.8		A10010.8	
	10.90	0.4291	94	142	A00210.9		A10010.9	
	11.00	0.4331	94	142	A00211.0	A002S11.0	A10011.0	A10111.0
	11.10	0.4370	94	142	A00211.1		A10011.1	
7/16	11.11	0.4374	94	142	A0027/16		A1007/16	
	11.20	0.4409	94	142	A00211.2		A10011.2	
	11.25	0.4429	94	142			A10011.25	
	11.30	0.4449	94	142	A00211.3		A10011.3	
	11.40	0.4488	94	142	A00211.4		A10011.4	
	11.50	0.4528	94	142	A00211.5	A002S11.5	A10011.5	
29/64	11.51	0.4531	94	142	A00229/64		A10029/64	
	11.60	0.4567	94	142	A00211.6		A10011.6	
	11.70	0.4606	94	142	A00211.7		A10011.7	
	11.75	0.4626	94	142			A10011.75	
	11.80	0.4646	94	142	A00211.8		A10011.8	
	11.90	0.4685	101	151	A00211.9		A10011.9	
15/32	11.91	0.4689	101	151	A00215/32		A10015/32	
	12.00	0.4724	101	151	A00212.0	A002S12.0	A10012.0	A10112.0
	12.10	0.4764	101	151	A00212.1		A10012.1	
	12.20	0.4803	101	151	A00212.2		A10012.2	
	12.25	0.4823	101	151			A10012.25	
	12.30	0.4843	101	151	A00212.3		A10012.3	
31/64	12.30	0.4843	101	151	A00231/64		A10031/64	
	12.40	0.4882	101	151	A00212.4		A10012.4	
	12.50	0.4921	101	151	A00212.5	A002S12.5	A10012.5	
	12.60	0.4961	101	151	A00212.6		A10012.6	

$d_1$ $\varnothing h_8$ "/Nr./letter	$d_1$ $\varnothing h_8$ mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	A002	A002S	A100	A101	
1/2	12.70	0.5000	101	151	A00212.7		A10012.7		
	12.70	0.5000	101	151	A0021/2	A002S1/2	A1001/2		
	12.75	0.5020	101	151			A10012.75		
	12.80	0.5039	101	151	A00212.8		A10012.8		
33/64	12.90	0.5079	101	151	A00212.9		A10012.9		
	13.00	0.5118	101	151	A00213.0	A002S13.0	A10013.0		
	13.10	0.5157	101	151	A00233/64		A10033/64		
	13.10	0.5157	101	151	A00213.1		A10013.1		
	13.20	0.5197	101	151	A00213.2		A10013.2		
	13.25	0.5217	108	160	A00213.25		A10013.25		
	13.30	0.5236	108	160	A00213.3		A10013.3		
	13.40	0.5276	108	160	A00213.4		A10013.4		
	17/32	13.49	0.5311	108	160	A00217/32		A10017/32	
		13.50	0.5315	108	160	A00213.5		A10013.5	
35/64	13.60	0.5354	108	160	A00213.6		A10013.6		
	13.70	0.5394	108	160	A00213.7		A10013.7		
	13.75	0.5413	108	160	A00213.75		A10013.75		
	13.80	0.5433	108	160	A00213.8		A10013.8		
	13.89	0.5469	108	160	A00235/64		A10035/64		
	13.90	0.5472	108	160	A00213.9		A10013.9		
	14.00	0.5512	108	160	A00214.0		A10014.0		
	14.25	0.5610	114	169	A00214.25		A10014.25		
	9/16	14.29	0.5626	114	169	A0029/16		A1009/16	
		14.50	0.5709	114	169	A00214.5		A10014.5	
37/64	14.68	0.5780	114	169	A00237/64		A10037/64		
19/32	14.75	0.5807	114	169	A00214.75		A10014.75		
	15.00	0.5906	114	169	A00215.0		A10015.0		
	15.08	0.5937	120	178	A00219/32		A10019/32		
	15.25	0.6004	120	178	A00215.25		A10015.25		
39/64	15.48	0.6094	120	178	A00239/64		A10039/64		
5/8	15.50	0.6102	120	178	A00215.5		A10015.5		
	15.75	0.6201	120	178	A00215.75		A10015.75		
	15.88	0.6252	120	178	A0025/8		A1005/8		
	16.00	0.6299	120	178	A00216.0		A10016.0		
41/64	16.27	0.6406	125	184		A10041/64			
21/32	16.50	0.6496	125	184		A10016.5			
	16.67	0.6563	125	184		A10021/32			
43/64	17.00	0.6693	125	184		A10017.0			
	17.07	0.6720	130	191		A10043/64			
11/16	17.46	0.6874	130	191		A10011/16			
	17.50	0.6890	130	191		A10017.5			
	18.00	0.7087	130	191		A10018.0			
	18.50	0.7283	135	198		A10018.5			
	19.00	0.7480	135	198		A10019.0			
	19.50	0.7677	140	205		A10019.5			
	20.00	0.7874	140	205		A10020.0			

**A108**

- Jobber Drill Split Point
- Broca , serie corta Punta afilada
- Broca Curta Afiamento em Cruz
- Foret court à hélice rapide

Split Point 1.6mm, 1/16" and above  
 Afilado en cruz desde 1,6mm, 1/16"  
 Afiamento em Cruz a partir de 1,6mm, 1/16" (inclusivé)  
 Affûtage en croix au dessus de 1,6 mm, 1/16

**A147**

- Jobber Drill
- Broca , serie corta
- Broca Curta
- Foret court



**A777**

- Jobber Drill Split Point
- Broca , serie corta Punta afilada
- Broca Curta Afiamento em Cruz
- Foret court (8% cobalt)

4 Facet Point up to 1.4mm.  
 Punta de 4 caras hasta 1,4 mm  
 Ponta 4 Faces até 1.4mm.  
 Pointe à 4 facettes jusqu'au Ø 1,4 mm

A108	▪	2.2	2.3	4.1	4.2																	
	•	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	3.1	3.2	3.3	3.4	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	
		7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3	9.1														
A147	▪	2.1	2.2	2.3	4.1	4.2	5.1															
	•	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.3	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	
		7.3	7.4	8.1	8.2	8.3	9.1															
A777	▪	1.5	1.6	3.4	4.1	4.2	4.3	5.2														
	•	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	5.1	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	
		9.1																				

A108	HSS	DIN 338	4XD	135°	ST		W			A188 134	L114 334
A147	HSS-E	DIN 338	4XD	130°			VA				
A777	HSS-E	DIN 338	4XD	135°	Bronze		N		NAS 907J	A295 135	



$d_1$ Ø <sub>h8</sub> Inch	$d_1$ Ø <sub>h8</sub> mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	A108	A147	A777
	0.30	0.0118	3	19		A147.3	A777.3
	0.35	0.0138	4	19			A777.35
	0.40	0.0157	5	20		A147.4	A777.4
	0.45	0.0177	5	20			A777.45
	0.50	0.0197	6	22		A147.5	A777.5
	0.55	0.0217	7	24			A777.55

$d_1$ $\varnothing_{h_8}$ Inch	$d_1$ $\varnothing_{h_8}$ mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	A108	A147	A777
	0.60	0.0236	7	24		A147.6	A777.6
	0.65	0.0256	8	26			A777.65
	0.70	0.0276	9	28		A147.7	A777.7
	0.80	0.0315	10	30		A147.8	A777.8
	0.90	0.0354	11	32		A147.9	A777.9
	0.95	0.0374	11	32			A777.95
	1.00	0.0394	12	34	A1081.0	A1471.0	A7771.0
	1.10	0.0433	14	36	A1081.1	A1471.1	A7771.1
	1.20	0.0472	16	38	A1081.2	A1471.2	A7771.2
	1.30	0.0512	16	38	A1081.3	A1471.3	A7771.3
	1.40	0.0551	18	40	A1081.4	A1471.4	A7771.4
	1.50	0.0591	18	40	A1081.5	A1471.5	A7771.5
1/16	1.59	0.0626	20	43	A1081/16	A1471/16	A7771/16
	1.60	0.0630	20	43	A1081.6	A1471.6	A7771.6
	1.70	0.0669	20	43	A1081.7	A1471.7	A7771.7
	1.80	0.0709	22	46	A1081.8	A1471.8	A7771.8
	1.90	0.0748	22	46	A1081.9	A1471.9	A7771.9
5/64	1.98	0.0780	24	49	A1085/64		A7775/64
	2.00	0.0787	24	49	A1082.0	A1472.0	A7772.0
	2.10	0.0827	24	49	A1082.1	A1472.1	A7772.1
	2.20	0.0866	27	53	A1082.2	A1472.2	A7772.2
	2.30	0.0906	27	53	A1082.3	A1472.3	A7772.3
3/32	2.38	0.0937	30	57	A1083/32	A1473/32	A7773/32
	2.40	0.0945	30	57	A1082.4	A1472.4	A7772.4
	2.50	0.0984	30	57	A1082.5	A1472.5	A7772.5
	2.60	0.1024	30	57	A1082.6	A1472.6	A7772.6
	2.70	0.1063	33	61	A1082.7	A1472.7	A7772.7
7/64	2.78	0.1094	33	61	A1087/64		A7777/64
	2.80	0.1102	33	61	A1082.8	A1472.8	A7772.8
	2.90	0.1142	33	61	A1082.9	A1472.9	A7772.9
	3.00	0.1181	33	61	A1083.0	A1473.0	A7773.0
	3.10	0.1220	36	65	A1083.1	A1473.1	A7773.1
1/8	3.18	0.1252	36	65	A1081/8	A1471/8	A7771/8
	3.20	0.1260	36	65	A1083.2	A1473.2	A7773.2
	3.30	0.1299	36	65	A1083.3	A1473.3	A7773.3
	3.40	0.1339	39	70	A1083.4	A1473.4	A7773.4
	3.50	0.1378	39	70	A1083.5	A1473.5	A7773.5
9/64	3.57	0.1406	39	70	A1089/64		A7779/64
	3.60	0.1417	39	70	A1083.6	A1473.6	A7773.6
	3.70	0.1457	39	70	A1083.7	A1473.7	A7773.7
	3.80	0.1496	43	75	A1083.8	A1473.8	A7773.8
	3.90	0.1535	43	75	A1083.9	A1473.9	A7773.9
5/32	3.97	0.1563	43	75	A1085/32	A1475/32	A7775/32
	4.00	0.1575	43	75	A1084.0	A1474.0	A7774.0
	4.10	0.1614	43	75	A1084.1	A1474.1	A7774.1
	4.20	0.1654	43	75	A1084.2	A1474.2	A7774.2
	4.30	0.1693	47	80	A1084.3	A1474.3	A7774.3
11/64	4.37	0.1720	47	80	A10811/64		A77711/64
	4.40	0.1732	47	80	A1084.4	A1474.4	A7774.4
	4.50	0.1772	47	80	A1084.5	A1474.5	A7774.5
	4.60	0.1811	47	80	A1084.6	A1474.6	A7774.6
	4.70	0.1850	47	80	A1084.7	A1474.7	A7774.7
3/16	4.76	0.1874	52	86	A1083/16	A1473/16	A7773/16
	4.80	0.1890	52	86	A1084.8	A1474.8	A7774.8
	4.90	0.1929	52	86	A1084.9	A1474.9	A7774.9
N10	4.92	0.1935	52	86	A108N10		
	5.00	0.1969	52	86	A1085.0	A1475.0	A7775.0
	5.10	0.2008	52	86	A1085.1	A1475.1	A7775.1
13/64	5.16	0.2031	52	86	A10813/64		A77713/64
	5.20	0.2047	52	86	A1085.2	A1475.2	A7775.2
	5.30	0.2087	52	86	A1085.3	A1475.3	A7775.3
	5.40	0.2126	57	93	A1085.4	A1475.4	A7775.4
	5.50	0.2165	57	93	A1085.5	A1475.5	A7775.5
7/32	5.56	0.2189	57	93	A1087/32		A7777/32
	5.60	0.2205	57	93	A1085.6	A1475.6	A7775.6
	5.70	0.2244	57	93	A1085.7	A1475.7	A7775.7
	5.80	0.2283	57	93	A1085.8	A1475.8	A7775.8
	5.90	0.2323	57	93	A1085.9	A1475.9	A7775.9
15/64	5.95	0.2343	57	93	A10815/64		A77715/64
	6.00	0.2362	57	93	A1086.0	A1476.0	A7776.0

$d_1$ $\varnothing h_8$ Inch	$d_1$ $\varnothing h_8$ mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	A108	A147	A777
	6.10	0.2402	63	101	A1086.1	A1476.1	A7776.1
	6.20	0.2441	63	101	A1086.2	A1476.2	A7776.2
	6.30	0.2480	63	101	A1086.3	A1476.3	A7776.3
1/4	6.35	0.2500	63	101	A1081/4	A1471/4	A7771/4
	6.40	0.2520	63	101	A1086.4	A1476.4	A7776.4
	6.50	0.2559	63	101	A1086.5	A1476.5	A7776.5
	6.60	0.2598	63	101	A1086.6	A1476.6	A7776.6
	6.70	0.2638	63	101	A1086.7	A1476.7	A7776.7
17/64	6.75	0.2657	69	109	A10817/64		A77717/64
	6.80	0.2677	69	109	A1086.8	A1476.8	A7776.8
	6.90	0.2717	69	109	A1086.9	A1476.9	A7776.9
	7.00	0.2756	69	109	A1087.0	A1477.0	A7777.0
	7.10	0.2795	69	109	A1087.1	A1477.1	A7777.1
9/32	7.14	0.2811	69	109	A1089/32		A7779/32
	7.20	0.2835	69	109	A1087.2	A1477.2	A7777.2
	7.30	0.2874	69	109	A1087.3	A1477.3	A7777.3
	7.40	0.2913	69	109	A1087.4	A1477.4	A7777.4
	7.50	0.2953	69	109	A1087.5	A1477.5	A7777.5
19/64	7.54	0.2969	75	117	A10819/64		A77719/64
	7.60	0.2992	75	117	A1087.6	A1477.6	A7777.6
	7.70	0.3031	75	117	A1087.7	A1477.7	A7777.7
	7.80	0.3071	75	117	A1087.8	A1477.8	A7777.8
	7.90	0.3110	75	117	A1087.9	A1477.9	A7777.9
5/16	7.94	0.3126	75	117	A1085/16		A7775/16
	8.00	0.3150	75	117	A1088.0	A1478.0	A7778.0
	8.10	0.3189	75	117	A1088.1	A1478.1	A7778.1
	8.20	0.3228	75	117	A1088.2	A1478.2	A7778.2
	8.30	0.3268	75	117	A1088.3	A1478.3	A7778.3
21/64	8.33	0.3280	75	117	A10821/64		A77721/64
	8.40	0.3307	75	117	A1088.4	A1478.4	A7778.4
	8.50	0.3346	75	117	A1088.5	A1478.5	A7778.5
	8.60	0.3386	81	125	A1088.6	A1478.6	A7778.6
	8.70	0.3425	81	125	A1088.7	A1478.7	A7778.7
11/32	8.73	0.3437	81	125	A10811/32		A77711/32
	8.80	0.3465	81	125	A1088.8	A1478.8	A7778.8
	8.90	0.3504	81	125	A1088.9	A1478.9	A7778.9
	9.00	0.3543	81	125	A1089.0	A1479.0	A7779.0
	9.10	0.3583	81	125	A1089.1	A1479.1	A7779.1
23/64	9.13	0.3594	81	125	A10823/64		A77723/64
	9.20	0.3622	81	125	A1089.2	A1479.2	A7779.2
	9.30	0.3661	81	125	A1089.3	A1479.3	A7779.3
	9.40	0.3701	81	125	A1089.4	A1479.4	A7779.4
	9.50	0.3740	81	125	A1089.5	A1479.5	A7779.5
3/8	9.52	0.3748	87	133	A1083/8		A7773/8
	9.60	0.3780	87	133	A1089.6	A1479.6	A7779.6
	9.70	0.3819	87	133	A1089.7	A1479.7	A7779.7
	9.80	0.3858	87	133	A1089.8	A1479.8	A7779.8
	9.90	0.3898	87	133	A1089.9	A1479.9	A7779.9
25/64	9.92	0.3906	87	133	A10825/64		A77725/64
	10.00	0.3937	87	133	A10810.0	A14710.0	A77710.0
	10.10	0.3976	87	133			A77710.1
	10.20	0.4016	87	133	A10810.2	A14710.2	A77710.2
13/32	10.32	0.4063	87	133	A10813/32		A77713/32
	10.50	0.4134	87	133	A10810.5	A14710.5	A77710.5
27/64	10.72	0.4220	94	142	A10827/64		A77727/64
	10.80	0.4252	94	142	A10810.8		A77710.8
	11.00	0.4331	94	142	A10811.0	A14711.0	A77711.0
7/16	11.11	0.4374	94	142	A1087/16		A7777/16
	11.20	0.4409	94	142		A14711.2	A77711.2
	11.50	0.4528	94	142	A10811.5	A14711.5	A77711.5
29/64	11.51	0.4531	94	142	A10829/64		A77729/64
	11.80	0.4646	94	142	A10811.8		A77711.8
15/32	11.91	0.4689	101	151	A10815/32		A77715/32
	12.00	0.4724	101	151	A10812.0	A14712.0	A77712.0
	12.20	0.4803	101	151	A10812.2		A77712.2
31/64	12.30	0.4843	101	151	A10831/64		A77731/64
	12.50	0.4921	101	151	A10812.5	A14712.5	A77712.5
1/2	12.70	0.5000	101	151	A1081/2		A7771/2
	12.80	0.5039	101	151	A10812.8		A77712.8
	12.90	0.5079	101	151	A10812.9		



$d_1$ $\varnothing h_8$ Inch	$d_1$ $\varnothing h_8$ mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	A108	A147	A777
	13.00	0.5118	101	151	A10813.0	A14713.0	A77713.0
	13.50	0.5315	108	160	A10813.5	A14713.5	A77713.5
	14.00	0.5512	108	160	A10814.0	A14714.0	A77714.0
	14.50	0.5709	114	169	A10814.5	A14714.5	A77714.5
	15.00	0.5906	114	169	A10815.0	A14715.0	A77715.0
	15.25	0.6004	120	178	A10815.25		
	15.50	0.6102	120	178	A10815.5		A77715.5
	16.00	0.6299	120	178	A10816.0		A77716.0

## A170

- 1/2" Reduced Parallel Shank Drill
- Brocas de mango cilíndrico, Mango rebajado 1/2"
- Broca Cilíndrica c/ Haste de 12,7mm
- Foret queue dégaagée de 12,7 mm

A170	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	
	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3	9.1										

A170


HSS

DORMER

4XD



N



A170



13.00 - 1.1/2

$d_1$ $\varnothing h_8$ Inch	$d_1$ $\varnothing h_8$ mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ Inch	$l_1$ Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	A170
	13.00	0.5118					A17013.0
33/64	13.10	0.5157	3.1/8	6"			A17033/64
17/32	13.49	0.5311	3.1/8	6"			A17017/32
	13.50	0.5315			83	156	A17013.5
35/64	13.89	0.5469	3.1/8	6"			A17035/64
	14.00	0.5512			83	156	A17014.0
9/16	14.29	0.5626	3.1/8	6"			A1709/16
	14.50	0.5709			83	156	A17014.5
37/64	14.68	0.5780	3.1/8	6"			A17037/64
	15.00	0.5906			83	156	A17015.0
19/32	15.08	0.5937	3.1/8	6"			A17019/32
39/64	15.48	0.6094	3.1/8	6"			A17039/64
	15.50	0.6102			83	156	A17015.5
5/8	15.88	0.6252	3.1/8	6"			A1705/8
	16.00	0.6299			84	157	A17016.0
41/64	16.27	0.6406	3.1/8	6"			A17041/64
	16.50	0.6496			84	157	A17016.5
21/32	16.67	0.6563	3.1/8	6"			A17021/32
	17.00	0.6693			84	157	A17017.0
43/64	17.07	0.6720	3.1/8	6"			A17043/64
11/16	17.46	0.6874	3.1/8	6"			A17011/16
	17.50	0.6890			84	157	A17017.5
45/64	17.86	0.7031	3.1/8	6"			A17045/64
	18.00	0.7087			84	157	A17018.0
23/32	18.26	0.7189	3.1/8	6"			A17023/32
	18.50	0.7283			84	157	A17018.5
47/64	18.65	0.7343	3.1/8	6"			A17047/64
	19.00	0.7480			84	157	A17019.0
3/4	19.05	0.7500	3.1/8	6"			A1703/4
49/64	19.45	0.7657	3"	6"			A17049/64
	19.50	0.7677			81	158	A17019.5
25/32	19.84	0.7811	3"	6"			A17025/32
	20.00	0.7874			81	158	A17020.0
51/64	20.24	0.7969	3"	6"			A17051/64
13/16	20.64	0.8126	3"	6"			A17013/16
	21.00	0.8268			82	158	A17021.0
53/64	21.03	0.8280	3"	6"			A17053/64
27/32	21.43	0.8437	3"	6"			A17027/32

$d_1$ $\varnothing h_8$ Inch	$d_1$ $\varnothing h_8$ mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ Inch	$l_1$ Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	A170
55/64	21.83	0.8594	3"	6"			A17055/64
	22.00	0.8661			82	158	A17022.0
7/8	22.22	0.8748	3"	6"			A1707/8
57/64	22.62	0.8906	3"	6"			A17057/64
	23.00	0.9055			82	158	A17023.0
29/32	23.02	0.9063	3"	6"			A17029/32
59/64	23.42	0.9220	3"	6"			A17059/64
15/16	23.81	0.9374	3"	6"			A17015/16
	24.00	0.9449			83	159	A17024.0
61/64	24.21	0.9531	3"	6"			A17061/64
31/32	24.61	0.9689	3"	6"			A17031/32
	25.00	0.9843			83	159	A17025.0
63/64	25.00	0.9843	3"	6"			A17063/64
1"	25.40	1.0000	3"	6"			A1701
1.1/32	26.19	1.0311	3"	6"			A1701.1/32
1.1/16	26.99	1.0626	3"	6"			A1701.1/16
1.7/64	28.18	1.1094	3"	6"			A1701.7/64
1.1/8	28.58	1.1252	3"	6"			A1701.1/8
1.9/64	28.97	1.1406	3"	6"			A1701.9/64
1.5/32	29.37	1.1563	3"	6"			A1701.5/32
1.3/16	30.16	1.1874	3"	6"			A1701.3/16
1.7/32	30.96	1.2189	3"	6"			A1701.7/32
1.1/4	31.75	1.2500	3"	6"			A1701.1/4
1.5/16	33.34	1.3126	3"	6"			A1701.5/16
1.3/8	34.93	1.3752	3"	6"			A1701.3/8
1.7/16	36.51	1.4374	3"	6"			A1701.7/16
1.1/2	38.10	1.5000	3"	6"			A1701.1/2

- A160**
- Jobber Drill with 4 facet ground Brazed Carbide Tip
  - Broca serie corta 4 caras con punta soldada de metal duro
  - Broca Curta 4 faces com Pastilha Soldada de MD
  - Foret court avec partie carbure rectifiée et brasée sur 4 facettes

A160	▪	3.1	3.2	3.3	3.4																
	•	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1
		7.2	7.3	7.4	8.2	9.1															

A160

HSS  
HM


DIN  
338

4XD

118°

ST

N



$d_1$ $\varnothing h_8$ mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	A160
4.00	0.1575	43	75	A1604.0
4.50	0.1772	47	80	A1604.5
5.00	0.1969	52	86	A1605.0
5.50	0.2165	57	93	A1605.5
6.00	0.2362	57	93	A1606.0
6.50	0.2559	63	101	A1606.5
6.80	0.2677	69	109	A1606.8
7.00	0.2756	69	109	A1607.0
7.50	0.2953	69	109	A1607.5
8.00	0.3150	75	117	A1608.0
8.50	0.3346	75	117	A1608.5
9.00	0.3543	81	125	A1609.0
9.50	0.3740	81	125	A1609.5
10.00	0.3937	87	133	A16010.0
10.20	0.4016	87	133	A16010.2
10.50	0.4134	87	133	A16010.5
11.00	0.4331	94	142	A16011.0
11.50	0.4528	94	142	A16011.5
12.00	0.4724	101	151	A16012.0
13.00	0.5118	101	151	A16013.0
14.00	0.5512	108	160	A16014.0
15.00	0.5906	114	169	A16015.0
16.00	0.6299	120	178	A16016.0

# A510

- ADX Jobber Drill
- Broca ADX , serie corta
- Broca ADX Curta
- Foret court ADX

A510	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	3.4	6.2	6.3	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3
	•	1.6	2.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.4	7.1								

A510 **HSS** **DIN 338** **4XD** **130°** **TiN**



$d_1$ $\varnothing h_8$ Inch	$d_1$ $\varnothing h_8$ mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	A510
	3.00	0.1181	33	61	A5103.0
	3.10	0.1220	36	65	A5103.1
1/8	3.18	0.1252	36	65	A5101/8
	3.20	0.1260	36	65	A5103.2
	3.30	0.1299	36	65	A5103.3
	3.40	0.1339	39	70	A5103.4
	3.50	0.1378	39	70	A5103.5
9/64	3.57	0.1406	39	70	A5109/64
	3.60	0.1417	39	70	A5103.6
	3.70	0.1457	39	70	A5103.7
	3.80	0.1496	43	75	A5103.8
	3.90	0.1535	43	75	A5103.9
5/32	3.97	0.1563	43	75	A5105/32
	4.00	0.1575	43	75	A5104.0
	4.10	0.1614	43	75	A5104.1
	4.20	0.1654	43	75	A5104.2
	4.30	0.1693	47	80	A5104.3
11/64	4.37	0.1720	47	80	A51011/64
	4.40	0.1732	47	80	A5104.4
	4.50	0.1772	47	80	A5104.5
	4.60	0.1811	47	80	A5104.6
	4.70	0.1850	47	80	A5104.7
3/16	4.76	0.1874	52	86	A5103/16
	4.80	0.1890	52	86	A5104.8
	4.90	0.1929	52	86	A5104.9
	5.00	0.1969	52	86	A5105.0
	5.10	0.2008	52	86	A5105.1
13/64	5.16	0.2031	52	86	A51013/64
	5.20	0.2047	52	86	A5105.2
	5.30	0.2087	52	86	A5105.3
	5.40	0.2126	57	93	A5105.4
	5.50	0.2165	57	93	A5105.5
7/32	5.56	0.2189	57	93	A5107/32
	5.60	0.2205	57	93	A5105.6
	5.70	0.2244	57	93	A5105.7
	5.80	0.2283	57	93	A5105.8

$d_1$ $\varnothing h_8$ Inch	$d_1$ $\varnothing h_8$ mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	A510
15/64	5.90	0.2323	57	93	A5105.9
	5.95	0.2343	57	93	A51015/64
	6.00	0.2362	57	93	A5106.0
	6.10	0.2402	63	101	A5106.1
1/4	6.20	0.2441	63	101	A5106.2
	6.30	0.2480	63	101	A5106.3
	6.35	0.2500	63	101	A5101/4
	6.40	0.2520	63	101	A5106.4
	6.50	0.2559	63	101	A5106.5
	6.60	0.2598	63	101	A5106.6
	6.70	0.2638	63	101	A5106.7
17/64	6.75	0.2657	69	109	A51017/64
	6.80	0.2677	69	109	A5106.8
	6.90	0.2717	69	109	A5106.9
	7.00	0.2756	69	109	A5107.0
	7.10	0.2795	69	109	A5107.1
9/32	7.14	0.2811	69	109	A5109/32
	7.20	0.2835	69	109	A5107.2
	7.30	0.2874	69	109	A5107.3
	7.40	0.2913	69	109	A5107.4
	7.50	0.2953	69	109	A5107.5
19/64	7.54	0.2969	75	117	A51019/64
	7.60	0.2992	75	117	A5107.6
	7.70	0.3031	75	117	A5107.7
	7.80	0.3071	75	117	A5107.8
	7.90	0.3110	75	117	A5107.9
5/16	7.94	0.3126	75	117	A5105/16
	8.00	0.3150	75	117	A5108.0
	8.10	0.3189	75	117	A5108.1
	8.20	0.3228	75	117	A5108.2
	8.30	0.3268	75	117	A5108.3
21/64	8.33	0.3280	75	117	A51021/64
	8.40	0.3307	75	117	A5108.4
	8.50	0.3346	75	117	A5108.5
	8.60	0.3386	81	125	A5108.6
	8.70	0.3425	81	125	A5108.7
11/32	8.73	0.3437	81	125	A51011/32
	8.80	0.3465	81	125	A5108.8
	8.90	0.3504	81	125	A5108.9
	9.00	0.3543	81	125	A5109.0
	9.10	0.3583	81	125	A5109.1
23/64	9.13	0.3594	81	125	A51023/64
	9.20	0.3622	81	125	A5109.2
	9.30	0.3661	81	125	A5109.3
	9.40	0.3701	81	125	A5109.4
	9.50	0.3740	81	125	A5109.5
3/8	9.52	0.3748	87	133	A5103/8
	9.60	0.3780	87	133	A5109.6
	9.70	0.3819	87	133	A5109.7
	9.80	0.3858	87	133	A5109.8
	9.90	0.3898	87	133	A5109.9
25/64	9.92	0.3906	87	133	A51025/64
	10.00	0.3937	87	133	A51010.0
	10.10	0.3976	87	133	A51010.1
	10.20	0.4016	87	133	A51010.2
	10.30	0.4055	87	133	A51010.3
13/32	10.32	0.4063	87	133	A51013/32
	10.40	0.4094	87	133	A51010.4
	10.50	0.4134	87	133	A51010.5
	10.60	0.4173	87	133	A51010.6
	10.70	0.4213	94	142	A51010.7
27/64	10.72	0.4220	94	142	A51027/64
	10.80	0.4252	94	142	A51010.8
	10.90	0.4291	94	142	A51010.9
	11.00	0.4331	94	142	A51011.0
	11.10	0.4370	94	142	A51011.1
7/16	11.11	0.4374	94	142	A5107/16
	11.20	0.4409	94	142	A51011.2
	11.30	0.4449	94	142	A51011.3
	11.40	0.4488	94	142	A51011.4

$d_1$ $\varnothing h_8$ Inch	$d_1$ $\varnothing h_8$ mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	A510
29/64	11.50	0.4528	94	142	A51011.5
	11.51	0.4531	94	142	A51029/64
	11.60	0.4567	94	142	A51011.6
	11.70	0.4606	94	142	A51011.7
	11.80	0.4646	94	142	A51011.8
15/32	11.90	0.4685	101	151	A51011.9
	11.91	0.4689	101	151	A51015/32
	12.00	0.4724	101	151	A51012.0
	12.10	0.4764	101	151	A51012.1
	12.20	0.4803	101	151	A51012.2
31/64	12.30	0.4843	101	151	A51012.3
	12.30	0.4843	101	151	A51031/64
	12.40	0.4882	101	151	A51012.4
	12.50	0.4921	101	151	A51012.5
	12.60	0.4961	101	151	A51012.6
1/2	12.70	0.5000	101	151	A51012.7
	12.70	0.5000	101	151	A5101/2
	12.80	0.5039	101	151	A51012.8
	12.90	0.5079	101	151	A51012.9
	13.00	0.5118	101	151	A51013.0
	14.00	0.5512	108	160	A51014.0


- A553**
- ADX Drill Oil Feed
  - Broca ADX - refrigeración interna
  - Broca ADX - Lubrificação interna
  - Foret ADX - à trous d'huile

A553	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	6.2	6.3	7.2	7.3	7.4	8.1
	•	2.3	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.4	7.1										

A553 HSS-E



5XD



A553



**ADX**

5.00 - 20.00

$d_1$ $\varnothing_{h_8}$ mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	$l_3$ mm	$d_2$ $\varnothing_{h_6}$ mm	A553
5.00	0.1969	36	79	36	6	A5535.0
5.20	0.2047	38	79	36	6	A5535.2
5.50	0.2165	40	79	36	6	A5535.5
6.00	0.2362	43	79	36	6	A5536.0
6.30	0.2480	46	87	36	8	A5536.3
6.50	0.2559	47	87	36	8	A5536.5
6.80	0.2677	48	87	36	8	A5536.8
6.90	0.2717	48	87	36	8	A5536.9
7.00	0.2756	48	87	36	8	A5537.0
7.40	0.2913	54	94	36	8	A5537.4
7.50	0.2953	54	94	36	8	A5537.5
8.00	0.3150	58	94	36	8	A5538.0
8.50	0.3346	75	130	40	10	A5538.5
8.70	0.3425	75	130	40	10	A5538.7
9.00	0.3543	75	130	40	10	A5539.0
9.50	0.3740	75	130	40	10	A5539.5
10.00	0.3937	75	130	40	10	A55310.0
10.20	0.4016	87	150	45	12	A55310.2
10.30	0.4055	87	150	45	12	A55310.3
10.50	0.4134	87	150	45	12	A55310.5
11.00	0.4331	94	150	45	12	A55311.0
11.30	0.4449	94	150	45	12	A55311.3
11.50	0.4528	94	150	45	12	A55311.5
12.00	0.4724	94	150	45	12	A55312.0
12.50	0.4921	101	160	45	14	A55312.5
13.00	0.5118	101	160	45	14	A55313.0
13.50	0.5315	101	160	45	14	A55313.5
14.00	0.5512	101	160	45	14	A55314.0
14.25	0.5610	108	170	48	16	A55314.25
14.50	0.5709	108	170	48	16	A55314.5
15.00	0.5906	108	170	48	16	A55315.0
15.25	0.6004	108	170	48	16	A55315.25
15.50	0.6102	108	170	48	16	A55315.5
16.00	0.6299	108	170	48	16	A55316.0
16.50	0.6496	125	190	48	18	A55316.5
17.00	0.6693	125	190	48	18	A55317.0



$d_1$ $\varnothing h_8$ mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	$l_3$ mm	$d_2$ $\varnothing h_6$ mm	A553
17.50	0.6890	130	190	48	18	A55317.5
17.75	0.6988	130	190	48	18	A55317.75
18.00	0.7087	130	190	48	18	A55318.0
19.00	0.7480	135	200	50	20	A55319.0
19.25	0.7579	140	200	50	20	A55319.25
20.00	0.7874	140	200	50	20	A55320.0

## A900



- PFX Jobber Drill
- Broca PFX Serie Corta

## A901

- Broca Curta PFX
- Foret PFX court

A900	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	7.2
	•	3.1	3.2	3.3	3.4	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.3	7.4	8.1	8.2			
A901	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	7.4		
	•	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.3	6.4								

A900	HSS-E	DIN ANSI	6XD	130°			W			
A901	HSS-E	DIN ANSI	6XD	130°	Alcrona Top		W			



$d_1$ Ø <sub>h8</sub> Inch	$d_1$ Ø <sub>h8</sub> mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	A900	A901
	1.00	0.0394	12	34	A9001.0	
	1.10	0.0433	14	36	A9001.1	
3/64	1.19	0.0469	19	44	A9003/64	
	1.20	0.0472	16	38	A9001.2	
	1.25	0.0492	16	36	A9001.25	
	1.30	0.0512	16	38	A9001.3	
	1.40	0.0551	18	40	A9001.4	
	1.50	0.0591	18	40	A9001.5	A9011.5
	1.55	0.0610	20	43	A9001.55	A9011.55
1/16	1.59	0.0626	22	48	A9001/16	A9011/16
	1.60	0.0630	20	43	A9001.6	A9011.6
	1.70	0.0669	20	43	A9001.7	
	1.75	0.0689	22	46	A9001.75	A9011.75
	1.80	0.0709	22	46	A9001.8	A9011.8
	1.90	0.0748	22	46	A9001.9	A9011.9
5/64	1.98	0.0780	25	51	A9005/64	A9015/64
	2.00	0.0787	24	49	A9002.0	A9012.0
	2.10	0.0827	24	49	A9002.1	A9012.1
	2.15	0.0846	27	53	A9002.15	A9012.15
	2.20	0.0866	27	53	A9002.2	
	2.30	0.0906	27	53	A9002.3	
3/32	2.38	0.0937	32	57	A9003/32	A9013/32
	2.40	0.0945	30	57	A9002.4	A9012.4
	2.50	0.0984	30	57	A9002.5	A9012.5
	2.60	0.1024	30	57	A9002.6	A9012.6
	2.70	0.1063	33	61	A9002.7	A9012.7
7/64	2.78	0.1094	38	67	A9007/64	A9017/64
	2.80	0.1102	33	61	A9002.8	

$d_1$ $\varnothing h_8$ Inch	$d_1$ $\varnothing h_8$ mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	A900	A901
	2.90	0.1142	33	61	A9002.9	A9012.9
	3.00	0.1181	33	61	A9003.0	A9013.0
	3.10	0.1220	36	65	A9003.1	A9013.1
1/8	3.18	0.1252	41	70	A9001/8	A9011/8
	3.20	0.1260	36	65	A9003.2	A9013.2
	3.30	0.1299	36	65	A9003.3	A9013.3
	3.40	0.1339	39	70	A9003.4	A9013.4
	3.50	0.1378	39	70	A9003.5	A9013.5
9/64	3.57	0.1406	44	73	A9009/64	A9019/64
	3.60	0.1417	39	70	A9003.6	A9013.6
	3.70	0.1457	39	70	A9003.7	A9013.7
	3.80	0.1496	43	75	A9003.8	A9013.8
	3.90	0.1535	43	75	A9003.9	A9013.9
5/32	3.97	0.1563	51	79	A9005/32	A9015/32
	4.00	0.1575	43	75	A9004.0	A9014.0
	4.10	0.1614	43	75	A9004.1	A9014.1
	4.20	0.1654	43	75	A9004.2	A9014.2
	4.30	0.1693	47	80	A9004.3	A9014.3
11/64	4.37	0.1720	54	83	A90011/64	A90111/64
	4.40	0.1732	47	80	A9004.4	A9014.4
	4.50	0.1772	47	80	A9004.5	A9014.5
	4.60	0.1811	47	80	A9004.6	A9014.6
	4.70	0.1850	47	80	A9004.7	A9014.7
3/16	4.76	0.1874	59	89	A9003/16	A9013/16
	4.80	0.1890	52	86	A9004.8	A9014.8
	4.90	0.1929	52	86	A9004.9	A9014.9
	5.00	0.1969	52	86	A9005.0	A9015.0
	5.10	0.2008	52	86	A9005.1	A9015.1
13/64	5.16	0.2031	62	92	A90013/64	A90113/64
	5.20	0.2047	52	86	A9005.2	A9015.2
	5.30	0.2087	52	86	A9005.3	A9015.3
	5.40	0.2126	57	93	A9005.4	A9015.4
	5.50	0.2165	57	93	A9005.5	A9015.5
7/32	5.56	0.2189	64	95	A9007/32	A9017/32
	5.60	0.2205	57	93	A9005.6	A9015.6
	5.70	0.2244	57	93	A9005.7	A9015.7
	5.80	0.2283	57	93	A9005.8	A9015.8
	5.90	0.2323	57	93	A9005.9	A9015.9
15/64	5.95	0.2343	67	98	A90015/64	A90115/64
	6.00	0.2362	57	93	A9006.0	A9016.0
	6.10	0.2402	63	101	A9006.1	A9016.1
	6.20	0.2441	63	101	A9006.2	A9016.2
	6.30	0.2480	63	101	A9006.3	A9016.3
1/4	6.35	0.2500	70	102	A9001/4	A9011/4
	6.40	0.2520	63	101	A9006.4	A9016.4
	6.50	0.2559	63	101	A9006.5	A9016.5
	6.60	0.2598	63	101	A9006.6	A9016.6
	6.70	0.2638	63	101	A9006.7	A9016.7
17/64	6.75	0.2657	73	105	A90017/64	A90117/64
	6.80	0.2677	69	109	A9006.8	A9016.8
	6.90	0.2717	69	109	A9006.9	A9016.9
	7.00	0.2756	69	109	A9007.0	A9017.0
	7.10	0.2795	69	109	A9007.1	A9017.1
9/32	7.14	0.2811	75	108	A9009/32	A9019/32
	7.20	0.2835	69	109	A9007.2	A9017.2
	7.30	0.2874	69	109	A9007.3	A9017.3
	7.40	0.2913	69	109	A9007.4	A9017.4
	7.50	0.2953	69	109	A9007.5	A9017.5
19/64	7.54	0.2969	78	111	A90019/64	A90119/64
	7.60	0.2992	75	117	A9007.6	A9017.6
	7.70	0.3031	75	117	A9007.7	A9017.7
	7.80	0.3071	75	117	A9007.8	A9017.8
	7.90	0.3110	75	117	A9007.9	A9017.9
5/16	7.94	0.3126	81	114	A9005/16	A9015/16
	8.00	0.3150	75	117	A9008.0	A9018.0
	8.10	0.3189	75	117	A9008.1	A9018.1
	8.20	0.3228	75	117	A9008.2	A9018.2
	8.30	0.3268	75	117	A9008.3	A9018.3
21/64	8.33	0.3280	84	117	A90021/64	A90121/64
	8.40	0.3307	75	117	A9008.4	A9018.4


$d_1$ $\varnothing_{h_8}$ Inch	$d_1$ $\varnothing_{h_8}$ mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	A900	A901
	8.50	0.3346	75	117	A9008.5	A9018.5
	8.60	0.3386	81	125	A9008.6	A9018.6
	8.70	0.3425	81	125	A9008.7	A9018.7
11/32	8.73	0.3437	87	121	A90011/32	A90111/32
	8.80	0.3465	81	125	A9008.8	A9018.8
	8.90	0.3504	81	125	A9008.9	A9018.9
	9.00	0.3543	81	125	A9009.0	A9019.0
	9.10	0.3583	81	125	A9009.1	A9019.1
23/64	9.13	0.3594	89	124	A90023/64	A90123/64
	9.20	0.3622	81	125	A9009.2	A9019.2
	9.30	0.3661	81	125	A9009.3	A9019.3
	9.40	0.3701	81	125	A9009.4	A9019.4
	9.50	0.3740	81	125	A9009.5	A9019.5
3/8	9.52	0.3748	92	127	A9003/8	A9013/8
	9.60	0.3780	87	133	A9009.6	A9019.6
	9.70	0.3819	87	133	A9009.7	A9019.7
	9.80	0.3858	87	133	A9009.8	A9019.8
	9.90	0.3898	87	133	A9009.9	A9019.9
25/64	9.92	0.3906	95	130	A90025/64	A90125/64
	10.00	0.3937	87	133	A90010.0	A90110.0
	10.20	0.4016	87	133	A90010.2	A90110.2
	10.30	0.4055	87	133	A90010.3	A90110.3
13/32	10.32	0.4063	98	133	A90013/32	A90113/32
	10.40	0.4094	87	133	A90010.4	A90110.4
	10.50	0.4134	87	133	A90010.5	A90110.5
27/64	10.72	0.4220	100	137	A90027/64	A90127/64
	10.80	0.4252	94	142	A90010.8	A90110.8
	11.00	0.4331	94	142	A90011.0	A90111.0
7/16	11.11	0.4374	103	140	A9007/16	A9017/16
	11.50	0.4528	94	142	A90011.5	A90111.5
29/64	11.51	0.4531	106	143	A90029/64	A90129/64
	11.80	0.4646	94	142	A90011.8	A90111.8
15/32	11.91	0.4689	110	146	A90015/32	A90115/32
	12.00	0.4724	101	151	A90012.0	A90112.0
31/64	12.30	0.4843	111	149	A90031/64	A90131/64
	12.50	0.4921	101	151	A90012.5	A90112.5
1/2	12.70	0.5000	101	151	A9001/2	A9011/2
	13.00	0.5118	101	151	A90013.0	A90113.0
33/64	13.10	0.5157	122	168	A90033/64	A90133/64
	13.50	0.5315	108	160	A90013.5	A90113.5
35/64	13.89	0.5469	122	168	A90035/64	A90135/64
	14.00	0.5512	108	160	A90014.0	A90114.0
9/16	14.29	0.5626	122	168	A9009/16	A9019/16
	14.50	0.5709	114	169	A90014.5	A90114.5
37/64	14.68	0.5780	122	168	A90037/64	A90137/64
	15.00	0.5906	114	169	A90015.0	A90115.0
19/32	15.08	0.5937	132	181	A90019/32	A90119/32
39/64	15.48	0.6094	132	181	A90039/64	A90139/64
	15.50	0.6102	120	178	A90015.5	A90115.5
5/8	15.88	0.6252	132	181	A9005/8	A9015/8
	16.00	0.6299	120	178	A90016.0	A90116.0
41/64	16.27	0.6406	132	181	A90041/64	
	16.50	0.6496	125	184	A90016.5	
21/32	16.67	0.6563	132	181	A90021/32	
	17.00	0.6693	125	184	A90017.0	
43/64	17.07	0.6720	143	194	A90043/64	
11/16	17.46	0.6874	143	194	A90011/16	
	17.50	0.6890	130	191	A90017.5	
45/64	17.86	0.7031	130	191	A90045/64	
	18.00	0.7087	130	191	A90018.0	
23/32	18.26	0.7189	130	191	A90023/32	
	18.50	0.7283	135	198	A90018.5	
47/64	18.65	0.7343	135	198	A90047/64	
	19.00	0.7480	135	198	A90019.0	
3/4	19.05	0.7500	135	198	A9003/4	
49/64	19.45	0.7657	135	198	A90049/64	
	19.50	0.7677	140	205	A90019.5	
25/32	19.84	0.7811	140	205	A90025/32	
	20.00	0.7874	140	205	A90020.0	

- A243** • Aircraft Extension Drill  
 • Broca extralarga para la industria Aeronáutica
- A244** • Broca p/ Aviação Haste Longa  
 • Foret aéronautique à queue cylindrique rallongée

6" Overall Length  
 Longitud Total 150 mm  
 Comprimento Total 150mm  
 Longueur totale de 150 mm

A243; A244	▪	1.5	1.6	2.2	2.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	6.4	7.4
	•	1.3	1.4	2.1	3.1	3.2	3.3	5.2	5.3	6.3	9.1	

A243	HSS	NAS 907	4XD	135°			N			
A244	HSS	NAS 907	4XD	118°			N			



$d_1$ $\varnothing h_8$ Inch	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ Inch	$l_1$ Inch	A243	A244
3/32	0.0938	1.1/4	6"	A2433/32X6	
40	0.0980	1.3/8	6"	A243N40X6	
1/8	0.1250	1.5/8	6"	A2431/8X6	A2441/8X6
30	0.1285	1.5/8	6"	A243N30X6	
5/32	0.1563	2"	6"	A2435/32X6	A2445/32X6
21	0.1590	2.1/8	6"	A243N21X6	
20	0.1610	2.1/8	6"	A243N20X6	
3/16	0.1875	2.5/16	6"	A2433/16X6	A2443/16X6
11	0.1910	2.5/16	6"	A243N11X6	
10	0.1935	2.7/16	6"	A243N10X6	
1/4	0.2500	2.3/4	6"	A2431/4X6	A2441/4X6


## A110

- Long Series Drill
- Broca, serie larga
- Broca Longa
- Foret série longue

Bright below 1.0mm, 1/16"  
 Brillante por debajo de 1,0mm, 1/16"  
 Brillhante abaixo de 1.0mm, 1/16"  
 Brillant au dessous de 1,0 mm, 1/16"

A110	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1
	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3	9.1									

A110 HSS DIN 340 6XD 118° ST N



A110



0.50 - 1"

$d_1$ $\varnothing h_8$ Inch	$d_1$ $\varnothing h_8$ mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	A110
	0.50	0.0197	12	32	A110.5
	0.60	0.0236	15	35	A110.6
	0.70	0.0276	21	42	A110.7
1/32	0.79	0.0311	25	46	A1101/32
	0.80	0.0315	25	46	A110.8
	0.90	0.0354	29	51	A110.9
	1.00	0.0394	33	56	A1101.0
	1.10	0.0433	37	60	A1101.1
	1.20	0.0472	41	65	A1101.2
	1.30	0.0512	41	65	A1101.3
	1.40	0.0551	45	70	A1101.4
1/16	1.50	0.0591	45	70	A1101.5
	1.59	0.0626	50	76	A1101/16
	1.60	0.0630	50	76	A1101.6
	1.70	0.0669	50	76	A1101.7
	1.75	0.0689	53	80	A1101.75
	1.80	0.0709	53	80	A1101.8
	1.90	0.0748	53	80	A1101.9
5/64	1.98	0.0780	56	85	A1105/64
	2.00	0.0787	56	85	A1102.0
	2.05	0.0807	56	85	A1102.05
	2.10	0.0827	56	85	A1102.1
	2.20	0.0866	59	90	A1102.2
	2.25	0.0886	59	90	A1102.25
	2.30	0.0906	59	90	A1102.3
3/32	2.38	0.0937	62	95	A1103/32
	2.40	0.0945	62	95	A1102.4
	2.50	0.0984	62	95	A1102.5
	2.60	0.1024	62	95	A1102.6
7/64	2.70	0.1063	66	100	A1102.7
	2.78	0.1094	66	100	A1107/64
	2.80	0.1102	66	100	A1102.8
	2.90	0.1142	66	100	A1102.9
	3.00	0.1181	66	100	A1103.0
1/8	3.10	0.1220	69	106	A1103.1
	3.18	0.1252	69	106	A1101/8
	3.20	0.1260	69	106	A1103.2
	3.25	0.1280	69	106	A1103.25

<b>d<sub>1</sub></b> <b>Øh<sub>8</sub></b> <b>Inch</b>	<b>d<sub>1</sub></b> <b>Øh<sub>8</sub></b> <b>mm</b>	<b>d<sub>1</sub></b> <b>decimal</b> <b>Inch</b>	<b>l<sub>2</sub></b> <b>mm</b>	<b>l<sub>1</sub></b> <b>mm</b>	<b>A110</b>
	3.30	0.1299	69	106	A1103.3
	3.40	0.1339	73	112	A1103.4
	3.50	0.1378	73	112	A1103.5
9/64	3.57	0.1406	73	112	A1109/64
	3.60	0.1417	73	112	A1103.6
	3.70	0.1457	73	112	A1103.7
	3.75	0.1476	73	112	A1103.75
	3.80	0.1496	78	119	A1103.8
	3.90	0.1535	78	119	A1103.9
5/32	3.97	0.1563	78	119	A1105/32
	4.00	0.1575	78	119	A1104.0
	4.10	0.1614	78	119	A1104.1
	4.20	0.1654	78	119	A1104.2
	4.25	0.1673	78	119	A1104.25
	4.30	0.1693	82	126	A1104.3
11/64	4.37	0.1720	82	126	A11011/64
	4.40	0.1732	82	126	A1104.4
	4.50	0.1772	82	126	A1104.5
	4.60	0.1811	82	126	A1104.6
	4.70	0.1850	82	126	A1104.7
	4.75	0.1870	82	126	A1104.75
3/16	4.76	0.1874	87	132	A1103/16
	4.80	0.1890	87	132	A1104.8
	4.90	0.1929	87	132	A1104.9
	5.00	0.1969	87	132	A1105.0
	5.10	0.2008	87	132	A1105.1
13/64	5.16	0.2031	87	132	A11013/64
	5.20	0.2047	87	132	A1105.2
	5.25	0.2067	87	132	A1105.25
	5.30	0.2087	87	132	A1105.3
	5.40	0.2126	91	139	A1105.4
	5.50	0.2165	91	139	A1105.5
7/32	5.56	0.2189	91	139	A1107/32
	5.60	0.2205	91	139	A1105.6
	5.70	0.2244	91	139	A1105.7
	5.75	0.2264	91	139	A1105.75
	5.80	0.2283	91	139	A1105.8
	5.90	0.2323	91	139	A1105.9
15/64	5.95	0.2343	91	139	A11015/64
	6.00	0.2362	91	139	A1106.0
	6.10	0.2402	97	148	A1106.1
	6.20	0.2441	97	148	A1106.2
	6.25	0.2461	97	148	A1106.25
	6.30	0.2480	97	148	A1106.3
1/4	6.35	0.2500	97	148	A1101/4
	6.40	0.2520	97	148	A1106.4
	6.50	0.2559	97	148	A1106.5
	6.60	0.2598	97	148	A1106.6
	6.70	0.2638	97	148	A1106.7
17/64	6.75	0.2657	102	156	A11017/64
	6.75	0.2657	102	156	A1106.75
	6.80	0.2677	102	156	A1106.8
	6.90	0.2717	102	156	A1106.9
	7.00	0.2756	102	156	A1107.0
	7.10	0.2795	102	156	A1107.1
9/32	7.14	0.2811	102	156	A1109/32
	7.20	0.2835	102	156	A1107.2
	7.25	0.2854	102	156	A1107.25
	7.30	0.2874	102	156	A1107.3
	7.40	0.2913	102	156	A1107.4
	7.50	0.2953	102	156	A1107.5
	7.60	0.2992	109	165	A1107.6
	7.70	0.3031	109	165	A1107.7
	7.75	0.3051	109	165	A1107.75
	7.80	0.3071	109	165	A1107.8
	7.90	0.3110	109	165	A1107.9
5/16	7.94	0.3126	109	165	A1105/16
	8.00	0.3150	109	165	A1108.0
	8.10	0.3189	109	165	A1108.1
	8.20	0.3228	109	165	A1108.2

$d_1$ $\varnothing h_8$ Inch	$d_1$ $\varnothing h_8$ mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	A110
	8.25	0.3248	109	165	A1108.25
	8.30	0.3268	109	165	A1108.3
	8.40	0.3307	109	165	A1108.4
	8.50	0.3346	109	165	A1108.5
	8.60	0.3386	115	175	A1108.6
	8.70	0.3425	115	175	A1108.7
11/32	8.73	0.3437	115	175	A11011/32
	8.75	0.3445	115	175	A1108.75
	8.80	0.3465	115	175	A1108.8
	8.90	0.3504	115	175	A1108.9
	9.00	0.3543	115	175	A1109.0
	9.10	0.3583	115	175	A1109.1
	9.20	0.3622	115	175	A1109.2
	9.25	0.3642	115	175	A1109.25
	9.30	0.3661	115	175	A1109.3
	9.40	0.3701	115	175	A1109.4
	9.50	0.3740	115	175	A1109.5
3/8	9.52	0.3748	121	184	A1103/8
	9.60	0.3780	121	184	A1109.6
	9.70	0.3819	121	184	A1109.7
	9.75	0.3839	121	184	A1109.75
	9.80	0.3858	121	184	A1109.8
	9.90	0.3898	121	184	A1109.9
	10.00	0.3937	121	184	A11010.0
	10.10	0.3976	121	184	A11010.1
	10.20	0.4016	121	184	A11010.2
	10.25	0.4035	121	184	A11010.25
	10.30	0.4055	121	184	A11010.3
13/32	10.32	0.4063	121	184	A11013/32
	10.50	0.4134	121	184	A11010.5
	10.75	0.4232	128	195	A11010.75
	10.80	0.4252	128	195	A11010.8
	11.00	0.4331	128	195	A11011.0
7/16	11.11	0.4374	128	195	A1107/16
	11.25	0.4429	128	195	A11011.25
	11.40	0.4488	128	195	A11011.4
	11.50	0.4528	128	195	A11011.5
	11.75	0.4626	128	195	A11011.75
	12.00	0.4724	134	205	A11012.0
	12.10	0.4764	134	205	A11012.1
	12.25	0.4823	134	205	A11012.25
	12.50	0.4921	134	205	A11012.5
1/2	12.70	0.5000	134	205	A1101/2
	13.00	0.5118	134	205	A11013.0
17/32	13.49	0.5311	140	214	A11017/32
	13.50	0.5315	140	214	A11013.5
	14.00	0.5512	140	214	A11014.0
9/16	14.29	0.5626	144	220	A1109/16
	14.50	0.5709	144	220	A11014.5
	15.00	0.5906	144	220	A11015.0
	15.50	0.6102	149	227	A11015.5
5/8	15.88	0.6252	149	227	A1105/8
	16.00	0.6299	149	227	A11016.0
	16.50	0.6496	154	235	A11016.5
	17.00	0.6693	154	235	A11017.0
11/16	17.46	0.6874	158	241	A11011/16
	17.50	0.6890	158	241	A11017.5
	18.00	0.7087	158	241	A11018.0
	18.50	0.7283	162	247	A11018.5
	19.00	0.7480	162	247	A11019.0
3/4	19.05	0.7500	166	254	A1103/4
	19.50	0.7677	166	254	A11019.5
	20.00	0.7874	166	254	A11020.0
	21.00	0.8268	171	261	A11021.0
	22.00	0.8661	176	268	A11022.0
7/8	22.22	0.8748	176	268	A1107/8
15/16	23.81	0.9374	185	282	A11015/16
1"	25.40	1.0000	190	290	A1101



# A940



- PFX Long Series Drill
- Broca PFX, série larga

# A941

- Broca Longa PFX
- Foret PFX série longue

A940	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	4.1	4.2	4.3	7.2	
	•	3.2	3.3	3.4	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.3	7.4	8.1	8.2		
A941	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	7.4
	•	4.1	4.2	4.3	6.3	6.4									

A940	HSS-E	DIN ANSI	10XD	130°			W			
A941	HSS-E	DIN ANSI	10XD	130°	Alcrona Top		W			



$d_1$ $\varnothing h_8$ Inch	$d_1$ $\varnothing h_8$ mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	A940	A941
	1.00	0.0394	33	56	A9401.0	A9411.0
	1.10	0.0433	37	60	A9401.1	
3/64	1.19	0.0469	29	57	A9403/64	A9413/64
	1.20	0.0472	41	65	A9401.2	
	1.30	0.0512	41	65	A9401.3	
	1.40	0.0551	45	70	A9401.4	
	1.50	0.0591	45	70	A9401.5	A9411.5
1/16	1.59	0.0626	44	76	A9401/16	A9411/16
	1.60	0.0630	50	76	A9401.6	
	1.70	0.0669	50	76	A9401.7	
	1.80	0.0709	53	80	A9401.8	
	1.90	0.0748	53	80	A9401.9	
5/64	1.98	0.0780	51	95	A9405/64	A9415/64
	2.00	0.0787	56	85	A9402.0	A9412.0
	2.10	0.0827	56	85	A9402.1	
	2.20	0.0866	59	90	A9402.2	
	2.30	0.0906	59	90	A9402.3	
3/32	2.38	0.0937	57	108	A9403/32	A9413/32
	2.40	0.0945	62	95	A9402.4	
	2.50	0.0984	62	95	A9402.5	A9412.5
	2.60	0.1024	62	95	A9402.6	
	2.70	0.1063	66	100	A9402.7	
7/64	2.78	0.1094	64	117	A9407/64	A9417/64
	2.80	0.1102	66	100	A9402.8	
	2.90	0.1142	66	100	A9402.9	
	3.00	0.1181	66	100	A9403.0	A9413.0

$d_1$ $\varnothing h_8$ Inch	$d_1$ $\varnothing h_8$ mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	A940	A941
1/8	3.10	0.1220	69	106	A9403.1	A9413.1
	3.18	0.1252	70	130	A9401/8	A9411/8
	3.20	0.1260	69	106	A9403.2	A9413.2
	3.30	0.1299	69	106	A9403.3	A9413.3
	3.40	0.1339	73	112	A9403.4	A9413.4
9/64	3.50	0.1378	73	112	A9403.5	A9413.5
	3.57	0.1406	76	137	A9409/64	A9419/64
	3.60	0.1417	73	112	A9403.6	A9413.6
	3.70	0.1457	73	112	A9403.7	A9413.7
	3.80	0.1496	78	119	A9403.8	A9413.8
5/32	3.90	0.1535	78	119	A9403.9	A9413.9
	3.97	0.1563	76	137	A9405/32	A9415/32
	4.00	0.1575	78	119	A9404.0	A9414.0
	4.10	0.1614	78	119	A9404.1	A9414.1
	4.20	0.1654	78	119	A9404.2	A9414.2
11/64	4.30	0.1693	82	126	A9404.3	A9414.3
	4.37	0.1720	86	146	A94011/64	A94111/64
	4.40	0.1732	82	126	A9404.4	A9414.4
	4.50	0.1772	82	126	A9404.5	A9414.5
	4.60	0.1811	82	126	A9404.6	A9414.6
3/16	4.70	0.1850	82	126	A9404.7	A9414.7
	4.76	0.1874	86	146	A9403/16	A9413/16
	4.80	0.1890	87	132	A9404.8	A9414.8
	4.90	0.1929	87	132	A9404.9	A9414.9
	5.00	0.1969	87	132	A9405.0	A9415.0
13/64	5.10	0.2008	87	132	A9405.1	A9415.1
	5.16	0.2031	92	152	A94013/64	A94113/64
	5.20	0.2047	87	132	A9405.2	A9415.2
	5.30	0.2087	87	132	A9405.3	A9415.3
	5.40	0.2126	91	139	A9405.4	A9415.4
7/32	5.50	0.2165	91	139	A9405.5	A9415.5
	5.56	0.2189	92	152	A9407/32	A9417/32
	5.60	0.2205	91	139	A9405.6	A9415.6
	5.70	0.2244	91	139	A9405.7	A9415.7
	5.80	0.2283	91	139	A9405.8	A9415.8
15/64	5.90	0.2323	91	139	A9405.9	A9415.9
	5.95	0.2343	95	156	A94015/64	A94115/64
	6.00	0.2362	91	139	A9406.0	A9416.0
	6.10	0.2402	97	148	A9406.1	A9416.1
	6.20	0.2441	97	148	A9406.2	A9416.2
1/4	6.30	0.2480	97	148	A9406.3	A9416.3
	6.35	0.2500	95	156	A9401/4	A9411/4
	6.40	0.2520	97	148	A9406.4	A9416.4
	6.50	0.2559	97	148	A9406.5	A9416.5
	6.60	0.2598	97	148	A9406.6	A9416.6
17/64	6.70	0.2638	97	148	A9406.7	A9416.7
	6.75	0.2657	98	159	A94017/64	A94117/64
	6.80	0.2677	102	156	A9406.8	A9416.8
	6.90	0.2717	102	156	A9406.9	A9416.9
	7.00	0.2756	102	156	A9407.0	A9417.0
9/32	7.10	0.2795	102	156	A9407.1	A9417.1
	7.14	0.2811	98	159	A9409/32	A9419/32
	7.20	0.2835	102	156	A9407.2	A9417.2
	7.30	0.2874	102	156	A9407.3	A9417.3
	7.40	0.2913	102	156	A9407.4	A9417.4
19/64	7.50	0.2953	102	156	A9407.5	A9417.5
	7.54	0.2969	102	162	A94019/64	A94119/64
	7.60	0.2992	109	165	A9407.6	A9417.6
	7.70	0.3031	109	165	A9407.7	A9417.7
	7.80	0.3071	109	165	A9407.8	A9417.8
5/16	7.90	0.3110	109	165	A9407.9	A9417.9
	7.94	0.3126	102	162	A9405/16	A9415/16
	8.00	0.3150	109	165	A9408.0	A9418.0
	8.10	0.3189	109	165	A9408.1	A9418.1
	8.20	0.3228	109	165	A9408.2	A9418.2
21/64	8.30	0.3268	109	165	A9408.3	A9418.3
	8.33	0.3280	105	165	A94021/64	A94121/64
	8.40	0.3307	109	165	A9408.4	A9418.4
	8.50	0.3346	109	165	A9408.5	A9418.5
	8.60	0.3386	115	175	A9408.6	A9418.6


d <sub>1</sub> Øh <sub>8</sub> Inch	d <sub>1</sub> Øh <sub>8</sub> mm	d <sub>1</sub> decimal Inch	l <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	A940	A941
11/32	8.70	0.3425	115	175	A9408.7	A9418.7
	8.73	0.3437	105	165	A94011/32	A94111/32
	8.80	0.3465	115	175	A9408.8	A9418.8
	8.90	0.3504	115	175	A9408.9	A9418.9
	9.00	0.3543	115	175	A9409.0	A9419.0
23/64	9.10	0.3583	115	175	A9409.1	A9419.1
	9.13	0.3594	108	171	A94023/64	A94123/64
	9.20	0.3622	115	175	A9409.2	A9419.2
	9.30	0.3661	115	175	A9409.3	A9419.3
	9.40	0.3701	115	175	A9409.4	A9419.4
3/8	9.50	0.3740	115	175	A9409.5	A9419.5
	9.52	0.3748	108	171	A9403/8	A9413/8
	9.60	0.3780	121	184	A9409.6	A9419.6
	9.70	0.3819	121	184	A9409.7	A9419.7
	9.80	0.3858	121	184	A9409.8	A9419.8
25/64	9.90	0.3898	121	184	A9409.9	A9419.9
	9.92	0.3906	111	178	A94025/64	A94125/64
	10.00	0.3937	121	184	A94010.0	A94110.0
	10.20	0.4016	121	184	A94010.2	A94110.2
	10.30	0.4055	121	184	A94010.3	A94110.3
13/32	10.32	0.4063	111	178	A94013/32	A94113/32
	10.50	0.4134	121	184	A94010.5	A94110.5
27/64	10.72	0.4220	117	184	A94027/64	A94127/64
	11.00	0.4331	128	195	A94011.0	A94111.0
7/16	11.11	0.4374	117	184	A9407/16	A9417/16
	11.20	0.4409	128	195	A94011.2	A94111.2
	11.50	0.4528	128	195	A94011.5	A94111.5
29/64	11.51	0.4531	121	190	A94029/64	A94129/64
	11.80	0.4646	128	195	A94011.8	A94111.8
15/32	11.91	0.4689	121	190	A94015/32	A94115/32
	12.00	0.4724	134	205	A94012.0	A94112.0
	12.20	0.4803	134	205	A94012.2	A94112.2
31/64	12.30	0.4843	121	197	A94031/64	A94131/64
	12.50	0.4921	134	205	A94012.5	A94112.5
1/2	12.70	0.5000	121	197	A9401/2	A9411/2
33/64	13.00	0.5118	134	205	A94013.0	A94113.0
	13.10	0.5157	121	203	A94033/64	A94133/64
17/32	13.49	0.5311	121	203	A94017/32	
	13.50	0.5315	140	214	A94013.5	A94113.5
35/64	13.89	0.5469	124	210	A94035/64	A94135/64
	14.00	0.5512	140	214	A94014.0	A94114.0
9/16	14.29	0.5626	124	210	A9409/16	A9419/16
	14.50	0.5709	144	220	A94014.5	A94114.5
37/64	14.68	0.5780	124	222	A94037/64	A94137/64
	15.00	0.5906	144	220	A94015.0	A94115.0
19/32	15.08	0.5937	124	222	A94019/32	A94119/32
39/64	15.48	0.6094	124	222	A94039/64	A94139/64
	15.50	0.6102	149	227	A94015.5	A94115.5
5/8	15.88	0.6252	124	222	A9405/8	A9415/8
	16.00	0.6299	149	227	A94016.0	A94116.0
41/64	16.27	0.6406	130	229	A94041/64	
	16.50	0.6496	154	235	A94016.5	
21/32	16.67	0.6563	130	229	A94021/32	
	17.00	0.6693	154	235	A94017.0	
43/64	17.07	0.6720	137	235	A94043/64	
	17.46	0.6874	137	235	A94011/16	
45/64	17.50	0.6890	158	241	A94017.5	
	17.86	0.7031	143	241	A94045/64	
23/32	18.00	0.7087	158	241	A94018.0	
	18.26	0.7189	143	241	A94023/32	
47/64	18.65	0.7343	149	248	A94047/64	
	19.00	0.7480	162	247	A94019.0	
3/4	19.05	0.7500	149	248	A9403/4	
	19.45	0.7657	152	251	A94049/64	
25/32	19.84	0.7811	152	251	A94025/32	
	20.00	0.7874	166	254	A94020.0	

- ## A125
- Extra Length Drill
  - Broca serie extra larga
  - Broca Extra Longa
  - Foret queue cône morse - Extra long

Bright below 2.2mm, 5/64"  
 Brillante por debajo de 2,2 mm, 5/64"  
 Brilhante Abaixo de 2.2 mm, 5/64"  
 Brillant au dessous de 2,2 mm, 5/64"

A125	▪	1.1	1.2																		
	•	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3
		6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3	9.1											

A125 **HSS** **BS 328** **10XD** **118°** **ST** **N**



$d_1$ $\varnothing_{h_8}$ Inch	$d_1$ $\varnothing_{h_8}$ mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	A125
	1.40	0.0551	100	160	A1251.4X160
	1.50	0.0591	80	125	A1251.5X125
	1.50	0.0591	100	160	A1251.5X160
1/16	1.59	0.0626	80	125	A1251/16X125
1/16	1.59	0.0626	100	160	A1251/16X160
	1.80	0.0709	100	160	A1251.8X160
5/64	1.98	0.0780	80	125	A1255/64X125
5/64	1.98	0.0780	100	160	A1255/64X160
	2.00	0.0787	80	125	A1252.0X125
	2.00	0.0787	100	160	A1252.0X160
	2.20	0.0866	100	160	A1252.2X160
3/32	2.38	0.0937	80	125	A1253/32X125
3/32	2.38	0.0937	100	160	A1253/32X160
	2.50	0.0984	80	125	A1252.5X125
	2.50	0.0984	100	160	A1252.5X160
7/64	2.78	0.1094	80	125	A1257/64X125
7/64	2.78	0.1094	100	160	A1257/64X160
	3.00	0.1181	100	160	A1253.0X160
	3.00	0.1181	150	200	A1253.0X200
	3.00	0.1181	200	250	A1253.0X250
1/8	3.18	0.1252	100	160	A1251/8X160
1/8	3.18	0.1252	150	200	A1251/8X200
1/8	3.18	0.1252	200	250	A1251/8X250
1/8	3.18	0.1252	250	310	A1251/8X315
	3.30	0.1299	100	160	A1253.3X160
	3.50	0.1378	100	160	A1253.5X160
	3.50	0.1378	150	200	A1253.5X200
	3.50	0.1378	200	250	A1253.5X250
9/64	3.57	0.1406	100	160	A1259/64X160
9/64	3.57	0.1406	150	200	A1259/64X200
9/64	3.57	0.1406	250	310	A1259/64X315
5/32	3.97	0.1563	100	160	A1255/32X160
5/32	3.97	0.1563	150	200	A1255/32X200
5/32	3.97	0.1563	200	250	A1255/32X250

$d_1$ $\varnothing h_8$ Inch	$d_1$ $\varnothing h_8$ mm	$d_1$ decimal inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	A125
5/32	3.97	0.1563	250	310	A1255/32X315
	4.00	0.1575	100	160	A1254.0X160
	4.00	0.1575	150	200	A1254.0X200
	4.00	0.1575	200	250	A1254.0X250
	4.00	0.1575	250	310	A1254.0X315
11/64	4.37	0.1720	100	160	A12511/64X160
11/64	4.37	0.1720	150	200	A12511/64X200
11/64	4.37	0.1720	250	310	A12511/64X315
	4.50	0.1772	100	160	A1254.5X160
	4.50	0.1772	150	200	A1254.5X200
	4.50	0.1772	200	250	A1254.5X250
	4.50	0.1772	250	310	A1254.5X315
3/16	4.76	0.1874	100	160	A1253/16X160
3/16	4.76	0.1874	150	200	A1253/16X200
3/16	4.76	0.1874	200	250	A1253/16X250
3/16	4.76	0.1874	250	310	A1253/16X315
3/16	4.76	0.1874	300	400	A1253/16X400
	5.00	0.1969	100	160	A1255.0X160
	5.00	0.1969	150	200	A1255.0X200
	5.00	0.1969	200	250	A1255.0X250
	5.00	0.1969	250	310	A1255.0X315
	5.00	0.1969	300	400	A1255.0X400
13/64	5.16	0.2031	150	200	A12513/64X200
13/64	5.16	0.2031	200	250	A12513/64X250
13/64	5.16	0.2031	250	310	A12513/64X315
	5.50	0.2165	150	200	A1255.5X200
	5.50	0.2165	200	250	A1255.5X250
	5.50	0.2165	250	310	A1255.5X315
7/32	5.56	0.2189	150	200	A1257/32X200
7/32	5.56	0.2189	200	250	A1257/32X250
7/32	5.56	0.2189	250	310	A1257/32X315
15/64	5.95	0.2343	150	200	A12515/64X200
15/64	5.95	0.2343	200	250	A12515/64X250
15/64	5.95	0.2343	250	310	A12515/64X315
	6.00	0.2362	150	200	A1256.0X200
	6.00	0.2362	200	250	A1256.0X250
	6.00	0.2362	250	310	A1256.0X315
	6.00	0.2362	300	400	A1256.0X400
1/4	6.35	0.2500	150	200	A1251/4X200
1/4	6.35	0.2500	200	250	A1251/4X250
1/4	6.35	0.2500	250	310	A1251/4X315
1/4	6.35	0.2500	300	400	A1251/4X400
1/4	6.35	0.2500	400	460	A1251/4X500
	6.50	0.2559	150	200	A1256.5X200
	6.50	0.2559	200	250	A1256.5X250
	6.50	0.2559	250	310	A1256.5X315
17/64	6.75	0.2657	150	200	A12517/64X200
17/64	6.75	0.2657	200	250	A12517/64X250
17/64	6.75	0.2657	400	460	A12517/64X500
	7.00	0.2756	150	200	A1257.0X200
	7.00	0.2756	200	250	A1257.0X250
	7.00	0.2756	250	310	A1257.0X315
9/32	7.14	0.2811	150	200	A1259/32X200
9/32	7.14	0.2811	200	250	A1259/32X250
9/32	7.14	0.2811	250	310	A1259/32X315
9/32	7.14	0.2811	400	460	A1259/32X500
	7.50	0.2953	150	200	A1257.5X200
	7.50	0.2953	200	250	A1257.5X250
	7.50	0.2953	250	310	A1257.5X315
19/64	7.54	0.2969	250	310	A12519/64X315
19/64	7.54	0.2969	400	460	A12519/64X500
5/16	7.94	0.3126	150	200	A1255/16X200
5/16	7.94	0.3126	200	250	A1255/16X250
5/16	7.94	0.3126	250	310	A1255/16X315
5/16	7.94	0.3126	300	400	A1255/16X400
5/16	7.94	0.3126	400	460	A1255/16X500
	8.00	0.3150	200	250	A1258.0X250
	8.00	0.3150	250	310	A1258.0X315
	8.00	0.3150	300	400	A1258.0X400
21/64	8.33	0.3280	250	310	A12521/64X315


$d_1$ $\varnothing h_8$ Inch	$d_1$ $\varnothing h_8$ mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	A125
21/64	8.33	0.3280	400	460	A12521/64X500
	8.50	0.3346	200	250	A1258.5X250
	8.50	0.3346	250	310	A1258.5X315
11/32	8.73	0.3437	200	250	A12511/32X250
11/32	8.73	0.3437	250	310	A12511/32X315
11/32	8.73	0.3437	300	400	A12511/32X400
11/32	8.73	0.3437	400	460	A12511/32X500
	9.00	0.3543	200	250	A1259.0X250
	9.00	0.3543	250	310	A1259.0X315
	9.00	0.3543	300	400	A1259.0X400
23/64	9.13	0.3594	250	310	A12523/64X315
23/64	9.13	0.3594	400	460	A12523/64X500
	9.50	0.3740	200	250	A1259.5X250
	9.50	0.3740	250	310	A1259.5X315
3/8	9.52	0.3748	200	250	A1253/8X250
3/8	9.52	0.3748	250	310	A1253/8X315
3/8	9.52	0.3748	300	400	A1253/8X400
3/8	9.52	0.3748	400	460	A1253/8X500
25/64	9.92	0.3906	250	310	A12525/64X315
25/64	9.92	0.3906	400	460	A12525/64X500
	10.00	0.3937	200	250	A12510.0X250
	10.00	0.3937	250	310	A12510.0X315
	10.00	0.3937	300	400	A12510.0X400
13/32	10.32	0.4063	200	250	A12513/32X250
13/32	10.32	0.4063	250	310	A12513/32X315
13/32	10.32	0.4063	400	460	A12513/32X500
	10.50	0.4134	200	250	A12510.5X250
	10.50	0.4134	250	310	A12510.5X315
	10.50	0.4134	300	400	A12510.5X400
27/64	10.72	0.4220	250	310	A12527/64X315
	11.00	0.4331	200	250	A12511.0X250
	11.00	0.4331	250	310	A12511.0X315
	11.00	0.4331	300	400	A12511.0X400
7/16	11.11	0.4374	200	250	A1257/16X250
7/16	11.11	0.4374	250	310	A1257/16X315
7/16	11.11	0.4374	300	400	A1257/16X400
7/16	11.11	0.4374	400	460	A1257/16X500
29/64	11.51	0.4531	250	310	A12529/64X315
29/64	11.51	0.4531	400	460	A12529/64X500
15/32	11.91	0.4689	200	250	A12515/32X250
15/32	11.91	0.4689	250	310	A12515/32X315
15/32	11.91	0.4689	400	460	A12515/32X500
	12.00	0.4724	200	250	A12512.0X250
	12.00	0.4724	250	310	A12512.0X315
	12.00	0.4724	300	400	A12512.0X400
31/64	12.30	0.4843	250	310	A12531/64X315
31/64	12.30	0.4843	400	460	A12531/64X500
1/2	12.70	0.5000	200	250	A1251/2X250
1/2	12.70	0.5000	250	310	A1251/2X315
1/2	12.70	0.5000	300	400	A1251/2X400
1/2	12.70	0.5000	400	460	A1251/2X500
	13.00	0.5118	250	310	A12513.0X315
	13.00	0.5118	300	400	A12513.0X400
33/64	13.10	0.5157	250	310	A12533/64X315
33/64	13.10	0.5157	400	460	A12533/64X500
17/32	13.49	0.5311	250	310	A12517/32X315
17/32	13.49	0.5311	400	460	A12517/32X500
35/64	13.89	0.5469	250	310	A12535/64X315
35/64	13.89	0.5469	400	460	A12535/64X500
	14.00	0.5512	250	310	A12514.0X315
	14.00	0.5512	300	400	A12514.0X400
9/16	14.29	0.5626	250	310	A1259/16X315
9/16	14.29	0.5626	400	460	A1259/16X500
37/64	14.68	0.5780	250	310	A12537/64X315
19/32	15.08	0.5937	250	310	A12519/32X315
19/32	15.08	0.5937	400	460	A12519/32X500
39/64	15.48	0.6094	250	310	A12539/64X315
39/64	15.48	0.6094	400	460	A12539/64X500
5/8	15.88	0.6252	250	310	A1255/8X315
5/8	15.88	0.6252	400	460	A1255/8X500

$d_1$ $\varnothing h_8$ Inch	$d_1$ $\varnothing h_8$ mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	A125
21/32	16.67	0.6563	250	310	A12521/32X315
21/32	16.67	0.6563	400	460	A12521/32X500
11/16	17.46	0.6874	250	310	A12511/16X315
11/16	17.46	0.6874	400	460	A12511/16X500
23/32	18.26	0.7189	250	310	A12523/32X315
23/32	18.26	0.7189	400	460	A12523/32X500
3/4	19.05	0.7500	250	310	A1253/4X315
3/4	19.05	0.7500	400	460	A1253/4X500
25/32	19.84	0.7811	400	460	A12525/32X500
13/16	20.64	0.8126	400	460	A12513/16X500
7/8	22.22	0.8748	400	460	A1257/8X500
15/16	23.81	0.9374	400	460	A12515/16X500
1"	25.40	1.0000	400	460	A1251X500

- A976** • PFX Extra Length Drill
- A977** • Broca PFX Extra Larga
- A978** • Broca Extra Longa PFX
- Foret PFX extra-long

A976; A977; A978	▪	1.3	1.4	1.5	1.6													
	•	1.1	1.2	2.1	2.2	2.3	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	6.3	6.4	7.4			

<b>A976</b>	HSS-E	DIN 1869/1	15XD	130°			W			
<b>A977</b>	HSS-E	DIN 1869/2	20XD	130°			W			
<b>A978</b>	HSS-E	DIN 1869/3	25XD	130°			W			



<b>A976</b>	<b>A977</b>	<b>A978</b>
<b>PFX</b>	<b>PFX</b>	<b>PFX</b>
1.50 - 14.00	1.50 - 14.00	3.00 - 10.00

$d_1$ Ø <sub>h8</sub> Inch	$d_1$ Ø <sub>h8</sub> mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	A976	A977	A978
	1.50	0.0591	75	115	A9761.5		
1/16	1.50	0.0591	100	150		A9771.5 <sup>4)</sup>	
	1.59	0.0626	100	150		A9771/16 <sup>4)</sup>	
	2.00	0.0787	110	160		A9772.0 <sup>4)</sup>	
	2.00	0.0787	85	125	A9762.0X125		
3/32	2.10	0.0827	85	125	A9762.1X125		
	2.20	0.0866	90	135	A9762.2X135		
	2.30	0.0906	90	135	A9762.3X135		
	2.38	0.0937	115	170		A9773/32 <sup>4)</sup>	
	2.40	0.0945	95	140	A9762.4X140		
	2.50	0.0984	95	140	A9762.5X140		
	2.60	0.1024	95	140	A9762.6X140		
	2.70	0.1063	100	150	A9762.7X150		
	2.80	0.1102	100	150	A9762.8X150		
	2.90	0.1142	100	150	A9762.9X150		
	3.00	0.1181	100	150	A9763.0X150		
	3.00	0.1181	130	190		A9773.0X190	
1/8	3.00	0.1181	160	240			A9783.0 <sup>4)</sup>
	3.10	0.1220	105	155	A9763.1X155		
	3.18	0.1252	105	155	A9761/8		

<sup>4)</sup> Dormer Standard / Norma Dormer / Standard Dormer / Goujure et longueur totale selon la norme usine  
102



$d_1$ $\varnothing h_8$ Inch	$d_1$ $\varnothing h_8$ mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	A976	A977	A978	
1/8	3.18	0.1252	135	200		A9771/8		
	3.20	0.1260	105	155	A9763.2X155			
	3.30	0.1299	105	155	A9763.3X155			
	3.40	0.1339	115	165	A9763.4X165			
	3.50	0.1378	115	165	A9763.5X165			
	3.50	0.1378	145	210		A9773.5X210		
	3.50	0.1378	180	265			A9783.5X265	
	3.60	0.1417	115	165	A9763.6X165			
	3.70	0.1457	115	165	A9763.7X165			
	3.80	0.1496	120	175	A9763.8X175			
5/32	3.90	0.1535	120	175	A9763.9X175			
	3.97	0.1563	120	175	A9765/32			
	4.00	0.1575	120	175	A9764.0X175			
	4.00	0.1575	150	220		A9774.0X220		
	4.00	0.1575	190	280			A9784.0X280	
	4.10	0.1614	120	175	A9764.1X175			
	4.20	0.1654	120	175	A9764.2X175			
	4.30	0.1693	125	185	A9764.3X185			
	4.40	0.1732	125	185	A9764.4X185			
	4.50	0.1772	125	185	A9764.5X185			
3/16	4.50	0.1772	160	235		A9774.5X235		
	4.50	0.1772	200	295			A9784.5X295	
	4.60	0.1811	125	185	A9764.6X185			
	4.70	0.1850	125	185	A9764.7X185			
	4.76	0.1874	135	195	A9763/16			
	3/16	4.76	0.1874	170	245		A9773/16	
		4.80	0.1890	135	195	A9764.8X195		
		4.90	0.1929	135	195	A9764.9X195		
		5.00	0.1969	135	195	A9765.0X195		
		5.00	0.1969	170	245		A9775.0X245	
5.00		0.1969	210	315			A9785.0X315	
5.10		0.2008	135	195	A9765.1X195			
5.20		0.2047	135	195	A9765.2X195			
5.30		0.2087	135	195	A9765.3X195			
5.40		0.2126	140	205	A9765.4X205			
1/4	5.50	0.2165	140	205	A9765.5X205			
	5.50	0.2165	180	260		A9775.5X260		
	5.50	0.2165	225	330			A9785.5X330	
	5.60	0.2205	140	205	A9765.6X205			
	5.70	0.2244	140	205	A9765.7X205			
	5.80	0.2283	140	205	A9765.8X205			
	5.90	0.2323	140	205	A9765.9X205			
	6.00	0.2362	140	205	A9766.0X205			
	6.00	0.2362	180	260		A9776.0X260		
	6.00	0.2362	225	330			A9786.0X330	
1/4	6.10	0.2402	150	215	A9766.1X215			
	6.20	0.2441	150	215	A9766.2X215			
	6.30	0.2480	150	215	A9766.3X215			
	6.35	0.2500	150	215	A9761/4			
	6.35	0.2500	190	275		A9771/4		
	6.35	0.2500	235	350			A9781/4	
	6.40	0.2520	150	215	A9766.4X215			
	6.50	0.2559	150	215	A9766.5X215			
	6.50	0.2559	190	275		A9776.5X275		
	6.50	0.2559	235	350			A9786.5X350	
1/4	6.60	0.2598	150	215	A9766.6X215			
	6.70	0.2638	150	215	A9766.7X215			
	6.80	0.2677	155	225	A9766.8X225			
	6.90	0.2717	155	225	A9766.9X225			
	7.00	0.2756	155	225	A9767.0X225			
	7.00	0.2756	200	290		A9777.0X290		
	7.00	0.2756	250	370			A9787.0X370	
	7.50	0.2953	155	225	A9767.5X225			
	7.50	0.2953	200	290		A9777.5X290		
	7.50	0.2953	250	370			A9787.5X370	
5/16	7.94	0.3126	165	240	A9765/16			
	8.00	0.3150	165	240	A9768.0X240			
	8.00	0.3150	210	305		A9778.0X305		
	8.00	0.3150	265	390			A9788.0X390	
	8.50	0.3346	165	240	A9768.5X240			

$d_1$ $\varnothing h_8$ Inch	$d_1$ $\varnothing h_8$ mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	A976	A977	A978
	8.50	0.3346	210	305		A9778.5X305	
	8.50	0.3346	265	390			A9788.5X390
11/32	8.73	0.3437	175	250	A97611/32		
11/32	8.73	0.3437	220	320		A97711/32	
	9.00	0.3543	175	250	A9769.0X250		
	9.00	0.3543	220	320		A9779.0X320	
	9.00	0.3543	280	410			A9789.0X410
	9.50	0.3740	175	250	A9769.5X250		
	9.50	0.3740	220	320		A9779.5X320	
	9.50	0.3740	280	410			A9789.5X410
3/8	9.52	0.3748	185	265	A9763/8		
	10.00	0.3937	185	265	A97610.0X265		
	10.00	0.3937	235	340		A97710.0X340	
	10.00	0.3937	295	430			A97810.0X430
	10.50	0.4134	185	265	A97610.5		
	10.50	0.4134	235	340		A97710.5	
	11.00	0.4331	195	280	A97611.0		
	11.00	0.4331	250	365		A97711.0	
7/16	11.11	0.4374	195	280	A9767/16		
	11.50	0.4528	195	280	A97611.5		
	11.50	0.4528	250	365		A97711.5	
	12.00	0.4724	205	295	A97612.0		
	12.00	0.4724	260	375		A97712.0	
	12.50	0.4921	205	295	A97612.5		
	12.50	0.4921	260	375		A97712.5	
1/2	12.70	0.5000	205	295	A9761/2		
	13.00	0.5118	205	295	A97613.0		
	13.00	0.5118	260	375		A97713.0	
	14.00	0.5512	215	310	A97614.0		
	14.00	0.5512	270	390		A97714.0	

# A130 A530

- Taper Shank Drill
- Broca de mango cónico
- Broca de Haste Cónica
- Foret queue cône morse



Above 14.0mm - Point Thinned  
 Por encima de 14,0 mm - Punta adelgazada  
 Acima de 14.0mm - Alma Corrigida  
 Au dessus du Ø 14,0 mm - Pointe amincie

# A730

- Taper Shank Drill
- Broca de mango cónico
- Broca de Haste Cónica
- Foret queue cône morse

A130	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	3.1	3.2														
	•	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3
		7.4	8.1	8.2	8.3	9.1															
A530	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	3.2	3.3	6.3													
	•	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4
		8.1	8.2	8.3	9.1																
A730	▪	1.5	1.6	2.2	2.3	3.4															
	•	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2
		7.3	7.4	8.1	8.2	8.3	9.1														

A130	HSS	DIN 345	4XD	118°	ST		N			
A530	HSS	DIN 345	4XD	118°	TIN		N			
A730	HSS-E	DIN 345	4XD	118°	Bronze		N			



d <sub>1</sub> Øh <sub>8</sub> Inch	d <sub>1</sub> Øh <sub>8</sub> mm	d <sub>1</sub> decimal Inch	l <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	MK	A130	A530	A730
1/8	3.00	0.1181	33	114	1	A1303.0		
	3.18	0.1252	36	117	1	A1301/8		
	3.20	0.1260	36	117	1	A1303.2		
	3.25	0.1280	36	117	1	A1303.25		
	3.30	0.1299	36	117	1	A1303.3		
9/64	3.50	0.1378	39	120	1	A1303.5		
	3.57	0.1406	39	120	1	A1309/64		
	3.75	0.1476	39	120	1	A1303.75		
5/32	3.97	0.1563	43	124	1	A1305/32		
	4.00	0.1575	43	124	1	A1304.0		
	4.10	0.1614	43	124	1	A1304.1		
	4.20	0.1654	43	124	1	A1304.2		

$d_1$ $\varnothing h_8$ Inch	$d_1$ $\varnothing h_8$ mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	MK	A130	A530	A730
11/64	4.25	0.1673	43	124	1	A1304.25		
	4.37	0.1720	47	128	1	A13011/64		
	4.50	0.1772	47	128	1	A1304.5		
3/16	4.75	0.1870	52	128	1	A1304.75		
	4.76	0.1874	52	133	1	A1303/16		
	4.80	0.1890	52	133	1	A1304.8		
	4.90	0.1929	52	133	1	A1304.9		
	5.00	0.1969	52	133	1	A1305.0		
13/64	5.10	0.2008	52	133	1	A1305.1		
	5.16	0.2031	52	133	1	A13013/64		
	5.20	0.2047	52	133	1	A1305.2		
	5.25	0.2067	52	133	1	A1305.25		
	5.40	0.2126	57	138	1	A1305.4		
7/32	5.50	0.2165	57	138	1	A1305.5		
	5.56	0.2189	57	138	1	A1307/32		
	5.70	0.2244	57	138	1	A1305.7		
	5.75	0.2264	57	138	1	A1305.75		
	5.80	0.2283	57	138	1	A1305.8		
15/64	5.90	0.2323	57	138	1	A1305.9		
	5.95	0.2343	57	138	1	A13015/64		
	6.00	0.2362	57	138	1	A1306.0		
	6.10	0.2402	63	144	1	A1306.1		
	6.20	0.2441	63	144	1	A1306.2		
1/4	6.25	0.2461	63	144	1	A1306.25		
	6.30	0.2480	63	144	1	A1306.3		
	6.35	0.2500	63	144	1	A1301/4		
	6.40	0.2520	63	144	1	A1306.4		
	6.50	0.2559	63	144	1	A1306.5		
	6.60	0.2598	63	144	1	A1306.6		
	6.70	0.2638	63	144	1	A1306.7		
17/64	6.75	0.2657	69	150	1	A13017/64		
	6.75	0.2657	69	150	1	A1306.75		
	6.80	0.2677	69	150	1	A1306.8		
	6.90	0.2717	69	150	1	A1306.9		
	7.00	0.2756	69	150	1	A1307.0		
9/32	7.14	0.2811	69	150	1	A1309/32		
	7.20	0.2835	69	150	1	A1307.2		
	7.25	0.2854	69	150	1	A1307.25		
	7.30	0.2874	69	150	1	A1307.3		
	7.40	0.2913	69	150	1	A1307.4		
19/64	7.50	0.2953	69	150	1	A1307.5		
	7.54	0.2969	75	156	1	A13019/64		
	7.70	0.3031	75	156	1	A1307.7		
	7.75	0.3051	75	156	1	A1307.75		
	7.80	0.3071	75	156	1	A1307.8		
5/16	7.90	0.3110	75	156	1	A1307.9		
	7.94	0.3126	75	156	1	A1305/16		
	8.00	0.3150	75	156	1	A1308.0		
	8.10	0.3189	75	156	1	A1308.1		
	8.20	0.3228	75	156	1	A1308.2		
21/64	8.25	0.3248	75	156	1	A1308.25		
	8.30	0.3268	75	156	1	A1308.3		
	8.33	0.3280	75	156	1	A13021/64		
	8.40	0.3307	75	156	1	A1308.4		
	8.50	0.3346	75	156	1	A1308.5	A5308.5	
11/32	8.60	0.3386	81	162	1	A1308.6		
	8.70	0.3425	81	162	1	A1308.7		
	8.73	0.3437	81	162	1	A13011/32		
	8.75	0.3445	81	162	1	A1308.75		
	8.80	0.3465	81	162	1	A1308.8		
23/64	8.90	0.3504	81	162	1	A1308.9		
	9.00	0.3543	81	162	1	A1309.0	A5309.0	
	9.10	0.3583	81	162	1	A1309.1		
	9.13	0.3594	81	162	1	A13023/64		
	9.20	0.3622	81	162	1	A1309.2		
3/8	9.25	0.3642	81	162	1	A1309.25		
	9.30	0.3661	81	162	1	A1309.3		
	9.50	0.3740	81	162	1	A1309.5		
	9.52	0.3748	87	168	1	A1303/8		
	9.60	0.3780	87	168	1	A1309.6		

d <sub>1</sub> Øh <sub>8</sub> Inch	d <sub>1</sub> Øh <sub>8</sub> mm	d <sub>1</sub> decimal Inch	l <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	MK	A130	A530	A730
	9.70	0.3819	87	168	1	A1309.7		
	9.75	0.3839	87	168	1	A1309.75		
	9.80	0.3858	87	168	1	A1309.8		
	9.90	0.3898	87	168	1	A1309.9		
25/64	9.92	0.3906	87	168	1	A13025/64		
	10.00	0.3937	87	168	1	A13010.0	A53010.0	A73010.0
	10.10	0.3976	87	168	1	A13010.1		
	10.20	0.4016	87	168	1	A13010.2	A53010.2	A73010.2
	10.25	0.4035	87	168	1	A13010.25		
	10.30	0.4055	87	168	1	A13010.3		
13/32	10.32	0.4063	87	168	1	A13013/32		
	10.50	0.4134	87	168	1	A13010.5	A53010.5	A73010.5
27/64	10.72	0.4220	94	175	1	A13027/64		
	10.75	0.4232	94	175	1	A13010.75		
	10.80	0.4252	94	175	1	A13010.8		A73010.8
	10.90	0.4291	94	175	1	A13010.9		
	11.00	0.4331	94	175	1	A13011.0	A53011.0	A73011.0
	11.10	0.4370	94	175	1	A13011.1		
7/16	11.11	0.4374	94	175	1	A1307/16		
	11.20	0.4409	94	175	1	A13011.2		
	11.25	0.4429	94	175	1	A13011.25		
	11.30	0.4449	94	175	1	A13011.3		
	11.40	0.4488	94	175	1	A13011.4		
	11.50	0.4528	94	175	1	A13011.5	A53011.5	A73011.5
29/64	11.51	0.4531	94	175	1	A13029/64		
	11.60	0.4567	94	175	1	A13011.6		
	11.70	0.4606	94	175	1	A13011.7		
	11.75	0.4626	94	175	1	A13011.75	A53011.75	
	11.80	0.4646	94	175	1	A13011.8		A73011.8
	11.90	0.4685	101	182	1	A13011.9		
15/32	11.91	0.4689	101	182	1	A13015/32		
	12.00	0.4724	101	182	1	A13012.0	A53012.0	A73012.0
	12.10	0.4764	101	182	1	A13012.1		
	12.20	0.4803	101	182	1	A13012.2		A73012.2
	12.25	0.4823	101	182	1	A13012.25		
	12.30	0.4843	101	182	1	A13012.3		
31/64	12.30	0.4843	101	182	1	A13031/64		
	12.40	0.4882	101	182	1	A13012.4		
	12.50	0.4921	101	182	1	A13012.5	A53012.5	A73012.5
	12.60	0.4961	101	182	1	A13012.6		
	12.70	0.5000	101	182	1	A13012.7		
1/2	12.70	0.5000	101	182	1	A1301/2		
	12.75	0.5020	101	182	1	A13012.75		
	12.80	0.5039	101	182	1	A13012.8		A73012.8
	12.90	0.5079	101	182	1	A13012.9		
	13.00	0.5118	101	182	1	A13013.0	A53013.0	A73013.0
33/64	13.10	0.5157	101	182	1	A13033/64		
	13.20	0.5197	101	182	1	A13013.2		
	13.25	0.5217	108	189	1	A13013.25		
17/32	13.49	0.5311	108	189	1	A13017/32		
	13.50	0.5315	108	189	1	A13013.5	A53013.5	A73013.5
	13.60	0.5354	108	189	1	A13013.6		
	13.70	0.5394	108	189	1	A13013.7		
	13.75	0.5413	108	189	1	A13013.75		
	13.80	0.5433	108	189	1	A13013.8		A73013.8
35/64	13.89	0.5469	108	189	1	A13035/64		
	13.90	0.5472	108	189	1	A13013.9		
	14.00	0.5512	108	189	1	A13014.0	A53014.0	A73014.0
	14.10	0.5551	114	212	2	A13014.1		
	14.20	0.5591	114	212	2	A13014.2		
	14.25	0.5610	114	212	2	A13014.25		A73014.25
9/16	14.29	0.5626	114	212	2	A1309/16		
	14.30	0.5630	114	212	2	A13014.3		
	14.40	0.5669	114	212	2	A13014.4		
	14.50	0.5709	114	212	2	A13014.5	A53014.5	A73014.5
	14.60	0.5748	114	212	2	A13014.6		
37/64	14.68	0.5780	114	212	2	A13037/64		
	14.70	0.5787	114	212	2	A13014.7		
	14.75	0.5807	114	212	2	A13014.75		A73014.75
	14.80	0.5827	114	212	2	A13014.8		

$d_1$ $\varnothing_{h_8}$ Inch	$d_1$ $\varnothing_{h_8}$ mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	MK	A130	A530	A730
	14.90	0.5866	114	212	2	A13014.9		
19/32	15.00	0.5906	114	212	2	A13015.0	A53015.0	A73015.0
	15.08	0.5937	120	218	2	A13019/32		
	15.10	0.5945	120	218	2	A13015.1		
	15.20	0.5984	120	218	2	A13015.2		
39/64	15.25	0.6004	120	218	2	A13015.25	A53015.25	A73015.25
	15.48	0.6094	120	218	2	A13039/64		
	15.50	0.6102	120	218	2	A13015.5	A53015.5	A73015.5
	15.70	0.6181	120	218	2	A13015.7		
5/8	15.75	0.6201	120	218	2	A13015.75		A73015.75
	15.80	0.6220	120	218	2	A13015.8		
	15.88	0.6252	120	218	2	A1305/8		
	15.90	0.6260	120	218	2	A13015.9		
	16.00	0.6299	120	218	2	A13016.0	A53016.0	A73016.0
	16.10	0.6339	125	223	2	A13016.1		
	16.20	0.6378	125	223	2	A13016.2		
41/64	16.25	0.6398	120	218	2			A73016.25
	16.25	0.6398	125	223	2	A13016.25		
	16.27	0.6406	125	223	2	A13041/64		
	16.50	0.6496	125	223	2	A13016.5	A53016.5	A73016.5
21/32	16.67	0.6563	125	223	2	A13021/32		
	16.75	0.6594	125	223	2	A13016.75		
43/64	17.00	0.6693	125	223	2	A13017.0	A53017.0	A73017.0
	17.07	0.6720	130	228	2	A13043/64		
	17.25	0.6791	130	228	2	A13017.25		A73017.25
11/16	17.46	0.6874	130	228	2	A13011/16		
	17.50	0.6890	130	228	2	A13017.5	A53017.5	A73017.5
	17.75	0.6988	130	228	2	A13017.75		A73017.75
45/64	17.86	0.7031	130	228	2	A13045/64		
	18.00	0.7087	130	228	2	A13018.0	A53018.0	A73018.0
	18.25	0.7185	135	233	2	A13018.25		A73018.25
23/32	18.26	0.7189	135	233	2	A13023/32		
	18.50	0.7283	135	233	2	A13018.5	A53018.5	A73018.5
47/64	18.65	0.7343	135	233	2	A13047/64		
	18.75	0.7382	135	233	2	A13018.75		A73018.75
	19.00	0.7480	135	233	2	A13019.0	A53019.0	A73019.0
3/4	19.05	0.7500	140	238	2	A1303/4		
	19.25	0.7579	140	238	2	A13019.25		A73019.25
	19.45	0.7657	140	238	2	A13049/64		
49/64	19.50	0.7677	140	238	2	A13019.5	A53019.5	A73019.5
	19.75	0.7776	140	238	2	A13019.75		A73019.75
	19.84	0.7811	140	238	2	A13025/32		
	20.00	0.7874	140	238	2	A13020.0	A53020.0	A73020.0
51/64	20.24	0.7969	145	243	2	A13051/64		
	20.25	0.7972	145	243	2	A13020.25		A73020.25
	20.40	0.8031	145	243	2	A13020.4		
	20.50	0.8071	145	243	2	A13020.5	A53020.5	A73020.5
13/16	20.64	0.8126	145	243	2	A13013/16		
	20.75	0.8169	145	243	2	A13020.75		A73020.75
	21.00	0.8268	145	243	2	A13021.0	A53021.0	A73021.0
53/64	21.03	0.8280	145	243	2	A13053/64		
	21.25	0.8366	150	248	2	A13021.25		
	21.43	0.8437	150	248	2	A13027/32		
27/32	21.50	0.8465	150	248	2	A13021.5	A53021.5	A73021.5
	21.75	0.8563	150	248	2	A13021.75		
	21.83	0.8594	150	248	2	A13055/64		
	22.00	0.8661	150	248	2	A13022.0	A53022.0	A73022.0
7/8	22.22	0.8748	150	248	2	A1307/8		
	22.25	0.8760	150	248	2	A13022.25		
	22.50	0.8858	155	253	2	A13022.5	A53022.5	A73022.5
57/64	22.62	0.8906	155	253	2	A13057/64		
	22.75	0.8957	155	253	2	A13022.75		
	23.00	0.9055	155	253	2	A13023.0	A53023.0	A73023.0
29/32	23.02	0.9063	155	253	2	A13029/32		
	23.25	0.9154	155	276	3	A13023.25		
59/64	23.42	0.9220	155	276	3	A13059/64		
	23.50	0.9252	155	276	3	A13023.5	A53023.5	A73023.5
	23.75	0.9350	160	281	3	A13023.75		
15/16	23.81	0.9374	160	281	3	A13015/16		
	24.00	0.9449	160	281	3	A13024.0	A53024.0	A73024.0

$d_1$ $\varnothing_{\frac{1}{8}}$ Inch	$d_1$ $\varnothing_{\frac{1}{8}}$ mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	MK	A130	A530	A730
61/64	24.21	0.9531	160	281	3	A13061/64		
	24.25	0.9547	160	281	3	A13024.25		
	24.50	0.9646	160	281	3	A13024.5	A53024.5	A73024.5
31/32	24.61	0.9689	160	281	3	A13031/32		
	24.75	0.9744	160	281	3	A13024.75		
	25.00	0.9843	160	281	3	A13025.0	A53025.0	A73025.0
63/64	25.00	0.9843	160	286	3	A13063/64		
	25.25	0.9941	165	286	3	A13025.25		
1"	25.40	1.0000	165	286	3	A1301		
	25.50	1.0039	165	286	3	A13025.5	A53025.5	A73025.5
	25.75	1.0138	165	286	3	A13025.75		
	26.00	1.0236	165	286	3	A13026.0	A53026.0	A73026.0
	26.25	1.0335	165	286	3	A13026.25		
	26.50	1.0433	165	286	3	A13026.5	A53026.5	A73026.5
	26.75	1.0531	170	291	3	A13026.75		
	26.99	1.0626	170	291	3	A1301.1/16		
1.1/16	27.00	1.0630	170	291	3	A13027.0	A53027.0	A73027.0
	27.25	1.0728	170	291	3	A13027.25		
	27.50	1.0827	170	291	3	A13027.5	A53027.5	A73027.5
	27.75	1.0925	170	291	3	A13027.75		
	28.00	1.1024	170	291	3	A13028.0	A53028.0	A73028.0
	28.25	1.1122	175	296	3	A13028.25		
	28.50	1.1220	175	296	3	A13028.5	A53028.5	A73028.5
	28.58	1.1252	175	296	3	A1301.1/8		
1.1/8	28.75	1.1319	175	296	3	A13028.75		
	29.00	1.1417	175	296	3	A13029.0	A53029.0	A73029.0
	29.25	1.1516	175	296	3	A13029.25		
	29.37	1.1563	175	296	3	A1301.5/32		
1.5/32	29.50	1.1614	175	296	3	A13029.5	A53029.5	
	29.75	1.1713	175	296	3	A13029.75		
	30.00	1.1811	175	296	3	A13030.0	A53030.0	A73030.0
	30.16	1.1874	180	301	3	A1301.3/16		
1.3/16	30.25	1.1909	180	301	3	A13030.25		
	30.50	1.2008	180	301	3	A13030.5		
	30.75	1.2106	180	301	3	A13030.75		
	30.96	1.2189	180	301	3	A1301.7/32		
1.7/32	31.00	1.2205	180	301	3	A13031.0	A53031.0	A73031.0
	31.25	1.2303	180	301	3	A13031.25		
	31.50	1.2402	180	301	3	A13031.5		
	31.75	1.2500	185	306	3	A13031.75		
	31.75	1.2500	185	306	3	A1301.1/4		
1.1/4	32.00	1.2598	185	334	4	A13032.0	A53032.0	A73032.0
	32.50	1.2795	185	334	4	A13032.5		
	32.54	1.2811	185	334	4	A1301.9/32		
1.9/32	33.00	1.2992	185	334	4	A13033.0	A53033.0	
	33.34	1.3126	185	334	4	A1301.5/16		
1.5/16	33.50	1.3189	185	334	4	A13033.5		
	34.00	1.3386	190	339	4	A13034.0		
	34.13	1.3437	190	339	4	A1301.11/32		
1.11/32	34.50	1.3583	190	339	4	A13034.5		
	34.93	1.3752	190	339	4	A1301.3/8		
	35.00	1.3780	190	339	4	A13035.0	A53035.0	
1.3/8	35.50	1.3976	190	339	4	A13035.5		
	35.72	1.4063	195	344	4	A1301.13/32		
	36.00	1.4173	195	344	4	A13036.0		
1.13/32	36.50	1.4370	195	344	4	A13036.5		
	36.51	1.4374	195	344	4	A1301.7/16		
	37.00	1.4567	195	344	4	A13037.0		
	37.50	1.4764	195	344	4	A13037.5		
1.7/16	38.00	1.4961	200	349	4	A13038.0		
	38.10	1.5000	200	349	4	A1301.1/2		
	38.50	1.5157	200	349	4	A13038.5		
	39.00	1.5354	200	349	4	A13039.0		
	39.50	1.5551	200	349	4	A13039.5		
1.9/16	39.69	1.5626	200	349	4	A1301.9/16		
	40.00	1.5748	200	349	4	A13040.0	A53040.0	
	40.50	1.5945	205	354	4	A13040.5		
	41.00	1.6142	205	354	4	A13041.0		
	41.28	1.6252	205	354	4	A1301.5/8		
1.5/8	41.50	1.6339	205	354	4	A13041.5		

$d_1$ $\varnothing h_8$ Inch	$d_1$ $\varnothing h_8$ mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	MK	A130	A530	A730
	42.00	1.6535	205	354	4	A13042.0		
	42.50	1.6732	205	354	4	A13042.5		
1.11/16	42.86	1.6874	210	359	4	A1301.11/16		
	43.00	1.6929	210	359	4	A13043.0		
	43.50	1.7126	210	359	4	A13043.5		
	44.00	1.7323	210	359	4	A13044.0		
1.3/4	44.45	1.7500	210	359	4	A1301.3/4		
	44.50	1.7520	210	359	4	A13044.5		
	45.00	1.7717	210	359	4	A13045.0		
	45.50	1.7913	215	364	4	A13045.5		
	46.00	1.8110	215	364	4	A13046.0		
	46.50	1.8307	215	364	4	A13046.5		
	47.00	1.8504	215	364	4	A13047.0		
	47.50	1.8701	215	364	4	A13047.5		
	48.00	1.8898	220	369	4	A13048.0		
	48.50	1.9094	220	369	4	A13048.5		
	49.00	1.9291	220	369	4	A13049.0		
	49.50	1.9488	220	369	4	A13049.5		
	50.00	1.9685	220	369	4	A13050.0		
2"	50.80	2.0000	225	374	4	A1302		



# A166

- Taper Shank Drill with 4 facet ground Brazed Carbide Tip
- Broca mango cónico 4 caras con punta soldada de metal duro
- Broca Encabadouro Cónico 4 faces com Pastilha Soldada de MD
- Foret queue cône morse avec partie carbure rectifiée et brasée sur 4 facettes

A166	▪	3.1	3.2	3.3	3.4																
	•	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1
		7.2	7.3	7.4	8.2	9.1															

A166 **HSS HM** **DIN 345** **4XD** **118°** **ST** **N**




$d_1$ $\varnothing_{h_8}$ mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	MK	A166
10.00	0.3937	87	168	1	A16610.0
10.50	0.4134	87	168	1	A16610.5
11.00	0.4331	94	175	1	A16611.0
11.50	0.4528	94	175	1	A16611.5
12.00	0.4724	101	182	1	A16612.0
13.00	0.5118	101	182	1	A16613.0
13.50	0.5315	108	189	1	A16613.5
14.00	0.5512	108	189	1	A16614.0
15.00	0.5906	114	212	2	A16615.0
16.00	0.6299	120	218	2	A16616.0
17.00	0.6693	125	223	2	A16617.0
17.50	0.6890	130	228	2	A16617.5
18.00	0.7087	130	228	2	A16618.0
19.00	0.7480	135	233	2	A16619.0
20.00	0.7874	140	238	2	A16620.0
21.00	0.8268	145	243	2	A16621.0
22.00	0.8661	150	248	2	A16622.0
22.50	0.8858	155	253	2	A16622.5
23.00	0.9055	155	253	2	A16623.0
24.00	0.9449	160	281	3	A16624.0
25.00	0.9843	160	281	3	A16625.0
26.00	1.0236	165	286	3	A16626.0
27.00	1.0630	170	291	3	A16627.0
28.00	1.1024	170	291	3	A16628.0
29.00	1.1417	175	296	3	A16629.0
30.00	1.1811	175	296	3	A16630.0
32.00	1.2598	185	334	4	A16632.0
33.00	1.2992	185	334	4	A16633.0

## A350

- Long Series Tapershank Drill
- Broca de mango cónico, serie larga
- Broca CM Longa
- Foret série longue

A350	▪	1.1	1.2																		
	•	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3
		6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3	9.1											

A350 HSS DIN 341 6XD 118° ST N



$d_1$ $\varnothing h_8$ mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	MK	A350
5.00	0.1969	74	155	1	A3505.0
5.50	0.2165	80	161	1	A3505.5
6.00	0.2362	80	161	1	A3506.0
6.70	0.2638	86	167	1	A3506.7
6.80	0.2677	93	174	1	A3506.8
7.00	0.2756	93	174	1	A3507.0
7.50	0.2953	93	174	1	A3507.5
8.00	0.3150	100	181	1	A3508.0
8.40	0.3307	100	181	1	A3508.4
8.50	0.3346	100	181	1	A3508.5
8.75	0.3445	107	188	1	A3508.75
9.00	0.3543	107	188	1	A3509.0
9.50	0.3740	107	188	1	A3509.5
9.80	0.3858	116	197	1	A3509.8
10.00	0.3937	116	197	1	A35010.0
10.20	0.4016	116	197	1	A35010.2
10.50	0.4134	116	197	1	A35010.5
10.70	0.4213	125	206	1	A35010.7
11.00	0.4331	125	206	1	A35011.0
11.50	0.4528	125	206	1	A35011.5
11.75	0.4626	125	206	1	A35011.75
11.80	0.4646	125	206	1	A35011.8
12.00	0.4724	134	215	1	A35012.0
12.50	0.4921	134	215	1	A35012.5
13.00	0.5118	134	215	1	A35013.0
13.50	0.5315	142	223	1	A35013.5
14.00	0.5512	142	223	1	A35014.0
14.25	0.5610	147	245	2	A35014.25
14.50	0.5709	147	245	2	A35014.5
14.75	0.5807	147	245	2	A35014.75
15.00	0.5906	147	245	2	A35015.0
15.25	0.6004	153	251	2	A35015.25
15.50	0.6102	153	251	2	A35015.5
15.75	0.6201	153	251	2	A35015.75


$d_1$ $\varnothing h_8$ mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	MK	A350
16.00	0.6299	153	251	2	A35016.0
16.25	0.6398	159	257	2	A35016.25
16.50	0.6496	159	257	2	A35016.5
16.75	0.6594	159	257	2	A35016.75
17.00	0.6693	159	257	2	A35017.0
17.25	0.6791	165	263	2	A35017.25
17.50	0.6890	165	263	2	A35017.5
18.00	0.7087	165	263	2	A35018.0
18.50	0.7283	171	269	2	A35018.5
19.00	0.7480	171	269	2	A35019.0
19.50	0.7677	177	275	2	A35019.5
19.75	0.7776	177	275	2	A35019.75
20.00	0.7874	177	275	2	A35020.0
20.25	0.7972	184	282	2	A35020.25
20.50	0.8071	184	282	2	A35020.5
21.00	0.8268	184	282	2	A35021.0
21.50	0.8465	191	289	2	A35021.5
22.00	0.8661	191	289	2	A35022.0
22.50	0.8858	198	296	2	A35022.5
23.00	0.9055	198	296	2	A35023.0
23.50	0.9252	198	319	3	A35023.5
24.00	0.9449	206	327	3	A35024.0
24.50	0.9646	206	327	3	A35024.5
25.00	0.9843	206	327	3	A35025.0
25.50	1.0039	214	335	3	A35025.5
26.00	1.0236	214	335	3	A35026.0
26.50	1.0433	214	335	3	A35026.5
27.00	1.0630	222	343	3	A35027.0
27.50	1.0827	222	343	3	A35027.5
28.00	1.1024	222	343	3	A35028.0
29.00	1.1417	230	351	3	A35029.0
30.00	1.1811	230	351	3	A35030.0
30.50	1.2008	239	360	3	A35030.5
31.00	1.2205	239	360	3	A35031.0
31.50	1.2402	239	360	3	A35031.5
32.00	1.2598	248	397	4	A35032.0
33.00	1.2992	248	397	4	A35033.0
34.00	1.3386	257	406	4	A35034.0
35.00	1.3780	257	406	4	A35035.0
36.00	1.4173	267	416	4	A35036.0
37.00	1.4567	267	416	4	A35037.0
38.00	1.4961	277	426	4	A35038.0
39.00	1.5354	277	426	4	A35039.0
40.00	1.5748	277	426	4	A35040.0
41.00	1.6142	287	436	4	A35041.0
42.00	1.6535	287	436	4	A35042.0
43.00	1.6929	298	447	4	A35043.0
44.00	1.7323	298	447	4	A35044.0
45.00	1.7717	298	447	4	A35045.0
46.00	1.8110	310	459	4	A35046.0
47.00	1.8504	310	459	4	A35047.0
48.00	1.8898	321	470	4	A35048.0
50.00	1.9685	321	470	4	A35050.0

## A345

- Morse Taper Shank Extra Length Drill
- Broca de mango cónico serie extra larga
- Broca CM - Extra Longa
- Foret queue cône morse - Extra long

A345	▪	1.1	1.2																		
	•	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3
		6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3	9.1											

A345 HSS DIN 1870/1 10XD 118° ST N



$d_1$ $\varnothing h_8$ Inch	$d_1$ $\varnothing h_8$ mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	MK	A345
	8.00	0.3150	165	265	1	A3458.0
	8.50	0.3346	165	265	1	A3458.5
	9.00	0.3543	175	275	1	A3459.0
	9.50	0.3740	175	275	1	A3459.5
3/8	9.52	0.3748	185	285	1	A3453/8
	10.00	0.3937	185	285	1	A34510.0
13/32	10.32	0.4063	185	285	1	A34513/32
	10.50	0.4134	185	285	1	A34510.5
	11.00	0.4331	195	300	1	A34511.0
7/16	11.11	0.4374	195	300	1	A3457/16
	11.50	0.4528	195	300	1	A34511.5
29/64	11.51	0.4531	205	310	1	A34529/64
	12.00	0.4724	205	310	1	A34512.0
	12.50	0.4921	205	310	1	A34512.5
1/2	12.70	0.5000	205	310	1	A3451/2
	13.00	0.5118	205	310	1	A34513.0
17/32	13.49	0.5311	220	325	1	A34517/32
	13.50	0.5315	220	325	1	A34513.5
	14.00	0.5512	220	325	1	A34514.0
9/16	14.29	0.5626	220	340	2	A3459/16
37/64	14.68	0.5780	220	340	2	A34537/64
	15.00	0.5906	220	340	2	A34515.0
39/64	15.48	0.6094	230	355	2	A34539/64
	15.50	0.6102	230	355	2	A34515.5
5/8	15.88	0.6252	230	355	2	A3455/8
	16.00	0.6299	230	355	2	A34516.0
41/64	16.27	0.6406	230	355	2	A34541/64
	16.50	0.6496	230	355	2	A34516.5
21/32	16.67	0.6563	230	355	2	A34521/32
	17.00	0.6693	230	355	2	A34517.0
11/16	17.46	0.6874	245	370	2	A34511/16
	17.50	0.6890	245	370	2	A34517.5


$d_1$ $\varnothing h_8$ Inch	$d_1$ $\varnothing h_8$ mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	MK	A345	
3/4	18.00	0.7087	245	370	2	A34518.0	
	18.50	0.7283	245	370	2	A34518.5	
	19.00	0.7480	245	370	2	A34519.0	
	19.05	0.7500	260	385	2	A3453/4	
	19.50	0.7677	260	385	2	A34519.5	
	20.00	0.7874	260	385	2	A34520.0	
	20.50	0.8071	260	385	2	A34520.5	
	21.00	0.8268	260	385	2	A34521.0	
	21.50	0.8465	270	405	2	A34521.5	
	22.00	0.8661	270	405	2	A34522.0	
7/8	22.22	0.8748	270	405	2	A3457/8	
	22.50	0.8858	270	405	3	A34522.5	
	23.00	0.9055	270	405	3	A34523.0	
	23.50	0.9252	270	425	3	A34523.5	
	24.00	0.9449	290	440	3	A34524.0	
	24.50	0.9646	290	440	3	A34524.5	
	25.00	0.9843	290	440	3	A34525.0	
	25.40	1.0000	290	440	3	A3451 <sup>3)</sup>	
1"	25.50	1.0039	290	440	3	A34525.5 <sup>3)</sup>	
	26.00	1.0236	290	440	3	A34526.0 <sup>3)</sup>	
	26.50	1.0433	290	440	3	A34526.5 <sup>3)</sup>	
	27.00	1.0630	305	460	3	A34527.0 <sup>3)</sup>	
	28.00	1.1024	305	460	3	A34528.0 <sup>3)</sup>	
	29.00	1.1417	305	460	3	A34529.0 <sup>3)</sup>	
	30.00	1.1811	305	460	3	A34530.0 <sup>3)</sup>	
	1.1/4	31.75	1.2500	320	480	3	A3451.1/4 <sup>3)</sup>
		31.00	1.2205	320	480	3	A34531.0 <sup>3)</sup>
		32.00	1.2598	320	505	4	A34532.0 <sup>3)</sup>
33.00		1.2992	320	505	4	A34533.0 <sup>3)</sup>	
34.00		1.3386	340	530	4	A34534.0 <sup>3)</sup>	
35.00		1.3780	340	530	4	A34535.0 <sup>3)</sup>	
36.00		1.4173	340	530	4	A34536.0 <sup>3)</sup>	
37.00		1.4567	340	530	4	A34537.0 <sup>3)</sup>	
38.00		1.4961	360	555	4	A34538.0 <sup>3)</sup>	
1.1/2		38.10	1.5000	360	555	4	A3451.1/2 <sup>3)</sup>
	39.00	1.5354	360	555	4	A34539.0 <sup>3)</sup>	
	40.00	1.5748	360	555	4	A34540.0 <sup>3)</sup>	

## A951 A952

- Morse Taper Shank Extra Length Drill
- Broca de mango cónico serie extra larga
- Broca CM - Extra Longa
- Foret queue cône morse - Extra long

A951; A952	▪	1.1	1.2	1.3															
	•	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2
		6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3	9.1								

A951	HSS	DIN 1870/1	15XD	130°	ST		W				
A952	HSS	DIN 1870/2	20XD	130°	ST		W				



$d_1$ $\varnothing h_8$ mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	MK	A951	A952
8.00	0.3150	210	330	1		A9528.0
8.50	0.3346	210	330	1		A9528.5
9.00	0.3543	220	345	1		A9529.0
10.00	0.3937	185	285	1	A95110.0	
10.00	0.3937	235	360	1		A95210.0
10.50	0.4134	235	360	1		A95210.5
11.00	0.4331	195	300	1	A95111.0	
11.00	0.4331	250	375	1		A95211.0
11.50	0.4528	250	375	1		A95211.5
12.00	0.4724	205	310	1	A95112.0	
12.00	0.4724	260	395	1		A95212.0
12.50	0.4921	205	310	1	A95112.5	
12.50	0.4921	260	395	1		A95212.5
13.00	0.5118	205	310	1	A95113.0	
13.00	0.5118	260	395	1		A95213.0
13.50	0.5315	220	325	1	A95113.5	
13.50	0.5315	275	410	1		A95213.5
14.00	0.5512	220	325	1	A95114.0	
14.00	0.5512	275	410	1		A95214.0
14.50	0.5709	220	340	2	A95114.5 <sup>5)</sup>	
14.50	0.5709	275	425	2		A95214.5 <sup>6)</sup>
15.00	0.5906	220	340	2	A95115.0 <sup>5)</sup>	
15.00	0.5906	275	425	2		A95215.0 <sup>6)</sup>
15.50	0.6102	230	355	2	A95115.5 <sup>5)</sup>	
15.50	0.6102	295	445	2		A95215.5 <sup>6)</sup>
16.00	0.6299	230	355	2	A95116.0 <sup>5)</sup>	
16.00	0.6299	295	445	2		A95216.0 <sup>6)</sup>
16.50	0.6496	230	355	2	A95116.5 <sup>5)</sup>	

<sup>5)</sup> < 15xD

<sup>6)</sup> < 20xD

$d_1$ $\varnothing h_8$ mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	MK	A951	A952
16.50	0.6496	295	445	2		A95216.5 <sup>6)</sup>
17.00	0.6693	230	355	2	A95117.0 <sup>5)</sup>	A95217.0 <sup>6)</sup>
17.00	0.6693	295	445	2		A95217.0 <sup>6)</sup>
17.50	0.6890	245	370	2	A95117.5 <sup>5)</sup>	A95217.5 <sup>6)</sup>
17.50	0.6890	310	465	2		A95217.5 <sup>6)</sup>
18.00	0.7087	245	370	2	A95118.0 <sup>5)</sup>	A95218.0 <sup>6)</sup>
18.00	0.7087	310	465	2		A95218.0 <sup>6)</sup>
18.50	0.7283	245	370	2	A95118.5 <sup>5)</sup>	A95218.5 <sup>6)</sup>
18.50	0.7283	310	465	2		A95218.5 <sup>6)</sup>
19.00	0.7480	245	370	2	A95119.0 <sup>5)</sup>	A95219.0 <sup>6)</sup>
19.00	0.7480	310	465	2		A95219.0 <sup>6)</sup>
19.50	0.7677	260	385	2	A95119.5 <sup>5)</sup>	A95219.5 <sup>6)</sup>
19.50	0.7677	325	490	2		A95219.5 <sup>6)</sup>
20.00	0.7874	260	385	2	A95120.0 <sup>5)</sup>	A95220.0 <sup>6)</sup>
20.00	0.7874	325	490	2		A95220.0 <sup>6)</sup>
21.00	0.8268	260	385	2	A95121.0 <sup>5)</sup>	A95221.0 <sup>6)</sup>
21.00	0.8268	325	490	2		A95221.0 <sup>6)</sup>
22.00	0.8661	270	405	2	A95122.0 <sup>5)</sup>	A95222.0 <sup>6)</sup>
22.00	0.8661	345	515	2		A95222.0 <sup>6)</sup>
23.00	0.9055	270	405	2	A95123.0 <sup>5)</sup>	A95223.0 <sup>6)</sup>
23.00	0.9055	345	515	2		A95223.0 <sup>6)</sup>
24.00	0.9449	290	440	3	A95124.0 <sup>5)</sup>	A95224.0 <sup>6)</sup>
24.00	0.9449	365	555	3		A95224.0 <sup>6)</sup>
25.00	0.9843	290	440	3	A95125.0 <sup>5)</sup>	A95225.0 <sup>6)</sup>
25.00	0.9843	365	555	3		A95225.0 <sup>6)</sup>
26.00	1.0236	290	440	3	A95126.0 <sup>5)</sup>	A95226.0 <sup>6)</sup>
26.00	1.0236	365	555	3		A95226.0 <sup>6)</sup>
27.00	1.0630	305	460	3	A95127.0 <sup>5)</sup>	A95227.0 <sup>6)</sup>
27.00	1.0630	385	580	3		A95227.0 <sup>6)</sup>
28.00	1.1024	305	460	3	A95128.0 <sup>5)</sup>	A95228.0 <sup>6)</sup>
28.00	1.1024	385	580	3		A95228.0 <sup>6)</sup>
29.00	1.1417	305	460	3	A95129.0 <sup>5)</sup>	A95229.0 <sup>6)</sup>
29.00	1.1417	385	580	3		A95229.0 <sup>6)</sup>
30.00	1.1811	305	460	3	A95130.0 <sup>5)</sup>	A95230.0 <sup>6)</sup>
30.00	1.1811	385	580	3		A95230.0 <sup>6)</sup>
31.00	1.2205	410	610	3		A95231.0 <sup>6)</sup>
32.00	1.2598	410	635	4		A95232.0 <sup>6)</sup>
33.00	1.2992	410	635	4		A95233.0 <sup>6)</sup>
34.00	1.3386	430	665	4		A95234.0 <sup>6)</sup>
35.00	1.3780	430	665	4		A95235.0 <sup>6)</sup>
38.00	1.4961	460	695	4		A95238.0 <sup>6)</sup>
40.00	1.5748	460	695	4		A95240.0 <sup>6)</sup>

<sup>5)</sup> < 15xD

<sup>6)</sup> < 20xD

- A400**
- Subland Drill - 90°
  - Broca Bidiametral - 90°
  - Broca Escalonada - 90°
  - Foret étagé - 90°

A400	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	3.1	3.2														
	•	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3
		7.4	8.1																		

A400

HSS

DIN  
**8374**

4XD

**118°**

ST

N

**90°**



M	$d_1$ Ø mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	$l_3$ mm	$d_2$ Ø mm	A400
M3	3.20	0.1260	57	93	9	6	A400M3
M4	4.30	0.1693	75	117	11	8	A400M4
M5	5.30	0.2087	87	133	13	10	A400M5
M6	6.40	0.2520	94	142	15	11.5	A400M6
M8	8.40	0.3307	114	169	19	15	A400M8
M10	10.50	0.4134	135	198	23	19	A400M10



# A402

- Subland Drill - 180°
- Broca Bidiametral - 180°
- Broca Escalonada - 180°
- Foret étagé - 180°

A402	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	3.1	3.2															
	•	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	
		7.4	8.1																			

A402 HSS DIN 8376 4XD 118° ST N 180°




M	$d_1$ Ø mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	$l_3$ mm	$d_2$ Ø mm	A402
M3	3.40	0.1339	57	93	9	6	A402M3
M4	4.50	0.1772	75	117	11	8	A402M4
M5	5.50	0.2165	87	133	13	10	A402M5
M6	6.60	0.2598	94	142	15	11	A402M6
M8	9.00	0.3543	114	169	19	15	A402M8
M10	11.00	0.4331	130	191	23	18	A402M10

- A405**
- Morse Taper Shank Subland Drill - 180°
  - Broca Bidiametral de mango cónico - 180°
  - Broca Escolanada CM - 180°
  - Queue cone morse foret étagé - 180°

A405	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	3.1	3.2														
	•	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3
		7.4	8.1																		

A405 HSS DIN 8377 4XD 118° ST N 180°




M	$d_1$ Ø mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	$l_3$ mm	$d_2$ Ø mm	MK	A405
M6	6.60	0.2598	94	175	15	11	1	A405M6
M8	9.00	0.3543	114	212	19	15	2	A405M8
M10	11.00	0.4331	130	228	23	18	2	A405M10
M12	13.50	0.5315	140	238	27	20	2	A405M12
M14	15.50	0.6102	160	281	31	24	3	A405M14
M16	17.50	0.6890	165	286	35	26	3	A405M16
M18	20.00	0.7874	175	296	39	30	3	A405M18

# A412

- Step Drill
- Broca escalonada
- Broca Escalonada
- Foret étagé

A412	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	3.1	3.2														
	•	1.5	1.6	2.2	2.3	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	
		8.1																				

A412 HSS DORMER 2.5XD 118° ST




M	$d_1$ Ø mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ mm	$l_1$ mm	$l_3$ mm	$d_2$ Ø mm	A412
M3	3.40	0.1339	31	70	9	6.6	A412M3
M4	4.50	0.1772	40	84	11	9	A412M4
M5	5.50	0.2165	47	95	13	11	A412M5
M6	6.60	0.2598	51	102	15	13	A412M6
M8	9.00	0.3543	62	123	19	17.2	A412M8
M10	11.00	0.4331	70	141	23	21.5	A412M10

## A413

- Step Drill
- Broca escalonada
- Broca Escalonada
- Foret étagé

A413	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	3.1	3.2													
	•	1.5	1.6	2.2	2.3	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4
		8.1																			

A413 HSS DORMER 2.5XD 118° ST




M	d <sub>1</sub> Ø mm	d <sub>1</sub> decimal Inch	l <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>3</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø mm	A413
M3	3.40	0.1339	28	66	9	6	A413M3
M4	4.50	0.1772	37	79	11	8	A413M4
M5	5.50	0.2165	43	89	13	10	A413M5
M6	6.60	0.2598	47	95	15	11	A413M6
M8	9.00	0.3543	56	111	19	15	A413M8
M10	11.00	0.4331	62	123	23	18	A413M10

- A200** • Centre Drill - 60°
- A205** • Brocas de Centrar - 60°
- A206** • Broca de Centrar - 60°
- A266** • Foret à centrer - 60°

A200; A205; A206; A266	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	3.1	3.2									
	•	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2
		6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3	9.1					

A200	HSS	DIN 333A	1XD	118°							
A205	HSS	DIN 333A	1XD	118°	TiN						
A206	HSS-E	DIN 333A	1XD	118°							
A266	HSS-E	DIN 333A	1XD	118°	TiAlN						



A200	A205	A206	A266
0.50 - 12.50	1.00 - 5.00	1.00 - 5.00	1.00 - 5.00

d <sub>1</sub> ∅ mm	d <sub>1</sub> decimal Inch	l <sub>2</sub> max/min mm	l <sub>1</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ mm	A200	A205	A206	A266
0.50	0.0197	0.9 - 0.6	25	3.15	A200.5X3.15 <sup>7)</sup>			
0.80	0.0315	1.3 - 1.0	25	3.15	A200.8X3.15 <sup>7)</sup>			
1.00	0.0394	1.7 - 1.3	31	3.15	A2001.0X3.15	A2051.0X3.15	A2061.0X3.15	A2661.0X3.15
1.25	0.0492	2.0 - 1.6	31	3.15	A2001.25X3.15	A2051.25X3.15	A2061.25X3.15	A2661.25X3.15
1.60	0.0630	2.6 - 2.0	35	4.00	A2001.6X4.0	A2051.6X4.0	A2061.6X4.0	A2661.6X4.0
2.00	0.0787	3.1 - 2.5	40	5.00	A2002.0X5.0	A2052.0X5.0	A2062.0X5.0	A2662.0X5.0
2.50	0.0984	3.8 - 3.1	45	6.30	A2002.5X6.3	A2052.5X6.3	A2062.5X6.3	A2662.5X6.3
3.15	0.1240	4.6 - 3.9	50	8.00	A2003.15X8.0	A2053.15X8.0	A2063.15X8.0	A2663.15X8.0
4.00	0.1575	5.9 - 5.0	55	10.00	A2004.0X10.0	A2054.0X10.0	A2064.0X10.0	A2664.0X10.0
5.00	0.1969	7.2 - 6.3	63	12.50	A2005.0X12.5	A2055.0X12.5	A2065.0X12.5	A2665.0X12.5
6.30	0.2480	8.9 - 8.0	71	16.00	A2006.3X16.0			
8.00	0.3150	11.1 - 10.1	80	20.00	A2008.0X20.0			
10.00	0.3937	13.8 - 12.8	100	25.00	A2010.0X25.0			
12.50	0.4921	17.5 - 16.5	125	31.50	A2012.5X31.5			


<sup>7)</sup> Single Ended Only / Afilada sólo por una punta / Afiada num só lado / Une pointe seulement

## A210

- Centre Drill
- Brocas de Centrar
- Broca de Centrar
- Foret à centrer

- Radius Form
- Radio protegido
- Forma de Raio
- Chanfrein à rayon

A210	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	3.1	3.2														
	•	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3
		7.4	8.1	8.2	8.3	9.1															




$d_1$ Ø mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ max/min mm	$l_1$ mm	$r$ max/min mm	$d_2$ Ø mm	A210
0.50	0.0197	2.6 - 2.3	25.0	2.50 - 2.00	3.15	A210.5X3.15 <sup>7)</sup>
0.80	0.0315	2.9 - 2.6	25.0	3.15 - 2.50	3.15	A210.8X3.15 <sup>7)</sup>
1.00	0.0394	3.3 - 3.0	31.0	3.65 - 2.90	3.15	A2101.0X3.15
1.25	0.0492	3.6 - 3.3	31.0	3.95 - 3.15	3.15	A2101.25X3.15
1.60	0.0630	4.7 - 4.2	35.0	5.00 - 4.00	4.00	A2101.6X4.0
2.00	0.0787	5.4 - 5.0	40.0	6.25 - 5.00	5.00	A2102.0X5.0
2.50	0.0984	6.8 - 6.3	45.0	7.88 - 6.30	6.30	A2102.5X6.3
3.15	0.1240	8.5 - 8.0	50.0	10.00 - 8.00	8.00	A2103.15X8.0
4.00	0.1575	10.6 - 10.0	55.0	12.50 - 10.00	10.00	A2104.0X10.0
5.00	0.1969	13.1 - 12.5	63.0	15.63 - 12.50	12.50	A2105.0X12.5
6.30	0.2480	16.6 - 16.0	71.0	20.00 - 16.00	16.00	A2106.3X16.0
8.00	0.3150	20.7 - 20.0	80.0	25.00 - 20.00	20.00	A2108.0X20.0
10.00	0.3937	25.7 - 25.0	100.0	31.25 - 25.00	25.00	A21010.0X25.0

# A201

- Centre Drill - 60°
- Brocas de Centrar - 60°
- Broca de Centrar - 60°
- Foret à centrer - 60°

A201	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	3.1	3.2														
	•	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3
		7.4	8.1	8.2	8.3	9.1															

A201 HSS DORMER 1XD 122° 60°



d <sub>1</sub> Ø mm	d <sub>1</sub> decimal Inch	l <sub>2</sub> max/min mm	l <sub>1</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø mm	A201
0.63	0.0248	1.2 - 0.9	20	3.15	A201.63X3.15 <sup>7)</sup>
0.75	0.0295	1.3 - 1.0	35	3.50	A201.75X3.5
1.00	0.0394	2.1 - 1.5	35	4.00	A2011.0X4.0
1.50	0.0591	2.8 - 2.0	40	5.00	A2011.5X5.0
1.60	0.0630	2.4 - 2.0	40	5.00	A2011.6X5.0
2.00	0.0787	4.0 - 3.0	45	6.00	A2012.0X6.0
2.00	0.0787	2.9 - 2.5	45	6.30	A2012.0X6.3
2.50	0.0984	4.5 - 3.5	50	8.00	A2012.5X8.0
3.00	0.1181	4.4 - 3.9	50	8.00	A2013.0X8.0
3.00	0.1181	5.0 - 4.0	56	10.00	A2013.0X10.0
3.15	0.1240	4.4 - 3.9	56	10.00	A2013.15X10.0
4.00	0.1575	6.2 - 5.0	66	12.00	A2014.0X12.0
5.00	0.1969	7.7 - 6.5	78	14.00	A2015.0X14.0
6.00	0.2362	9.2 - 8.0	90	18.00	A2016.0X18.0


<sup>7)</sup> Single Ended Only / Afilada sólo por una punta / Afiada num só lado / Une pointe seulement

## A225

- Centre Drill - 60°
- Brocas de Centrar - 60°
- Broca de Centrar - 60°
- Foret à centrer - 60°

A225	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	3.1	3.2														
	•	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3
		7.4	8.1	8.2	8.3	9.1															

A225 HSS BS 328 1XD 120° 60° A296 136



Nr.	d <sub>1</sub> Ø Inch	d <sub>1</sub> decimal Inch	l <sub>2</sub> max/min Inch	l <sub>1</sub> Inch	d <sub>2</sub> Ø Inch	A225
BS1	3/64	0.0469	5/64 - 1/16	1.1/2	1/8	A225BS1
BS2	1/16	0.0625	3/32 - 5/64	1.3/4	3/16	A225BS2
BS3	3/32	0.0938	5/32 - 1/8	2"	1/4	A225BS3
BS4	1/8	0.1250	3/16 - 5/32	2.1/4	5/16	A225BS4
BS5	3/16	0.1875	9/32 - 1/4	2.1/2	7/16	A225BS5
BS5A	7/32	0.2188	5/16 - 9/32	2.3/4	1/2	A225BS5A
BS6	1/4	0.2500	3/8 - 5/16	3"	5/8	A225BS6
BS7	5/16	0.3125	15/32 - 13/32	3.1/2	3/4	A225BS7




# A237

- Centre Drill - 60°
- Brocas de Centrar - 60°
- Broca de Centrar - 60°
- Foret à centrer - 60°

Flat Shank  
Mango Plano  
Encabadouro Plano  
Queue avec plat

A237	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	3.1	3.2														
	•	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3
		7.4	8.1	8.2	8.3	9.1															

A237 HSS-E **DIN 333A** 1XD **118°**



d <sub>1</sub> Ø mm	d <sub>1</sub> decimal Inch	l <sub>2</sub> max/min mm	l <sub>1</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø mm	d4 max/min mm	A237
1.60	0.0630	2.6 - 2.0	35	4.00	3.25 - 3.15	A2371.6X4.0
2.00	0.0787	3.1 - 2.5	40	5.00	4.20 - 4.10	A2372.0X5.0
2.50	0.0984	3.8 - 3.1	45	6.30	5.35 - 5.25	A2372.5X6.3
3.15	0.1240	4.6 - 3.9	50	8.00	6.95 - 6.85	A2373.15X8.0
4.00	0.1575	5.9 - 5.0	55	10.00	8.40 - 8.30	A2374.0X10.0
5.00	0.1969	7.2 - 6.3	63	12.50	10.95 - 10.85	A2375.0X12.5
6.30	0.2480	8.9 - 8.0	71	16.00	14.00 - 13.90	A2376.3X16.0
8.00	0.3150	11.1 - 10.1	80	20.00	17.90 - 17.80	A2378.0X20.0
10.00	0.3937	13.8 - 12.8	100	25.00	22.50 - 22.40	A23710.0X25.0

## A238

- Centre Drill
- Brocas de Centrar
- Broca de Centrar
- Foret à centrer

- Radius Form and Flat Shank
- Radio Protegido y Mango Plano
- Raio Protegido e Encabadouro Facetado
- Forme rayonnée et queue avec plat

A238	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	3.1	3.2														
	•	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3
		7.4	8.1	8.2	8.3	9.1															

A238 HSS-E **DIN 333R** 1XD **118°**     



$d_1$ Ø mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ max/min mm	$l_1$ mm	$r$ max/min mm	$d_2$ Ø mm	$d_4$ max/min mm	A238
1.60	0.0630	4.7 - 4.2	35	5.00 - 4.00	4.00	3.25 - 3.15	A2381.6X4.0
2.00	0.0787	5.4 - 5.0	40	6.25 - 5.00	5.00	4.20 - 4.10	A2382.0X5.0
2.50	0.0984	6.8 - 6.3	45	7.88 - 6.30	6.30	5.35 - 5.25	A2382.5X6.3
3.15	0.1240	8.5 - 8.0	50	10.00 - 8.00	8.00	6.95 - 6.85	A2383.15X8.0
4.00	0.1575	10.6 - 10.0	55	12.50 - 10.00	10.00	8.40 - 8.30	A2384.0X10.0
5.00	0.1969	13.1 - 12.5	63	15.63 - 12.50	12.50	10.95 - 10.85	A2385.0X12.5
6.30	0.2480	16.6 - 16.0	71	20.00 - 16.00	16.00	14.00 - 13.90	A2386.3X16.0
8.00	0.3150	20.7 - 20.0	80	25.00 - 20.00	20.00	17.90 - 17.80	A2388.0X20.0

# A242

- Centre Drill - 60°
- Brocas de Centrar - 60°
- Broca de Centrar - 60°
- Foret à centrer - 60°

A242	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	3.1	3.2														
	•	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3
		7.4	8.1	8.2	8.3	9.1															

A242 HSS-E DORMER 1XD 118°



$d_1$ Ø mm	$d_1$ decimal Inch	$l_2$ max/min mm	$l_1$ mm	$d_2$ Ø mm	A242
1.00	0.0394	1.7 - 1.3	100	4.00	A2421.0X4.0
1.50	0.0591	2.6 - 2.0	100	5.00	A2421.5X5.0
2.00	0.0787	3.1 - 2.5	100	6.00	A2422.0X6.0
2.50	0.0984	3.8 - 3.1	100	8.00	A2422.5X8.0
3.00	0.1181	4.6 - 3.9	100	8.00	A2423.0X8.0
3.00	0.1181	4.6 - 3.9	100	10.00	A2423.0X10.0
4.00	0.1575	5.9 - 5.0	100	10.00	A2424.0X10.0
4.00	0.1575	5.9 - 5.0	100	12.00	A2424.0X12.0
5.00	0.1969	7.2 - 6.3	100	12.00	A2425.0X12.0

## A088

- Stub Drill Set
- Juego de Brocas, serie Extra-corta
- Jogo de Brocas Extra Curtas
- Coffrets de forets extra-court

A=Styles in Set, B=No. in Set, C=Diameters in Set

A=Tipos en el juego, B=No. en el Juego, C=Diámetros en el Juego

A=Tipos no Jogo, B=Quant. por Jogo., C=Diâmetros por Jogo

A=Types de coffrets, B=Nombre dans le coffret, C=Diamètres dans le coffret



Set	A	B	C	A088
200S	A022	24	1.0 mm - 10.5 mm x 0.5 mm + 3.3 mm, 4.2 mm, 6.8 mm, 10.2 mm	A088200S

# A095

- Jobber Drill Set
  - Juego de Brocas, serie corta
  - Jogo de Brocas Curtas
  - Coffret de forets courts
- A=Styles in Set, B=No. in Set, C=Diameters in Set  
 A=Tipos en el juego, B=No. en el Juego, C=Diámetros en el Juego  
 A=Tipos no Jogo, B=Quant. por Jogo., C=Diâmetros por Jogo  
 A=Types de coffrets, B=Nombre dans le coffret, C=Diamètres dans le coffret



Set	A	B	C	A095
18	A002	29	1/16 inch - 1/2 inch x 1/64 inch	A09518
20	A002	15	1/16 inch - 1/2 inch x 1/32 inch	A09520
200	A002	24	1.0 mm - 10.5 mm x 0.5 mm + 3.3 mm, 4.2 mm, 6.8 mm, 10.2 mm	A095200
201	A002	19	1.0 mm - 10.0 mm x 0.5 mm	A095201
202	A002	51	1.0 mm - 6.0 mm x 0.1 mm	A095202
203	A002	41	6.0 mm - 10.0 mm x 0.1 mm	A095203
204	A002	25	1.0 mm - 13.0 mm x 0.5 mm	A095204
206	A002	29	1.0 mm - 13.0 mm x 0.5 mm + 3.3 mm, 4.2 mm, 6.8 mm, 10.2 mm	A095206
209	A002	91	1.0 mm - 10.0 mm x 0.1 mm	A095209

## A087


- Compact Drill Set
- Juego de Brocas Compacto
- Jogo de Brocas Compacto
- Coffret compact de forets

A=Styles in Set, B=No. in Set, C=Diameters in Set

A=Tipos en el juego, B=No. en el Juego, C=Diámetros en el Juego

A=Tipos no Jogo, B=Quant. por Jogo., C=Diâmetros por Jogo

A=Types de coffrets, B=Nombre dans le coffret, C=Diamètres dans le coffret



Nr.	A	B	C	A087
201	A002	19	1.0 mm - 10.0 mm x 0.5 mm	A087201

# A094

- Jobber Drill Set
- Juego de Brocas, serie corta
- Jogo de Brocas Curtas
- Coffret de forets courts

A=Styles in Set, B=No. in Set, C=Diameters in Set

A=Tipos en el juego, B=No. en el Juego, C=Diámetros en el Juego

A=Tipos no Jogo, B=Quant. por Jogo., C=Diâmetros por Jogo

A=Types de coffrets, B=Nombre dans le coffret, C=Diamètres dans le coffret



Set	A	B	C	A094
413	A002	13	1.5 mm - 6.5 mm x 0.5 mm + 3.3 mm, 4.2 mm	A094413
419	A002	19	1.0 mm - 10.0 mm x 0.5 mm	A094419

## A089

- Jobber Drill Set
- Juego de Brocas, serie corta
- Jogo de Brocas Curtas
- Coffret de forets courts

A=Styles in Set, B=No. in Set, C=Diameters in Set

A=Tipos en el juego, B=No. en el Juego, C=Diámetros en el Juego

A=Tipos no Jogo, B=Quant. por Jogo., C=Diâmetros por Jogo

A=Types de coffrets, B=Nombre dans le coffret, C=Diamètres dans le coffret



Set


Nr.	A	B	C	A089
10	A002	5	A0024.0, A0025.0, A0026.0, A0028.0, A00210.0	A08910



# A099

- Counter Dispenser
- Expositor de Brocas
- Jogo de Brocas Curtas
- Présentoir

A=Styles in Set, B=No. in Set, C=Diameters in Set  
 A=Tipos en el juego, B=No. en el Juego, C=Diámetros en el Juego  
 A=Tipos no Jogo, B=Quant. por Jogo., C=Diâmetros por Jogo  
 A=Types de coffrets, B=Nombre dans le coffret, C=Diamètres dans le coffret



A099

Set

Set	A	B	C
F1	A002	380	5 x (13/32, 7/16, 15/32, 1/2) inch; 10 x (5/64, 7/64, 9/64, 11/64, 13/64, 15/64, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8) inch; 20 x (1/16, 7/32, 1/4) inch; 30 x 3/32 inch; 40 x (5/32, 3/16) inch; 50 x 1/8 inch
M1	A002	340	5 x (10.50, 11.00, 11.50, 12.00, 12.50, 13.00) mm; 10 x (1.50, 2.50, 3.50, 4.50, 5.50, 6.50, 7.00, 7.50, 8.00, 8.50, 9.00, 9.50, 10.00) mm; 20 x (1.00, 5.00, 6.00) mm; 30 x 2.00 mm; 40 x 4.00 mm; 50 x 3.00 mm

A099

A099F1

A099M1



A099DRILLBOY



Set

Set	A	B	C
DRILLBOY	A002	43	3 x (3.0 mm, 3.3 mm, 3.5 mm, 4.0 mm) 2 x (4.2 mm, 4.5 mm, 5.0 mm, 5.5 mm, 6.0 mm, 6.5 mm, 6.8 mm, 7.0 mm, 7.5 mm, 8.0 mm) + 8.5 mm, 9.0 mm, 9.5 mm, 10.0 mm, 10.2 mm, 10.5 mm, 11.0 mm, 11.5 mm, 12.0 mm, 12.5 mm, 13.0 mm

A099

A099DRILLBOY

# A199


- Counter Dispenser
- Expositor de Brocas
- Jogo de Brocas Curtas
- Présentoir

A=Styles in Set, B=No. in Set, C=Diameters in Set

A=Tipos en el juego, B=No. en el Juego, C=Diámetros en el Juego

A=Tipos no Jogo, B=Quant. por Jogo., C=Diâmetros por Jogo

A=Types de coffrets, B=Nombre dans le coffret, C=Diamètres dans le coffret




Set	A	B	C	A199
F1	A100	380	5 x (13/32, 7/16, 15/32, 1/2) inch; 10 x (5/64, 7/64, 9/64, 11/64, 13/64, 15/64, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8) inch; 20 x (1/16, 7/32, 1/4) inch; 30 x 3/32 inch; 40 x (5/32, 3/16) inch; 50 x 1/8 inch	A199F1
M1	A100	340	5 x (10.50, 11.00, 11.50, 12.00, 12.50, 13.00) mm; 10 x (1.50, 2.50, 3.50, 4.50, 5.50, 6.50, 7.00, 7.50, 8.00, 8.50, 9.00, 9.50, 10.00) mm; 20 x (1.00, 5.00, 6.00) mm; 30 x 2.00 mm; 40 x 4.00 mm; 50 x 3.00 mm	A199M1

# A080

- Counter Dispenser
- Expositor de Brocas
- Jogo de Brocas Curtas
- Présentoir

- Empty Dispenser
- Dispensador vacío
- Expositor vazio
- Présentoir vide



Nr.	d Ø mm	
M1EMPTY	(1.00, 1.50, 2.00, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00, 5.50, 6.00, 6.50, 7.00, 7.50, 8.00, 8.50, 9.00, 9.50, 10.00, 10.50, 11.00, 11.50, 12.00) mm	A080M1EMPTY
F1EMPTY	(1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 1/2) inch	A080F1EMPTY

## A190

- Jobber Drill Set
- Juego de Brocas, serie corta
- Jogo de Brocas Curtas
- Coffret de forets courts

A=Styles in Set, B=No. in Set, C=Diameters in Set

A=Tipos en el juego, B=No. en el Juego, C=Diámetros en el Juego

A=Tipos no Jogo, B=Quant. por Jogo., C=Diâmetros por Jogo

A=Types de coffrets, B=Nombre dans le coffret, C=Diamètres dans le coffret



Set	A	B	C	A190
3	A100	21	1/16 inch - 3/8 inch x 1/64 inch	A1903
12	A100	60	No.1 - No.60	A19012
18	A100	29	1/16 inch - 1/2 inch x 1/64 inch	A19018
20	A100	15	1/16 inch - 1/2 inch x 1/32 inch	A19020
201	A100	19	1.0 mm - 10.0 mm x 0.5 mm	A190201
202	A100	51	1.0 mm - 6.0 mm x 0.1 mm	A190202
203	A100	41	6.0 mm - 10.0 mm x 0.1 mm	A190203
204	A100	25	1.0 mm - 13.0 mm x 0.5 mm	A190204
206	A100	29	1.0 mm - 13.0 mm x 0.5 mm + 3.3 mm, 4.2 mm, 6.8 mm, 10.2 mm	A190206
209	A100	91	1.0 mm - 10.0 mm x 0.1 mm	A190209 <sup>8)</sup>

<sup>8)</sup> Sold in 2 boxes: box 1 contains sizes (1.0-5.9 x 0.1mm); box 2 contains sizes (6.0-10.0 x 0.1mm) / A190209 se vende en 2 cajas: caja 1 (1,0-5,9 x 0,1 mm) + caja 2 (6,0-10,0 x 0,1 mm) / O A190209 é vendido em 2 caixas: caixa 1 (1,0-5,9 x 0,1 mm) + caixa 2 (6,0-10,0 x 0,1 mm) / La réf. A190209 est vendue en 2 boîtes : boîte 1 (1,0-5,9 x 0,1 mm) + boîte 2 (6,0-10,0 x 0,1 mm)

# A191

- Jobber Drill Set
- Juego de Brocas, serie corta
- Jogo de Brocas Curtas
- Coffret de forets courts

Bright below 1.0mm, 3/64", N60. A=Styles in Set, B=No. in Set, C=Diameters in Set  
 Brillante por debajo de 1,0mm,3/64", N60.A=Tipos en el juego, B=No.Brocas en el Juego, C=Diámetros en el Juego  
 Brilhante Abaixo de 1.0mm, 3/64", Nr 60. A=Tipos no Jogo, B=Qtd. de brocas por Jogo, C=Diâmetros por Jogo  
 Brillant au dessous de 1,0 mm, 6/64, N60. A=Types de coffrets, B=Nombre de forets dans le coffret, C=Diamètres dans le coffret



Set	A	B	C	A191
31M	A100	20	0.3 mm - 1.0 mm x 0.05 mm + 0.38 mm, 0.52 mm, 0.58 mm, 0.78 mm, 0.82 mm	A19131M
61-80	A100	20	No.61 - No. 80	A19161-80
413	A100	13	1.5 mm - 6.5 mm x 0.5 mm + 3.3 mm, 4.2 mm	A191413
419	A100	19	1.0 mm - 10.0 mm x 0.5 mm	A191419

## A188

- Jobber Drill Set
- Juego de Brocas, serie corta
- Jogo de Brocas Curtas
- Coffret de forets courts

A=Styles in Set, B=No. in Set, C=Diameters in Set  
 A=Tipos en el juego, B=No. en el Juego, C=Diámetros en el Juego  
 A=Tipos no Jogo, B=Quant. por Jogo., C=Diâmetros por Jogo  
 A=Types de coffrets, B=Nombre dans le coffret, C=Diamètres dans le coffret



Nr.	A	B	C	A188
201	A108	19	1.0 mm - 10.0 mm x 0.5 mm	A188201
204	A108	25	1.0 mm - 13.0 mm x 0.5 mm	A188204

# A295

- Jobber Drill Set
- Juego de Brocas, serie corta
- Jogo de Brocas Curtas
- Coffret de forets courts

4 Facet Point up to 1.4mm. A=Styles in Set, B=No. in Set, C=Diameters in Set  
 Punta de 4 caras hasta 1.4 mm. A=Tipos en el juego, B=No. en el Juego, C=Diámetros en el Juego  
 Ponta 4 Faces até 1.4mm. A=Tipos no Jogo, B=Quant. de brocas/Jogo, C=Diâmetros/Jogo  
 Pointe à 4 facettes jusqu'au Ø 1,4 mm. A=Types de coffrets, B=Nombre de forets dans le coffret, C=Diâmetros dans le coffret



Set	A	B	C	A295
219	A777	19	1.0 mm - 10.0 mm x 0.5 mm	A295219
225	A777	25	1.0 mm - 13.0 mm x 0.5 mm	A295225

## A296

- Centre Drill Set A296200 - 118° point DIN333A, A296225 - 120° point BS328. A=Styles in Set, B=No. in Set, C=Diameters in Set
- Juego de Brocas de Centrar A296200 - 118° DIN333A, A296225 - 120° BS328. A=Tipos en el juego, B=No. en el Juego, C=Diámetros en el Juego
- Jogo de Broca de Centrar A296200 - 118° punta DIN333A, A296225 - 120° punta BS328. A=Tipos no Jogo, B=Quant. por Jogo., C=Diâmetros por Jogo
- Jeu de foret à centrer A296200 - pointe 118° DIN333A, A296225 - pointe 120° BS328. A=Types de coffrets, B=Nombre dans le coffret, C=Diamètres dans le coffret



Nr.	A	B	C	A296
200	A200	5	1.00 mm, 2.00 mm, 2.50 mm, 3.15 mm, 4.00 mm	A296200
225	A225	5	BS1, BS2, BS3, BS4, BS5	A296225





143 - 200



<b>B100</b>	158	<b>B411</b>	156	<b>G106</b>	189	<b>G171</b>	196
<b>B101</b>	176	<b>B441</b>	155	<b>G107</b>	192	<b>G236</b>	199
<b>B121</b>	178	<b>B442</b>	157	<b>G125</b>	198	<b>G314</b>	197
<b>B122</b>	166	<b>B481</b>	153	<b>G129</b>	187	<b>G335</b>	184
<b>B157</b>	173	<b>B901</b>	162	<b>G132</b>	194	<b>G338</b>	195
<b>B161</b>	174	<b>B903</b>	164	<b>G135</b>	184	<b>G400</b>	183
<b>B170</b>	170	<b>B952</b>	165	<b>G136</b>	189	<b>G506</b>	189
<b>B180</b>	168	<b>B953</b>	167	<b>G137</b>	185	<b>G560</b>	189
<b>B301</b>	163	<b>B954</b>	179	<b>G138</b>	195	<b>G570</b>	191
<b>B334</b>	160	<b>B955</b>	180	<b>G142</b>	191	<b>G600</b>	193
<b>B335</b>	161	<b>B956</b>	181	<b>G149</b>	188		
<b>B400</b>	152	<b>B957</b>	182	<b>G154</b>	186		

Material	Material	Material	Matière
Coating	Tratamiento superficial	Revestimento	Revêtement
Standard	Norma	Standard	Standard
Direction	Dirección	Direção	Direction
Shank standard	Mango	Encabadouro	Queue
Flute style	Tipo de corte	Formato da Navalha	Type de goujures
Tolerance	Tolerancia	Tolerância	Tolérance
Taper gradient	Conicidad	Ângulo de Conicidade	Conicité
■ Excellent for Application	Excelente para la Aplicación	Excelente para a Aplicação	Excellent pour les applications
● Good for Application	Bueno para la Aplicación	Bom para a Aplicação	Acceptable pour les applications
Example 10 = Peripheral speed in metres/minute +/- 10%	Ejemplo 10 = Velocidad Periférica en metros/ minuto +/- 10%	Exemplo 10 = velocidade periférica em metros / minuto + / - 10%	Exemple 10 = Vitesse périphérique en mètres/ minute +/- 10%
Codes	Código de producto	Código	Codes
Range	Rango de Diámetros	Gama de medidas	Gamme

AMG	English	Español	Português	Français
1.1	Magnetic soft steel	Acero blando	Aço macio de baixa resistência	Acier doux magnétique
1.2	Structural steel, case carburizing steel	Acero de construcción/cementación	Aço estrutural / Aço cementado	Acier de construction, Acier de cémentation
1.3	Plain Carbon steel	Acero al carbono	Aço carbono	Acier au carbone ordinaire
1.4	Alloy steel	Acero aleado	Aço de liga	Acier allié
1.5	Alloy steel, Hardened and tempered steel	Acero aleado/temple y revenido	Aço de Liga endurecido e temperado	Acier allié/ Acier trempé et revenu
1.6	Alloy steel, Hardened and tempered steel	Acero aleado/temple y revenido	Aço de Liga endurecido e temperado	Acier allié/ Acier trempé et revenu
1.7	Alloy steel, Heat treated	Acero aleado cementado	Aço de liga temperado	Acier allié trempé
1.8	Alloy steel, Hardened & Wear resistant steel	Acero aleado cementado	Aço de liga temperado / resistente ao degaste	Acier allié trempé
2.1	Free machining, Stainless Steel	Acero inoxidable fácil mecanizado	Aço inoxidável de fácil maquinação	Acier inoxydable de décolletage
2.2	Austenitic	Austenítico	Austenítico	Austénitique
2.3	Ferritic + Austenitic, Ferritic, Martensitic	Ferrítico, Ferr. + Aust., Marten	Ferrítico + Austenítico + Martensílico	Ferritique + Austénitique, Martensitique
2.4	Precipitation Hardened	Acero Inoxidable Templado	Aço Inoxidável Temperado	Acier inoxydable Trempé
3.1	Lamellar graphite	Con grafito laminar	Grafite Lamelar	Graphite lamellaire
3.2	Lamellar graphite	Con grafito laminar	Grafite Lamelar	Graphite lamellaire
3.3	Nodular graphite, Malleable Cast Iron	Con graf. laminar, fundic. maleable	Grafite nodular / Ferro fundido maleável	Graphite nodulaire/ Fonte malléable
3.4	Nodular graphite, Malleable Cast Iron	Con graf. laminar, fundic. maleable	Grafite nodular / Ferro fundido maleável	Graphite nodulaire/ Fonte malléable
4.1	Titanium, unalloyed	Titanio no aleado	Titânio, sem liga	Titane, non-allié
4.2	Titanium, alloyed	Titanio aleado	Ligas de Titânio	Titane, allié
4.3	Titanium, alloyed	Titanio aleado	Ligas de Titânio	Titane, allié
5.1	Nickel, unalloyed	Níquel no aleado	Níquel, sem liga	Nickel, non-allié
5.2	Nickel, alloyed	Níquel aleado	Ligas de níquel	Nickel, allié
5.3	Nickel, alloyed	Níquel aleado	Ligas de níquel	Nickel, allié
6.1	Copper	Cobre	Cobre	Cuivre
6.2	β-Brass, Bronze	β-Latón, bronce	Latão beta, bronze	β-Laiton, Bronze
6.3	α-Brass	α-Latón	Latão alfa	α-Laiton
6.4	High Strength Bronze	Metal AMPCO	Ligas de Cu-Al-Fe, Bronze de alta resistência	Bronze, haute résistance
7.1	Al, Mg, unalloyed	Al, Mg, no aleado	Al, Mg, sem liga	Al, Mg, non-allié
7.2	Al alloyed, Si < 0.5%	Al aleado con Si < 0.5%	Ligas de Al, Si : Si < 0.5%	Al allié, Si < 0.5%
7.3	Al alloyed, Si > 0.5% < 10%	Al aleado con Si > 0.5% < 10%	Ligas de Al, Si : Si > 0.5% < 10%	Al allié, Si > 0.5% < 10%
7.4	Al alloyed, Si > 10% Whisker reinforced Al-alloys Mg-alloys	Al aleado, Si > 10% Reforzado por filamentos, Al-aleados, Mg-aleados	Al com liga, Si > 10%, reforçadas com monocristais filiformes, ligas Al/Mg	Al allié, Si > 10% Alliages d'Al ou Mg, céramique renforcée
8.1	Thermoplastics	Termoplásticos	Termoplásticos	Thermoplastiques
8.2	Thermosetting plastics	Plásticos endurecidos por calor	Plásticos termoduros	Plastiques thermodurcissables
8.3	Reinforced plastic materials	Materiales plásticos reforzados	Materiais plásticos reforçados	Plastiques renforcés
9.1	Cermets (metals-ceramics)	Cermetales (metales-cerámicas)	Materiais cerâmicos (metalocerâmica)	Cermets (céramiques métalliques)
10.1	Graphite	Grafito standard	Grafite standard	Graphite standard

	HM	HM	HM	HM	HM	HSS	HSS	HSS	HSS-E	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	
	DIN 8093	DIN 8093	DIN 8050	DIN 8094	DIN 8051	DIN 206	DORMER	DORMER	BS 328	BS 328	DIN 9	DIN 9	ANSI	DIN 2179	DIN 212	DIN 212	DIN 212	
	B	B	A	B	A	B			B	A	A	B			B	B	E	
	H7	0.95-5.5 0,+0.004 05.51-12 0,+0.005	H7	H7	H7	H7			H7						H7	0.95-5.5 0,+0.004 05.51-12 0,+0.005	H7	
									1:48	1:50	1:50			1:50				
	B400	B481	B441	B411	B442	B100	B334	B335	B901	B301	B903	B952	B122	B953	B180	B170	B157	
	1.00 - 20.00	0.98 - 12.05	10.00 - 20.00	5.00 - 30.00	10.00 - 20.00	1.50 - 50.00	N000 - N16	N000BLADES - N16NUT	1.50 - 1/2	1/16 - 1/2	1.50 - 20.00	1.20 - 50.00	3/8 - 1.1/16	1.00 - 12.00	1.50 - 20.0	0.98 - 12.00	2.00 - 20.00	
AMG	152	153	155	156	157	158	160	161	162	163	164	165	166	167	168	170	173	ISO
1.1	18B	18B	18B	18B	18B	18C	18C		18C	18C	18C	18C	18C	25C	25C	25C	25C	P 1
1.2	18B	18B	18B	18B	18B	14C	14C		14C	14C	14C	14C	14C	20C	20C	20C	20C	P 1
1.3	14B	14B	14B	14B	14B	11C	11C		11C	11C	11C	11C	11C	16C	16C	16C	16C	P 2
1.4	14B	14B	14B	14B	14B	10B	10B		10B	10B	10B	10B	10B	15B	15B	15B	15B	P 3
1.5	10C	10C	10C	10C	10C	5B	5B		5B	5B	5B	5B	5B	9B	9B	9B	9B	P 4
1.6	10C	10C	10C	10C	10C	4A	4A		4A	4A	4A	4A	4A	5A	5A	5A	5A	H 1
1.7																		H 3
1.8																		H 4
2.1						8F	8F		8C	8C	8C	8C	8C	11C	11C	11C	11C	M 1
2.2									5B	5B	5B	5B	5B	6B	6B	6B	6B	M 3
2.3									6B	6B	6B	6B	6B	8B	8B	8B	8B	M 2
2.4														6B				S 2
3.1	17D	17D	17D	17D	17D	14E	14E		14E	14E	14E	14E	14E	16E	16E			K 1
3.2	17D	17D	17D	17D	17D	11D	11D		11D	11D	11D	11D	11D	15D	15D			K 2
3.3	17D	17D	17D	17D	17D	10C	10C		10C	10C	10C	10C	10C	13C	13C			K 3
3.4	14D	14D	14D	14D	14D	9C	9C		9C	9C	9C	9C	9C	11C	11C			K 4
4.1	14C	14C	14C	14C	14C	11C	11C		11C	11C	11C	11C	11C	15C	15C	15C	15C	S 1
4.2	14C	14C	14C	14C	14C	5B	5B		5B	5B	5B	5B	5B	9B	9B	9B	9B	S 2
4.3	10B	10B	10B	10B	10B	4B	4B		4B	4B	4B	4B	4B	5B	5B	5B	5B	S 3
5.1	10C	10C	10C	10C	10C	5D	5D		5D	5D	5D	5D	5D	8D	8D	8D	8D	S 1
5.2	10B	10B	10B	10B	10B	3C	3C		3C					5C	5C	5C	5C	S 2
5.3	10B	10B	10B	10B	10B	2C	2C		2C					3C	3C	3C	3C	S 3
6.1	38E	38E	38E	38E	38E	18D	18D		18D	18D	18D	18D	18D	25D	25D	25D	25D	N 3
6.2	38E	38E	38E	38E	38E	20E	20E		20E	20E	20E	20E	20E	28E	28E	28E	28E	N 4
6.3	38E	38E	38E	38E	38E	18D	18D		18D	18D	18D	18D	18D	25D	25D			N 3
6.4	38D	38D	38D	38D	38D	11D	11D		11D	11D	11D	11D	11D	14D	14D			N 4
7.1	60D	60D	60D	60D	60D	23F	23F		23F	23F	23F	23F	23F	28F				N 1
7.2	60D	60D	60D	60D	60D	18F	18F		18F	18F	18F	18F	18F	25F				N 1
7.3	25D	25D	25D	25D	25D				15E	15E	15E	15E	15E	20E				N 1
7.4	25D	25D	25D	25D	25D				14D	14D	14D	14D	14D	16D				N 2
8.1	25C	25C	25C	25C	25C									30B				O
8.2	13C	13C	13C	13C	13C	21B	21B		21B	21B	21B	21B	21B					O
8.3																		O
9.1														3A				H
10.1																		O

	HSS-E	HSS-E	HSS	HSS-E	HSS-E	HSS-E		
	DIN 208	BS 328	DIN 311	DIN 2180	DIN 219	DIN 217		
	B	B			B			
	H7	H7	k11		H7			
				1:50				
	<b>B161</b>	<b>B101</b>	<b>B121</b>	<b>B954</b>	<b>B955</b>	<b>B956</b>	<b>B957</b>	
	3.00 - 50.00	3.00 - 2"	10.00 - 30.00	5.00 - 30.00	25.00 - 80.00	13.00 - 40.00	N3DRIVER - N9WASHER	
AMG	174	176	178	179	180	181	182	ISO
1.1	■25C	■18C	■18C	●25C	■18C			P 1
1.2	■20C	■14C	■14C	●20C	■14C			P 1
1.3	■16C	■11C	■11C	●16C	■11C			P 2
1.4	■15B	■10B	■10B	●15B	■10B			P 3
1.5	●9B	●5B	●5B	●9B	●5B			P 4
1.6	●5A	●4A	●4A	●5A	●4A			H 1
1.7								H 3
1.8								H 4
2.1	■11C	■8C		■11C	■8C			M 1
2.2	●6B			■6B	●5B			M 3
2.3	●8B			■8B	●6B			M 2
2.4								S 2
3.1	●16E	■14E	■14E		●14E			K 1
3.2	●15D	●11D	●11D					K 2
3.3	●13C	●10C	●10C					K 3
3.4	●11C	●9C	●9C					K 4
4.1	■15C	■11C	■11C	■15C	■11C			S 1
4.2	●9B	●5B		■9B	●5B			S 2
4.3	●5B	●4B		■5B	●4B			S 3
5.1	■8D	●5D		■8D	■5D			S 1
5.2	●5C	●3C		■5C	●3C			S 2
5.3	●3C	●2C		■3C	●2C			S 3
6.1	●25D	●18D		■25D	●18D			N 3
6.2	●28E	■20E		●28E	●20E			N 4
6.3	●25D	●18D						N 3
6.4	●14D	●11D						N 4
7.1		●23F		■28F	●23F			N 1
7.2		●18F		■25F	●18F			N 1
7.3				■20E	●15E			N 1
7.4				■16D	●14D			N 2
8.1				■30B				O
8.2		●21B	●21B		●21B			O
8.3								O
9.1				●3A				H
10.1								O



Material	Material	Material	Matière
Coating	Tratamiento superficial	Revestimento	Revêtement
Standard	Estándar	Standard	Standard
Direction	Dirección	Direção	Direction
Application	Aplicaciones	Aplicação	Utilisation
Shank standard	Mango	Encabadouro	Queue
Countersink angle	Conicidad	Ângulo de Escareador	Angle
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Excellent for Application</li> <li>● Good for Application</li> </ul>	<p>Excelente para la Aplicación</p> <p>Bueno para la Aplicación</p> <p>Exemplo 10 = Velocidad Periférica en metros/ minuto +/- 10%</p>	<p>Excelente para a Aplicação</p> <p>Bom para a Aplicação</p> <p>Exemplo 10 = velocidade periférica em metros / minuto + / - 10%</p>	<p>Excellent pour les applications</p> <p>Acceptable pour les applications</p> <p>Exemple 10 = Vitesse périphérique en mètres/ minute +/- 10%</p>
Codes	Código de producto	Código	Codes
Range	Rango de Diámetros	Gama de medidas	Gamme


AMG	English	Español	Português	Français
1.1	Magnetic soft steel	Acero blando	Aço macio de baixa resistência	Acier doux magnétique
1.2	Structural steel, case carburizing steel	Acero de construcción/cementación	Aço estrutural / Aço cementado	Acier de construction, Acier de cémentation
1.3	Plain Carbon steel	Acero al carbono	Aço carbono	Acier au carbone ordinaire
1.4	Alloy steel	Acero aleado	Aço de liga	Acier allié
1.5	Alloy steel, Hardened and tempered steel	Acero aleado/temple y revenido	Aço de Liga endurecido e temperado	Acier allié/ Acier trempé et revenu
1.6	Alloy steel, Hardened and tempered steel	Acero aleado/temple y revenido	Aço de Liga endurecido e temperado	Acier allié/ Acier trempé et revenu
1.7	Alloy steel, Heat treated	Acero aleado cementado	Aço de liga temperado	Acier allié trempé
1.8	Alloy steel, Hardened & Wear resistant steel	Acero aleado cementado	Aço de liga temperado / resistente ao desgaste	Acier allié trempé
2.1	Free machining, Stainless Steel	Acero inoxidable fácil mecanizado	Aço inoxidável de fácil maquinação	Acier inoxydable de décolletage
2.2	Austenitic	Austenítico	Austenítico	Austénitique
2.3	Ferritic + Austenitic, Ferritic, Martensitic	Ferrítico, Ferr. + Aust., Marten	Ferrítico + Austenítico + Martensílico	Ferritique + Austénitique, Martensitique
2.4	Precipitation Hardened	Acero Inoxidable Templado	Aço Inoxidável Temperado	Acier inoxydable Trempé
3.1	Lamellar graphite	Con grafito laminar	Grafite Lamelar	Grafite lamellaire
3.2	Lamellar graphite	Con grafito laminar	Grafite Lamelar	Graphite lamellaire
3.3	Nodular graphite, Malleable Cast Iron	Con graf. laminar, fundic. maleable	Grafite nodular / Ferro fundido maleável	Graphite nodulaire/ Fonte malléable
3.4	Nodular graphite, Malleable Cast Iron	Con graf. laminar, fundic. maleable	Grafite nodular / Ferro fundido maleável	Graphite nodulaire/ Fonte malléable
4.1	Titanium, unalloyed	Titanio no aleado	Titânio, sem liga	Titane, non-allié
4.2	Titanium, alloyed	Titanio aleado	Ligas de Titânio	Titane, allié
4.3	Titanium, alloyed	Titanio aleado	Ligas de Titânio	Titane, allié
5.1	Nickel, unalloyed	Níquel no aleado	Níquel, sem liga	Nickel, non-allié
5.2	Nickel, alloyed	Níquel aleado	Ligas de níquel	Nickel, allié
5.3	Nickel, alloyed	Níquel aleado	Ligas de níquel	Nickel, allié
6.1	Copper	Cobre	Cobre	Cuivre
6.2	β-Brass, Bronze	β-Latón, bronce	Latão beta, bronze	β-Laiton, Bronze
6.3	α-Brass	α-Latón	Latão alfa	α-Laiton
6.4	High Strength Bronze	Metal AMPCO	Ligas de Cu-Al-Fe, Bronze de alta resistência	Bronze, haute résistance
7.1	Al, Mg, unalloyed	Al, Mg, no aleado	Al, Mg, sem liga	Al, Mg, non-allié
7.2	Al alloyed, Si < 0.5%	Al aleado con Si < 0.5%	Ligas de Al, Si : Si < 0.5%	Al allié, Si < 0.5%
7.3	Al alloyed, Si > 0.5% < 10%	Al aleado con Si > 0.5% < 10%	Ligas de Al, Si : Si > 0.5% < 10%	Al allié, Si > 0.5% < 10%
7.4	Al alloyed, Si > 10% Whisker reinforced Al-alloys Mg-alloys	Al aleado, Si > 10% Reforzado por filamentos, Al-aleados, Mg-aleados	Al com liga, Si > 10%, reforçadas com monocristais filiformes, ligas Al/Mg	Al allié, Si > 10% Alliages d'Al ou Mg, céramique renforcée
8.1	Thermoplastics	Termoplásticos	Termoplásticos	Thermoplastiques
8.2	Thermosetting plastics	Plásticos endurecidos por calor	Plásticos termoduros	Plastiques thermodurcissables
8.3	Reinforced plastic materials	Materiales plásticos reforzados	Materiais plásticos reforçados	Plastiques renforcés
9.1	Cermets (metals-ceramics)	Cermetales (metales-cerámicas)	Materiais cerâmicos (metalocerâmica)	Cermets (céramiques métalliques)
10.1	Graphite	Grafito standard	Grafite standard	Graphite standard

	HM	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS-E	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS-E	HSS-E	
	DIN 335C	DIN 334C	DIN 334C	DIN 334D	DIN 335C	DORMER	DORMER	DIN 335C	DIN 335C	DIN 335C	DIN 335C	DIN 335C	DIN 335C	DORMER	
	G400	G135	G335	G137	G154	G129	G149	G136	G560	G106	G506	G142	G570	G107	
	6.30 - 31.00	6.30 - 25.00	6.30 - 25.00	16.00 - 80.00	6.30 - 25.00	6.00 - 31.50	5.00 - 50.00	4.30 - 31.00	6.30 - 31.00	6.30 - 50.00	6.30 - 50.00	4.80 - 31.00	6.30 - 31.00	6.30 - 20.50	
AMG	183	184	184	185	186	187	188	189	189	189	189	191	191	192	ISO
1.1	30F	30F	50E	30F	30F	30D	30D	30F	50E	30F	50E	30F	45E	30F	P 1
1.2	25E	25E	40E	25E	25E	25D	25D	25E	40E	25E	40E	25E	36E	25E	P 1
1.3	20D	20D	30D	20D	20D	20C	20C	20D	30D	20D	30D	20D	20D	20D	P 2
1.4	15D	15D	20D	15D	15D	15B	15B	15D	20D	15D	20D	15D	22D	15D	P 3
1.5	10B	10B	15B	10B	10B	10A	10A	10B	15B	10B	15B	10B	17B	10B	P 4
1.6	6A	6A	10B	6A	6A	6A	6A	6A	10B	6A	10B		12B	6A	H 1
1.7															H 3
1.8															H 4
2.1	8C	8C		8C	8C	8B	8B	8C	8C	8C		8C	17C	8C	M 1
2.2	6B	6B		6B	6B	6A	6A	6B	6B	6B		6B	12B	6B	M 3
2.3	4A	4A		4A	4A			4A	4A	4A		4A	15A	4A	M 2
2.4													10A		S 2
3.1	25F	25F	45F	25F	25F	25D	25D	25F	45F	25F	45F		40C	25F	K 1
3.2	15D	15D	35D	15D	15D	15C	15C	15D	35D	15D	35D		32C	15D	K 2
3.3	12C	12C	30C	12C	12C	12A	12A	12C	30C	12C	30C		27C	12C	K 3
3.4	8C	8C	30C	8C	8C	8A	8A	8C	30C	8C	30C		24C	8C	K 4
4.1	12C	12C	20C	12C	12C	12B	12B	12C	20C	12C	20C	12C		12C	S 1
4.2	10A	10A	15A	10A	10A	10A	10A	10A	15A	10A	15A	10A		10A	S 2
4.3	8A	8A	10A	8A	8A	8A	8A	8A	10A	8A	10A			8A	S 3
5.1	12C	12C	20C	12C	12C	12B	12B	12C	20C	12C	20C	12C		12C	S 1
5.2	6B	6B	10B	6B	6B	6A	6A	6B	10B	6B	10B	6B	6A	6B	S 2
5.3	4A	4A	6A	4A	4A	4A	4A	4A	6A	4A	6A		4A	4A	S 3
6.1	25D	25D	40D	25D	25D	25B	25B	25D	40D	25D	40D	25D	40D	25D	N 3
6.2	20F	20F	30F	20F	20F	20C	20C	20F	30F	20F	30F	20F	30F	20F	N 4
6.3	25F	25F	40F	25F	25F	25C	25C	25F	40F	25F	40F	25F	40F	25F	N 3
6.4	10D	10D	15D	10D	10D	10B	10B	10D	15D	10D	15D		15D	10D	N 4
7.1	30G	30G	50G	30G	30G	30D	30D	30G	50G	30G	50G	30G	45G	30G	N 1
7.2	25F	25F	40F	25F	25F	25C	25C	25F	40F	25F	40F	25F	36F	25F	N 1
7.3	20F	20F	30F	20F	20F	20C	20C	20F	30F	20F	30F	20F	27F	20F	N 1
7.4	10F	10F	15F	10F	10F	10C	10C	10F	15F	10F	15F	10F	13F	10F	N 2
8.1	30G	30G	50G	30G	30G	30D	30D	30G	50G	30G	50G	30G		30G	O
8.2	20G	20G	30G	20G	20G	20D	20D	20G	30G	20G	30G	20G		20G	O
8.3															O
9.1															H
10.1															O


HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	
DORMER	DIN 335A	DIN 335D	DIN 335D	DIN 335C	DORMER	DIN 373	
90°	90°	90°	90°	100°	20°	180°	
G600	G132	G138	G338	G171	G314	G125	G236
6.30 - 25.00	8.00 - 20.00	25.00 - 80.00	25.00 - 63.00	6.30 - 25.00	4.00 - 9.00	6.50 - 20.00	Set

AMG	193	194	195	195	196	197	198	199	ISO
1.1	■22F		■30F	■50F	■50E	■30D	■30E		P 1
1.2	■17E		■25E	■40E	■40E	■25D	■25E		P 1
1.3	■15D	●20E	■20D	■30D	■30D	■20C	■20D		P 2
1.4	■12D	●15D	■15D	■20D	●20D	■15B	●15D		P 3
1.5	■8B	■10D	■10B	■15B	●15B	●10A	●10C		P 4
1.6	●6A	■6B	●6A	●10A	●10B	●6A	●6C		H 1
1.7									H 3
1.8									H 4
2.1	●8C		●8C			●8B	■8D		M 1
2.2	●6B		●6B			●6A	●6C		M 3
2.3	●4A	●4B	●4A			●4A			M 2
2.4									S 2
3.1	●25F		●25F	■45F	■45F	●25D	■25E		K 1
3.2	●15D		●15D	■35D	■35D	●15C	■15E		K 2
3.3	●12C		●12C	■30C	■30C	●12A	●12D		K 3
3.4		■8D	●8C	■30C	■30C	●8A	●8C		K 4
4.1			■12C	●20C	●20C	■12B	●12E		S 1
4.2		■8A	■10A	●15A	●15A	■10A	●10E		S 2
4.3		■8A	■8A	●10A	●10A	■8A	●8E		S 3
5.1			■12C	●20C	●20C	■12B	●12E		S 1
5.2		■6C	■6B	●10B	●10B	■6A	●6C		S 2
5.3		■4B	■4A	●6A	●6A	■4A	●4E		S 3
6.1	●25D		■25D	●40D	●40D	■25B	●25C		N 3
6.2	●20F		■20F	●30F	●30F	■20C	●20C		N 4
6.3	●25F		■25F	●40F	●40F	■25C	●25C		N 3
6.4	●10D	■10F	●10D	●15D	●15D	●10B			N 4
7.1	■30G		●30G	■50G	■50G	■30D	■30G		N 1
7.2	●25F		●25F	■40F	■40F	■25C	■25G		N 1
7.3	●20F		●20F	■30F	■30F	●20C	●20G		N 1
7.4	●10F		●10F	■15F	■15F	●10C	●10E		N 2
8.1			●30G	●50G	●50G	■30D	■30C		O
8.2			●20G	●30G	●30G	■20D	●20C		O
8.3		●5G							O
9.1									H
10.1									O



	Ø mm												
	1,5	2	3	5	8	10	12	16	20	25	30	40	50
A	0,045	0,055	0,078	0,100	0,150	0,170	0,185	0,220	0,250	0,280	0,320	0,390	0,440
B	0,055	0,072	0,110	0,150	0,180	0,210	0,240	0,280	0,310	0,360	0,400	0,500	0,550
C	0,065	0,085	0,135	0,185	0,220	0,260	0,285	0,335	0,390	0,440	0,480	0,600	0,680
D	0,080	0,110	0,160	0,200	0,270	0,320	0,360	0,410	0,470	0,540	0,600	0,730	0,850
E	0,100	0,140	0,180	0,250	0,350	0,390	0,430	0,500	0,530	0,640	0,750	0,910	1,100
F	0,140	0,180	0,260	0,350	0,440	0,500	0,550	0,630	0,700	0,800	0,930	1,200	1,500

mm/REV ± 15 %

	Ø mm									
	6	8	10	16	20	25	32	40	60	80
A	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	0.09	0.10	0.12	0.14	0.16
B	0.04	0.05	0.06	0.08	0.10	0.12	0.14	0.16	0.18	0.20
C	0.05	0.06	0.08	0.10	0.12	0.14	0.16	0.18	0.20	0.22
D	0.06	0.08	0.10	0.12	0.15	0.18	0.20	0.22	0.25	0.28
E	0.08	0.10	0.12	0.15	0.18	0.20	0.25	0.27	0.30	0.32
F	0.09	0.11	0.13	0.16	0.19	0.21	0.26	0.29	0.33	0.36
G	0.10	0.12	0.15	0.18	0.20	0.22	0.28	0.32	0.36	0.40
H	0.12	0.15	0.18	0.20	0.22	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45

mm/REV

• General guidelines for stock removal when pre-drilling holes • Guía general para la eliminación de material cuando existe agujero pre-taladrado • Regras gerais para material a ser removido quando existe pré-furação • Préconisations de surépaisseur de perçage avant alésage


	Ø (mm)					
	3 - 5mm	5.1 - 10mm	10.1 - 20mm	20.1 - 30mm	> 30mm	
1.1	0.1-0.2	0.2	0.2-0.3	0.3-0.4	0.4-0.5	P 1
1.2	0.1-0.2	0.2	0.2-0.3	0.3-0.4	0.4-0.5	P 1
1.3	0.1-0.2	0.2	0.2-0.3	0.3-0.4	0.4-0.5	P 2
1.4	0.1-0.2	0.2	0.2	0.3	0.3-0.4	P 3
1.5	0.1-0.2	0.2	0.2	0.3	0.3-0.4	P 4
1.6	0.1-0.2	0.2	0.2	0.3	0.3-0.4	H 1
1.7	0.1-0.2	0.2	0.2	0.3	0.3-0.4	H 3
1.8	0.1-0.2	0.2	0.2	0.3	0.3-0.4	H 4
2.1	0.1-0.2	0.2	0.2	0.3	0.3-0.4	M 1
2.2	0.1-0.2	0.2	0.2	0.3	0.3-0.4	M 3
2.3	0.1-0.2	0.2	0.2	0.3	0.3-0.4	M 2
2.4	0.1-0.2	0.2	0.2	0.3	0.3-0.4	S 2
3.1	0.1-0.2	0.2	0.2-0.3	0.3-0.4	0.4-0.5	K 1
3.2	0.1-0.2	0.2	0.2-0.3	0.3-0.4	0.4-0.5	K 2
3.3	0.1-0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	K 3
3.4	0.1-0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	K 4
4.1	0.1-0.2	0.2	0.2-0.3	0.3-0.4	0.3-0.4	S 1
4.2	0.1-0.2	0.2	0.2	0.3	0.3-0.4	S 2
4.3	0.1-0.2	0.2	0.2	0.3	0.3-0.4	S 3
5.1	0.1-0.2	0.2	0.2-0.3	0.3-0.4	0.4-0.5	S 1
5.2	0.1-0.2	0.2	0.2	0.3	0.3-0.4	S 2
5.3	0.1-0.2	0.2	0.2	0.3	0.3-0.4	S 3
6.1	0.1-0.2	0.2-0.3	0.3-0.4	0.4-0.5	0.5	N 3
6.2	0.1-0.2	0.2	0.2-0.3	0.3	0.3-0.4	N 4
6.3	0.1-0.2	0.2	0.2-0.3	0.3	0.3-0.4	N 3
6.4	0.1-0.2	0.2	0.2-0.3	0.3	0.3-0.4	N 4
7.1	0.1-0.2	0.2-0.3	0.3-0.4	0.4-0.5	0.5	N 1
7.2	0.1-0.2	0.2-0.3	0.3-0.4	0.4-0.5	0.5	N 1
7.3	0.1-0.2	0.2-0.3	0.3-0.4	0.4-0.5	0.5	N 1
7.4	0.1-0.2	0.2-0.3	0.3-0.4	0.4-0.5	0.5	N 2
8.1	0.1-0.2	0.3	0.4	0.4-0.5	0.5	O
8.2	0.1-0.2	0.2	0.2	0.3	0.3-0.4	O
8.3	0.1-0.2	0.2	0.2	0.3	0.3-0.4	O
9.1	0.1-0.2	0.2	0.2	0.3	0.3-0.4	H
10.1	0.1-0.2	0.2	0.2-0.3	0.3-0.4	0.4-0.5	O

For adjustable or blade reamers reduce stock removal by 30%. For quick helix reamers increase by 50% / Para escariadores ajustables y con cuchillas reducir la eliminación de material un 30%. Para escariadores de hélice rápida incrementar un 50% / Para alargadores ajustáveis reduza o sobremetal em 30%. Para alargadores com hélice rápida aumente em 50% / Pour les alésoirs expansibles ou brasés réduire l'avance de 30%. Pour les alésoirs à hélice rapide augmenter de 50%.

- B400**
- Machine Reamer Extremely unequal spacing
  - Escariador de máquina Espacio desigual
  - Mandril de Máquina / Espaçamento extremamente Assimétrico
  - Alésoir machine Pas inégal

B400	▪	1.5	1.6	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	
		8.1	8.2																			
	•	1.1	1.2	1.3	1.4																	

B400 **HM**  **DIN 8093**   **B** **H7** 



$d_1$ Ø mm	$l_1$ mm	$l_2$ mm	$l_3$ mm	$z$	$d_2$ Ø $h_7$ mm	B400
1.0	34	6	15	3	1.0	B4001.0 <sup>1)</sup>
1.2	38	8	16.5	3	1.2	B4001.2 <sup>1)</sup>
1.4	40	8	18	3	1.4	B4001.4 <sup>1)</sup>
1.5	40	8	18	3	1.5	B4001.5 <sup>1)</sup>
1.6	49	11	26	3	1.6	B4001.6 <sup>1)</sup>
1.8	49	11	25	4	1.8	B4001.8 <sup>1)</sup>
2.0	49	11	24	4	2.0	B4002.0 <sup>1)</sup>
2.2	57	15	30	4	2.2	B4002.2 <sup>1)</sup>
2.5	57	15	28	4	2.5	B4002.5 <sup>1)</sup>
2.8	61	15	32	4	2.8	B4002.8 <sup>1)</sup>
3.0	61	15	30	6	3.0	B4003.0 <sup>1)</sup>
3.2	70	18	33	6	3.2	B4003.2 <sup>1)</sup>
3.5	70	18	33	6	3.5	B4003.5 <sup>1)</sup>
4.0	75	19	44	6	4.0	B4004.0 <sup>1)</sup>
4.5	80	21	46	6	4.5	B4004.5 <sup>1)</sup>
5.0	86	23	53	6	5.0	B4005.0 <sup>1)</sup>
5.5	93	26	56	6	5.6	B4005.5 <sup>1)</sup>
6.0	93	26	56	6	5.6	B4006.0 <sup>1)</sup>
6.5	101	28	63	6	6.3	B4006.5 <sup>2)</sup>
7.0	109	31	69	6	7.1	B4007.0 <sup>2)</sup>
8.0	117	33	75	6	8.0	B4008.0 <sup>2)</sup>
9.0	125	36	81	6	9.0	B4009.0 <sup>2)</sup>
10.0	133	38	87	6	10.0	B40010.0 <sup>2)</sup>
12.0	151	44	105	6	10.0	B40012.0 <sup>2)</sup>
14.0	160	47	110	8	12.5	B40014.0 <sup>2)</sup>
16.0	170	52	120	8	12.5	B40016.0 <sup>2)</sup>
18.0	182	56	130	6	14.0	B40018.0 <sup>3)</sup>
20.0	195	60	137	6	16.0	B40020.0 <sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Solid Carbide / Monobloc de Metal Duro / Metal Duro Integral / Carbure monobloc

<sup>2)</sup> Carbide Head / Cabeza de Metal Duro / Empastilhado / Tête carbure

<sup>3)</sup> Carbide Tipped / Punta de Metal Duro / Ponta de Metal Duro / Pointe carbure

# B481

- NC - Centesimal Reamer for High Precision Chucks
- NC - Escariador Centesimal para portas de alta precisión
- NC - Mandril Centesimal p/ buchas de alta precisão
- NC - Alésoir au centième pour mandrins haute précision

Extremely unequal spacing  
Espacio extremadamente irregular  
Espaçamento Assimétrico  
Pas différentiel

B481	▪	1.5	1.6	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	
		8.1	8.2																			
	•	1.1	1.2	1.3	1.4																	

B481

HM



DIN  
8093



DIN  
6535HA

B

Ø.95-5.5  
0,+0.004  
Ø5.51-12  
0,+0.005



B481



0.98 - 12.05

$d_1$ Ø mm	$l_1$ mm	$l_2$ mm	$l_3$ mm	$z$	$d_2$ Ø $h_6$ mm	B481
0.98	49.5	6	21.5	3	4	B4810.98
0.99	49.5	6	21.5	3	4	B4810.99
1.00	49.5	6	21.5	3	4	B4811.00
1.01	49.5	6	21.5	3	4	B4811.01
1.02	49.5	6	21.5	3	4	B4811.02
1.03	49.5	9	21.5	3	4	B4811.03
1.48	49	9	21	3	4	B4811.48
1.49	49	9	21	3	4	B4811.49
1.50	49	9	21	3	4	B4811.50
1.51	49	9	21	3	4	B4811.51
1.52	49	9	21	3	4	B4811.52
1.53	49	9	21	3	4	B4811.53
1.98	49	12	21	4	4	B4811.98
1.99	49	12	21	4	4	B4811.99
2.00	49	12	21	4	4	B4812.00
2.01	49	12	21	4	4	B4812.01
2.02	49	12	21	4	4	B4812.02
2.03	49	12	21	4	4	B4812.03
2.48	59	16	31	4	4	B4812.48
2.49	59	16	31	4	4	B4812.49
2.50	59	16	31	4	4	B4812.50
2.51	59	16	31	4	4	B4812.51
2.52	59	16	31	4	4	B4812.52
2.53	59	16	31	4	4	B4812.53
2.97	62.5	17	35	6	4	B4812.97
2.98	62.5	17	35	6	4	B4812.98
2.99	62.5	17	35	6	4	B4812.99
3.00	62.5	17	35	6	4	B4813.00
3.01	62.5	17	35	6	4	B4813.01
3.02	62.5	17	35	6	4	B4813.02
3.03	62.5	17	35	6	4	B4813.03
3.97	75	19	47	6	4	B4813.97
3.98	75	19	47	6	4	B4813.98
3.99	75	19	47	6	4	B4813.99
4.00	75	19	47	6	4	B4814.00
4.01	75	19	47	6	4	B4814.01
4.02	75	19	47	6	4	B4814.02
4.03	75	19	47	6	4	B4814.03

$d_1$ Ø mm	$l_1$ mm	$l_2$ mm	$l_3$ mm	$z$	$d_2$ Ø $h_6$ mm	B481
4.97	86	23	50	6	6	B4814.97
4.98	86	23	50	6	6	B4814.98
4.99	86	23	50	6	6	B4814.99
5.00	86	23	50	6	6	B4815.00
5.01	86	23	50	6	6	B4815.01
5.02	86	23	50	6	6	B4815.02
5.03	86	23	50	6	6	B4815.03
5.97	93	26	57	6	6	B4815.97
5.98	93	26	57	6	6	B4815.98
5.99	93	26	57	6	6	B4815.99
6.00	93	26	57	6	6	B4816.00
6.01	93	26	57	6	6	B4816.01
6.02	93	26	57	6	6	B4816.02
6.03	93	26	57	6	6	B4816.03
7.97	117	33	81	6	8	B4817.97
7.98	117	33	81	6	8	B4817.98
7.99	117	33	81	6	8	B4817.99
8.00	117	33	81	6	8	B4818.00
8.01	117	33	81	6	8	B4818.01
8.02	117	33	81	6	8	B4818.02
8.03	117	33	81	6	8	B4818.03
8.04	117	33	81	6	8	B4818.04
9.97	133	38	93	6	10	B4819.97
9.98	133	38	93	6	10	B4819.98
9.99	133	38	93	6	10	B4819.99
10.00	133	38	93	6	10	B48110.00
10.01	133	38	93	6	10	B48110.01
10.02	133	38	93	6	10	B48110.02
10.03	133	38	93	6	10	B48110.03
10.04	133	38	93	6	10	B48110.04
10.05	133	38	93	6	10	B48110.05
11.97	151	44	106	6	12	B48111.97
11.98	151	44	106	6	12	B48111.98
11.99	151	44	106	6	12	B48111.99
12.00	151	44	106	6	12	B48112.00
12.01	151	44	106	6	12	B48112.01
12.02	151	44	106	6	12	B48112.02
12.03	151	44	106	6	12	B48112.03
12.04	151	44	106	6	12	B48112.04
12.05	151	44	106	6	12	B48112.05

- B441**
- Machine Reamer Extremely unequal spacing
  - Escariador de máquina Espacio desigual
  - Mandril de Máquina / Espaçamento extremamente Assimétrico
  - Alésoir machine Pas inégal

B441	▪	1.5	1.6	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	
		8.1	8.2																			
	•	1.1	1.2	1.3	1.4																	



B441

HM

DIN  
8050

A

H7



$d_1$ Ø mm	$l_1$ mm	$l_2$ mm	$l_3$ mm	$z$	$d_2$ Ø <sub>h9</sub> mm	B441
10.0	133	19	87	6	10	B44110.0 <sup>3)</sup>
11.0	142	19	96	6	10	B44111.0 <sup>3)</sup>
12.0	151	19	105	6	10	B44112.0 <sup>3)</sup>
13.0	151	19	105	6	10	B44113.0 <sup>3)</sup>
14.0	160	19	110	6	12.5	B44114.0 <sup>3)</sup>
15.0	162	19	112	6	12.5	B44115.0 <sup>3)</sup>
16.0	170	22	120	6	12.5	B44116.0 <sup>3)</sup>
17.0	175	22	123	6	14	B44117.0 <sup>3)</sup>
18.0	182	22	130	6	14	B44118.0 <sup>3)</sup>
19.0	189	22	131	6	16	B44119.0 <sup>3)</sup>
20.0	195	22	137	6	16	B44120.0 <sup>3)</sup>

<sup>3)</sup> Carbide Tipped / Punta de Metal Duro / Ponta de Metal Duro / Pointe carbure

- B411**
- Machine Reamer Extremely unequal spacing
  - Escariador de máquina Espacio desigual
  - Mandril de Máquina / Espaçamento extremamente Assimétrico
  - Alésoir machine Pas inégal

B411	▪	1.5	1.6	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4
		8.1	8.2																		
	•	1.1	1.2	1.3	1.4																

B411

HM

DIN  
8094

B

H7



$d_1$ Ø mm	$l_1$ mm	$l_2$ mm	$l_3$ mm	$z$	MK	B411
5.0	133	23	67.5	6	1	B4115.0 <sup>2)</sup>
6.0	138	26	72.5	6	1	B4116.0 <sup>2)</sup>
7.0	150	31	84.5	6	1	B4117.0 <sup>2)</sup>
8.0	156	33	90.5	6	1	B4118.0 <sup>2)</sup>
9.0	162	36	96.5	6	1	B4119.0 <sup>2)</sup>
10.0	168	38	102.5	6	1	B41110.0 <sup>2)</sup>
12.0	182	44	116.5	6	1	B41112.0 <sup>2)</sup>
14.0	189	47	123.5	8	1	B41114.0 <sup>2)</sup>
15.0	204	50	124	8	2	B41115.0 <sup>2)</sup>
16.0	210	52	130	8	2	B41116.0 <sup>2)</sup>
17.0	214	54	134	6	2	B41117.0 <sup>3)</sup>
18.0	219	56	139	6	2	B41118.0 <sup>3)</sup>
19.0	223	58	143	6	2	B41119.0 <sup>3)</sup>
20.0	228	60	148	6	2	B41120.0 <sup>3)</sup>
22.0	237	64	157	6	2	B41122.0 <sup>3)</sup>
24.0	268	68	169	8	3	B41124.0 <sup>3)</sup>
25.0	268	68	169	8	3	B41125.0 <sup>3)</sup>
26.0	273	70	174	8	3	B41126.0 <sup>3)</sup>
30.0	281	73	182	8	3	B41130.0 <sup>3)</sup>

<sup>2)</sup> Carbide Head / Cabeza de Metal Duro / Empastilhado / Tête carbure


<sup>3)</sup> Carbide Tipped / Punta de Metal Duro / Ponta de Metal Duro / Pointe carbure

- B442**
- Machine Reamer Extremely unequal spacing
  - Escariador de máquina Espacio desigual
  - Mandril de Máquina / Espaçamento extremamente Assimétrico
  - Alésoir machine Pas inégal

B442	▪	1.5	1.6	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	
		8.1	8.2																			
	•	1.1	1.2	1.3	1.4																	

B442

HM		DIN 8051			A	H7	
----	--	----------	--	--	---	----	--



$d_1$ $\varnothing$ mm	$l_1$ mm	$l_2$ mm	$l_3$ mm	z	MK	B442
10.0	168	19	102.5	6	1	B44210.0
12.0	182	19	116.5	6	1	B44212.0
14.0	189	19	123.5	6	1	B44214.0
15.0	204	19	124	6	2	B44215.0
16.0	210	22	130	6	2	B44216.0
17.0	214	22	134	6	2	B44217.0
18.0	219	22	139	6	2	B44218.0
19.0	223	22	143	6	2	B44219.0
20.0	228	22	148	6	2	B44220.0


## B100

- Hand Reamer
- Escariador de mano
- Mandril Manual
- Alésor à main

d2=d1 with tolerance e9  
 d2=d1 Tolerancia e9  
 d2=d1 com tolerância e9  
 d2=d1 avec tolérance e9

<b>B100</b>	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	3.1	4.1	6.2								
	•	1.5	1.6	3.2	3.3	3.4	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.3	6.4	7.1	7.2	8.2

**B100** HSS ST **DIN 206**   **B** **H7**




d <sub>1</sub> Ø Inch	d <sub>1</sub> Ø mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	l <sub>3</sub> mm	z	∇ a mm	B100
	1.50	41	20	5	3	1.12	B1001.5
1/16	1.59	41	20	5	3	1.12	B1001/16
	1.60	44	21	5	3	1.25	B1001.6
5/64	1.98	47	23	6	4	1.40	B1005/64
	2.00	50	25	6	4	1.60	B1002.0
3/32	2.38	54	27	7	4	1.80	B1003/32
	2.50	58	29	7	4	2.10	B1002.5
7/64	2.78	62	31	8	6	2.10	B1007/64
	3.00	62	31	8	6	2.40	B1003.0
1/8	3.18	66	33	8	6	2.40	B1001/8
	3.20	66	33	8	6	2.40	B1003.2
	3.50	71	35	9	6	2.70	B1003.5
9/64	3.57	71	35	9	6	2.70	B1009/64
5/32	3.97	76	38	10	6	3.00	B1005/32
	4.00	76	38	10	6	3.00	B1004.0
11/64	4.37	81	41	10	6	3.40	B10011/64
	4.50	81	41	10	6	3.40	B1004.5
3/16	4.76	87	44	11	6	3.80	B1003/16
	5.00	87	44	11	6	3.80	B1005.0
13/64	5.16	87	44	11	6	3.80	B10013/64
	5.50	93	47	12	6	4.30	B1005.5
7/32	5.56	93	47	12	6	4.30	B1007/32
15/64	5.95	93	47	12	6	4.90	B10015/64
	6.00	93	47	12	6	4.90	B1006.0
1/4	6.35	100	50	13	6	4.90	B1001/4
	6.50	100	50	13	6	4.90	B1006.5
17/64	6.75	107	54	14	6	5.50	B10017/64
	7.00	107	54	14	6	5.50	B1007.0
9/32	7.14	107	54	14	6	6.20	B1009/32
	7.50	107	54	14	6	6.20	B1007.5
19/64	7.54	115	58	15	6	6.20	B10019/64
5/16	7.94	115	58	15	6	6.20	B1005/16
	8.00	115	58	15	6	6.20	B1008.0
21/64	8.33	115	58	15	6	7.00	B10021/64
	8.50	115	58	15	6	7.00	B1008.5
11/32	8.73	124	62	16	6	7.00	B10011/32
	9.00	124	62	16	6	7.00	B1009.0
23/64	9.13	124	62	16	6	8.00	B10023/64
	9.50	124	62	16	6	8.00	B1009.5
3/8	9.52	124	62	17	6	8.00	B1003/8



d <sub>1</sub> Ø Inch	d <sub>1</sub> Ø mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	l <sub>3</sub> mm	z	□ a mm	B100
25/64	9.92	133	66	17	6	8.00	B10025/64
	10.00	133	66	17	6	8.00	B10010.0
13/32	10.32	133	66	17	6	8.00	B10013/32
	10.50	133	66	17	6	8.00	B10010.5
	11.00	142	71	18	6	9.00	B10011.0
7/16	11.11	142	71	18	6	9.00	B1007/16
	11.50	142	71	18	6	9.00	B10011.5
	12.00	152	76	19	6	9.00	B10012.0
	12.50	152	76	19	6	10.00	B10012.5
1/2	12.70	152	76	19	6	10.00	B1001/2
	13.00	152	76	19	6	10.00	B10013.0
17/32	13.49	163	81	20	8	11.00	B10017/32
	13.50	163	81	20	8	11.00	B10013.5
	14.00	163	81	20	8	11.00	B10014.0
9/16	14.29	163	81	20	8	11.00	B1009/16
	14.50	163	81	20	8	11.00	B10014.5
	15.00	163	81	20	8	12.00	B10015.0
19/32	15.08	163	81	22	8	12.00	B10019/32
5/8	15.88	175	87	22	8	12.00	B1005/8
	16.00	175	87	22	8	12.00	B10016.0
	17.00	175	87	22	8	13.00	B10017.0
11/16	17.46	188	93	23	8	14.50	B10011/16
	18.00	188	93	23	8	14.50	B10018.0
	19.00	188	93	23	8	14.50	B10019.0
3/4	19.05	188	93	25	8	14.50	B1003/4
	20.00	201	100	25	8	16.00	B10020.0
13/16	20.64	201	100	25	8	16.00	B10013/16
	21.00	201	100	25	8	16.00	B10021.0
	22.00	215	107	27	8	18.00	B10022.0
7/8	22.22	215	107	27	8	18.00	B1007/8
	23.00	215	107	27	8	18.00	B10023.0
	24.00	231	115	29	8	18.00	B10024.0
	25.00	231	115	29	8	20.00	B10025.0
1"	25.40	231	115	29	8	20.00	B1001
	26.00	231	115	29	8	20.00	B10026.0
	27.00	247	124	31	10	22.00	B10027.0
	28.00	247	124	31	10	22.00	B10028.0
	29.00	247	124	31	10	22.00	B10029.0
	30.00	247	124	31	10	24.00	B10030.0
	31.00	265	133	33	10	24.00	B10031.0
	32.00	265	133	33	10	24.00	B10032.0
	33.00	265	133	33	10	26.00	B10033.0
	34.00	284	142	36	10	26.00	B10034.0
	35.00	284	142	36	10	29.00	B10035.0
	36.00	284	142	36	10	29.00	B10036.0
	37.00	284	142	36	10	29.00	B10037.0
	38.00	305	152	38	10	29.00	B10038.0
	39.00	305	152	38	10	32.00	B10039.0
	40.00	305	152	38	10	32.00	B10040.0
	45.00	326	163	41	12	35.00	B10045.0
	50.00	347	174	44	12	39.00	B10050.0

- B334**
- Hand Reamer Quickly Adjustable
  - Escariador de mano extensible
  - Mandril Manual Expansível
  - Alésoirs à main expansibles

B334	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	3.1	4.1	6.2								
	•	1.5	1.6	3.2	3.3	3.4	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.3	6.4	7.1	7.2	8.2



Nr.	d min-max mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	l <sub>3</sub> mm	z	∇ a mm	B334
000	6.4 - 7.2	110	32	7	4	3.0	B334000
00	7.2 - 8.0	110	32	7	4	3.4	B33400
0	8.0 - 9.0	115	34	9	5	3.8	B3340
1	9.0 - 10.0	115	34	9	5	4.3	B3341
2	10.0 - 11.0	115	34	9	5	4.9	B3342
3	11.0 - 12.0	125	35	9	5	4.9	B3343
4	12.0 - 13.5	135	41	9	5	6.2	B3344
5	13.5 - 15.5	146	50	12	5	7.0	B3345
6	15.5 - 18.0	166	60	12	5	8.0	B3346
7	18.0 - 21.0	178	65	15	5	9.0	B3347
8	21.0 - 24.0	195	76	15	5	11.0	B3348
9	24.0 - 27.5	218	82	18	5	12.0	B3349
10	27.5 - 31.5	245	86	18	5	14.5	B33410
11	31.5 - 37.0	280	98	18	6	18.0	B33411
12	37.0 - 45.0	325	108	20	6	20.0	B33412
13	45.0 - 55.0	370	118	20	6	26.0	B33413
14	55.0 - 67.0	400	125	20	6	32.0	B33414
15	67.0 - 80.0	435	140	23	8	39.0	B33415
16	80.0 - 95.0	475	155	23	8	49.0	B33416

- B335**
- Hand Reamer Quickly Adjustable - Spare Parts (B334)
  - Accesorios para el porta-escariador tipo B334
  - Acessórios de Substituição p/ B334
  - Accessoires pour alésoirs à main expansibles (B334)



BLADES



NUT



Nr.	B335
000	B335000BLADES
000	B335000NUT
00	B33500BLADES
00	B33500NUT
0	B3350BLADES
0	B3350NUT
1	B3351BLADES
1	B3351NUT
2	B3352BLADES
2	B3352NUT
3	B3353BLADES
3	B3353NUT
4	B3354BLADES
4	B3354NUT
5	B3355BLADES
5	B3355NUT
6	B3356BLADES
6	B3356NUT
7	B3357BLADES
7	B3357NUT
8	B3358BLADES
8	B3358NUT
9	B3359BLADES
9	B3359NUT
10	B33510BLADES
10	B33510NUT
11	B33511BLADES
11	B33511NUT
12	B33512BLADES
12	B33512NUT
13	B33513BLADES
13	B33513NUT
14	B33514BLADES
14	B33514NUT
15	B33515BLADES
15	B33515NUT
16	B33516BLADES
16	B33516NUT

- B901**
- Machine Reamer
  - Escariador de máquina
  - Mandril de Máquina CM
  - Alésoir machine conique pour trous de goupilles

$d_2 = d_1 - 0.025$   
 $d_2 = d_1 - 0.025$   
 $d_2 = d_1 - 0.025$   
 $d_2 = d_1 - 0.025$

B901	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	3.1	4.1	6.2								
	•	1.5	1.6	3.2	3.3	3.4	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.3	6.4	7.1	7.2	8.2

**B901** HSS-E     **B** **H7**




$d_1$ Ø Inch	$d_1$ Ø mm	$l_1$ mm	$l_2$ mm	<b>z</b>	<b>B901</b>
	1.50	44	21	4	B9011.5
1/16	1.59	44	21	4	B9011/16
	2.00	50	25	4	B9012.0
3/32	2.38	58	29	4	B9013/32
	2.50	58	29	4	B9012.5
	3.00	62	31	4	B9013.0
1/8	3.18	66	33	4	B9011/8
	3.50	71	35	4	B9013.5
5/32	3.97	76	38	6	B9015/32
	4.00	76	38	6	B9014.0
	4.50	81	41	6	B9014.5
3/16	4.76	87	44	6	B9013/16
	5.00	87	44	6	B9015.0
13/64	5.16	87	44	6	B90113/64
	5.50	93	47	6	B9015.5
7/32	5.56	93	47	6	B9017/32
15/64	5.95	93	47	6	B90115/64
	6.00	93	47	6	B9016.0
1/4	6.35	100	50	6	B9011/4
	7.00	107	54	6	B9017.0
9/32	7.14	107	54	6	B9019/32
5/16	7.94	115	58	6	B9015/16
	8.00	115	58	6	B9018.0
	9.00	124	62	6	B9019.0
3/8	9.52	133	66	6	B9013/8
	10.00	133	66	6	B90110.0
	11.00	142	71	6	B90111.0
7/16	11.11	142	71	6	B9017/16
	12.00	152	76	6	B90112.0
1/2	12.70	152	76	6	B9011/2

# B301

- Hand Taper Pin Reamer
- Escariador de mano para pasadores cónicos
- Mandril Manual Cónico p/ Cavilhas
- Alésoir à main conique

**B301** ■ 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 3.1 4.1 6.2  
 • 1.5 1.6 2.2 2.3 3.2 3.3 3.4 4.2 4.3 5.1 6.1 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.2

**B301** HSS ST BS 328 A 1:48 ▶



nom Ø	d <sub>1</sub> Ø mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	z	∇ a mm	d <sub>2</sub> Ø mm	B301
1/16	1.10	51	25	4	1.2	1.63	B3011/16 <sup>4)</sup>
5/64	1.50	51	25	4	1.6	2.03	B3015/64 <sup>4)</sup>
3/32	1.75	57	32	4	2.0	2.41	B3013/32 <sup>4)</sup>
7/64	2.03	64	38	4	2.2	2.82	B3017/64 <sup>4)</sup>
1/8	2.30	70	44	4	2.5	3.23	B3011/8 <sup>4)</sup>
9/64	2.64	73	48	4	2.8	3.63	B3019/64 <sup>4)</sup>
5/32	2.95	76	51	4	3.1	4.01	B3015/32 <sup>4)</sup>
11/64	3.23	89	57	4	3.6	4.42	B30111/64 <sup>4)</sup>
3/16	3.50	102	70	4	4.0	4.95	B3013/16 <sup>4)</sup>
7/32	4.13	102	70	6	4.5	5.59	B3017/32 <sup>4)</sup>
1/4	4.64	117	86	6	5.0	6.43	B3011/4 <sup>5)</sup>
9/32	5.23	143	105	6	5.6	7.42	B3019/32 <sup>5)</sup>
5/16	5.84	143	105	6	6.3	8.03	B3015/16 <sup>5)</sup>
11/32	6.43	152	114	6	7.1	8.81	B30111/32 <sup>5)</sup>
3/8	7.03	165	127	6	8.0	9.68	B3013/8 <sup>5)</sup>
13/32	7.42	191	146	6	8.0	10.46	B30113/32 <sup>5)</sup>
7/16	8.21	191	146	6	9.0	11.25	B3017/16 <sup>5)</sup>
1/2	9.41	210	165	6	10.0	12.85	B3011/2 <sup>5)</sup>

<sup>4)</sup> Limit of tolerance +0.0030 / Límite de tolerancia +0.0030 / Limite de tolerância +0.0030 / Tolérance +0.0030  
<sup>5)</sup> Limit of tolerance +0.0050 / Límite de tolerancia +0.0050 / Limite de tolerância +0.0050 / Tolérance +0.0050

- B903**
- Hand Taper Pin Reamer
  - Escariador de mano para pasadores cónicos
  - Mandril Manual Cónico p/ Cavilhas
  - Alésoir à main conique

<b>B903</b>	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	3.1	4.1	6.2										
	•	1.5	1.6	2.2	2.3	3.2	3.3	3.4	4.2	4.3	5.1	6.1	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.2

**B903** HSS ST DIN 9   A 



**B903**



1.50 - 20.00

nom Ø	$d_1$ Ø mm	$d_2$ Ø mm	$l_1$ mm	$l_2$ mm	z	$\square$ a mm	$d_3$ Ø <sub>h<sub>11</sub></sub> mm	B903
1.5	1.40	2.14	57	37	4	1.80	2.14	B9031.5 <sup>6)</sup>
2.0	1.90	2.86	68	48	4	2.24	2.86	B9032.0 <sup>6)</sup>
2.5	2.40	3.36	68	48	4	2.80	3.36	B9032.5 <sup>6)</sup>
3.0	2.90	4.06	80	58	4	3.15	4.00	B9033.0 <sup>6)</sup>
4.0	3.90	5.26	93	68	4	4.00	5.00	B9034.0 <sup>6)</sup>
5.0	4.90	6.36	100	73	4	5.00	6.30	B9035.0 <sup>6)</sup>
6.0	5.90	8.00	135	105	6	6.30	7.90	B9036.0 <sup>7)</sup>
8.0	7.90	10.80	180	145	6	8.00	10.50	B9038.0 <sup>7)</sup>
10.0	9.90	13.40	215	175	6	10.00	13.30	B90310.0 <sup>7)</sup>
12.0	11.80	16.00	255	210	8	11.20	16.00	B90312.0 <sup>7)</sup>
13.0	12.86	16.74	255	210	8	12.50	16.74	B90313.0 <sup>7)</sup>
14.0	13.86	17.74	255	210	8	12.50	17.74	B90314.0 <sup>7)</sup>
16.0	15.80	20.40	280	230	8	14.00	20.40	B90316.0 <sup>7)</sup>
20.0	19.80	24.80	310	250	8	18.00	24.80	B90320.0 <sup>7)</sup>

<sup>6)</sup> Limit of tolerance +0.0750 / Límite de tolerancia +0.0750 / Limite de tolerância +0.0750 / Tolérance +0.0750


<sup>7)</sup> Limit of tolerance +0.125 / Límite de tolerancia +0.125 / Limite de tolerância +0.1250 / Tolérance +0.125

# B952

- Hand Taper Pin Reamer
- Escariador de mano para pasadores cónicos
- Mandril Manual Cônico p/ Cavilhas
- Alésoir à main conique

B952 ■ 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 3.1 4.1 6.2  
 • 1.5 1.6 2.2 2.3 3.2 3.3 3.4 4.2 4.3 5.1 6.1 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.2

B952 HSS DIN 9 B 1:50



nom Ø	d <sub>1</sub> Ø mm	d <sub>2</sub> Ø mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	z	□ a mm	d <sub>3</sub> Ø <sub>h<sub>11</sub></sub> mm	B952
1.2	1.1	1.74	50	32	3	2.4	3.15	B9521.2 <sup>8)</sup>
1.5	1.4	2.14	57	37	3	2.4	3.15	B9521.5 <sup>8)</sup>
2.0	1.9	2.86	68	48	3	2.4	3.15	B9522.0 <sup>8)</sup>
2.5	2.4	3.36	68	48	4	2.4	3.15	B9522.5 <sup>8)</sup>
3.0	2.9	4.06	80	58	5	3.0	4.00	B9523.0
3.5	3.4	4.66	87	63	5	3.4	4.50	B9523.5
4.0	3.9	5.26	93	68	5	3.8	5.00	B9524.0
4.5	4.4	5.80	95	70	5	4.3	5.60	B9524.5
5.0	4.9	6.36	100	73	5	4.9	6.30	B9525.0
5.5	5.4	7.20	118	90	6	5.5	7.10	B9525.5
6.0	5.9	8.00	135	105	6	6.2	8.00	B9526.0
6.5	6.4	8.60	140	110	6	6.2	8.00	B9526.5
7.0	6.9	9.40	160	125	6	7.0	9.00	B9527.0
8.0	7.9	10.8	180	145	6	8.0	10.00	B9528.0
9.0	8.9	12.1	195	160	6	9.0	11.20	B9529.0
10.0	9.9	13.4	215	175	6	10.0	12.50	B95210.0
12.0	11.8	16.0	255	210	8	11.0	14.00	B95212.0
13.0	12.8	17.0	255	210	8	12.0	16.00	B95213.0
14.0	13.8	18.0	255	210	8	12.0	16.00	B95214.0
16.0	15.8	20.4	280	230	8	14.5	18.00	B95216.0
20.0	19.8	24.8	310	250	8	18.0	22.40	B95220.0
25.0	24.7	30.7	370	300	10	22.0	28.00	B95225.0
30.0	29.7	36.1	400	320	10	24.0	31.50	B95230.0
40.0	39.7	46.5	430	340	12	32.0	40.00	B95240.0
50.0	49.7	56.9	460	360	12	39.0	50.00	B95250.0

<sup>8)</sup> Straight Flute, form A / Estrias rectas, forma A / Canais Direitos, forma A / Goujure droite, forme A

- B122**
- Straight Car Reamers, LH Helical Flute
  - Escariadores de máquina cilíndricos, hélice a izquierda
  - Mandril Cilíndrico, Hélice à Esquerda
  - Alésoir cylindrique tôle fine, hélice à gauche

B122	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	3.1	4.1	6.2										
	•	1.5	1.6	2.2	2.3	3.2	3.3	3.4	4.2	4.3	5.1	6.1	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.2

**B122** HSS  ANSI     



$d_1$ Ø Inch	$d_1$ decimal Inch	$l_1$ Inch	$l_2$ Inch	$z$	$d_2$ Ø Inch	<b>B122</b>
3/8	0.3750	4.5/8	2.1/2	4	3/8	B1223/8
1/2	0.5000	5.7/8	3.3/4	5	1/2	B1221/2
9/16	0.5625	5.7/8	3.3/4	5	1/2	B1229/16
5/8	0.6250	6.3/8	4.1/4	5	1/2	B1225/8
11/16	0.6875	6.3/8	4.1/4	5	1/2	B12211/16
3/4	0.7500	6.7/8	4.1/2	5	1/2	B1223/4
13/16	0.8125	6.7/8	4.1/2	5	1/2	B12213/16
7/8	0.8750	6.7/8	4.1/2	5	1/2	B1227/8
15/16	0.9375	6.7/8	4.1/2	5	1/2	B12215/16
1"	1.0000	6.7/8	4.1/2	5	1/2	B1221
1.1/16	1.0625	6.7/8	4.1/2	5	1/2	B1221.1/16



# B953

- Machine Reamer for Conical Pin Left Hand Helix 45°
- Escariador de máquina para pasadores cónicos Hélice a izquierdas 45°
- Mandril de Máquina p/ Cavilhas Cónicas Hélice à Esquerda - 45°
- Alésoir Machine pour goupille conique Hélice à gauche à 45°

Tang to DIN 1809  
Lengüeta según DIN 1809  
Lingueta DIN 1809  
Tenon selon la DIN 1809

B953	▪	2.1	2.2	2.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1
	•	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	6.2	9.1							

B953


HSS-E



DIN  
2179



1:50



B953



1.00 - 12.00

nom Ø	d <sub>1</sub> Ø mm	d <sub>2</sub> Ø mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	z	d <sub>3</sub> Øh <sub>3</sub> mm	B953
1.0	0.8	1.46	60	33	2	1.4	B9531.0
1.5	1.4	2.14	70	37	2	2.1	B9531.5
2.0	1.9	2.86	86	48	3	3.15	B9532.0
2.5	2.4	3.36	86	48	3	3.15	B9532.5
3.0	2.9	4.06	100	58	3	4.0	B9533.0
4.0	3.9	5.26	112	68	3	5.0	B9534.0
5.0	4.9	6.36	122	73	3	6.3	B9535.0
6.0	5.9	8.00	160	105	3	8.0	B9536.0
6.5	6.4	8.78	188	119	3	8.5	B9536.5
8.0	7.9	10.80	207	145	3	10.0	B9538.0
10.0	9.9	13.40	245	175	3	12.5	B95310.0
12.0	11.8	16.00	290	210	3	16.0	B95312.0

## B180

- NC - Reamer for High Precision Chucks
- Escariador para portas de alta precision
- Mandril de Precisão p/ CNC
- Alésoir de précision - NC

B180	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	4.2	5.1											
	•	1.5	1.6	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.3	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	

B180 HSS-E




DIN  
212



DIN  
6535HA

B

H7



B180



1.50 - 20.0

d <sub>1</sub> Ø mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	l <sub>3</sub> mm	z	d <sub>2</sub> Ø <sub>h<sub>6</sub></sub> mm	B180
1.5	40	8	18	3	2	B1801.5
1.6	43	9	20	3	2	B1801.6
1.7	43	9	20	3	2	B1801.7
1.8	46	10	22	4	2	B1801.8
1.9	46	10	22	4	2	B1801.9
2.0	49	11	24	4	2	B1802.0
2.1	49	11	24	4	2	B1802.1
2.2	53	12	26	4	3	B1802.2
2.3	53	12	26	4	3	B1802.3
2.4	57	14	28	4	3	B1802.4
2.5	57	14	28	4	3	B1802.5
2.6	57	14	28	4	3	B1802.6
2.7	61	15	32	6	3	B1802.7
2.8	61	15	32	6	3	B1802.8
2.9	61	15	32	6	3	B1802.9
3.0	61	15	32	6	3	B1803.0
3.1	65	16	35	6	4	B1803.1
3.2	65	16	35	6	4	B1803.2
3.3	65	16	35	6	4	B1803.3
3.4	70	18	40	6	4	B1803.4
3.5	70	18	40	6	4	B1803.5
3.6	70	18	40	6	4	B1803.6
3.7	70	18	40	6	4	B1803.7
3.8	75	19	43	6	4	B1803.8
3.9	75	19	43	6	4	B1803.9
4.0	75	19	43	6	4	B1804.0
4.1	75	19	43	6	4	B1804.1
4.2	75	19	43	6	4	B1804.2
4.3	80	21	47	6	5	B1804.3
4.4	80	21	47	6	5	B1804.4
4.5	80	21	47	6	5	B1804.5
4.6	80	21	47	6	5	B1804.6
4.7	80	21	47	6	5	B1804.7
4.8	86	23	52	6	5	B1804.8
4.9	86	23	52	6	5	B1804.9
5.0	86	23	52	6	5	B1805.0
5.1	86	23	52	6	5	B1805.1
5.2	86	23	52	6	5	B1805.2
5.3	86	23	52	6	5	B1805.3
5.4	93	26	57	6	6	B1805.4

$d_1$ Ø mm	$l_1$ mm	$l_2$ mm	$l_3$ mm	$z$	$d_2$ Ø <sub>h<sub>6</sub></sub> mm	B180
5.5	93	26	57	6	6	B1805.5
5.6	93	26	57	6	6	B1805.6
5.7	93	26	57	6	6	B1805.7
5.8	93	26	57	6	6	B1805.8
5.9	93	26	57	6	6	B1805.9
6.0	93	26	57	6	6	B1806.0
6.1	101	28	63	6	6	B1806.1
6.2	101	28	63	6	6	B1806.2
6.3	101	28	63	6	6	B1806.3
6.4	101	28	63	6	6	B1806.4
6.5	101	28	63	6	6	B1806.5
6.6	101	28	63	6	6	B1806.6
6.7	101	28	63	6	6	B1806.7
6.8	109	31	69	6	8	B1806.8
6.9	109	31	69	6	8	B1806.9
7.0	109	31	69	6	8	B1807.0
7.1	109	31	69	6	8	B1807.1
7.2	109	31	69	6	8	B1807.2
7.3	109	31	69	6	8	B1807.3
7.4	109	31	69	6	8	B1807.4
7.5	109	31	69	6	8	B1807.5
7.6	117	33	75	6	8	B1807.6
7.7	117	33	75	6	8	B1807.7
7.8	117	33	75	6	8	B1807.8
7.9	117	33	75	6	8	B1807.9
8.0	117	33	75	6	8	B1808.0
8.1	117	33	75	6	8	B1808.1
8.2	117	33	75	6	8	B1808.2
8.3	117	33	75	6	8	B1808.3
8.4	117	33	75	6	8	B1808.4
8.5	117	33	75	6	8	B1808.5
8.6	125	36	81	6	10	B1808.6
8.7	125	36	81	6	10	B1808.7
8.8	125	36	81	6	10	B1808.8
8.9	125	36	81	6	10	B1808.9
9.0	125	36	81	6	10	B1809.0
9.1	125	36	81	6	10	B1809.1
9.2	125	36	81	6	10	B1809.2
9.3	125	36	81	6	10	B1809.3
9.4	125	36	81	6	10	B1809.4
9.5	125	36	81	6	10	B1809.5
9.6	133	38	87	6	10	B1809.6
9.7	133	38	87	6	10	B1809.7
9.8	133	38	87	6	10	B1809.8
9.9	133	38	87	6	10	B1809.9
10.0	133	38	87	6	10	B18010.0
11.0	142	41	96	6	10	B18011.0
12.0	151	44	105	6	10	B18012.0
13.0	151	44	105	6	10	B18013.0
14.0	160	47	110	8	14	B18014.0
15.0	162	50	112	8	14	B18015.0
16.0	170	52	120	8	14	B18016.0
17.0	175	54	123	8	14	B18017.0
18.0	182	56	130	8	14	B18018.0
19.0	189	58	131	8	16	B18019.0
20.0	195	60	137	8	16	B18020.0


## B170

- Machine Centesimal Reamer
- Escariador de máquina centesimal
- Mandril de Máquina Centesimal
- Alésoir Machine au centième

B170	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	4.2	5.1										
	•	1.5	1.6	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.3	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	

**B170** HSS-E     **B** 

Ø.95-5.5  
 0,+0.004  
 Ø5.51-12  
 0,+0.005



$d_1$ Ø mm	$l_1$ mm	$l_2$ mm	$l_3$ mm	$z$	$d_2$ Ø <sub>h9</sub> mm	B170
0.98	34	5.5	15	3	1.0	B170.98
0.99	34	5.5	15	3	1.0	B170.99
1.00	34	5.5	15	3	1.0	B1701.0
1.01	34	5.5	15	3	1.0	B1701.01
1.02	34	5.5	15	3	1.0	B1701.02
1.03	34	5.5	15	3	1.0	B1701.03
1.04	34	5.5	15	3	1.0	B1701.04
1.05	34	5.5	15	3	1.0	B1701.05
1.49	40	8.0	18	3	1.5	B1701.49
1.50	40	8.0	18	3	1.5	B1701.5
1.51	43	9.0	20	3	1.6	B1701.51
1.52	43	9.0	20	3	1.6	B1701.52
1.98	49	11.0	24	4	2.0	B1701.98
1.99	49	11.0	24	4	2.0	B1701.99
2.00	49	11.0	24	4	2.0	B1702.0
2.01	49	11.0	24	4	2.0	B1702.01
2.02	49	11.0	24	4	2.0	B1702.02
2.03	49	11.0	24	4	2.0	B1702.03
2.04	49	11.0	24	4	2.0	B1702.04
2.05	49	11.0	24	4	2.0	B1702.05
2.49	57	14.0	28	4	2.5	B1702.49
2.50	57	14.0	28	4	2.5	B1702.5
2.51	57	14.0	28	4	2.5	B1702.51
2.52	57	14.0	28	4	2.5	B1702.52
2.98	61	15.0	32	6	3.0	B1702.98
2.99	61	15.0	32	6	3.0	B1702.99
3.00	61	15.0	32	6	3.0	B1703.0
3.01	65	16.0	35	6	3.2	B1703.01
3.02	65	16.0	35	6	3.2	B1703.02
3.03	65	16.0	35	6	3.2	B1703.03
3.04	65	16.0	35	6	3.2	B1703.04
3.05	65	16.0	35	6	3.2	B1703.05
3.49	70	18.0	40	6	3.5	B1703.49
3.50	70	18.0	40	6	3.5	B1703.5
3.51	70	18.0	40	6	3.5	B1703.51
3.52	70	18.0	40	6	3.5	B1703.52
3.98	75	19.0	43	6	4.0	B1703.98
3.99	75	19.0	43	6	4.0	B1703.99
4.00	75	19.0	43	6	4.0	B1704.0
4.01	75	19.0	43	6	4.0	B1704.01

<b>d<sub>1</sub></b> <b>∅</b> <b>mm</b>	<b>l<sub>1</sub></b> <b>mm</b>	<b>l<sub>2</sub></b> <b>mm</b>	<b>l<sub>3</sub></b> <b>mm</b>	<b>z</b>	<b>d<sub>2</sub></b> <b>∅h<sub>3</sub></b> <b>mm</b>	<b>B170</b>
4.02	75	19.0	43	6	4.0	B1704.02
4.03	75	19.0	43	6	4.0	B1704.03
4.04	75	19.0	43	6	4.0	B1704.04
4.05	75	19.0	43	6	4.0	B1704.05
4.49	80	21.0	47	6	4.5	B1704.49
4.50	80	21.0	47	6	4.5	B1704.5
4.51	80	21.0	47	6	4.5	B1704.51
4.52	80	21.0	47	6	4.5	B1704.52
4.98	86	23.0	52	6	5.0	B1704.98
4.99	86	23.0	52	6	5.0	B1704.99
5.00	86	23.0	52	6	5.0	B1705.0
5.01	86	23.0	52	6	5.0	B1705.01
5.02	86	23.0	52	6	5.0	B1705.02
5.03	86	23.0	52	6	5.0	B1705.03
5.04	86	23.0	52	6	5.0	B1705.04
5.05	86	23.0	52	6	5.0	B1705.05
5.49	93	26.0	57	6	5.6	B1705.49
5.50	93	26.0	57	6	5.6	B1705.5
5.51	93	26.0	57	6	5.6	B1705.51
5.52	93	26.0	57	6	5.6	B1705.52
5.98	93	26.0	57	6	5.6	B1705.98
5.99	93	26.0	57	6	5.6	B1705.99
6.00	93	26.0	57	6	5.6	B1706.0
6.01	101	28.0	63	6	6.3	B1706.01
6.02	101	28.0	63	6	6.3	B1706.02
6.03	101	28.0	63	6	6.3	B1706.03
6.04	101	28.0	63	6	6.3	B1706.04
6.05	101	28.0	63	6	6.3	B1706.05
6.49	101	28.0	63	6	6.3	B1706.49
6.50	101	28.0	63	6	6.3	B1706.5
6.51	101	28.0	63	6	6.3	B1706.51
6.52	101	28.0	63	6	6.3	B1706.52
6.98	109	31.0	69	6	7.1	B1706.98
6.99	109	31.0	69	6	7.1	B1706.99
7.00	109	31.0	69	6	7.1	B1707.0
7.01	109	31.0	69	6	7.1	B1707.01
7.02	109	31.0	69	6	7.1	B1707.02
7.03	109	31.0	69	6	7.1	B1707.03
7.04	109	31.0	69	6	7.1	B1707.04
7.05	109	31.0	69	6	7.1	B1707.05
7.49	109	31.0	69	6	7.1	B1707.49
7.50	109	31.0	69	6	7.1	B1707.5
7.51	117	33.0	75	6	8.0	B1707.51
7.52	117	33.0	75	6	8.0	B1707.52
7.98	117	33.0	75	6	8.0	B1707.98
7.99	117	33.0	75	6	8.0	B1707.99
8.00	117	33.0	75	6	8.0	B1708.0
8.01	117	33.0	75	6	8.0	B1708.01
8.02	117	33.0	75	6	8.0	B1708.02
8.03	117	33.0	75	6	8.0	B1708.03
8.04	117	33.0	75	6	8.0	B1708.04
8.05	117	33.0	75	6	8.0	B1708.05
8.49	117	33.0	75	6	8.0	B1708.49
8.50	117	33.0	75	6	8.0	B1708.5
8.51	125	36.0	81	6	9.0	B1708.51
8.52	125	36.0	81	6	9.0	B1708.52
8.98	125	36.0	81	6	9.0	B1708.98
8.99	125	36.0	81	6	9.0	B1708.99
9.00	125	36.0	81	6	9.0	B1709.0
9.01	125	36.0	81	6	9.0	B1709.01
9.02	125	36.0	81	6	9.0	B1709.02
9.03	125	36.0	81	6	9.0	B1709.03
9.04	125	36.0	81	6	9.0	B1709.04
9.05	125	36.0	81	6	9.0	B1709.05
9.49	125	36.0	81	6	9.0	B1709.49
9.50	125	36.0	81	6	9.0	B1709.5
9.51	133	38.0	87	6	10.0	B1709.51
9.52	133	38.0	87	6	10.0	B1709.52
9.98	133	38.0	87	6	10.0	B1709.98
9.99	133	38.0	87	6	10.0	B1709.99

$d_1$ Ø mm	$l_1$ mm	$l_2$ mm	$l_3$ mm	$z$	$d_2$ Ø $h_9$ mm	B170
10.00	133	38.0	87	6	10.0	B17010.0
10.01	133	38.0	87	6	10.0	B17010.01
10.02	133	38.0	87	6	10.0	B17010.02
10.03	133	38.0	87	6	10.0	B17010.03
10.04	133	38.0	87	6	10.0	B17010.04
10.05	133	38.0	87	6	10.0	B17010.05
10.49	133	38.0	87	6	10.0	B17010.49
10.51	133	38.0	87	6	10.0	B17010.51
10.52	133	38.0	87	6	10.0	B17010.52
10.98	142	41.0	96	6	10.0	B17010.98
10.99	142	41.0	96	6	10.0	B17010.99
11.00	142	41.0	96	6	10.0	B17011.0
11.01	142	41.0	96	6	10.0	B17011.01
11.02	142	41.0	96	6	10.0	B17011.02
11.03	142	41.0	96	6	10.0	B17011.03
11.04	142	41.0	96	6	10.0	B17011.04
11.05	142	41.0	96	6	10.0	B17011.05
11.49	142	41.0	96	6	10.0	B17011.49
11.50	142	41.0	96	6	10.0	B17011.5
11.51	142	41.0	96	6	10.0	B17011.51
11.52	142	41.0	96	6	10.0	B17011.52
11.98	151	44.0	105	6	10.0	B17011.98
11.99	151	44.0	105	6	10.0	B17011.99
12.00	151	44.0	105	6	10.0	B17012.0

- B157**
- Machine Reamer Left Hand Helix 45°
  - Escariador de máquina Hélice a izquierdas 45°
  - Mandril de Máquina Hélice à esquerda - 45°
  - Alésoir Machine Hélice 45° à gauche

B157 ■ 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1  
 • 1.5 1.6 6.2 9.1

B157 HSS-E E H7



$d_1$ Ø mm	$l_1$ mm	$l_2$ mm	$l_3$ mm	$l_4$ mm	$z$	$d_2$ Ø <sub>h<sub>7</sub></sub> mm	B157
2.0	49	11	3.5	24	3	2.0	B1572.0
3.0	61	15	4.0	32	3	3.0	B1573.0
4.0	75	19	4.0	43	3	4.0	B1574.0
5.0	86	23	4.5	52	3	5.0	B1575.0
6.0	93	26	6.0	57	3	5.6	B1576.0
7.0	109	31	7.0	69	3	7.1	B1577.0
8.0	117	33	9.0	75	3	8.0	B1578.0
9.0	125	36	9.5	81	3	9.0	B1579.0
10.0	133	38	10.0	87	3	10.0	B15710.0
11.0	142	41	10.5	96	3	10.0	B15711.0
12.0	151	44	11.0	105	3	10.0	B15712.0
13.0	151	44	11.5	105	3	10.0	B15713.0
14.0	160	47	12.0	110	3	12.5	B15714.0
15.0	162	50	12.5	112	3	12.5	B15715.0
16.0	170	52	13.0	120	3	12.5	B15716.0
17.0	175	54	13.5	123	3	14.0	B15717.0
18.0	182	56	14.0	130	3	14.0	B15718.0
19.0	189	58	14.5	131	3	16.0	B15719.0
20.0	195	60	15.0	137	3	16.0	B15720.0

- B161**
- Machine Reamer
  - Escariador de máquina
  - Mandril de Máquina CM
  - Alésoir machine conique pour trous de goupilles

B161	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	4.1	5.1										
	•	1.5	1.6	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.2	4.3	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	

B161 HSS-E     B H7 



B161



3.00 - 50.00

d <sub>1</sub> Ø mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	l <sub>3</sub> mm	z	MK	B161
3.0	113	15	47.5	6	1	B1613.0
4.0	124	19	58.5	6	1	B1614.0
5.0	133	23	67.5	6	1	B1615.0
6.0	138	26	72.5	6	1	B1616.0
7.0	150	31	84.5	6	1	B1617.0
8.0	156	33	90.5	6	1	B1618.0
9.0	162	36	96.5	6	1	B1619.0
10.0	168	38	102.5	6	1	B16110.0
11.0	175	41	109.5	6	1	B16111.0
12.0	182	44	116.5	6	1	B16112.0
13.0	182	44	116.5	6	1	B16113.0
14.0	189	47	123.5	8	1	B16114.0
15.0	204	50	124	8	2	B16115.0
16.0	210	52	130	8	2	B16116.0
17.0	214	54	134	8	2	B16117.0
18.0	219	56	139	8	2	B16118.0
19.0	223	58	143	8	2	B16119.0
20.0	228	60	148	8	2	B16120.0
21.0	232	62	152	8	2	B16121.0
22.0	237	64	157	8	2	B16122.0
23.0	241	66	161	8	2	B16123.0
24.0	268	68	169	8	3	B16124.0
25.0	268	68	169	8	3	B16125.0
26.0	273	70	174	8	3	B16126.0
27.0	277	71	178	10	3	B16127.0
28.0	277	71	178	10	3	B16128.0
29.0	281	73	182	10	3	B16129.0
30.0	281	73	182	10	3	B16130.0
31.0	285	75	186	10	3	B16131.0
32.0	317	77	193	10	4	B16132.0
33.0	317	77	193	10	4	B16133.0
34.0	321	78	197	10	4	B16134.0
35.0	321	78	197	10	4	B16135.0
36.0	325	79	201	10	4	B16136.0
38.0	329	81	205	10	4	B16138.0
40.0	329	81	205	10	4	B16140.0
42.0	333	82	209	12	4	B16142.0
44.0	336	83	212	12	4	B16144.0




<b>d<sub>1</sub></b> <b>∅</b> <b>mm</b>	<b>l<sub>1</sub></b> <b>mm</b>	<b>l<sub>2</sub></b> <b>mm</b>	<b>l<sub>3</sub></b> <b>mm</b>	<b>z</b>	<b>MK</b>	<b>B161</b>
45.0	336	83	212	12	4	B16145.0
46.0	340	84	216	12	4	B16146.0
47.0	340	84	216	12	4	B16147.0
48.0	344	86	220	12	4	B16148.0
50.0	344	86	220	12	4	B16150.0

- B101**
- Machine Reamer
  - Escariador de máquina
  - Mandril de Máquina CM
  - Alésoir machine conique pour trous de goupilles

B101	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	3.1	4.1	6.2								
	•	1.5	1.6	3.2	3.3	3.4	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.3	6.4	7.1	7.2	8.2

B101 HSS-E      



B101



3.00 - 2"

$d_1$ Ø Inch	$d_1$ Ø mm	$l_1$ mm	$l_2$ mm	z	MK	B101
1/8	3.00	112	33	4	1	B1013.0
	3.18	112	33	4	1	B1011/8
	3.50	115	35	6	1	B1013.5
	4.00	117	38	6	1	B1014.0
	4.50	120	41	6	1	B1014.5
3/16	4.76	124	44	6	1	B1013/16
	5.00	124	44	6	1	B1015.0
	5.50	127	47	6	1	B1015.5
	6.00	127	47	6	1	B1016.0
1/4	6.35	130	50	6	1	B1011/4
	6.50	130	50	6	1	B1016.5
	7.00	134	54	6	1	B1017.0
5/16	7.94	138	58	6	1	B1015/16
	8.00	138	58	6	1	B1018.0
	8.50	138	58	6	1	B1018.5
	9.00	142	62	6	1	B1019.0
	9.50	142	62	6	1	B1019.5
3/8	9.52	146	66	6	1	B1013/8
	10.00	146	66	6	1	B10110.0
	10.50	146	66	6	1	B10110.5
	11.00	151	71	6	1	B10111.0
7/16	11.11	151	71	6	1	B1017/16
	12.00	156	76	6	1	B10112.0
	12.50	156	76	6	1	B10112.5
1/2	12.70	156	76	6	1	B1011/2
	13.00	156	76	6	1	B10113.0
	13.50	161	81	6	1	B10113.5
	14.00	161	81	8	1	B10114.0
9/16	14.29	181	81	8	2	B1019/16
	14.50	181	81	8	2	B10114.5
	15.00	181	81	8	2	B10115.0
	15.50	187	87	8	2	B10115.5
5/8	15.88	187	87	8	2	B1015/8
	16.00	187	87	8	2	B10116.0
	16.50	187	87	8	2	B10116.5
	17.00	187	87	8	2	B10117.0
	18.00	193	93	8	2	B10118.0
	19.00	193	93	8	2	B10119.0
3/4	19.05	200	100	8	2	B1013/4
	20.00	200	100	8	2	B10120.0

<b>d<sub>1</sub></b> <b>Ø</b> <b>Inch</b>	<b>d<sub>1</sub></b> <b>Ø</b> <b>mm</b>	<b>l<sub>1</sub></b> <b>mm</b>	<b>l<sub>2</sub></b> <b>mm</b>	<b>z</b>	<b>MK</b>	<b>B101</b>
13/16	20.64	200	100	8	2	B10113/16
	21.00	200	100	8	2	B10121.0
	22.00	207	107	8	2	B10122.0
7/8	22.22	207	107	8	2	B1017/8
	23.00	207	107	8	2	B10123.0
	24.00	242	115	8	3	B10124.0
1"	25.00	242	115	10	3	B10125.0
	25.40	242	115	10	3	B1011
	26.00	242	115	10	3	B10126.0
	27.00	251	124	10	3	B10127.0
	28.00	251	124	10	3	B10128.0
1.1/8	28.58	251	124	10	3	B1011.1/8
	29.00	251	124	10	3	B10129.0
	30.00	251	124	10	3	B10130.0
	31.00	260	133	10	3	B10131.0
1.1/4	31.75	260	133	10	3	B1011.1/4
	32.00	293	133	10	4	B10132.0
	34.00	302	142	10	4	B10134.0
1.3/8	34.93	302	142	10	4	B1011.3/8
	35.00	302	142	10	4	B10135.0
	36.00	302	142	10	4	B10136.0
	37.00	302	142	10	4	B10137.0
	38.00	312	152	10	4	B10138.0
1.1/2	38.10	312	152	10	4	B1011.1/2
	39.00	312	152	10	4	B10139.0
	40.00	312	152	10	4	B10140.0
	41.00	312	152	10	4	B10141.0
	42.00	312	152	10	4	B10142.0
	43.00	323	163	10	4	B10143.0
	44.00	323	163	10	4	B10144.0
1.3/4	44.45	323	163	10	4	B1011.3/4
	45.00	323	163	12	4	B10145.0
	46.00	323	163	12	4	B10146.0
	47.00	323	163	12	4	B10147.0
	48.00	334	174	12	4	B10148.0
	50.00	334	174	12	4	B10150.0
2"	50.80	334	174	12	4	B1012

## B121

- Morse Taper Shank Bridge Reamer
- MTS Escariador de mango cónico
- Mandril de Caldeireiro, Haste Cônica
- Queue cone morse Alésoirs de chaudronnerie

With 1:10 starting taper (I3)  
 Conicidad 1:10  
 Conicidade 1:10  
 Goupilles cônica 1:10

B121	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	3.1	4.1
	•	1.5	1.6	3.2	3.3	3.4	8.2

B121

HSS



DIN  
311



k11



B121



10.00 - 30.00

$d_1$ Ø mm	$l_1$ mm	$l_2$ mm	$l_3$ mm	z	MK	B121
10.0	171	95	30	4	1	B12110.0
11.0	176	100	33	4	1	B12111.0
12.0	199	105	39	4	2	B12112.0
13.0	199	105	39	4	2	B12113.0
14.0	209	115	42	4	2	B12114.0
15.0	219	125	45	4	2	B12115.0
16.0	229	135	48	4	2	B12116.0
17.0	251	135	51	4	3	B12117.0
18.0	261	145	58	4	3	B12118.0
19.0	261	145	58	4	3	B12119.0
20.0	271	155	62	4	3	B12120.0
21.0	271	155	62	4	3	B12121.0
22.0	281	165	66	4	3	B12122.0
23.0	281	165	66	4	3	B12123.0
24.0	296	180	72	4	3	B12124.0
25.0	296	180	72	4	3	B12125.0
26.0	296	180	72	4	3	B12126.0
30.0	311	195	78	5	3	B12130.0

- B954**
- Machine Reamer for Conical Pin Left Hand Helix 45°
  - Escariador de máquina para pasadores cónicos Hélice a izquierdas 45°
  - Mandril de Máquina p/ Cavilhas Cónicas Hélice à Esquerda - 45°
  - Alésoir Machine pour goupille conique Hélice à gauche à 45°

B954	▪	2.1	2.2	2.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1
	•	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	6.2	9.1							

B954 HSS-E 1:50



nom Ø	$d_1$ Ø mm	$d_2$ Ø mm	$l_1$ mm	$l_2$ mm	z	MK	B954
5.0	4.90	6.36	155	73	3	1	B9545.0
6.0	5.90	8.00	187	105	3	1	B9546.0
8.0	7.90	10.80	227	145	3	1	B9548.0
10.0	9.90	13.40	257	175	3	1	B95410.0
12.0	11.80	16.00	315	210	3	2	B95412.0
13.0	12.86	16.74	295	194	3	2	B95413.0
14.0	13.86	17.74	295	194	3	2	B95414.0
16.0	15.80	20.40	335	230	3	2	B95416.0
20.0	19.80	24.80	377	250	3	3	B95420.0
25.0	24.70	30.70	427	300	3	3	B95425.0
30.0	29.70	36.10	475	320	4	4	B95430.0


## B955

- Shell Reamer
- Escariador hueco
- Cabeça de Mandrilar
- Alésoir creux machine

d2=Nominal diameter d1of B956  
 d2=Diámetro nominal d1de B956  
 d2=Diámetro Nominal d1de B956  
 d2=Diamètre nominal d1 du B956

B955	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	4.1	5.1								
	•	1.5	1.6	2.2	2.3	3.1	4.2	4.3	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	7.3	7.4

B955 HSS-E       




B955



25.00 - 80.00

$d_1$ Ø mm	$l_1$ mm	$l_2$ mm	$z$	$d_2$ Ø mm	B955
25.0	45	32	8	13	B95525.0
26.0	45	32	8	13	B95526.0
27.0	45	32	8	13	B95527.0
28.0	45	32	8	13	B95528.0
29.0	45	32	8	13	B95529.0
30.0	45	32	8	13	B95530.0
31.0	50	36	10	16	B95531.0
32.0	50	36	10	16	B95532.0
34.0	50	36	10	16	B95534.0
35.0	50	36	10	16	B95535.0
36.0	56	40	10	19	B95536.0
37.0	56	40	10	19	B95537.0
38.0	56	40	10	19	B95538.0
40.0	56	40	10	19	B95540.0
42.0	56	40	10	19	B95542.0
44.0	63	45	12	22	B95544.0
45.0	63	45	12	22	B95545.0
48.0	63	45	12	22	B95548.0
50.0	63	45	12	22	B95550.0
52.0	71	50	12	27	B95552.0
55.0	71	50	12	27	B95555.0
58.0	71	50	12	27	B95558.0
60.0	71	50	12	27	B95560.0
65.0	80	56	14	32	B95565.0
70.0	80	56	14	32	B95570.0
75.0	90	63	14	40	B95575.0
80.0	90	63	14	40	B95580.0

- B956**
- Morse Taper Shank Shell Reamer Arbor (B955)
  - Mango cónico Portaescariadores para escariadores huecos
  - Haste CM Haste p/ Cabeças de Mandrilar
  - Queue cône morse Porte-alésoirs creux



$d_1$ Ø mm	$l_1$ mm	$l_2$ mm	$l_3$ mm	MK	B956
13.0	250	45	151	3	B95613.0
16.0	261	50	162	3	B95616.0
19.0	298	56	174	4	B95619.0
22.0	312	63	188	4	B95622.0
27.0	359	71	203	5	B95627.0
32.0	376	80	220	5	B95632.0
40.0	396	90	240	5	B95640.0

## B957

- Shell Reamer Arbor - Spare Parts (B956)
- Portaescariadores para escariadores huecos - Accesorios (B956)
- Suplentes p/ (B956)
- Accessoires pour porte-alésoirs creux machine (B956)



DRIVER



NUT



WASHER




Nr.	d	B957
3	13.00	B957N3DRIVER
3		B957N3NUT
3		B957N3WASHER
4	16.00	B957N4DRIVER
4		B957N4NUT
4		B957N4WASHER
5	19.00	B957N5DRIVER
5		B957N5NUT
5		B957N5WASHER
6	22.00	B957N6DRIVER
6		B957N6NUT
6		B957N6WASHER
7	27.00	B957N7DRIVER
7		B957N7NUT
7		B957N7WASHER
8	32.00	B957N8DRIVER
8		B957N8NUT
8		B957N8WASHER
9	40.00	B957N9DRIVER
9		B957N9NUT
9		B957N9WASHER



- G400**
- Countersink for High Precision Chucks - 90°
  - Avellanadores para portas de alta precisión - 90°
  - Escareador de Precisão p/ CNC - 90°
  - Fraises à ébavurer et à chanfreiner pour mandrins haute précision - 90°

G400	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3
	•	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1

G400





max d mm	min d mm	l <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	d <sub>2</sub> Øh <sub>6</sub> mm	z	G400
6.3	1.5	5.0	45	5	3	G4006.3
8.3	2.0	6.0	50	6	3	G4008.3
10.4	2.5	7.1	50	6	3	G40010.4
12.4	2.8	8.0	56	8	3	G40012.4
16.5	3.2	10.0	60	10	3	G40016.5
20.5	3.5	12.5	63	10	3	G40020.5
25.0	3.8	15.0	67	10	3	G40025.0
31.0	4.2	18.0	71	12	3	G40031.0

## G135 G335

- Countersink - 60°
- Avellanadores - 60°
- Escareador - 60°
- Fraises à ébavurer et à chanfreiner - 60°

G135	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3
	•	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1
G335	▪	1.1	1.2	1.3	3.1	3.2	3.3	3.4	7.1	7.2	7.3	7.4			
	•	1.4	1.5	1.6	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	8.1




max d mm	min d mm	l <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	d <sub>2</sub> Øh <sub>9</sub> mm	z	G135	G335
6.3	1.6	6.8	45	5	3	G1356.3	G3356.3
8.0	2.0	8.5	50	6	3	G1358.0	G3358.0
10.0	2.5	7.6	50	6	3	G13510.0	G33510.0
12.5	3.2	11.7	56	8	3	G13512.5	G33512.5
16.0	4.0	14.5	63	10	3	G13516.0	G33516.0
20.0	5.0	17.5	67	10	3	G13520.0	G33520.0
25.0	6.3	20.5	71	10	3	G13525.0	G33525.0

- # G137
- Morse Taper Shank Countersink - 60°
  - Avellanadores de mango cónico - 60°
  - Escareador CM - 60°
  - Queue cône morse fraises à ébavurer et à chanfreiner - 60°

G137	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3
	•	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1

G137 HSS




max d mm	min d mm	l <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	MK	z	G137
16.0	4.0	14.5	90	1	3	G13716.0
20.0	5.0	17.5	106	2	3	G13720.0
25.0	6.3	20.0	112	2	3	G13725.0
31.5	10.0	23.0	118	2	3	G13731.5
40.0	12.5	28.5	150	3	3	G13740.0
50.0	16.0	36.0	160	3	3	G13750.0
63.0	20.0	43.0	190	4	3	G13763.0
80.0	25.0	54.0	200	4	3	G13780.0

- G154**
- Countersink - 82°
  - Avellanadores - 82°
  - Escareador - 82°
  - Fraises à ébavurer et à chanfreiner - 82°

G154	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	
	•	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2

G154 HSS      




max d mm	min d mm	l <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø <sub>h<sub>9</sub></sub> mm	z	G154
6.3	1.5	5.5	45	5	3	G1546.3
8.3	2.0	6.5	50	6	3	G1548.3
10.4	2.5	7.6	50	6	3	G15410.4
12.4	2.8	8.5	56	8	3	G15412.4
16.5	3.2	10.5	60	10	3	G15416.5
20.5	3.5	13.0	63	10	3	G15420.5
25.0	3.8	15.5	67	10	3	G15425.0

- G129**
- Countersink - 90°
  - Avellanadores - 90°
  - Escareador - 90°
  - Fraises à ébavurer et à chanfreiner - 90°

G129	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	
	•	1.1	1.6	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	3.4	4.3	5.3	6.4	7.3	7.4	8.1

G129 HSS 90°




max d mm	l <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅h <sub>9</sub> mm	z	G129
6.0	0.0	45	6	1	G1296.0
8.0	0.0	50	8	1	G1298.0
10.0	17.0	49	8	1	G12910.0
12.5	17.0	49	8	1	G12912.5
16.0	20.0	56	10	1	G12916.0
20.0	24.0	60	10	1	G12920.0
25.0	25.0	75	12	1	G12925.0
31.5	29.0	80	12	1	G12931.5

- G149**
- Countersink - 90°
  - Avellanadores - 90°
  - Escareador - 90°
  - Fraises à ébavurer et à chanfreiner - 90°

G149	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	
	•	1.5	1.6	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	3.4	4.3	5.3	6.4	7.3	7.4	8.1

G149 HSS-E




max d mm	min d mm	l <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø mm	d <sub>1</sub> Ø mm	z	G149
5	2	19.0	45	6	10	1	G1495
10	5	23.0	48	8	14	1	G14910
15	10	34.0	65	10	21	1	G14915
20	15	43.0	84	12	28	1	G14920
25	20	48.0	102	15	35	1	G14925
30	25	61.0	115	15	44	1	G14930
35	30	65.0	127	15	48	1	G14935
40	35	66.0	136	15	53	1	G14940
50	40	85.0	166	20	60	1	G14950

- G136** • Countersink - 90°  
**G560** • Avellanadores - 90°  
 • Escareador - 90°  
 • Fraises à ébavurer et à chanfreiner - 90°

- G106** • Countersink with Tri-Flat shank - 90°  
**G506** • Avellanador 90° con mango con 3 planos  
 • Escareador a 90° com encabadouro com 3 faces  
 • Fraises à ébavurer et à chanfreiner avec queue cylindrique 3 plats - 90

G136	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	8.1	
	•	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.3	5.3	6.4	7.3	7.4	8.2
G560	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	3.1	3.2	3.3	3.4	5.1	5.2	5.3	7.3	7.4
	•	1.6	2.2	2.3	4.1	4.2	4.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	8.1	8.2	
G106	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	
	•	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2
G506	▪	1.1	1.2	1.3	3.1	3.2	3.3	3.4	7.1	7.2	7.3	7.4				
	•	1.4	1.5	1.6	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	8.1	8.2

G136	HSS		DIN 335C				90°		G236 194
G560	HSS	TiAIN	DIN 335C				90°		G236 194
G106	HSS		DIN 335C				90°		G236 194
G506	HSS	TiAIN	DIN 335C				90°		G236 194



max d mm	min d mm	l <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	d <sub>2</sub> Øh <sub>9</sub> mm	z	G136	G560	G106	G506
4.3	1.3	4.0	40	4	3	G1364.3			
5.0	1.5	4.5	40	4	3	G1365.0			
5.3	1.5	4.5	40	4	3	G1365.3			
5.8	1.5	5.0	45	5	3	G1365.8			
6.0	1.5	5.0	45	5	3	G1366.0			
6.3	1.5	5.5	45	5	3	G1366.3	G5606.3		
6.3	1.5	5.6	45	5	3			G1066.3	G5066.3
7.0	1.8	5.5	50	6	3	G1367.0			
7.3	1.8	6.1	50	6	3	G1367.3			
8.0	2.0	6.1	50	6	3	G1368.0	G5608.0		
8.3	2.0	6.5	50	6	3	G1368.3	G5608.3		


max d mm	min d mm	l <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	d <sub>2</sub> Øh <sub>3</sub> mm	z	G136	G560	G106	G506
8.3	2.0	6.9	50	6	3			G1068.3	G5068.3
9.4	2.2	7.2	50	6	3	G1369.4			
10.0	2.5	7.6	50	6	3	G13610.0	G56010.0		
10.4	2.5	7.6	50	6	3	G13610.4	G56010.4		
10.4	2.5	7.8	50	6	3			G10610.4	G50610.4
11.5	2.8	8.0	56	8	3	G13611.5			
12.4	2.8	8.5	56	8	3	G13612.4	G56012.4		
12.4	2.8	8.6	56	8	3			G10612.4	G50612.4
13.4	2.9	9.0	56	8	3	G13613.4			
15.0	3.2	9.5	60	10	3	G13615.0			
16.5	3.2	10.5	60	10	3	G13616.5	G56016.5		
16.5	3.2	11.1	60	10	3			G10616.5	G50616.5
19.0	3.5	11.7	63	10	3	G13619.0			
20.5	3.5	13.0	63	10	3	G13620.5	G56020.5		
20.5	3.5	12.9	63	10	3			G10620.5	G50620.5
23.0	3.8	13.7	67	10	3	G13623.0			
25.0	3.8	15.5	67	10	3	G13625.0	G56025.0		
25.0	3.8	15.7	67	10	3			G10625.0	G50625.0
26.0	3.8	15.5	67	10	3	G13626.0			
28.0	4.0	16.5	71	12	3	G13628.0			
30.0	4.2	18.5	71	12	3	G13630.0			
31.0	4.2	18.5	71	12	3	G13631.0	G56031.0	G10631.0	G50631.0
34.0	4.5	19.0	103	16	3			G10634.0	G50634.0
37.0	4.5	21.2	118	16	3			G10637.0	G50637.0
40.0	4.5	20.0	118	16	3			G10640.0	G50640.0
50.0	5.0	23.6	126	16	3			G10650.0	G50650.0



- G142**
- Countersink with extra radial relief - 90°
  - Avellanadores con alivio radial extra - 90°
  - Escareador com alívio radial adicional - 90°
  - Fraises à ébavurer et à chanfreiner avec dépouille accentuée - 90°

- G570**
- Countersink - 90°
  - Avellanadores - 90°
  - Escareador - 90°
  - Fraises à ébavurer et à chanfreiner - 90°

<b>G142</b>	▪	1.1	1.2	2.1	2.2	2.3	4.1	5.1	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2						
	•	1.3	1.4	4.2	5.2	6.3	7.3	7.4												
<b>G570</b>	▪	1.4	1.5	2.1	2.2	2.3														
	•	1.1	1.2	1.3	1.6	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4



max d mm	min d mm	l <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	d <sub>2</sub> Øh <sub>9</sub> mm	z	G142	G570
4.8	1.3	4.5	40	4	3	G1424.8	
5.0	1.5	4.5	40	4	3	G1425.0	
6.0	1.5	5.0	45	5	3	G1426.0	
6.3	1.5	5.5	45	5	3	G1426.3	
6.3	1.5	6.5	45	5	3		G5706.3
7.0	1.8	5.5	50	6	3	G1427.0	
7.3	1.8	6.1	50	6	3	G1427.3	
8.0	2.0	6.1	50	6	3	G1428.0	
8.3	2.0	6.5	50	6	3	G1428.3	
8.3	2.0	8.2	50	6	3		G5708.3
10.0	2.5	7.6	50	6	3	G14210.0	
10.4	2.5	7.6	50	6	3	G14210.4	
10.4	2.5	9.7	50	6	3		G57010.4
11.5	2.8	8.0	56	8	3	G14211.5	
12.4	2.8	8.5	56	8	3	G14212.4	
12.4	2.8	10.6	56	8	3		G57012.4
15.0	3.2	9.5	60	10	3	G14215.0	
16.5	3.2	10.5	60	10	3	G14216.5	
16.5	3.2	13.9	60	10	3		G57016.5
19.0	3.5	11.7	63	10	3	G14219.0	
20.5	3.5	13.0	63	10	3	G14220.5	
20.5	3.5	17.1	63	10	3		G57020.5
23.0	3.8	13.7	67	10	3	G14223.0	
25.0	3.8	15.5	67	10	3	G14225.0	
25.0	3.8	21.4	67	10	3		G57025.0
31.0	4.2	18.5	71	12	3	G14231.0	
31.0	4.2	24.4	71	12	3		G57031.0

- G107**
- Countersink with hexagonal shank - 90°
  - Avellanador 90° con mango hexagonal
  - Escareador a 90° com encabadouro hexagonal
  - Fraises à ébavurer et à chanfreiner avec queue hexagonale - 90

G107	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3
	•	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1

G107 HSS-E      



G107



6.30 - 20.50


max d mm	min d mm	l <sub>1</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø A/F mm	DIN 74	z	G107
6.3	1.5	50	1/4"	M2-M3	3	G1076.3
8.3	2.0	50	1/4"	M4	3	G1078.3
10.4	2.5	50	1/4"	M5	3	G10710.4
12.4	2.8	50	1/4"	M6	3	G10712.4
16.5	3.2	50	1/4"	M8	3	G10716.5
20.5	3.5	50	1/4"	M10	3	G10720.5

- G600**
- Countersink, Extra Long - 90°
  - Avellanadores, extra largos - 90°
  - Escareador, Extra Longa - 90°
  - Fraises à ébavurer et à chanfreiner, Extra Longue - 90°

G600	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5										
		•	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3

G600

HSS



max d mm	min d mm	l <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø <sub>h9</sub> mm	z	G600
6.3	1.3	5.6	154	5	3	G6006.3
8.3	1.8	6.9	155	6	3	G6008.3
10.4	2.2	7.8	157	6	3	G60010.4
12.4	2.5	8.6	158	8	3	G60012.4
15.0	2.8	10.3	159	10	3	G60015.0
16.5	2.8	11.1	161	10	3	G60016.5
20.5	3.0	12.9	164	10	3	G60020.5
25.0	3.2	15.7	168	10	3	G60025.0

- G132**
- Countersink - 90°
  - Avellanadores - 90°
  - Escareador - 90°
  - Fraises à ébavurer et à chanfreiner - 90°

G132	▪	1.5	1.6	3.4	4.2	4.3	5.2	5.3	6.4
	•	1.3	1.4	2.3	8.3				

G132


HSS



DIN  
335A



90°



G132



8.00 - 20.00


max d mm	min d mm	l <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	d <sub>2</sub> Øh <sub>9</sub> mm	z	G132
8.0	-	0.0	48	8	5	G1328.0
12.5	2.0	15.5	48	8	5	G13212.5
16.0	3.2	19.5	56	10	7	G13216.0
20.0	5.0	23.0	60	10	7	G13220.0

# G138 G338

- Morse Taper Shank Countersink - 90°
- Avellanadores de mango cónico - 90°
- Escareador CM - 90°
- Queue cône morse fraises à ébavurer et à chanfreiner - 90°

G138	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3
	•	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1
G338	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	3.1	3.2	3.3	3.4	7.1	7.2	7.3	7.4	
	•	1.6	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	8.1	8.2	

G138	HSS		DIN 335D				90°
G338	HSS	TiN	DIN 335D				90°



max d mm	min d mm	l <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	MK	z	G138	G338
25.0	3.8	15.5	106	2	3	G13825.0	G33825.0
30.0	4.2	18.5	112	2	3	G13830.0	
31.0	4.2	20.0	112	2	3	G13831.0	G33831.0
34.0	4.5	19.5	118	2	3	G13834.0	
37.0	4.8	21.7	118	2	3	G13837.0	G33837.0
40.0	10.0	20.5	140	3	3	G13840.0	G33840.0
50.0	14.0	24.1	150	3	3	G13850.0	G33850.0
63.0	16.0	28.5	180	4	3	G13863.0	G33863.0
80.0	22.0	36.0	190	4	3	G13880.0	

- G171**
- Countersink - 100°
  - Avellanadores - 100°
  - Escareador - 100°
  - Fraises à ébavurer et à chanfreiner - 100°

G171	▪	1.1	1.2	1.3	3.1	3.2	3.3	3.4	7.1	7.2	7.3	7.4			
	•	1.4	1.5	1.6	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	8.1


G171

HSS

TAIN

DIN  
335C

100°




max d mm	min d mm	l <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	d <sub>2</sub> Øh <sub>9</sub> mm	z	G171
6.3	1.5	4.5	44	5	3	G1716.3
8.3	2.0	5.5	49	6	3	G1718.3
10.4	2.5	6.6	49	6	3	G17110.4
12.4	2.8	7.0	53	8	3	G17112.4
16.5	3.2	9.0	56	10	3	G17116.5
20.5	3.5	11.0	61	10	3	G17120.5
25.0	3.8	13.5	65	10	3	G17125.0

# G314

- Conical Drill
- Broca Multi-diámetro
- Broca Cónica multi-diámetro
- Forets multi-diamètres

G314	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	8.1	8.2	
	•	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	6.4	7.3	7.4						

G314 HSS 20°




Nr.	d min-max mm	l <sub>3</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	d <sub>3</sub> ∅ mm	G314
412	4.0 mm ÷ 12.0 mm x 1.0 mm	5.0	61	80	6.0	G314412
1220	12.0 mm ÷ 20.0 mm x 1.0 mm	4.0	55	76	9.0	G3141220
2030	20.0 mm ÷ 30.0 mm x 1.0 mm	4.0	67	88	12.0	G3142030
3040	30.0 mm ÷ 40.0 mm x 1.0 mm	4.0	74	98	13.0	G3143040
420	4.0 mm ÷ 20.0 mm x 2.0 mm	4.0	48	76	8.0	G314420
630	6.0 mm ÷ 30.0 mm x 2.0 mm	4.0	73	98	10.0	G314630
M	9.0 mm ÷ 36.0 mm x 3.0 mm	3.0	57	86	12.0	G314M

- G125**
- Counterbore - 180°
  - Refrentadores - 180°
  - Broca de Caixas - 180°
  - Fraises pour logement de tête de vis - 180°

G125	▪	1.1	1.2	1.3	2.1	3.1	3.2	7.1	7.2	8.1									
	•	1.4	1.5	1.6	2.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.3	7.4	8.2

G125 HSS      



G125



6.50 - 20.00

$d_1$ $\varnothing z_3$ mm	$d_3$ $\varnothing e_8$ mm	M	$l_1$ mm	$l_2$ mm	$d_2$ $\varnothing h_9$ mm	z	G125
6.5	2.5	M 3 t	71	14	5.0	3	G1256.5X2.5 <sup>1)</sup>
6.5	3.2	M 3 f	71	14	5.0	3	G1256.5X3.2 <sup>2)</sup>
6.5	3.4	M 3 m	71	14	5.0	3	G1256.5X3.4 <sup>3)</sup>
8.0	3.3	M 4 t	71	14	5.0	3	G1258.0X3.3 <sup>1)</sup>
8.0	4.3	M 4 f	71	14	5.0	3	G1258.0X4.3 <sup>2)</sup>
8.0	4.5	M 4 m	71	14	5.0	3	G1258.0X4.5 <sup>3)</sup>
10.0	4.2	M 5 t	80	18	8.0	3	G12510.0X4.2 <sup>1)</sup>
10.0	5.3	M 5 f	80	18	8.0	3	G12510.0X5.3 <sup>2)</sup>
10.0	5.5	M 5 m	80	18	8.0	3	G12510.0X5.5 <sup>3)</sup>
11.0	5.0	M 6 t	80	18	8.0	3	G12511.0X5.0 <sup>1)</sup>
11.0	6.4	M 6 f	80	18	8.0	3	G12511.0X6.4 <sup>2)</sup>
11.0	6.6	M 6 m	80	18	8.0	3	G12511.0X6.6 <sup>3)</sup>
15.0	6.8	M 8 t	100	22	12.5	3	G12515.0X6.8 <sup>1)</sup>
15.0	8.4	M 8 f	100	22	12.5	3	G12515.0X8.4 <sup>2)</sup>
15.0	9.0	M 8 m	100	22	12.5	3	G12515.0X9.0 <sup>3)</sup>
18.0	8.5	M 10 t	100	22	12.5	3	G12518.0X8.5 <sup>1)</sup>
18.0	10.5	M 10 f	100	22	12.5	3	G12518.0X10.5 <sup>2)</sup>
18.0	11.0	M 10 m	100	22	12.5	3	G12518.0X11.0 <sup>3)</sup>
20.0	10.2	M 12 t	100	22	12.5	3	G12520.0X10.2 <sup>1)</sup>
20.0	13.0	M 12 f	100	22	12.5	3	G12520.0X13.0 <sup>2)</sup>
20.0	13.5	M 12 m	100	22	12.5	3	G12520.0X13.5 <sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> t= for tap hole / t = Para agujero roscado / t = para furo de rosca / t = pour trou taraudé

<sup>2)</sup> f= for through hole fine / f= para agujero pasante fino / f= para furo pasante raso / f= pour trou de vis précis

<sup>3)</sup> m= for through hole medium / m= Para agujero pasante medio / m = para furo pasante médio / m = pour trou de vis moyen



# G236

- Countersink set
- Juego de Avellanadores
- Jogo de Escareadores
- Coffrets de fraises à ébavurer et à chanfreiner

A=Styles in Set, B=No. in Set, C=Diameters in Set  
 A=Tipos en el juego, B=No. en el Juego, C=Diámetros en el Juego  
 A=Tipos no Jogo, B=Quant. por Jogo., C=Diâmetros por Jogo  
 A=Types de coffrets, B=Nombre dans le coffret, C=Diamètres dans le coffret



Set

Nr.	A	B	C	G236
1	G136	6	6.30 mm, 8.30 mm, 10.40 mm, 12.40 mm, 16.50 mm, 20.50 mm	G2361
2	G136	4	6.30 mm, 10.40 mm, 16.50 mm, 20.50 mm	G2362
3	G560	6	6.30 mm, 8.30 mm, 10.40 mm, 12.40 mm, 16.50 mm, 20.50 mm	G2363
4	G106	6	6.30 mm, 8.30 mm, 10.40 mm, 12.40 mm, 16.50 mm, 20.50 mm	G2364
5	G506	6	6.30 mm, 8.30 mm, 10.40 mm, 12.40 mm, 16.50 mm, 20.50 mm	G2365



201 - 212



<b>J200</b>	205
<b>J205</b>	205
<b>J210</b>	206
<b>J215</b>	206
<b>J220</b>	207
<b>J225</b>	207
<b>J235</b>	208
<b>J245</b>	209
<b>J260</b>	211
<b>J280</b>	210


Thread form	Tipo de rosca	Forma da Rosca	Forme de filet
Standard	Norma	Standard	Standard
Depth	Profundidad	Profundidade	Profondeur
Material	Material	Material	Matière
Helix angle	Ángulo de la hélice	Ângulo da Hélice	Angle d'hélice
Direction	Dirección	Direção	Direction
Coating	Tratamiento superficial	Revestimento	Revêtement
Shank standard	Mango	Encabadouro	Queue
Coolant	Refrigeración	Refrigeração	Lubrification
Excellent for Application	Excelente para la Aplicación	Excelente para a Aplicação	Excellent pour les applications
Good for Application	Bueno para la Aplicación	Bom para a Aplicação	Acceptable pour les applications
Example 10 = Peripheral speed in metres/minute +/- 10%	Ejemplo 10 = Velocidad Periférica en metros/ minuto +/- 10%	Exemplo 10 = velocidade periférica em metros / minuto + / - 10%	Exemple 10 = Vitesse périphérique en mètres/ minute +/- 10%
Codes	Código de producto	Código	Codes
Range	Rango de Medidas	Gama de medidas	Gamme

AMG	English	Español	Português	Français
1.1	Magnetic soft steel	Acero blando	Aço macio de baixa resistência	Acier doux magnétique
1.2	Structural steel, case carburizing steel	Acero de construcción/cementación	Aço estrutural / Aço cementado	Acier de construction, Acier de cémentation
1.3	Plain Carbon steel	Acero al carbono	Aço carbono	Acier au carbone ordinaire
1.4	Alloy steel	Acero aleado	Aço de liga	Acier allié
1.5	Alloy steel, Hardened and tempered steel	Acero aleado/temple y revenido	Aço de Liga endurecido e temperado	Acier allié/ Acier trempé et revenu
1.6	Alloy steel, Hardened and tempered steel	Acero aleado/temple y revenido	Aço de Liga endurecido e temperado	Acier allié/ Acier trempé et revenu
1.7	Alloy steel, Heat treated	Acero aleado cementado	Aço de liga temperado	Acier allié trempé
1.8	Alloy steel, Hardened & Wear resistant steel	Acero aleado cementado	Aço de liga temperado / resistente ao degaste	Acier allié trempé
2.1	Free machining, Stainless Steel	Acero inoxidable fácil mecanizado	Aço inoxidável de fácil maquinação	Acier inoxydable de décolletage
2.2	Austenitic	Austenítico	Austenítico	Austénitique
2.3	Ferritic + Austenitic, Ferritic, Martensitic	Ferrítico, Ferr. + Aust., Marten	Ferrítico + Austenítico + Martensílico	Ferritique + Austénitique, Martensitique
2.4	Precipitation Hardened	Acero Inoxidable Templado	Aço Inoxidável Temperado	Acier inoxydable Trempé
3.1	Lamellar graphite	Con grafito laminar	Grafite Lamelar	Grafite lamellaire
3.2	Lamellar graphite	Con grafito laminar	Grafite Lamelar	Graphite lamellaire
3.3	Nodular graphite, Malleable Cast Iron	Con graf. laminar, fundic. maleable	Grafite nodular / Ferro fundido maleável	Graphite nodulaire/ Fonte malléable
3.4	Nodular graphite, Malleable Cast Iron	Con graf. laminar, fundic. maleable	Grafite nodular / Ferro fundido maleável	Graphite nodulaire/ Fonte malléable
4.1	Titanium, unalloyed	Titanio no aleado	Titânio, sem liga	Titane, non-allié
4.2	Titanium, alloyed	Titanio aleado	Ligas de Titânio	Titane, allié
4.3	Titanium, alloyed	Titanio aleado	Ligas de Titânio	Titane, allié
5.1	Nickel, unalloyed	Níquel no aleado	Níquel, sem liga	Nickel, non-allié
5.2	Nickel, alloyed	Níquel aleado	Ligas de níquel	Nickel, allié
5.3	Nickel, alloyed	Níquel aleado	Ligas de níquel	Nickel, allié
6.1	Copper	Cobre	Cobre	Cuivre
6.2	β-Brass, Bronze	β-Latón, bronce	Latão beta, bronze	β-Laiton, Bronze
6.3	α-Brass	α-Latón	Latão alfa	α-Laiton
6.4	High Strength Bronze	Metal AMPCO	Ligas de Cu-Al-Fe, Bronze de alta resistência	Bronze, haute résistance
7.1	Al, Mg, unalloyed	Al, Mg, no aleado	Al, Mg, sem liga	Al, Mg, non-allié
7.2	Al alloyed, Si < 0.5%	Al aleado con Si < 0.5%	Ligas de Al, Si : Si < 0.5%	Al allié, Si < 0.5%
7.3	Al alloyed, Si > 0.5% < 10%	Al aleado con Si > 0.5% < 10%	Ligas de Al, Si : Si > 0.5% < 10%	Al allié, Si > 0.5% < 10%
7.4	Al alloyed, Si > 10% Whisker reinforced Al-alloys Mg-alloys	Al aleado, Si>10% Reforzado por filamentos, Al-aleados, Mg-aleados	Al com liga, Si>10%, reforçadas com monocristais filiformes, ligas Al/Mg	Al allié, Si>10% Alliages d'Al ou Mg, céramique renforcée
8.1	Thermoplastics	Termoplásticos	Termoplásticos	Thermoplastiques
8.2	Thermosetting plastics	Plásticos endurecidos por calor	Plásticos termoduros	Plastiques thermodurcissables
8.3	Reinforced plastic materials	Materiales plásticos reforzados	Materiais plásticos reforçados	Plastiques renforcés
9.1	Cermets (metals-ceramics)	Cermetales (metales-cerámicas)	Materiais cerâmicos (metalocerâmica)	Cermets (céramiques métalliques)
10.1	Graphite	Grafito standard	Grafite standard	Graphite standard

	M	M	M	M	MF	MF	UNC	UNF	G	NPT
	2XD	2XD	2XD	2XD	1.5XD	1.5XD	2XD	2XD	1.5XD	
	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM
	DIN 6535HA	DIN 6535HB	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HB	DIN 6535HB	DIN 6535HB	DIN 6535HA	DIN 6535HB
	J200	J205	J210	J215	J220	J225	J235	J245	J280	J260
	M4 - M16	M8 - M16	M6 - M16	M6 - M16	M6 - M24	M10 - M18	1/4 - 3/4	1/4 - 3/4	1/8 - 3"	1/8 - 2"


AMG	205	205	206	206	207	207	208	209	210	211	ISO
1.1	■170B	■170B	■175B	■175B	■170B	■170B	■170B	■170B	■170B	■170B	P 1
1.2	■170B	■170B	■175B	■175B	■170B	■170B	■170B	■170B	■170B	■170B	P 1
1.3	■140B	■140B	■145B	■145B	■140B	■140B	■140B	■140B	■140B	■140B	P 2
1.4	■130B	■130B	■135B	■135B	■130B	■130B	■130B	■130B	■130B	■130B	P 3
1.5	■100B	■100B	■105B	■105B	■100B	■100B	■100B	■100B	■100B	■100B	P 4
1.6	■80B	■80B	■85B	■85B	■80B	■80B	■80B	■80B	■80B	■80B	H 1
1.7	●50A	●50A	●50A	●50A	●50A	●50A	●50A	●50A	●50A	●50A	H 3
1.8	●30A	●30A	●30A	●30A	●30A	●30A	●30A	●30A	●30A	●30A	H 4
2.1	●50A	●50A	●50A	●50A	●50A	■50A	■50A	■50A	●50A	●50A	M 1
2.2	●40A	●40A	●40A	●40A	●40A	■40A	■40A	■40A	●40A	●40A	M 3
2.3	●30A	■30A	●30A	●30A	●30A	■30A	■30A	■30A	●30A	●30A	M 2
2.4	●25A	■25A	●25A	●25A	●25A	■25A	■25A	■25A	●25A	●25A	S 2
3.1	■150B	■150B	■155B	■155B	■150B	■150B	■150B	■150B	■150B	■150B	K 1
3.2	■130B	■130B	■135B	■135B	■130B	■130B	■130B	■130B	■130B	■130B	K 2
3.3	■150B	■150B	■155B	■155B	■150B	■150B	■150B	■150B	■150B	■150B	K 3
3.4	■120B	■120B	■125B	■125B	■120B	■120B	■120B	■120B	■120B	■120B	K 4
4.1	■170B	■170B	■175B	■175B	■170B	■170B	■170B	■170B	■170B	■170B	S 1
4.2	■80B	■80B	■80B	■80B	■80B	■80B	■80B	■80B	■80B	■80B	S 2
4.3	■50B	■50B	■50B	■50B	■50B	■50B	■50B	■50B	■50B	■50B	S 3
5.1	●250B	■250B	●250B	●255B	●250B	■250B	■250B	■250B	●250B	■250B	S 1
5.2	●40A	■40A	●40A	●40A	●40A	■40A	■40A	■40A	●40A	●40A	S 2
5.3	●25A	■25A	●25A	●25A	●25A	■25A	■25A	■25A	●25A	●25A	S 3
6.1	■400B	■400B	■405B	■405B	■400B	■400B	■400B	■400B	■400B	■400B	N 3
6.2	■400B	■400B	■405B	■405B	■400B	■400B	■400B	■400B	■400B	■400B	N 4
6.3	■400B	■400B	■405B	■405B	■400B	■400B	■400B	■400B	■400B	■400B	N 3
6.4	■60A	■60A	■60A	■60A	■60A	■60A	■60A	■60A	■60A	■60A	N 4
7.1	■800C	■800C	■805C	■805C	■800C	■800C	■800C	■800C	■800C	■800C	N 1
7.2	■800C	■800C	■805C	■805C	■800C	■800C	■800C	■800C	■800C	■800C	N 1
7.3	■700C	■700C	■705C	■705C	■700C	■700C	■700C	■700C	■700C	■700C	N 1
7.4	■340B	■340B	■345B	■345B	■340B	■340B	■340B	■340B	■340B	■340B	N 2
8.1	■340C	■340C	■345C	■345C	■340C	■340C	■340C	■340C	■340C	■340C	O
8.2	■210C	■210C	■215C	■215C	■210C	■210C	■210C	■210C	■210C	■210C	O
8.3	■180C	■180C	■185C	■185C	■180C	■180C	■180C	■180C	■180C	■180C	O
9.1											H
10.1	●200C	●200C	●210C	●205C	●200C	●200C	●200C	●200C	●200C	●200C	O

**M**




Ø	A		B		C	
	ap= 1 x d <sub>1</sub>	ap= 2 x d <sub>1</sub>	ap= 1 x d <sub>1</sub>	ap= 2 x d <sub>1</sub>	ap= 1 x d <sub>1</sub>	ap= 2 x d <sub>1</sub>
3,2	0,010	0,005	0,011	0,006	0,017	0,012
4,1	0,009	0,007	0,012	0,008	0,014	0,011
4,8	0,012	0,009	0,015	0,010	0,017	0,014
6,5	0,017	0,014	0,027	0,017	0,030	0,025
8,2	0,021	0,018	0,034	0,029	0,040	0,033
9,9	0,024	0,020	0,039	0,024	0,048	0,032
11,6	0,031	0,025	0,050	0,031	0,059	0,035
13,6	0,039	0,032	0,062	0,051	0,071	0,048
16	0,061	0,033	0,064	0,036	0,066	0,033
19	0,085	0,044	0,089	0,048	0,095	0,044

**MF**




d <sub>1</sub>	P	A		B		C	
		ap= 3/4 x d <sub>1</sub>	ap= 1,5 x d <sub>1</sub>	ap= 3/4 x d <sub>1</sub>	ap= 1,5 x d <sub>1</sub>	ap= 3/4 x d <sub>1</sub>	ap= 1,5 x d <sub>1</sub>
4,8	0,5	0,017	0,014	0,022	0,018	0,025	0,021
6	0,75	0,023	0,018	0,033	0,027	0,037	0,030
6	1	0,020	0,016	0,029	0,023	0,032	0,026
8	1	0,025	0,020	0,041	0,033	0,045	0,037
10	1	0,034	0,028	0,055	0,045	0,069	0,056
10	1,5	0,028	0,023	0,045	0,037	0,056	0,046
12	1	0,048	0,039	0,077	0,065	0,077	0,075
12	1,5	0,040	0,032	0,065	0,053	0,076	0,062
14	1	0,060	0,049	0,084	0,079	0,084	0,084
14	1,5	0,049	0,040	0,079	0,064	0,084	0,074
16	2	0,050	0,041	0,082	0,066	0,089	0,077
20	2	0,067	0,055	0,100	0,093	0,100	0,100

**UNC**




d <sub>1</sub>	P	A		B		C	
		ap= 1 x d <sub>1</sub>	ap= 2 x d <sub>1</sub>	ap= 1 x d <sub>1</sub>	ap= 2 x d <sub>1</sub>	ap= 1 x d <sub>1</sub>	ap= 2 x d <sub>1</sub>
4,8	20	0,003	0,003	0,012	0,006	0,029	0,014
5,5	18	0,004	0,003	0,017	0,009	0,041	0,023
7,5	16	0,008	0,005	0,029	0,016	0,056	0,043
8	14	0,008	0,006	0,031	0,018	0,060	0,049
10	13	0,009	0,007	0,040	0,032	0,071	0,071
10	12	0,008	0,006	0,038	0,029	0,071	0,069
12	11	0,009	0,007	0,036	0,026	0,077	0,077
14	10	0,010	0,008	0,060	0,043	0,084	0,084

**UNF**




d <sub>1</sub>	P	A		B		C	
		ap= 1 x d <sub>1</sub>	ap= 2 x d <sub>1</sub>	ap= 1 x d <sub>1</sub>	ap= 2 x d <sub>1</sub>	ap= 1 x d <sub>1</sub>	ap= 2 x d <sub>1</sub>
4,8	0,004	0,003	0,016	0,008	0,034	0,021	
6	0,006	0,004	0,028	0,016	0,055	0,045	
8	0,013	0,007	0,037	0,025	0,063	0,058	
10	0,022	0,011	0,046	0,038	0,071	0,071	
14	0,036	0,018	0,075	0,061	0,084	0,084	

**G**




d <sub>1</sub>	A		B		C	
	ap= 1 x d <sub>1</sub>	ap= 2 x d <sub>1</sub>	ap= 1 x d <sub>1</sub>	ap= 2 x d <sub>1</sub>	ap= 1 x d <sub>1</sub>	ap= 2 x d <sub>1</sub>
3,2	0,010	0,005	0,011	0,006	0,017	0,012
4,1	0,009	0,007	0,012	0,008	0,014	0,011
4,8	0,012	0,009	0,015	0,010	0,017	0,014
6,5	0,017	0,014	0,027	0,017	0,030	0,025
16	0,061	0,033	0,064	0,036	0,066	0,033
19	0,085	0,044	0,089	0,048	0,095	0,044

**NPT**



d <sub>1</sub>	Ap=	A	B	C
7,9	Standard	0,026	0,044	0,069
9,9	Standard	0,029	0,046	0,070
15,9	Standard	0,053	0,087	0,089
19,9	Standard	0,064	0,1	0,1



## J200

- M Thread Mill Spiral Flute 10°
- Fresa de roscar M con ángulo de hélice de 10°
- Fresa de Roscar M com ângulo de hélice a 10°
- Fraise à fileter M avec goujure hélice 10°

Internal Thread  
Rosca interior  
Rosca interior  
Filetage intérieur



## J205

- M Thread Mill Spiral Flute 10° Oil Feed
- Fresa de roscar M con ángulo de hélice de 10° - refrigeración interna
- Fresa de Roscar M com ângulo de hélice a 10° Lubrificação interna
- Fraise à fileter M avec goujure hélice 10° - à trous d'huile

Internal Thread  
Rosca interior  
Rosca interior  
Filetage intérieur

J200	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3
		7.4	8.1	8.2	8.3																
	•	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	5.1	5.2	5.3	10.1										
J205	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	6.1
		6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3										
	•	1.7	1.8	5.3	10.1																

J200	M		2XD	HM	λ10°			DIN 6535HA	
J205	M		2XD	HM	λ10°			DIN 6535HB	



≧	P mm	d <sub>1</sub> ∅ mm	l <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ mm	z	l <sub>4</sub> mm	J200	J205
M4	0.70	3.20	8.4	57	6	3	9.5	J2003.2X.7	
M5	0.80	4.10	11.2	57	6	3	12.1	J2004.1X.8	
M6	1.00	4.80	13.0	63	8	3	14.4	J2004.8X1.0	
M8	1.25	6.50	17.5	72	10	3	19.1	J2006.5X1.25	J2056.5X1.25
M10	1.50	8.20	21.0	83	12	3	22.8	J2008.2X1.5	J2058.2X1.50
M12	1.75	9.90	26.25	83	14	4	28.2	J2009.9X1.75	J2059.9X1.75
M14	2.00	11.60	30.0	92	16	4	32.2	J20011.6X2.0	J20511.6X2.0
M16	2.00	13.60	34.0	92	18	4	36.2	J20013.6X2.0	J20513.6X2.0

- ## J210
- M Thread Mill Spiral Flute 27°
  - Fresa de roscar M con ángulo de hélice de 27°
  - Fresa de Roscar M com ângulo de hélice a 27°
  - Fraise à fileter M avec goujure hélice 27°



Internal Thread  
Rosca interior  
Rosca interior  
Filetage intérieur

- ## J215
- M Thread Mill Spiral Flute 27° Oil Feed
  - Fresa de roscar M con ángulo de hélice de 27° - refrigeración interna
  - Fresa de Roscar M com ângulo de hélice a 27° Lubrificação interna
  - Fraise à fileter M avec goujure hélice 27° - à trous d'huile

Internal Thread  
Rosca interior  
Rosca interior  
Filetage intérieur

J210; J215	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1
	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3												
	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	5.1	5.2	5.3	10.1								

J210	M		2XD	HM			DIN 6535HA	
J215	M		2XD	HM			DIN 6535HA	



≥	P mm	d <sub>1</sub> ∅ mm	l <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ mm	z	J210	J215
M6	1.00	4.50	13.0	57	6	3	J2104.5X1.0	J2154.5X1.0
M8	1.25	6.00	17.5	65	6	3	J2106.0X1.25	J2156.0X1.25
M10	1.50	7.50	21.0	72	8	3	J2107.5X1.5	J2157.5X1.5
M12	1.75	9.50	26.25	80	10	3	J2109.5X1.75	J2159.5X1.75
M14	2.00	10.00	30.0	83	10	4	J21010.0X2.0	J21510.0X2.0
M16	2.00	12.00	34.0	92	12	4	J21012.0X2.0	J21512.0X2.0



## J220

- MF Thread Mill Spiral Flute 10°
- Fresa de roscar MF con ángulo de hélice de 10°
- Fresa de Roscar MF com ângulo de hélice a 10°
- Fraise à fileter MF avec goujure hélice 10°

Internal Thread  
Rosca interior  
Rosca interior  
Filetage intérieur



## J225

- MF Thread Mill Spiral Flute 10° Oil Feed
- Fresa de roscar MF con ángulo de hélice de 10° - refrigeración interna
- Fresa de Roscar MF com ângulo de hélice a 10° Lubrificação interna
- Fraise à fileter MF avec goujure hélice 10° - à trous d'huile

Internal Thread  
Rosca interior  
Rosca interior  
Filetage intérieur

J220	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3
		7.4	8.1	8.2	8.3																
	•	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	5.1	5.2	5.3	10.1										
J225	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3
		6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3									
	•	1.7	1.8	10.1																	

J220	MF		1.5XD	HM			DIN 6535HA	
J225	MF		1.5XD	HM			DIN 6535HB	



≧	P mm	d <sub>1</sub> ∅ mm	l <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ mm	z	J220	J225
M6	0.50	4.80	10.0	57	6	3	J2204.8X.5	
M8	0.75	6.00	12.0	57	6	3	J2206.0X.75	
M8	1.00	6.00	12.0	57	6	3	J2206.0X1.0	
M10	1.00	8.00	16.0	63	8	4	J2208.0X1.0	J2258.0X1.0
M12	1.00	10.00	20.0	72	10	4	J2210.0X1.0	J22510.0X1.0
M12	1.50	10.00	20.0	72	10	4	J22010.0X1.5	J22510.0X1.5
M14	1.00	12.00	22.0	83	12	4	J22012.0X1.0	J22512.0X1.0
M14	1.50	12.00	22.0	83	12	4	J22012.0X1.5	J22512.0X1.5
M16	1.00	14.00	26.0	83	14	5	J22014.0X1.0	J22514.0X1.0
M16	1.50	14.00	26.0	83	14	5	J22014.0X1.5	J22514.0X1.5
M18	1.50	16.00	30.0	92	16	5	J22014.0X1.5	J22514.0X1.5
M20	2.00	16.00	30.0	92	16	5	J22016.0X2.0	J22516.0X1.5
M20	2.50	16.00	42.5	105	16	5	J22016.0X2.5	
M24	2.00	20.00	35.0	104	20	5	J22020.0X2.0	
M24	3.00	19.00	50.0	125	20	5	J22019.0X3.0	

- J235**
- UNC Thread Mill Spiral Flute 10° Oil Feed
  - Fresa de roscar UNC con ángulo de hélice de 10° - refrigeración interna
  - Fresa de Roscar UNC com ângulo de hélice a 10° Lubrificação interna
  - Fraise à fileter UNC avec goujure hélice 10° - à trous d'huile

Internal Thread  
Rosca interior  
Rosca interior  
Filetage intérieur

J235	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	6.1
		6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3										
	•	1.7	1.8	5.3	10.1																

J235



UNC

2XD

HM

λ 10°

DIN 6535HB



$\geq$	TPI	$d_1$ Ø mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	$d_2$ Ø mm	z	J235
1/4	20	4.80	14.0	57	6	3	J2354.8-20
5/16	18	5.50	14.0	57	6	3	J2355.5-18
3/8	16	7.50	19.0	63	8	4	J2357.5-16
7/16	14	8.00	19.0	63	8	4	J2358.0-14
1/2	13	10.00	22.0	72	10	4	J23510.0-13
9/16	12	10.00	22.0	72	10	4	J23510.0-12
5/8	11	12.00	26.0	83	12	4	J23512.0-11
3/4	10	14.00	32.0	83	14	5	J23514.0-10

# J245

- UNF Thread Mill Spiral Flute 10° Oil Feed
- Fresa de roscar UNF con ángulo de hélice de 10° - refrigeración interna
- Fresa de Roscar UNF com ângulo de hélice a 10° Lubrificação interna
- Fraise à fileter UNF avec goujure hélice 10° - à trous d'huile

Internal Thread  
Rosca interior  
Rosca interior  
Filetage intérieur

J245	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	6.1
		6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3										
	•	1.7	1.8	5.3	10.1																

J245

UNF



2XD

HM

λ 10°

Alcrona Pro

DIN 6535HB





$\geq$	TPI	$d_1$ ∅ mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	$d_2$ ∅ mm	z	J245
1/4	28	4.80	14.0	57	6	3	J2454.8-28
5/16. 3/8	24	6.00	14.0	57	6	3	J2456.0-24
7/16. 1/2	20	8.00	19.0	63	8	4	J2458.0-20
9/16. 5/8	18	10.00	22.0	72	10	4	J24510.0-18
3/4	16	14.00	32.0	83	14	5	J24514.0-16

- ## J280
- G(BSP) Thread Mill Spiral Flute 10°
  - Fresa de roscar G(BSP) con ángulo de hélice de 10°
  - Fresa de Roscar G(BSP) com ângulo de hélice a 10°
  - Fraise à fileter G(BSP) avec goujure hélice 10°

Internal and External Thread  
Rosca exterior e interior  
Rosca Exterior e Interior  
Filetage intérieur et extérieur

J280	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3
		7.4	8.1	8.2	8.3																
	•	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	5.1	5.2	5.3	10.1										

J280 **G** **DORMER** **1.5XD** **HM**  $\lambda 10^\circ$  **Alcrona Pro** **DIN 6535HA**



$\geq$	TPI	$d_1$ Ø mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	$d_2$ Ø mm	z	J280
1/8	28	6.00	15.0	57	6	3	J2806.0-28
1/4	19	10.00	20.0	72	10	4	J28010.0-19
3/8	19	14.00	26.0	83	14	5	J28014.0-19
1/2. 5/8	14	16.00	30.0	92	16	5	J28016.0-14
5/8. 3/4. 7/8	14	20.00	35.0	104	20	5	J28020.0-14
1" . 3"	11	25.00	45.0	121	25	6	J28025.0-11

# J260

- NPT Thread Mill Spiral Flute 10°
- Fresa de roscar NPT con ángulo de hélice de 10°
- Fresa de Roscar NPT com ângulo de hélice a 10°
- Fraise à fileter NPT avec goujure hélice 10°

Internal Thread  
Rosca interior  
Rosca interior  
Filetage intérieur

J260	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3
		7.4	8.1	8.2	8.3																
	•	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	5.1	5.2	5.3	10.1										

J260



NPT

HM

λ 10°

Alcrona Pro

DIN 6535HB



N	TPI	Ø <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	Ø <sub>2</sub> mm	z	J260
1/8	27	7.90	11.50	58	8	3	J2607.9-27
1/4. 3/8	18	9.90	15.92	66	10	3	J2609.9-18
1/2. 3/4	14	15.90	20.46	82	16	4	J26015.9-14
1". 2"	11.5	19.90	27.12	92	20	5	J26019.9-11.5



<b>E000</b>	247	<b>E258</b>	250	<b>E515</b>	288	<b>EP30</b>	300
<b>E000TIN</b>	247	<b>E260</b>	256	<b>E524</b>	298	<b>EP31</b>	300
<b>E001</b>	247	<b>E261</b>	256	<b>E531</b>	308	<b>EP40</b>	321
<b>E002</b>	260	<b>E263</b>	250	<b>E533</b>	311	<b>EP41</b>	321
<b>E002TIN</b>	260	<b>E266</b>	249	<b>E534</b>	310	<b>EX006G</b>	252
<b>E003</b>	260	<b>E268</b>	269	<b>E536</b>	312	<b>EX006H</b>	252
<b>E011</b>	279	<b>E275</b>	287	<b>E538</b>	314	<b>EX00TIN</b>	252
<b>E013</b>	284	<b>E278</b>	297	<b>E539</b>	313	<b>EX016H</b>	252
<b>E021</b>	291	<b>E282</b>	319	<b>E542</b>	315	<b>EX10</b>	280
<b>E023</b>	293	<b>E286</b>	305	<b>E544</b>	317	<b>EX10TIN</b>	280
<b>E031</b>	301	<b>E287</b>	295	<b>E545</b>	316	<b>EX11</b>	280
<b>E033</b>	303	<b>E288</b>	285	<b>E547</b>	320	<b>EX20</b>	292
<b>E041</b>	322	<b>E289</b>	263	<b>E550</b>	328	<b>EX21</b>	292
<b>E043</b>	325	<b>E290</b>	269	<b>E570</b>	306	<b>EX30</b>	302
<b>E100</b>	230	<b>E291</b>	263	<b>E600</b>	240	<b>EX31</b>	302
<b>E101</b>	230	<b>E292</b>	263	<b>E605</b>	262	<b>EX40</b>	323

213 - 350



<b>E102</b>	230	<b>E293</b>	264	<b>E606</b>	248	<b>EX41</b>	323
<b>E105</b>	266	<b>E294</b>	263	<b>E610</b>	240	<b>L000</b>	342
<b>E108</b>	286	<b>E295</b>	265	<b>E620</b>	326	<b>L001</b>	343
<b>E111</b>	296	<b>E296</b>	265	<b>E621</b>	327	<b>L002</b>	344
<b>E115</b>	307	<b>E297</b>	243	<b>E650</b>	261	<b>L110</b>	348
<b>E119</b>	318	<b>E298</b>	254	<b>E651</b>	294	<b>L112</b>	349
<b>E200</b>	232	<b>E299</b>	277	<b>E653</b>	332	<b>L113</b>	339
<b>E201</b>	234	<b>E300</b>	282	<b>E654</b>	304	<b>L114</b>	340
<b>E207</b>	250	<b>E303</b>	239	<b>E708</b>	335	<b>L115</b>	341
<b>E212</b>	250	<b>E382</b>	324	<b>E709</b>	334	<b>L119</b>	337
<b>E216</b>	249	<b>E383</b>	283	<b>E710</b>	330	<b>L120</b>	345
<b>E225</b>	287	<b>E384</b>	278	<b>E711</b>	331	<b>L126</b>	338
<b>E229</b>	297	<b>E390</b>	234	<b>E712</b>	333	<b>T200</b>	226
<b>E237</b>	232	<b>E412</b>	255	<b>E714</b>	329	<b>T201</b>	226
<b>E238</b>	257	<b>E414</b>	258	<b>E720</b>	334	<b>T205</b>	228
<b>E239</b>	257	<b>E422</b>	249	<b>E721</b>	330	<b>T206</b>	228
<b>E240</b>	245	<b>E423</b>	249	<b>EP006G</b>	241	<b>T210</b>	226
<b>E241</b>	245	<b>E471</b>	246	<b>EP006H</b>	241	<b>T215</b>	229
<b>E242</b>	269	<b>E472</b>	246	<b>EP00TiN</b>	241		
<b>E243</b>	336	<b>E473</b>	259	<b>EP016H</b>	241		
<b>E250</b>	232	<b>E474</b>	259	<b>EP10</b>	275		
<b>E251</b>	232	<b>E500</b>	235	<b>EP10TIN</b>	275		
<b>E252</b>	234	<b>E501</b>	235	<b>EP11</b>	275		
<b>E255</b>	244	<b>E504</b>	235	<b>EP20</b>	290		
<b>E256</b>	244	<b>E513</b>	271	<b>EP21</b>	290		

Thread form

Standard

Tolerance

Hole Type

Depth

Material

Chamfer

Flute geometry

Direction

Coating

Coolant

- Excellent for Application
- Good for Application

Example  
10 = Peripheral speed in metres/minute  
+/- 10%

Codes

Range

Tipo de rosca

Norma

Tolerancia

Tipo de agujero

Profundidad

Material

Chaflán de entrada

Geometría

Dirección

Tratamiento superficial

Refrigeración

Excelente para la Aplicación  
Bueno para la Aplicación

Ejemplo  
10 = Velocidad Periférica en metros/  
minuto +/- 10%

Código de producto

Rango de Medidas

Tipo de Rosca

Standard

Tolerância

Tipo do furo

Profundidade

Material

Chanfro

Geometria

Direção

Revestimento

Refrigeração

Excelente para a Aplicação  
Bom para a Aplicação

Exemplo  
10 = velocidade periférica em metros  
/ minuto + / - 10%

Código

Gama de medidas

Forme de filet

Standard

Tolérance

Type de trou

Profondeur

Matière

Chanfrein

Géométrie

Direction

Revêtement

Lubrification

Excellent pour les applications  
Acceptable pour les applications

Exemple  
10 = Vitesse périphérique en mètres/  
minute +/- 10%

Codes

Gamme

## AMG English

1.1	Magnetic soft steel
1.2	Structural steel, case carburizing steel
1.3	Plain Carbon steel
1.4	Alloy steel
1.5	Alloy steel, Hardened and tempered steel
1.6	Alloy steel, Hardened and tempered steel
1.7	Alloy steel, Heat treated
1.8	Alloy steel, Hardened & Wear resistant steel
2.1	Free machining, Stainless Steel
2.2	Austenitic
2.3	Ferritic + Austenitic, Ferritic, Martensitic
2.4	Precipitation Hardened
3.1	Lamellar graphite
3.2	Lamellar graphite
3.3	Nodular graphite, Malleable Cast Iron
3.4	Nodular graphite, Malleable Cast Iron
4.1	Titanium, unalloyed
4.2	Titanium, alloyed
4.3	Titanium, alloyed
5.1	Nickel, unalloyed
5.2	Nickel, alloyed
5.3	Nickel, alloyed
6.1	Copper
6.2	β-Brass, Bronze
6.3	α-Brass
6.4	High Strength Bronze
7.1	Al, Mg, unalloyed
7.2	Al alloyed, Si < 0.5%
7.3	Al alloyed, Si > 0.5% < 10%
7.4	Al alloyed, Si > 10% Whisker reinforced Al-alloys Mg-alloys
8.1	Thermoplastics
8.2	Thermosetting plastics
8.3	Reinforced plastic materials
9.1	Cermets (metals-ceramics)
10.1	Graphite

## Español

Acero blando
Acero de construcción/cementación
Acero al carbono
Acero aleado
Acero aleado/temple y revenido
Acero aleado/temple y revenido
Acero aleado cementado
Acero aleado cementado
Acero inoxidable fácil mecanizado
Austenítico
Ferrítico, Ferr. + Aust., Marten
Acero Inoxidable Templado
Con grafito laminar
Con grafito laminar
Con graf. laminar, fundic. maleable
Con graf. laminar, fundic. maleable
Titanio no aleado
Titanio aleado
Titanio aleado
Níquel no aleado
Níquel aleado
Níquel aleado
Cobre
β-Latón, bronce
α-Latón
Metal AMPCO
Al, Mg, no aleado
Al aleado con Si < 0.5%
Al aleado con Si > 0.5% < 10%
Al aleado, Si>10% Reforzado por filamentos, Al-aleados, Mg-aleados
Termoplásticos
Plásticos endurecidos por calor
Materiales plásticos reforzados
Cermetales (metales-cerámicas)
Grafito standard

## Português

Aço macio de baixa resistência
Aço estrutural / Aço cementado
Aço carbono
Aço de liga
Aço de Liga endurecido e temperado
Aço de Liga endurecido e temperado
Aço de liga temperado
Aço de liga temperado / resistente ao degaste
Aço inoxidável de fácil maquinação
Austenítico
Ferrítico + Austenítico + Martensítico
Aço Inoxidável Temperado
Grafito Lamelar
Grafito Lamelar
Grafito nodular / Ferro fundido maleável
Grafito nodular / Ferro fundido maleável
Titânio, sem liga
Ligas de Titânio
Ligas de Titânio
Níquel, sem liga
Ligas de níquel
Ligas de níquel
Cobre
Latão beta, bronze
Latão alfa
Ligas de Cu-Al-Fe, Bronze de alta resistência
Al, Mg, sem liga
Ligas de Al, Si : Si < 0.5%
Ligas de Al, Si : Si > 0.5% < 10%
Al com liga, Si>10%, reforçadas com monocristais filiformes, ligas Al/Mg
Termoplásticos
Plásticos termoduros
Materiais plásticos reforçados
Materiais cerâmicos (metalocerâmica)
Grafito standard

## Français

Acier doux magnétique
Acier de construction, Acier de cémentation
Acier au carbone ordinaire
Acier allié
Acier allié/ Acier trempé et revenu
Acier allié/ Acier trempé et revenu
Acier allié trempé
Acier allié trempé
Acier inoxydable de décolletage
Austénitique
Ferritique + Austénitique, Martensitique
Acier inoxydable Trempé
Graphite lamellaire
Graphite lamellaire
Graphite nodulaire/ Fonte malléable
Graphite nodulaire/ Fonte malléable
Titane, non-allié
Titane, allié
Titane, allié
Nickel, non-allié
Nickel, allié
Nickel, allié
Cuivre
β-Laiton, Bronze
α-Laiton
Bronze, haute résistance
Al, Mg, non-allié
Al allié, Si < 0.5%
Al allié, Si > 0.5% < 10%
Al allié, Si>10% Alliages d'Al ou Mg, céramique renforcée
Thermoplastiques
Plastiques thermodurcissables
Plastiques renforcés
Cermets (céramiques métalliques)
Graphite standard



	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	DIN 371	DIN 371 $\leq$ 10 376 $\geq$ 12	DIN 371	DIN 371 $\leq$ 10 376 $\geq$ 12	DIN 371 $\leq$ 10 376 $\geq$ 12	DIN 2174	DIN 352	DIN 352	DIN 352	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	DIN 371 $\leq$ 10 376 $\geq$ 12	
	6H	6HX	6HX	6H	6H	6HX	6H	6HX	6H	6H	6H	6H	6H	6HX	6HX	6HX	
	2XD	2.5XD	2XD	2XD	2.5XD	3XD	1.5XD	1.5XD	1.5XD	1.5XD	1.5XD	1.5XD	1.5XD	2XD	2XD	2XD	
	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HSS	HSS-E	HSS	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	
	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3.5	C 2-3	C 2-3	C 2-3	A 6-8 C 2-3	A 6-8 C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	
				$\lambda 15^\circ$ 	$\lambda 15^\circ$ 												
	TICN	Super B 	TICN			TICN		ST						ST	ST	TAIN	
	T200	T201	T210	T205	T206	T215	E100	E102	E101	E200	E250	E237	E251	E201	E252	E390	
	M3 - M12	M5 - M16	M3 - M12	M3 - M12	M5 - M12	M3 - M10	M1.6 - M52	M3 - M30	M4 - M16	M2 - M10	M3 - M52	M3 - M10	M12 - M24	M3 - M10	M8 - M24	M3 - M20	
AMG	226	226	226	228	228	229	230	230	230	232	232	232	232	234	234	234	ISO
1.1						■60	●1	●1	●1	●12	●12	●12	●12				P 1
1.2						■60	●1	●1	●1	●10	●10	●10	●10				P 1
1.3						■60	●1	●1	●1	●8	●8	●8	●8				P 2
1.4						■40	●1	●1	●1	●6	●6	●6	●6				P 3
1.5						■30	●1	●1	●1	●5	●5	●5	●5				P 4
1.6																	H 1
1.7	■6		●6														H 3
1.8	●4		■4														H 4
2.1						■25		●1									M 1
2.2						■25		●1									M 3
2.3						■25		●1									M 2
2.4						●25											S 2
3.1	●60	■60		●40	●40		●1	●1	●1	●14	●14	●14	●14	■15	■15	■30	K 1
3.2	●30	■25		●15	●15		●1	●1	●1	●8	●8	●8	●8	■8	■8	■25	K 2
3.3		●38		■25	■25		●1	●1	●1	●12	●12	●12	●12	■15	■15	■35	K 3
3.4		●33		■15	■15		●1	●1	●1					●8	●8	●25	K 4
4.1								●1									S 1
4.2								●1									S 2
4.3								●1									S 3
5.1						■35		●1									S 1
5.2						●15		●1									S 2
5.3								●1									S 3
6.1						●40	●1	●1	●1								N 3
6.2							●1	●1	●1	●16	●16	●16	●16	●20	●20	●30	N 4
6.3						●80	●1	●1	●1	●12	●12	●12	●12				N 3
6.4	●7	●10					●1	●1	●1					●5	●5	●5	N 4
7.1						■70											N 1
7.2						■80	●1	●1	●1	●20	●20	●20	●20				N 1
7.3		●50		■35	■35	■80	●1	●1	●1	●12	●12	●12	●12				N 1
7.4	●60	■40		■30	■30		●1	●1	●1					●15	●15	●20	N 2
8.1																	O
8.2	●50	●25		●25	●25		●1	●1	●1	●8	●8	●8	●8	■10	■10	■15	O
8.3	●30	●15		●15	●15		●1	●1	●1								O
9.1																	H
10.1	●25	■25															O

	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	ISO 529	ISO 529	ISO 529	DIN 357	ISO 2283	ISO 2283	DIN 3714<10 376>12	DIN 3714<10 376>12	DIN 3714<10 376>12	DIN 3714<10 376>12	DIN 3714<10 376>12	DIN 3714<10 376>12	DIN 3714<10 376>12	DIN 3714<10 376>12	DIN 3714<10 376>12	DIN 3714<10 376>12	
	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6G	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6H	
	1.5XD	1.5XD	1.5XD	2XD	1.5XD	1.5XD	2.5XD	2.5XD	2.5XD	2.5XD	2.5XD	2.5XD	2.5XD	2.5XD	2.5XD	2.5XD	
	HSS	HSS	HSS	HSS-E	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	
				D18-20 C 2-3	C 2-3	C 2-3	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	
			TiN			TiN			TiN	ST	Cr		TiAIN Top	ST	Super B		
	E500	E501	E504	E303	E600	E610	EP006H	EP006G	EP00TIN	EP016H	E297	E255	E256	E240	E241	E471	
	M1 - M56	M3 - M24	M3 - M24	M3 - M20	M3 - M30	M3 - M16	M2 - M30	M3 - M20	M3 - M30	M2 - M30	M3 - M30	M3 - M20	M3 - M20	M3 - M30	M3 - M20	M3 - M20	
											SHARK LINE	SHARK LINE	SHARK LINE	SHARK LINE	SHARK LINE	SHARK LINE	
AMG	235	235	235	239	240	240	241	241	241	241	243	244	244	245	245	246	ISO
1.1	●7	●7	●14	●12	●7	●14	■25	■25	■40	■25	■25					●25	P 1
1.2	●6	●6	●12	●10	●6	●12	■22	■22	■40	■22	■22					●22	P 1
1.3	●5	●5	●10	●8	●5	●10	■18	■18	■32	■18	■18					●18	P 2
1.4	●4	●4	●8	●6	●4	●8	■16	■16	■27	■16	●16	■16	■30			●16	P 3
1.5	●3	●3	●6	●5	●3	●6	■10	■10	■13	■10	●10	●7	■17	●7	●10		P 4
1.6							●5	●5	●11	●5		●4	●11				H 1
1.7																	H 3
1.8																	H 4
2.1									■8	●7				■8	■14		M 1
2.2									■7	●6				■7	■10		M 3
2.3									●5	●4				■5	■6		M 2
2.4																	S 2
3.1	●12	●12	■18	●14	●12	■18	●15	●15	●22	●15							K 1
3.2	●7	●7	■12	●8	●7	■12	●8	●8	●18	●8							K 2
3.3	●10	●10	■22	●12	●10	■22	●15	●15	●25	●15							K 3
3.4	●5	●5	●12		●5	●12	●8	●8	●18	●8							K 4
4.1							●10	●10	●15								S 1
4.2							●5	●5	●7			●2	●3				S 2
4.3																	S 3
5.1							●12	●12	●18								S 1
5.2							●5	●5	●8			●2	●3				S 2
5.3																	S 3
6.1	●4	●4			●4		■12	■12	■18		■12					●12	N 3
6.2	●10	●10	●20	●16	●10	●20	●30	●30	●45		●30					■30	N 4
6.3	●7	●7	●14	●12	●7	●14	■20	■20	■35		■20					■20	N 3
6.4	●2	●2	●4		●2	●4											N 4
7.1							■16	■16								■16	N 1
7.2	●12	●12	●24	●20	●12	●24	■35	■35								■35	N 1
7.3	●7	●7	●14	●12	●7	●14	■20	■20	■30							■20	N 1
7.4	●5	●5	●10		●5	●10	■15	■15	■22							●15	N 2
8.1							●30	●30								■25	O
8.2	●5	●5	●10	●8	●5	●10			●45								O
8.3	●3	●3	●6		●3	●6											O
9.1																	H
10.1																	O

	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		
	DIN 371<10 376>12	ISO 529	ISO 529	ISO 529	ISO 2283	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	DIN 371<10 376>12	DIN 371<10 376>12	DIN 371<10 376>12
	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6G	6H
	2.5XD	2.5XD	2.5XD	2.5XD	2.5XD	3XD	3XD	3XD	3XD	1.5XD	1.5XD	1.5XD	1.5XD	1.5XD	1.5XD	2.5XD	2.5XD	2.5XD
	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM
	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3
	$\lambda 15^\circ$	$\lambda 15^\circ$	$\lambda 15^\circ$	$\lambda 15^\circ$	$\lambda 15^\circ$	$\lambda 15^\circ$	$\lambda 15^\circ$	$\lambda 15^\circ$	$\lambda 15^\circ$	$\lambda 15^\circ$	$\lambda 15^\circ$	$\lambda 15^\circ$	$\lambda 15^\circ$	$\lambda 15^\circ$	$\lambda 15^\circ$	$\lambda 45^\circ$	$\lambda 45^\circ$	$\lambda 45^\circ$
	Super B		TiN	ST				TiN	TiN			TiN	TiN				TiN	TiN
	E472	E000	E000TiN	E001	E606	E216	E266	E422	E423	E207	E258	E212	E263	EX006H	EX006G	EX00TiN		
	M3 - M20	M1.6 - M24	M3 - M20	M1.6 - M24	M3 - M24	M3 - M10	M12 - M24	M3 - M10	M12 - M24	M2 - M10	M4 - M36	M3 - M10	M12 - M36	M2 - M64	M3 - M20	M3 - M30		
AMG	246	247	241	247	248	249	249	249	249	250	250	250	250	252	252	252	ISO	
1.1		■25	■40	■25	●20	●22	●22	●35	●35			●35	●35	■25	■25	■40	P 1	
1.2	●40	■22	■40	■22	●18	■20	■20	■35	■35	●20	●20	●35	●35	■22	■22	■40	P 1	
1.3	●32	■18	■32	■18	●14	■16	■16	■28	■28	■16	■16	■28	■28	■18	■18	■32	P 2	
1.4		■16	■27	■16	●10	■12	■12	■24	■24	■12	■12	■24	■24	■16	■16	■27	P 3	
1.5		■10	■13	■10	●5	●7	●7	●10	●10	●7	●7	●10	●10	■10	■10	■13	P 4	
1.6		●5	●11	●5	●3												H 1	
1.7																	H 3	
1.8																	H 4	
2.1			■8	●7	●6											■8	M 1	
2.2			■7	●6	●4											■7	M 3	
2.3			●5	●4	●3											●5	M 2	
2.4																	S 2	
3.1		●15	●22	●15		●12	●12	●18	●18							●22	K 1	
3.2		●8	●18	●8		●7	●7	●15	●15							●18	K 2	
3.3		●15	●25	●15		●10	●10	●20	●20							●25	K 3	
3.4		●8	●18	●8		●5	●5	●15	●15							●18	K 4	
4.1		●10	●15			●15	●15	●27	●27					●10	●10	●15	S 1	
4.2		●5	●7									●10	●10	●5	●5	●7	S 2	
4.3					●3	●4	●4	●5	●5			●7	●7				S 3	
5.1		●12	●18		●10	●12	●12	●20	●20					●12	●12	●18	S 1	
5.2		●5	●8		●4	●5	●5	●8	●8					●5	●5	●8	S 2	
5.3																	S 3	
6.1		■12	■18		●10	●12	●12	●18	●18								N 3	
6.2	■45	■30	■45			●30	●30	●45	●45								N 4	
6.3	■35	■20	■35		●15	●20	●20	●35	●35								N 3	
6.4																	N 4	
7.1	●35	■16			●10	●16	●16	●25	●25					■16	■16		N 1	
7.2	■45	■35			●25	●35	●35	●45	●45	●30	●30	●35	●35	■35	■35		N 1	
7.3	■30	■20	■30		●13	●20	●20	●30	●30	●15	●15	●20	●20	■20	■20	■30	N 1	
7.4	■20	■15	■22		●10	●15	●15	●20	●20					■15	■15	■22	N 2	
8.1	●30	●30			●20	●25	●25	●30	●30								O	
8.2			●45														O	
8.3																	O	
9.1																	H	
10.1																	O	

	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	DIN 371 $\leq$ 10 376 $\geq$ 12	DIN 371 $\leq$ 10 376 $\geq$ 12	DIN 371 $\leq$ 10 376 $\geq$ 12	DIN 371 $\leq$ 10 376 $\geq$ 12	DIN 371 $\leq$ 10 376 $\geq$ 12	DIN 371 $\leq$ 10 376 $\geq$ 12	DIN 371 $\leq$ 10 376 $\geq$ 12	DIN 371 $\leq$ 10 376 $\geq$ 12	DIN 371 $\leq$ 10 376 $\geq$ 12	DIN 371 $\leq$ 10 376 $\geq$ 12	ISO 529	ISO 529	ISO 529	DORMER ISO 2283	ISO 2283	DIN 2174	
	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6HX	
	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS	HSS-E PM	HSS-E	
	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3.5	
	SHARK LINE	SHARK LINE	SHARK LINE	SHARK LINE	SHARK LINE	SHARK LINE	SHARK LINE	SHARK LINE	SHARK LINE	SHARK LINE							
	EX016H	E298	E412	E260	E261	E238	E239	E414	E473	E474	E002	E002TIN	E003	E650	E605	E291	
	M2 - M64	M3 - M30	M3 - M30	M3 - M20	M3 - M20	M3 - M30	M3 - M20	M3 - M20	M3 - M20	M3 - M20	M2 - M24	M3 - M20	M2 - M24	M3 - M16	M3 - M20	M1.6 - M16	
AMG	252	254	255	256	256	257	257	258	259	259	260	260	260	261	262	263	ISO
1.1	■25	■25	■50						●25		■25	■40	■25	●25		■30	P 1
1.2	■22	■22	■50						●22	●40	■22	■40	■22	●22	●18	■27	P 1
1.3	■18	■18	■35						●18	●32	■18	■32	■18	●18	●14	■23	P 2
1.4	■16	●16	■30	■16	■35				●16	●27	■16	■27	■16	●15	●10	■20	P 3
1.5	■10	●10	■16	●7	■20	●7			●10	●13	■10	■13	■10		●5		P 4
1.6				●4	●11												H 1
1.7																	H 3
1.8																	H 4
2.1	■7		●14			■8	■14	■16				■8	●7		●6		M 1
2.2	■6		●10			■7	■10	■12				■7	●6		●4		M 3
2.3	●4		●6			■5	■6	■8				●5	●4		●3		M 2
2.4								■6									S 2
3.1												●22					K 1
3.2												●18		●8			K 2
3.3												●25					K 3
3.4												●18					K 4
4.1											●10	●15					S 1
4.2				●2	●3						●5	●7					S 2
4.3																	S 3
5.1											●12	●18					S 1
5.2				●2	●3						●5	●8			●4		S 2
5.3																	S 3
6.1		■12							●12								N 3
6.2		●30							■30	■45				●30			N 4
6.3		■20							■20	●35			●20				N 3
6.4																	N 4
7.1			●16						■16	●35	■16		●18	●10	■26		N 1
7.2			●16						■35	■45	■35		●35	●25	■38		N 1
7.3			●35						■20	■30	■20	■30		●13	●22		N 1
7.4			●35						●15	■20	■15	■22		●10			N 2
8.1									■25	●30				●30			O
8.2																	O
8.3																	O
9.1																	H
10.1																	O

	M	M	M	M	M	M	MF	MF	MF	MF	MF	MF	MF	MF	MF	
	DIN 2174	DIN 2174	DIN 2174	DIN 2174	DIN 2174	DIN 2174	DIN 2181	DIN 374	DIN 371	DIN 374	ISO 529	DIN 374	DIN 374	DIN 374	DIN 374	
	6HX	6HX	6HX	6HX	6GX	6GX	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6H	
	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	
	C 2-3.5	C 2-3.5	C 2-3.5	E 1.5-2	C 2-3.5	E 1.5-2	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3		B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	
	E292	E294	E289	E293	E295	E296	E105	E268	E242	E290	E513	EP10	EP10TIN	EP11	E299	
	M1.6 - M16	M3 - M16	M5 - M12	M3 - M16	M3 - M12	M3 - M10	M2.5 - M50	M4 - M50	M8 - M10	M12 - M24	M3 - M50	M4 - M30	M8 - M20	M4 - M30	M4 - M30	
AMG	263	263	263	264	265	265	266	269	269	269	271	275	275	275	277	ISO
1.1	■55	■55	■55	■55	■55	■55	●1	●12	●12	●12	●7	■25	■40	■25	■25	P 1
1.2	■50	■50	■50	■50	■50	■50	●1	●10	●10	●10	●6	■22	■40	■22	■22	P 1
1.3	■45	■45	■45	■45	■45	■45	●1	●8	●8	●8	●5	■18	■32	■18	■18	P 2
1.4	■40	■40	■40	■40	■40	■40	●1	●6	●6	●6	●4	■16	■27	■16	●16	P 3
1.5	●20	●20	●20	●20	●20	●20	●1	●5	●5	●5	●3	■10	■13	■10	●10	P 4
1.6												●5	●11	●5		H 1
1.7																H 3
1.8																H 4
2.1	■18	■18	■18	■18	■18	■18						■8	●7			M 1
2.2	■15	■15	■15	■15	■15	■15						■7	●6			M 3
2.3	●10	●10	●10	●10	●10	●10						●5	●4			M 2
2.4																S 2
3.1							●1	●14	●14	●14	●12	●15	●22	●15		K 1
3.2							●1	●8	●8	●8	●7	●8	●18	●8		K 2
3.3							●1	●12	●12	●12	●10	●15	●25	●15		K 3
3.4							●1				●5	●8	●18	●8		K 4
4.1	■35	■35	■35	■35	■35	■35						●10	●15			S 1
4.2												●5	●7			S 2
4.3																S 3
5.1	■20	■20	■20	■20	■20	■20						●12	●18			S 1
5.2	●8	●8	●8	●8	●8	●8						●5	●8			S 2
5.3																S 3
6.1	●25	●25	●25	●25	●25	●25	●1				●4	■12	■18		■12	N 3
6.2							●1	●16	●16	●16	●10	■30	■45		●30	N 4
6.3	●40	●40	●40	●40	●40	●40	●1	●12	●12	●12	●7	■20	■35		■20	N 3
6.4							●1				●2					N 4
7.1	■55	■55	■55	■55	■55	■55						■16				N 1
7.2	■55	■55	■55	■55	■55	■55	●1	●20	●20	●20	●12	■35				N 1
7.3	■40	■40	■40	■40	■40	■40	●1	●12	●12	●12	●7	■20	■30			N 1
7.4	●25	●25	●25	●25	●25	●25	●1				●5	■15	■22			N 2
8.1												●30				O
8.2							●1	●8	●8	●8	●5		●45			O
8.3							●1				●3					O
9.1																H
10.1																O












	MF	MF	MF	MF	MF	MF	MF	MF	MF	UNC	UNC	UNC	UNC	UNC	UNC	UNC	UNC	
	DIN 374	ISO 529	DIN 374	DIN 374	DIN 374	DIN 374	DIN 374	ISO 529	DIN 2174	DIN 352	DIN 371	DIN 376	ISO 529	DIN 2184-1	DIN 2184-1	ISO 529	DIN 2184-1	
	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6HX	2B	2B	2B	2B	2B	2B	2B	2B	
	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E	HSS	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	
	B 3.5-5	B 3.5-5	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3.5	C 2-3	C 2-3	C 2-3		B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	C 2-3	
	E384	E011	EX10	EX10TIN	EX11	E300	E383	E013	E288	E108	E225	E275	E515	EP20	EP21	E021	EX20	
	M6 - M20	M4 - M24	M4 - M30	M8 - M20	M4 - M30	M4 - M30	M6 - M20	M4 - M22	M5 - M12	No.5 - 1"	No.2 - 1/4	5/16 - 1.1/2	No.1 - 2"	No.4 - 1"	No.4 - 1"	No.2 - 1"	No.4 - 1"	
AMG	278	279	280	280	280	282	283	284	285	286	287	287	288	290	290	291	292	ISO
1.1		■25	■25	■40	■25	■25		■25	■55	●1	●12	●12	●7	■25	■25	■25	■25	P 1
1.2		■22	■22	■40	■22	■22		■22	■50	●1	●10	●10	●6	■22	■22	■22	■22	P 1
1.3		■18	■18	■32	■18	■18		■18	■45	●1	●8	●8	●5	■18	■18	■18	■18	P 2
1.4		■16	■16	■27	■16	●16		■16	■40	●1	●6	●6	●4	■16	■16	■16	■16	P 3
1.5	●7	■10	■10	■13	■10	●10	●7	■10	●20	●1	●5	●5	●3	■10	■10	■10	■10	P 4
1.6		●5												●5	●5	●5		H 1
1.7																		H 3
1.8																		H 4
2.1	■8	●7		■8	■7		■8	●7	■18						●7	●7		M 1
2.2	■7	●6		■7	■6		■7	●6	■15						●6	●6		M 3
2.3	■5	●4		●5	●4		■5	●4	●10						●4	●4		M 2
2.4																		S 2
3.1		●15		●22						●1	●14	●14	●12	●15	●15	●15		K 1
3.2		●8		●18						●1	●8	●8	●7	●8	●8	●8		K 2
3.3		●15		●25						●1	●12	●12	●10	●15	●15	●15		K 3
3.4		●8		●18						●1			●5	●8	●8	●8		K 4
4.1			●10	●15				■35						●10			●10	S 1
4.2			●5	●7										●5			●5	S 2
4.3																		S 3
5.1			●12	●18					■20					●12			●12	S 1
5.2			●5	●8					●8					●5			●5	S 2
5.3																		S 3
6.1						■12			●25	●1			●4	■12				N 3
6.2						●30				●1	●16	●16	●10	■30				N 4
6.3						■20			●40	●1	●12	●12	●7	■20				N 3
6.4										●1			●2					N 4
7.1			■16						■55					■16			■16	N 1
7.2			■35						■55	●1	●20	●20	●12	■35			■35	N 1
7.3			■20	■30					■40	●1	●12	●12	●7	■20			■20	N 1
7.4			■15	■22					●25	●1			●5	■15			■15	N 2
8.1														●30				O
8.2										●1	●8	●8	●5					O
8.3										●1			●3					O
9.1																		H
10.1																		O

	UNC	UNC	UNC	UNC	UNF	UNF	UNF	UNF	UNF	UNF	UNF	UNF	UNF	UNF	UNF	UN	BSW		
	DIN 2184-1	ISO 529	DORMER DIN	DIN 2184-1	DIN 2181	DIN 371	DIN 374	ISO 529	DIN 2184-1	DIN 2184-1	ISO 529	DIN 2184-1	DIN 2184-1	ISO 529	DORMER DIN	DIN 2184-1	ISO 529	DIN 351	
	2B	2B	2B	2BX	2B	2B	2B	2B	2B	2B	2B	2B	2B	2B	Medium	2BX	2B	Medium	
	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS	HSS-E	HSS	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS	HSS-E	HSS	HSS	
	C	C	C	C	C	C	C		C	C	B	C	C	C	C	C	C	C	
	2-3	2-3	2-3	2-3.5	2-3	2-3	2-3		2-3	2-3	3.5-5	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3.5	2-3	2-3	
	No.4 - 1"	No.2 - 1"	No.6 - 5/8"	No.4 - 1/2"	No.5 - 1"	No.2 - 1/4"	5/16 - 1.1/2"	No.0 - 1.1/2"	No.8 - 1"	No.8 - 1"	No.8 - 1"	No.8 - 1"	No.8 - 1"	No.8 - 1"	No.8 - 5/8"	No.4 - 1/2"	1/4 - 1.5/16"	1/8 - 1"	
AMG	292	293	294	295	296	297	297	298	300	300	301	302	302	303	304	305	306	307	ISO
1.1	■25	■25	●25	■55	●1	●12	●12	●7	■25	■25	■25	■25	■25	■25	●25	■55	●7	●1	P 1
1.2	■22	■22	●22	■50	●1	●10	●10	●6	■22	■22	■22	■22	■22	■22	●22	■50	●6	●1	P 1
1.3	■18	■18	●18	■45	●1	●8	●8	●5	■18	■18	■18	■18	■18	■18	●18	■45	●5	●1	P 2
1.4	■16	■16	●15	■40	●1	●6	●6	●4	■16	■16	■16	■16	■16	■16	●15	■40	●4	●1	P 3
1.5	■10	■10		●20	●1	●5	●5	●3	■10	■10	■10	■10	■10	■10		●20	●3	●1	P 4
1.6									●5	●5	●5				●5				H 1
1.7																			H 3
1.8																			H 4
2.1	■7	●7		■18					●7	●7			■7	●7		■18			M 1
2.2	■6	●6		■15					●6	●6			■6	●6		■15			M 3
2.3	●4	●4		●10					●4	●4			●4	●4		●10			M 2
2.4																			S 2
3.1					●1	●14	●14	●12	●15	●15	●15						●12	●1	K 1
3.2			●8		●1	●8	●8	●7	●8	●8	●8				●8		●7	●1	K 2
3.3					●1	●12	●12	●10	●15	●15	●15						●10	●1	K 3
3.4					●1			●5	●8	●8	●8						●5	●1	K 4
4.1				■35					●10			●10				■35			S 1
4.2								●5				●5							S 2
4.3																			S 3
5.1				■20				●12				●12				■20			S 1
5.2				●8				●5				●5				●8			S 2
5.3																			S 3
6.1				●25	●1			●4	■12							●25	●4	●1	N 3
6.2			●30		●1	●16	●16	●10	●30						●30		●10	●1	N 4
6.3			●20	●40	●1	●12	●12	●7	■20					●20	●40	●7	●1	●1	N 3
6.4					●1			●2									●2	●1	N 4
7.1		●18	■55						■16			■16			●18	■55			N 1
7.2		●35	■55	●1	●20	●20	●12	■35				■35			●35	■55	●12	●1	N 1
7.3			■40	●1	●12	●12	●7	■20				■20			■40	●7	●1	●1	N 1
7.4			●25	●1			●5	■15				■15			●25	●5	●1	●1	N 2
8.1		●30						●30							●30				O
8.2					●1	●8	●8	●5									●5	●1	O
8.3					●1			●3									●3	●1	O
9.1																			H
10.1																			O







	BSW	BSW	BSW	BSF	BSF	BSF	BA	BA	BA	G	G	G	G	G	G	G	
	ISO 529	ISO 529	ISO 529	ISO 529	ISO 529	ISO 529	ISO 529	ISO 529	ISO 529	DIN 5157	DIN 5156	ISO 2284	DIN 5156	DIN 5156	DORMER ISO	DIN 5156	
	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	
	1.5XD	2.5XD	2XD	1.5XD	2.5XD	2XD	1.5XD	2.5XD	2XD	1.5XD	1.5XD	1.5XD	2.5XD	2.5XD	2.5XD	2.5XD	
	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS-E PM	HSS	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	
		B 3.5-5	C 2-3		B 3.5-5	C 2-3		B 3.5-5	C 2-3	C 2-3	C 2-3		B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	C 2-3	
	1/8 - 1"	1/8 - 3/4	1/8 - 3/4	3/16 - 1"	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	No.10 - No.0	No.10 - No.2	No.8 - No.2	1/8 - 3"	1/8 - 1.1/2	1/8 - 2"	1/8 - 1"	1/8 - 1"	1/8 - 3/4	1/8 - 1.1/2	
AMG	308	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	321	322	323	ISO
1.1	●7	■20		●22	■20		●7	■20		●1	●12	●7	■25	■25	■25	■25	P 1
1.2	●6	■18	■18	●20	■18	■18	●6	■18	■18	●1	●10	●6	■22	■22	■22	■22	P 1
1.3	●5	■14	■14	●16	■14	■14	●5	■14	■14	●1	●8	●5	■18	■18	■18	■18	P 2
1.4	●4	■10	■10	●12	■10	■10	●4	■10	■10	●1	●6	●4	■16	■16	■16	■16	P 3
1.5	●3	●5	●5	●7	●5	●5	●3	●5	●5	●1	●5	●3	■10	■10	■10	■10	P 4
1.6		●3		●4	●3			●3					●5	●5	●5		H 1
1.7																	H 3
1.8																	H 4
2.1		■6	■6	●7	■6	■6		●6	■6						●7	●7	M 1
2.2		■4	■4	●5	■4	■4		●4	■4						●6	●6	M 3
2.3		■3	■3	●7	■3	■3		●3	■3						●4	●4	M 2
2.4																	S 2
3.1	●12			●12			●12			●1	●14	●12	●15	●15	●15		K 1
3.2	●7			●7			●7			●1	●8	●7	●8	●8	●8		K 2
3.3	●10			●10			●10			●1	●12	●10	●15	●15	●15		K 3
3.4	●5			●5			●5			●1		●5	●8	●8	●8		K 4
4.1													●10			●10	S 1
4.2													●5			●5	S 2
4.3		●3			●3			●3									S 3
5.1		●10			●10			●10					●12			●12	S 1
5.2		●4	●4		●4	●4		●4	●4				●5			●5	S 2
5.3																	S 3
6.1	●4	●10		■12	●10		●4	●10		●1		●4	■12				N 3
6.2	●10			●30			●10			●1	●16	●10	●30				N 4
6.3	●7	●15		●20	●15		●7	●15		●1	●12	●7	■20				N 3
6.4	●2			●4			●2			●1		●2					N 4
7.1		●10	●10		●10	●10		●10	●10				■16			■16	N 1
7.2	●12	●25	●25	●35	●25	●25	●12	●25	●25	●1	●20	●12	■35			■35	N 1
7.3	●7	●13	●13	●20	●13	●13	●7	●13	●13	●1	●12	●7	■20			■20	N 1
7.4	●5	●10	●10	●15	●10	●10	●5	●10	●10	●1		●5	■15			■15	N 2
8.1		●20			●20			●20					●30				O
8.2	●5			●12			●5			●1	●8	●5					O
8.3	●3			●7			●3			●1		●3					O
9.1																	H
10.1																	O



	G	G	G	EGM	EGM	Rc	NPT	NPT	NPT	NPT	NPT	NPTF	NPSF	NPSF	NPSM	PG	
	DIN 5156	DIN 5156	DORMER ISO	DORMER ISO	DORMER ISO	ISO 2284	DORMER ANSI	ANSI B94.9	ANSI B94.9	ANSI B94.9	ANSI	ANSI B94.9	ANSI B94.9	ANSI B94.9	ANSI B94.9	DIN 40432	
	Normal	Normal	Normal	6H	6H	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	
	2.5XD	2XD	2.5XD	1.5XD	2XD	1.5XD	1.5XD	1.5XD	1.5XD	1.5XD	1.5XD	1.5XD	1.5XD	1.5XD	1.5XD	1.5XD	
	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS	HSS	HSS	HSS-E PM	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	
	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3		C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3		
	$\lambda 45^\circ$	$\lambda 40^\circ$	$\lambda 45^\circ$		$\lambda 40^\circ$							$\lambda 27^\circ$					
		SHARK LINE															
	EX41	E382	E043	E620	E621	E550	E714	E710	E721	E711	E653	E712	E709	E720	E708	E243	
	1/8 - 1.1/2	1/8 - 1"	1/8 - 3/4	M3 - M16	M3 - M16	1/8 - 2"	1/8 - 1"	1/16 - 2"	1/8 - 1"	1/8 - 1.1/2	1/8 - 1"	1/16 - 1.1/4	1/8 - 3/4	1/8 - 3/4	1/8 - 1"	No.7 - No.36	
AMG	323	324	325	326	327	328	329	330	330	331	332	333	334	334	335	336	ISO
1.1	■25		■25	●7		●22	●4	●4	●4	●4	●25	●4	●4	●4	●4	●12	P 1
1.2	■22		■22	●6	●18	●20	●4	●4	●4	●4	●22	●4	●4	●4	●4	●10	P 1
1.3	■18		■18	●5	●14	●16	●6	●6	●6	●6	●18	●6	●6	●6	●6	●8	P 2
1.4	■16		■16	●4	●10	●12	■5	●5	■5	■5	●15	■5	■5	■5	■5	●6	P 3
1.5	■10	●7	■10	●3	●5	●7	●3	●3	●3	●3		●3	●3	●3	●3	●5	P 4
1.6			●5			●4											H 1
1.7																	H 3
1.8																	H 4
2.1	■7	■8	●7		●6	●7											M 1
2.2	■6	■7	●6		●4	●5											M 3
2.3	●4	■5	●4		●3	●7											M 2
2.4																	S 2
3.1				●12		■12	●6	●6	■6	●6		●6	●6	■6	●6	●14	K 1
3.2				●7		■7	●4	●4	■4	●4	●8	●4	●4	■4	●4	●8	K 2
3.3				●10		■10	●6	●6	■6	●6		●6	●6	■6	●6	●12	K 3
3.4				●5		■5	●4	●4	■4	●4		●4	●4	■4	●4		K 4
4.1																	S 1
4.2																	S 2
4.3																	S 3
5.1																	S 1
5.2					●4												S 2
5.3																	S 3
6.1			●4			■12											N 3
6.2			●10			●30	●11	●11	●11	●11	●30	●11	●11	●11	●11	●16	N 4
6.3			●7			●20					●20					●12	N 3
6.4			●2			●4											N 4
7.1				●10							●18						N 1
7.2				●12	●25	●35					●35					●20	N 1
7.3				●7	●13	●20	●11	●11	●11	●11		●11	●11	●11	●11	●12	N 1
7.4				●5	●10	●15	●7	●7	●7	●7		●7	●7	●7	●7		N 2
8.1							●4	●4	●4	●4	●30	●4	●4	●4	●4		O
8.2				●5		●12										●8	O
8.3				●3		●7											O
9.1																	H
10.1																	O





												
	L119	L126	L113	L114	L115	L000	L001	L002	L120	L110	L112	
	Set	Set	Set	Set	Set	Set	Set	Set	Set	16.00 - 4"	BT1 - No.7	
AMG	337	338	339	340	341	342	343	344	345	348	349	ISO
1.1												P 1
1.2												P 1
1.3												P 2
1.4												P 3
1.5												P 4
1.6												H 1
1.7												H 3
1.8												H 4
2.1												M 1
2.2												M 3
2.3												M 2
2.4												S 2
3.1												K 1
3.2												K 2
3.3												K 3
3.4												K 4
4.1												S 1
4.2												S 2
4.3												S 3
5.1												S 1
5.2												S 2
5.3												S 3
6.1												N 3
6.2												N 4
6.3												N 3
6.4												N 4
7.1												N 1
7.2												N 1
7.3												N 1
7.4												N 2
8.1												O
8.2												O
8.3												O
9.1												H
10.1												O

# NO1 - NO9


NO1 =		<b>A</b> 6-8	
NO2 =		<b>B</b> 4-6	
NO3 =		<b>C</b> 2-3	

ISO  
 NO6 = NO1 + NO2 + NO3  
 NO7 = NO2 + NO3 \*

ANSI NO6 = NO1 (taper) + NO2 (plug) + NO3 (bottoming)

NO4 =		<b>A</b> 6-8	
NO5 =		<b>B</b> 3.5-5	

DIN  
 ISO  
 NO8 = NO3 + NO4 + NO5  
 NO9 = NO3 + NO4



\* E550  
 E710 NO7 = NO3 (truncated) + NO3



- T200**
- M Machine Tap Straight Flute
  - M Machos de máquina Estrias rectas
  - M Macho de Máquina Canais Direitos
  - M Tarauds machine Goujures droites

- T201**
- M Machine Tap Straight flute, Internal Coolant
  - M Machos de Máq. Estrias Rectas, Refrigeración Interna
  - M Machos de Máq. Canais Direitos, Refrigeração Interna
  - M Tarauds machine goujures droites, arrosage interne


- T210**
- M Machine Tap Straight Flute
  - M Machos de máquina Estrias rectas
  - M Macho de Máquina Canais Direitos
  - M Tarauds machine Goujures droites

<b>T200</b>	▪ 1.7	• 1.8 3.1 3.2 6.4 7.4 8.2 8.3 10.1
<b>T201</b>	▪ 3.1 3.2 7.4 10.1	• 3.3 3.4 6.4 7.3 8.2 8.3
<b>T210</b>	▪ 1.8	• 1.7

<b>T200</b>	M	DIN 371	6H		2XD	HM	C 2-3			TiCN	
<b>T201</b>	M	DIN 371 ≤10 376 ≥12	6HX		2.5XD	HM	C 2-3			Super B	
<b>T210</b>	M	DIN 371	6HX		2XD	HM	C 2-3			TiCN	



M	P mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø mm	□ a mm	l <sub>3</sub> mm	z		l <sub>4</sub> mm	T200	T201	T210
3	0.50	56	10	3.5	2.7	6	3	2.6	-	T200M3		
3	0.50	56	8	3.5	2.7	6	4	2.6	-			T210M3
4	0.70	63	11	4.5	3.4	6	5	3.4	-			T210M4
4	0.70	63	13	4.5	3.4	6	3	3.4	-	T200M4		
5	0.80	70	13.5	6.0	4.9	8	5	4.3	-			T210M5
5	0.80	70	16	6.0	4.9	8	3	4.3	-	T200M5		
5	0.80	70	16	6.0	4.9	8	4	4.3	-		T201M5	
6	1.00	80	16.5	6.0	4.9	8	5	5.1	-			T210M6
6	1.00	80	19	6.0	4.9	8	3	5.1	30	T200M6		
6	1.00	80	19	6.0	4.9	8	4	5.1	30		T201M6	
8	1.25	90	21.5	8.0	6.2	9	5	6.9	-			T210M8
8	1.25	90	22	8.0	6.2	9	3	6.9	35	T200M8		



M	P mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ mm	∇ a mm	l <sub>3</sub> mm	z		l <sub>4</sub> mm	T200	T201	T210
8	1.25	90	22	8.0	6.2	9	4	6.9	35		T201M8	
10	1.50	100	24	10.0	8.0	11	3	8.7	39	T200M10		
10	1.50	100	24	10.0	8.0	11	4	8.7	39		T201M10	
10	1.50	100	27	10.0	8.0	11	5	8.7				T210M10
12	1.75	110	23	9.0	7.0	10	3	10.4	-	T200M12		
12	1.75	110	23	9.0	7.0	10	4	10.4	-		T201M12	
12	1.75	110	32	12.0	9.0	12	6	10.4				T210M12
16	2.00	110	25	12.0	9.0	12	4	14.25	-		T201M16	

- ## T205
- M Machine Tap Spiral Flute 15°
  - M Machos de máquina Estrías helicoidales a 15°
  - M Macho de Máquina Canal Helicoidal 15°
  - M Tarauds machine goujures hélicoïdales 15°

- ## T206
- M Machine Tap Spiral Flute 15°, Internal Coolant
  - M Machos de máquina Estrías helicoidales a 15°, Refrigeración Interna
  - M Machos de Máquina Canal Helicoida 15°, Refrigeração Interna
  - M Tarauds machine goujures hélicoïdales 15°, arrosage interne

T205; T206	▪	3.3	3.4	7.3	7.4
	•	3.1	3.2	8.2	8.3

T205	M	DIN 371 ≤ 10 376 ≥ 12	6H		2XD	HM	C 2-3				
T206	M	DIN 371 ≤ 10 376 ≥ 12	6H		2.5XD	HM	C 2-3				





M	P mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ mm	a mm	l <sub>3</sub> mm	z		l <sub>4</sub> mm	T205	T206
3	0.50	56	10	3.5	2.7	6	3	2.6	-	T205M3	
4	0.70	63	13	4.5	3.4	6	3	3.4	-	T205M4	
5	0.80	70	16	6.0	4.9	8	3	4.3	-	T205M5	T206M5
6	1.00	80	19	6.0	4.9	8	3	5.1	30	T205M6	T206M6
8	1.25	90	22	8.0	6.2	9	3	6.9	35	T205M8	T206M8
10	1.50	100	24	10.0	8.0	11	3	8.7	39	T205M10	T206M10
12	1.75	110	23	9.0	7.0	10	3	10.4	-	T205M12	T206M12

# T215

- M Machine Forming Tap
- M Machos de laminación
- M Machos de Máq. De Laminação
- M Tarauds machine à refouler

T215 ■ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 5.1 7.1 7.2 7.3  
 • 2.4 5.2 6.1 6.3

T215 M DIN 2174 6HX 3XD HM C 2-3.5 TICN





M	P mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ mm	∠ a mm	l <sub>3</sub> mm	z		l <sub>4</sub> mm	T215
3	0.50	56	10	3.5	2.7	6	4	2.8	-	T215M3
4	0.70	63	13	4.5	3.4	6	5	3.7	-	T215M4
5	0.80	70	16	6.0	4.9	8	5	4.6	-	T215M5
6	1.00	80	19	6.0	4.9	8	5	5.5	30	T215M6
8	1.25	90	22	8.0	6.2	9	5	7.4	35	T215M8
10	1.50	100	24	10.0	8.0	11	5	9.3	39	T215M10

- E100** • M Hand Tap Straight Flute
- E102** • M Machos de mano Estrías rectas
- E101** • M Machos Manuais Canais Direitos
- M Tarauds à main Goujures droites

E100	•	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	3.1	3.2	3.3	3.4	6.1	6.2	6.3	6.4	7.2	7.3	7.4	8.2	8.3		
E102	•	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2
		6.3	6.4	7.2	7.3	7.4	8.2	8.3													
E101	•	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	3.1	3.2	3.3	3.4	6.1	6.2	6.3	6.4	7.2	7.3	7.4	8.2	8.3		


<b>E100</b>	M	DIN 352	6H		1.5XD	HSS	C 2-3					L119 331		L120 339
<b>E102</b>	M	DIN 352	6HX		1.5XD	HSS-E	C 2-3				ST			
<b>E101</b>	M	DIN 352	6H		1.5XD	HSS	C 2-3							



M	P mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø mm	□ a mm	z		E100	E102	E101
1.6	0.35	32	7	2.5	2.1	3	1.25	E100M1.6NO3		
1.6	0.35	32	7	2.5	2.1	3	1.25	E100M1.6NO8		
2	0.40	36	8	2.8	2.1	3	1.6	E100M2NO3	NO1 - NO9 	
2	0.40	36	8	2.8	2.1	3	1.6	E100M2NO8		
2.5	0.45	40	9	2.8	2.1	3	2.05	E100M2.5NO3		
2.5	0.45	40	9	2.8	2.1	3	2.05	E100M2.5NO8		
3	0.50	40	10	3.5	2.7	3	2.5	E100M3NO3		
3	0.50	40	10	3.5	2.7	3	2.5	E100M3NO8	E102M3NO8	<sup>1)</sup>
3.5	0.60	45	10	4.0	3.0	3	2.9	E100M3.5NO3		
3.5	0.60	45	10	4.0	3.0	3	2.9	E100M3.5NO8		
4	0.70	45	12	4.5	3.4	3	3.3	E100M4NO3		E101M4NO3
4	0.70	45	12	4.5	3.4	3	3.3	E100M4NO8	E102M4NO8	<sup>1)</sup> E101M4NO8
5	0.80	50	14	6.0	4.9	3	4.2	E100M5NO3		E101M5NO3
5	0.80	50	14	6.0	4.9	3	4.2	E100M5NO8	E102M5NO8	<sup>1)</sup> E101M5NO8
6	1.00	56	16	6.0	4.9	3	5	E100M6NO3		E101M6NO3
6	1.00	56	16	6.0	4.9	3	5	E100M6NO8	E102M6NO8	<sup>1)</sup> E101M6NO8
7	1.00	56	16	6.0	4.9	3	6	E100M7NO3		
7	1.00	56	16	6.0	4.9	3	6	E100M7NO8		
8	1.25	63	19	6.0	4.9	3	6.8	E100M8NO3		E101M8NO3
8	1.25	63	19	6.0	4.9	3	6.8	E100M8NO8	E102M8NO8	<sup>1)</sup> E101M8NO8
9	1.25	63	20	7.0	5.5	3	7.8	E100M9NO3		
9	1.25	63	20	7.0	5.5	3	7.8	E100M9NO8		
10	1.50	70	22	7.0	5.5	3	8.5	E100M10NO3		E101M10NO3
10	1.50	70	22	7.0	5.5	3	8.5	E100M10NO8	E102M10NO8	<sup>1)</sup> E101M10NO8

<sup>1)</sup> No4 with pilot guide / NO4 con piloto guía / NO4 com Guia Piloto / NO4 avec un pilote de guidage



M	P mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø mm	□ a mm	z		E100	E102	E101
12	1.75	75	25	9.0	7.0	4	10.3	E100M12NO3		E101M12NO3
12	1.75	75	25	9.0	7.0	4	10.3	E100M12NO8	E102M12NO8 <sup>1)</sup>	E101M12NO8
14	2.00	80	25	11.0	9.0	4	12	E100M14NO3		E101M14NO3
14	2.00	80	25	11.0	9.0	4	12	E100M14NO8	E102M14NO8 <sup>1)</sup>	E101M14NO8
16	2.00	80	25	12.0	9.0	4	14	E100M16NO3		E101M16NO3
16	2.00	80	25	12.0	9.0	4	14	E100M16NO8	E102M16NO8 <sup>1)</sup>	E101M16NO8
18	2.50	95	32	14.0	11.0	4	15.5	E100M18NO3		
18	2.50	95	32	14.0	11.0	4	15.5	E100M18NO8	E102M18NO8 <sup>1)</sup>	
20	2.50	95	32	16.0	12.0	4	17.5	E100M20NO3		
20	2.50	95	32	16.0	12.0	4	17.5	E100M20NO8	E102M20NO8 <sup>1)</sup>	
22	2.50	100	34	18.0	14.5	4	19.5	E100M22NO3		
22	2.50	100	34	18.0	14.5	4	19.5	E100M22NO8		
24	3.00	110	38	18.0	14.5	4	21	E100M24NO3		
24	3.00	110	38	18.0	14.5	4	21	E100M24NO8	E102M24NO8 <sup>1)</sup>	
27	3.00	110	38	20.0	16.0	4	24	E100M27NO3		
27	3.00	110	38	20.0	16.0	4	24	E100M27NO8	E102M27NO8 <sup>1)</sup>	
30	3.50	125	45	22.0	18.0	4	26.5	E100M30NO3		
30	3.50	125	45	22.0	18.0	4	26.5	E100M30NO8	E102M30NO8 <sup>1)</sup>	
33	3.50	125	50	25.0	20.0	4	29.5	E100M33NO3		
33	3.50	125	50	25.0	20.0	4	29.5	E100M33NO8		
36	4.00	150	56	28.0	22.0	4	32	E100M36NO3		
36	4.00	150	56	28.0	22.0	4	32	E100M36NO8		
39	4.00	150	60	32.0	24.0	4	35	E100M39NO3		
39	4.00	150	60	32.0	24.0	4	35	E100M39NO8		
42	4.50	150	60	32.0	24.0	4	37.5	E100M42NO3		
42	4.50	150	60	32.0	24.0	4	37.5	E100M42NO8		
45	4.50	160	65	36.0	29.0	6	40.5	E100M45NO3		
45	4.50	160	65	36.0	29.0	6	40.5	E100M45NO8		
48	5.00	180	70	36.0	29.0	6	43	E100M48NO3		
48	5.00	180	70	36.0	29.0	6	43	E100M48NO8		
52	5.00	180	70	40.0	32.0	6	47	E100M52NO3		
52	5.00	180	70	40.0	32.0	6	47	E100M52NO8		



NO1 - NO9  
  
 219

<sup>1)</sup> No4 with pilot guide / NO4 con piloto guía / NO4 com Guia Piloto / NO4 avec un pilote de guidage


- E200** • M Machine Tap Straight Flute Supplied in HSS-E until new stock available
- E250** • M Machos de máquina Estrías rectas Suministrado en HSS-E hasta disponibilidad de nuevo stock
- E237** • M Macho de Máquina Canais Direitos Fornecido em HSS-E até disponibilidade de novo stock
- E251** • M Tarauds machine Goujures droites Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

E200; E250; E237; E251 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 6.2 6.3 7.2 7.3 8.2

E200	M	DIN 371	6H		1.5XD	HSS-E PM	A 6-8 C 2-3				
E250	M	DIN 376	6H		1.5XD	HSS-E PM	A 6-8 C 2-3				
E237	M	DIN 371	6H		1.5XD	HSS-E PM	C 2-3				
E251	M	DIN 376	6H		1.5XD	HSS-E PM	C 2-3				



M	P mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ mm	a mm	l <sub>3</sub> mm	z		l <sub>4</sub> mm	E200	E250	E237	E251
2	0.40	45	6	2.8	2.1	5	3	1.6	9	E200M2			
2.5	0.45	50	8	2.8	2.1	5	3	2.05	12.5	E200M2.5			
3	0.50	56	10	2.2	2.1	5	3	2.5			E250M3		
3	0.50	56	9	3.5	2.7	6	3	2.5	18	E200M3		E237M3	
3	0.50	56	9	3.5	2.7	6	3	2.5	18	E200M3NO1			
4	0.70	63	12	2.8	2.1	5	3	3.3			E250M4		
4	0.70	63	12	4.5	3.4	6	3	3.3	21	E200M4		E237M4	
4	0.70	63	12	4.5	3.4	6	3	3.3	21	E200M4NO1			
5	0.80	70	13	3.5	2.7	6	3	4.2			E250M5		
5	0.80	70	13	6.0	4.9	8	3	4.2	25	E200M5		E237M5	
5	0.80	70	13	6.0	4.9	8	3	4.2	25	E200M5NO1			
6	1.00	80	15	4.5	3.4	6	3	5.0			E250M6		
6	1.00	80	15	6.0	4.9	8	3	5	30	E200M6		E237M6	
6	1.00	80	15	4.5	3.4	6	3	5.0			E250M6NO1		
6	1.00	80	15	6.0	4.9	8	3	5	30	E200M6NO1			
8	1.25	90	18	6.0	4.9	8	3	6.8			E250M8		
8	1.25	90	18	8.0	6.2	9	3	6.8	35	E200M8		E237M8	
8	1.25	90	18	6.0	4.9	8	3	6.8			E250M8NO1		
8	1.25	90	18	8.0	6.2	9	3	6.8	35	E200M8NO1			
10	1.50	100	20	10.0	8.0	11	3	8.5	39	E200M10		E237M10	
10	1.50	100	20	7.0	5.5	8	3	8.5			E250M10		
10	1.50	100	20	10.0	8.0	11	3	8.5	39	E200M10NO1			
12	1.75	110	23	9.0	7.0	10	3	10.3			E250M12		
12	1.75	110	23	9.0	7.0	10	4	10.3		N01 - N09			E251M12

M	P mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ mm	□ a mm	l <sub>3</sub> mm	z		l <sub>4</sub> mm	E200	E250	E237	E251
12	1.75	110	23	9.0	7.0	10	3	10.3			E250M12NO1		
14	2.00	110	25	11.0	9.0	12	3	12.0			E250M14		
14	2.00	110	25	11.0	9.0	12	4	12.0					E251M14
14	2.00	110	25	11.0	9.0	12	3	12.0			E250M14NO1		
16	2.00	110	25	12.0	9.0	12	3	14.0			E250M16		
16	2.00	110	25	12.0	9.0	12	4	14.0					E251M16
16	2.00	110	25	12.0	9.0	12	3	14.0			E250M16NO1		
18	2.50	125	30	14.0	11.0	14	3	15.5			E250M18		
18	2.50	125	30	14.0	11.0	14	4	15.5					E251M18
18	2.50	125	30	14.0	11.0	14	3	15.5			E250M18NO1		
20	2.50	140	30	16.0	12.0	15	3	17.5			E250M20		
20	2.50	140	30	16.0	12.0	15	4	17.5					E251M20
20	2.50	140	30	16.0	12.0	15	3	17.5			E250M20NO1		
22	2.50	140	34	18.0	14.5	17	4	19.5			E250M22		E251M22
22	2.50	140	34	18.0	14.5	17	4	19.5			E250M22NO1		
24	3.00	160	38	18.0	14.5	17	4	21.0			E250M24		E251M24
27	3.00	160	38	20.0	16.0	19	4	24.0			E250M27		
30	3.50	180	45	22.0	18.0	21	4	26.5			E250M30		
33	3.50	180	50	25.0	20.0	23	4	29.5			E250M33		
36	4.00	200	55	28.0	22.0	25	4	32.0			E250M36		
39	4.00	200	60	32.0	24.0	27	4	35.0			E250M39		
42	4.50	200	60	32.0	24.0	27	4	37.5			E250M42	<sup>1)</sup>	
45	4.50	220	65	36.0	29.0	32	6	40.5			E250M45	<sup>1)</sup>	
48	5.00	250	70	36.0	29.0	32	6	43.0			E250M48	<sup>1)</sup>	
52	5.00	250	70	40.0	32.0	35	6	47.0			E250M52	<sup>1)</sup>	





## E201 E252 E390

- M Machine Tap Straight Flute, White Shark
  - M Macho de máquina recto Shark (Anillo Blanco)
  - M Macho Máquina Canal Reto , Shark - Anel Branco
  - M Tarauds machine Goujures droites , Shark bague blanche
- Supplied in HSS-E until new stock available  
Suministrado en HSS-E hasta disponibilidad de nuevo stock  
Fornecido em HSS-E até disponibilidade de novo stock  
Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

E201; E252; E390	▪	3.1	3.2	3.3	8.2
	•	3.4	6.2	6.4	7.4

E201	M	DIN 371	6HX		2XD	HSS-E PM	C 2-3			ST	
E252	M	DIN 376	6HX		2XD	HSS-E PM	C 2-3			ST	
E390	M	DIN 371 < 10 376 > 12	6HX		2XD	HSS-E PM	C 2-3			TiAIN	





M	P mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ mm	a mm	l <sub>3</sub> mm	z		l <sub>4</sub> mm	E201	E252	E390
3	0.50	56	9	3.5	2.7	6	3	2.5	18	E201M3		E390M3
4	0.70	63	12	4.5	3.4	6	4	3.3	21	E201M4		E390M4
5	0.80	70	13	6.0	4.9	8	4	4.2	25	E201M5		E390M5
6	1.00	80	15	6.0	4.9	8	4	5.0	30	E201M6		E390M6
8	1.25	90	18	6.0	4.9	8	4	6.8			E252M8	
8	1.25	90	18	8.0	6.2	9	4	6.8	35	E201M8		E390M8
10	1.50	100	20	10.0	8.0	11	4	8.5	39	E201M10		E390M10
10	1.50	100	20	7.0	5.5	8	4	8.5			E252M10	
12	1.75	110	23	9.0	7.0	10	4	10.3			E252M12	E390M12
14	2.00	110	25	11.0	9.0	12	4	12.0			E252M14	
16	2.00	110	25	12.0	9.0	12	4	14.0			E252M16	E390M16
18	2.50	125	30	14.0	11.0	14	4	15.5			E252M18	
20	2.50	140	30	16.0	12.0	15	4	17.5			E252M20	E390M20
22	2.50	140	34	18.0	14.5	17	4	19.5			E252M22	
24	3.00	160	38	18.0	14.5	17	4	21.0			E252M24	

- E500** • M Machine Tap Straight Flute  
**E501** • M Machos de máquina Estrías rectas  
**E504** • M Macho de Máquina Canais Direitos  
 • M Tarauds machine Goujures droites


E500; E501	•	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	3.1	3.2	3.3	3.4	6.1	6.2	6.3	6.4	7.2	7.3	7.4	8.2	8.3	
E504	▪	3.1	3.2	3.3																
	•	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	3.4	6.2	6.3	6.4	7.2	7.3	7.4	8.2	8.3					

<b>E500</b>	M	ISO 529	6H		1.5XD	HSS							
											336	335	339
<b>E501</b>	M	ISO 529	6H		1.5XD	HSS							
<b>E504</b>	M	ISO 529	6H		1.5XD	HSS				TiN			




M	P mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø mm	∅ a mm	l <sub>3</sub> mm	z		l <sub>4</sub> mm	E500	E501	E504
1	0.25	38	4.5	2.50	2.00	4	2	0.75	4.5	E500M1NO1	<sup>1)</sup>	
1	0.25	38	4.5	2.50	2.00	4	2	0.75	4.5	E500M1NO2	<sup>1)</sup>	
1	0.25	38	4.5	2.50	2.00	4	2	0.75	4.5	E500M1NO3	<sup>1)</sup>	
1.2	0.25	38	4.5	2.50	2.00	4	2	0.95	4.5	E500M1.2NO1	<sup>1)</sup>	
1.2	0.25	38	4.5	2.50	2.00	4	2	0.95	4.5	E500M1.2NO2	<sup>1)</sup>	
1.2	0.25	38	4.5	2.50	2.00	4	2	0.95	4.5	E500M1.2NO3	<sup>1)</sup>	
1.4	0.30	40	6	2.50	2.00	4	2	1.1	6	E500M1.4NO1	<sup>1)</sup>	
1.4	0.30	40	6	2.50	2.00	4	2	1.1	6	E500M1.4NO2	<sup>1)</sup>	
1.4	0.30	40	6	2.50	2.00	4	2	1.1	6	E500M1.4NO3	<sup>1)</sup>	
1.6	0.35	41	8	2.50	2.00	4	2	1.25	8	E500M1.6NO1		
1.6	0.35	41	8	2.50	2.00	4	2	1.25	8	E500M1.6NO2		
1.6	0.35	41	8	2.50	2.00	4	2	1.25	8	E500M1.6NO3	NO1 - NO9	
1.6	0.35	41	8	2.50	2.00	4	2	1.25	8	E500M1.6NO6		
1.7	0.35	41	8	2.50	2.00	4	2	1.35	8	E500M1.7NO1	219	
1.7	0.35	41	8	2.50	2.00	4	2	1.35	8	E500M1.7NO2		
1.7	0.35	41	8	2.50	2.00	4	2	1.35	8	E500M1.7NO3		
1.7	0.35	41	8	2.50	2.00	4	2	1.35	8	E500M1.7NO6		
1.7	0.35	41	8	2.50	2.00	4	2	1.35	8	E500M1.7NO8		

<sup>1)</sup> 5H

M	P mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ mm	∠ a mm	l <sub>3</sub> mm	z		l <sub>4</sub> mm	E500	E501	E504
1.8	0.35	41	8	2.50	2.00	4	2	1.45	8	E500M1.8NO1		
1.8	0.35	41	8	2.50	2.00	4	2	1.45	8	E500M1.8NO2		
1.8	0.35	41	8	2.50	2.00	4	2	1.45	8	E500M1.8NO3		
2	0.40	41	8	2.50	2.00	4	3	1.6	8	E500M2NO1		
2	0.45	41	8	2.50	2.00	4	3	1.55	8	E500M2X.45NO1		
2	0.40	41	8	2.50	2.00	4	3	1.6	8	E500M2NO2		
2	0.45	41	8	2.50	2.00	4	3	1.55	8	E500M2X.45NO2		
2	0.40	41	8	2.50	2.00	4	3	1.6	8	E500M2NO3		
2	0.45	41	8	2.50	2.00	4	3	1.55	8	E500M2X.45NO3		
2	0.40	41	8	2.50	2.00	4	3	1.6	8	E500M2NO6		
2	0.40	41	8	2.50	2.00	4	3	1.6	8	E500M2NO8		
2.2	0.45	44.5	9.5	2.80	2.24	5	3	1.75	9.5	E500M2.2NO1		
2.2	0.45	44.5	9.5	2.80	2.24	5	3	1.75	9.5	E500M2.2NO2		
2.2	0.45	44.5	9.5	2.80	2.24	5	3	1.75	9.5	E500M2.2NO3		
2.3	0.45	44.5	9.5	2.80	2.24	5	3	1.85	9.5	E500M2.3NO1		
2.3	0.45	44.5	9.5	2.80	2.24	5	3	1.85	9.5	E500M2.3NO2		
2.3	0.45	44.5	9.5	2.80	2.24	5	3	1.85	9.5	E500M2.3NO3		
2.5	0.45	44.5	9.5	2.80	2.24	5	3	2.05	9.5	E500M2.5NO1		
2.5	0.45	44.5	9.5	2.80	2.24	5	3	2.05	9.5	E500M2.5NO2		
2.5	0.45	44.5	9.5	2.80	2.24	5	3	2.05	9.5	E500M2.5NO3		
2.5	0.45	44.5	9.5	2.80	2.24	5	3	2.05	9.5	E500M2.5NO6		
2.5	0.45	44.5	9.5	2.80	2.24	5	3	2.05	9.5	E500M2.5NO8		
2.6	0.45	44.5	9.5	2.80	2.24	5	3	2.15	9.5	E500M2.6NO1		
2.6	0.45	44.5	9.5	2.80	2.24	5	3	2.15	9.5	E500M2.6NO2		
2.6	0.45	44.5	9.5	2.80	2.24	5	3	2.15	9.5	E500M2.6NO3		
3	0.50	48	12.5	3.15	2.50	5	3	2.5	12.5	E500M3NO1	E501M3NO1	
3	0.60	48	12.5	3.15	2.50	5	3	2.4	12.5	E500M3X.6NO1		
3	0.50	48	12.5	3.15	2.50	5	3	2.5	12.5	E500M3NO2	E501M3NO2	
3	0.60	48	12.5	3.15	2.50	5	3	2.4	12.5	E500M3X.6NO2		
3	0.50	48	12.5	3.15	2.50	5	3	2.5	12.5	E500M3NO3	E501M3NO3	E504M3NO3
3	0.60	48	12.5	3.15	2.50	5	3	2.4	12.5	E500M3X.6NO3		
3	0.50	48	12.5	3.15	2.50	5	3	2.5	12.5	E500M3NO6		
3	0.50	48	12.5	3.15	2.50	5	3	2.5	12.5	E500M3NO7		
3	0.50	48	12.5	3.15	2.50	5	3	2.5	12.5	E500M3NO8		
3.5	0.60	50	14	3.55	2.80	5	3	2.9	14	E500M3.5NO1		
3.5	0.60	50	14	3.55	2.80	5	3	2.9	14	E500M3.5NO2		
3.5	0.60	50	14	3.55	2.80	5	3	2.9	14	E500M3.5NO3		
3.5	0.60	50	14	3.55	2.80	5	3	2.9	14	E500M3.5NO6		
4	0.70	53	14	4.00	3.15	6	3	3.3	14	E500M4NO1	E501M4NO1	
4	0.75	53	14	4.00	3.15	6	3	3.25	14	E500M4X.75NO1		
4	0.70	53	14	4.00	3.15	6	3	3.3	14	E500M4NO2	E501M4NO2	
4	0.75	53	14	4.00	3.15	6	3	3.25	14	E500M4X.75NO2		
4	0.70	53	14	4.00	3.15	6	3	3.3	14	E500M4NO3	E501M4NO3	E504M4NO3
4	0.75	53	14	4.00	3.15	6	3	3.25	14	E500M4X.75NO3		
4	0.70	53	14	4.00	3.15	6	3	3.3	14	E500M4NO6		
4	0.70	53	14	4.00	3.15	6	3	3.3	14	E500M4NO7		
4	0.70	53	14	4.00	3.15	6	3	3.3	14	E500M4NO8		
4.5	0.75	53	9.5	4.50	3.55	6	3	3.8	18	E500M4.5NO1		
4.5	0.75	53	9.5	4.50	3.55	6	3	3.8	18	E500M4.5NO2		
4.5	0.75	53	9.5	4.50	3.55	6	3	3.8	18	E500M4.5NO3		
4.5	0.75	53	9.5	4.50	3.55	6	3	3.8	18	E500M4.5NO6		
5	0.80	58	11	5.00	4.00	7	3	4.2	22	E500M5NO1		
5	0.90	58	11	5.00	4.00	7	3	4.1	22	E500M5X.9NO1		
5	0.80	58	11	5.00	4.00	7	3	4.2	22	E500M5NO2	E501M5NO2	
5	0.90	58	11	5.00	4.00	7	3	4.1	22	E500M5X.9NO2		
5	0.80	58	11	5.00	4.00	7	3	4.2	22	E500M5NO3	E501M5NO3	E504M5NO3
5	0.90	58	11	5.00	4.00	7	3	4.1	22	E500M5X.9NO3		
5	0.80	58	11	5.00	4.00	7	3	4.2	22	E500M5NO6		
5	0.80	58	11	5.00	4.00	7	3	4.2	22	E500M5NO7		
5	0.80	58	11	5.00	4.00	7	3	4.2	22	E500M5NO8		
5.5	0.90	62	12	5.60	4.50	7	3	4.6	21	E500M5.5X.9NO1		
5.5	0.90	62	12	5.60	4.50	7	3	4.6	21	E500M5.5X.9NO2		
5.5	0.90	62	12	5.60	4.50	7	3	4.6	21	E500M5.5X.9NO3		
6	1.00	66	13	6.30	5.00	8	3	5	26	E500M6NO1	E501M6NO1	
6	1.00	66	13	6.30	5.00	8	3	5	26	E500M6NO2	E501M6NO2	
6	1.00	66	13	6.30	5.00	8	3	5	26	E500M6NO3	E501M6NO3	E504M6NO3
6	1.00	66	13	6.30	5.00	8	3	5	26	E500M6NO6		
6	1.00	66	13	6.30	5.00	8	3	5	26	E500M6NO7		
6	1.00	66	13	6.30	5.00	8	3	5	26	E500M6NO8		
7	1.00	66	13	7.10	5.60	8	3	6	26	E500M7NO1		



M	P mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø mm	□ a mm	l <sub>3</sub> mm	z		l <sub>4</sub> mm	E500	E501	E504
7	1.00	66	13	7.10	5.60	8	3	6	26	E500M7NO2		
7	1.00	66	13	7.10	5.60	8	3	6	26	E500M7NO3		
7	1.00	66	13	7.10	5.60	8	3	6	26	E500M7NO6		
8	1.25	72	16	8.00	6.30	9	3	6.8	29	E500M8NO1	E501M8NO1	
8	1.25	72	16	8.00	6.30	9	3	6.8	29	E500M8NO2	E501M8NO2	
8	1.25	72	16	8.00	6.30	9	3	6.8	29	E500M8NO3	E501M8NO3	E504M8NO3
8	1.25	72	16	8.00	6.30	9	3	6.8	29	E500M8NO6		
8	1.25	72	16	8.00	6.30	9	3	6.8	29	E500M8NO7		
8	1.25	72	16	8.00	6.30	9	3	6.8	29	E500M8NO8		
9	1.25	72	16	9.00	7.10	10	3	7.8	29	E500M9NO1		
9	1.25	72	16	9.00	7.10	10	3	7.8	29	E500M9NO2		
9	1.25	72	16	9.00	7.10	10	3	7.8	29	E500M9NO3		
9	1.25	72	16	9.00	7.10	10	3	7.8	29	E500M9NO6		
10	1.50	80	18	10.00	8.00	11	3	8.5	34	E500M10NO1	E501M10NO1	
10	1.50	80	18	10.00	8.00	11	3	8.5	34	E500M10NO2	E501M10NO2	
10	1.50	80	18	10.00	8.00	11	3	8.5	34	E500M10NO3	E501M10NO3	E504M10NO3
10	1.50	80	18	10.00	8.00	11	3	8.5	34	E500M10NO6		
10	1.50	80	18	10.00	8.00	11	3	8.5	34	E500M10NO7		
10	1.50	80	18	10.00	8.00	11	3	8.5	34	E500M10NO8		
11	1.50	85	19	8.00	6.30	9	3	9.5	-	E500M11NO1	 219	
11	1.50	85	19	8.00	6.30	9	3	9.5	-	E500M11NO2		
11	1.50	85	19	8.00	6.30	9	3	9.5	-	E500M11NO3		
11	1.50	85	19	8.00	6.30	9	3	9.5	-	E500M11NO6		
12	1.75	89	22	9.00	7.10	10	3	10.3	-	E500M12NO1	E501M12NO1	
12	1.75	89	22	9.00	7.10	10	3	10.3	-	E500M12NO2	E501M12NO2	
12	1.75	89	22	9.00	7.10	10	3	10.3	-	E500M12NO3	E501M12NO3	
12	1.75	89	22	9.00	7.10	10	3	10.3	-	E500M12NO6		
12	1.75	89	22	9.00	7.10	10	3	10.3	-	E500M12NO7		
12	1.75	89	22	9.00	7.10	10	3	10.3	-	E500M12NO8		
14	2.00	95	24	11.20	9.00	12	4	12	-	E500M14NO1	E501M14NO1	
14	2.00	95	24	11.20	9.00	12	4	12	-	E500M14NO2	E501M14NO2	
14	2.00	95	24	11.20	9.00	12	4	12	-	E500M14NO3	E501M14NO3	
14	2.00	95	24	11.20	9.00	12	4	12	-	E500M14NO6		
14	2.00	95	24	11.20	9.00	12	4	12	-	E500M14NO7		
14	2.00	95	24	11.20	9.00	12	4	12	-	E500M14NO8		
16	2.00	102	24	12.50	10.00	13	4	14	-	E500M16NO1	E501M16NO1	
16	2.00	102	24	12.50	10.00	13	4	14	-	E500M16NO2	E501M16NO2	
16	2.00	102	24	12.50	10.00	13	4	14	-	E500M16NO3	E501M16NO3	
16	2.00	102	24	12.50	10.00	13	4	14	-	E500M16NO6		
16	2.00	102	24	12.50	10.00	13	4	14	-	E500M16NO7		
16	2.00	102	24	12.50	10.00	13	4	14	-	E500M16NO8		
18	2.50	112	29	14.00	11.20	14	4	15.5	-	E500M18NO1		
18	2.50	112	29	14.00	11.20	14	4	15.5	-	E500M18NO2		
18	2.50	112	29	14.00	11.20	14	4	15.5	-	E500M18NO3	E501M18NO3	
18	2.50	112	29	14.00	11.20	14	4	15.5	-	E500M18NO6		
20	2.50	112	29	14.00	11.20	14	4	17.5	-	E500M20NO1	E501M20NO1	
20	2.50	112	29	14.00	11.20	14	4	17.5	-	E500M20NO2	E501M20NO2	
20	2.50	112	29	14.00	11.20	14	4	17.5	-	E500M20NO3	E501M20NO3	
20	2.50	112	29	14.00	11.20	14	4	17.5	-	E500M20NO6		
20	2.50	112	29	14.00	11.20	14	4	17.5	-	E500M20NO7		
20	2.50	112	29	14.00	11.20	14	4	17.5	-	E500M20NO8		
22	2.50	118	29	16.00	12.50	16	4	19.5	-	E500M22NO1		
22	2.50	118	29	16.00	12.50	16	4	19.5	-	E500M22NO2		
22	2.50	118	29	16.00	12.50	16	4	19.5	-	E500M22NO3	E501M22NO3	
22	2.50	118	29	16.00	12.50	16	4	19.5	-	E500M22NO6		
24	3.00	130	35	18.00	14.00	18	4	21	-	E500M24NO1		
24	3.00	130	35	18.00	14.00	18	4	21	-	E500M24NO2	E501M24NO2	
24	3.00	130	35	18.00	14.00	18	4	21	-	E500M24NO3	E501M24NO3	
24	3.00	130	35	18.00	14.00	18	4	21	-	E500M24NO6		
24	3.00	130	35	18.00	14.00	18	4	21	-	E500M24NO7		
27	3.00	135	35	20.00	16.00	20	4	24	-	E500M27NO1		
27	3.00	135	35	20.00	16.00	20	4	24	-	E500M27NO2		
27	3.00	135	35	20.00	16.00	20	4	24	-	E500M27NO3		
30	3.50	138	41	20.00	16.00	20	4	26.5	-	E500M30NO1		
30	3.50	138	41	20.00	16.00	20	4	26.5	-	E500M30NO2		
30	3.50	138	41	20.00	16.00	20	4	26.5	-	E500M30NO3		
33	3.50	151	41	22.40	18.00	22	4	29.5	-	E500M33NO1		
33	3.50	151	41	22.40	18.00	22	4	29.5	-	E500M33NO2		
33	3.50	151	41	22.40	18.00	22	4	29.5	-	E500M33NO3		
36	4.00	162	47	25.00	20.00	24	4	32	-	E500M36NO1		

M	P mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ mm	∇ a mm	l <sub>3</sub> mm	z		l <sub>4</sub> mm	E500	E501	E504
36	4.00	162	47	25.00	20.00	24	4	32	-	E500M36NO2		
36	4.00	162	47	25.00	20.00	24	4	32	-	E500M36NO3		
39	4.00	170	47	28.00	22.40	26	4	35	-	E500M39NO1		
39	4.00	170	47	28.00	22.40	26	4	35	-	E500M39NO2		
39	4.00	170	47	28.00	22.40	26	4	35	-	E500M39NO3		
42	4.50	170	53	28.00	22.40	26	6	37.5	-	E500M42NO1		
42	4.50	170	53	28.00	22.40	26	6	37.5	-	E500M42NO2		
42	4.50	170	53	28.00	22.40	26	6	37.5	-	E500M42NO3		
45	4.50	187	54	31.50	25.00	28	6	40.5	-	E500M45NO1		
45	4.50	187	54	31.50	25.00	28	6	40.5	-	E500M45NO2		
45	4.50	187	54	31.50	25.00	28	6	40.5	-	E500M45NO3		
48	5.00	187	60	31.50	25.00	28	6	43	-	E500M48NO1		
48	5.00	187	60	31.50	25.00	28	6	43	-	E500M48NO2		
48	5.00	187	60	31.50	25.00	28	6	43	-	E500M48NO3		
52	5.00	200	60	35.50	28.00	31	6	47	-	E500M52NO3		
56	5.50	200	60	35.50	28.00	31	6	50.5	-	E500M56NO3		

N01 - N09




219



- E303**
- M Machine Tap Straight Flute
  - M Machos de máquina Estrías rectas
  - M Macho de Máquina Canais Direitos
  - M Tarauds machine Goujures droites

E303 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 6.2 6.3 7.2 7.3 8.2

E303 M DIN 357 6H 2XD HSS-E D18-20 C 2-3



M	P mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø mm	a mm	l <sub>3</sub> mm	z	↕	E303
3	0.50	70	22	2.2	2.1	5	3	2.5	E303M3NO1
3	0.50	70	22	2.2	2.1	5	3	2.5	E303M3NO3
4	0.70	90	25	2.8	2.1	5	3	3.3	E303M4NO1
4	0.70	90	25	2.8	2.1	5	3	3.3	E303M4NO3
5	0.80	100	28	3.5	2.7	6	3	4.2	E303M5NO1
5	0.80	100	28	3.5	2.7	6	3	4.2	E303M5NO3
6	1.00	110	32	4.5	3.4	6	3	5.0	E303M6NO1
6	1.00	110	32	4.5	3.4	6	3	5.0	E303M6NO3
8	1.25	125	40	6.0	4.9	8	3	6.8	E303M8NO1
8	1.25	125	40	6.0	4.9	8	3	6.8	E303M8NO3
10	1.50	140	45	7.0	5.5	8	3	8.5	E303M10NO1
10	1.50	140	45	7.0	5.5	8	3	8.5	E303M10NO3
12	1.75	180	50	9.0	7.0	10	3	10.3	E303M12NO1
12	1.75	180	50	9.0	7.0	10	3	10.3	E303M12NO3
14	2.00	200	56	11.0	9.0	12	3	12.0	E303M14NO1
14	2.00	200	56	11.0	9.0	12	3	12.0	E303M14NO3
16	2.00	200	63	12.0	9.0	12	3	14.0	E303M16NO1
16	2.00	200	63	12.0	9.0	12	3	14.0	E303M16NO3
20	2.50	250	70	16.0	12.0	15	3	17.5	E303M20NO1
20	2.50	250	70	16.0	12.0	15	3	17.5	E303M20NO3



NO1 - NO9  
219

- E600** • M Machine Tap, Extra Long Straight Flute  
**E610** • M Machos de máquina Extra largo Estriás rectas  
 • M Macho de Máq., Extra Longa Canais Direitos  
 • M Tarauds machine, Extra Long Goujures droites

Supplied in HSS-E until new stock available  
 Sumistrado en HSS-E hasta disponibilidad de nuevo stock  
 Fornecido em HSS-E até disponibilidade de novo stock  
 Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

<b>E600</b>	•	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	3.1	3.2	3.3	3.4	6.1	6.2	6.3	6.4	7.2	7.3	7.4	8.2	8.3
<b>E610</b>	▪	3.1	3.2	3.3															
	•	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	3.4	6.2	6.3	6.4	7.2	7.3	7.4	8.2	8.3				

<b>E600</b>	M	ISO 2283	6H		1.5XD	HSS-E PM	C 2-3			
<b>E610</b>	M	ISO 2283	6H		1.5XD	HSS-E PM	C 2-3			TIN



M	P mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø mm	□ a mm	l <sub>3</sub> mm	z		l <sub>4</sub> mm	E600	E610
3	0.50	66	9	3.15	2.50	5	3	2.5	18	E600M3NO3	E610M3NO3
4	0.70	73	12	3.15	2.50	5	3	3.3	-	E600M4NO1	
4	0.70	73	12	3.15	2.50	5	3	3.3	-	E600M4NO2	
4	0.70	73	12	3.15	2.50	5	3	3.3	-	E600M4NO3	E610M4NO3
5	0.80	79	12	4.00	3.15	6	3	4.2	-	E600M5NO1	
5	0.80	79	12	4.00	3.15	6	3	4.2	-	E600M5NO2	
5	0.80	79	12	4.00	3.15	6	3	4.2	-	E600M5NO3	E610M5NO3
6	1.00	89	14	4.50	3.55	6	3	5	-	E600M6NO1	
6	1.00	89	14	4.50	3.55	6	3	5	-	E600M6NO2	
6	1.00	89	14	4.50	3.55	6	3	5	-	E600M6NO3	E610M6NO3
8	1.25	97	17	6.30	5.00	8	3	6.8	-	E600M8NO1	
8	1.25	97	17	6.30	5.00	8	3	6.8	-	E600M8NO2	
8	1.25	97	17	6.30	5.00	8	3	6.8	-	E600M8NO3	E610M8NO3
10	1.50	108	19	8.00	6.30	9	3	8.5	-	E600M10NO1	
10	1.50	108	19	8.00	6.30	9	3	8.5	-	E600M10NO2	
10	1.50	108	19	8.00	6.30	9	3	8.5	-	E600M10NO3	E610M10NO3
12	1.75	119	23	9.00	7.10	10	3	10.3	-	E600M12NO1	
12	1.75	119	23	9.00	7.10	10	3	10.3	-	E600M12NO2	
12	1.75	119	23	9.00	7.10	10	3	10.3	-	E600M12NO3	E610M12NO3
16	2.00	137	25	12.50	10.0	13	4	14	-	E600M16NO3	E610M16NO3
20	2.50	149	30	14.00	11.2	14	4	17.5	-	E600M20NO3	

N01 - N09  
  
 219



**EP006H**  
**EP006G**  
**EP00TiN**  
**EP016H**

- M Machine Tap Spiral Point
- M Machos de máquina Entrada en hélice
- M Macho de Máquina Entrada Helicoidal
- M Tarauds machine Coupe gun


Supplied in HSS-E until new stock available  
Suministrado en HSS-E hasta disponibilidad de nuevo stock  
Fornecido em HSS-E até disponibilidade de novo stock  
Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

EP006H; EP006G	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	6.1	6.3	7.1	7.2	7.3	7.4
	•	1.6	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	5.1	5.2	6.2	8.1
EP00TiN	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	6.1	6.3	7.3	7.4
	•	1.6	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	5.1	5.2	6.2
EP016H	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5						
	•	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4			

EP006H	M	DIN 371 ≤ 10 376 ≥ 12	6H		2.5XD	HSS-E PM	B 3.5-5				L001 337	L114 334
EP006G	M	DIN 371 ≤ 10 376 ≥ 12	6G		2.5XD	HSS-E PM	B 3.5-5					
EP00TiN	M	DIN 371 ≤ 10 376 ≥ 12	6H		2.5XD	HSS-E PM	B 3.5-5			TiN		
EP016H	M	DIN 371 ≤ 10 376 ≥ 12	6H		2.5XD	HSS-E PM	B 3.5-5			ST		




M	P mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ mm	□ a mm	l <sub>3</sub> mm	z		l <sub>4</sub> mm	EP006H	EP006G	EP00TiN	EP016H
2	0.40	50	6	2.8	2.1	5	2	1.6	9	EP00M2			EP01M2
2.5	0.45	50	8	2.8	2.1	5	2	2.1	12.5	EP00M2.5			EP01M2.5
3	0.50	56	10	2.2	1.8	4	3	2.5	18	EP00M3DIN376			EP01M3DIN376
3	0.50	56	9	3.5	2.7	6	3	2.5	18	EP00M3	EP006GM3	EP00TiNM3	EP01M3
3.5	0.60	56	11	4.0	3.0	6	3	2.9	20	EP00M3.5			EP01M3.5
4	0.70	63	12	2.8	2.1	5	3	3.3	21	EP00M4DIN376			EP01M4DIN376
4	0.70	63	12	4.5	3.4	6	3	3.3	21	EP00M4	EP006GM4	EP00TiNM4	EP01M4
4.5	0.75	70	13	6.0	4.9	8	3	3.8	25	EP00M4.5			EP01M4.5
5	0.80	70	13	3.5	2.7	6	3	4.2	25	EP00M5DIN376			EP01M5DIN376
5	0.80	70	13	6.0	4.9	8	3	4.2	25	EP00M5	EP006GM5	EP00TiNM5	EP01M5
6	1.00	80	15	4.5	3.4	6	3	5	30	EP00M6DIN376			EP01M6DIN376
6	1.00	80	15	6.0	4.9	8	3	5	30	EP00M6	EP006GM6	EP00TiNM6	EP01M6
7	1.00	80	15	7.0	5.5	8	3	6	30	EP00M7			EP01M7
8	1.25	90	18	6.0	4.9	8	3	6.8	35	EP00M8DIN376			EP01M8DIN376
8	1.25	90	18	8.0	6.2	9	3	6.8	35	EP00M8	EP006GM8	EP00TiNM8	EP01M8
10	1.50	100	20	10.0	8.0	11	3	8.5	39	EP00M10	EP006GM10	EP00TiNM10	EP01M10

M	P mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ mm	□ a mm	l <sub>3</sub> mm	z	 mm	l <sub>4</sub> mm	EP006H	EP006G	EP00TIN	EP016H
10	1.50	100	20	7.0	5.5	8	3	8.5	-	EP00M10DIN376			EP01M10DIN376
12	1.75	110	23	9.0	7.0	10	3	10.3	-	EP00M12	EP006GM12	EP00TINM12	EP01M12
14	2.00	110	25	11.0	9.0	12	3	12	-	EP00M14		EP00TINM14	EP01M14
16	2.00	110	25	12.0	9.0	12	3	14	-	EP00M16	EP006GM16	EP00TINM16	EP01M16
18	2.50	125	30	14.0	11.0	14	4	15.5	-	EP00M18		EP00TINM18	EP01M18
20	2.50	140	30	16.0	12.0	15	4	17.5	-	EP00M20	EP006GM20	EP00TINM20	EP01M20
22	2.50	140	34	18.0	14.5	17	4	19.5	-	EP00M22		EP00TINM22	EP01M22
24	3.00	160	38	18.0	14.5	17	4	21	-	EP00M24		EP00TINM24	EP01M24
27	3.00	160	38	20.0	16.0	19	4	24	-	EP00M27		EP00TINM27	EP01M27
30	3.50	180	45	22.0	18.0	21	4	26.5	-	EP00M30		EP00TINM30	EP01M30

- E297**
- M Machine Tap Spiral Point, Yellow Shark
  - M Macho de máquina con entrada en hélice Shark (Anillo Amarillo)
  - M Macho Máquina Entrada Helicoidal , Shark - Anel Amarelo
  - M Tarauts machine Coupe gun, Shark bague jaune

E297 ■ 1.1 1.2 1.3 6.1 6.3  
 • 1.4 1.5 6.2

E297 M 6H HSS-E PM **B** 3.5-5



M	P mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ mm	□ a mm	l <sub>3</sub> mm	z		l <sub>4</sub> mm	E297
3	0.50	56	9	3.5	2.7	6	3	2.5	18	E297M3
4	0.70	63	12	4.5	3.4	6	3	3.3	21	E297M4
5	0.80	70	13	6.0	4.9	8	3	4.2	25	E297M5
6	1.00	80	15	6.0	4.9	8	3	5.0	30	E297M6
8	1.25	90	18	8.0	6.2	9	3	6.8	35	E297M8
10	1.50	100	20	10.0	8.0	11	3	8.5	39	E297M10
12	1.75	110	23	9.0	7.0	10	3	10.3	-	E297M12
14	2.00	110	25	11.0	9.0	12	3	12.0	-	E297M14
16	2.00	110	25	12.0	9.0	12	3	14.0	-	E297M16
18	2.50	125	30	14.0	11.0	14	3	15.5	-	E297M18
20	2.50	140	30	16.0	12.0	15	3	17.5	-	E297M20
22	2.50	140	34	18.0	14.5	17	4	19.5	-	E297M22
24	3.00	160	38	18.0	14.5	17	4	21.0	-	E297M24
27	3.00	160	38	20.0	16.0	19	4	24.0	-	E297M27
30	3.50	180	45	22.0	18.0	21	4	26.5	-	E297M30



## E255 E256

- M Machine Tap Spiral Point, Red Shark
- M Macho de máquina con entrada en hélice Shark (Anillo Rojo)
- M Macho Máquina Entrada Helicoidal , Shark - Anel Vermelho
- M Tarauds machine Coupe gun , Shark bague rouge

Supplied in HSS-E until new stock available  
 Suministrado en HSS-E hasta disponibilidad de nuevo stock  
 Fornecido em HSS-E até disponibilidade de novo stock  
 Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

E255	▪	1.4			
	•	1.5	1.6	4.2	5.2
E256	▪	1.4	1.5		
	•	1.6	4.2	5.2	

E255	M	DIN 371 ≤ 10 376 ≥ 12	6H		2.5XD	HSS-E PM	B 3.5-5				
E256	M	DIN 371 ≤ 10 376 ≥ 12	6H		2.5XD	HSS-E PM	B 3.5-5			TiAlN Top	





M	P mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ mm	a mm	l <sub>3</sub> mm	z		l <sub>4</sub> mm	E255	E256
3	0.50	56	9	3.5	2.7	6	3	2.5	18	E255M3	E256M3
4	0.70	63	12	4.5	3.4	6	3	3.3	21	E255M4	E256M4
5	0.80	70	13	6.0	4.9	8	3	4.2	25	E255M5	E256M5
6	1.00	80	15	6.0	4.9	8	3	5.0	30	E255M6	E256M6
8	1.25	90	18	8.0	6.2	9	3	6.8	35	E255M8	E256M8
10	1.50	100	20	10.0	8.0	11	3	8.5	39	E255M10	E256M10
12	1.75	110	23	9.0	7.0	10	3	10.3	-	E255M12	E256M12
14	2.00	110	25	11.0	9.0	12	3	12.0	-	E255M14	-
16	2.00	110	25	12.0	9.0	12	3	14.0	-	E255M16	E256M16
20	2.50	140	30	16.0	12.0	15	4	17.5	-	E255M20	E256M20

- E240** • M Machine Tap Spiral Point, Blue Shark  
 • M Macho de máquina con entrada en hélice Shark (Anillo Azul)
- E241** • M Macho Máquina Entrada Helicoidal Shark - Anel Azul  
 • M Tarauds machine Coupe gun, Shark bague bleue

<b>E240</b>	▪	<b>2.1</b>	<b>2.2</b>	<b>2.3</b>	
	•	<b>1.5</b>			
<b>E241</b>	▪	<b>2.1</b>	<b>2.2</b>	<b>2.3</b>	
	•	<b>1.2</b>	<b>1.3</b>	<b>1.4</b>	<b>1.5</b>

<b>E240</b>	<b>M</b>	DIN 371≤10 376≥12	<b>6H</b>		<b>2.5XD</b>	<b>HSS-E PM</b>	<b>B</b> 3.5-5			ST	
<b>E241</b>	<b>M</b>	DIN 371≤10 376≥12	<b>6H</b>		<b>2.5XD</b>	<b>HSS-E PM</b>	<b>B</b> 3.5-5			Super B	



M	P mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ mm	a mm	l <sub>3</sub> mm	z		l <sub>4</sub> mm	E240	E241
3	0.50	56	9	3.5	2.7	6	3	2.5	18	E240M3	E241M3
4	0.70	63	12	4.5	3.4	6	3	3.3	21	E240M4	E241M4
5	0.80	70	13	6.0	4.9	8	3	4.2	25	E240M5	E241M5
6	1.00	80	15	6.0	4.9	8	3	5.0	30	E240M6	E241M6
8	1.25	90	18	8.0	6.2	9	3	6.8	35	E240M8	E241M8
10	1.50	100	20	10.0	8.0	11	3	8.5	39	E240M10	E241M10
12	1.75	110	23	9.0	7.0	10	4	10.3	-	E240M12	E241M12
14	2.00	110	25	11.0	9.0	12	4	12.0	-	E240M14	E241M14
16	2.00	110	25	12.0	9.0	12	4	14.0	-	E240M16	E241M16
18	2.50	125	30	14.0	11.0	14	4	15.5	-	E240M18	E241M18
20	2.50	140	30	16.0	12.0	15	4	17.5	-	E240M20	E241M20
22	2.50	140	34	18.0	14.5	17	4	19.5	-	E240M22	
24	3.00	160	38	18.0	14.5	17	4	21.0	-	E240M24	
27	3.00	160	38	20.0	16.0	19	4	24.0	-	E240M27	
30	3.50	180	45	22.0	18.0	21	4	26.5	-	E240M30	



## E471 E472

- M Machine Tap Spiral Point, Green Shark
- M Macho de máquina con entrada en hélice Shark (Anillo Verde)
- M Macho Máquina Entrada Helicoidal , Shark - Anel Verde
- M Tarauds machine Coupe gun , Shark bague verte

Supplied in HSS-E until new stock available  
 Suministrado en HSS-E hasta disponibilidad de nuevo stock  
 Fornecido em HSS-E até disponibilidade de novo stock  
 Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

E471	▪	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3	8.1
	•	1.1	1.2	1.3	6.1	7.4	
E472	▪	6.2	7.2	7.3	7.4		
	•	1.2	1.3	6.3	7.1	8.1	

E471	M	DIN 371 <sup>≤10</sup> 376 <sup>≥12</sup>	6H		2.5XD	HSS-E PM	B 3.5-5				
E472	M	DIN 371 <sup>≤10</sup> 376 <sup>≥12</sup>	6H		2.5XD	HSS-E PM	B 3.5-5			Super B	



M	P mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ mm	a mm	l <sub>3</sub> mm	z		l <sub>4</sub> mm	E471	E472
3	0.50	56	9	3.5	2.7	6	2	2.5	18	E471M3	E472M3
4	0.70	63	12	4.5	3.4	6	2	3.3	21	E471M4	E472M4
5	0.80	70	13	6.0	4.9	8	2	4.2	25	E471M5	E472M5
6	1.00	80	15	6.0	4.9	8	3	5.0	30	E471M6	E472M6
8	1.25	90	18	8.0	6.2	9	3	6.8	35	E471M8	E472M8
10	1.50	100	20	10.0	8.0	11	3	8.5	39	E471M10	E472M10
12	1.75	110	23	9.0	7.0	10	3	10.3	-	E471M12	E472M12
16	2.00	110	25	12.0	9.0	12	4	14.0	-	E471M16	E472M16
20	2.50	140	30	16.0	12.0	15	4	17.5	-	E471M20	E472M20





# E000 E000TIN E001

- M Machine Tap Spiral Point
- M Machos de máquina Entrada en hélice
- M Macho de Máquina Entrada Helicoidal
- M Tarauds machine Coupe gun

Supplied in HSS-E until new stock available  
 Suministrado en HSS-E hasta disponibilidad de nuevo stock  
 Fornecido em HSS-E até disponibilidade de novo stock  
 Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

E000	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	6.1	6.3	7.1	7.2	7.3	7.4	
	•	1.6	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	5.1	5.2	6.2	8.1	
E000TIN	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	6.1	6.3	7.3	7.4	
	•	1.6	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	5.1	5.2	6.2	8.2
E001	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5							
	•	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4				

E000	M	ISO 529	6H		2.5XD	HSS-E PM	B 3.5-5					
E000TIN	M	ISO 529	6H		2.5XD	HSS-E PM	B 3.5-5			TIN		
E001	M	ISO 529	6H		2.5XD	HSS-E PM	B 3.5-5			ST		



M	P mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø mm	□ a mm	l <sub>3</sub> mm	z		l <sub>4</sub> mm	E000	E000TIN	E001
1.6	0.35	41	7	2.50	2.00	4	2	1.25	7	E000M1.6		E001M1.6
2	0.40	41	8	2.50	2.00	4	2	1.6	8	E000M2		E001M2
2.5	0.45	44.5	9.5	2.80	2.24	5	2	2.05	9.5	E000M2.5		E001M2.5
3	0.50	48	15	3.15	2.50	5	3	2.5	15	E000M3	E000TINM3	E001M3
3.5	0.60	50	16	3.55	2.80	5	3	2.9	16	E000M3.5		E001M3.5
4	0.70	53	17	4.00	3.15	6	3	3.3	17	E000M4	E000TINM4	E001M4
5	0.80	58	11	5.00	4.00	7	3	4.2	22	E000M5	E000TINM5	E001M5
6	1.00	66	13	6.30	5.00	8	3	5.0	26	E000M6	E000TINM6	E001M6
8	1.25	72	16	8.00	6.30	9	3	6.8	29	E000M8	E000TINM8	E001M8
10	1.50	80	18	10.00	8.00	11	3	8.5	34	E000M10	E000TINM10	E001M10
12	1.75	89	22	9.00	7.10	10	3	10.3	-	E000M12	E000TINM12	E001M12
14	2.00	95	24	11.20	9.00	12	3	12.0	-	E000M14		E001M14
16	2.00	102	24	12.50	10.00	13	3	14.0	-	E000M16	E000TINM16	E001M16
18	2.50	112	29	14.00	11.20	14	4	15.5	-	E000M18		E001M18
20	2.50	112	29	14.00	11.20	14	4	17.5	-	E000M20	E000TINM20	E001M20
22	2.50	118	29	16.00	12.50	16	4	19.5	-	E000M22		E001M22
24	3.00	130	35	18.00	14.00	18	4	21.0	-	E000M24		E001M24


## E606

- M Machine Tap, Extra Long Spiral Point
- M Machos de máquina Extra largo Entrada en hélice
- M Macho de Máq., Extra Longa, Entrada Helicoidal
- M Tarauts machine, Extra Long, Coupe gun

Supplied in HSS-E until new stock available  
 Suministrado en HSS-E hasta disponibilidad de nuevo stock  
 Fornecido em HSS-E até disponibilidade de novo stock  
 Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

E606 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 4.3 5.1 5.2 6.1 6.3 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1

E606 M ISO 2283 6H 2.5XD HSS-E PM B 3.5-5





M	P mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ mm	∠ a mm	l <sub>3</sub> mm	z		l <sub>4</sub> mm	E606
3	0.50	66	9	3.15	2.50	5	3	2.5	18	E606M3
4	0.70	73	12	3.15	2.50	5	3	3.3	-	E606M4
5	0.80	79	12	4.00	3.15	6	3	4.2	-	E606M5
6	1.00	89	14	4.50	3.55	6	3	5	-	E606M6
8	1.25	97	17	6.30	5.00	8	3	6.8	-	E606M8
10	1.50	108	19	8.00	6.30	9	3	8.5	-	E606M10
12	1.75	119	23	9.00	7.10	10	3	10.3	-	E606M12
14	2.00	127	25	11.20	9.00	12	3	12	-	E606M14
16	2.00	137	25	12.50	10.00	13	3	14	-	E606M16
20	2.50	149	30	14.00	11.20	14	4	17.5	-	E606M20
24	3.00	172	36	18.00	14.00	18	4	21	-	E606M24

- E216** • M Machine Tap, Interrupted Threads Spiral Point Supplied in HSS-E until new stock available
- E266** • M Machos de máquina, dientes alternos Entrada en hélice Suministrado en HSS-E hasta disponibilidad de nuevo stock
- E422** • M Macho de Máq., Filetes Interrompidos Entrada Helicoidal Fornecido em HSS-E até disponibilidade de novo stock
- E423** • M Tarauds machine Coupe gun Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

E216; E266; E422; E423	▪	1.2	1.3	1.4														
	•	1.1	1.5	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.3	5.1	5.2	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2		
		7.3	7.4	8.1														

E216	M	DIN 371	6H		3XD	HSS-E PM	B 3.5-5				
E266	M	DIN 376	6H		3XD	HSS-E PM	B 3.5-5				
E422	M	DIN 371	6H		3XD	HSS-E PM	B 3.5-5			TIN	
E423	M	DIN 376	6H		3XD	HSS-E PM	B 3.5-5			TIN	





M	P mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø mm	a mm	l <sub>3</sub> mm	z		l <sub>4</sub> mm	E216	E266	E422	E423
3	0.50	56	9	3.5	2.7	6	3	2.5	18	E216M3		E422M3	
4	0.70	63	12	4.5	3.4	6	3	3.3	21	E216M4		E422M4	
5	0.80	70	13	6.0	4.9	8	3	4.2	25	E216M5		E422M5	
6	1.00	80	15	6.0	4.9	8	3	5.0	30	E216M6		E422M6	
8	1.25	90	18	8.0	6.2	9	3	6.8	35	E216M8		E422M8	
10	1.50	100	20	10.0	8.0	11	3	8.5	39	E216M10		E422M10	
12	1.75	110	23	9.0	7.0	10	3	10.3			E266M12		E423M12
14	2.00	110	25	11.0	9.0	12	3	12.0			E266M14		E423M14
16	2.00	110	25	12.0	9.0	12	3	14.0			E266M16		E423M16
20	2.50	140	30	16.0	12.0	15	3	17.5			E266M20		E423M20
24	3.00	160	38	18.0	14.5	17	4	21.0			E266M24		E423M24


- E207** • M Machine Tap Spiral Flute 15° Supplied in HSS-E until new stock available
- E258** • M Machos de máquina Estrías helicoidales a 15° Suministrado en HSS-E hasta disponibilidad de nuevo stock
- E212** • M Macho de Máquina Canal Helicoidal 15° Fornecido em HSS-E até disponibilidade de novo stock
- E263** • M Tarauds machine goujures hélicoidales 15° Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

E207; E258	▪ 1.3 1.4
	• 1.2 1.5 7.2 7.3
E212; E263	▪ 1.3 1.4
	• 1.1 1.2 1.5 4.2 4.3 7.2 7.3

E207	M	DIN 371	6H		1.5XD	HSS-E PM	C 2-3			
E258	M	DIN 376	6H		1.5XD	HSS-E PM	C 2-3			
E212	M	DIN 371	6H		1.5XD	HSS-E PM	C 2-3			
E263	M	DIN 376	6H		1.5XD	HSS-E PM	C 2-3			



M	P mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ mm	∇ a mm	l <sub>3</sub> mm	z		l <sub>4</sub> mm	E207	E258	E212	E263
2	0.40	45	4	2.8	2.1	5	3	1.6	9	E207M2			
2.5	0.45	50	4	2.8	2.1	5	3	2.05	12.5	E207M2.5			
3	0.50	56	9	3.5	2.7	6	3	2.5	18	E207M3		E212M3	
4	0.70	63	12	2.8	2.1	5	3	3.3			E258M4	E212M4	
4	0.70	63	12	4.5	3.4	6	3	3.3	21	E207M4	E258M5		
5	0.80	70	13	3.5	2.7	6	3	4.2			E258M6		
5	0.80	70	13	6.0	4.9	8	3	4.2	25	E207M5		E212M5	
6	1.00	80	15	4.5	3.4	6	3	5.0			E258M8		
6	1.00	80	15	6.0	4.9	8	3	5	30	E207M6		E212M6	
8	1.25	90	18	6.0	4.9	8	3	6.8			E258M8		
8	1.25	90	18	8.0	6.2	9	3	6.8	35	E207M8		E212M8	
10	1.50	100	20	10.0	8.0	11	3	8.5	39	E207M10		E212M10	
10	1.50	100	20	7.0	5.5	8	3	8.5			E258M10		
12	1.75	110	23	9.0	7.0	10	3	10.3			E258M12		E263M12
14	2.00	110	25	11.0	9.0	12	3	12.0			E258M14		E263M14
16	2.00	110	25	12.0	9.0	12	3	14.0			E258M16		E263M16
18	2.50	125	30	14.0	11.0	14	3	15.5			E258M18		E263M18
20	2.50	140	30	16.0	12.0	15	3	17.5			E258M20		E263M20

M	P mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ mm	∇ a mm	l <sub>3</sub> mm	z	 mm	l <sub>4</sub> mm	E207	E258	E212	E263
22	2.50	140	34	18.0	14.5	17	4	19.5			E258M22		E263M22
24	3.00	160	38	18.0	14.5	17	4	21.0			E258M24		E263M24
27	3.00	160	38	20.0	16.0	19	4	24.0			E258M27		E263M27
30	3.50	180	45	22.0	18.0	21	4	26.5			E258M30		E263M30
36	4.00	200	55	28.0	22.0	25	4	32.0			E258M36		E263M36

## EX006H

- M Machine Tap Spiral Flute 45°

Supplied in HSS-E until new stock available

## EX006G

- M Machos de máquina Estrías helicoidales a 45°

Suministrado en HSS-E hasta disponibilidad de nuevo stock

## EX00TIN

- M Macho de Máquina Canal Helicoidal 45°

Fornecido em HSS-E até disponibilidade de novo stock



## EX016H

- M Tarauds machine goujures hélicoidales 45°


Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

EX006H; EX006G	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	7.1	7.2	7.3	7.4
	•	4.1	4.2	5.1	5.2					
EX00TIN	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	7.3	7.4
	•	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	5.1	5.2
EX016H	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2		
	•	2.3								

EX006H	M	DIN 371≤10 376>12	6H		2.5XD	HSS-E PM	C 2-3	$\lambda 45^\circ$			L001 337	L114 334
EX006G	M	DIN 371≤10 376>12	6G		2.5XD	HSS-E PM	C 2-3	$\lambda 45^\circ$				
EX00TIN	M	DIN 371≤10 376>12	6H		2.5XD	HSS-E PM	C 2-3	$\lambda 45^\circ$			TIN	
EX016H	M	DIN 371≤10 376>12	6H		2.5XD	HSS-E PM	C 2-3	$\lambda 45^\circ$			ST	




M	P mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ mm	∠ a mm	l <sub>3</sub> mm	z		l <sub>4</sub> mm	EX006H	EX006G	EX00TIN	EX016H
2	0.40	45	4	2.8	2.1	5	3	1.6	9	EX00M2			EX01M2
2.5	0.45	50	4	2.8	2.1	5	3	2.05	12.5	EX00M2.5			EX01M2.5
3	0.50	56	6	3.5	2.7	6	3	2.5	18	EX00M3	EX00M36G	EX00TINM3	EX01M3
3.5	0.60	56	7	4.0	3.0	6	3	2.9	20	EX00M3.5			EX01M3.5
4	0.70	63	7	4.5	3.4	6	3	3.3	21	EX00M4	EX00M46G	EX00TINM4	EX01M4
5	0.80	70	8	6.0	4.9	8	3	4.2	25	EX00M5	EX00M56G	EX00TINM5	EX01M5
6	1.00	80	10	4.5	3.4	6	3	5	31	EX00M6DIN376			EX01M6DIN376
6	1.00	80	10	6.0	4.9	8	3	5	31	EX00M6	EX00M66G	EX00TINM6	EX01M6
7	1.00	80	10	7.0	5.5	8	3	6	31	EX00M7			EX01M7
8	1.25	90	12	8.0	6.2	9	3	6.8	35	EX00M8	EX00M86G	EX00TINM8	EX01M8
8	1.25	90	13	6.0	4.9	8	3	6.8	35	EX00M8DIN376			EX01M8DIN376
10	1.50	100	15	10.0	8.0	11	3	8.5	39	EX00M10	EX00M106G	EX00TINM10	EX01M10
10	1.50	100	15	7.0	5.5	8	3	8.5	39	EX00M10DIN376			EX01M10DIN376
12	1.75	110	16	9.0	7.0	10	3	10.3	-	EX00M12	EX00M126G	EX00TINM12	EX01M12
14	2.00	110	20	11.0	9.0	12	3	12	-	EX00M14	EX00M146G	EX00TINM14	EX01M14
16	2.00	110	20	12.0	9.0	12	4	14	-	EX00M16	EX00M166G	EX00TINM16	EX01M16
18	2.50	125	25	14.0	11.0	14	4	15.5	-	EX00M18		EX00TINM18	EX01M18
20	2.50	140	25	16.0	12.0	15	4	17.5	-	EX00M20	EX00M206G	EX00TINM20	EX01M20

M	P mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ mm	□ a mm	l <sub>3</sub> mm	z		l <sub>4</sub> mm	EX006H	EX006G	EX00TIN	EX016H
22	2.50	140	25	18.0	14.5	17	4	19.5	-	EX00M22		EX00TINM22	EX01M22
24	3.00	160	30	18.0	14.5	17	4	21	-	EX00M24		EX00TINM24	EX01M24
27	3.00	160	30	20.0	16.0	19	4	24	-	EX00M27		EX00TINM27	EX01M27
30	3.50	180	36	22.0	18.0	21	4	26.5	-	EX00M30		EX00TINM30	EX01M30
33	3.50	180	36	25.0	20.0	23	4	29.5	-	EX00M33			EX01M33
36	4.00	200	40	28.0	22.0	25	4	32	-	EX00M36			EX01M36
39	4.00	200	40	32.0	24.0	27	4	35	-	EX00M39			EX01M39
42	4.50	200	45	32.0	24.0	27	4	37.5	-	EX00M42	<sup>1)</sup>		EX01M42 <sup>1)</sup>
48	5.00	250	50	36.0	29.0	32	4	43	-	EX00M48	<sup>1)</sup>		EX01M48 <sup>1)</sup>
52	5.00	250	50	40.0	32.0	35	5	47	-	EX00M52	<sup>1)</sup>		EX01M52 <sup>1)</sup>
56	5.50	250	55	40.0	32.0	35	5	50.5	-	EX00M56	<sup>1)</sup>		EX01M56 <sup>1)</sup>
64	6.00	315	60	50.0	39.0	42	6	58	-	EX00M64	<sup>1)</sup>		EX01M64 <sup>1)</sup>

- E298**
- M Machine Tap Spiral Flute 40°, Yellow Shark
  - M Macho de máquina helicoidal 40° Shark (Anillo Amarillo)
  - M Macho Máquina Canal Helicoidal 40°, Shark - Anel Amarelo
  - M Tarauds machine goujures hélicoidales 40°, Shark bague jaune

E298 ■ 1.1 1.2 1.3 6.1 6.3  
 • 1.4 1.5 6.2

E298 M DIN 371 ≤ 10 376 ≥ 12 6H 2XD HSS-E PM C 2-3 λ 40° Cr L114 334




M	P mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø mm	□ a mm	l <sub>3</sub> mm	z	↔	l <sub>4</sub> mm	E298
3	0.50	56	6	3.5	2.7	6	3	2.5	18	E298M3
4	0.70	63	7	4.5	3.4	6	3	3.3	21	E298M4
5	0.80	70	8	6.0	4.9	8	3	4.2	25	E298M5
6	1.00	80	10	6.0	4.9	8	3	5.0	30	E298M6
8	1.25	90	13	8.0	6.2	9	3	6.8	35	E298M8
10	1.50	100	15	10.0	8.0	11	3	8.5	39	E298M10
12	1.75	110	18	9.0	7.0	10	3	10.3	-	E298M12
14	2.00	110	20	11.0	9.0	12	3	12.0	-	E298M14
16	2.00	110	20	12.0	9.0	12	4	14.0	-	E298M16
18	2.50	125	25	14.0	11.0	14	4	15.5	-	E298M18
20	2.50	140	25	16.0	12.0	15	4	17.5	-	E298M20
22	2.50	140	25	18.0	14.5	17	4	19.5	-	E298M22
24	3.00	160	30	18.0	14.5	17	4	21.0	-	E298M24
27	3.00	160	30	20.0	16.0	19	4	24.0	-	E298M27
30	3.50	160	36	22.0	18.0	21	4	26.5	-	E298M30



- E412**
- M Machine Tap Spiral Flute 48°, Back Tapered, Yellow Shark
  - M Macho de máquina helicoidal 48° Shark con chafán de salida cónica (Anillo Amarillo)
  - M Macho Máquina Canal Helicoidal 48° Shark - Anel Amarelo, Redução na Saída
  - M Tarauds machine goujures hélicoïdales 48°, Shark bague jaune, conicité arrière

E412	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5		
	•	2.1	2.2	2.3	7.1	7.2	7.3	7.4

E412	M	DIN 371≤10 376≥12	6H		3XD	HSS-E PM	C 2-3		λ48°		TiAIN Top
------	---	-------------------------	----	--	-----	-------------	----------	--	------	--	-----------



M	P mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ mm	∠ a mm	l <sub>3</sub> mm	z		l <sub>4</sub> mm	E412
3	0.50	56	6	3.5	2.7	6	3	2.5	18	E412M3
4	0.70	63	7	4.5	3.4	6	3	3.3	21	E412M4
5	0.80	70	8	6.0	4.9	8	3	4.2	25	E412M5
6	1.00	80	10	6.0	4.9	8	3	5.0	30	E412M6
8	1.25	90	13	8.0	6.2	9	3	6.8	35	E412M8
10	1.50	100	15	10.0	8.0	11	3	8.5	39	E412M10
12	1.75	110	18	9.0	7.0	10	3	10.3	-	E412M12
14	2.00	110	20	11.0	9.0	12	3	12.0	-	E412M14
16	2.00	110	20	12.0	9.0	12	4	14.0	-	E412M16
20	2.50	140	25	16.0	12.0	15	4	17.5	-	E412M20
22	2.50	140	25	18.0	14.5	17	4	19.5	-	E412M22
24	3.00	160	30	18.0	14.5	17	4	21.0	-	E412M24
27	3.00	160	30	20.0	16.0	19	4	24.0	-	E412M27
30	3.50	180	36	22.0	18.0	21	4	26.5	-	E412M30

## E260 E261

- M Machine Tap Spiral Flute 45°, Back Tapered, Red Shark
- M Macho de máquina helicoidal 45° Shark con chaflán de salida cónica (Anillo Rojo)
- M Macho Máquina Canal Helicoidal 45° Shark - Anel Vermelho, Redução na Saída
- M Tarauds machine goujures hélicoidales 45°, Shark bague rouge, conicité arrière

Supplied in HSS-E until new stock available


Suministrado en HSS-E hasta disponibilidad de nuevo stock

Fornecido em HSS-E até disponibilidade de novo stock

Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

E260	▪	1.4			
	•	1.5	1.6	4.2	5.2
E261	▪	1.4	1.5		
	•	1.6	4.2	5.2	

E260	M	DIN 371≤10 376≥12	6H		2.5XD	HSS-E PM	C 2-3		λ45°			
E261	M	DIN 371≤10 376≥12	6H		2.5XD	HSS-E PM	C 2-3		λ45°		TiAIN Top	



M	P mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ mm	a mm	l <sub>3</sub> mm	z		l <sub>4</sub> mm	E260	E261
3	0.50	56	6	3.5	2.7	6	3	2.5	18	E260M3	E261M3
4	0.70	63	7	4.5	3.4	6	3	3.3	21	E260M4	E261M4
5	0.80	70	8	6.0	4.9	8	3	4.2	25	E260M5	E261M5
6	1.00	80	10	6.0	4.9	8	3	5.0	30	E260M6	E261M6
8	1.25	90	12	8.0	6.2	9	3	6.8	35	E260M8	E261M8
10	1.50	100	15	10.0	8.0	11	3	8.5	39	E260M10	E261M10
12	1.75	110	16	9.0	7.0	10	3	10.3	-	E260M12	E261M12
14	2.00	110	20	11.0	9.0	12	3	12.0	-	E260M14	-
16	2.00	110	20	12.0	9.0	12	4	14.0	-	E260M16	E261M16
20	2.50	140	25	16.0	12.0	15	4	17.5	-	E260M20	E261M20

# E238 E239

- M Machine Tap Spiral Flute 40°, Back Tapered, Blue Shark
- M Macho de máquina helicoidal 40° Shark con chaflán de salida cónica (Anillo Azul)
- M Macho Máquina Canal Helicoidal 40° Shark - Anel Azul, Redução na Saída
- M Tarauds machine goujures hélicoïdales 40°, Shark bague bleue, conicité arrière

Supplied in HSS-E until new stock available


Suministrado en HSS-E hasta disponibilidad de nuevo stock

Fornecido em HSS-E até disponibilidade de novo stock

Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

E238	▪	2.1	2.2	2.3	
	•	1.5			
E239	▪	2.1	2.2	2.3	
	•	1.2	1.3	1.4	1.5

E238	M	DIN 371 ≤ 10 376 ≥ 12	6H		2.5XD	HSS-E PM	C 2-3	 λ 40°		ST	
E239	M	DIN 371 ≤ 10 376 ≥ 12	6H		2.5XD	HSS-E PM	C 2-3	 λ 40°		Super B	




M	P mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø mm	□ a mm	l <sub>3</sub> mm	z		l <sub>4</sub> mm	E238	E239
3	0.50	56	6	3.5	2.7	6	3	2.5	18	E238M3	E239M3
4	0.70	63	7	4.5	3.4	6	3	3.3	21	E238M4	E239M4
5	0.80	70	8	6.0	4.9	8	3	4.2	25	E238M5	E239M5
6	1.00	80	10	6.0	4.9	8	3	5.0	30	E238M6	E239M6
8	1.25	90	13	8.0	6.2	9	3	6.8	33	E238M8	E239M8
10	1.50	100	15	10.0	8.0	11	3	8.5	39	E238M10	E239M10
12	1.75	110	18	9.0	7.0	10	4	10.3	-	E238M12	E239M12
14	2.00	110	20	11.0	9.0	12	4	12.0	-	E238M14	E239M14
16	2.00	110	20	12.0	9.0	12	4	14.0	-	E238M16	E239M16
18	2.50	125	25	14.0	11.0	14	4	15.5	-	E238M18	
20	2.50	140	25	16.0	12.0	15	4	17.5	-	E238M20	E239M20
22	2.50	140	25	18.0	14.5	17	4	19.8	-	E238M22	
24	3.00	160	30	18.0	14.5	17	4	21.0	-	E238M24	
27	3.00	160	30	20.0	16.0	19	4	24.0	-	E238M27	
30	3.50	180	36	22.0	18.0	21	4	26.5	-	E238M30	

## E414

- M Machine Tap Spiral Flute 48°, Back Tapered, Blue Shark
- M Macho de máquina helicoidal 48° Shark con chaflán de salida cónica (Anillo Azul)
- M Macho Máquina Canal Helicoidal 48° Shark - Anel Azul, Redução na Saída
- M Tarauds machine goujures hélicoidales 48°, Shark bague bleue, conicité arrière

E414 ■ 2.1 2.2 2.3 2.4  
 • 1.3 1.4 1.5

E414 M DIN 371≤10 376≥12 6H 3XD HSS-E PM C 2-3 λ48° Super B



M	P mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ mm	a mm	l <sub>3</sub> mm	z	↔	l <sub>4</sub> mm	E414
3	0.50	56	6	3.5	2.7	6	3	2.5	18	E414M3
4	0.70	63	7	4.5	3.4	6	3	3.3	21	E414M4
5	0.80	70	8	6.0	4.9	8	3	4.2	25	E414M5
6	1.00	80	10	6.0	4.9	8	3	5.0	30	E414M6
8	1.25	90	13	8.0	6.2	9	3	6.8	35	E414M8
10	1.50	100	15	10.0	8.0	11	3	8.5	39	E414M10
12	1.75	110	18	9.0	7.0	10	3	10.3	-	E414M12
14	2.00	110	20	11.0	9.0	12	3	12.0	-	E414M14
16	2.00	110	20	12.0	9.0	12	4	14.0	-	E414M16
20	2.50	140	25	16.0	12.0	15	4	17.5	-	E414M20



# E473 E474

- M Machine Tap Spiral Flute 35°, Green Shark
- M Macho de máquina helicoidal 35° Shark (Anillo Verde)
- M Macho Máquina Canal Helicoidal 35°, Shark - Anel Verde
- M Tarauds machine goujures hélicoïdales 35°, Shark bague verte

Supplied in HSS-E until new stock available  
 Suministrado en HSS-E hasta disponibilidad de nuevo stock  
 Fornecido em HSS-E até disponibilidade de novo stock  
 Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

E473	▪	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3	8.1
	•	1.1	1.2	1.3	6.1	7.4	
E474	▪	6.2	7.2	7.3	7.4		
	•	1.2	1.3	6.3	7.1	8.1	

E473	M	DIN 371≤10 376≥12	6H		2.5XD	HSS-E PM	C 2-3				
E474	M	DIN 371≤10 376≥12	6H		2.5XD	HSS-E PM	C 2-3			Super B	



M	P mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ mm	a mm	l <sub>3</sub> mm	z		l <sub>4</sub> mm	E473	E474
3	0.50	56	9	3.5	2.7	6	2	2.5	18	E473M3	E474M3
4	0.70	63	12	4.5	3.4	6	2	3.3	21	E473M4	E474M4
5	0.80	70	13	6.0	4.9	8	2	4.2	25	E473M5	E474M5
6	1.00	80	15	6.0	4.9	8	2	5.0	30	E473M6	E474M6
8	1.25	90	18	8.0	6.2	9	2	6.8	35	E473M8	E474M8
10	1.50	100	20	10.0	8.0	11	2	8.5	39	E473M10	E474M10
12	1.75	110	23	9.0	7.0	10	3	10.3	-	E473M12	E474M12
16	2.00	110	25	12.0	9.0	12	3	14.0	-	E473M16	E474M16
20	2.50	140	30	16.0	12.0	15	3	17.5	-	E473M20	E474M20



# E002 E002TIN E003

- M Machine Tap Spiral Flute 45°
- M Machos de máquina Estrias helicoidales a 45°
- M Macho de Máquina Canal Helicoidal 45°
- M Tarauds machine goujures hélicoidales 45°

Supplied in HSS-E until new stock available  
 Suministrado en HSS-E hasta disponibilidad de nuevo stock  
 Fornecido em HSS-E até disponibilidade de novo stock  
 Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

E002	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	7.1	7.2	7.3	7.4	
	•	4.1	4.2	5.1	5.2						
E002TIN	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	7.3	7.4	
	•	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	5.1	5.2	
E003	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5					
	•	2.1	2.2	2.3							

E002	M	ISO 529	6H		2.5XD	HSS-E PM	C 2-3	$\lambda 45^\circ$				
E002TIN	M	ISO 529	6H		2.5XD	HSS-E PM	C 2-3	$\lambda 45^\circ$		TIN		
E003	M	ISO 529	6H		2.5XD	HSS-E PM	C 2-3	$\lambda 45^\circ$		ST		




M	P mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ mm	∅ a mm	l <sub>3</sub> mm	z		l <sub>4</sub> mm	E002	E002TIN	E003
2	0.40	41	8	2.50	2.00	4	2	1.6	8	E002M2		E003M2
2.5	0.45	44.5	9.5	2.80	2.24	5	2	2.05	9.5	E002M2.5		E003M2.5
3	0.50	48	6	3.15	2.50	5	3	2.5	12.5	E002M3	E002TINM3	E003M3
4	0.70	53	7	4.00	3.15	6	3	3.3	19	E002M4	E002TINM4	E003M4
5	0.80	58	8	5.00	4.00	7	3	4.2	22	E002M5	E002TINM5	E003M5
6	1.00	66	10	6.30	5.00	8	3	5.0	27	E002M6	E002TINM6	E003M6
8	1.25	72	12	8.00	6.30	9	3	6.8	31	E002M8	E002TINM8	E003M8
10	1.50	80	15	10.00	8.00	11	3	8.5	35	E002M10	E002TINM10	E003M10
12	1.75	89	16	9.00	7.10	10	3	10.3	-	E002M12	E002TINM12	E003M12
14	2.00	95	18	11.20	9.00	12	3	12.0	-	E002M14		E003M14
16	2.00	102	18	12.50	10.00	13	4	14.0	-	E002M16	E002TINM16	E003M16
18	2.50	112	29	14.00	11.20	14	4	15.5	-	E002M18		E003M18
20	2.50	112	29	14.00	11.20	14	4	17.5	-	E002M20	E002TINM20	E003M20
22	2.50	118	29	16.00	12.50	16	4	19.5	-	E002M22		E003M22
24	3.00	130	35	18.00	14.00	18	4	21.0	-	E002M24		E003M24

- E650**
- M Combi Taps Spiral Flute 30°
  - M Combinación broca-macho Estrías helicoidales a 30°
  - M Macho Broca Canal Helicoidal 30°
  - M Foret taraudeur goujures hélicoïdales 30°

E650 • 1.1 1.2 1.3 1.4 3.2 6.2 6.3 7.1 7.2 8.1

E650 M DORMER ISO 6H 1.5XD HSS C 2-3 λ 30° ST L126 332




M	P mm	d <sub>1</sub> nom mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	l <sub>4</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø mm	∠ a mm	l <sub>3</sub> mm	z	E650
3	0.50	2.5	56	10	6	3.15	2.5	5.0	2	E650M3
4	0.70	3.3	65	12	8	4.0	3.15	6.0	2	E650M4
5	0.80	4.2	69	15	10	5.0	4.00	7.0	2	E650M5
6	1.00	5.0	84	18	12	6.3	5.00	8.0	2	E650M6
8	1.25	6.8	96	21	16	8.0	6.30	9.0	2	E650M8
10	1.50	8.5	108	22	20	10.0	8.00	11.0	2	E650M10
12	1.75	10.2	113	29	24	9.0	7.10	10.0	2	E650M12
14	2.00	12.0	123	30	28	11.2	9.00	12.0	2	E650M14
16	2.00	14.0	134	32	32	12.5	10.00	13.0	2	E650M16

## E605

- M Machine Tap, Extra Long Spiral Flute 40°
  - M Machos de máquina Extra largo Estriás helicoidales a 40°
  - M Macho de Máq., Extra Longa Canal Helicoidal 40°
  - M Tarauts machine, Extra Long goujures hélicoidales 40°
- Supplied in HSS-E until new stock available  
 Suministrado en HSS-E hasta disponibilidad de nuevo stock  
 Fornecido em HSS-E até disponibilidade de novo stock  
 Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

E605 • 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 5.2 7.1 7.2 7.3 7.4

E605 M ISO 2283 6H 2XD HSS-E PM C 2-3  $\lambda 40^\circ$



E605



M3 - M20

M	P mm	$l_1$ mm	$l_2$ mm	$d_2$ Ø mm	$\square$ a mm	$l_3$ mm	z		$l_4$ mm	E605
3	0.50	66	9	3.15	2.50	5	2	2.5	21	E605M3
4	0.70	73	9	4.00	3.15	6	2	3.3	22	E605M4
5	0.80	79	12	5.00	4.00	7	3	4.2	26	E605M5
6	1.00	89	12	6.30	5.00	8	3	5	29	E605M6
8	1.25	97	12	6.30	5.00	8	3	6.8	-	E605M8
10	1.50	108	14	8.00	6.30	9	3	8.5	-	E605M10
12	1.75	119	23	9.00	7.10	10	3	10.3	-	E605M12
14	2.00	127	25	11.20	9.00	12	3	12	-	E605M14
16	2.00	137	25	12.50	10.00	13	3	14	-	E605M16
20	2.50	149	30	14.00	11.20	14	3	17.5	-	E605M20



# E291 E292

- M Machine Forming Tap
- M Machos de laminación
- M Machos de Máq. De Laminación
- M Tarauts machine à refouler

# E294


- M Machine Forming Tap, Oil Grooves
- M Machos de laminación, con ranuras de lubricación
- M Machos de Máq. De Laminación, Rasgos p/ Lubr.
- M Tarauts machine à refouler, rainures de lubrification

# E289

- M Machine Forming Tap, Oil Grooves and Internal Coolant
- M Machos de laminación, con ranuras de lubricación y Refrigeración Interna
- M Machos de Máq. De Laminación, Rasgos p/ Lubr. E Refrigeração Interna
- M Tarauts machine à refouler, rainures de lubrification et arrosage interne

E291	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	7.1	7.2						
	•	7.3											
E292: E294; E289	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	4.1	5.1	7.1	7.2	7.3	
	•	1.5	2.3	5.2	6.1	6.3	7.4						

E291	M	DIN 2174	6HX		3XD	HSS-E	C 2-3.5				
E292	M	DIN 2174	6HX		3XD	HSS-E	C 2-3.5			TiN	
E294	M	DIN 2174	6HX		3.5XD	HSS-E	C 2-3.5			TiN	
E289	M	DIN 2174	6HX		3.5XD	HSS-E	C 2-3.5			TiN	




M	P mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø mm	□ a mm	l <sub>3</sub> mm	z		l <sub>4</sub> mm	E291	E292	E294	E289
1.6	0.35	40	8	2.5	2.1	5	3	1.4	-	E291M1.6	E292M1.6		
2	0.40	45	6	2.8	2.1	5	3	1.8	11	E291M2	E292M2		
2.5	0.45	50	8	2.8	2.1	5	3	2.3	12.5	E291M2.5	E292M2.5		
3	0.50	56	9	3.5	2.7	6	4	2.8	18	E291M3	E292M3	E294M3	
3.5	0.60	56	11	4.0	3.0	6	4	3.2	20	E291M3.5	E292M3.5		
4	0.70	63	12	4.5	3.4	6	5	3.7	21	E291M4	E292M4	E294M4	
5	0.80	70	13	6.0	4.9	8	5	4.6	25	E291M5	E292M5	E294M5	E289M5
6	1.00	80	15	6.0	4.9	8	5	5.5	30	E291M6	E292M6	E294M6	E289M6
8	1.25	90	18	8.0	6.2	9	5	7.4	35	E291M8	E292M8	E294M8	E289M8
10	1.50	100	20	10.0	8.0	11	5	9.3	39	E291M10	E292M10	E294M10	E289M10
12	1.75	110	23	9.0	7.0	10	5	11.2	-	E291M12	E292M12	E294M12	E289M12
14	2.00	110	25	11.0	9.0	12	6	13.0	-			E294M14	
16	2.00	110	25	12.0	9.0	12	6	15.0	-	E291M16	E292M16	E294M16	

## E293

- M Machine Forming Tap
- M Machos de laminación
- M Machos de Máq. De Laminação
- M Tarauds machine à refouler

E293	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	4.1	5.1	7.1	7.2	7.3
	•	1.5	2.3	5.2	6.1	6.3	7.4					


E293 **M** **DIN 2174** **6HX** **3XD** **HSS-E** **E 1.5-2**    



E293





M3 - M16

M	P mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ mm	□ a mm	l <sub>3</sub> mm	z		l <sub>4</sub> mm	E293
3	0.50	56	9	3.5	2.7	6	4	2.8	18	E293M3
4	0.70	63	12	4.5	3.4	6	5	3.7	21	E293M4
5	0.80	70	13	6.0	4.9	8	5	4.6	25	E293M5
6	1.00	80	15	6.0	4.9	8	5	5.5	30	E293M6
8	1.25	90	18	8.0	6.2	9	5	7.4	35	E293M8
10	1.50	100	20	10.0	8.0	11	5	9.3	39	E293M10
12	1.75	110	23	9.0	7.0	10	5	11.2	-	E293M12
16	2.00	110	25	12.0	9.0	12	6	15.0	-	E293M16

- E295** • M Machine Forming Tap  
 • M Machos de laminación  
**E296** • M Machos de Máq. De Laminación  
 • M Tarauls machine à refouler

E295; E296 ■ 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 4.1 5.1 7.1 7.2 7.3  
 • 1.5 2.3 5.2 6.1 6.3 7.4

<b>E295</b>	<b>M</b>	DIN <b>2174</b>	<b>6GX</b>		<b>3XD</b>	<b>HSS-E</b>	<b>C</b> 2-3.5			TIN	
<b>E296</b>	<b>M</b>	DIN <b>2174</b>	<b>6GX</b>		<b>3XD</b>	<b>HSS-E</b>	<b>E</b> 1.5-2			TIN	





M	P mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø mm	∇ a mm	l <sub>3</sub> mm	z		l <sub>4</sub> mm	E295	E296
3	0.50	56	9	3.5	2.7	6	4	2.8	18	E295M3	E296M3
3.5	0.60	56	11	4.0	3.0	6	4	3.2	20	E295M3.5	
4	0.70	63	12	4.5	3.4	6	5	3.7	21	E295M4	E296M4
5	0.80	70	13	6.0	4.9	8	5	4.6	25	E295M5	E296M5
6	1.00	80	15	6.0	4.9	8	5	5.5	30	E295M6	E296M6
8	1.25	90	18	8.0	6.2	9	5	7.4	35	E295M8	E296M8
10	1.50	100	20	10.0	8.0	11	5	9.3	39	E295M10	E296M10
12	1.75	110	23	9.0	7.0	10	5	11.2	-	E295M12	

- E105**
- MF Hand Tap Straight Flute
  - MF Machos de mano Estrías rectas
  - MF Machos Manuais Canais Direitos
  - MF Taraulds à main Goujures droites


E105 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4 8.2 8.3

E105 MF DIN 2181 6H 1.5XD HSS C 2-3




MF	P mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ mm	a mm	z	↔	E105
2.5	0.35	40	9	2.8	2.1	3	2.15	E105M2.5X.35NO3
2.5	0.35	40	9	2.8	2.1	3	2.15	E105M2.5X.35NO9
3	0.35	40	9	3.5	2.7	3	2.65	E105M3X.35NO3
3	0.35	40	9	3.5	2.7	3	2.65	E105M3X.35NO9
3.5	0.35	45	10	4.0	3.0	3	3.2	E105M3.5X.35NO3
3.5	0.35	45	10	4.0	3.0	3	3.2	E105M3.5X.35NO9
4	0.50	45	12	4.5	3.4	3	3.5	E105M4X.5NO3
4	0.50	45	12	4.5	3.4	3	3.5	E105M4X.5NO9
5	0.50	50	14	6.0	4.9	3	4.5	E105M5X.5NO3
5	0.50	50	14	6.0	4.9	3	4.5	E105M5X.5NO9
5.5	0.50	56	16	6.0	4.9	3	5	E105M5.5X.5NO9
6	0.75	56	16	6.0	4.9	3	5.3	E105M6X.75NO3
6	0.75	56	16	6.0	4.9	3	5.3	E105M6X.75NO9
7	0.75	56	16	6.0	4.9	3	6.3	E105M7X.75NO3
7	0.75	56	16	6.0	4.9	3	6.3	E105M7X.75NO9
8	0.75	56	16	6.0	4.9	3	7.3	E105M8X.75NO3
8	0.75	56	16	6.0	4.9	3	7.3	E105M8X.75NO9
8	1.00	63	19	6.0	4.9	3	7	E105M8X1.0NO3
8	1.00	63	19	6.0	4.9	3	7	E105M8X1.0NO9
9	0.75	63	19	7.0	5.5	3	8.3	E105M9X.75NO3
9	0.75	63	19	7.0	5.5	3	8.3	E105M9X.75NO9
9	1.00	63	19	7.0	5.5	3	8	E105M9X1.0NO3
9	1.00	63	19	7.0	5.5	3	8	E105M9X1.0NO9
10	0.75	63	16	7.0	5.5	3	9.3	E105M10X.75NO3
10	0.75	63	16	7.0	5.5	3	9.3	E105M10X.75NO9
10	1.00	63	16	7.0	5.5	3	9	E105M10X1.0NO3
10	1.00	63	16	7.0	5.5	3	9	E105M10X1.0NO9
10	1.25	70	22	7.0	5.5	3	8.8	E105M10X1.25NO3
10	1.25	70	22	7.0	5.5	3	8.8	E105M10X1.25NO9
11	0.75	63	15	8.0	6.2	3	10.3	E105M11X.75NO3
11	0.75	63	15	8.0	6.2	3	10.3	E105M11X.75NO9
11	1.00	63	15	8.0	6.2	3	10	E105M11X1.0NO3
11	1.00	63	15	8.0	6.2	3	10	E105M11X1.0NO9
12	1.00	70	16	9.0	7.0	3	11	E105M12X1.0NO3
12	1.00	70	16	9.0	7.0	3	11	E105M12X1.0NO9
12	1.25	70	16	9.0	7.0	3	10.8	E105M12X1.25NO3
12	1.25	70	16	9.0	7.0	3	10.8	E105M12X1.25NO9
12	1.50	70	16	9.0	7.0	3	10.5	E105M12X1.5NO3
12	1.50	70	16	9.0	7.0	3	10.5	E105M12X1.5NO9
14	1.00	70	16	11.0	9.0	4	13	E105M14X1.0NO3

N01 - N09  
219

MF	P mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ mm	□ a mm	z		E105
14	1.00	70	16	11.0	9.0	4	13	E105M14X1.0NO9
14	1.25	70	16	11.0	9.0	4	12.8	E105M14X1.25NO3
14	1.25	70	16	11.0	9.0	4	12.8	E105M14X1.25NO9
14	1.50	70	16	11.0	9.0	4	12.5	E105M14X1.5NO3
14	1.50	70	16	11.0	9.0	4	12.5	E105M14X1.5NO9
15	1.00	70	16	12.0	9.0	4	14	E105M15X1.0NO3
15	1.00	70	16	12.0	9.0	4	14	E105M15X1.0NO9
15	1.50	70	16	12.0	9.0	4	13.5	E105M15X1.5NO3
15	1.50	70	16	12.0	9.0	4	13.5	E105M15X1.5NO9
16	1.00	70	16	12.0	9.0	4	15	E105M16X1.0NO3
16	1.00	70	16	12.0	9.0	4	15	E105M16X1.0NO9
16	1.50	70	16	12.0	9.0	4	14.5	E105M16X1.5NO3
16	1.50	70	16	12.0	9.0	4	14.5	E105M16X1.5NO9
18	1.00	80	18	14.0	11.0	4	17	E105M18X1.0NO3
18	1.00	80	18	14.0	11.0	4	17	E105M18X1.0NO9
18	1.50	80	18	14.0	11.0	4	16.5	E105M18X1.5NO3
18	1.50	80	18	14.0	11.0	4	16.5	E105M18X1.5NO9
20	1.00	80	18	16.0	12.0	4	19	E105M20X1.0NO3
20	1.00	80	18	16.0	12.0	4	19	E105M20X1.0NO9
20	1.50	80	18	16.0	12.0	4	18.5	E105M20X1.5NO3
20	1.50	80	18	16.0	12.0	4	18.5	E105M20X1.5NO9
22	1.00	80	22	18.0	14.5	4	21	E105M22X1.0NO3
22	1.00	80	22	18.0	14.5	4	21	E105M22X1.0NO9
22	1.50	80	22	18.0	14.5	4	20.5	E105M22X1.5NO3
22	1.50	80	22	18.0	14.5	4	20.5	E105M22X1.5NO9
24	1.00	90	22	18.0	14.5	4	23	E105M24X1.0NO3
24	1.00	90	22	18.0	14.5	4	23	E105M24X1.0NO9
24	1.50	90	22	18.0	14.5	4	22.5	E105M24X1.5NO3
24	1.50	90	22	18.0	14.5	4	22.5	E105M24X1.5NO9
24	2.00	90	22	18.0	14.5	4	22	E105M24X2.0NO3
24	2.00	90	22	18.0	14.5	4	22	E105M24X2.0NO9
25	1.50	90	22	18.0	14.5	4	23.5	E105M25X1.5NO3
25	1.50	90	22	18.0	14.5	4	23.5	E105M25X1.5NO9
25	2.00	90	22	18.0	14.5	4	23	E105M25X2.0NO3
25	2.00	90	22	18.0	14.5	4	23	E105M25X2.0NO9
27	1.50	90	22	20.0	16.0	4	25.5	E105M27X1.5NO3
27	1.50	90	22	20.0	16.0	4	25.5	E105M27X1.5NO9
27	2.00	90	22	20.0	16.0	4	25	E105M27X2.0NO3
27	2.00	90	22	20.0	16.0	4	25	E105M27X2.0NO9
28	1.50	90	22	20.0	16.0	4	26.5	E105M28X1.5NO3
28	1.50	90	22	20.0	16.0	4	26.5	E105M28X1.5NO9
28	2.00	90	22	20.0	16.0	4	26	E105M28X2.0NO3
28	2.00	90	22	20.0	16.0	4	26	E105M28X2.0NO9
30	1.50	90	22	22.0	18.0	4	28.5	E105M30X1.5NO3
30	1.50	90	22	22.0	18.0	4	28.5	E105M30X1.5NO9
30	2.00	90	22	22.0	18.0	4	28	E105M30X2.0NO3
30	2.00	90	22	22.0	18.0	4	28	E105M30X2.0NO9
32	1.50	90	22	22.0	18.0	4	30.5	E105M32X1.5NO3
32	1.50	90	22	22.0	18.0	4	30.5	E105M32X1.5NO9
32	2.00	90	22	22.0	18.0	4	30	E105M32X2.0NO3
32	2.00	90	22	22.0	18.0	4	30	E105M32X2.0NO9
36	1.50	100	25	28.0	22.0	4	34.5	E105M36X1.5NO3
36	1.50	100	25	28.0	22.0	4	34.5	E105M36X1.5NO9
36	2.00	125	40	28.0	22.0	4	34	E105M36X2.0NO3
36	2.00	125	40	28.0	22.0	4	34	E105M36X2.0NO9
36	3.00	125	40	28.0	22.0	4	33	E105M36X3.0NO3
36	3.00	125	40	28.0	22.0	4	33	E105M36X3.0NO9
40	1.50	110	25	32.0	24.0	4	38.5	E105M40X1.5NO3
40	1.50	110	25	32.0	24.0	4	38.5	E105M40X1.5NO9
40	2.00	125	40	32.0	24.0	4	38	E105M40X2.0NO3
40	2.00	125	40	32.0	24.0	4	38	E105M40X2.0NO9
40	3.00	125	40	32.0	24.0	4	37	E105M40X3.0NO3
40	3.00	125	40	32.0	24.0	4	37	E105M40X3.0NO9
42	1.50	110	25	32.0	24.0	4	40.5	E105M42X1.5NO3
42	1.50	110	25	32.0	24.0	4	40.5	E105M42X1.5NO9
42	2.00	125	40	32.0	24.0	4	40	E105M42X2.0NO3
42	2.00	125	40	32.0	24.0	4	40	E105M42X2.0NO9
42	3.00	125	40	32.0	24.0	4	39	E105M42X3.0NO3
42	3.00	125	40	32.0	24.0	4	39	E105M42X3.0NO9
45	1.50	110	25	36.0	29.0	6	43.5	E105M45X1.5NO3

NO1 - NO9  
219



MF	P mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ mm	□ a mm	z		E105
45	1.50	110	25	36.0	29.0	6	43.5	E105M45X1.5NO9
45	2.00	125	40	36.0	29.0	6	43	E105M45X2.0NO3
45	2.00	125	40	36.0	29.0	6	43	E105M45X2.0NO9
45	3.00	125	40	36.0	29.0	6	42	E105M45X3.0NO3
45	3.00	125	40	36.0	29.0	6	42	E105M45X3.0NO9
48	1.50	140	40	36.0	29.0	6	46.5	E105M48X1.5NO3
48	1.50	140	40	36.0	29.0	6	46.5	E105M48X1.5NO9
48	2.00	140	40	36.0	29.0	6	46	E105M48X2.0NO3
48	2.00	140	40	36.0	29.0	6	46	E105M48X2.0NO9
48	3.00	140	40	36.0	29.0	6	45	E105M48X3.0NO3
48	3.00	140	40	36.0	29.0	6	45	E105M48X3.0NO9
50	1.50	140	40	36.0	29.0	6	48.5	E105M50X1.5NO3
50	1.50	140	40	36.0	29.0	6	48.5	E105M50X1.5NO9
50	2.00	140	40	36.0	29.0	6	48	E105M50X2.0NO3
50	2.00	140	40	36.0	29.0	6	48	E105M50X2.0NO9
50	3.00	140	40	36.0	29.0	6	47	E105M50X3.0NO3
50	3.00	140	40	36.0	29.0	6	47	E105M50X3.0NO9

NO1 - NO9




219

# E268 E242 E290


- MF Machine Tap Straight Flute Supplied in HSS-E until new stock available
- MF Machos de máquina Estrías rectas Suministrado en HSS-E hasta disponibilidad de nuevo stock
- MF Macho de Máquina Canais Direitos Fomecido em HSS-E até disponibilidade de novo stock
- MF Tarauds machine Goujures droites Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

E268; E242; E290 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 6.2 6.3 7.2 7.3 8.2

E268	MF	DIN 374	6H		1.5XD	HSS-E PM	C 2-3				
E242	MF	DIN 371	6H		1.5XD	HSS-E PM	C 2-3				
E290	MF	DIN 374	6H		1.5XD	HSS-E PM	C 2-3				



MF	P mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø mm	□ a mm	l <sub>3</sub> mm	z		l <sub>4</sub> mm	E268	E242	E290
4	0.50	63	10	2.8	2.1	5	3	3.5		E268M4X.5		
5	0.50	70	13	3.5	2.7	6	3	4.5		E268M5X.5		
6	0.75	80	15	4.5	3.4	6	3	5.3		E268M6X.75		
7	0.75	80	15	5.5	4.3	7	3	6.3		E268M7X.75		
8	0.75	80	15	6.0	4.9	8	3	7.3		E268M8X.75		
8	1.00	90	18	6.0	4.9	8	3	7.0		E268M8X1.0		
8	1.00	90	18	8.0	6.2	9	3	7.0	35		E242M8X1.0	
9	1.00	90	18	6.0	4.9	8	3	8.0		E268M9X1.0		
10	0.75	90	20	7.0	5.5	8	3	9.3		E268M10X.75		
10	1.00	100	20	10.0	8.0	11	3	9.0	39		E242M10X1.0	
10	1.00	90	20	7.0	5.5	8	3	9.0		E268M10X1.0		
10	1.25	100	20	7.0	5.5	8	3	8.8		E268M10X1.25		
11	1.00	90	20	8.0	6.2	9	3	10.0		E268M11X1.0		
12	1.00	100	21	9.0	7.0	10	4	11.0		E268M12X1.0		E290M12X1.0
12	1.25	100	21	9.0	7.0	10	4	10.8		E268M12X1.25		
12	1.50	100	21	9.0	7.0	10	4	10.5		E268M12X1.5		E290M12X1.5
14	1.00	100	21	11.0	9.0	12	4	13.0		E268M14X1.0		E290M14X1.0
14	1.25	100	21	11.0	9.0	12	4	12.8		E268M14X1.25		
14	1.50	100	21	11.0	9.0	12	4	12.5		E268M14X1.5		E290M14X1.5
15	1.50	100	21	12.0	9.0	12	4	13.5		E268M15X1.5		
16	1.00	100	21	12.0	9.0	12	4	15.0		E268M16X1.0		E290M16X1.0
16	1.50	100	21	12.0	9.0	12	4	14.5		E268M16X1.5		E290M16X1.5
18	1.00	110	24	14.0	11.0	14	4	17.0		E268M18X1.0		
18	1.50	110	24	14.0	11.0	14	4	16.5		E268M18X1.5		E290M18X1.5
20	1.00	125	24	16.0	12.0	15	4	19.0		E268M20X1.0		
20	1.50	125	24	16.0	12.0	15	4	18.5		E268M20X1.5		E290M20X1.5
22	1.00	125	25	18.0	14.5	17	4	21.0		E268M22X1.0		
22	1.50	125	25	18.0	14.5	17	4	20.5		E268M22X1.5		E290M22X1.5


MF	P mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ mm	□ a mm	l <sub>3</sub> mm	z		l <sub>4</sub> mm	E268	E242	E290
24	1.00	140	28	18.0	14.5	17	4	23.0		E268M24X1.0		
24	1.50	140	28	18.0	14.5	17	4	22.5		E268M24X1.5		E290M24X1.5
24	2.00	140	28	18.0	14.5	17	4	22.0		E268M24X2.0		
25	1.50	140	28	18.0	14.5	17	4	23.5		E268M25X1.5		
25	2.00	140	28	18.0	14.5	17	4	23.0		E268M25X2.0		
26	1.50	140	28	18.0	14.5	17	4	24.5		E268M26X1.5		
26	2.00	140	28	18.0	14.5	17	4	24.0		E268M26X2.0		
27	1.50	140	28	20.0	16.0	19	4	25.5		E268M27X1.5		
27	2.00	140	28	20.0	16.0	19	4	25.0		E268M27X2.0		
28	1.50	140	28	20.0	16.0	19	4	26.5		E268M28X1.5		
28	2.00	140	28	20.0	16.0	19	4	26.0		E268M28X2.0		
30	1.50	150	28	22.0	18.0	21	4	28.5		E268M30X1.5		
30	2.00	150	28	22.0	18.0	21	4	28.0		E268M30X2.0		
32	1.50	150	28	22.0	18.0	21	4	30.5		E268M32X1.5		
32	2.00	150	28	22.0	18.0	21	4	30.0		E268M32X2.0		
33	1.50	160	30	25.0	20.0	23	4	31.5		E268M33X1.5		
34	1.50	170	30	28.0	22.0	25	4	32.5		E268M34X1.5		
35	1.50	170	30	28.0	22.0	25	4	33.5		E268M35X1.5		
36	1.50	170	30	28.0	22.0	25	4	34.5		E268M36X1.5		
36	2.00	170	30	28.0	22.0	25	4	34.0		E268M36X2.0		
36	3.00	200	55	28.0	22.0	25	4	33.0		E268M36X3.0		
40	1.50	170	30	32.0	24.0	27	4	38.5		E268M40X1.5		
40	2.00	170	30	32.0	24.0	27	4	38.0		E268M40X2.0		
40	3.00	200	60	32.0	24.0	27	4	37.0		E268M40X3.0		
42	1.50	170	30	32.0	24.0	27	4	40.5		E268M42X1.5	<sup>1)</sup>	
42	2.00	170	30	32.0	24.0	27	4	40.0		E268M42X2.0	<sup>1)</sup>	
42	3.00	200	60	32.0	24.0	27	4	39.0		E268M42X3.0	<sup>1)</sup>	
45	1.50	180	32	36.0	29.0	32	6	43.5		E268M45X1.5	<sup>1)</sup>	
45	2.00	180	32	36.0	29.0	32	6	43.0		E268M45X2.0	<sup>1)</sup>	
45	3.00	200	42	36.0	29.0	32	6	42.0		E268M45X3.0	<sup>1)</sup>	
48	1.50	190	32	36.0	29.0	32	6	46.5		E268M48X1.5	<sup>1)</sup>	
48	2.00	190	32	36.0	29.0	32	6	46.0		E268M48X2.0	<sup>1)</sup>	
48	3.00	225	50	36.0	29.0	32	6	45.0		E268M48X3.0	<sup>1)</sup>	
50	1.50	190	32	36.0	29.0	32	6	48.5		E268M50X1.5	<sup>1)</sup>	
50	2.00	190	30	36.0	29.0	32	6	48.0		E268M50X2.0	<sup>1)</sup>	
50	3.00	225	50	36.0	29.0	32	6	47.0		E268M50X3.0	<sup>1)</sup>	



- E513**
- MF Machine Tap Straight Flute
  - MF Machos de máquina Estrías rectas
  - MF Macho de Máquina Canais Direitos
  - MF Tarauds machine Goujures droites


E513 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4 8.2 8.3

E513 MF ISO 529 6H 1.5XD HSS



MF	P mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ mm	a mm	l <sub>3</sub> mm	z		l <sub>4</sub> mm	E513
3	0.35	48	12.5	3.15	2.50	5	3	2.65	12.5	E513M3X.35NO1
3	0.35	48	12.5	3.15	2.50	5	3	2.65	12.5	E513M3X.35NO2
3	0.35	48	12.5	3.15	2.50	5	3	2.65	12.5	E513M3X.35NO3
3.5	0.35	48	12.5	3.15	2.50	5	3	3.2	12.5	E513M3.5X.35NO3
4	0.50	53	14	4.00	3.15	6	3	3.5	14	E513M4X.5NO1
4	0.50	53	14	4.00	3.15	6	3	3.5	14	E513M4X.5NO2
4	0.50	53	14	4.00	3.15	6	3	3.5	14	E513M4X.5NO3
4	0.50	53	14	4.00	3.15	6	3	3.5	14	E513M4X.5NO7
5	0.50	58	11	5.00	4.00	7	3	4.5	22	E513M5X.5NO1
5	0.50	58	11	5.00	4.00	7	3	4.5	22	E513M5X.5NO2
5	0.50	58	11	5.00	4.00	7	3	4.5	22	E513M5X.5NO3
5	0.50	58	11	5.00	4.00	7	3	4.5	22	E513M5X.5NO7
5	0.75	58	11	5.00	4.00	7	3	4.3	22	E513M5X.75NO1
5	0.75	58	11	5.00	4.00	7	3	4.3	22	E513M5X.75NO2
5	0.75	58	11	5.00	4.00	7	3	4.3	22	E513M5X.75NO3
6	0.50	66	13	6.30	5.00	8	3	5.5	26	E513M6X.5NO1
6	0.50	66	13	6.30	5.00	8	3	5.5	26	E513M6X.5NO2
6	0.50	66	13	6.30	5.00	8	3	5.5	26	E513M6X.5NO3
6	0.75	66	13	6.30	5.00	8	3	5.3	26	E513M6X.75NO1
6	0.75	66	13	6.30	5.00	8	3	5.3	26	E513M6X.75NO2
6	0.75	66	13	6.30	5.00	8	3	5.3	26	E513M6X.75NO3
6	0.75	66	13	6.30	5.00	8	3	5.3	26	E513M6X.75NO7
7	0.75	66	13	7.10	5.60	8	3	6.3	26	E513M7X.75NO1
7	0.75	66	13	7.10	5.60	8	3	6.3	26	E513M7X.75NO2
7	0.75	66	13	7.10	5.60	8	3	6.3	26	E513M7X.75NO3
8	0.50	72	16	8.00	6.30	9	3	7.5	29	E513M8X.5NO1
8	0.50	72	16	8.00	6.30	9	3	7.5	29	E513M8X.5NO2
8	0.50	72	16	8.00	6.30	9	3	7.5	29	E513M8X.5NO3
8	0.75	72	16	8.00	6.30	9	3	7.3	29	E513M8X.75NO1
8	0.75	72	16	8.00	6.30	9	3	7.3	29	E513M8X.75NO2
8	0.75	72	16	8.00	6.30	9	3	7.3	29	E513M8X.75NO3
8	0.75	72	16	8.00	6.30	9	3	7.3	29	E513M8X.75NO7
8	1.00	72	16	8.00	6.30	9	3	7	29	E513M8X1.0NO1
8	1.00	72	16	8.00	6.30	9	3	7	29	E513M8X1.0NO2
8	1.00	72	16	8.00	6.30	9	3	7	29	E513M8X1.0NO3
8	1.00	72	16	8.00	6.30	9	3	7	29	E513M8X1.0NO7
9	0.75	72	16	9.00	7.10	10	3	8.3	29	E513M9X.75NO3
9	1.00	72	16	9.00	7.10	10	3	8	29	E513M9X1.0NO1
9	1.00	72	16	9.00	7.10	10	3	8	29	E513M9X1.0NO2
9	1.00	72	16	9.00	7.10	10	3	8	29	E513M9X1.0NO3


NO1 - NO9  
219

MF	P mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ mm	□ a mm	l <sub>3</sub> mm	z		l <sub>4</sub> mm	E513
10	0.50	80	18	10.00	8.00	11	3	9.5	34	E513M10X.5NO3
10	0.75	80	18	10.00	8.00	11	3	9.3	34	E513M10X.75NO1
10	0.75	80	18	10.00	8.00	11	3	9.3	34	E513M10X.75NO2
10	0.75	80	18	10.00	8.00	11	3	9.3	34	E513M10X.75NO3
10	1.00	80	18	10.00	8.00	11	3	9	34	E513M10X1.0NO1
10	1.00	80	18	10.00	8.00	11	3	9	34	E513M10X1.0NO2
10	1.00	80	18	10.00	8.00	11	3	9	34	E513M10X1.0NO3
10	1.00	80	18	10.00	8.00	11	3	9	34	E513M10X1.0NO6
10	1.00	80	18	10.00	8.00	11	3	9	34	E513M10X1.0NO7
10	1.25	80	18	10.00	8.00	11	3	8.8	34	E513M10X1.25NO1
10	1.25	80	18	10.00	8.00	11	3	8.8	34	E513M10X1.25NO2
10	1.25	80	18	10.00	8.00	11	3	8.8	34	E513M10X1.25NO3
10	1.25	80	18	10.00	8.00	11	3	8.8	34	E513M10X1.25NO6
10	1.25	80	18	10.00	8.00	11	3	8.8	34	E513M10X1.25NO7
11	0.75	85	19	8.00	6.30	9	3	10.3	-	E513M11X.75NO1
11	0.75	85	19	8.00	6.30	9	3	10.3	-	E513M11X.75NO2
11	0.75	85	19	8.00	6.30	9	3	10.3	-	E513M11X.75NO3
11	1.00	85	19	8.00	6.30	9	3	10	-	E513M11X1.0NO1
11	1.00	85	19	8.00	6.30	9	3	10	-	E513M11X1.0NO2
11	1.00	85	19	8.00	6.30	9	3	10	-	E513M11X1.0NO3
11	1.25	85	19	8.00	6.30	9	3	9.8	-	E513M11X1.25NO3
12	0.75	89	22	9.00	7.10	10	3	11.3	-	E513M12X.75NO3
12	1.00	89	22	9.00	7.10	10	3	11	-	E513M12X1.0NO1
12	1.00	89	22	9.00	7.10	10	3	11	-	E513M12X1.0NO2
12	1.00	89	22	9.00	7.10	10	3	11	-	E513M12X1.0NO3
12	1.00	89	22	9.00	7.10	10	3	11	-	E513M12X1.0NO7
12	1.25	89	22	9.00	7.10	10	3	10.8	-	E513M12X1.25NO1
12	1.25	89	22	9.00	7.10	10	3	10.8	-	E513M12X1.25NO2
12	1.25	89	22	9.00	7.10	10	3	10.8	-	E513M12X1.25NO3
12	1.25	89	22	9.00	7.10	10	3	10.8	-	E513M12X1.25NO6
12	1.25	89	22	9.00	7.10	10	3	10.8	-	E513M12X1.25NO7
12	1.50	89	22	9.00	7.10	10	3	10.5	-	E513M12X1.5NO1
12	1.50	89	22	9.00	7.10	10	3	10.5	-	E513M12X1.5NO2
12	1.50	89	22	9.00	7.10	10	3	10.5	-	E513M12X1.5NO3
12	1.50	89	22	9.00	7.10	10	3	10.5	-	E513M12X1.5NO6
12	1.50	89	22	9.00	7.10	10	3	10.5	-	E513M12X1.5NO7
13	1.50	89	22	9.00	7.10	10	3	11.5	-	E513M13X1.5NO3
14	1.00	95	24	11.20	9.00	12	4	13	-	E513M14X1.0NO1
14	1.00	95	24	11.20	9.00	12	4	13	-	E513M14X1.0NO2
14	1.00	95	24	11.20	9.00	12	4	13	-	E513M14X1.0NO3
14	1.00	95	24	11.20	9.00	12	4	13	-	E513M14X1.0NO7
14	1.25	95	24	11.20	9.00	12	4	12.8	-	E513M14X1.25NO1
14	1.25	95	24	11.20	9.00	12	4	12.8	-	E513M14X1.25NO2
14	1.25	95	24	11.20	9.00	12	4	12.8	-	E513M14X1.25NO3
14	1.25	95	24	11.20	9.00	12	4	12.8	-	E513M14X1.25NO6
14	1.50	95	24	11.20	9.00	12	4	12.5	-	E513M14X1.5NO1
14	1.50	95	24	11.20	9.00	12	4	12.5	-	E513M14X1.5NO2
14	1.50	95	24	11.20	9.00	12	4	12.5	-	E513M14X1.5NO3
14	1.50	95	24	11.20	9.00	12	4	12.5	-	E513M14X1.5NO6
14	1.50	95	24	11.20	9.00	12	4	12.5	-	E513M14X1.5NO7
15	1.50	95	24	11.20	9.00	12	4	13.5	-	E513M15X1.5NO2
15	1.50	95	24	11.20	9.00	12	4	13.5	-	E513M15X1.5NO3
16	1.00	102	24	12.50	10.00	13	4	15	-	E513M16X1.0NO1
16	1.00	102	24	12.50	10.00	13	4	15	-	E513M16X1.0NO2
16	1.00	102	24	12.50	10.00	13	4	15	-	E513M16X1.0NO3
16	1.00	102	24	12.50	10.00	13	4	15	-	E513M16X1.0NO7
16	1.25	102	24	12.50	10.00	13	4	14.8	-	E513M16X1.25NO3
16	1.50	102	24	12.50	10.00	13	4	14.5	-	E513M16X1.5NO1
16	1.50	102	24	12.50	10.00	13	4	14.5	-	E513M16X1.5NO2
16	1.50	102	24	12.50	10.00	13	4	14.5	-	E513M16X1.5NO3
16	1.50	102	24	12.50	10.00	13	4	14.5	-	E513M16X1.5NO6
16	1.50	102	24	12.50	10.00	13	4	14.5	-	E513M16X1.5NO7
18	1.00	112	29	14.00	11.20	14	4	17	-	E513M18X1.0NO1
18	1.00	112	29	14.00	11.20	14	4	17	-	E513M18X1.0NO2
18	1.00	112	29	14.00	11.20	14	4	17	-	E513M18X1.0NO3
18	1.00	112	29	14.00	11.20	14	4	17	-	E513M18X1.0NO7
18	1.50	112	29	14.00	11.20	14	4	16.5	-	E513M18X1.5NO1
18	1.50	112	29	14.00	11.20	14	4	16.5	-	E513M18X1.5NO2
18	1.50	112	29	14.00	11.20	14	4	16.5	-	E513M18X1.5NO3
18	1.50	112	29	14.00	11.20	14	4	16.5	-	E513M18X1.5NO6


NO1 - NO9



219

MF	P mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ mm	∇ a mm	l <sub>3</sub> mm	z		l <sub>4</sub> mm	E513
18	1.50	112	29	14.00	11.20	14	4	16.5	-	E513M18X1.5NO7
18	2.00	112	29	14.00	11.20	14	4	16	-	E513M18X2.0NO1
18	2.00	112	29	14.00	11.20	14	4	16	-	E513M18X2.0NO2
18	2.00	112	29	14.00	11.20	14	4	16	-	E513M18X2.0NO3
18	2.00	112	29	14.00	11.20	14	4	16	-	E513M18X2.0NO7
20	1.00	112	29	14.00	11.20	14	4	19	-	E513M20X1.0NO1
20	1.00	112	29	14.00	11.20	14	4	19	-	E513M20X1.0NO2
20	1.00	112	29	14.00	11.20	14	4	19	-	E513M20X1.0NO3
20	1.00	112	29	14.00	11.20	14	4	19	-	E513M20X1.0NO7
20	1.50	112	29	14.00	11.20	14	4	18.5	-	E513M20X1.5NO1
20	1.50	112	29	14.00	11.20	14	4	18.5	-	E513M20X1.5NO2
20	1.50	112	29	14.00	11.20	14	4	18.5	-	E513M20X1.5NO3
20	1.50	112	29	14.00	11.20	14	4	18.5	-	E513M20X1.5NO6
20	1.50	112	29	14.00	11.20	14	4	18.5	-	E513M20X1.5NO7
20	2.00	112	29	14.00	11.20	14	4	18	-	E513M20X2.0NO1
20	2.00	112	29	14.00	11.20	14	4	18	-	E513M20X2.0NO2
20	2.00	112	29	14.00	11.20	14	4	18	-	E513M20X2.0NO3
20	2.00	112	29	14.00	11.20	14	4	18	-	E513M20X2.0NO7
22	1.00	118	29	16.00	12.50	16	4	21	-	E513M22X1.0NO2
22	1.00	118	29	16.00	12.50	16	4	21	-	E513M22X1.0NO3
22	1.00	118	29	16.00	12.50	16	4	21	-	E513M22X1.0NO7
22	1.50	118	29	16.00	12.50	16	4	20.5	-	E513M22X1.5NO1
22	1.50	118	29	16.00	12.50	16	4	20.5	-	E513M22X1.5NO2
22	1.50	118	29	16.00	12.50	16	4	20.5	-	E513M22X1.5NO3
22	1.50	118	29	16.00	12.50	16	4	20.5	-	E513M22X1.5NO7
22	2.00	118	29	16.00	12.50	16	4	20	-	E513M22X2.0NO1
22	2.00	118	29	16.00	12.50	16	4	20	-	E513M22X2.0NO2
22	2.00	118	29	16.00	12.50	16	4	20	-	E513M22X2.0NO3
22	2.00	118	29	16.00	12.50	16	4	20	-	E513M22X2.0NO7
24	1.00	130	35	18.00	14.00	18	4	23	-	E513M24X1.0NO2
24	1.00	130	35	18.00	14.00	18	4	23	-	E513M24X1.0NO3
24	1.50	130	35	18.00	14.00	18	4	22.5	-	E513M24X1.5NO1
24	1.50	130	35	18.00	14.00	18	4	22.5	-	E513M24X1.5NO2
24	1.50	130	35	18.00	14.00	18	4	22.5	-	E513M24X1.5NO3
24	1.50	130	35	18.00	14.00	18	4	22.5	-	E513M24X1.5NO7
24	2.00	130	35	18.00	14.00	18	4	22	-	E513M24X2.0NO1
24	2.00	130	35	18.00	14.00	18	4	22	-	E513M24X2.0NO2
24	2.00	130	35	18.00	14.00	18	4	22	-	E513M24X2.0NO3
24	2.00	130	35	18.00	14.00	18	4	22	-	E513M24X2.0NO7
25	1.50	130	35	18.00	14.00	18	4	23.5	-	E513M25X1.5NO1
25	1.50	130	35	18.00	14.00	18	4	23.5	-	E513M25X1.5NO2
25	1.50	130	35	18.00	14.00	18	4	23.5	-	E513M25X1.5NO3
25	1.50	130	35	18.00	14.00	18	4	23.5	-	E513M25X1.5NO6
25	1.50	130	35	18.00	14.00	18	4	23.5	-	E513M25X1.5NO7
26	1.50	130	35	18.00	14.00	18	4	24.5	-	E513M26X1.5NO2
26	1.50	130	35	18.00	14.00	18	4	24.5	-	E513M26X1.5NO3
27	1.50	135	35	20.00	16.00	20	4	25.5	-	E513M27X1.5NO2
27	1.50	135	35	20.00	16.00	20	4	25.5	-	E513M27X1.5NO3
27	2.00	135	35	20.00	16.00	20	4	25	-	E513M27X2.0NO3
28	1.50	138	35	20.00	16.00	20	4	26.5	-	E513M28X1.5NO2
28	1.50	138	35	20.00	16.00	20	4	26.5	-	E513M28X1.5NO3
30	1.50	138	41	20.00	16.00	20	4	28.5	-	E513M30X1.5NO2
30	1.50	138	41	20.00	16.00	20	4	28.5	-	E513M30X1.5NO3
30	2.00	138	41	20.00	16.00	20	4	28	-	E513M30X2.0NO2
30	2.00	138	41	20.00	16.00	20	4	28	-	E513M30X2.0NO3
32	1.50	151	41	22.40	18.00	22	4	30.5	-	E513M32X1.5NO1
32	1.50	151	41	22.40	18.00	22	4	30.5	-	E513M32X1.5NO2
32	1.50	151	41	22.40	18.00	22	4	30.5	-	E513M32X1.5NO3
33	2.00	151	41	22.40	18.00	22	4	31	-	E513M33X2.0NO2
33	2.00	151	41	22.40	18.00	22	4	31	-	E513M33X2.0NO3
35	1.50	162	47	25.00	20.00	24	4	33.5	-	E513M35X1.5NO2
35	1.50	162	47	25.00	20.00	24	4	33.5	-	E513M35X1.5NO3
36	1.50	162	47	25.00	20.00	24	4	34.5	-	E513M36X1.5NO3
36	2.00	162	47	25.00	20.00	24	4	34	-	E513M36X2.0NO2
36	2.00	162	47	25.00	20.00	24	4	34	-	E513M36X2.0NO3
36	3.00	162	47	25.00	20.00	24	4	33	-	E513M36X3.0NO2
36	3.00	162	47	25.00	20.00	24	4	33	-	E513M36X3.0NO3
39	3.00	170	47	28.00	22.40	26	4	36	-	E513M39X3.0NO2
39	3.00	170	47	28.00	22.40	26	4	36	-	E513M39X3.0NO3
40	1.50	170	53	28.00	22.40	26	6	38.5	-	E513M40X1.5NO2

NO1 - NO9  
219

MF	P mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ mm	∇ a mm	l <sub>3</sub> mm	z		l <sub>4</sub> mm	E513
40	1.50	170	53	28.00	22.40	26	6	38.5	-	E513M40X1.5NO3
42	1.50	170	53	28.00	22.40	26	6	40.5	-	E513M42X1.5NO2
42	1.50	170	53	28.00	22.40	26	6	40.5	-	E513M42X1.5NO3
42	3.00	170	53	28.00	22.40	26	6	39	-	E513M42X3.0NO3
45	1.50	187	54	31.50	25.00	28	6	43.5	-	E513M45X1.5NO2
45	1.50	187	54	31.50	25.00	28	6	43.5	-	E513M45X1.5NO3
48	1.50	187	60	31.50	25.00	28	6	46.5	-	E513M48X1.5NO3
48	2.00	187	60	31.50	25.00	28	6	46	-	E513M48X2.0NO3
48	3.00	187	60	31.50	25.00	28	6	45	-	E513M48X3.0NO3
50	1.50	187	60	31.50	25.00	28	6	48.5	-	E513M50X1.5NO2
50	1.50	187	60	31.50	25.00	28	6	48.5	-	E513M50X1.5NO3

N01 - N09





219

# EP10 EP10TIN EP11


- MF Machine Tap Spiral Point Supplied in HSS-E until new stock available
- MF Machos de máquina Entrada en hélice Suministrado en HSS-E hasta disponibilidad de nuevo stock
- MF Macho de Máquina Entrada Helicoidal Fornecido em HSS-E até disponibilidade de novo stock
- MF Tarauds machine Coupe gun Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

EP10	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	6.1	6.3	7.1	7.2	7.3	7.4
	•	1.6	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	5.1	5.2	6.2	8.1
EP10TIN	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	6.1	6.3	7.3	7.4
	•	1.6	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	5.1	5.2	6.2
EP11	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5						
	•	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4			

EP10	MF	DIN 374	6H		2.5XD	HSS-E PM	B 3.5-5				
EP10TIN	MF	DIN 374	6H		2.5XD	HSS-E PM	B 3.5-5				
EP11	MF	DIN 374	6H		2.5XD	HSS-E PM	B 3.5-5				




MF	P mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> mm	□ a mm	l <sub>3</sub> mm	z		EP10	EP10TIN	EP11
4	0.50	63	12	2.8	2.1	5	3	3.5	EP10M4X.5		EP11M4X.5
5	0.50	70	13	3.5	2.7	6	3	4.5	EP10M5X.5		EP11M5X.5
6	0.75	80	15	4.5	3.4	6	3	5.3	EP10M6X.75		EP11M6X.75
8	0.75	80	15	6.0	4.9	8	3	7.3	EP10M8X.75		EP11M8X.75
8	1.00	90	18	6.0	4.9	8	3	7	EP10M8X1.0	EP10TINM8X1.0	EP11M8X1.0
10	0.75	90	18	7.0	5.5	8	3	9.3	EP10M10X.75		EP11M10X.75
10	1.00	90	18	7.0	5.5	8	3	9	EP10M10X1.0	EP10TINM10X1.0	EP11M10X1.0
10	1.25	100	20	7.0	5.5	8	3	8.8	EP10M10X1.25	EP10TINM10X1.25	EP11M10X1.25
12	1.00	100	21	9.0	7.0	10	3	11	EP10M12X1.0	EP10TINM12X1.0	EP11M12X1.0
12	1.25	100	21	9.0	7.0	10	3	10.8	EP10M12X1.25	EP10TINM12X1.25	EP11M12X1.25
12	1.50	100	21	9.0	7.0	10	3	10.5	EP10M12X1.5	EP10TINM12X1.5	EP11M12X1.5
14	1.00	100	21	11.0	9.0	12	3	13	EP10M14X1.0		EP11M14X1.0
14	1.25	100	21	11.0	9.0	12	3	13	EP10M14X1.25		EP11M14X1.25
14	1.50	100	21	11.0	9.0	12	3	12.5	EP10M14X1.5	EP10TINM14X1.5	EP11M14X1.5
16	1.00	100	21	12.0	9.0	12	3	15	EP10M16X1.0		EP11M16X1.0
16	1.50	100	21	12.0	9.0	12	3	14.5	EP10M16X1.5	EP10TINM16X1.5	EP11M16X1.5
18	1.00	110	24	14.0	11.0	14	4	17	EP10M18X1.0		EP11M18X1.0
18	1.50	110	24	14.0	11.0	14	4	16.5	EP10M18X1.5	EP10TINM18X1.5	EP11M18X1.5
20	1.00	125	24	16.0	12.0	15	4	19	EP10M20X1.0		EP11M20X1.0
20	1.50	125	24	16.0	12.0	15	4	18.5	EP10M20X1.5	EP10TINM20X1.5	EP11M20X1.5

MF	P mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ mm	□ a mm	l <sub>3</sub> mm	z		EP10	EP10TIN	EP11
22	1.50	125	25	18.0	14.5	17	4	20.5	EP10M22X1.5		EP11M22X1.5
24	1.50	140	28	18.0	14.5	17	4	22.5	EP10M24X1.5		EP11M24X1.5
24	2.00	140	28	18.0	14.5	17	4	22	EP10M24X2.0		EP11M24X2.0
25	1.50	140	28	18.0	14.5	17	4	23.5	EP10M25X1.5		EP11M25X1.5
26	1.50	140	28	18.0	14.5	17	4	24.5	EP10M26X1.5		EP11M26X1.5
27	1.50	140	28	20.0	16.0	19	4	25.5	EP10M27X1.5		EP11M27X1.5
27	2.00	140	28	20.0	16.0	19	4	25	EP10M27X2.0		EP11M27X2.0
28	1.50	140	28	20.0	16.0	19	4	26.5	EP10M28X1.5		EP11M28X1.5
30	1.50	150	28	22.0	18.0	21	4	28.5	EP10M30X1.5		EP11M30X1.5
30	2.00	150	28	22.0	18.0	21	4	28	EP10M30X2.0		EP11M30X2.0

- E299**
- MF Machine Tap Spiral Point, Yellow Shark
  - MF Macho de máquina con entrada en hélice Shark (Anillo Amarillo)
  - MF Macho Máquina Entrada Helicoidal , Shark - Anel Amarelo
  - MF Tarauds machine Coupe gun, Shark bague jaune

E299 ■ 1.1 1.2 1.3 6.1 6.3  
 • 1.4 1.5 6.2

E299 MF DIN 374 6H 2.5XD HSS-E PM B 3.5-5 Cr





MF	P mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø mm	□ a mm	l <sub>3</sub> mm	z	↔	E299
4	0.50	63	12	2.8	2.1	5	3	3.5	E299M4X.5
5	0.50	70	13	3.5	2.7	6	3	4.5	E299M5X.5
6	0.75	80	15	4.5	3.4	6	3	5.3	E299M6X.75
8	0.75	80	15	6.0	4.9	8	3	7.3	E299M8X.75
8	1.00	90	18	6.0	4.9	8	3	7.0	E299M8X1.0
10	0.75	90	20	7.0	5.5	8	3	9.3	E299M10X.75
10	1.00	90	20	7.0	5.5	8	3	9.0	E299M10X1.0
10	1.25	100	20	7.0	5.5	8	3	8.8	E299M10X1.25
12	1.00	100	21	9.0	7.0	10	4	11.0	E299M12X1.0
12	1.25	100	21	9.0	7.0	10	4	10.8	E299M12X1.25
12	1.50	110	21	9.0	7.0	10	4	10.5	E299M12X1.5
14	1.00	100	21	11.0	9.0	12	4	13.0	E299M14X1.0
14	1.25	100	21	11.0	9.0	12	4	12.8	E299M14X1.25
14	1.50	100	21	11.0	9.0	12	4	12.5	E299M14X1.5
16	1.00	100	21	12.0	9.0	12	4	15.0	E299M16X1.0
16	1.50	100	21	12.0	9.0	12	4	14.5	E299M16X1.5
18	1.00	110	24	14.0	11.0	14	4	17.0	E299M18X1.0
18	1.50	110	24	14.0	11.0	14	4	16.5	E299M18X1.5
20	1.50	125	24	16.0	12.0	15	4	18.5	E299M20X1.5
22	1.50	125	25	18.0	14.5	17	4	20.5	E299M22X1.5
24	1.50	140	28	18.0	14.5	17	4	22.5	E299M24X1.5
24	2.00	140	28	18.0	14.5	17	4	22.0	E299M24X2.0
27	2.00	140	28	20.0	16.0	19	4	25.0	E299M27X2.0
30	2.00	150	28	22.0	18.0	21	4	28.0	E299M30X2.0

## E384

- MF Machine Tap Spiral Point, Blue Shark
- MF Macho de máquina con entrada en hélice Shark (Anillo Azul)
- MF Macho Máquina Entrada Helicoidal Shark - Anel Azul
- MF Tarauts machine Coupe gun, Shark bague bleue

E384 ■ 2.1 2.2 2.3  
 • 1.5

E384 MF DIN 374 6H 2.5XD HSS-E PM B 3.5-5 ST



MF	P mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø mm	□ a mm	l <sub>3</sub> mm	z	↔	E384
6	0.75	80	15	4.5	3.4	6	3	5.3	E384M6X.75
8	1.00	90	18	6.0	4.9	8	3	7.0	E384M8X1.0
10	1.00	90	20	7.0	5.5	8	3	9.0	E384M10X1.0
10	1.25	100	20	7.0	5.5	8	3	8.8	E384M10X1.25
12	1.00	100	21	9.0	7.0	10	4	11.0	E384M12X1.0
12	1.25	100	21	9.0	7.0	10	4	10.8	E384M12X1.25
12	1.50	100	21	9.0	7.0	10	4	10.5	E384M12X1.5
14	1.50	100	21	11.0	9.0	12	4	12.5	E384M14X1.5
16	1.50	100	21	12.0	9.0	12	5	14.5	E384M16X1.5
18	1.50	110	24	14.0	11.0	14	5	16.5	E384M18X1.5
20	1.50	125	24	16.0	12.0	15	5	18.5	E384M20X1.5





# E011

- MF Machine Tap Spiral Point
- MF Machos de máquina Entrada en hélice
- MF Macho de Máquina Entrada Helicoidal
- MF Tarauds machine Coupe gun

Supplied in HSS-E until new stock available  
 Suministrado en HSS-E hasta disponibilidad de nuevo stock  
 Fornecido em HSS-E até disponibilidade de novo stock  
 Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

E011	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5				
	•	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	

E011 MF ISO 529 6H 2.5XD HSS-E PM B 3.5-5 ST





MF	P mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø mm	□ a mm	l <sub>3</sub> mm	z	↔	l <sub>4</sub> mm	E011
4	0.50	53	17	4.0	3.15	6	3	3.5	17	E011M4X.5
5	0.50	58	11	5.0	4.00	7	3	4.5	22	E011M5X.5
6	0.50	66	13	6.3	5.00	8	3	5.5	26	E011M6X.5
6	0.75	66	13	6.3	5.00	8	3	5.3	26	E011M6X.75
8	0.75	72	16	8.0	6.30	9	3	7.3	29	E011M8X.75
8	1.00	72	16	8.0	6.30	9	3	7.0	29	E011M8X1.0
10	1.00	80	18	10.0	8.00	11	3	9.0	34	E011M10X1.0
10	1.25	80	18	10.0	8.00	11	3	8.8	34	E011M10X1.25
12	1.00	89	22	9.0	7.10	10	3	11.0	-	E011M12X1.0
12	1.25	89	22	9.0	7.10	10	3	10.8	-	E011M12X1.25
12	1.50	89	22	9.0	7.10	10	3	10.5	-	E011M12X1.5
14	1.00	95	24	11.2	9.00	12	3	13.0	-	E011M14X1.0
14	1.25	95	24	11.2	9.00	12	3	12.8	-	E011M14X1.25
14	1.50	95	24	11.2	9.00	12	3	12.5	-	E011M14X1.5
16	1.00	102	24	12.5	10.00	13	3	15.0	-	E011M16X1.0
16	1.50	102	24	12.5	10.00	13	3	14.5	-	E011M16X1.5
18	1.00	112	29	14.0	11.20	14	4	17.0	-	E011M18X1.0
18	1.50	112	29	14.0	11.20	14	4	16.5	-	E011M18X1.5
20	1.00	112	29	14.0	11.20	14	4	19.0	-	E011M20X1.0
20	1.50	112	29	14.0	11.20	14	4	18.5	-	E011M20X1.5
20	2.00	112	29	14.0	11.20	14	4	18.0	-	E011M20X2.0
22	1.50	118	29	16.0	12.50	16	4	20.5	-	E011M22X1.5
24	1.50	130	35	18.0	14.00	18	4	22.5	-	E011M24X1.5
24	2.00	130	35	18.0	14.00	18	4	22.0	-	E011M24X2.0

## EX10 EX10TIN EX11


- MF Machine Tap Spiral Flute 45° Supplied in HSS-E until new stock available
- MF Machos de máquina Estrías helicoidales a 45° Suministrado en HSS-E hasta disponibilidad de nuevo stock
- MF Macho de Máquina Canal Helicoidal 45° Fornecido em HSS-E até disponibilidade de novo stock
- MF Tarauds machine goujures hélicoidales 45° Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

EX10	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	7.1	7.2	7.3	7.4
	•	4.1	4.2	5.1	5.2					
EX10TIN	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	7.3	7.4
	•	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	5.1	5.2
EX11	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2		
	•	2.3								

EX10	MF	DIN 374	6H		2.5XD	HSS-E PM	C 2-3		$\lambda 45^\circ$		
EX10TIN	MF	DIN 374	6H		2.5XD	HSS-E PM	C 2-3		$\lambda 45^\circ$		TiN
EX11	MF	DIN 374	6H		2.5XD	HSS-E PM	C 2-3		$\lambda 45^\circ$		ST



MF	P mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø mm	□ a mm	l <sub>3</sub> mm	z		EX10	EX10TIN	EX11
4	0.50	63	7	2.8	2.1	5	3	3.5	EX10M4X.50		EX11M4X.50
5	0.50	70	8	3.5	2.7	6	3	4.5	EX10M5X.50		EX11M5X.50
6	0.75	80	10	4.5	3.4	6	3	5.3	EX10M6X.75		EX11M6X.75
8	0.75	80	13	6.0	4.9	8	3	7.3	EX10M8X.75		EX11M8X.75
8	1.00	90	13	6.0	4.9	8	3	7	EX10M8X1.0	EX10TINM8X1.0	EX11M8X1.0
10	0.75	90	13	7.0	5.5	8	3	9.3	EX10M10X.75		EX11M10X.75
10	1.00	90	13	7.0	5.5	8	3	9	EX10M10X1.0	EX10TINM10X1.0	EX11M10X1.0
10	1.25	100	15	7.0	5.5	8	3	8.8	EX10M10X1.25	EX10TINM10X1.25	EX11M10X1.25
12	1.00	100	15	9.0	7.0	10	3	11	EX10M12X1.0	EX10TINM12X1.0	EX11M12X1.0
12	1.25	100	15	9.0	7.0	10	3	10.8	EX10M12X1.25	EX10TINM12X1.25	EX11M12X1.25
12	1.50	100	15	9.0	7.0	10	3	10.5	EX10M12X1.5	EX10TINM12X1.5	EX11M12X1.5
14	1.00	100	15	11.0	9.0	12	3	13	EX10M14X1.0		EX11M14X1.0
14	1.25	100	15	11.0	9.0	12	3	12.8	EX10M14X1.25		EX11M14X1.25
14	1.50	100	15	11.0	9.0	12	3	12.5	EX10M14X1.5	EX10TINM14X1.5	EX11M14X1.5
16	1.00	100	15	12.0	9.0	12	4	15	EX10M16X1.0		EX11M16X1.0
16	1.50	100	15	12.0	9.0	12	4	14.5	EX10M16X1.5	EX10TINM16X1.5	EX11M16X1.5
18	1.00	110	17	14.0	11.0	14	4	17	EX10M18X1.0		EX11M18X1.0
18	1.50	110	17	14.0	11.0	14	4	16.5	EX10M18X1.5	EX10TINM18X1.5	EX11M18X1.5


MF	P mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ mm	∇ a mm	l <sub>3</sub> mm	z		EX10	EX10TIN	EX11
20	1.00	125	17	16.0	12.0	15	4	19	EX10M20X1.0		EX11M20X1.0
20	1.50	125	17	16.0	12.0	15	4	18.5	EX10M20X1.5	EX10TINM20X1.5	EX11M20X1.5
22	1.50	125	17	18.0	14.5	17	4	20.5	EX10M22X1.5		EX11M22X1.5
24	1.50	140	20	18.0	14.5	17	4	22.5	EX10M24X1.5		EX11M24X1.5
24	2.00	140	20	18.0	14.5	17	4	22	EX10M24X2.0		EX11M24X2.0
25	1.50	140	20	18.0	14.5	17	4	23.5	EX10M25X1.5		EX11M25X1.5
26	1.50	140	20	18.0	14.5	17	4	24.5	EX10M26X1.5		EX11M26X1.5
27	1.50	140	20	20.0	16.0	19	4	25.5	EX10M27X1.5		EX11M27X1.5
27	2.00	140	20	20.0	16.0	19	4	25	EX10M27X2.0		EX11M27X2.0
28	1.50	140	20	20.0	16.0	19	4	26.5	EX10M28X1.5		EX11M28X1.5
30	1.50	150	20	22.0	18.0	21	4	28.5	EX10M30X1.5		EX11M30X1.5
30	2.00	150	20	22.0	18.0	21	4	28	EX10M30X2.0		EX11M30X2.0

## E300

- MF Machine Tap Spiral Flute 40°, Yellow Shark
- MF Macho de máquina helicoidal 40° Shark (Anillo Amarillo)
- MF Macho Máquina Canal Helicoidal 40° , Shark - Anel Amarelo
- MF Tarauls machine goujures hélicoidales 40° , Shark bague jaune

E300 ■ 1.1 1.2 1.3 6.1 6.3  
 • 1.4 1.5 6.2

E300 MF DIN 374 6H 2XD HSS-E PM C 2-3 λ40° Cr





MF	P mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø mm	□ a mm	l <sub>3</sub> mm	z	↔	E300
4	0.50	63	6.5	2.8	2.1	5	3	3.5	E300M4X.5
5	0.50	70	7.5	3.5	2.7	6	3	4.5	E300M5X.5
6	0.75	80	10	4.5	3.4	6	3	5.3	E300M6X.75
8	0.75	80	13	6.0	4.9	8	3	7.3	E300M8X.75
8	1.00	90	13	6.0	4.9	8	3	7.0	E300M8X1.0
10	0.75	90	13	7.0	5.5	8	3	9.3	E300M10X.75
10	1.00	90	12	7.0	5.5	8	3	9.0	E300M10X1.0
10	1.25	100	15	7.0	5.5	8	3	8.8	E300M10X1.25
12	1.00	100	15	9.0	7.0	10	4	11.0	E300M12X1.0
12	1.25	100	13	9.0	7.0	10	4	10.8	E300M12X1.25
12	1.50	100	13	9.0	7.0	10	4	10.5	E300M12X1.5
14	1.00	100	15	11.0	9.0	12	4	13.0	E300M14X1.0
14	1.25	100	15	11.0	9.0	12	4	12.8	E300M14X1.25
14	1.50	100	15	11.0	9.0	12	4	12.5	E300M14X1.5
16	1.00	100	15	12.0	9.0	12	5	15.0	E300M16X1.0
16	1.50	100	15	12.0	9.0	12	5	14.5	E300M16X1.5
18	1.00	110	17	14.0	11.0	14	5	17.0	E300M18X1.0
18	1.50	110	17	14.0	11.0	14	5	16.5	E300M18X1.5
20	1.50	125	17	16.0	12.0	15	5	18.5	E300M20X1.5
22	1.50	125	17	18.0	14.5	17	5	20.5	E300M22X1.5
24	1.50	140	20	18.0	14.5	17	5	22.5	E300M24X1.5
24	2.00	140	20	18.0	14.5	17	5	22.0	E300M24X2.0
27	2.00	140	20	20.0	16.0	19	5	25.0	E300M27X2.0
30	2.00	150	20	22.0	18.0	21	5	28.0	E300M30X2.0

- E383**
- MF Machine Tap Spiral Flute 40°, Blue Shark
  - MF Macho de máquina helicoidal 40° Shark (Anillo Azul)
  - MF Macho Máquina Canal Helicoidal 40° Shark - Anel Azul
  - MF Tarauds machine goujures hélicoïdales 40°, Shark bague bleue

E383 ■ 2.1 2.2 2.3  
 • 1.5

E383 MF DIN 374 6H 2XD HSS-E PM C 2-3 λ40° ST



MF	P mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ mm	a mm	l <sub>3</sub> mm	z		E383
6	0.75	80	10	4.5	3.4	6	3	5.3	E383M6X.75
8	1.00	90	13	6.0	4.9	8	3	7.0	E383M8X1.0
10	1.00	90	12	7.0	5.5	8	3	9.0	E383M10X1.0
10	1.25	100	15	7.0	5.5	8	3	8.8	E383M10X1.25
12	1.00	100	13	9.0	7.0	10	4	11.0	E383M12X1.0
12	1.25	100	13	9.0	7.0	10	4	10.8	E383M12X1.25
12	1.50	100	13	9.0	7.0	10	4	10.5	E383M12X1.5
14	1.50	100	21	11.0	9.0	12	4	12.5	E383M14X1.5
16	1.50	100	21	12.0	9.0	12	5	14.5	E383M16X1.5
18	1.50	110	24	14.0	11.0	14	5	16.5	E383M18X1.5
20	1.50	125	24	16.0	12.0	15	5	18.5	E383M20X1.5


## E013

- MF Machine Tap Spiral Flute 45°
- MF Machos de máquina Estriás helicoidales a 45°
- MF Macho de Máquina Canal Helicoidal 45°
- MF Tarauds machine goujures hélicoïdales 45°

Supplied in HSS-E until new stock available  
 Suministrado en HSS-E hasta disponibilidad de nuevo stock  
 Fornecido em HSS-E até disponibilidade de novo stock  
 Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

E013 ■ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5  
 • 2.1 2.2 2.3

E013 MF ISO 529 6H 2.5XD HSS-E PM C 2-3 λ45° ST




MF	P mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ mm	□ a mm	l <sub>3</sub> mm	z	↔	l <sub>4</sub> mm	E013
4	0.50	53	7	4.0	3.15	6	3	3.5	19	E013M4X.5
5	0.50	58	8	5.0	4.0	7	3	4.5	22	E013M5X.5
6	0.50	66	10	6.3	5.0	8	3	5.5	27	E013M6X.5
6	0.75	66	10	6.3	5.0	8	3	5.3	27	E013M6X.75
8	0.75	72	12	8.0	6.3	9	3	7.3	31	E013M8X.75
8	1.00	72	12	8.0	6.3	9	3	7.0	31	E013M8X1.0
10	1.00	80	15	10.0	8.0	11	3	9.0	35	E013M10X1.0
10	1.25	80	15	10.0	8.0	11	3	8.8	35	E013M10X1.25
12	1.00	89	16	9.0	7.1	10	3	11.0	-	E013M12X1.0
12	1.25	89	16	9.0	7.1	10	3	10.8	-	E013M12X1.25
12	1.50	89	16	9.0	7.1	10	3	10.5	-	E013M12X1.5
14	1.50	95	18	11.2	9.0	12	3	12.5	-	E013M14X1.5
16	1.00	102	18	12.5	10.0	13	4	15.0	-	E013M16X1.0
16	1.50	102	18	12.5	10.0	13	4	14.5	-	E013M16X1.5
18	1.50	112	29	14.0	11.2	14	4	16.5	-	E013M18X1.5
20	1.50	112	29	14.0	11.2	14	4	18.5	-	E013M20X1.5
22	1.50	118	29	16.0	12.5	16	4	20.5	-	E013M22X1.5

- E288**
- MF Machine Forming Tap
  - MF Machos de laminación
  - MF Machos de Máq. De Laminação
  - MF Taraulds machine par Déformation

E288	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	4.1	5.1	7.1	7.2	7.3
	•	1.5	2.3	5.2	6.1	6.3	7.4					

E288 MF DIN 2174 6HX 3XD HSS-E C 2-3.5




MF	P mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ mm	a mm	l <sub>3</sub> mm	z		l <sub>4</sub> mm	E288
5	0.50	70	13	6.0	4.9	8	5	4.8	25	E288M5X.5
6	0.75	80	15	6.0	4.9	8	5	5.7	30	E288M6X.75
8	1.00	90	18	6.0	4.9	8	5	7.5	-	E288M8X1.0
10	1.00	90	20	7.0	5.5	8	5	9.5	-	E288M10X1.0
10	1.25	100	20	7.0	5.5	8	5	9.4	-	E288M10X1.25
12	1.50	100	21	9.0	7.0	10	5	11.3	-	E288M12X1.5

## E108

- UNC Hand Tap Straight Flute
- UNC Machos de mano Estrías rectas
- UNC Machos Manuais Canais Direitos
- UNC Tarauds à main Goujures droites

E108 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4 8.2 8.3


E108 **UNC** **DIN 352** **2B**  **1.5XD** **HSS** **C 2-3**    



E108



No.5 - 1"

UNC	TPI	d <sub>1</sub> nom mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø mm	□ a mm	z		E108
5	40	3.18	45	13	4.0	3.0	3	2.65	E1085-40NO3
5	40	3.18	45	13	4.0	3.0	3	2.65	E1085-40NO8
6	32	3.51	45	10	4.0	3.0	3	2.85	E1086-32NO3
6	32	3.51	45	10	4.0	3.0	3	2.85	E1086-32NO8
8	32	4.17	50	14	6.0	4.9	3	3.5	E1088-32NO3
8	32	4.17	50	14	6.0	4.9	3	3.5	E1088-32NO8
10	24	4.83	50	14	6.0	4.9	3	3.9	E10810-24NO3
10	24	4.83	50	14	6.0	4.9	3	3.9	E10810-24NO8
12	24	5.49	56	16	6.0	4.9	3	4.5	E10812-24NO3
12	24	5.49	56	16	6.0	4.9	3	4.5	E10812-24NO8
1/4	20	6.35	56	17	6.0	4.9	3	5.1	E1081/4NO3
1/4	20	6.35	56	17	6.0	4.9	3	5.1	E1081/4NO8
5/16	18	7.94	63	19	6.0	4.9	3	6.6	E1085/16NO3
5/16	18	7.94	63	19	6.0	4.9	3	6.6	E1085/16NO8
3/8	16	9.53	70	22	7.0	5.5	3	8	E1083/8NO3
3/8	16	9.53	70	22	7.0	5.5	3	8	E1083/8NO8
7/16	14	11.11	75	30	8.0	6.2	3	9.4	E1087/16NO3
7/16	14	11.11	75	30	8.0	6.2	3	9.4	E1087/16NO8
1/2	13	12.70	75	27	9.0	7.0	3	10.8	E1081/2NO3
1/2	13	12.70	75	27	9.0	7.0	3	10.8	E1081/2NO8
9/16	12	14.29	80	30	11.0	9.0	4	12.2	E1089/16NO3
9/16	12	14.29	80	30	11.0	9.0	4	12.2	E1089/16NO8
5/8	11	15.88	80	32	12.0	9.0	4	13.5	E1085/8NO3
5/8	11	15.88	80	32	12.0	9.0	4	13.5	E1085/8NO8
3/4	10	19.05	95	34	14.0	11.0	4	16.5	E1083/4NO3
3/4	10	19.05	95	34	14.0	11.0	4	16.5	E1083/4NO8
7/8	9	22.23	110	38	18.0	14.5	4	19.5	E1087/8NO3
7/8	9	22.23	110	38	18.0	14.5	4	19.5	E1087/8NO8
1"	8	25.40	110	38	20.0	16.0	4	22.25	E1081NO8

N01 - N09



219





# E225 E275

- UNC Machine Tap Straight Flute
- UNC Machos de máquina Estrías rectas
- UNC Macho de Máquina Canais Direitos
- UNC Tarauds machine Goujures droite

Supplied in HSS-E until new stock available  
 Suministrado en HSS-E hasta disponibilidad de nuevo stock  
 Fornecido em HSS-E até disponibilidade de novo stock  
 Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

E225; E275 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 6.2 6.3 7.2 7.3 8.2

E225	UNC	DIN 371	2B		1.5XD	HSS-E PM	C 2-3				
E275	UNC	DIN 376	2B		1.5XD	HSS-E PM	C 2-3				










UNC	TPI	d <sub>1</sub> nom mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø mm	□ a mm	l <sub>3</sub> mm	z		l <sub>4</sub> mm	E225	E275
4	40	2.845	56	9	3.5	2.7	6	3	2.35	18	E2254-40	
5	40	3.175	56	10	3.5	2.7	6	3	2.65	18	E2255-40	
6	32	3.505	56	11	4.0	3.0	6	3	2.85	20	E2256-32	
8	32	4.166	63	12	4.5	3.4	8	3	3.5	21	E2258-32	
10	24	4.826	70	13	6.0	4.9	8	3	3.9	25	E22510-24	
12	24	5.486	80	15	6.0	4.9	8	3	4.5	30	E22512-24	
1/4	20	6.350	80	16	7.0	5.5	8	3	5.1	30	E2251/4	
5/16	18	7.94	90	18	6.0	4.9	8	3	6.6			E2755/16
3/8	16	9.53	100	24	7.0	5.5	8	3	8.0			E2753/8
7/16	14	11.11	110	23	9.0	7.0	10	3	9.4			E2757/16
1/2	13	12.7	110	23	9.0	7.0	10	3	10.8			E2751/2
9/16	12	14.29	110	25	11.0	9.0	12	3	12.2			E2759/16
5/8	11	15.88	110	25	12.0	9.0	12	4	13.5			E2755/8
3/4	10	19.05	140	34	14.0	11.0	14	4	16.5			E2753/4
7/8	9	22.23	140	34	18.0	14.5	17	4	19.5			E2757/8
1"	8	25.40	160	38	20.0	16.0	19	4	22.25			E2751
1.1/8	7	28.58	180	45	22.0	18.0	21	4	25.0			E2751.1/8
1.1/4	7	31.75	180	50	25.0	20.0	23	4	28.0			E2751.1/4
1.1/2	6	38.10	200	60	32.0	24.0	27	4	34.0			E2751.1/2

## E515

- UNC Machine Tap Straight Flute
- UNC Machos de máquina Estrías rectas
- UNC Macho de Máquina Canais Direitos
- UNC Tarauds machine Goujures droite

E515 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4 8.2 8.3


E515 **UNC** **ISO 529** **2B**  **1.5XD** **HSS**      L120 339




E515



No.1 - 2"

UNC	TPI	d <sub>1</sub> nom mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø mm	∠ a mm	l <sub>3</sub> mm	z		l <sub>4</sub> mm	E515
1	64	1.854	41	8	2.50	2.00	4	2	1.55	8	E5151-64NO1
1	64	1.854	41	8	2.50	2.00	4	2	1.55	8	E5151-64NO2
1	64	1.854	41	8	2.50	2.00	4	2	1.55	8	E5151-64NO3
1	64	1.854	41	8	2.50	2.00	4	2	1.55	8	E5151-64NO6
2	56	2.184	44.5	9.5	2.80	2.24	5	3	1.85	9.5	E5152-56NO1
2	56	2.184	44.5	9.5	2.80	2.24	5	3	1.85	9.5	E5152-56NO2
2	56	2.184	44.5	9.5	2.80	2.24	5	3	1.85	9.5	E5152-56NO3
2	56	2.184	44.5	9.5	2.80	2.24	5	3	1.85	9.5	E5152-56NO6
3	48	2.515	44.5	9.5	2.80	2.24	5	3	2.1	9.5	E5153-48NO1
3	48	2.515	44.5	9.5	2.80	2.24	5	3	2.1	9.5	E5153-48NO2
3	48	2.515	44.5	9.5	2.80	2.24	5	3	2.1	9.5	E5153-48NO3
3	48	2.515	44.5	9.5	2.80	2.24	5	3	2.1	9.5	E5153-48NO6
4	40	2.845	48	12.5	3.15	2.50	5	3	2.35	12.5	E5154-40NO1
4	40	2.845	48	12.5	3.15	2.50	5	3	2.35	12.5	E5154-40NO2
4	40	2.845	48	12.5	3.15	2.50	5	3	2.35	12.5	E5154-40NO3
4	40	2.845	48	12.5	3.15	2.50	5	3	2.35	12.5	E5154-40NO6
5	40	3.175	48	12.5	3.15	2.50	5	3	2.65	12.5	E5155-40NO1
5	40	3.175	48	12.5	3.15	2.50	5	3	2.65	12.5	E5155-40NO2
5	40	3.175	48	12.5	3.15	2.50	5	3	2.65	12.5	E5155-40NO3
5	40	3.175	48	12.5	3.15	2.50	5	3	2.65	12.5	E5155-40NO6
6	32	3.505	50	14	3.55	2.80	5	3	2.85	14	E5156-32NO1
6	32	3.505	50	14	3.55	2.80	5	3	2.85	14	E5156-32NO2
6	32	3.505	50	14	3.55	2.80	5	3	2.85	14	E5156-32NO3
6	32	3.505	50	14	3.55	2.80	5	3	2.85	14	E5156-32NO6
8	32	4.166	53	9.5	4.50	3.55	6	3	3.5	17	E5158-32NO1
8	32	4.166	53	9.5	4.50	3.55	6	3	3.5	17	E5158-32NO2
8	32	4.166	53	9.5	4.50	3.55	6	3	3.5	17	E5158-32NO3
8	32	4.166	53	9.5	4.50	3.55	6	3	3.5	17	E5158-32NO6
10	24	4.826	58	11	5.00	4.00	7	3	3.9	20	E51510-24NO1
10	24	4.826	58	11	5.00	4.00	7	3	3.9	20	E51510-24NO2
10	24	4.826	58	11	5.00	4.00	7	3	3.9	20	E51510-24NO3
10	24	4.826	58	11	5.00	4.00	7	3	3.9	20	E51510-24NO6
12	24	5.486	62	12	5.60	4.50	7	3	4.5	21	E51512-24NO1
12	24	5.486	62	12	5.60	4.50	7	3	4.5	21	E51512-24NO2
12	24	5.486	62	12	5.60	4.50	7	3	4.5	21	E51512-24NO3
12	24	5.486	62	12	5.60	4.50	7	3	4.5	21	E51512-24NO6
1/4	20	6.350	66	13	6.30	5.00	8	3	5.1	26	E5151/4NO1
1/4	20	6.350	66	13	6.30	5.00	8	3	5.1	26	E5151/4NO2
1/4	20	6.350	66	13	6.30	5.00	8	3	5.1	26	E5151/4NO3
1/4	20	6.350	66	13	6.30	5.00	8	3	5.1	26	E5151/4NO6
5/16	18	7.938	72	16	8.00	6.30	9	3	6.6	29	E5155/16NO1
5/16	18	7.938	72	16	8.00	6.30	9	3	6.6	29	E5155/16NO2

NO1 - NO9  
219

UNC	TPI	d <sub>1</sub> nom mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ mm	∠ a mm	l <sub>3</sub> mm	z		l <sub>4</sub> mm	E515
5/16	18	7.938	72	16	8.00	6.30	9	3	6.6	29	E5155/16NO3
5/16	18	7.938	72	16	8.00	6.30	9	3	6.6	29	E5155/16NO6
3/8	16	9.525	80	18	10.00	8.00	11	3	8	32	E5153/8NO1
3/8	16	9.525	80	18	10.00	8.00	11	3	8	32	E5153/8NO2
3/8	16	9.525	80	18	10.00	8.00	11	3	8	32	E5153/8NO3
3/8	16	9.525	80	18	10.00	8.00	11	3	8	32	E5153/8NO6
7/16	14	11.112	85	19	8.00	6.30	9	3	9.4	-	E5157/16NO1
7/16	14	11.112	85	19	8.00	6.30	9	3	9.4	-	E5157/16NO2
7/16	14	11.112	85	19	8.00	6.30	9	3	9.4	-	E5157/16NO3
7/16	14	11.112	85	19	8.00	6.30	9	3	9.4	-	E5157/16NO6
1/2	13	12.700	89	22	9.00	7.10	10	3	10.8	-	E5151/2NO1
1/2	13	12.700	89	22	9.00	7.10	10	3	10.8	-	E5151/2NO2
1/2	13	12.700	89	22	9.00	7.10	10	3	10.8	-	E5151/2NO3
1/2	13	12.700	89	22	9.00	7.10	10	3	10.8	-	E5151/2NO6
9/16	12	14.288	95	24	11.20	9.00	12	4	12.2	-	E5159/16NO1
9/16	12	14.288	95	24	11.20	9.00	12	4	12.2	-	E5159/16NO2
9/16	12	14.288	95	24	11.20	9.00	12	4	12.2	-	E5159/16NO3
9/16	12	14.288	95	24	11.20	9.00	12	4	12.2	-	E5159/16NO6
5/8	11	15.875	102	24	12.50	10.00	13	4	13.5	-	E5155/8NO1
5/8	11	15.875	102	24	12.50	10.00	13	4	13.5	-	E5155/8NO2
5/8	11	15.875	102	24	12.50	10.00	13	4	13.5	-	E5155/8NO3
5/8	11	15.875	102	24	12.50	10.00	13	4	13.5	-	E5155/8NO6
3/4	10	19.050	112	29	14.00	11.20	14	4	16.5	-	E5153/4NO1
3/4	10	19.050	112	29	14.00	11.20	14	4	16.5	-	E5153/4NO2
3/4	10	19.050	112	29	14.00	11.20	14	4	16.5	-	E5153/4NO3
3/4	10	19.050	112	29	14.00	11.20	14	4	16.5	-	E5153/4NO6
7/8	9	22.225	118	29	16.00	12.50	16	4	19.5	-	E5157/8NO1
7/8	9	22.225	118	29	16.00	12.50	16	4	19.5	-	E5157/8NO2
7/8	9	22.225	118	29	16.00	12.50	16	4	19.5	-	E5157/8NO3
7/8	9	22.225	118	29	16.00	12.50	16	4	19.5	-	E5157/8NO6
1"	8	25.400	130	35	18.00	14.00	18	4	22.25	-	E5151NO3
1"	8	25.400	130	35	18.00	14.00	18	4	22.25	-	E5151NO1
1"	8	25.400	130	35	18.00	14.00	18	4	22.25	-	E5151NO2
1"	8	25.400	130	35	18.00	14.00	18	4	22.25	-	E5151NO6
1.1/8	7	28.575	138	35	20.00	16.00	20	4	25	-	E5151.1/8NO1
1.1/8	7	28.575	138	35	20.00	16.00	20	4	25	-	E5151.1/8NO2
1.1/8	7	28.575	138	35	20.00	16.00	20	4	25	-	E5151.1/8NO3
1.1/4	7	31.750	151	41	22.40	18.00	22	4	28	-	E5151.1/4NO1
1.1/4	7	31.750	151	41	22.40	18.00	22	4	28	-	E5151.1/4NO2
1.1/4	7	31.750	151	41	22.40	18.00	22	4	28	-	E5151.1/4NO3
1.3/8	6	34.925	162	47	25.00	20.00	24	4	30.75	-	E5151.3/8NO1
1.3/8	6	34.925	162	47	25.00	20.00	24	4	30.75	-	E5151.3/8NO2
1.3/8	6	34.925	162	47	25.00	20.00	24	4	30.75	-	E5151.3/8NO3
1.1/2	6	38.100	170	47	28.00	22.40	26	4	34	-	E5151.1/2NO1
1.1/2	6	38.100	170	47	28.00	22.40	26	4	34	-	E5151.1/2NO2
1.1/2	6	38.100	170	47	28.00	22.40	26	4	34	-	E5151.1/2NO3
1.3/4	5	44.450	187	54	31.50	25.00	28	6	39.5	-	E5151.3/4NO1
1.3/4	5	44.450	187	54	31.50	25.00	28	6	39.5	-	E5151.3/4NO2
1.3/4	5	44.450	187	54	31.50	25.00	28	6	39.5	-	E5151.3/4NO3
2"	4.5	50.800	200	60	35.50	28.00	31	6	45	-	E5152NO3
2"	4.5	50.800	200	60	35.50	28.00	31	6	45	-	E5152NO1
2"	4.5	50.800	200	60	35.50	28.00	31	6	45	-	E5152NO2

NO1 - NO9


 219


## EP20 EP21

- UNC Machine Tap Spiral Point
- UNC Machos de máquina Entrada en hélice
- UNC Macho de Máquina Entrada Helicoidal
- UNC Tarauds machine Coupe gun

Supplied in HSS-E until new stock available  
 Suministrado en HSS-E hasta disponibilidad de nuevo stock  
 Fornecido em HSS-E até disponibilidade de novo stock  
 Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

EP20	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	6.1	6.3	7.1	7.2	7.3	7.4
	•	1.6	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	5.1	5.2	6.2	8.1
EP21	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5						
	•	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4			

EP20	UNC	DIN 2184-1	2B		2.5XD	HSS-E PM	B 3.5-5				
EP21	UNC	DIN 2184-1	2B		2.5XD	HSS-E PM	B 3.5-5				ST



UNC	TPI	d <sub>1</sub> nom mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø mm	□ a mm	l <sub>3</sub> mm	z		l <sub>4</sub> mm	EP20	EP21
4	40	2.845	56	9	3.5	2.7	6	3	2.35	18	EP204-40	EP214-40
5	40	3.175	56	10	3.5	2.7	6	3	2.65	18	EP205-40	EP215-40
6	32	3.505	56	11	4.0	3.0	6	3	2.85	20	EP206-32	EP216-32
8	32	4.166	63	12	4.5	3.4	8	3	3.5	21	EP208-32	EP218-32
10	24	4.826	70	13	6.0	4.9	8	3	3.9	25	EP210-24	EP2110-24
12	24	5.486	80	15	6.0	4.9	8	3	4.5	30	EP212-24	EP2112-24
1/4	20	6.350	80	15	7.0	5.5	8	3	5.1	30	EP201/4	EP211/4
5/16	18	7.938	90	18	8.0	6.2	9	3	6.6	35	EP205/16	EP215/16
3/8	16	9.525	100	20	10.0	8.0	11	3	8	39	EP203/8	EP213/8
7/16	14	11.112	100	20	8.0	6.2	9	3	9.4	-	EP207/16	EP217/16
1/2	13	12.700	110	23	9.0	7.0	10	3	10.8	-	EP201/2	EP211/2
5/8	11	15.875	110	25	12.0	9.0	12	3	13.5	-	EP205/8	EP215/8
3/4	10	19.050	125	30	14.0	11.0	14	4	16.5	-	EP203/4	EP213/4
7/8	9	22.225	140	34	18.0	14.5	17	4	19.5	-	EP207/8	EP217/8
1"	8	25.400	160	38	18.0	14.5	17	4	22.25	-	EP201	EP211


# E021

- UNC Machine Tap Spiral Point
- UNC Machos de máquina Entrada en hélice
- UNC Macho de Máquina Entrada Helicoidal
- UNC Tarauds machine Coupe gun

Supplied in HSS-E until new stock available  
 Suministrado en HSS-E hasta disponibilidad de nuevo stock  
 Fornecido em HSS-E até disponibilidade de novo stock  
 Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

E021	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5				
		•	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4

E021 **UNC** **ISO 529** **2B** **2.5XD** **HSS-E PM** **B 3.5-5** **ST**



UNC	TPI	d <sub>1</sub> nom mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø mm	∠ a mm	l <sub>3</sub> mm	z		l <sub>4</sub> mm	E021
2	56	2.184	44.5	9.5	2.80	2.24	5	2	1.85	9.5	E0212-56
4	40	2.845	48	14	3.15	2.50	5	3	2.35	14	E0214-40
5	40	3.175	48	12.5	3.15	2.50	5	3	2.65	12.5	E0215-40
6	32	3.505	50	16	3.55	2.80	5	3	2.85	16	E0216-32
8	32	4.166	53	9.5	4.50	3.55	6	3	3.50	17	E0218-32
10	24	4.826	58	11	5.00	4.00	7	3	3.90	20	E02110-24
12	24	5.486	62	12	5.60	4.50	7	3	4.50	21	E02112-24
1/4	20	6.350	66	13	6.30	5.00	8	3	5.10	26	E0211/4
5/16	18	7.938	72	16	8.00	6.30	9	3	6.60	29	E0215/16
3/8	16	9.525	80	18	10.00	8.00	11	3	8.00	32	E0213/8
7/16	14	11.112	85	19	8.00	6.30	9	3	9.40	-	E0217/16
1/2	13	12.700	89	22	9.00	7.10	10	3	10.80	-	E0211/2
5/8	11	15.875	102	24	12.50	10.00	13	3	13.50	-	E0215/8
3/4	10	19.050	112	29	14.00	11.20	14	4	16.50	-	E0213/4
7/8	9	22.225	118	29	16.00	12.50	16	4	19.50	-	E0217/8
1"	8	25.400	130	35	18.00	14.00	18	4	22.25	-	E0211

## EX20 EX21

- UNC Machine Tap Spiral Flute 45°
- UNC Machos de máquina Estrías helicoidales a 45°
- UNC Macho de Máquina Canal Helicoidal 45°
- UNC Tarauds machine goujures hélicoïdales 45°

Supplied in HSS-E until new stock available  
 Suministrado en HSS-E hasta disponibilidad de nuevo stock  
 Fornecido em HSS-E até disponibilidade de novo stock  
 Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible



EX20 ■ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 7.1 7.2 7.3 7.4

• 4.1 4.2 5.1 5.2

EX21 ■ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2

• 2.3

EX20	UNC	DIN 2184-1	2B		2.5XD	HSS-E PM	C 2-3				
EX21	UNC	DIN 2184-1	2B		2.5XD	HSS-E PM	C 2-3				



UNC	TPI	d <sub>1</sub> nom mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø mm	a mm	l <sub>3</sub> mm	z		l <sub>4</sub> mm	EX20	EX21
4	40	2.845	56	6	3.5	2.7	6	3	2.35	18	EX204-40	EX214-40
5	40	3.175	56	6	3.5	2.7	6	3	2.65	18	EX205-40	EX215-40
6	32	3.505	56	7	4.0	3.0	6	3	2.85	20	EX206-32	EX216-32
8	32	4.166	63	7	4.5	3.4	8	3	3.5	21	EX208-32	EX218-32
10	24	4.826	70	8	6.0	4.9	8	3	3.9	25	EX2010-24	EX2110-24
12	24	5.486	80	10	6.0	4.9	8	3	4.5	30	EX2012-24	EX2112-24
1/4	20	6.350	80	10	7.0	5.5	8	3	5.1	30	EX201/4	EX211/4
5/16	18	7.938	90	12	8.0	6.2	9	3	6.6	35	EX205/16	EX215/16
3/8	16	9.525	100	15	10.0	8.0	11	3	8.0	39	EX203/8	EX213/8
7/16	14	11.112	100	15	8.0	6.2	9	3	9.4	-	EX207/16	EX217/16
1/2	13	12.700	110	18	9.0	7.0	10	3	10.8	-	EX201/2	EX211/2
5/8	11	15.875	110	20	12.0	9.0	12	4	13.5	-	EX205/8	EX215/8
3/4	10	19.050	125	25	14.0	11.0	14	4	16.5	-	EX203/4	EX213/4
7/8	9	22.225	140	25	18.0	14.5	17	4	19.5	-	EX207/8	EX217/8
1"	8	25.400	160	30	18.0	14.5	17	4	22.25	-	EX201	EX211


# E023

- UNC Machine Tap Spiral Flute 45°
- UNC Machos de máquina Estrías helicoidales a 45°
- UNC Macho de Máquina Canal Helicoidal 45°
- UNC Tarauds machine goujures hélicoïdales 45°

Supplied in HSS-E until new stock available  
 Suministrado en HSS-E hasta disponibilidad de nuevo stock  
 Fornecido em HSS-E até disponibilidade de novo stock  
 Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

- E023 ■ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5  
 • 2.1 2.2 2.3

E023 **UNC** **ISO 529** **2B** **2.5XD** **HSS-E PM** **C 2-3** **λ45°** **ST**




UNC	TPI	d <sub>1</sub> nom mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø mm	□ a mm	l <sub>3</sub> mm	z		l <sub>4</sub> mm	E023
2	56	2.184	44.5	9.5	2.80	2.24	5	2	1.85	9.5	E0232-56
4	40	2.845	48	6	3.15	2.50	5	3	2.35	14	E0234-40
5	40	3.175	48	6	3.15	2.50	5	3	2.65	12.5	E0235-40
6	32	3.505	50	6	3.55	2.80	5	3	2.85	16	E0236-32
8	32	4.166	53	7	4.50	3.55	6	3	3.50	17	E0238-32
10	24	4.826	58	8	5.00	4.00	7	3	3.90	20	E02310-24
12	24	5.486	62	12	5.60	4.50	7	3	4.50	21	E02312-24
1/4	20	6.350	66	10	6.30	5.00	8	3	5.10	28	E0231/4
5/16	18	7.938	72	12	8.00	6.30	9	3	6.60	31	E0235/16
3/8	16	9.525	80	15	10.00	8.00	11	3	8.00	34	E0233/8
7/16	14	11.112	85	19	8.00	6.30	9	3	9.40	-	E0237/16
1/2	13	12.700	89	19	9.00	7.10	10	3	10.80	-	E0231/2
5/8	11	15.875	102	24	12.50	10.00	13	4	13.50	-	E0235/8
3/4	10	19.050	112	29	14.00	11.20	14	4	16.50	-	E0233/4
7/8	9	22.225	118	29	16.00	12.50	16	4	19.50	-	E0237/8
1"	8	25.400	130	35	18.00	14.00	18	4	22.25	-	E0231

## E651

- UNC Combi Taps Spiral Flute 30°
- UNC Combinación broca-macho Estrías helicoidales a 30°
- UNC Macho Broca Canal Helicoidal 30°
- UNC Foret taraudeur goujures hélicoïdales 30°

E651 • 1.1 1.2 1.3 1.4 3.2 6.2 6.3 7.1 7.2 8.1

E651 **UNC** **DORMER** **DIN** **2B** **1.5XD** **HSS** **C** **2-3** **λ 30°** **ST**



E651



No.6 - 5/8


UNC	TPI	d <sub>1</sub> nom mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	l <sub>4</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø mm	□ a mm	z	E651
6	32	2.85	56.9	12	6.0	3.50	2.90	2	E6516-32
8	32	3.50	64.0	12	8.0	4.50	3.55	2	E6518-32
10	24	3.90	72.0	15	10.0	5.00	4.00	2	E65110-24
12	24	4.50	77.0	15	11.0	5.60	4.50	2	E65112-24
1/4	20	5.10	83.0	17	13.0	6.30	5.00	2	E6511/4
5/16	18	6.60	94.0	21	16.0	8.00	6.30	2	E6515/16
3/8	16	8.00	107.0	23	19.0	10.00	8.00	2	E6513/8
7/16	14	9.40	107.0	25	22.0	8.00	6.30	2	E6517/16
1/2	13	10.80	114.0	29	25.0	9.00	7.10	2	E6511/2
9/16	12	12.20	124.0	29	28.0	11.20	9.00	2	E6519/16
5/8	11	13.50	134.0	31	32.5	12.50	10.00	2	E6515/8



- E287**
- UNC Machine Forming Tap, Oil Grooves
  - UNC Machos de laminación, con ranuras de lubricación
  - UNC Machos de Máq. De Laminação, Rasgos p/ Lubr.
  - UNC Tarauts machine à refoiler, rainures de lubrification

E287	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	4.1	5.1	7.1	7.2	7.3
	•	1.5	2.3	5.2	6.1	6.3	7.4					

E287 **UNC** **DIN 2184-1** **2BX** **3.5XD** **HSS-E** **C 2-3.5** **TiN**




M	TPI	d <sub>1</sub> nom mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø mm	□ a mm	l <sub>3</sub> mm	z		l <sub>4</sub> mm	E287
4	40	2.845	56	9	3.5	2.7	6	4	2.6	18	E2874-40
6	32	3.505	56	11	4.0	3.0	6	4	3.2	20	E2876-32
8	32	4.166	63	12	4.5	3.4	6	5	3.8	21	E2878-32
10	24	4.826	70	13	6.0	4.9	8	5	4.4	25	E28710-24
1/4	20	6.350	80	15	7.0	5.5	8	5	5.8	30	E2871/4
5/16	18	7.938	90	18	8.0	6.2	9	5	7.3	35	E2875/16
3/8	16	9.525	100	20	10.0	8.0	11	5	8.8	39	E2873/8
7/16	14	11.112	100	20	8.0	6.2	9	5	10.3	-	E2877/16
1/2	13	12.700	110	23	9.0	7.0	10	5	11.9	-	E2871/2

- E111**
- UNF Hand Tap Straight Flute
  - UNF Machos de mano Estrias rectas
  - UNF Machos Manuais Canais Direitos
  - UNF Tarauds à main Goujures droites

E111 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4 8.2 8.3

E111 UNF DIN 2181 2B 1.5XD HSS C 2-3



UNF	TPI	d <sub>1</sub> nom mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø mm	□ a mm	z	↔	E111
5	44	3.18	45	13	4.0	3.0	3	2.7	E1115-44NO3
5	44	3.18	45	13	4.0	3.0	3	2.7	E1115-44NO9
6	40	3.51	45	10	4.0	3.0	3	2.95	E1116-40NO3
6	40	3.51	45	10	4.0	3.0	3	2.95	E1116-40NO9
8	36	4.17	50	14	6.0	4.9	3	3.5	E1118-36NO3
8	36	4.17	50	14	6.0	4.9	3	3.5	E1118-36NO9
10	32	4.82	50	14	6.0	4.9	3	4.1	E11110-32NO3
10	32	4.82	50	14	6.0	4.9	3	4.1	E11110-32NO9
1/4	28	6.35	56	17	6.0	4.9	3	5.5	E1111/4NO3
1/4	28	6.35	56	17	6.0	4.9	3	5.5	E1111/4NO9
5/16	24	7.94	63	19	6.0	4.9	3	6.9	E1115/16NO3
5/16	24	7.94	63	19	6.0	4.9	3	6.9	E1115/16NO9
3/8	24	9.53	63	16	7.0	5.5	3	8.5	E1113/8NO3
3/8	24	9.53	63	16	7.0	5.5	3	8.5	E1113/8NO9
7/16	20	11.11	63	15	8.0	6.2	3	9.9	E1117/16NO3
7/16	20	11.11	63	15	8.0	6.2	3	9.9	E1117/16NO9
1/2	20	12.70	70	22	9.0	7.0	3	11.5	E1111/2NO3
1/2	20	12.70	70	22	9.0	7.0	3	11.5	E1111/2NO9
9/16	18	14.29	70	16	11.0	9.0	4	12.9	E1119/16NO3
9/16	18	14.29	70	16	11.0	9.0	4	12.9	E1119/16NO9
5/8	18	15.88	70	16	12.0	9.0	4	14.5	E1115/8NO3
5/8	18	15.88	70	16	12.0	9.0	4	14.5	E1115/8NO9
3/4	16	19.05	80	22	14.0	11.0	4	17.5	E1113/4NO3
3/4	16	19.05	80	22	14.0	11.0	4	17.5	E1113/4NO9
7/8	14	22.23	90	22	18.0	14.5	4	20.4	E1117/8NO3
7/8	14	22.23	90	22	18.0	14.5	4	20.4	E1117/8NO9
1"	12	25.40	90	22	20.0	16.0	4	23.25	E1111NO3
1"	12	25.40	90	22	20.0	16.0	4	23.25	E1111NO9



NO1 - NO9  
219

- E229** • UNF Machine Tap Straight Flute  
**E278** • UNF Machos de máquina Estrías rectas  
 • UNF Macho de Máquina Canais Direitos  
 • UNF Tarauds machine Goujures droites

Supplied in HSS-E until new stock available  
 Sumistrado en HSS-E hasta disponibilidad de nuevo stock  
 Fornecido em HSS-E até disponibilidade de novo stock  
 Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

E229; E278 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 6.2 6.3 7.2 7.3 8.2

E229	UNF	DIN 371	2B		1.5XD	HSS-E PM	C 2-3				
E278	UNF	DIN 374	2B		1.5XD	HSS-E PM	C 2-3				



UNF	TPI	d <sub>1</sub> nom mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø mm	□ a mm	l <sub>3</sub> mm	z		l <sub>4</sub> mm	E229	E278
2	64	2.184	45	7	2.8	2.1	5	3	1.9	12	E2292-64	
3	56	2.515	50	8	2.8	2.1	5	3	2.15	12.5	E2293-56	
4	48	2.845	56	9	3.5	2.7	6	3	2.4	18	E2294-48	
5	44	3.175	56	10	3.5	2.7	6	3	2.7	18	E2295-44	
6	40	3.505	56	11	4.0	3.0	6	3	2.95	20	E2296-40	
8	36	4.166	63	12	4.5	3.4	6	3	3.5	21	E2298-36	
10	32	4.826	70	13	6.0	4.9	8	3	4.1	25	E22910-32	
12	28	5.486	80	15	6.0	4.9	8	3	4.7	30	E22912-28	
1/4	28	6.350	80	15	7.0	5.5	8	3	5.5	30	E2291/4	
5/16	24	7.94	90	18	6.0	4.9	8	3	6.9			E2785/16
3/8	24	9.53	100	24	7.0	5.5	8	3	8.5			E2783/8
7/16	20	11.11	100	22	9.0	7.0	10	3	9.9			E2787/16
1/2	20	12.70	100	21	9.0	7.0	10	3	11.5			E2781/2
9/16	18	14.29	100	21	11.0	9.0	12	4	12.9			E2789/16
5/8	18	15.88	100	21	12.0	9.0	12	4	14.5			E2785/8
3/4	16	19.05	125	25	14.0	11.0	14	4	17.5			E2783/4
7/8	14	22.23	140	28	18.0	14.5	17	4	20.4			E2787/8
1"	12	25.40	140	26	18.0	14.5	17	4	23.25			E2781
1.1/8	12	28.58	150	28	22.0	18.0	21	4	26.5			E2781.1/8
1.1/4	12	31.75	150	28	25.0	20.0	23	4	29.5			E2781.1/4
1.3/8	12	34.93	170	30	28.0	22.0	25	4	32.75			E2781.3/8
1.1/2	12	38.10	170	30	32.0	24.0	27	4	36.0			E2781.1/2 <sup>1)</sup>


<sup>1)</sup> HSS-E

## E524

- UNF Machine Tap Straight Flute
- UNF Machos de máquina Estrias rectas
- UNF Macho de Máquina Canais Direitos
- UNF Tarauls machine Goujures droites


E524 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4 8.2 8.3

E524 UNF ISO 529 2B 1.5XD HSS



UNF	TPI	d <sub>1</sub> nom mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø mm	∠ a mm	l <sub>3</sub> mm	z	↔	l <sub>4</sub> mm	E524
0	80	1.524	41	7	2.50	2.00	4	2	1.25	7	E5240-80NO1
0	80	1.524	41	7	2.50	2.00	4	2	1.25	7	E5240-80NO2
0	80	1.524	41	7	2.50	2.00	4	2	1.25	7	E5240-80NO3
1	72	1.854	41	8	2.50	2.00	4	2	1.55	8	E5241-72NO1
1	72	1.854	41	8	2.50	2.00	4	2	1.55	8	E5241-72NO2
1	72	1.854	41	8	2.50	2.00	4	2	1.55	8	E5241-72NO3
2	64	2.184	44.5	9.5	2.80	2.24	5	3	1.9	9.5	E5242-64NO1
2	64	2.184	44.5	9.5	2.80	2.24	5	3	1.9	9.5	E5242-64NO2
2	64	2.184	44.5	9.5	2.80	2.24	5	3	1.9	9.5	E5242-64NO3
4	48	2.845	48	12.5	3.15	2.50	5	3	2.4	12.5	E5244-48NO1
4	48	2.845	48	12.5	3.15	2.50	5	3	2.4	12.5	E5244-48NO2
4	48	2.845	48	12.5	3.15	2.50	5	3	2.4	12.5	E5244-48NO3
5	44	3.175	48	12.5	3.15	2.50	5	3	2.7	12.5	E5245-44NO1
5	44	3.175	48	12.5	3.15	2.50	5	3	2.7	12.5	E5245-44NO2
5	44	3.175	48	12.5	3.15	2.50	5	3	2.7	12.5	E5245-44NO3
6	40	3.505	50	14	3.55	2.80	5	3	2.95	14	E5246-40NO1
6	40	3.505	50	14	3.55	2.80	5	3	2.95	14	E5246-40NO2
6	40	3.505	50	14	3.55	2.80	5	3	2.95	14	E5246-40NO3
8	36	4.166	53	9.5	4.50	3.55	6	3	3.5	17	E5248-36NO1
8	36	4.166	53	9.5	4.50	3.55	6	3	3.5	17	E5248-36NO2
8	36	4.166	53	9.5	4.50	3.55	6	3	3.5	17	E5248-36NO3
10	32	4.826	58	11	5.00	4.00	7	3	4.1	20	E52410-32NO1
10	32	4.826	58	11	5.00	4.00	7	3	4.1	20	E52410-32NO2
10	32	4.826	58	11	5.00	4.00	7	3	4.1	20	E52410-32NO3
10	32	4.826	58	11	5.00	4.00	7	3	4.1	20	E52410-32NO6
12	28	5.486	62	12	5.60	4.50	7	3	4.7	21	E52412-28NO1
12	28	5.486	62	12	5.60	4.50	7	3	4.7	21	E52412-28NO2
12	28	5.486	62	12	5.60	4.50	7	3	4.7	21	E52412-28NO3
12	28	5.486	62	12	5.60	4.50	7	3	4.7	21	E52412-28NO6
1/4	28	6.350	66	13	6.30	5.00	8	3	5.5	26	E5241/4NO1
1/4	28	6.350	66	13	6.30	5.00	8	3	5.5	26	E5241/4NO2
1/4	28	6.350	66	13	6.30	5.00	8	3	5.5	26	E5241/4NO3
1/4	28	6.350	66	13	6.30	5.00	8	3	5.5	26	E5241/4NO6
5/16	24	7.938	72	16	8.00	6.30	9	3	6.9	29	E5245/16NO1
5/16	24	7.938	72	16	8.00	6.30	9	3	6.9	29	E5245/16NO2
5/16	24	7.938	72	16	8.00	6.30	9	3	6.9	29	E5245/16NO3
5/16	24	7.938	72	16	8.00	6.30	9	3	6.9	29	E5245/16NO6
3/8	24	9.525	80	18	10.00	8.00	11	3	8.5	32	E5243/8NO1
3/8	24	9.525	80	18	10.00	8.00	11	3	8.5	32	E5243/8NO2
3/8	24	9.525	80	18	10.00	8.00	11	3	8.5	32	E5243/8NO3

N01 - N09  
219

UNF	TPI	d <sub>1</sub> nom mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ mm	∠ a mm	l <sub>3</sub> mm	z		l <sub>4</sub> mm	E524
3/8	24	9.525	80	18	10.00	8.00	11	3	8.5	32	E5243/8NO6
7/16	20	11.112	85	19	8.00	6.30	9	3	9.9	-	E5247/16NO1
7/16	20	11.112	85	19	8.00	6.30	9	3	9.9	-	E5247/16NO2
7/16	20	11.112	85	19	8.00	6.30	9	3	9.9	-	E5247/16NO3
7/16	20	11.112	85	19	8.00	6.30	9	3	9.9	-	E5247/16NO6
1/2	20	12.700	89	22	9.00	7.10	10	3	11.5	-	E5241/2NO1
1/2	20	12.700	89	22	9.00	7.10	10	3	11.5	-	E5241/2NO2
1/2	20	12.700	89	22	9.00	7.10	10	3	11.5	-	E5241/2NO3
1/2	20	12.700	89	22	9.00	7.10	10	3	11.5	-	E5241/2NO6
9/16	18	14.288	95	24	11.20	9.00	12	4	12.9	-	E5249/16NO1
9/16	18	14.288	95	24	11.20	9.00	12	4	12.9	-	E5249/16NO2
9/16	18	14.288	95	24	11.20	9.00	12	4	12.9	-	E5249/16NO3
9/16	18	14.288	95	24	11.20	9.00	12	4	12.9	-	E5249/16NO6
5/8	18	15.875	102	24	12.50	10.00	13	4	14.5	-	E5245/8NO1
5/8	18	15.875	102	24	12.50	10.00	13	4	14.5	-	E5245/8NO2
5/8	18	15.875	102	24	12.50	10.00	13	4	14.5	-	E5245/8NO3
5/8	18	15.875	102	24	12.50	10.00	13	4	14.5	-	E5245/8NO6
3/4	16	19.050	112	29	14.00	11.20	14	4	17.5	-	E5243/4NO1
3/4	16	19.050	112	29	14.00	11.20	14	4	17.5	-	E5243/4NO2
3/4	16	19.050	112	29	14.00	11.20	14	4	17.5	-	E5243/4NO3
3/4	16	19.050	112	29	14.00	11.20	14	4	17.5	-	E5243/4NO6
7/8	14	22.225	118	29	16.00	12.50	16	4	20.4	-	E5247/8NO1
7/8	14	22.225	118	29	16.00	12.50	16	4	20.4	-	E5247/8NO2
7/8	14	22.225	118	29	16.00	12.50	16	4	20.4	-	E5247/8NO3
7/8	14	22.225	118	29	16.00	12.50	16	4	20.4	-	E5247/8NO6
1"	12	25.400	130	35	18.00	14.00	18	4	23.25	-	E5241NO1
1"	12	25.400	130	35	18.00	14.00	18	4	23.25	-	E5241NO2
1"	12	25.400	130	35	18.00	14.00	18	4	23.25	-	E5241NO3
1"	12	25.400	130	35	18.00	14.00	18	4	23.25	-	E5241NO6
1.1/8	12	28.575	138	35	20.00	16.00	20	4	26.5	-	E5241.1/8NO1
1.1/8	12	28.575	138	35	20.00	16.00	20	4	26.5	-	E5241.1/8NO2
1.1/8	12	28.575	138	35	20.00	16.00	20	4	26.5	-	E5241.1/8NO3
1.1/4	12	31.750	151	41	22.40	18.00	22	4	29.5	-	E5241.1/4NO1
1.1/4	12	31.750	151	41	22.40	18.00	22	4	29.5	-	E5241.1/4NO2
1.1/4	12	31.750	151	41	22.40	18.00	22	4	29.5	-	E5241.1/4NO3
1.3/8	12	34.925	162	47	25.00	20.00	24	4	32.75	-	E5241.3/8NO1
1.3/8	12	34.925	162	47	25.00	20.00	24	4	32.75	-	E5241.3/8NO2
1.3/8	12	34.925	162	47	25.00	20.00	24	4	32.75	-	E5241.3/8NO3
1.1/2	12	38.100	170	47	28.00	22.40	26	4	36	-	E5241.1/2NO1
1.1/2	12	38.100	170	47	28.00	22.40	26	4	36	-	E5241.1/2NO2
1.1/2	12	38.100	170	47	28.00	22.40	26	4	36	-	E5241.1/2NO3

NO1 - NO9






219



## EP30 EP31


- UNF Machine Tap Spiral Point
- UNF Machos de máquina Entrada en hélice
- UNF Macho de Máquina Entrada Helicoidal
- UNF Tarauts machine Coupe gun

Supplied in HSS-E until new stock available  
 Suministrado en HSS-E hasta disponibilidad de nuevo stock  
 Fornecido em HSS-E até disponibilidade de novo stock  
 Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

EP30	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	6.1	6.3	7.1	7.2	7.3	7.4
	•	1.6	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	5.1	5.2	6.2	8.1
EP31	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5						
	•	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4			

EP30	UNF	DIN 2184-1	2B		2.5XD	HSS-E PM	C 2-3				
EP31	UNF	DIN 2184-1	2B		2.5XD	HSS-E PM	C 2-3			 ST	



UNF	TPI	d <sub>1</sub> nom mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø mm	□ a mm	l <sub>3</sub> mm	z		l <sub>4</sub> mm	EP30	EP31
8	36	4.166	63	12	4.5	3.4	8	3	3.5	21	EP308-36	EP318-36
10	32	4.826	70	13	6.0	4.9	8	3	4.1	25	EP3010-32	EP3110-32
1/4	28	6.350	80	15	7.0	5.5	8	3	5.5	30	EP301/4	EP311/4
5/16	24	7.938	90	18	8.0	6.2	9	3	6.9	35	EP305/16	EP315/16
3/8	24	9.525	100	20	10.0	8.0	11	3	8.5	39	EP303/8	EP313/8
7/16	20	11.112	100	20	8.0	6.2	9	3	9.9	-	EP307/16	EP317/16
1/2	20	12.700	110	23	9.0	7.0	10	3	11.5	-	EP301/2	EP311/2
5/8	18	15.875	110	25	12.0	9.0	12	3	14.5	-	EP305/8	EP315/8
3/4	16	19.050	125	30	14.0	11.0	14	4	17.5	-	EP303/4	EP313/4
7/8	14	22.225	140	34	18.0	14.5	17	4	20.4	-	EP307/8	EP317/8
1"	12	25.400	160	38	18.0	14.5	17	4	23.25	-	EP301	EP311


# E031

- UNF Machine Tap Spiral Point
- UNF Machos de máquina Entrada en hélice
- UNF Macho de Máquina Entrada Helicoidal
- UNF Tarauds machine Coupe gun

Supplied in HSS-E until new stock available  
 Suministrado en HSS-E hasta disponibilidad de nuevo stock  
 Fornecido em HSS-E até disponibilidade de novo stock  
 Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

E031	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5					
	•	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4		

E031	UNF	ISO 529	2B		2.5XD	HSS-E PM	B 3.5-5			ST	
------	-----	---------	----	--	-------	----------	---------	--	--	----	--



UNF	TPI	d <sub>1</sub> nom mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø mm	□ a mm	l <sub>3</sub> mm	z		l <sub>4</sub> mm	E031
8	36	4.166	53	9.5	4.5	3.55	6	3	3.50	17	E0318-36
10	32	4.826	58	11	5.0	4.00	7	3	4.10	20	E03110-32
1/4	28	6.350	66	13	6.3	5.00	8	3	5.50	26	E0311/4
5/16	24	7.938	72	16	8.0	6.30	9	3	6.90	29	E0315/16
3/8	24	9.525	80	18	10.0	8.00	11	3	8.50	32	E0313/8
7/16	20	11.112	85	19	8.0	6.30	9	3	9.90	-	E0317/16
1/2	20	12.700	89	22	9.0	7.10	10	3	11.50	-	E0311/2
9/16	18	14.288	95	24	11.2	9.00	12	3	12.90	-	E0319/16
5/8	18	15.875	102	24	12.5	10.00	13	3	14.50	-	E0315/8
3/4	16	19.050	112	29	14.0	11.20	14	4	17.50	-	E0313/4
7/8	14	22.225	118	29	16.0	12.50	16	4	20.40	-	E0317/8
1"	12	25.400	130	35	18.0	14.00	18	4	23.25	-	E0311



## EX30 EX31

- UNF Machine Tap Spiral Flute 45°
- UNF Machos de máquina Estrías helicoidales a 45°
- UNF Macho de Máquina Canal Helicoidal 45°
- UNF Tarauds machine goujures hélicoïdales 45°

Supplied in HSS-E until new stock available  
 Suministrado en HSS-E hasta disponibilidad de nuevo stock  
 Fornecido em HSS-E até disponibilidade de novo stock  
 Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

EX30	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	7.1	7.2	7.3	7.4
	•	4.1	4.2	5.1	5.2					
EX31	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2		
	•	2.3								

EX30	UNF	DIN 2184-1	2B		2.5XD	HSS-E PM	C 2-3	 λ45°			
EX31	UNF	DIN 2184-1	2B		2.5XD	HSS-E PM	C 2-3	 λ45°		 ST	



UNF	TPI	d <sub>1</sub> nom mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø mm	□ a mm	l <sub>3</sub> mm	z		l <sub>4</sub> mm	EX30	EX31
8	36	4.166	63	7	4.5	3.4	8	3	3.5	21	EX308-36	EX318-36
10	32	4.826	70	8	6.0	4.9	8	3	4.1	25	EX3010-32	EX3110-32
1/4	28	6.350	80	10	7.0	5.5	8	3	5.5	30	EX301/4	EX311/4
5/16	24	7.938	90	12	8.0	6.2	9	3	6.9	35	EX305/16	EX315/16
3/8	24	9.525	100	15	10.0	8.0	11	3	8.5	39	EX303/8	EX313/8
7/16	20	11.112	100	15	8.0	6.2	9	3	9.9	-	EX307/16	EX317/16
1/2	20	12.700	110	18	9.0	7.0	10	3	11.5	-	EX301/2	EX311/2
5/8	18	15.875	110	20	12.0	9.0	12	4	14.5	-	EX305/8	EX315/8
3/4	16	19.050	125	25	14.0	11.0	14	4	17.5	-	EX303/4	EX313/4
7/8	14	22.225	140	25	18.0	14.5	17	4	20.4	-	EX307/8	EX317/8
1"	12	25.400	160	30	18.0	14.5	17	4	23.25	-	EX301	EX311




# E033

- UNF Machine Tap Spiral Flute 45°
- UNF Machos de máquina Estrías helicoidales a 45°
- UNF Macho de Máquina Canal Helicoidal 45°
- UNF Tarauds machine goujures hélicoidales 45°

Supplied in HSS-E until new stock available  
 Suministrado en HSS-E hasta disponibilidad de nuevo stock  
 Fornecido em HSS-E até disponibilidade de novo stock  
 Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

E033	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
	•	1.6	2.1	2.2	2.3	

E033 UNF ISO 529 2B 2.5XD HSS-E PM C 2-3 λ45° ST




UNF	TPI	d <sub>1</sub> nom mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ mm	□ a mm	l <sub>3</sub> mm	z		l <sub>4</sub> mm	E033
8	36	4.166	53	7	4.5	3.55	6	3	3.50	17	E0338-36
10	32	4.826	58	8	5.0	4.00	7	3	4.10	20	E03310-32
1/4	28	6.350	66	10	6.3	5.00	8	3	5.50	28	E0331/4
5/16	24	7.938	72	12	8.0	6.30	9	3	6.90	31	E0335/16
3/8	24	9.525	80	15	10.0	8.00	11	3	8.50	34	E0333/8
7/16	20	11.112	85	19	8.0	6.30	9	3	9.90	-	E0337/16
1/2	20	12.700	89	22	9.0	7.10	10	3	11.50	-	E0331/2
9/16	18	14.288	95	24	11.2	9.00	12	3	12.90	-	E0339/16
5/8	18	15.875	102	24	12.5	10.00	13	4	14.50	-	E0335/8
3/4	16	19.050	112	29	14.0	11.20	14	4	17.50	-	E0333/4
7/8	14	22.225	118	29	16.0	12.50	16	4	20.40	-	E0337/8
1"	12	25.400	130	35	18.0	14.00	18	4	23.25	-	E0331

## E654

- UNF Combi Taps Spiral Flute 30°
- UNF Combinación broca-macho Estrías helicoidales a 30°
- UNF Macho Broca Canal Helicoidal 30°
- UNF Foret tarauteur goujures hélicoïdales 30°

E654 • 1.1 1.2 1.3 1.4 3.2 6.2 6.3 7.1 7.2 8.1

E654 UNF DORMER DIN Medium 1.5XD HSS C 2-3 λ 30° ST



E654




No.8 - 5/8

UNF	TPI	d <sub>1</sub> nom mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	l <sub>4</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ mm	□ a mm	z	E654
8	36	3.50	64	13	8	4.5	3.55	2	E6548-36
10	32	4.10	72	16	10	5.0	4.00	2	E65410-32
12	28	4.70	77	17	11	5.6	4.50	2	E65412-28
1/4	28	5.50	83	19	13	6.3	5.00	2	E6541/4
5/16	24	6.90	94	22	16	8.0	6.30	2	E6545/16
3/8	24	8.50	104	24	19	10.0	8.00	2	E6543/8
7/16	20	9.90	107	25	22	8.0	6.30	2	E6547/16
1/2	20	11.50	114	29	25	9.0	7.10	2	E6541/2
5/8	18	14.50	134	32	32	12.5	10.00	2	E6545/8

- E286**
- UNF Machine Forming Tap, Oil Grooves
  - UNF Machos de laminación, con ranuras de lubricación
  - UNF Machos de Máq. De Laminação, Rasgos p/ Lubr.
  - UNF Tarauts machine à refouler, rainures de lubrification

E286 ■ 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 4.1 5.1 7.1 7.2 7.3  
 • 1.5 2.3 5.2 6.1 6.3 7.4

E286 UNF DIN 2184-1 2BX 3.5XD HSS-E C 2-3.5 TIN




UNF	TPI	d <sub>1</sub> nom mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ mm	a mm	l <sub>3</sub> mm	z	↔	l <sub>4</sub> mm	E286
4	48	2.845	56	9	3.5	2.7	6	4	2.6	18	E2864-48
6	40	3.505	56	11	4.0	3.0	6	4	3.2	20	E2866-40
8	36	4.166	63	12	4.5	3.4	6	5	3.9	21	E2868-36
10	32	4.826	70	13	6.0	4.9	8	5	4.5	25	E28610-32
1/4	28	6.350	80	15	7.0	5.5	8	5	6.0	30	E2861/4
5/16	24	7.938	90	18	8.0	6.2	9	5	7.5	35	E2865/16
3/8	24	9.525	100	20	10.0	8.0	11	5	9.1	39	E2863/8
7/16	20	11.112	100	20	8.0	6.2	9	5	10.6	-	E2867/16
1/2	20	12.700	100	21	9.0	7.0	10	5	12.1	-	E2861/2

- E570**
- UN Machine Tap Straight Flute
  - UN Machos de máquina Estriás rectas
  - UN Macho de Máquina Canais Direitos
  - UN Taraulds machine Goujures droite

E570 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4 8.2 8.3

E570 UN ISO 529 2B 1.5XD HSS C 2-3



UN	TPI	d <sub>1</sub> nom mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ mm	∠ a mm	z		l <sub>4</sub> mm	E570
1/4	32	6.350	66	13	6.3	5.00	3	5.6	26	E5701/4X32NO3
1/4	36	6.350	66	13	6.3	5.00	3	5.7	26	E5701/4X36NO3
1/4	40	6.350	66	13	6.3	5.00	3	5.7	26	E5701/4X40NO3
5/16	32	7.938	72	16	8.0	6.30	3	7.2	29	E5705/16X32NO3
3/8	32	9.525	80	18	10.0	8.00	3	8.8	32	E5703/8X32NO3
7/16	24	11.112	85	19	8.0	6.30	3	10	-	E5707/16X24NO3
7/16	28	11.112	85	19	8.0	6.30	3	10.2	-	E5707/16X28NO3
1/2	28	12.700	89	22	9.0	7.10	3	11.8	-	E5701/2X28NO3
9/16	24	14.288	95	24	11.2	9.00	4	13.25	-	E5709/16X24NO3
5/8	24	15.875	102	24	12.5	10.00	4	14.8	-	E5705/8X24NO3
3/4	20	19.050	112	29	14.0	11.20	4	17.8	-	E5703/4X20NO3
7/8	20	22.225	118	30	16.0	12.50	4	21	-	E5707/8X20NO3
1"	14	25.400	130	36	18.0	14.00	4	23.5	-	E5701X14NO3
1.1/16	12	26.988	127	37	20.0	16.00	4	24.75	-	E5701.1/16X12NO3
1.1/8	8	28.575	138	35	20.0	16.00	4	25.5	-	E5701.1/8X8NO3
1.3/16	12	30.163	137	37	22.4	18.00	4	28	-	E5701.3/16X12NO3
1.1/4	8	31.750	151	41	22.4	18.00	4	28.5	-	E5701.1/4X8NO3
1.5/16	12	33.338	137	37	22.4	18.00	4	31.25	-	E5701.5/16X12NO3


NO1 - NO9  
219

# E115

- BSW Hand Tap Straight Flute
- BSW Machos de mano Estrías rectas
- BSW Machos Manuais Canais Direitos
- BSW Tarauds à main Goujures droites

E115 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4 8.2 8.3

E115 **BSW** **DIN 351** Medium **1.5XD** **HSS** **C 2-3**





BSW	TPI	d <sub>1</sub> nom mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ mm	∅ a mm	z		E115
1/8	40	3.175	40	10	3.5	2.7	3	2.55	E1151/8NO3
1/8	40	3.175	40	10	3.5	2.7	3	2.55	E1151/8NO8
5/32	32	3.969	45	12	4.5	3.4	3	3.2	E1155/32NO3
5/32	32	3.969	45	12	4.5	3.4	3	3.2	E1155/32NO8
3/16	24	4.763	50	16	5.5	4.3	3	3.7	E1153/16NO3
3/16	24	4.763	50	16	5.5	4.3	3	3.7	E1153/16NO8
1/4	20	6.350	56	17	6.0	4.9	3	5.1	E1151/4NO3
1/4	20	6.350	56	17	6.0	4.9	3	5.1	E1151/4NO8
5/16	18	7.938	63	25	6.0	4.9	3	6.5	E1155/16NO3
5/16	18	7.938	63	25	6.0	4.9	3	6.5	E1155/16NO8
3/8	16	9.525	70	22	7.0	5.5	3	7.9	E1153/8NO3
3/8	16	9.525	70	22	7.0	5.5	3	7.9	E1153/8NO8
7/16	14	11.113	75	30	8.0	6.2	3	9.2	E1157/16NO3
7/16	14	11.113	75	30	8.0	6.2	3	9.2	E1157/16NO8
1/2	12	12.700	80	30	9.0	7.0	3	10.5	E1151/2NO3
1/2	12	12.700	80	30	9.0	7.0	3	10.5	E1151/2NO8
9/16	12	14.288	80	30	11.0	9.0	4	12	E1159/16NO3
9/16	12	14.288	80	30	11.0	9.0	4	12	E1159/16NO8
5/8	11	15.875	90	36	12.0	9.0	4	13.5	E1155/8NO3
5/8	11	15.875	90	36	12.0	9.0	4	13.5	E1155/8NO8
3/4	10	19.050	105	40	14.0	11.0	4	16.5	E1153/4NO3
3/4	10	19.050	105	40	14.0	11.0	4	16.5	E1153/4NO8
7/8	9	22.225	110	45	18.0	14.5	4	19.25	E1157/8NO3
7/8	9	22.225	110	45	18.0	14.5	4	19.25	E1157/8NO8
1"	8	25.400	110	50	20.0	16.0	4	22	E1151NO3
1"	8	25.400	110	50	20.0	16.0	4	22	E1151NO8

NO1 - NO9  
 219

## E531


- BSW Machine Tap Straight Flute
- BSW Machos de máquina Estrías rectas
- BSW Macho de Máquina Canais Direitos
- BSW Tarauds machine Goujures droites

E531 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4 8.2 8.3



BSW	TPI	d <sub>1</sub> nom mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø mm	□ a mm	z		l <sub>4</sub> mm	E531
1/8	40	3.175	48	12.5	3.15	2.50	3	2.55	12.5	E5311/8NO1
1/8	40	3.175	48	12.5	3.15	2.50	3	2.55	12.5	E5311/8NO2
1/8	40	3.175	48	12.5	3.15	2.50	3	2.55	12.5	E5311/8NO3
1/8	40	3.175	48	12.5	3.15	2.50	3	2.55	12.5	E5311/8NO6
5/32	32	3.969	53	14	4.00	3.15	3	3.2	14	E5315/32NO1
5/32	32	3.969	53	14	4.00	3.15	3	3.2	14	E5315/32NO2
5/32	32	3.969	53	14	4.00	3.15	3	3.2	14	E5315/32NO3
5/32	32	3.969	53	14	4.00	3.15	3	3.2	14	E5315/32NO6
3/16	24	4.763	58	11	5.00	4.00	3	3.7	20	E5313/16NO1
3/16	24	4.763	58	11	5.00	4.00	3	3.7	20	E5313/16NO2
3/16	24	4.763	58	11	5.00	4.00	3	3.7	20	E5313/16NO3
3/16	24	4.763	58	11	5.00	4.00	3	3.7	20	E5313/16NO6
1/4	20	6.350	66	13	6.30	5.00	3	5.1	26	E5311/4NO1
1/4	20	6.350	66	13	6.30	5.00	3	5.1	26	E5311/4NO2
1/4	20	6.350	66	13	6.30	5.00	3	5.1	26	E5311/4NO3
1/4	20	6.350	66	13	6.30	5.00	3	5.1	26	E5311/4NO6
5/16	18	7.938	72	16	8.00	6.30	3	6.5	29	E5315/16NO1
5/16	18	7.938	72	16	8.00	6.30	3	6.5	29	E5315/16NO2
5/16	18	7.938	72	16	8.00	6.30	3	6.5	29	E5315/16NO3
5/16	18	7.938	72	16	8.00	6.30	3	6.5	29	E5315/16NO6
3/8	16	9.525	80	18	10.00	8.00	3	7.9	32	E5313/8NO1
3/8	16	9.525	80	18	10.00	8.00	3	7.9	32	E5313/8NO2
3/8	16	9.525	80	18	10.00	8.00	3	7.9	32	E5313/8NO3
3/8	16	9.525	80	18	10.00	8.00	3	7.9	32	E5313/8NO6
7/16	14	11.112	85	19	8.00	6.30	3	9.2	-	E5317/16NO1
7/16	14	11.112	85	19	8.00	6.30	3	9.2	-	E5317/16NO2
7/16	14	11.112	85	19	8.00	6.30	3	9.2	-	E5317/16NO3
7/16	14	11.112	85	19	8.00	6.30	3	9.2	-	E5317/16NO6
1/2	12	12.700	89	22	9.00	7.10	3	10.5	-	E5311/2NO1
1/2	12	12.700	89	22	9.00	7.10	3	10.5	-	E5311/2NO2
1/2	12	12.700	89	22	9.00	7.10	3	10.5	-	E5311/2NO3
1/2	12	12.700	89	22	9.00	7.10	3	10.5	-	E5311/2NO6
5/8	11	15.875	102	24	12.50	10.00	4	13.5	-	E5315/8NO1
5/8	11	15.875	102	24	12.50	10.00	4	13.5	-	E5315/8NO2
5/8	11	15.875	102	24	12.50	10.00	4	13.5	-	E5315/8NO3
5/8	11	15.875	102	24	12.50	10.00	4	13.5	-	E5315/8NO6
3/4	10	19.050	112	29	14.00	11.20	4	16.5	-	E5313/4NO1
3/4	10	19.050	112	29	14.00	11.20	4	16.5	-	E5313/4NO2
3/4	10	19.050	112	29	14.00	11.20	4	16.5	-	E5313/4NO3
3/4	10	19.050	112	29	14.00	11.20	4	16.5	-	E5313/4NO6

NO1 - NO9  
219


BSW	TPI	d <sub>1</sub> nom mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ mm	∇ a mm	z		l <sub>4</sub> mm	E531
1"	8	25.400	130	35	18.00	14.00	4	22	-	E5311NO1
1"	8	25.400	130	35	18.00	14.00	4	22	-	E5311NO2
1"	8	25.400	130	35	18.00	14.00	4	22	-	E5311NO3
1"	8	25.400	130	35	18.00	14.00	4	22	-	E5311NO6




- E534**
- BSW Machine Tap Spiral Point
  - BSW Machos de máquina Entrada en hélice
  - BSW Macho de Máquina Entrada Helicoidal
  - BSW Tarauds machine Coupe gun

E534	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3					
	•	1.5	1.6	4.3	5.1	5.2	6.1	6.3	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1

E534 **BSW** **ISO 529** Medium  **2.5XD** **HSS** **B 3.5-5**   **ST** 




BSW	TPI	d <sub>1</sub> nom mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ mm	a mm	z		l <sub>4</sub> mm	E534
1/8	40	3.175	48	12.5	3.15	2.50	3	2.55	12.5	E5341/8
5/32	32	3.969	53	14	4.00	3.15	3	3.2	14	E5345/32
3/16	24	4.763	58	11	5.00	4.00	3	3.7	20	E5343/16
1/4	20	6.350	66	13	6.30	5.00	3	5.1	26	E5341/4
5/16	18	7.938	72	16	8.00	6.30	3	6.5	29	E5345/16
3/8	16	9.525	80	18	10.00	8.00	3	7.9	32	E5343/8
7/16	14	11.112	85	19	8.00	6.30	3	9.2	-	E5347/16
1/2	12	12.700	89	22	9.00	7.10	3	10.5	-	E5341/2
5/8	11	15.875	102	24	12.50	10.00	3	13.5	-	E5345/8
3/4	10	19.050	112	29	14.00	11.20	4	16.5	-	E5343/4



- # E533
- BSW Machine Tap Spiral Flute 40°
  - BSW Machos de máquina Estrías helicoidales a 40°
  - BSW Macho de Máquina Canal Helicoidal 40°
  - BSW Tarauds machine goujures hélicoïdales 40°

E533	▪	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3
	•	1.5	5.2	7.1	7.2	7.3	7.4

E533 **BSW** **ISO 529** Medium 2XD **HSS** **C 2-3**  $\lambda 40^\circ$  ST



BSW	TPI	d <sub>1</sub> nom mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø mm	□ a mm	z		l <sub>4</sub> mm	E533
1/8	40	3.175	48	12.5	3.15	2.50	3	2.55	12.5	E5331/8 <sup>3)</sup>
1/8	40	3.175	48	12.5	3.15	2.50	3	2.55	12.5	E5331/8BLUE
3/16	24	4.763	58	11	5.00	4.00	3	3.7	20	E5333/16 <sup>3)</sup>
3/16	24	4.763	58	11	5.00	4.00	3	3.7	20	E5333/16BLUE
1/4	20	6.350	66	13	6.30	5.00	3	5.1	26	E5331/4 <sup>3)</sup>
1/4	20	6.350	66	13	6.30	5.00	3	5.1	26	E5331/4BLUE
5/16	18	7.938	72	16	8.00	6.30	3	6.5	31	E5335/16 <sup>3)</sup>
5/16	18	7.938	72	16	8.00	6.30	3	6.5	31	E5335/16BLUE
3/8	16	9.525	80	18	10.00	8.00	3	7.9	34	E5333/8 <sup>3)</sup>
3/8	16	9.525	80	18	10.00	8.00	3	7.9	34	E5333/8BLUE
1/2	12	12.700	89	22	9.00	7.10	3	10.5	-	E5331/2 <sup>3)</sup>
1/2	12	12.700	89	22	9.00	7.10	3	10.5	-	E5331/2BLUE
5/8	11	15.875	102	24	12.50	10.00	3	13.5	-	E5335/8 <sup>3)</sup>
5/8	11	15.875	102	24	12.50	10.00	3	13.5	-	E5335/8BLUE
3/4	10	19.050	112	29	14.00	11.20	3	16.5	-	E5333/4 <sup>3)</sup>
3/4	10	19.050	112	29	14.00	11.20	3	16.5	-	E5333/4BLUE

<sup>3)</sup> Bright Finish / Brillante / Brilhante / Brillant

## E536


- BSF Machine Tap Straight Flute
- BSF Machos de máquina Estrías rectas
- BSF Macho de Máquina Canais Direitos
- BSF Tarauds machine Goujures droites


E536 ■ **6.1**

• **1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4 8.2**

**8.3**

E536 **BSF** **ISO 529** **Medium**  **1.5XD** **HSS**    



BSF	TPI	d <sub>1</sub> nom mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø mm	□ a mm	z		l <sub>4</sub> mm	E536
3/16	32	4.76	58	12	5.0	4.0	3	4	20	E5363/16NO1
3/16	32	4.76	58	12	5.0	4.0	3	4	20	E5363/16NO2
3/16	32	4.76	58	12	5.0	4.0	3	4	20	E5363/16NO3
3/16	32	4.76	58	12	5.0	4.0	3	4	20	E5363/16NO6
1/4	26	6.35	66	14	6.3	5.0	3	5.3	26	E5361/4NO1
1/4	26	6.35	66	14	6.3	5.0	3	5.3	26	E5361/4NO2
1/4	26	6.35	66	14	6.3	5.0	3	5.3	26	E5361/4NO3
1/4	26	6.35	66	14	6.3	5.0	3	5.3	26	E5361/4NO6
5/16	22	7.94	72	18	8.0	6.3	3	6.8	29	E5365/16NO1
5/16	22	7.94	72	18	8.0	6.3	3	6.8	29	E5365/16NO2
5/16	22	7.94	72	18	8.0	6.3	3	6.8	29	E5365/16NO3
5/16	22	7.94	72	18	8.0	6.3	3	6.8	29	E5365/16NO6
3/8	20	9.53	80	20	10.0	8.0	3	8.3	32	E5363/8NO1
3/8	20	9.53	80	20	10.0	8.0	3	8.3	32	E5363/8NO2
3/8	20	9.53	80	20	10.0	8.0	3	8.3	32	E5363/8NO3
3/8	20	9.53	80	20	10.0	8.0	3	8.3	32	E5363/8NO6
7/16	18	11.11	85	20	8.0	6.3	3	9.7	-	E5367/16NO1
7/16	18	11.11	85	20	8.0	6.3	3	9.7	-	E5367/16NO2
7/16	18	11.11	85	20	8.0	6.3	3	9.7	-	E5367/16NO3
1/2	16	12.70	89	23	9.0	7.1	3	11	-	E5361/2NO1
1/2	16	12.70	89	23	9.0	7.1	3	11	-	E5361/2NO2
1/2	16	12.70	89	23	9.0	7.1	3	11	-	E5361/2NO3
1/2	16	12.70	89	23	9.0	7.1	3	11	-	E5361/2NO6
9/16	16	14.28	95	25	11.2	9.0	4	12.7	-	E5369/16NO1
9/16	16	14.28	95	25	11.2	9.0	4	12.7	-	E5369/16NO2
9/16	16	14.28	95	25	11.2	9.0	4	12.7	-	E5369/16NO3
5/8	14	15.88	102	25	12.5	10.0	4	14	-	E5365/8NO1
5/8	14	15.88	102	25	12.5	10.0	4	14	-	E5365/8NO2
5/8	14	15.88	102	25	12.5	10.0	4	14	-	E5365/8NO3
3/4	12	19.05	112	30	14.0	11.2	4	17	-	E5363/4NO1
3/4	12	19.05	112	30	14.0	11.2	4	17	-	E5363/4NO2
3/4	12	19.05	112	30	14.0	11.2	4	17	-	E5363/4NO3
7/8	11	22.23	118	30	16.0	12.5	4	19.75	-	E5367/8NO1
7/8	11	22.23	118	30	16.0	12.5	4	19.75	-	E5367/8NO2
7/8	11	22.23	118	30	16.0	12.5	4	19.75	-	E5367/8NO3
7/8	11	22.23	118	30	16.0	12.5	4	19.75	-	E5367/8NO6
1"	10	25.40	130	36	18.0	14.0	4	22.75	-	E5361NO1
1"	10	25.40	130	36	18.0	14.0	4	22.75	-	E5361NO2
1"	10	25.40	130	36	18.0	14.0	4	22.75	-	E5361NO3


NO1 - NO9

 219

- E539**
- BSF Machine Tap Spiral Point
  - BSF Machos de máquina Entrada en hélice
  - BSF Macho de Máquina Entrada Helicoidal
  - BSF Tarauds machine Coupe gun

E539	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3					
	•	1.5	1.6	4.3	5.1	5.2	6.1	6.3	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1

E539 **BSF** **ISO 529** Medium **2.5XD** **HSS** **B 3.5-5** **ST**




BSF	TPI	d <sub>1</sub> nom mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø mm	□ a mm	z		l <sub>4</sub> mm	E539
1/4	26	6.35	66	14	6.3	5.0	3	5.3	26	E5391/4
5/16	22	7.94	72	18	8.0	6.3	3	6.8	29	E5395/16
3/8	20	9.53	80	20	10.0	8.0	3	8.3	32	E5393/8
1/2	16	12.70	89	23	9.0	7.1	3	11	-	E5391/2

## E538

- BSF Machine Tap Spiral Flute 40°
- BSF Machos de máquina Estrías helicoidales a 40°
- BSF Macho de Máquina Canal Helicoidal 40°
- BSF Tarauds machine goujures hélicoidales 40°

E538	▪	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3
	•	1.5	5.2	7.1	7.2	7.3	7.4


E538 **BSF** **ISO 529** Medium  **2XD** **HSS** **C 2-3**  **λ 40°**   **ST** 



E538



1/4 - 1/2



BSF	TPI	d <sub>1</sub> nom mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ mm	□ a mm	z		l <sub>4</sub> mm	E538
1/4	26	6.350	66	13	6.3	5.00	3	5.3	26	E5381/4 <sup>3)</sup>
1/4	26	6.350	66	13	6.3	5.00	3	5.3	26	E5381/4BLUE
5/16	22	7.938	72	16	8.0	6.30	3	6.8	31	E5385/16 <sup>3)</sup>
5/16	22	7.938	72	16	8.0	6.30	3	6.8	31	E5385/16BLUE
3/8	20	9.525	80	18	10.0	8.00	3	8.3	34	E5383/8 <sup>3)</sup>
3/8	20	9.525	80	18	10.0	8.00	3	8.3	34	E5383/8BLUE
1/2	16	12.700	89	22	9.0	7.10	3	11	-	E5381/2 <sup>3)</sup>
1/2	16	12.700	89	22	9.0	7.10	3	11	-	E5381/2BLUE

# E542

- BA Machine Tap Straight Flute
- BA Machos de máquina Estrías rectas
- BA Macho de Máquina Canais Direitos
- BA Tarauds machine Goujures droites

E542 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4 8.2 8.3

E542 BA ISO 529 Normal 1.5XD HSS





BA	P mm	d <sub>1</sub> nom mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø mm	∠ a mm	l <sub>3</sub> mm	z		l <sub>4</sub> mm	E542
BA10	0.35	1.70	41	7.0	2.50	2.0	4	2	1.3	7	E542BA10NO1
BA10	0.35	1.70	41	7.0	2.50	2.0	4	2	1.3	7	E542BA10NO2
BA10	0.35	1.70	41	7.0	2.50	2.0	4	2	1.3	7	E542BA10NO3
BA10	0.35	1.70	41	7.0	2.50	2.0	4	2	1.3	7	E542BA10NO6
BA 8	0.43	2.20	44.5	9.5	2.80	2.2	5	3	1.8	9.5	E542BA8NO1
BA 8	0.43	2.20	44.5	9.5	2.80	2.2	5	3	1.8	9.5	E542BA8NO2
BA 8	0.43	2.20	44.5	9.5	2.80	2.2	5	3	1.8	9.5	E542BA8NO3
BA 8	0.43	2.20	44.5	9.5	2.80	2.2	5	3	1.8	9.5	E542BA8NO6
BA 6	0.53	2.80	44.5	9.5	2.80	2.2	5	3	2.3	9.5	E542BA6NO1
BA 6	0.53	2.80	44.5	9.5	2.80	2.2	5	3	2.3	9.5	E542BA6NO2
BA 6	0.53	2.80	44.5	9.5	2.80	2.2	5	3	2.3	9.5	E542BA6NO3
BA 6	0.53	2.80	44.5	9.5	2.80	2.2	5	3	2.3	9.5	E542BA6NO6
BA 5	0.59	3.20	48	14.5	3.15	2.5	5	3	2.65	14.5	E542BA5NO1
BA 5	0.59	3.20	48	14.5	3.15	2.5	5	3	2.65	14.5	E542BA5NO2
BA 5	0.59	3.20	48	14.5	3.15	2.5	5	3	2.65	14.5	E542BA5NO3
BA 5	0.59	3.20	48	14.5	3.15	2.5	5	3	2.65	14.5	E542BA5NO6
BA 4	0.66	3.60	50	16.5	3.55	2.8	5	3	3	16.5	E542BA4NO1
BA 4	0.66	3.60	50	16.5	3.55	2.8	5	3	3	16.5	E542BA4NO2
BA 4	0.66	3.60	50	16.5	3.55	2.8	5	3	3	16.5	E542BA4NO3
BA 4	0.66	3.60	50	16.5	3.55	2.8	5	3	3	16.5	E542BA4NO6
BA 3	0.73	4.10	53	10.0	4.50	3.5	6	3	3.4	17	E542BA3NO1
BA 3	0.73	4.10	53	10.0	4.50	3.5	6	3	3.4	17	E542BA3NO2
BA 3	0.73	4.10	53	10.0	4.50	3.5	6	3	3.4	17	E542BA3NO3
BA 3	0.73	4.10	53	10.0	4.50	3.5	6	3	3.4	17	E542BA3NO6
BA 2	0.81	4.70	58	12.0	5.00	4.0	7	3	4	20	E542BA2NO1
BA 2	0.81	4.70	58	12.0	5.00	4.0	7	3	4	20	E542BA2NO2
BA 2	0.81	4.70	58	12.0	5.00	4.0	7	3	4	20	E542BA2NO3
BA 2	0.81	4.70	58	12.0	5.00	4.0	7	3	4	20	E542BA2NO6
BA 0	1.00	6.00	66	14.0	6.30	5.0	8	3	5.1	26	E542BA0NO1
BA 0	1.00	6.00	66	14.0	6.30	5.0	8	3	5.1	26	E542BA0NO2
BA 0	1.00	6.00	66	14.0	6.30	5.0	8	3	5.1	26	E542BA0NO3
BA 0	1.00	6.00	66	14.0	6.30	5.0	8	3	5.1	26	E542BA0NO6

- E545**
- BA Machine Tap Spiral Point
  - BA Machos de máquina Entrada en hélice
  - BA Macho de Máquina Entrada Helicoidal
  - BA Taraulds machine Coupe gun

E545	▪	1.1	1.2	1.3	1.4											
	•	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	4.3	5.1	5.2	6.1	6.3	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1

E545 **BA** **ISO 529** Normal  **2.5XD** **HSS** **B** 3.5-5    ST 





BA	P mm	d <sub>1</sub> nom mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø mm	∟ a mm	l <sub>3</sub> mm	z		l <sub>4</sub> mm	E545
BA10	0.35	1.70	41	7.0	2.50	2.0	4	2	1.3	7	E545BA10
BA 8	0.43	2.20	44.5	9.5	2.80	2.2	5	3	1.8	9.5	E545BA8
BA 6	0.53	2.80	44.5	9.5	2.80	2.2	5	3	2.3	9.5	E545BA6
BA 4	0.66	3.60	50	16.5	3.55	2.8	5	3	3	16.5	E545BA4
BA 2	0.81	4.70	58	12.0	5.00	4.0	7	3	4	20	E545BA2

# E544

- BA Machine Tap Spiral Flute 40°
- BA Machos de máquina Estrías helicoidales a 40°
- BA Macho de Máquina Canal Helicoidal 40°
- BA Tarauds machine goujures hélicoidales 40°

E544	▪	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3
	•	1.5	5.2	7.1	7.2	7.3	7.4

E544 **BA** **ISO 529** Normal **2XD** **HSS** **C 2-3**  $\lambda 40^\circ$  **ST**




BA	P mm	d <sub>1</sub> nom mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø mm	□ a mm	l <sub>3</sub> mm	z		l <sub>4</sub> mm	E544
BA 8	0.43	2.20	44.5	9.5	2.80	2.2	5	2	1.8	9.5	E544BA8 <sup>3)</sup>
BA 8	0.43	2.20	44.5	9.5	2.80	2.2	5	2	1.8	9.5	E544BA8BLUE
BA 6	0.53	2.80	44.5	9.5	2.80	2.2	5	2	2.3	9.5	E544BA6 <sup>3)</sup>
BA 6	0.53	2.80	44.5	9.5	2.80	2.2	5	2	2.3	9.5	E544BA6BLUE
BA 4	0.66	3.60	50	16.5	3.55	2.8	5	3	3	16.5	E544BA4 <sup>3)</sup>
BA 4	0.66	3.60	50	16.5	3.55	2.8	5	3	3	16.5	E544BA4BLUE
BA 2	0.81	4.70	58	12.0	5.00	4.0	7	3	4	20	E544BA2 <sup>3)</sup>
BA 2	0.81	4.70	58	12.0	5.00	4.0	7	3	4	20	E544BA2BLUE


<sup>3)</sup> Bright Finish / Brillante / Brilhante / Brillant

- E119**
- G(BSP) Hand Tap Straight Flute
  - G(BSP) Machos de mano Estrias rectas
  - G(BSP) Machos Manuais Canais Direitos
  - G(BSP) Tarauds à main Goujures droites

E119 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4 8.2 8.3

E119 **G** **DIN 5157** Normal  **1.5XD** **HSS** **C 2-3**    



G(BSP)	TPI	d <sub>1</sub> nom mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø mm	∅ a mm	z		E119
1/8	28	9.73	63	15	7.0	5.5	3	8.8	E1191/8NO3
1/8	28	9.73	63	15	7.0	5.5	3	8.8	E1191/8NO9
1/4	19	13.16	70	16	11.0	9.0	4	11.8	E1191/4NO3
1/4	19	13.16	70	16	11.0	9.0	4	11.8	E1191/4NO9
3/8	19	16.66	70	16	12.0	9.0	4	15.25	E1193/8NO3
3/8	19	16.66	70	16	12.0	9.0	4	15.25	E1193/8NO9
1/2	14	20.96	80	18	16.0	12.0	4	19	E1191/2NO3
1/2	14	20.96	80	18	16.0	12.0	4	19	E1191/2NO9
5/8	14	22.91	80	22	18.0	14.5	4	21	E1195/8NO3
5/8	14	22.91	80	22	18.0	14.5	4	21	E1195/8NO9
3/4	14	26.44	90	22	20.0	16.0	4	24.5	E1193/4NO3
3/4	14	26.44	90	22	20.0	16.0	4	24.5	E1193/4NO9
7/8	14	30.20	90	22	22.0	18.0	6	28.25	E1197/8NO3
7/8	14	30.20	90	22	22.0	18.0	6	28.25	E1197/8NO9
1"	11	33.25	100	25	25.0	20.0	6	30.75	E1191NO3
1"	11	33.25	100	25	25.0	20.0	6	30.75	E1191NO9
1.1/8	11	37.90	125	40	28.0	22.0	6	35	E1191.1/8NO3
1.1/8	11	37.90	125	40	28.0	22.0	6	35	E1191.1/8NO9
1.1/4	11	41.91	125	40	32.0	24.0	6	39.5	E1191.1/4NO3
1.1/4	11	41.91	125	40	32.0	24.0	6	39.5	E1191.1/4NO9
1.1/2	11	47.80	140	40	36.0	29.0	6	45	E1191.1/2NO3
1.1/2	11	47.80	140	40	36.0	29.0	6	45	E1191.1/2NO9
1.3/4	11	53.75	140	40	40.0	32.0	6	51	E1191.3/4NO3
1.3/4	11	53.75	140	40	40.0	32.0	6	51	E1191.3/4NO9
2"	11	59.61	160	40	45.0	35.0	6	57	E1192NO3
2"	11	59.61	160	40	45.0	35.0	6	57	E1192NO9
2.1/4	11	65.71	160	40	50.0	39.0	6	63	E1192.1/4NO3
2.1/4	11	65.71	160	40	50.0	39.0	6	63	E1192.1/4NO9
2.1/2	11	75.18	160	40	50.0	39.0	6	72.5	E1192.1/2NO3
2.1/2	11	75.18	160	40	50.0	39.0	6	72.5	E1192.1/2NO9
2.3/4	11	81.53	160	40	50.0	39.0	8	79	E1192.3/4NO3
2.3/4	11	81.53	160	40	50.0	39.0	8	79	E1192.3/4NO9
3"	11	87.88	160	40	50.0	39.0	8	85.5	E1193NO3
3"	11	87.88	160	40	50.0	39.0	8	85.5	E1193NO9




- # E282
- G(BSP) Machine Tap Straight Flute
  - G(BSP) Machos de máquina Estrías rectas
  - G(BSP) Macho de Máquina Canais Direitos
  - G(BSP) Tarauds machine Goujures droites

Supplied in HSS-E until new stock available  
 Suministrado en HSS-E hasta disponibilidad de nuevo stock  
 Fornecido em HSS-E até disponibilidade de novo stock  
 Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

E282 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 6.2 6.3 7.2 7.3 8.2

E282 **G** **DIN 5156** Normal **1.5XD** **HSS-E PM** **C 2-3**





G(BSP)	TPI	d <sub>1</sub> nom mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø mm	∠ a mm	l <sub>3</sub> mm	z		E282
1/8	28	9.73	90	20	7.0	5.5	8	3	8.8	E2821/8
1/4	19	13.16	100	21	11.0	9.0	12	4	11.8	E2821/4
3/8	19	16.66	100	21	12.0	9.0	12	4	15.25	E2823/8
1/2	14	20.96	125	24	16.0	12.0	15	4	19.0	E2821/2
3/4	14	26.44	140	28	20.0	16.0	19	4	24.5	E2823/4
1"	11	33.25	160	30	25.0	20.0	23	4	30.75	E2821
1.1/4	11	41.91	170	30	32.0	24.0	27	4	39.5	E2821.1/4 <sup>1)</sup>
1.1/2	11	47.80	190	32	36.0	29.0	32	6	45.0	E2821.1/2 <sup>1)</sup>

## E547

- G(BSP) Machine Tap Straight Flute
- G(BSP) Machos de máquina Estrias rectas
- G(BSP) Macho de Máquina Canais Direitos
- G(BSP) Tarauds machine Goujures droites

E547 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4 8.2 8.3





G(BSP)	TPI	d <sub>1</sub> nom mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø mm	□ a mm	l <sub>3</sub> mm	z		E547
1/8	28	9.728	59	15	8.0	8.0	9	4	8.8	E5471/8NO1
1/8	28	9.728	59	15	8.0	6.3	9	4	8.8	E5471/8NO2
1/8	28	9.728	59	15	8.0	6.3	9	4	8.8	E5471/8NO3
1/8	28	9.728	59	15	8.0	6.3	9	4	8.8	E5471/8NO7
1/4	19	13.157	67	19	10.0	8.0	11	4	11.8	E5471/4NO1
1/4	19	13.157	67	19	10.0	8.0	11	4	11.8	E5471/4NO2
1/4	19	13.157	67	19	10.0	8.0	11	4	11.8	E5471/4NO3
1/4	19	13.157	67	19	10.0	8.0	11	4	11.8	E5471/4NO7
3/8	19	16.662	75	21	12.5	10.0	13	4	15.25	E5473/8NO1
3/8	19	16.662	75	21	12.5	10.0	13	4	15.25	E5473/8NO2
3/8	19	16.662	75	21	12.5	10.0	13	4	15.25	E5473/8NO3
3/8	19	16.662	75	21	12.5	10.0	13	4	15.25	E5473/8NO7
1/2	14	20.955	87	26	16.0	12.5	16	4	19	E5471/2NO1
1/2	14	20.955	87	26	16.0	12.5	16	4	19	E5471/2NO2
1/2	14	20.955	87	26	16.0	12.5	16	4	19	E5471/2NO3
1/2	14	20.955	87	26	16.0	12.5	16	4	19	E5471/2NO7
5/8	14	22.911	91	26	18.0	14.0	18	4	21	E5475/8NO1
5/8	14	22.911	91	26	18.0	14.0	18	4	21	E5475/8NO2
5/8	14	22.911	91	26	18.0	14.0	18	4	21	E5475/8NO3
5/8	14	22.911	91	26	18.0	14.0	18	4	21	E5475/8NO7
3/4	14	26.441	96	28	20.0	16.0	20	4	24.5	E5473/4NO1
3/4	14	26.441	96	28	20.0	16.0	20	4	24.5	E5473/4NO2
3/4	14	26.441	96	28	20.0	16.0	20	4	24.5	E5473/4NO3
3/4	14	26.441	96	28	20.0	16.0	20	4	24.5	E5473/4NO7
7/8	14	30.201	102	29	22.4	18.0	22	4	28.25	E5477/8NO1
7/8	14	30.201	102	29	22.4	18.0	22	4	28.25	E5477/8NO2
7/8	14	30.201	102	29	22.4	18.0	22	4	28.25	E5477/8NO3
1"	11	33.249	109	33	25.0	20.0	24	4	30.75	E5471NO1
1"	11	33.249	109	33	25.0	20.0	24	4	30.75	E5471NO2
1"	11	33.249	109	33	25.0	20.0	24	4	30.75	E5471NO3
1.1/4	11	41.910	119	36	31.5	25.0	28	6	39.5	E5471.1/4NO1
1.1/4	11	41.910	119	36	31.5	25.0	28	6	39.5	E5471.1/4NO2
1.1/4	11	41.910	119	36	31.5	25.0	28	6	39.5	E5471.1/4NO3
1.1/2	11	47.803	125	37	35.5	28.0	31	6	45	E5471.1/2NO1
1.1/2	11	47.803	125	37	35.5	28.0	31	6	45	E5471.1/2NO2
1.1/2	11	47.803	125	37	35.5	28.0	31	6	45	E5471.1/2NO3
2"	11	59.614	140	41	40.0	31.5	34	6	57	E5472NO1
2"	11	59.614	140	41	40.0	31.5	34	6	57	E5472NO2
2"	11	59.614	140	41	40.0	31.5	34	6	57	E5472NO3

# EP40 EP41

- G(BSP) Machine Tap Spiral Point
  - G(BSP) Machos de máquina Entrada en hélice
  - G(BSP) Macho de Máquina Entrada Helicoidal
  - G(BSP) Tarauds machine Coupe gun
- Supplied in HSS-E until new stock available  
 Suministrado en HSS-E hasta disponibilidad de nuevo stock  
 Fornecido em HSS-E até disponibilidade de novo stock  
 Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

EP40	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	6.1	6.3	7.1	7.2	7.3	7.4
	•	1.6	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	5.1	5.2	6.2	8.1
EP41	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5						
	•	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4			

EP40	G	DIN 5156	Normal		2.5XD	HSS-E PM	B 3.5-5				
EP41	G	DIN 5156	Normal		2.5XD	HSS-E PM	B 3.5-5				ST



G(BSP)	TPI	d <sub>1</sub> nom mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ mm	∇ a mm	l <sub>3</sub> mm	z		EP40	EP41
1/8	28	9.728	90	18	7.0	5.5	8	3	8.8	EP401/8	EP411/8
1/4	19	13.157	100	21	11.0	9.0	12	3	11.8	EP401/4	EP411/4
3/8	19	16.662	100	21	12.0	9.0	12	4	15.25	EP403/8	EP413/8
1/2	14	20.955	125	24	16.0	12.0	15	4	19.0	EP401/2	EP411/2
5/8	14	22.911	125	24	18.0	14.5	17	4	21	EP405/8	EP415/8
3/4	14	26.441	140	28	20.0	16.0	19	4	24.5	EP403/4	EP413/4
7/8	14	30.201	150	28	22.0	18.0	21	4	28.25	EP407/8	EP417/8
1"	11	33.249	160	30	25.0	20.0	23	4	30.75	EP401	EP411

## E041

- G(BSP) Machine Tap Spiral Point
- G(BSP) Machos de máquina Entrada en hélice
- G(BSP) Macho de Máquina Entrada Helicoidal
- G(BSP) Tarauds machine Coupe gun

Supplied in HSS-E until new stock available


Suministrado en HSS-E hasta disponibilidad de nuevo stock

Fornecido em HSS-E até disponibilidade de novo stock

Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

E041	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5							
	•	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4				


E041 **G** **DORMER ISO** Normal  **2.5XD** **HSS-E PM** **B 3.5-5**    ST 



E041



1/8 - 3/4


G(BSP)	TPI	d <sub>1</sub> nom mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø mm	∠ a mm	l <sub>3</sub> mm	z		E041
1/8	28	9.728	90	15	8.0	6.3	9	3	8.80	E0411/8
1/4	19	13.157	100	19	10.0	8.0	11	3	11.80	E0411/4
3/8	19	16.662	100	21	12.5	10.0	13	3	15.25	E0413/8
1/2	14	20.955	125	26	16.0	12.5	16	4	19.00	E0411/2
3/4	14	26.441	140	28	20.0	16.0	20	4	24.50	E0413/4

# EX40 EX41

- G(BSP) Machine Tap Spiral Flute 45°
  - G(BSP) Machos de máquina Estrías helicoidales a 45°
  - G(BSP) Macho de Máquina Canal Helicoidal 45°
  - G(BSP) Tarauds machine goujures hélicoidales 45°
- Supplied in HSS-E until new stock available  
 Suministrado en HSS-E hasta disponibilidad de nuevo stock  
 Fornecido em HSS-E até disponibilidade de novo stock  
 Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

EX40	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	7.1	7.2	7.3	7.4
	•	4.1	4.2	5.1	5.2	8.1				
EX41	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2		
	•	2.3								

EX40	G	DIN 5156	Normal		2.5XD	HSS-E PM	C 2-3		$\lambda 45^\circ$			
EX41	G	DIN 5156	Normal		2.5XD	HSS-E PM	C 2-3		$\lambda 45^\circ$		ST	



G(BSP)	TPI	d <sub>1</sub> nom mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø mm	□ a mm	l <sub>3</sub> mm	z		EX40	EX41
1/8	28	9.728	90	13	7.0	5.5	8	3	8.8	EX401/8	EX411/8
1/4	19	13.157	100	15	11.0	9.0	12	3	11.8	EX401/4	EX411/4
3/8	19	16.662	100	15	12.0	9.0	12	4	15.25	EX403/8	EX413/8
1/2	14	20.955	125	18	16.0	12.0	15	4	19.0	EX401/2	EX411/2
5/8	14	22.911	125	18	18.0	14.5	17	4	21	EX405/8	EX415/8
3/4	14	26.441	140	20	20.0	16.0	19	4	24.5	EX403/4	EX413/4
7/8	14	30.201	150	20	22.0	18.0	21	4	28.25	EX407/8	EX417/8
1"	11	33.249	160	22	25.0	20.0	23	4	30.75	EX401	EX411
1.1/8	11	37.897	170	22	28.0	22.0	25	4	35	EX401.1/8	EX411.1/8
1.1/4	11	41.910	170	22	32.0	24.0	27	4	39.5	EX401.1/4	<sup>1)</sup> EX411.1/4
1.1/2	11	47.803	190	23	36.0	29.0	32	4	45	EX401.1/2	<sup>1)</sup> EX411.1/2


<sup>1)</sup> HSS-E

## E382

- G(BSP) Machine Tap Spiral Flute 40°, Blue Shark
- G(BSP) Macho de máquina helicoidal 40° Shark (Anillo Azul)
- G(BSP) Macho Máquina Canal Helicoidal 40° Shark - Anel Azul
- G(BSP) Tarauds machine goujures hélicoïdales 40°, Shark bague bleue

E382 ■ 2.1 2.2 2.3  
 • 1.5

E382 **G** **DIN 5156** Normal **2XD** **HSS-E PM** **C 2-3** **λ40°** **ST**




G(BSP)	TPI	d <sub>1</sub> nom mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ mm	∠ a mm	l <sub>3</sub> mm	z		E382
1/8	28	9.73	90	12	7.0	5.5	8	3	8.8	E3821/8
1/4	19	13.16	100	15	11.0	9.0	12	4	11.8	E3821/4
3/8	19	16.66	100	15	12.0	9.0	12	4	15.25	E3823/8
1/2	14	20.96	125	24	16.0	12.0	15	4	19.0	E3821/2
3/4	14	26.44	140	20	20.0	16.0	19	4	24.5	E3823/4
1"	11	33.25	160	24	25.0	20.0	23	4	30.75	E3821

# E043

- G(BSP) Machine Tap Spiral Flute 45°
  - G(BSP) Machos de máquina Estriás helicoidales a 45°
  - G(BSP) Macho de Máquina Canal Helicoidal 45°
  - G(BSP) Tarauds machine goujures hélicoïdales 45°
- Supplied in HSS-E until new stock available  
 Suministrado en HSS-E hasta disponibilidad de nuevo stock  
 Fornecido em HSS-E até disponibilidade de novo stock  
 Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

E043	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
	•	1.6	2.1	2.2	2.3	

E043 **G** **Normal** **2.5XD** **HSS-E PM** **C 2-3** **λ45°**





G(BSP)	TPI	d <sub>1</sub> nom mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ mm	∠ a mm	l <sub>3</sub> mm	z		E043
1/8	28	9.728	90	15	8.0	6.3	9	3	8.80	E0431/8
1/4	19	13.157	100	19	10.0	8.0	11	3	11.80	E0431/4
3/8	19	16.662	100	21	12.5	10.0	13	4	15.25	E0433/8
1/2	14	20.955	125	26	16.0	12.5	16	4	19.00	E0431/2
3/4	14	26.441	140	28	20.0	16.0	20	4	24.50	E0433/4

- E620**
- EGM Machine Tap Straight Flute
  - EGM Machos de máquina Estrías rectas
  - EGM Macho de Máquina Canais Direitos
  - EGM Tarauds machine Goujures droites

E620 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4 8.2 8.3

E620 EGM DORMER ISO 6H 1.5XD HSS C 2-3





M	P mm	d <sub>1</sub> nom mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø mm	∠ a mm	l <sub>3</sub> mm	z	↔	l <sub>4</sub> mm	E620
3	0.50	3.65	53	14	4.0	3.15	6	3	3.2	14	E620M3
4	0.70	4.91	58	11	5.0	4.00	7	3	4.2	20	E620M4
5	0.80	6.04	66	13	6.3	5.00	8	3	5.2	26	E620M5
6	1.00	7.30	72	16	8.0	6.30	9	3	6.3	29	E620M6
8	1.25	9.62	80	18	10.0	8.00	11	3	8.4	32	E620M8
10	1.50	11.95	89	22	9.0	7.10	10	3	10.5	-	E620M10
12	1.75	14.27	95	24	11.2	9.00	12	4	12.5	-	E620M12
14	2.00	16.60	112	29	14.0	11.20	14	4	14.5	-	E620M14
16	2.00	18.60	112	29	14.0	11.20	14	4	16.5	-	E620M16



- E621**
- EGM Machine Tap Spiral Flute 40°
  - EGM Machos de máquina Estrias helicoidales a 40°
  - EGM Macho de Máquina Canal Helicoidal 40°
  - EGM Tarauts machine goujures hélicoïdales 40°

E621 • 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 5.2 7.1 7.2 7.3 7.4

E621 EGM 6H 2XD HSS C 2-3 λ40°




M	P mm	d <sub>1</sub> nom mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø mm	□ a mm	l <sub>3</sub> mm	z		l <sub>4</sub> mm	E621
3	0.50	3.65	53	14	4.00	3.15	6	3	3.2	14	E621M3
4	0.70	4.91	58	11	5.00	4.00	7	3	4.2	20	E621M4
5	0.80	6.04	66	13	6.30	5.00	8	3	5.2	26	E621M5
6	1.00	7.3	72	16	8.00	6.30	9	3	6.3	31	E621M6
8	1.25	9.62	80	18	10.00	8.00	11	3	8.4	34	E621M8
10	1.50	11.95	89	22	9.00	7.10	10	3	10.5	-	E621M10
12	1.75	14.27	95	24	11.20	9.00	12	3	12.5	-	E621M12
14	2.00	16.6	112	29	14.00	11.20	14	3	14.5	-	E621M14
16	2.00	18.6	112	29	14.00	11.20	14	3	16.5	-	E621M16

- E550**
- Rc Machine Tap Straight Flute
  - Rc Machos de máquina Estrias rectas
  - Rc Macho de Máquina Canais Direitos
  - Rc Tarauds machine Goujures droite

E550 ■ 3.1 3.2 3.3 3.4 6.1  
 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4 8.2 8.3

E550 Rc ISO 2284 Normal 1.5XD HSS C 2-3



Rc	TPI	d <sub>1</sub> nom mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ mm	a mm	l <sub>3</sub> mm	z	↔	E550
1/8	28	9.728	59	15	8.0	6.3	9	3	8.4	E5501/8
1/8	28	9.728	59	15	8.0	6.3	9	3	8.4	E5501/8NO7
1/4	19	13.157	67	19	10.0	8.0	11	3	11.2	E5501/4
1/4	19	13.157	67	19	10.0	8.0	11	3	11.2	E5501/4NO7
3/8	19	16.662	75	21	12.5	10.0	13	3	14.75	E5503/8
3/8	19	16.662	75	21	12.5	10.0	13	3	14.75	E5503/8NO7
1/2	14	20.955	87	26	16.0	12.5	16	5	18.25	E5501/2
1/2	14	20.955	87	26	16.0	12.5	16	5	18.25	E5501/2NO7
3/4	14	26.441	96	28	20.0	16.0	20	5	23.75	E5503/4
3/4	14	26.441	96	28	20.0	16.0	20	5	23.75	E5503/4NO7
1"	11	33.249	109	33	25.0	20.0	24	5	30	E5501
1.1/4	11	41.910	119	36	31.5	25.0	28	5	38.5	E5501.1/4
1.1/2	11	47.803	125	37	35.5	28.0	31	7	44.5	E5501.1/2
2"	11	59.614	140	41	40.0	31.5	34	7	56	E5502

NO1 - NO9  
219



# E714

- NPT Machine Tap Straight Flute
- NPT Machos de máquina Estrías rectas
- NPT Macho de Máquina Canais Direitos
- NPT Tarauds machine Goujures droites

Supplied in HSS-E until new stock available  
 Suministrado en HSS-E hasta disponibilidad de nuevo stock  
 Fornecido em HSS-E até disponibilidade de novo stock  
 Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

E714	▪	1.3	1.4																
	•	1.1	1.2	1.5	3.1	3.2	3.3	3.4	6.2	7.3	7.4	8.1							

E714 NPT DORMER ANSI Normal 1.5XD HSS-E PM C 2-3





NPT	TPI	d <sub>1</sub> nom mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ mm	a mm	l <sub>3</sub> mm	z	↔	E714
1/8	27	10.23	90	14	11.0	9.0	12	3	8.5	E7141/8
1/4	18	13.60	100	20	14.0	11.0	14	3	11	E7141/4
3/8	18	17.04	110	20	16.0	12.0	15	4	14.5	E7143/8
1/2	14	21.20	125	26	18.0	14.5	17	4	18	E7141/2
3/4	14	26.54	140	26	22.0	18.0	21	5	23	E7143/4
1"	11.5	33.20	150	31	28.0	22.0	25	5	29	E7141

- E710** • NPT Machine Tap Straight Flute  
 • NPT Machos de máquina Estrias rectas  
**E721** • NPT Macho de Máquina Canais Direitos  
 • NPT Tarauds machine Goujures droites

E710	•	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	3.1	3.2	3.3	3.4	6.2	7.3	7.4	8.1
E721	▪	1.3	1.4	3.1	3.2	3.3	3.4							
	•	1.1	1.2	1.5	6.2	7.3	7.4	8.1						

E710	NPT	ANSI B94.9	Normal		1.5XD	HSS	C 2-3				
E721	NPT	ANSI B94.9	Normal		1.5XD	HSS	C 2-3			TiN	



NPT	TPI	d <sub>1</sub> nom mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	l <sub>4</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø mm	a mm	l <sub>3</sub> mm	z		E710	E721
1/16	27	7.94	65	17	11.7	8.1	6.0	8	4	6.3	E7101/16NO3	
1/8	27	10.29	70	19	11.9	11.1	8.3	10	4	8.5	E7101/8	E7211/8
1/8	27	10.29	70	19	11.9	11.1	8.3	10	4	8.5	E7101/8NO7	
1/4	18	13.72	75	27	17.6	14.3	10.7	11	4	11.0	E7101/4	E7211/4
1/4	18	13.72	75	27	17.6	14.3	10.7	11	4	11.0	E7101/4NO7	
3/8	18	17.15	80	27	19.5	17.8	13.5	13	4	14.5	E7103/8	E7213/8
3/8	18	17.15	80	27	19.5	17.8	13.5	13	4	14.5	E7103/8NO7	
1/2	14	21.34	100	35	22.7	17.5	13.1	16	4	18.0	E7101/2	E7211/2
1/2	14	21.34	100	35	22.7	17.5	13.1	16	4	18.0	E7101/2NO7	
3/4	14	26.67	105	35	24.4	23.0	17.2	17	5	23.0	E7103/4	E7213/4
3/4	14	26.67	105	35	24.4	23.0	17.2	17	5	23.0	E7103/4NO7	
1"	11.5	33.40	115	43	29.4	28.6	21.4	21	5	29.0	E7101	E7211
1.1/4	11.5	42.16	125	43	27.7	33.3	25.0	24	5	38.0	E7101.1/4	
1.1/2	11.5	48.26	135	43	28.9	38.1	28.6	25	7	44.0	E7101.1/2	
2"	11.5	60.33	145	43	26.6	47.6	35.7	29	7	56.0	E7102	



NO1 - NO9  
  
 219

# E711

- NPT Machine Tap, Interrupted Threads Straight Flute
- NPT Machos de máquina, dientes alternos Estrías rectas
- NPT Macho de Máq., Filetes Interrompidos Canais Direitos
- NPT Tarauds machine Goujures droites

E711 ■ 1.3 1.4  
 • 1.1 1.2 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 6.2 7.3 7.4 8.1


E711 NPT ANSI B94.9 Normal 1.5XD HSS C 2-3



NPT	TPI	d <sub>1</sub> nom mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	l <sub>4</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ mm	□ a mm	l <sub>3</sub> mm	z		E711
1/8	27	10.29	70	19	11.9	11.1	8.3	10	5	8.5	E7111/8
1/4	18	13.72	75	27	17.6	14.3	10.7	11	5	11.0	E7111/4
3/8	18	17.15	80	27	19.5	17.8	13.5	13	5	14.5	E7113/8
1/2	14	21.33	100	35	22.7	17.5	13.1	16	5	18.0	E7111/2
3/4	14	26.67	105	35	24.4	23.0	17.2	17	5	23.0	E7113/4
1"	11.5	33.40	115	43	29.4	28.6	21.4	21	5	29.0	E7111
1.1/2	11.5	48.26	135	43	28.9	38.1	28.6	25	7	44.0	E7111.1/2

- E653**
- NPT Combi Taps Spiral Flute 27°
  - NPT Combinación broca-macho Estrías helicoidales a 27°
  - NPT Macho Broca Canal Helicoidal 27°
  - NPT Foret tarauteur goujures hélicoïdales 27°

E653 • 1.1 1.2 1.3 1.4 3.2 6.2 6.3 7.1 7.2 8.1




NPT	TPI	d <sub>1</sub> nom Inch	l <sub>1</sub> Inch	l <sub>2</sub> Inch	d <sub>2</sub> ∅ Inch	∇ a Inch	z	E653
1/8	27	0.3346	2.7/8	3/4	0.4370	0.3280	2	E6531/8
1/4	18	0.4331	3.5/16	1.1/16	0.5620	0.4210	2	E6531/4
3/8	18	0.5709	3.1/2	1.1/16	0.7000	0.5310	2	E6533/8
1/2	14	0.7087	4.3/8	1.3/8	0.6870	0.5150	2	E6531/2
3/4	14	0.9055	4.9/16	1.3/8	0.9060	0.6790	2	E6533/4
1"	11.5	1.1417	5.3/8	1.3/4	1.1250	0.8430	2	E6531

- E712**
- NPTF Machine Tap Straight Flute
  - NPTF Machos de máquina Estrias rectas
  - NPTF Macho de Máquina Canais Direitos
  - NPTF Tarauds machine Goujures droites

E712 ■ 1.3 1.4  
 • 1.1 1.2 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 6.2 7.3 7.4 8.1

E712 NPTF ANSI B94.9 Normal 1.5XD HSS C 2-3





NPTF	TPI	d <sub>1</sub> nom mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	l <sub>4</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ mm	∠ a mm	l <sub>3</sub> mm	z		E712
1/16	27	7.94	65	17	11.7	8.1	6.0	8	4	6.20	E7121/16
1/8	27	10.29	70	19	11.9	11.1	8.3	10	4	8.40	E7121/8
1/4	18	13.72	75	27	17.6	14.3	10.7	11	4	10.90	E7121/4
3/8	18	17.15	80	27	19.5	17.8	13.5	13	4	14.25	E7123/8
1/2	14	21.34	100	35	22.7	17.5	13.1	16	4	17.75	E7121/2
3/4	14	26.67	105	35	24.4	23.0	17.2	17	5	23.00	E7123/4
1"	11.5	33.40	115	43	29.4	28.6	21.4	21	5	29.00	E7121
1.1/4	11.5	42.16	125	43	27.7	33.4	24.9	23	5	37.75	E7121.1/4

- E709** • NPSF Machine Tap Straight Flute  
 • NPSF Machos de máquina Estrías rectas  
**E720** • NPSF Macho de Máquina Canais Direitos  
 • NPSF Tárauds machine Goujures droites

E709	▪	1.3	1.4									
	•	1.1	1.2	1.5	3.1	3.2	3.3	3.4	6.2	7.3	7.4	8.1
E720	▪	1.3	1.4	3.1	3.2	3.3	3.4					
	•	1.1	1.2	1.5	6.2	7.3	7.4	8.1				

E709	NPSF	ANSI B94.9	Normal		1.5XD	HSS	C 2-3				
E720	NPSF	ANSI B94.9	Normal		1.5XD	HSS	C 2-3			TIN	



NPSF	TPI	d <sub>1</sub> nom mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	l <sub>4</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ mm	∅ a mm	l <sub>3</sub> mm	z		E709	E720
1/8	27	10.29	70	19	19	11.1	8.3	10	4	8.70	E7091/8	E7201/8NO3
1/4	18	13.72	75	27	27	14.3	10.7	11	4	11.30	E7091/4	E7201/4NO3
3/8	18	17.15	80	27	27	17.8	13.5	13	4	14.75	E7093/8	E7203/8NO3
1/2	14	21.34	100	35	-	17.5	13.1	16	4	18.25	E7091/2	E7201/2NO3
3/4	14	26.67	105	35	-	23.0	17.2	17	5	23.50	E7093/4	E7203/4NO3

N01 - N09  
  
 219




# E708

- NPSM Machine Tap Straight Flute
- NPSM Machos de máquina Estrías rectas
- NPSM Macho de Máquina Canais Direitos
- NPSM Tarauds machine Goujures droites

E708 ■ 1.3 1.4  
 • 1.1 1.2 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 6.2 7.3 7.4 8.1

E708 NPSM ANSI B94.9 Normal 1.5XD HSS C 2-3




NPSM	TPI	d <sub>1</sub> nom mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	l <sub>4</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø mm	□ a mm	l <sub>3</sub> mm	z		E708
1/8	27	10.29	70	19	19	11.1	8.3	10	4	9.1	E7081/8
1/4	18	13.72	75	27	27	14.3	10.7	11	4	12.0	E7081/4
3/8	18	17.15	80	27	27	17.8	13.5	13	4	15.5	E7083/8
1/2	14	21.33	100	35	-	17.5	13.1	16	4	19.0	E7081/2
3/4	14	26.67	105	35	-	23.0	17.2	17	5	24.5	E7083/4
1"	11.5	33.40	115	43	-	28.6	21.4	21	5	30.5	E7081

## E243

- PG Machine Tap Straight Flute
- PG Machos de máquina Estriás rectas
- PG Macho de Máquina Canais Direitos
- PG Tarauts machine Goujures droite

E243 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 6.2 6.3 7.2 7.3 8.2

E243 PG DIN 40432 Normal 1.5XD HSS



PG	TPI	d <sub>1</sub> nom mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø mm	□ a mm	l <sub>3</sub> mm	z	↔	E243
7	20	12.5	70	22	9.0	7.0	10	4	11.4	E243PG7NO2
7	20	12.5	70	22	9.0	7.0	10	4	11.4	E243PG7NO3
9	18	15.2	70	22	12.0	9.0	12	4	13.9	E243PG9NO2
9	18	15.2	70	22	12.0	9.0	12	4	13.9	E243PG9NO3
11	18	18.6	80	22	14.0	11.0	14	4	17.25	E243PG11NO2
11	18	18.6	80	22	14.0	11.0	14	4	17.25	E243PG11NO3
13.5	18	20.4	80	22	16.0	12.0	15	4	19	E243PG13.5NO2
13.5	18	20.4	80	22	16.0	12.0	15	4	19	E243PG13.5NO3
16	18	22.5	80	22	18.0	14.5	17	4	21.25	E243PG16NO2
16	18	22.5	80	22	18.0	14.5	17	4	21.25	E243PG16NO3
21	16	28.3	90	22	22.0	18.0	21	4	27	E243PG21NO2
21	16	28.3	90	22	22.0	18.0	21	4	27	E243PG21NO3
29	16	37.0	100	25	28.0	22.0	25	6	35.5	E243PG29NO2
29	16	37.0	100	25	28.0	22.0	25	6	35.5	E243PG29NO3
36	16	47.0	140	32	36.0	29.0	32	6	45.5	E243PG36NO2
36	16	47.0	140	32	36.0	29.0	32	6	45.5	E243PG36NO3

N01 - N09  
219

# L119

- Metric Coarse Taps Set
- Machos Métricos, caja metálica
- Jogos de Machos em caixa metálica
- Coffret métallique de tarauds pas métrique

A=Styles in Set, B=No. in Set, M=Tap diameters in Set  
 A = Tipos en el juego, B=No. en el Juego, M= Diámetros Machos en el Juego  
 A=Tipos no Jogo, B=Quant. por Jogo., M=Diâmetros Macho por Jogo  
 A=Types de coffrets, B=Nombre dans le coffret, M=Diamètres de tarauds dans le coffret



Set	A	B	M	
Nr.17	E100	21	E100M3NO8, E100M4NO8, E100M5NO8, E100M6NO8, E100M8NO8, E100M10NO8, E100M12NO8	L11917

## L126

- Combi Taps Set
- Conjunto de Macho Broca
- Macho Broca - Jogo
- Jeu de forets taraudeurs

A=Styles in Set, B=No. in Set, M=Tap diameters in Set

A = Tipos en el juego, B=No. en el Juego, M= Diámetros Machos en el Juego

A=Tipos no Jogo, B=Quant. por Jogo., M=Diâmetros Macho por Jogo

A=Types de coffrets, B=Nombre dans le coffret, M=Diamètres de tarauds dans le coffret



Set	A	B	M	L126
650	E650	6	E650M4, E650M5, E650M6, E650M8, E650M10, E650M12	L126650

# L113

- ISO Tap-Drill Set
- ISO Juego de Broca-Macho
- ISO Jogo de Broca + Macho
- ISO Jeu de forets-tarands

A= Styles in Set, B= No. in Set, M= Tap diameters in Set, D= Drill diameters in Set  
 A = Tipos en el juego, B=No. en el Juego, M= Diámetros Machos en el Juego, D= Diámetros Brocas en el Juego  
 A=Tipos no Jogo, B=Quant. por Jogo., M=Diâmetros Macho por Jogo, D= Diâmetros Broca por Jogo  
 A=Types de coffrets, B=Nombre dans le coffret, M=Diamètres de tarauds dans le coffret, D=Diamètres de forets dans le coffret



Set	A	B	M	D	L113
Nr.201	E000 + A002	14	E000M3, E000M4, E000M5, E000M6, E000M8, E000M10, E000M12	A0022.5, A0023.3, A0024.2, A0025.0, A0026.8, A0028.5, A00210.2	L113201
Nr.202	E001 + A002	14	E001M3, E001M4, E001M5, E001M6, E001M8, E001M10, E001M12	A0022.5, A0023.3, A0024.2, A0025.0, A0026.8, A0028.5, A00210.2	L113202
Nr.203	E002 + A002	14	E002M3, E002M4, E002M5, E002M6, E002M8, E002M10, E002M12	A0022.5, A0023.3, A0024.2, A0025.0, A0026.8, A0028.5, A00210.2	L113203
Nr.204	E003 + A002	14	E003M3, E003M4, E003M5, E003M6, E003M8, E003M10, E003M12	A0022.5, A0023.3, A0024.2, A0025.0, A0026.8, A0028.5, A00210.2	L113204

## L114

- DIN Tap-Drill Set
- DIN Juego de Broca-Macho
- DIN Jogo de Broca + Macho
- DIN Jeu de forets-tarauts

A= Styles in Set, B= No. in Set, M= Tap diameters in Set, D= Drill diameters in Set

A = Tipos en el juego, B=No. en el Juego, M= Diámetros Machos en el Juego, D= Diámetros Brocas en el Juego

A=Tipos no Jogo, B=Quant. por Jogo., M=Diâmetros Macho por Jogo, D= Diâmetros Broca por Jogo





A=Types de coffrets, B=Nombre dans le coffret, M=Diamètres de tarauds dans le coffret, D=Diamètres de forets dans le coffret



L114



Set

Set	A	B	M	D	L114
Nr.301	EP006H + A002	14	EP00M3, EP00M4, EP00M5, EP00M6, EP00M8, EP00M10, EP00M12	A0022.5, A0023.3, A0024.2, A0025.0, A0026.8, A0028.5, A00210.2	L114301
Nr.302	EX006H + A002	14	EX00M3, EX00M4, EX00M5, EX00M6, EX00M8, EX00M10, EX00M12	A0022.5, A0023.3, A0024.2, A0025.0, A0026.8, A0028.5, A00210.2	L114302
Nr.303	E297 + A002 	14	E297M3, E297M4, E297M5, E297M6, E297M8, E297M10, E297M12	A0022.5, A0023.3, A0024.2, A0025.0, A0026.8, A0028.5, A00210.2	L114303
Nr.304	E298 + A002 	14	E298M3, E298M4, E298M5, E298M6, E298M8, E298M10, E298M12	A0022.5, A0023.3, A0024.2, A0025.0, A0026.8, A0028.5, A00210.2	L114304
Nr.305	E238 + A108 	14	E238M3, E238M4, E238M5, E238M6, E238M8, E238M10, E238M12	A1082.5, A1083.3, A1084.2, A1085.0, A1086.8, A1088.5, A10810.2	L114305
Nr.306	E240 + A108 	14	E240M3, E240M4, E240M5, E240M6, E240M8, E240M10, E240M12	A1082.5, A1083.3, A1084.2, A1085.0, A1086.8, A1088.5, A10810.2	L114306

# L115

- Hand Tap-Drill Set
- Juego de machos de mano y brocas
- Jogo de Broca + Macho Manual
- Jeu de forets-tarauds à mains

A= Styles in Set, B= No. in Set, M= Tap diameters in Set, D= Drill diameters in Set  
 A = Tipos en el juego, B=No. en el Juego, M= Diámetros Machos en el Juego, D= Diámetros Brocas en el Juego  
 A=Tipos no Jogo, B=Quant. por Jogo., M=Diâmetros Macho por Jogo, D= Diâmetros Broca por Jogo  
 A=Types de coffrets, B=Nombre dans le coffret, M=Diamètres de tarauds dans le coffret, D=Diamètres de forets dans le coffret



Set	A	B	M	D	L115
Nr.100	E500 + A022	21	E500M3NO2, E500M3NO3, E500M4NO2, E500M4NO3, E500M5NO2, E500M5NO3, E500M6NO2, E500M6NO3, E500M8NO2, E500M8NO3, E500M10NO2, E500M10NO3, E500M12NO2, E500M12NO3	A0222.5, A0223.3, A0224.2, A0225.0, A0226.8, A0228.5, A02210.2	L115100
Nr.101	E500 + A002	14	E500M3NO3, E500M4NO3, E500M5NO3, E500M6NO3, E500M8NO3, E500M10NO3, E500M12NO3	A0022.5, A0023.3, A0024.2, A0025.0, A0026.8, A0028.5, A00210.2	L115101

# L000

- Hand Tap-Drill Set (2 Piece) A= Styles in Set, B= No. in Set, M= Tap diameters in Set, D= Drill diameters in Set
- Juego de machos de roscar manuales (2 piezas) A = Tipos en el juego, B=No. en el Juego, M= Diámetros Machos en el Juego, D= Diámetros Brocas en el Juego
- Jogo de brocas + macho manual (2 peças) A=Tipos no Jogo, B=Quant. por Jogo., M=Diâmetros Macho por Jogo, D= Diâmetros Broca por Jogo
- Jeu de forets-tarauts à mains (2 pièces) A=Types de coffrets, B=Nombre dans le coffret, M=Diamètres de tarauds dans le coffret, D=Diamètres de forets dans le coffret



Nr.	A	B	M	D	L000
Nr.1	E500 + A002	2	E500M3NO2	A0022.5	L000E500M3NO2XA002
Nr.2	E500 + A002	2	E500M4NO2	A0023.3	L000E500M4NO2XA002
Nr.3	E500 + A002	2	E500M5NO2	A0024.2	L000E500M5NO2XA002
Nr.4	E500 + A002	2	E500M6NO2	A0025.0	L000E500M6NO2XA002
Nr.5	E500 + A002	2	E500M8NO2	A0026.8	L000E500M8NO2XA002
Nr.6	E500 + A002	2	E500M10NO2	A0028.5	L000E500M10NO2XA002
Nr.7	E500 + A002	2	E500M12NO2	A00210.2	L000E500M12NO2XA002
Nr.8	E500 + A002	2	E500M3NO3	A0022.5	L000E500M3NO3XA002
Nr.9	E500 + A002	2	E500M4NO3	A0023.3	L000E500M4NO3XA002
Nr.10	E500 + A002	2	E500M5NO3	A0024.2	L000E500M5NO3XA002
Nr.11	E500 + A002	2	E500M6NO3	A0025.0	L000E500M6NO3XA002
Nr.12	E500 + A002	2	E500M8NO3	A0026.8	L000E500M8NO3XA002
Nr.13	E500 + A002	2	E500M10NO3	A0028.5	L000E500M10NO3XA002
Nr.14	E500 + A002	2	E500M12NO3	A00210.2	L000E500M12NO3XA002



# L001

- DIN Tap-Drill Set (2 Piece) A= Styles in Set, B= No. in Set, M= Tap diameters in Set, D= Drill diameters in Set
- Juego de machos de roscar DIN (2 piezas) A = Tipos en el juego, B=No. en el Juego, M= Diámetros Machos en el Juego, D= Diámetros Brocas en el Juego
- DIN jogo de brocas + macho (2 peças) A=Tipos no Jogo, B=Quant. por Jogo., M=Diâmetros Macho por Jogo, D= Diâmetros Broca por Jogo
- Jeu de forets-tarands DIN (2 pièces) A=Types de coffrets, B=Nombre dans le coffret, M=Diamètres de tarauds dans le coffret, D=Diamètres de forets dans le coffret



Nr.	A	B	M	D	L001
Nr.1	EP006H + A002	2	EP00M3	A0022.5	L001EP00M3XA002
Nr.2	EP006H + A002	2	EP00M4	A0023.3	L001EP00M4XA002
Nr.3	EP006H + A002	2	EP00M5	A0024.2	L001EP00M5XA002
Nr.4	EP006H + A002	2	EP00M6	A0025.0	L001EP00M6XA002
Nr.5	EP006H + A002	2	EP00M8	A0026.8	L001EP00M8XA002
Nr.6	EP006H + A002	2	EP00M10	A0028.5	L001EP00M10XA002
Nr.7	EP006H + A002	2	EP00M12	A00210.2	L001EP00M12XA002
Nr.8	EX006H + A002	2	EX00M3	A0022.5	L001EX00M3XA002
Nr.9	EX006H + A002	2	EX00M4	A0023.3	L001EX00M4XA002
Nr.10	EX006H + A002	2	EX00M5	A0024.2	L001EX00M5XA002
Nr.11	EX006H + A002	2	EX00M6	A0025.0	L001EX00M6XA002
Nr.12	EX006H + A002	2	EX00M8	A0026.8	L001EX00M8XA002
Nr.13	EX006H + A002	2	EX00M10	A0028.5	L001EX00M10XA002
Nr.14	EX006H + A002	2	EX00M12	A00210.2	L001EX00M12XA002

# L002

- ISO Tap-Drill Set (2 Piece) A= Styles in Set, B= No. in Set, M= Tap diameters in Set, D= Drill diameters in Set
- Juego de machos de roscar ISO (2 piezas) A = Tipos en el juego, B=No. en el Juego, M= Diámetros Machos en el Juego, D= Diámetros Brocas en el Juego
- ISO jogo de brocas + macho (2 peças) A=Tipos no Jogo, B=Quant. por Jogo., M=Diâmetros Macho por Jogo, D= Diâmetros Broca por Jogo
- Jeu de forets-tarauts ISO (2 pièces) A=Types de coffrets, B=Nombre dans le coffret, M=Diamètres de tarauds dans le coffret, D=Diamètres de forets dans le coffret



Nr.	A	B	M	D	L002
Nr.1	E000 + A002	2	E000M3	A0022.5	L002E000M3XA002
Nr.2	E000 + A002	2	E000M4	A0023.3	L002E000M4XA002
Nr.3	E000 + A002	2	E000M5	A0024.2	L002E000M5XA002
Nr.4	E000 + A002	2	E000M6	A0025.0	L002E000M6XA002
Nr.5	E000 + A002	2	E000M8	A0026.8	L002E000M8XA002
Nr.6	E000 + A002	2	E000M10	A0028.5	L002E000M10XA002
Nr.7	E000 + A002	2	E000M12	A00210.2	L002E000M12XA002
Nr.8	E002 + A002	2	E002M3	A0022.5	L002E002M3XA002
Nr.9	E002 + A002	2	E002M4	A0023.3	L002E002M4XA002
Nr.10	E002 + A002	2	E002M5	A0024.2	L002E002M5XA002
Nr.11	E002 + A002	2	E002M6	A0025.0	L002E002M6XA002
Nr.12	E002 + A002	2	E002M8	A0026.8	L002E002M8XA002
Nr.13	E002 + A002	2	E002M10	A0028.5	L002E002M10XA002
Nr.14	E002 + A002	2	E002M12	A00210.2	L002E002M12XA002

# L120

- Threading Equipment Set
- Estuche de roscado en caja metálica
- Estojo de Roscagem, Cx. Metálica
- Coffret métallique d'équipements de taraudage

A= Styles in Set, B= No. in Set, M= Tap diameters in Set, F= Die diameters in Set, L112= Tap wrenches in Set, L110= Die stocks in Set

A = Tipos en el juego, B=No. en el Juego, M= Diámetros Machos en el Juego, F= Diámetros Terrajas en el Juego, L112 - en el Juego, L110 - en el Juego

A=Tipos no Jogo, B=Quant. por Jogo., M=Diâmetros Macho por Jogo, F= Diâmetros Caçonete por Jogo, L112= Desandadores p/ machos no jogo, L110= Desandadores p/ caçonetes no jogo

A=Types de coffrets, B=Nombre dans le coffret, M=Diamètres de tarauds dans le coffret, F= Diamètres de filières dans le coffret, L112= Porte filières dans le coffret, L110= Tourne à gauche dans le coffret



Set	A	B	M	F	L112	L110	L120
21	E100 + F100 + L112 + L110	21	E100M3NO8, E100M4NO8, E100M5NO8, E100M6NO8, E100M8NO8, E100M10NO8, E100M12NO8	F100M3, F100M4, F100M5, F100M6, F100M8, F100M10, F100M12	L112NO1.1/2, L112NO3	L1102A, L1102B, L1103, L1104, L1105	L12021
30	E100 + F100 + L112 + L110	30	E100M3NO8, E100M4NO8, E100M5NO8, E100M6NO8, E100M8NO8, E100M10NO8, E100M12NO8, E100M14NO8, E100M16NO8, E100M18NO8, E100M20NO8	F100M3, F100M4, F100M5, F100M6, F100M8, F100M10, F100M12, F100M14, F100M16, F100M18, F100M20	L112NO1.1/2, L112NO4	L1102A, L1102B, L1103, L1104, L1105, L1106	L12030
HS-2M	E500 + F300 + L112 + L110	23	E500M2NO1, E500M2NO3, E500M2.5NO1, E500M2.5NO3, E500M3NO1, E500M3NO3, E500M3.5NO1, E500M3.5NO3, E500M4NO1, E500M4NO3, E500M5NO1, E500M5NO3, E500M6NO1, E500M6NO3	F300M2X13/16, F300M2.5X13/16, F300M3X13/16, F300M3.5X13/16, F300M4X13/16, F300M5X13/16, F300M6X13/16	L112BT1	L11013/16	L1202M
HS-4M	E500 + F300 + L112 + L110	32	E500M5NO1, E500M5NO3, E500M6NO1, E500M6NO3, E500M7NO1, E500M7NO3, E500M8NO1, E500M8NO3, E500M9NO1, E500M9NO3, E500M10NO1, E500M10NO3, E500M11NO1, E500M11NO3, E500M12NO1, E500M12NO3	F300M5X13/16, F300M6X13/16, F300M7X13/16, F300M8X1.5/16, F300M9X1.5/16, F300M10X1.5/16, F300M11X1.5/16, F300M12X1.5/16, F300M5X13/16, F300M6X13/16, F300M7X13/16, F300M8X1.5/16, F300M9X1.5/16	L112BT2	L11013/16, L1101.5/16	L1204M

Set	A	B	M	F	L112	L110	L120
HS-8M	E500 + F300 + L112 + L110	17	E500M2NO1, E500M2NO3, E500M3NO1, E500M3NO3, E500M4NO1, E500M4NO3, E500M5NO1, E500M5NO3, E500M6NO1, E500M6NO3	F300M2X13/16, F300M3X13/16, F300M4X13/16, F300M5X13/16, F300M6X13/16	L112BT1	L11013/16	L1208M
HS-10M	E500 + F300 + L112 + L110	27	E500M3NO1, E500M3NO3, E500M4NO1, E500M4NO3, E500M5NO1, E500M5NO3, E500M6NO1, E500M6NO3, E500M7NO1, E500M7NO3, E500M8NO1, E500M8NO3, E500M9NO1, E500M9NO3, E500M10NO1, E500M10NO3	F300M3X13/16, F300M4X13/16, F300M5X13/16, F300M6X1, F300M7X1, F300M8X1, F300M9X1, F300M10X1	L112BT2	L11013/16, L1101INCH	L12010M
HS-12M	E500 + F300 + L112 + L110	35	E500M2NO1, E500M2NO3, E500M3NO1, E500M3NO3, E500M4NO1, E500M4NO3, E500M5NO1, E500M5NO3, E500M6NO1, E500M6NO3, E500M7NO1, E500M7NO3, E500M8NO1, E500M8NO3, E500M9NO1, E500M9NO3, E500M10NO1, E500M10NO3, E500M12NO1, E500M12NO3	F300M2X13/16, F300M3X13/16, F300M4X13/16, F300M5X13/16, F300M6X13/16, F300M7X13/16, F300M8X1, F300M9X1, F300M10X1, F300M12X1.5/16	L112BT1, L112BT2	L11013/16, L1101INCH, L1101.5/16	L12012M
HS-14M	E500 + F300 + L112 + L110	34	E500M6NO1, E500M6NO3, E500M7NO1, E500M7NO3, E500M8NO1, E500M8NO3, E500M9NO1, E500M9NO3, E500M10NO1, E500M10NO3, E500M12NO1, E500M12NO3, E500M14NO1, E500M14NO3, E500M16NO1, E500M16NO3, E500M18NO1, E500M18NO3, E500M20NO1, E500M20NO3	F300M6X1, F300M7X1, F300M8X1, F300M9X1, F300M10X1, F300M12X1.5/16, F300M14X1.5/16, F300M16X1.1/2, F300M18X1.1/2, F300M20X1.1/2	L112NO3	L1101INCH, L1101.5/16, L1101.1/2	L12014M
HS-30UNC	E515 + F320 + L112 + L110	18	E5151/2NO1, E5151/2NO3, E5151/4NO1, E5151/4NO3, E5155/16NO1, E5155/16NO3, E5153/8NO1, E5153/8NO3, E5157/16NO1, E5157/16NO3	F3201/4X1, F3205/16X1, F3207/16X1.5/16, F3203/8X1, F3201/2X1.5/16	L112BT2	L1101INCH, L1101.5/16	L12030UNC
HS-32UNC	E515 + F320 + L112 + L110	27	E5151/2NO1, E5151/2NO3, E5151/4NO1, E5151/4NO3, E5155/16NO1, E5155/16NO3, E5153/8NO1, E5153/8NO3, E5157/16NO1, E5157/16NO3, E5155/8NO1, E5155/8NO3, E5153/4NO1, E5153/4NO3	F3201/4X1, F3205/16X1, F3207/16X1.5/16, F3203/8X1, F3207/16X1.1/2, F3201/2X1.5/16, F3201/2X1.1/2, F3205/8X1.1/2, F3203/4X1.1/2	L112BT2, L112NO3	L1101INCH, L1101.1/2	L12032UNC

Set	A	B	M	F	L112	L110	L120
HS-24UNF	E524 + F330 + L112 + L110	18	E5241/2NO1, E5241/2NO3, E5241/4NO1, E5241/4NO3, E5245/16NO1, E5245/16NO3, E5243/8NO1, E5243/8NO3, E5247/16NO1, E5247/16NO3	F3301/4X1, F3305/16X1, F3307/16X1.5/16, F3303/8X1, F3301/2X1.5/16	L112BT2	L1101INCH, L1101.5/16	L12024UNF
HS-26UNF	E524 + F330 + L112 + L110	25	E5241/2NO1, E5241/2NO3, E5241/4NO1, E5241/4NO3, E5245/16NO1, E5245/16NO3, E5243/8NO1, E5243/8NO3, E5247/16NO1, E5247/16NO3, E5245/8NO1, E5245/8NO3, E5243/4NO1, E5243/4NO3	F3301/4X1, F3305/16X1, F3303/8X1, F3307/16X1.1/2, F3301/2X1.1/2, F3305/8X1.1/2, F3303/4X1.1/2	L112BT2, L112NO3	L1101INCH, L1101.1/2	L12026UNF

## L110


- Die Stocks
- Maneta para Terrajas “ Portaterrajas”
- Desandador p/ Caçonetes Circulares
- Porte filières



Nr.	Ø x H	L110
1"	16 x 5	L1101
2a	20 x 5	L1102A
2b	20 x 7	L1102B
3	25 x 9	L1103
4"	30 x 11	L1104
5	38 x 14	L1105
5f	38 x 10	L1105F
6	45 x 18	L1106
6f	45 x 14	L1106F
7	55 x 22	L1107
7f	55 x 16	L1107F
8	65 x 25	L1108
8f	65 x 18	L1108F
9	75 x 30	L1109
9f	75 x 20	L1109F
10	90 x 36	L11010
10f	90 x 22	L11010F
	13/16 x 1/4	L11013/16
	1 x 3/8	L1101INCH
	1.5/16 x 7/16	L1101.5/16
	1.1/2 x 1/2	L1101.1/2
	2 x 5/8	L1102INCH
	2.1/4 x 11/16	L1102.1/4
	3 x 7/8	L1103INCH
	4 x 1	L1104INCH

# L112

- Tap Wrenches
- Portamachos regulable
- Desandador para Machos Ajustável
- Tourne à gauche



Nr.	$l_1$ mm	$\square$ a mm	$\square$ a Inch	Tap Range (M)	Tap Range (Inch)	L112
BT1	105	1.0 - 6.5	0.0394 - 0.2559	M1 - M8	No. 0 - 5/16	L112BT1
BT2	162	1.0 - 10.0	0.0394 - 0.3937	M1 - M14	No. 0 - 5/8	L112BT2
0	130	2.0 - 5.0	0.0787 - 0.1969	M1 - M5	No. 0 - 1/4	L112NO0
1.1/2	205	2.1 - 8.0	0.0827 - 0.3150	M2.2 - M12	No. 0 - 1/2	L112NO1.1/2
3	380	4.9 - 12.0	0.1929 - 0.4724	M5 - M20	5/16 - 3/4	L112NO3
4	500	5.5 - 16.0	0.2165 - 0.6299	M7 - M30	5/16 - 1"	L112NO4
6	1000	11.0 - 24.0	0.4331 - 0.9449	M18 - M42	3/4 - 1.1/2	L112NO6
7	1250	16.0 - 32.0	0.6299 - 1.2598	M27 - M48	1.1/8 - 2"	L112NO7





351 - 372



<b>F100</b>	355
<b>F108</b>	355
<b>F110</b>	356
<b>F120</b>	357
<b>F130</b>	358
<b>F140</b>	359
<b>F150</b>	360
<b>F170</b>	361
<b>F180</b>	362
<b>F190</b>	363
<b>F201</b>	355
<b>F202</b>	369
<b>F272</b>	372
<b>F300</b>	364
<b>F302</b>	370
<b>F310</b>	365
<b>F312</b>	371
<b>F320</b>	366
<b>F330</b>	367
<b>F370</b>	368

Thread form	Forma de Rosca	Forma da Rosca	Forme de filet
Standard	Norma	Standard	Standard
Tolerance	Tolerancia	Tolerância	Tolérance
Chamfer	Chaflán de entrada	Chanfro	Chanfrein
Material	Material	Material	Matière
Direction	Dirección	Direção	Direction
Coating	Tratamiento superficial	Revestimento	Revêtement
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Excellent for Application</li> <li>● Good for Application</li> </ul> <p>Example 10 = Peripheral speed in metres/minute +/- 10%</p>	<p>Excelente para la Aplicación</p> <p>Bueno para la Aplicación</p> <p>Ejemplo 10 = Velocidad Periférica en metros/ minuto +/- 10%</p>	<p>Excelente para a Aplicação</p> <p>Bom para a Aplicação</p> <p>Exemplo 10 = velocidade periférica em metros / minuto +/- 10%</p>	<p>Excellent pour les applications</p> <p>Acceptable pour les applications</p> <p>Exemple 10 = Vitesse périphérique en mètres/ minute +/- 10%</p>
Codes	Código de producto	Código	Codes
Range	Rango de Medidas	Gama de medidas	Gamme

AMG	English	Español	Português	Français
1.1	Magnetic soft steel	Acero blando	Aço macio de baixa resistência	Acier doux magnétique
1.2	Structural steel, case carburizing steel	Acero de construcción/cementación	Aço estrutural / Aço cementado	Acier de construction, Acier de cémentation
1.3	Plain Carbon steel	Acero al carbono	Aço carbono	Acier au carbone ordinaire
1.4	Alloy steel	Acero aleado	Aço de liga	Acier allié
1.5	Alloy steel, Hardened and tempered steel	Acero aleado/temple y revenido	Aço de Liga endurecido e temperado	Acier allié/ Acier trempé et revenu
1.6	Alloy steel, Hardened and tempered steel	Acero aleado/temple y revenido	Aço de Liga endurecido e temperado	Acier allié/ Acier trempé et revenu
1.7	Alloy steel, Heat treated	Acero aleado cementado	Aço de liga temperado	Acier allié trempé
1.8	Alloy steel, Hardened & Wear resistant steel	Acero aleado cementado	Aço de liga temperado / resistente ao desgaste	Acier allié trempé
2.1	Free machining, Stainless Steel	Acero inoxidable fácil mecanizado	Aço inoxidável de fácil maquinação	Acier inoxydable de décolletage
2.2	Austenitic	Austenítico	Austenítico	Austénitique
2.3	Ferritic + Austenitic, Ferritic, Martensitic	Ferrítico, Ferr. + Aust., Marten	Ferrítico + Austenítico + Martensílico	Ferritique + Austénitique, Martensitique
2.4	Precipitation Hardened	Acero Inoxidable Templado	Aço Inoxidável Temperado	Acier inoxydable Trempé
3.1	Lamellar graphite	Con grafito laminar	Grafite Lamelar	Graphite lamellaire
3.2	Lamellar graphite	Con grafito laminar	Grafite Lamelar	Graphite lamellaire
3.3	Nodular graphite, Malleable Cast Iron	Con graf. laminar, fundic. maleable	Grafite nodular / Ferro fundido maleável	Graphite nodulaire/ Fonte malléable
3.4	Nodular graphite, Malleable Cast Iron	Con graf. laminar, fundic. maleable	Grafite nodular / Ferro fundido maleável	Graphite nodulaire/ Fonte malléable
4.1	Titanium, unalloyed	Titanio no aleado	Titânio, sem liga	Titane, non-allié
4.2	Titanium, alloyed	Titanio aleado	Ligas de Titânio	Titane, allié
4.3	Titanium, alloyed	Titanio aleado	Ligas de Titânio	Titane, allié
5.1	Nickel, unalloyed	Níquel no aleado	Níquel, sem liga	Nickel, non-allié
5.2	Nickel, alloyed	Níquel aleado	Ligas de níquel	Nickel, allié
5.3	Nickel, alloyed	Níquel aleado	Ligas de níquel	Nickel, allié
6.1	Copper	Cobre	Cobre	Cuivre
6.2	β-Brass, Bronze	β-Latón, bronce	Latão beta, bronze	β-Laiton, Bronze
6.3	α-Brass	α-Latón	Latão alfa	α-Laiton
6.4	High Strength Bronze	Metal AMPCO	Ligas de Cu-Al-Fe, Bronze de alta resistência	Bronze, haute résistance
7.1	Al, Mg, unalloyed	Al, Mg, no aleado	Al, Mg, sem liga	Al, Mg, non-allié
7.2	Al alloyed, Si < 0.5%	Al aleado con Si < 0.5%	Ligas de Al, Si : Si < 0.5%	Al allié, Si < 0.5%
7.3	Al alloyed, Si > 0.5% < 10%	Al aleado con Si > 0.5% < 10%	Ligas de Al, Si : Si > 0.5% < 10%	Al allié, Si > 0.5% < 10%
7.4	Al alloyed, Si > 10% Whisker reinforced Al-alloys Mg-alloys	Al aleado, Si > 10% Reforzado por filamentos, Al-aleados, Mg-aleados	Al com liga, Si > 10%, reforçadas com monocristais filiformes, ligas Al/Mg	Al allié, Si > 10% Alliages d'Al ou Mg, céramique renforcée
8.1	Thermoplastics	Termoplásticos	Termoplásticos	Thermoplastiques
8.2	Thermosetting plastics	Plásticos endurecidos por calor	Plásticos termoduros	Plastiques thermodurcissables
8.3	Reinforced plastic materials	Materiales plásticos reforzados	Materiais plásticos reforçados	Plastiques renforcés
9.1	Cermets (metals-ceramics)	Cermetales (metales-cerámicas)	Materiais cerâmicos (metalocerâmica)	Cermets (céramiques metalliques)
10.1	Graphite	Grafito standard	Grafite standard	Graphite standard

M	M	M	MF	UNC	UNF	BSW	BSF	G	NPT	PG
ISO 2568	ISO 2568	ISO 2568	ISO 2568	ISO 2568	ISO 2568	ISO 2568	ISO 2568	ISO 2568	ISO 2568	ISO 2568
6g	6g	6g	6g	2A	2A	Medium	Medium	Class A	Normal	Normal
1.75XP	1.75XP	2.25XP	1.75XP	1.75XP	1.75XP	1.75XP	1.75XP	1.75XP	1.75XP	1.75XP
HSS	HSS	HSS-E	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS



F100	F201	F108	F110	F120	F130	F140	F150	F170	F180	F190
M2 - M42	M3 - M20	M2 - M20	M4 - M40	No.8 - 1"	No.10 - 1"	1/8 - 1"	3/16 - 1/2	1/8 - 2"	1/8 - 1"	No.7 - No.36

AMG	355	355	355	356	357	358	359	360	361	362	363	ISO
1.1	■8	■8	●8	■8	■8	■8	■8	■8	■8	■8	■8	P 1
1.2	■7	■7	●7	■7	■7	■7	■7	■7	■7	■7	■7	P 1
1.3	■6	■6	■6	■6	■6	■6	■6	■6	■6	■6	■6	P 2
1.4	●5	●5	■5	●5	●5	●5	●5	●5	●5	●5	●5	P 3
1.5			●4									P 4
1.6												H 1
1.7												H 3
1.8												H 4
2.1	●4	●4	■4	●4	●4	●4	●4	●4	●4	●4	●4	M 1
2.2	●2	●2	■2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	M 3
2.3			●1									M 2
2.4												S 2
3.1	■8	■8	■8	■8	■8	■8	■8	■8	■8	■8	■8	K 1
3.2	■7	■7	■7	■7	■7	■7	■7	■7	■7	■7	■7	K 2
3.3	■6	■6	■6	■6	■6	■6	■6	■6	■6	■6	■6	K 3
3.4	●5	●5	●5	●5	●5	●5	●5	●5	●5	●5	●5	K 4
4.1			●2									S 1
4.2												S 2
4.3	●2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	S 3
5.1	●9	●9	●9	●9	●9	●9	●9	●9	●9	●9	●9	S 1
5.2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	S 2
5.3	●2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	S 3
6.1	●9	●9	●9	●9	●9	●9	●9	●9	●9	●9	●9	N 3
6.2	●8	●8	●8	●8	●8	●8	●8	●8	●8	●8	●8	N 4
6.3	●7	●7	●7	●7	●7	●7	●7	●7	●7	●7	●7	N 3
6.4			●2									N 4
7.1	■10	■10	■10	■10	■10	■10	■10	■10	■10	■10	■10	N 1
7.2	■15	■15	■15	■15	■15	■15	■15	■15	■15	■15	■15	N 1
7.3	■15	■15	■15	■15	■15	■15	■15	■15	■15	■15	■15	N 1
7.4	●10	●10	●10	●10	●10	●10	●10	●10	●10	●10	●10	N 2
8.1	●15	●15	●15	●15	●15	●15	●15	●15	●15	●15	●15	O
8.2	●10	●10	●10	●10	●10	●10	●10	●10	●10	●10	●10	O
8.3	●5	●5	●5	●5	●5	●5	●5	●5	●5	●5	●5	O
9.1												H
10.1												O

M	MF	UNC	UNF	G	M	M	MF	G
BS 1127: 1950	BS 1127: 1950	BS 1127: 1950	BS 1127: 1950	BS 1127: 1950	DIN 382	BS 1127: 1950	BS 1127: 1950	DIN 382
1.75XP	1.75XP	1.75XP	1.75XP	1.75XP	6g	6g	6g	Class A
HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS






	F300	F310	F320	F330	F370	F202	F302	F312	F272	
	M2 - M36	M3 - M30	No.4 - 1.1/4	No.4 - 1.1/2	1/8 - 1.1/2	M3 - M36	M3 - M36	M8 - M24	1/8 - 1.1/2	
AMG	364	365	366	367	368	369	370	371	372	ISO
1.1	■8	■8	■8	■8	■8	■8	■8	■8	■8	P 1
1.2	■7	■7	■7	■7	■7	■7	■7	■7	■7	P 1
1.3	■6	■6	■6	■6	■6	■6	■6	■6	■6	P 2
1.4	●5	●5	●5	●5	●5	●5	●5	●5	●5	P 3
1.5										P 4
1.6										H 1
1.7										H 3
1.8										H 4
2.1	●4	●4	●4	●4	●4	●4	●4	●4	●4	M 1
2.2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	M 3
2.3										M 2
2.4										S 2
3.1	■8	■8	■8	■8	■8	■8	■8	■8	■8	K 1
3.2	■7	■7	■7	■7	■7	■7	■7	■7	■7	K 2
3.3	■6	■6	■6	■6	■6	■6	■6	■6	■6	K 3
3.4	●5	●5	●5	●5	●5	●5	●5	●5	●5	K 4
4.1										S 1
4.2										S 2
4.3	●2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	S 3
5.1	●9	●9	●9	●9	●9	●9	●9	●9	●9	S 1
5.2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	S 2
5.3	●2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	S 3
6.1	●9	●9	●9	●9	●9	●9	●9	●9	●9	N 3
6.2	●8	●8	●8	●8	●8	●8	●8	●8	●8	N 4
6.3	●7	●7	●7	●7	●7	●7	●7	●7	●7	N 3
6.4										N 4
7.1	■10	■10	■10	■10	■10	■10	■10	■10	■10	N 1
7.2	■15	■15	■15	■15	■15	■15	■15	■15	■15	N 1
7.3	■15	■15	■15	■15	■15	■15	■15	■15	■15	N 1
7.4	●10	●10	●10	●10	●10	●10	●10	●10	●10	N 2
8.1	●15	●15	●15	●15	●15	●15	●15	●15	●15	O
8.2	●10	●10	●10	●10	●10	●10	●10	●10	●10	O
8.3	●5	●5	●5	●5	●5	●5	●5	●5	●5	O
9.1										H
10.1										O

- F100** • M Gun Nosed Die  
**F201** • M Terrajas de roscar  
**F108** • M Caçonete  
 • M Filières

F100; F201	▪	1.1	1.2	1.3	3.1	3.2	3.3	7.1	7.2	7.3									
	•	1.4	2.1	2.2	3.4	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.4	8.1	8.2	8.3			
F108	▪	1.3	1.4	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	7.1	7.2	7.3								
	•	1.1	1.2	1.5	2.3	3.4	4.1	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.4	8.1	8.2	8.3

<b>F100</b>	<b>M</b>	ISO <b>2568</b>	<b>6g</b>	<b>1.75XP</b>	<b>HSS</b>			
<b>F201</b>	<b>M</b>	ISO <b>2568</b>	<b>6g</b>	<b>1.75XP</b>	<b>HSS</b>			
<b>F108</b>	<b>M</b>	ISO <b>2568</b>	<b>6g</b>	<b>2.25XP</b>	<b>HSS-E</b>			



M	P mm	$d_2$ $\varnothing$ mm	$h_1$ mm	F100	F201	F108
2	0.40	16	5	F100M2 <sup>1)</sup>		F108M2 <sup>1)</sup>
2.5	0.45	16	5	F100M2.5 <sup>1)</sup>		F108M2.5 <sup>1)</sup>
2.6	0.45	16	5	F100M2.6 <sup>1)</sup>		
3	0.50	20	5	F100M3	F201M3	F108M3
3.5	0.60	20	5	F100M3.5		
4	0.70	20	5	F100M4	F201M4	F108M4
4.5	0.75	20	7	F100M4.5		
5	0.80	20	7	F100M5	F201M5	F108M5
6	1.00	20	7	F100M6	F201M6	F108M6
7	1.00	25	9	F100M7		
8	1.25	25	9	F100M8	F201M8	F108M8
9	1.25	25	9	F100M9		
10	1.50	30	11	F100M10	F201M10	F108M10
11	1.50	30	11	F100M11		
12	1.75	38	14	F100M12	F201M12	F108M12
14	2.00	38	14	F100M14	F201M14	F108M14
16	2.00	45	18	F100M16	F201M16	F108M16
18	2.50	45	18	F100M18	F201M18	F108M18
20	2.50	45	18	F100M20	F201M20	F108M20
22	2.50	55	22	F100M22		
24	3.00	55	22	F100M24		
27	3.00	65	25	F100M27		
30	3.50	65	25	F100M30		
33	3.50	65	25	F100M33		
36	4.00	65	25	F100M36		
39	4.00	75	30	F100M39		
42	4.50	75	30	F100M42		



<sup>1)</sup> Without gun-nose / Sin entrada en hélice / Sem entrada / Sans entrée gun

## F110

- MF Gun Nosed Die
- MF Terrajas de roscar
- MF Caçonete
- MF Filières

F110	▪	1.1	1.2	1.3	3.1	3.2	3.3	7.1	7.2	7.3						
	•	1.4	2.1	2.2	3.4	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.4	8.1	8.2	8.3

F110 MF ISO 2568 6g 1.75XP HSS






MF	P mm	d <sub>2</sub> Ø mm	h <sub>1</sub> mm	F110
4	0.50	20	5	F110M4X.5
5	0.50	20	5	F110M5X.5
6	0.75	20	7	F110M6X.75
7	0.75	25	9	F110M7X.75
8	0.75	25	9	F110M8X.75
8	1.00	25	9	F110M8X1.0
9	1.00	25	9	F110M9X1.0
10	0.75	30	11	F110M10X.75
10	1.00	30	11	F110M10X1.0
10	1.25	30	11	F110M10X1.25
11	1.00	30	11	F110M11X1.0
12	1.00	38	10	F110M12X1.0
12	1.25	38	10	F110M12X1.25
12	1.50	38	10	F110M12X1.5
13	1.00	38	10	F110M13X1.0
14	1.00	38	10	F110M14X1.0
14	1.25	38	10	F110M14X1.25
14	1.50	38	10	F110M14X1.5
15	1.00	38	10	F110M15X1.0
15	1.50	38	10	F110M15X1.5
16	1.00	45	14	F110M16X1.0
16	1.50	45	14	F110M16X1.5
18	1.00	45	14	F110M18X1.0
18	1.50	45	14	F110M18X1.5
20	1.00	45	14	F110M20X1.0
20	1.50	45	14	F110M20X1.5
22	1.00	55	16	F110M22X1.0
22	1.50	55	16	F110M22X1.5
24	1.00	55	16	F110M24X1.0
24	1.50	55	16	F110M24X1.5
24	2.00	55	16	F110M24X2.0
25	1.50	55	16	F110M25X1.5
26	1.50	55	16	F110M26X1.5
27	1.50	65	18	F110M27X1.5
27	2.00	65	18	F110M27X2.0
28	1.50	65	18	F110M28X1.5
30	1.50	65	18	F110M30X1.5
32	1.50	65	18	F110M32X1.5
35	1.50	65	18	F110M35X1.5
36	1.50	65	18	F110M36X1.5
40	1.50	75	20	F110M40X1.5

# F120

- UNC Gun Nosed Die
- UNC Terrajas de roscar
- UNC Caçonete
- UNC Filières

F120	▪	1.1	1.2	1.3	3.1	3.2	3.3	7.1	7.2	7.3						
	•	1.4	2.1	2.2	3.4	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.4	8.1	8.2	8.3

F120 **UNC** **ISO 2568** **2A** **1.75XP** **HSS**






UNC	TPI	$d_1$ nom mm	$d_2$ Ø mm	$h_1$ mm	F120
8	32	4.17	20	7	F1208-32
10	24	4.83	20	7	F12010-24
1/4	20	6.35	20	7	F1201/4
5/16	18	7.94	25	9	F1205/16
3/8	16	9.53	30	11	F1203/8
7/16	14	11.11	30	11	F1207/16
1/2	13	12.70	38	14	F1201/2
9/16	12	14.29	38	14	F1209/16
5/8	11	15.88	45	18	F1205/8
3/4	10	19.05	45	18	F1203/4
7/8	9	22.23	55	22	F1207/8
1"	8	25.40	55	22	F1201

## F130

- UNF Gun Nosed Die
- UNF Terrajas de roscar
- UNF Caçonete
- UNF Filières

F130	▪	1.1	1.2	1.3	3.1	3.2	3.3	7.1	7.2	7.3								
	•	1.4	2.1	2.2	3.4	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.4	8.1	8.2	8.3		

F130 **UNF** **ISO 2568** **2A** **1.75XP** **HSS**  



UNF	TPI	$d_1$ nom mm	$d_2$ $\emptyset$ mm	$h_1$ mm	F130
10	32	4.83	20	7	F13010-32
1/4	28	6.35	20	7	F1301/4
5/16	24	7.94	25	9	F1305/16
3/8	24	9.53	30	11	F1303/8
7/16	20	11.11	30	11	F1307/16
1/2	20	12.70	38	10	F1301/2
9/16	18	14.29	38	10	F1309/16
5/8	18	15.88	45	14	F1305/8
3/4	16	19.05	45	14	F1303/4
7/8	14	22.23	55	16	F1307/8
1"	12	25.40	55	16	F1301





# F140

- BSW Gun Nosed Die
- BSW Terrajas de roscar
- BSW Caçonete
- BSW Filières

F140	▪	1.1	1.2	1.3	3.1	3.2	3.3	7.1	7.2	7.3								
	•	1.4	2.1	2.2	3.4	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.4	8.1	8.2	8.3		

F140 **BSW** **ISO 2568** Medium **1.75XP** **HSS**






BSW	TPI	d <sub>1</sub> nom mm	d <sub>2</sub> Ø mm	h <sub>1</sub> mm	F140
1/8	40	3.17	20	5	F1401/8
3/16	24	4.76	20	7	F1403/16
1/4	20	6.35	20	7	F1401/4
5/16	18	7.94	25	9	F1405/16
3/8	16	9.53	30	11	F1403/8
7/16	14	11.11	30	11	F1407/16
1/2	12	12.70	38	14	F1401/2
5/8	11	15.88	45	18	F1405/8
3/4	10	19.05	45	18	F1403/4
7/8	9	22.23	55	22	F1407/8
1"	8	25.40	55	22	F1401

## F150

- BSF Gun Nosed Die
- BSF Terrajas de roscar
- BSF Caçonete
- BSF Filières

F150	▪	1.1	1.2	1.3	3.1	3.2	3.3	7.1	7.2	7.3						
	•	1.4	2.1	2.2	3.4	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.4	8.1	8.2	8.3

F150 **BSF** **ISO 2568** Medium **1.75XP** **HSS**  






BSF	TPI	$d_1$ nom mm	$d_2$ Ø mm	$h_1$ mm	F150
3/16	32	4.76	20	7	F1503/16
1/4	26	6.35	20	7	F1501/4
5/16	22	7.94	25	9	F1505/16
3/8	20	9.53	30	11	F1503/8
7/16	18	11.11	30	11	F1507/16
1/2	16	12.70	38	10	F1501/2

# F170

- G(BSP) Gun Nosed Die
- G(BSP) Terrajas de roscar
- G(BSP) Caçonete
- G(BSP) Filières

F170	▪	1.1	1.2	1.3	3.1	3.2	3.3	7.1	7.2	7.3						
	•	1.4	2.1	2.2	3.4	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.4	8.1	8.2	8.3

F170 **G** **ISO 2568** **Class A** **1.75XP** **HSS**





G(BSP)	TPI	$d_1$ nom mm	$d_2$ Ø mm	$h_1$ mm	F170
1/8	28	9.73	30	11	F1701/8
1/4	19	13.16	38	10	F1701/4
3/8	19	16.66	45	14	F1703/8
1/2	14	20.96	45	14	F1701/2
5/8	14	22.91	55	16	F1705/8
3/4	14	26.44	55	16	F1703/4
7/8	14	30.20	65	18	F1707/8
1"	11	33.25	65	18	F1701
1.1/8	11	37.89	75	20	F1701.1/8
1.1/4	11	41.91	75	20	F1701.1/4
1.1/2	11	47.80	90	22	F1701.1/2
2"	11	59.61	105	22	F1702

## F180

- NPT Gun Nosed Die
- NPT Terrajas de roscar
- NPT Caçonete
- NPT Filières

F180	▪	1.1	1.2	1.3	3.1	3.2	3.3	7.1	7.2	7.3							
	•	1.4	2.1	2.2	3.4	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.4	8.1	8.2	8.3	

F180 **NPT** **ISO 2568** Normal **1.75XP** **HSS**  





NPT	TPI	$d_1$ nom mm	$d_2$ Ø mm	$h_1$ mm	F180
1/8	27	9.49	30	11	F1801/8
1/4	18	12.49	38	14	F1801/4
3/8	18	15.93	45	14	F1803/8
1/2	14	19.77	45	18	F1801/2
3/4	14	25.12	55	22	F1803/4
1"	11.5	31.46	65	25	F1801

# F190

- PG Gun Nosed Die
- PG Terrajas de roscar
- PG Caçonete
- PG Filières

F190	▪	1.1	1.2	1.3	3.1	3.2	3.3	7.1	7.2	7.3								
	•	1.4	2.1	2.2	3.4	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.4	8.1	8.2	8.3		

F190 **PG** **ISO 2568** Normal **1.75XP** **HSS**






PG	TPI	$d_1$ nom mm	$d_2$ $\emptyset$ mm	$h_1$ mm	F190
7	20	12.5	38	10	F190PG7
9	18	15.2	38	10	F190PG9
11	18	18.6	45	14	F190PG11
13.5	18	20.4	45	14	F190PG13.5
16	18	22.5	55	16	F190PG16
21	16	28.3	65	18	F190PG21
29	16	37.0	65	18	F190PG29
36	16	47.0	90	22	F190PG36

## F300

- M Adjustable Dies
- M Terraja tipo Ajustable
- M Caçonete Ajustável
- M Filières extensibles

F300	▪	1.1	1.2	1.3	3.1	3.2	3.3	7.1	7.2	7.3						
	•	1.4	2.1	2.2	3.4	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.4	8.1	8.2	8.3

F300 **M** BS 1127: 1950 1.75XP HSS   L120 339



M2 - M36




M	P mm	d <sub>2</sub> Ø Inch	h <sub>1</sub> Inch	F300
2	0.40	13/16	1/4	F300M2X13/16
2.5	0.45	13/16	1/4	F300M2.5X13/16
3	0.50	13/16	1/4	F300M3X13/16
3.5	0.60	13/16	1/4	F300M3.5X13/16
4	0.70	13/16	1/4	F300M4X13/16
5	0.80	13/16	1/4	F300M5X13/16
5	0.80	1"	3/8	F300M5X1
6	1.00	13/16	1/4	F300M6X13/16
6	1.00	1"	3/8	F300M6X1
6	1.00	1.5/16	7/16	F300M6X1.5/16
7	1.00	13/16	1/4	F300M7X13/16
7	1.00	1"	3/8	F300M7X1
8	1.25	1"	3/8	F300M8X1
8	1.25	1.5/16	7/16	F300M8X1.5/16
9	1.25	1"	3/8	F300M9X1
9	1.25	1.5/16	7/16	F300M9X1.5/16
10	1.50	1"	3/8	F300M10X1
10	1.50	1.5/16	7/16	F300M10X1.5/16
10	1.50	1.1/2	1/2	F300M10X1.1/2
11	1.50	1.5/16	7/16	F300M11X1.5/16
12	1.75	1.5/16	7/16	F300M12X1.5/16
12	1.75	1.1/2	1/2	F300M12X1.1/2
14	2.00	1.5/16	7/16	F300M14X1.5/16
14	2.00	1.1/2	1/2	F300M14X1.1/2
16	2.00	1.1/2	1/2	F300M16X1.1/2
16	2.00	2"	5/8	F300M16X2
18	2.50	1.1/2	1/2	F300M18X1.1/2
18	2.50	2"	5/8	F300M18X2
20	2.50	1.1/2	1/2	F300M20X1.1/2
20	2.50	2"	5/8	F300M20X2
22	2.50	2"	5/8	F300M22X2
24	3.00	2"	5/8	F300M24X2
27	3.00	3"	7/8	F300M27X3
30	3.50	3"	7/8	F300M30X3
36	4.00	3"	7/8	F300M36X3

# F310

- MF Adjustable Dies
- MF Terraja tipo Ajustable
- MF Caçonete Ajustável
- MF Filières extensibles

F310	▪	1.1	1.2	1.3	3.1	3.2	3.3	7.1	7.2	7.3						
	•	1.4	2.1	2.2	3.4	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.4	8.1	8.2	8.3

F310 MF BS 1127:1950 1.75XP HSS





MF	P mm	d <sub>2</sub> Ø Inch	h <sub>1</sub> Inch	F310
3	0.35	13/16	1/4	F310M3X.35X13/16
4	0.50	13/16	1/4	F310M4X.5X13/16
4	0.75	13/16	1/4	F310M4X.75X13/16
5	0.50	13/16	1/4	F310M5X.5X13/16
5	0.90	13/16	1/4	F310M5X.9X13/16
6	0.75	13/16	1/4	F310M6X.75X13/16
8	0.75	1"	3/8	F310M8X.75X1
8	1.00	1"	3/8	F310M8X1.0X1
9	1.00	1"	3/8	F310M9X1.0X1
10	0.75	1"	3/8	F310M10X.75X1
10	1.00	1"	3/8	F310M10X1.0X1
10	1.25	1"	3/8	F310M10X1.25X1
10	1.25	1.5/16	7/16	F310M10X1.25X1.5/16
12	1.00	1.5/16	7/16	F310M12X1.0X1.5/16
12	1.25	1.5/16	7/16	F310M12X1.25X1.5/16
12	1.50	1.5/16	7/16	F310M12X1.5X1.5/16
14	1.25	1.5/16	7/16	F310M14X1.25X1.5/16
14	1.50	1.5/16	7/16	F310M14X1.5X1.5/16
16	1.00	1.1/2	1/2	F310M16X1.0X1.1/2
16	1.50	1.1/2	1/2	F310M16X1.5X1.1/2
18	1.50	1.1/2	1/2	F310M18X1.5X1.1/2
20	1.00	1.1/2	1/2	F310M20X1.0X1.1/2
20	1.50	2"	5/8	F310M20X1.5X2
20	2.00	1.1/2	1/2	F310M20X2.0X1.1/2
22	1.50	2"	5/8	F310M22X1.5X2
24	1.50	2"	5/8	F310M24X1.5X2
24	2.00	2"	5/8	F310M24X2.0X2
25	1.50	2"	5/8	F310M25X1.5X2
27	2.00	2.1/4	11/16	F310M27X2.0X2.1/4
30	2.00	2.1/4	11/16	F310M30X2.0X2.1/4

- UNC Adjustable Dies
- UNC Terraaja tipo Ajustable
- UNC Caçonete Ajustável
- UNC Filières extensibles

## F320

F320	▪	1.1	1.2	1.3	3.1	3.2	3.3	7.1	7.2	7.3								
	•	1.4	2.1	2.2	3.4	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.4	8.1	8.2	8.3		

F320 **UNC** **BS 1127: 1950** **1.75XP** **HSS**   





UNC	TPI	$d_1$ nom mm	$d_2$ Ø Inch	$h_1$ Inch	F320
4	40	2.85	13/16	1/4	F3204-40X13/16
5	40	3.18	13/16	1/4	F3205-40X13/16
6	32	3.51	13/16	1/4	F3206-32X13/16
8	32	4.17	13/16	1/4	F3208-32X13/16
8	32	4.17	1"	3/8	F3208-32X1
10	24	4.83	13/16	1/4	F32010-24X13/16
10	24	4.83	1"	3/8	F32010-24X1
12	24	5.49	13/16	1/4	F32012-24X13/16
1/4	20	6.35	13/16	1/4	F3201/4X13/16
1/4	20	6.35	1"	3/8	F3201/4X1
1/4	20	6.35	1.5/16	7/16	F3201/4X1.5/16
1/4	20	6.35	1.1/2	1/2	F3201/4X1.1/2
5/16	18	7.94	1"	3/8	F3205/16X1
5/16	18	7.94	1.1/2	1/2	F3205/16X1.1/2
3/8	16	9.53	1"	3/8	F3203/8X1
3/8	16	9.53	1.5/16	7/16	F3203/8X1.5/16
3/8	16	9.53	1.1/2	1/2	F3203/8X1.1/2
7/16	14	11.11	1.5/16	7/16	F3207/16X1.5/16
7/16	14	11.11	1.1/2	1/2	F3207/16X1.1/2
1/2	13	12.70	1.5/16	7/16	F3201/2X1.5/16
1/2	13	12.70	1.1/2	1/2	F3201/2X1.1/2
1/2	13	12.70	2"	5/8	F3201/2X2
9/16	12	14.29	1.1/2	1/2	F3209/16X1.1/2
5/8	11	15.88	1.1/2	1/2	F3205/8X1.1/2
5/8	11	15.88	2"	5/8	F3205/8X2
3/4	10	19.05	1.1/2	1/2	F3203/4X1.1/2
3/4	10	19.05	2"	5/8	F3203/4X2
7/8	9	22.23	2"	5/8	F3207/8X2
1"	8	25.40	2"	5/8	F3201X2
1.1/8	7	28.58	3"	7/8	F3201.1/8X3
1.1/4	7	31.75	3"	7/8	F3201.1/4X3



- F330**
- UNF Adjustable Dies
  - UNF Terraaja tipo Ajustable
  - UNF Caçonete Ajustável
  - UNF Filières extensibles

F330	▪	1.1	1.2	1.3	3.1	3.2	3.3	7.1	7.2	7.3								
	•	1.4	2.1	2.2	3.4	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.4	8.1	8.2	8.3		

F330 UNF BS 1127:1950 1.75XP HSS L120 339



UNF	TPI	d <sub>1</sub> nom mm	d <sub>2</sub> Ø Inch	h <sub>1</sub> Inch	F330
4	48	2.85	13/16	1/4	F3304-48X13/16
5	44	3.18	13/16	1/4	F3305-44X13/16
6	40	3.51	13/16	1/4	F3306-40X13/16
8	36	4.17	13/16	1/4	F3308-36X13/16
10	32	4.83	13/16	1/4	F33010-32X13/16
10	32	4.83	1"	3/8	F33010-32X1
12	28	5.49	13/16	1/4	F33012-28X13/16
1/4	28	6.35	13/16	1/4	F3301/4X13/16
1/4	28	6.35	1"	3/8	F3301/4X1
1/4	28	6.35	1.1/2	1/2	F3301/4X1.1/2
5/16	24	7.94	1"	3/8	F3305/16X1
5/16	24	7.94	1.5/16	7/16	F3305/16X1.5/16
5/16	24	7.94	1.1/2	1/2	F3305/16X1.1/2
3/8	24	9.53	1"	3/8	F3303/8X1
3/8	24	9.53	1.5/16	7/16	F3303/8X1.5/16
3/8	24	9.53	1.1/2	1/2	F3303/8X1.1/2
7/16	20	11.11	1"	3/8	F3307/16X1
7/16	20	11.11	1.5/16	7/16	F3307/16X1.5/16
7/16	20	11.11	1.1/2	1/2	F3307/16X1.1/2
1/2	20	12.70	1.5/16	7/16	F3301/2X1.5/16
1/2	20	12.70	1.1/2	1/2	F3301/2X1.1/2
9/16	18	14.29	1.5/16	7/16	F3309/16X1.5/16
9/16	18	14.29	1.1/2	1/2	F3309/16X1.1/2
5/8	18	15.88	1.1/2	1/2	F3305/8X1.1/2
5/8	18	15.88	2"	5/8	F3305/8X2
3/4	16	19.05	1.1/2	1/2	F3303/4X1.1/2
3/4	16	19.05	2"	5/8	F3303/4X2
7/8	14	22.23	2"	5/8	F3307/8X2
1"	12	25.40	2"	5/8	F3301X2
1.1/8	12	28.58	3"	7/8	F3301.1/8X3
1.1/4	12	31.75	3"	7/8	F3301.1/4X3
1.1/2	12	38.10	3"	7/8	F3301.1/2X3

- F370**
- G(BSP) Adjustable Dies
  - G(BSP) Terraaja tipo Ajustable
  - G(BSP) Caçonete Ajustável
  - G(BSP) Filières extensibles

F370	▪	1.1	1.2	1.3	3.1	3.2	3.3	7.1	7.2	7.3					
	•	1.4	2.1	2.2	3.4	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.4	8.1	8.2

F370




G

BS  
1127:  
1950

1.75XP

HSS





G(BSP)	TPI	$d_1$ nom mm	$d_2$ $\emptyset$ Inch	$h_1$ Inch	F370
1/8	28	9.73	1"	3/8	F3701/8X1
1/4	19	13.16	1.5/16	7/16	F3701/4X1.5/16
3/8	19	16.66	1.1/2	1/2	F3703/8X1.1/2
1/2	14	20.96	2"	5/8	F3701/2X2
5/8	14	22.91	2"	5/8	F3705/8X2
3/4	14	26.44	2"	5/8	F3703/4X2
7/8	14	30.20	2.1/4	11/16	F3707/8X2.1/4
1"	11	33.25	2.1/4	11/16	F3701X2.1/4
1.1/4	11	41.91	3"	7/8	F3701.1/4X3
1.1/2	11	47.80	4"	1"	F3701.1/2X4

# F202

- M Dienuts
- M Terrajas, exterior hexagonal
- M Caçonete Sextavado
- M Filières hexagonales

F202	▪	1.1	1.2	1.3	3.1	3.2	3.3	7.1	7.2	7.3						
	•	1.4	2.1	2.2	3.4	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.4	8.1	8.2	8.3

F202



M

DIN  
**382**

6g

1.75XP

HSS



M	P mm	S mm	h <sub>1</sub> mm	F202
3	0.50	19	5	F202M3
4	0.70	19	5	F202M4
5	0.80	19	7	F202M5
6	1.00	19	7	F202M6
7	1.00	22	9	F202M7
8	1.25	22	9	F202M8
10	1.50	27	11	F202M10
12	1.75	36	14	F202M12
14	2.00	36	14	F202M14
16	2.00	41	18	F202M16
18	2.50	41	18	F202M18
20	2.50	41	18	F202M20
22	2.50	50	22	F202M22
24	3.00	50	22	F202M24
27	3.00	60	25	F202M27
30	3.50	60	25	F202M30
36	4.00	60	25	F202M36

- M Dienuts
- M Terrajas, exterior hexagonal
- M Caçonete Sextavado
- M Filières hexagonales

F302	▪	1.1	1.2	1.3	3.1	3.2	3.3	7.1	7.2	7.3						
	•	1.4	2.1	2.2	3.4	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.4	8.1	8.2	8.3

F302

M



BS  
1127:  
1950

6g

1.75XP

HSS







M	P mm	S decimal Inch	h <sub>1</sub> Inch	F302
3	0.50	0.7100	1/4	F302M3
4	0.70	0.7100	1/4	F302M4
5	0.80	0.7100	1/4	F302M5
6	1.00	0.7100	1/4	F302M6
7	1.00	0.8200	5/16	F302M7
8	1.25	0.8200	5/16	F302M8
10	1.50	0.9200	3/8	F302M10
11	1.50	1.0100	7/16	F302M11
12	1.75	1.1000	1/2	F302M12
14	2.00	1.3000	5/8	F302M14
16	2.00	1.3000	5/8	F302M16
18	2.50	1.4800	11/16	F302M18
20	2.50	1.4800	11/16	F302M20
22	2.50	1.6700	13/16	F302M22
24	3.00	2.0500	15/16	F302M24
27	3.00	2.2200	1.1/16	F302M27
30	3.50	2.2200	1.1/16	F302M30
33	3.50	2.5800	1.1/8	F302M33
36	4.00	2.7600	1.1/4	F302M36

# F312

- MF Dienuts
- MF Terrajas, exterior hexagonal
- MF Caçonete Sextavado
- MF Filières hexagonales

F312	▪	1.1	1.2	1.3	3.1	3.2	3.3	7.1	7.2	7.3						
	•	1.4	2.1	2.2	3.4	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.4	8.1	8.2	8.3

F312 MF BS 1127: 1950 6g 1.75XP HSS  





MF	P mm	S decimal Inch	h <sub>1</sub> Inch	F312
8	0.75	0.8200	5/16	F312M8X.75
8	1.00	0.8200	5/16	F312M8X1.0
10	1.00	0.9200	3/8	F312M10X1.0
10	1.25	0.9200	3/8	F312M10X1.25
12	1.00	1.0100	7/16	F312M12X1.0
12	1.25	1.0100	7/16	F312M12X1.25
12	1.50	1.0100	7/16	F312M12X1.5
14	1.50	1.3000	5/8	F312M14X1.5
16	1.50	1.3000	5/8	F312M16X1.5
18	1.50	1.4800	11/16	F312M18X1.5
20	1.50	1.4800	11/16	F312M20X1.5
22	1.50	1.6700	13/16	F312M22X1.5
24	1.50	2.0500	15/16	F312M24X1.5
24	2.00	2.0500	15/16	F312M24X2.0

- F272**
- G(BSP) Dienuts
  - G(BSP) Terrajas, exterior hexagonal
  - G(BSP) Caçonete Sextavado
  - G(BSP) Filières hexagonales

F272	▪	1.1	1.2	1.3	3.1	3.2	3.3	7.1	7.2	7.3									
	•	1.4	2.1	2.2	3.4	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.4	8.1	8.2	8.3			

F272

**G**   **DIN 382**   **Class A**   **1.75XP**   **HSS**      



G(BSP)	TPI	$d_1$ nom mm	S mm	$h_1$ mm	F272
1/8	28	9.73	27	11	F2721/8
1/4	19	13.16	36	10	F2721/4
3/8	19	16.66	41	14	F2723/8
1/2	14	20.96	41	14	F2721/2
3/4	14	26.44	60	18	F2723/4
1"	11	33.25	60	18	F2721
1.1/4	11	41.91	70	20	F2721.1/4
1.1/2	11	47.80	85	22	F2721.1/2

<b>C110</b>	443	<b>C831</b>	482	<b>S525</b>	417	<b>S813HA</b>	394
<b>C122</b>	454	<b>C835</b>	480	<b>S526</b>	418	<b>S813HB</b>	394
<b>C123</b>	445	<b>C837</b>	479	<b>S527</b>	419	<b>S814HA</b>	408
<b>C126</b>	443	<b>C907</b>	456	<b>S529</b>	433	<b>S814HB</b>	408
<b>C135</b>	447	<b>C908</b>	466	<b>S531</b>	434	<b>S822</b>	392
<b>C139</b>	445	<b>C920</b>	457	<b>S533</b>	435	<b>S823</b>	395
<b>C159</b>	451	<b>C922</b>	463	<b>S534</b>	437	<b>S902</b>	397
<b>C167</b>	453	<b>C948</b>	467	<b>S535</b>	438	<b>S903</b>	399
<b>C246</b>	458	<b>D200</b>	485	<b>S536</b>	429	<b>S904</b>	412
<b>C247</b>	458	<b>D400</b>	492	<b>S610</b>	404	<b>S922</b>	397
<b>C273</b>	460	<b>D402</b>	493	<b>S611</b>	405	<b>S933</b>	399
<b>C295</b>	460	<b>D420</b>	492	<b>S612</b>	410	<b>S944</b>	412
<b>C299</b>	456	<b>D422</b>	493	<b>S629</b>	440	<b>S991</b>	442
<b>C305</b>	450	<b>D745</b>	486	<b>S637</b>	402		
<b>C306</b>	448	<b>D747</b>	488	<b>S638</b>	403		
<b>C333</b>	462	<b>D750</b>	491	<b>S710</b>	396		
<b>C336</b>	452	<b>D751</b>	491	<b>S713</b>	398		
<b>C346</b>	455	<b>D752</b>	490	<b>S714</b>	400		
<b>C352</b>	450	<b>D753</b>	490	<b>S715</b>	401		
<b>C353</b>	448	<b>D763</b>	485	<b>S716</b>	409		
<b>C367</b>	449	<b>S216</b>	411	<b>S717</b>	413		
<b>C400</b>	468	<b>S217</b>	413	<b>S718</b>	414		
<b>C403</b>	469	<b>S218</b>	414				

373 - 494



<b>C407</b>	466	<b>S219</b>	407	<b>S739</b>	441
<b>C413</b>	468	<b>S225</b>	417	<b>S740</b>	441
<b>C428</b>	464	<b>S226</b>	418	<b>S761</b>	415
<b>C492</b>	465	<b>S227</b>	419	<b>S763</b>	425
<b>C500</b>	470	<b>S229</b>	430	<b>S765</b>	420
<b>C505</b>	471	<b>S231</b>	431	<b>S766</b>	416
<b>C700</b>	484	<b>S233</b>	432	<b>S767</b>	428
<b>C710</b>	483	<b>S260</b>	415	<b>S802HA</b>	390
<b>C800</b>	472	<b>S262</b>	426	<b>S802HB</b>	390
<b>C801</b>	475	<b>S264</b>	421	<b>S803HA</b>	393
<b>C810</b>	473	<b>S501</b>	436	<b>S803HB</b>	393
<b>C820</b>	477	<b>S511</b>	439	<b>S804HA</b>	406
<b>C822</b>	476	<b>S521</b>	423	<b>S804HB</b>	406
<b>C825</b>	474	<b>S523</b>	424	<b>S812HA</b>	391
<b>C830</b>	481	<b>S524</b>	422	<b>S812HB</b>	391

Material	Material	Material	Matière
Application	Aplicaciones	Aplicação	Utilisation
Type	Tipo	Tipo	Type
teeth (z)	Dientes	Navalhas	Dent
Cut length	Longitud de corte	Comprimento Navalha	Longueur de coupe
Helix angle/ Rake angle	Ángulo de la hélice/ Ángulo de corte	Ângulo da Hélice / Ângulo de Saída	Angle d'hélice / Angle de coupe
Shank standard	Mango	Encabadouro	Queue
Coating	Tratamiento superficial	Revestimento	Revêtement
Diameter tolerance	Tolerancia del diámetro	Tolerância do diâmetro	Tolérance
Direction	Dirección	Direção	Direction
Standard	Norma	Standard	Standard
■ Excellent for Application	Excelente para la Aplicación	Excelente para a Aplicação	Excellent pour les applications
● Good for Application	Bueno para la Aplicación	Bom para a Aplicação	Acceptable pour les applications
Example 10 = Peripheral speed in metres/minute +/- 10%	Ejemplo 10 = Velocidad Periférica en metros/ minuto +/- 10%	Exemplo 10 = velocidade periférica em metros / minuto + / - 10%	Exemple 10 = Vitesse périphérique en mètres/ minute +/- 10%
Codes	Código de producto	Código	Codes
Range	Rango de Diámetros	Gama de medidas	Gamme

AMG	English	Español	Português	Français
1.1	Magnetic soft steel	Acero blando	Aço macio de baixa resistência	Acier doux magnétique
1.2	Structural steel, case carburizing steel	Acero de construcción/cementación	Aço estrutural / Aço cementado	Acier de construction, Acier de cémentation
1.3	Plain Carbon steel	Acero al carbono	Aço carbono	Acier au carbone ordinaire
1.4	Alloy steel	Acero aleado	Aço de liga	Acier allié
1.5	Alloy steel, Hardened and tempered steel	Acero aleado/temple y revenido	Aço de Liga endurecido e temperado	Acier allié/ Acier trempé et revenu
1.6	Alloy steel, Hardened and tempered steel	Acero aleado/temple y revenido	Aço de Liga endurecido e temperado	Acier allié/ Acier trempé et revenu
1.7	Alloy steel, Heat treated	Acero aleado cementado	Aço de liga temperado	Acier allié trempé
1.8	Alloy steel, Hardened & Wear resistant steel	Acero aleado cementado	Aço de liga temperado / resistente ao desgaste	Acier allié trempé
2.1	Free machining, Stainless Steel	Acero inoxidable fácil mecanizado	Aço inoxidável de fácil maquinação	Acier inoxydable de décolletage
2.2	Austenitic	Austenítico	Austenítico	Austénitique
2.3	Ferritic + Austenitic, Ferritic, Martensitic	Ferrítico, Ferr. + Aust., Marten	Ferrítico + Austenítico + Martensílico	Ferritique + Austénitique, Martensitique
2.4	Precipitation Hardened	Acero Inoxidable Templado	Aço Inoxidável Temperado	Acier inoxydable Trempé
3.1	Lamellar graphite	Con grafito laminar	Grafite Lamelar	Graphite lamellaire
3.2	Lamellar graphite	Con grafito laminar	Grafite Lamelar	Graphite lamellaire
3.3	Nodular graphite, Malleable Cast Iron	Con graf. laminar, fundic. maleable	Grafite nodular / Ferro fundido maleável	Graphite nodulaire/ Fonte malléable
3.4	Nodular graphite, Malleable Cast Iron	Con graf. laminar, fundic. maleable	Grafite nodular / Ferro fundido maleável	Graphite nodulaire/ Fonte malléable
4.1	Titanium, unalloyed	Titanio no aleado	Titânio, sem liga	Titane, non-allié
4.2	Titanium, alloyed	Titanio aleado	Ligas de Titânio	Titane, allié
4.3	Titanium, alloyed	Titanio aleado	Ligas de Titânio	Titane, allié
5.1	Nickel, unalloyed	Níquel no aleado	Níquel, sem liga	Nickel, non-allié
5.2	Nickel, alloyed	Níquel aleado	Ligas de níquel	Nickel, allié
5.3	Nickel, alloyed	Níquel aleado	Ligas de níquel	Nickel, allié
6.1	Copper	Cobre	Cobre	Cuivre
6.2	β-Brass, Bronze	β-Latón, bronce	Latão beta, bronze	β-Laiton, Bronze
6.3	α-Brass	α-Latón	Latão alfa	α-Laiton
6.4	High Strength Bronze	Metal AMPCO	Ligas de Cu-Al-Fe, Bronze de alta resistência	Bronze, haute résistance
7.1	Al, Mg, unalloyed	Al, Mg, no aleado	Al, Mg, sem liga	Al, Mg, non-allié
7.2	Al alloyed, Si < 0.5%	Al aleado con Si < 0.5%	Ligas de Al, Si : Si < 0.5%	Al allié, Si < 0.5%
7.3	Al alloyed, Si > 0.5% < 10%	Al aleado con Si > 0.5% < 10%	Ligas de Al, Si : Si > 0.5% < 10%	Al allié, Si > 0.5% < 10%
7.4	Al alloyed, Si > 10% Whisker reinforced Al-alloys Mg-alloys	Al aleado, Si > 10% Reforzado por filamentos, Al-aleados, Mg-aleados	Al com liga, Si > 10%, reforçadas com monocristais filiformes, ligas Al/Mg	Al allié, Si > 10% Alliages d'Al ou Mg, céramique renforcée
8.1	Thermoplastics	Termoplásticos	Termoplásticos	Thermoplastiques
8.2	Thermosetting plastics	Plásticos endurecidos por calor	Plásticos termoduros	Plastiques thermodurcissables
8.3	Reinforced plastic materials	Materiales plásticos reforzados	Materiais plásticos reforçados	Plastiques renforcés
9.1	Cermets (metals-ceramics)	Cermetales (metales-cerámicas)	Materiais cerâmicos (metalocerâmica)	Cermets (céramiques métalliques)
10.1	Graphite	Grafito standard	Grafite standard	Graphite standard



	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM		
	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
	Z 2	Z 2	Z 2	Z 2	Z 2	Z 3	Z 3	Z 3	Z 3	Z 3	Z 2	Z 2	Z 2	Z 3	Z 3	Z 3	
	$\lambda 28^\circ$ $\gamma 9^\circ$	$\lambda 28^\circ$ $\gamma 9^\circ$	$\lambda 28^\circ$ $\gamma 9^\circ$	$\lambda 28^\circ$ $\gamma 9^\circ$	$\lambda 28^\circ$ $\gamma 9^\circ$	$\lambda 28^\circ$ $\gamma 9^\circ$	$\lambda 28^\circ$ $\gamma 9^\circ$	$\lambda 28^\circ$ $\gamma 9^\circ$	$\lambda 28^\circ$ $\gamma 9^\circ$	$\lambda 28^\circ$ $\gamma 9^\circ$	$\lambda 40^\circ$ $\gamma 10^\circ$	$\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$	$\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$	$\lambda 40^\circ$ $\gamma 10^\circ$	$\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$	$\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$	
	DIN 6535HA	DIN 6535HB	DIN 6535HA	DIN 6535HB	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HB	DIN 6535HA	DIN 6535HB	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HB	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HB	DIN 6535HB	
	Alcrona	Alcrona	Alcrona	Alcrona	Alcrona	Alcrona	Alcrona	Alcrona	Alcrona	Alcrona	Alcrona	Alcrona	Alcrona	Alcrona	Alcrona	Alcrona	
											h9	h10	h10	h9	h10	h10	
	DIN 6527K	DIN 6527K	DIN 6527L	DIN 6527L	DIN 6527L	DIN 6527K	DIN 6527K	DIN 6527L	DIN 6527L	DIN 6527L	DIN 6527L	DIN 6527L	DIN 6527L	DIN 6527L	DIN 6527L	DIN 6527L	
	<b>S802HA</b>	<b>S802HB</b>	<b>S812HA</b>	<b>S812HB</b>	<b>S822</b>	<b>S803HA</b>	<b>S803HB</b>	<b>S813HA</b>	<b>S813HB</b>	<b>S823</b>	<b>S710</b>	<b>S902</b>	<b>S922</b>	<b>S713</b>	<b>S903</b>	<b>S933</b>	
	1.00 - 20.00	1.80 - 20.00	2.00 - 20.00	2.00 - 20.00	2.00 - 20.00	1.00 - 20.00	1.80 - 20.00	2.00 - 20.00	2.00 - 20.00	2.00 - 20.00	1.00 - 20.00	2.00 - 20.00	2.00 - 20.00	1.50 - 20.00	2.00 - 20.00	2.00 - 20.00	
AMG	390	390	391	391	392	393	393	394	394	395	396	397	397	398	399	399	ISO
1.1	260B	260B	210B	210B	180B	260B	260B	210B	210B	180B	140C	65B	95B	140C	65B	95B	P 1
1.2	260B	260B	210B	210B	180B	260B	260B	210B	210B	180B	140C	65B	95B	140C	65B	95B	P 1
1.3	155B	155B	125B	125B	110B	155B	155B	125B	125B	110B	130C	55B	80B	130C	55B	80B	P 2
1.4	155B	155B	125B	125B	110B	155B	155B	125B	125B	110B	130C	50B	75B	130C	50B	75B	P 3
1.5	115B	115B	90B	90B	80B	115B	115B	90B	90B	80B	120C	30B	45B	120C	30B	45B	P 4
1.6	90B	90B	75B	75B	65B	90B	90B	75B	75B	65B			30B			30B	H 1
1.7																	H 3
1.8																	H 4
2.1	105A	105A	75A	75A	70A	105A	105A	85A	85A	70A	80B			80B			M 1
2.2	70A	70A	55A	55A	50A	70A	70A	55A	55A	50A	70B			70B			M 3
2.3	70A	70A	55A	55A	50A	70A	70A	55A	55A	50A							M 2
2.4	50A	50A				50A	50A										S 2
3.1	180B	180B	145B	145B	125B	180B	180B	145B	145B	125B	170C	55B	80B	170C	55B	80B	K 1
3.2	110B	110B	85B	85B	75B	110B	110B	85B	85B	75B	150C	30B	45B	150C	30B	45B	K 2
3.3	145B	145B	115B	115B	100B	145B	145B	115B	115B	100B	130C	55B	80B	130C	55B	80B	K 3
3.4	95B	95B	75B	75B	65B	95B	95B	75B	75B	65B	120C	30B	45B	120C	30B	45B	K 4
4.1	170B	170B	140B	140B	120B	170B	170B	140B	140B	120B		65B	95B		65B	95B	S 1
4.2	115B	115B	90B	90B	80B	115B	115B	90B	90B	80B	70B	30B	45B	70B	30B	45B	S 2
4.3												15B	20B		15B	20B	S 3
5.1	165B	165B	130B	130B	115B	165B	165B	130B	130B	115B		65B	95B		65B	95B	S 1
5.2	35A	35A	25A	25A	25A	35A	35A	25A	25A	25A	70B			70B			S 2
5.3																	S 3
6.1	320C	320C	255C	255C	220C	320C	320C	255C	255C	220C		110C	155C		110C	155C	N 3
6.2	320C	320C	255C	255C	220C	320C	320C	255C	255C	220C		110C	155C		110C	155C	N 4
6.3	320C	320C	255C	255C	220C	320C	320C	255C	255C	220C		110C	155C		110C	155C	N 3
6.4	40B	40B	30C	30C	25B	40B	40B	30C	30C	25B		15B	20B		15B	20B	N 4
7.1	800C	800C	640C	640C	550C	800C	800C	640C	640C	550C		275C	390C		275C	390C	N 1
7.2	800C	800C	640C	640C	550C	800C	800C	640C	640C	550C		275C	390C		275C	390C	N 1
7.3	480C	480C	380C	380C	330C	480C	480C	380C	380C	330C		165C	235C		165C	235C	N 1
7.4	240B	240B	190B	190B	160B	240B	240B	190B	190B	160B							N 2
8.1	320C	320C	255C	255C	245C	320C	320C	255C	255C	245C		110C	155C		110C	155C	O
8.2	320C	320C	255C	255C	245C	320C	320C	255C	255C	245C		110C	155C		110C	155C	O
8.3												30B	45B		30B	45B	O
9.1																	H
10.1																	O

	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	
	N	N	W	W	W	W	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	Z 3	Z 3	Z 1	Z 2	Z 2	Z 2	Z 4	Z 4	Z 4	Z 4	Z 4	Z 4	Z 4	Z 4	Z 4	
	$\lambda 40^\circ$ $\gamma 10^\circ$	$\lambda 40^\circ$ $\gamma 10^\circ$	$\lambda 25^\circ$ $\gamma 20^\circ$	$\lambda 30^\circ$ $\gamma 20^\circ$	$\lambda 30^\circ$ $\gamma 20^\circ$	$\lambda 30^\circ$ $\gamma 20^\circ$	$\lambda 34^\circ$ $\gamma 9^\circ$	$\lambda 34^\circ$ $\gamma 9^\circ$	$\lambda 40^\circ$ $\gamma 3^\circ$	$\lambda 34^\circ$ $\gamma 9^\circ$	$\lambda 34^\circ$ $\gamma 9^\circ$	$\lambda 40^\circ$ $\gamma 10^\circ$	$\lambda 40^\circ$ $\gamma 10^\circ$	$\lambda 40^\circ$ $\gamma 3^\circ$	$\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$	$\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$
	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HB	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HB
	AlCrN	AlCrN	Hi	Hi	Hi	Hi	Alcrona	Alcrona	AlTiN	Alcrona	Alcrona	AlCrN	Diamond	AlTiN		TiAlN
	h9	h9	h9	h9	h9	h9	h10	h10	h9	h10	h10	h9	h9	h9	h12	h12
	DORMER	DORMER	DORMER	DORMER	DORMER	DORMER	DIN 6527K	DIN 6527K	DORMER	DIN 6527L	DIN 6527L	DORMER	DORMER	DORMER	DORMER	DORMER
	S714	S715	S637	S638	S610	S611	S804HA	S804HB	S219	S814HA	S814HB	S716	S612	S216	S904	S944
	3.00 - 20.00	3.00 - 20.00	2.00 - 12.00	6.20 - 20.30	3.00 - 20.00	6.00 - 20.00	2.00 - 25.00	2.00 - 25.00	3.00 - 20.00	2.00 - 25.00	2.00 - 25.00	2.00 - 20.00	1.00 - 12.00	2.00 - 20.00	2.00 - 20.00	2.00 - 20.00
AMG	400	401	402	403	404	405	406	406	407	408	408	409	410	411	412	412
1.1	■110C	■70C					■360B	■360B		■270B	■270B	■140C			■95B	■140B
1.2	■110C	■70C					■300B	■300B		■225B	■225B	■140C			■95B	■140B
1.3	■100C	■65C					■230B	■230B		■175B	■175B	■130C			■80B	■120B
1.4	■100C	■65C					■230B	■230B		■175B	■175B	■130C			■70B	■105B
1.5	■95C	■60C					■165B	■165B		■125B	■125B	■120C			■55B	■80B
1.6							■130B	■130B	■90C	●100B	●100B		■90C		●30B	●45B
1.7																
1.8																
2.1	■65B	■40B					■165A	■165A		■125A	■125A	■80B				
2.2	■55B	■35B					■110A	■110A		●85A	●85A	■70B				
2.3							■110A	●110A	■70B	●85A	●85A			■70B		
2.4							●75A	●75A	■50B					■50B		
3.1	■135C	■85C					■275B	■275B		■205B	■205B	■170C			■80B	■120B
3.2	■120C	■75C					■165B	■165B		■125B	■125B	■150C			●55B	■80B
3.3	■100C	■65C					■165B	■165B		■125B	■125B	■130C			■70B	■105B
3.4	■95C	■60C					■135B	■135B		■105B	■105B	■120C			●55B	■80B
4.1							●275B	●275B		●205B	●205B				■95B	■140B
4.2	■55B	■35B					●140B	●140B		●105B	●105B	■70B			●40B	●60B
4.3									■50B					■50B	●30B	●45B
5.1							●275B	●275B		●205B	●205B				■135B	■200B
5.2	■55B	■35B					●55A	●55A		●40A	●40A	■70B			●30A	●45A
5.3									■50B					■50B	●25A	●35A
6.1	●200E	●125E	■350E	■400E	■350E	■280E	●320C	●320C		●255C	●255C				■110C	■155C
6.2	●190E	●115E	■300E	■345E	■300E	■240E	■320C	■320C		■255C	■255C				■110C	■155C
6.3	●175E	●110E	■250E	■290E	■250E	■200E	■320C	■320C		■255C	■255C				■110C	■155C
6.4	●160E	●100E	■200E	■230E	■200E	■160E	■40B	■40B		■32C	■32C				●15B	●20B
7.1	●200E	●125E	■600E	■690E	■600E	■480E	●800C	●800C		●640C	●640C				●275C	●390C
7.2	●190E	●115E	■500E	■575E	■500E	■400E	●800C	●800C		●640C	●640C				●275C	●390C
7.3	●175E	●110E	■400E	■460E	■400E	■320E	●480C	●480C		●380C	●380C				●165C	●235C
7.4	●160E	●100E	■350E	■400E	■350E	■280E	●240B	●240B		●190B	●190B					
8.1			■800E	■980E	■800E	■640E	●320C	●320C		●255C	●255C				●110C	●155C
8.2			■800E	■980E	■800E	■640E	●320C	●320C		●255C	●255C				●110C	●155C
8.3															●55B	●80B
9.1																
10.1															■350A	

	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM		
	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	NR	NR	N	N		
	Z 4	Z 4	Z 4	Z 4	Z 4	Z 4	Z 4	Z 6-8	Z 6-8	Z 6-8	Z 6-8	Z 6-8	Z 4	Z 4	Z 4	Z 4		
	$\lambda 40^\circ$ $\gamma 10^\circ$	$\lambda 40^\circ$ $\gamma 3^\circ$	$\lambda 40^\circ$ $\gamma 10^\circ$	$\lambda 40^\circ$ $\gamma 3^\circ$	$\lambda 40^\circ$ $\gamma 10^\circ$	$\lambda 40^\circ$ $\gamma 4^\circ$	$\lambda \neq$ $\gamma 10^\circ$	$\lambda 50^\circ$ $\gamma 3^\circ$	$\lambda 50^\circ$ $\gamma 26^\circ$	$\lambda 50^\circ$ $\gamma 3^\circ$	$\lambda 50^\circ$ $\gamma 26^\circ$	$\lambda 50^\circ$ $\gamma 3^\circ$	$\lambda 50^\circ$ $\gamma 26^\circ$	$\lambda 40^\circ$ $\gamma 10^\circ$	$\lambda 40^\circ$ $\gamma 4^\circ$	$\lambda 40^\circ$ $\gamma 6^\circ$	$\lambda 45^\circ$ $\gamma 10^\circ$	
	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HB	DIN 6535HA	DIN 6535HA	
	AiCn	AlTiN	AiCn	AlTiN	AiCn	AiCn	TiSiN	AlTiN	TiSiN	AlTiN	TiSiN	AlTiN	TiSiN	AiCn	AiCn	TiSiN	TiSiN	
	h9	h9	h9	h9	h9	h9	h9	h9	h9	h9	h9	h9	h9	h9	h9	h9	h9	
	DORMER	DORMER	DORMER	DORMER	DORMER	DORMER	DORMER	DORMER	DORMER	DORMER	DORMER	DORMER	DORMER	DORMER	DORMER	DORMER	DORMER	
	S717	S217	S718	S218	S761	S260	S766	S225	S525	S226	S526	S227	S527	S765	S264	S524	S521	
	3.00 - 20.00	3.00 - 20.00	3.00 - 20.00	3.00 - 20.00	3.00 - 20.00	3.00 - 20.00	4.00 - 20.00	3.00 - 20.00	3.00 - 20.00	3.00 - 20.00	3.00 - 20.00	6.00 - 20.00	3.00 - 20.00	6.00 - 20.00	6.00 - 20.00	3.00 - 16.00	3.00 - 16.00	
AMG	413	413	414	414	415	415	416	417	417	418	418	419	419	420	421	422	423	ISO
1.1	■110C		■70C		■140D		■140D		■140D					■140D				P 1
1.2	■110C		■70C		■140D		■140D		■140D					■140D				P 1
1.3	■100C		■65C		■130D		■130D		■130D					■130D				P 2
1.4	■100C		■65C		■130D		■130D		■130D					■130D				P 3
1.5	■95C		■60C		■120D		■120D		■120D					■120D				P 4
1.6		■72C		■45C		■110D		■90C		■72C		■45C			■110D			H 1
1.7					■85B			■70A		■56A		■35A		■85B	■56A	■70A		H 3
1.8								■50A		■40A		■25A			■40A	■50A		H 4
2.1	■65B		■40B		■80C		■80C							■80C				M 1
2.2	■55B		■35B		■70C		■70C							■70C				M 3
2.3		■56B		■35B		■70C		■70B		■56B		■35B			■70C			M 2
2.4		■40B		■25B		■50C		■50B		■40B		■25B			■50C			S 2
3.1	■135C		■85C		■170D		■170D							■170D				K 1
3.2	■120C		■75C		■150D		■150D							■150D				K 2
3.3	■100C		■65C		■130D		■130D							■130D				K 3
3.4	■95C		■60C		■120D		■120D							■120D				K 4
4.1																		S 1
4.2	■55B		■35B		■70C		■70C							■70C				S 2
4.3		■40B		■25B		■50C		■50B		■40B		■25B			■50C			S 3
5.1																		S 1
5.2	■55B		■35B		■70C		■70C							■70C				S 2
5.3		■40B		■25B		■50C		■50B		■40B		■25B			■50C			S 3
6.1	●200E		●125E															N 3
6.2	●190E		●115E															N 4
6.3	●175E		●110E															N 3
6.4	●160E		●100E															N 4
7.1	●200E		●125E															N 1
7.2	●190E		●115E															N 1
7.3	●175E		●110E															N 1
7.4	●160E		●100E															N 2
8.1																		O
8.2																		O
8.3																		O
9.1																		H
10.1																		O

	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM		
	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	W	N	N	
	Z 4	Z 4	Z 4	Z 4	Z 4-6	Z 2	Z 2	Z 2	Z 2	Z 2	Z 2	Z 4	Z 4	Z 4	Z 2	Z 2	Z 2		
	$\lambda 40^\circ$ $\gamma -6^\circ$	$\lambda 40^\circ$ $\gamma 10^\circ$	$\lambda 40^\circ$ $\gamma 4^\circ$	$\lambda \neq 40^\circ$ $\gamma 10^\circ$	$\lambda 25^\circ$ $\gamma 0^\circ$	$\lambda 30^\circ$ $\gamma 3^\circ$	$\lambda 30^\circ$ $\gamma 3^\circ$	$\lambda 30^\circ$ $\gamma 3^\circ$	$\lambda 30^\circ$ $\gamma -10^\circ$	$\lambda 30^\circ$ $\gamma -10^\circ$	$\lambda 30^\circ$ $\gamma -10^\circ$	$\lambda 30^\circ$ $\gamma -10^\circ$	$\lambda 30^\circ$ $\gamma -10^\circ$	$\lambda 30^\circ$ $\gamma 10^\circ$	$\lambda 30^\circ$ $\gamma 15^\circ$	$\lambda 40^\circ$ $\gamma 10^\circ$	$\lambda 40^\circ$ $\gamma 10^\circ$		
	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HA		
	TiSiN	AlCrN	AlCrN	TiSiN	TiSiN	TiSiN	TiSiN	TiSiN	TiSiN	TiSiN	X-CEED	TiSiN	TiSiN	X-CEED	Hi	AlTiN	AlTiN		
	h9	h9	h9	h9	h9	h9	h9	h9	h9	h9	h9	h9	h9	h9	h9	h9	h9		
	S523	S763	S262	S767	S536	S229	S231	S233	S529	S531	S533	S501	S534	S535	S511	S629	S739	S740	
	1.50 - 16.00	3.00 - 20.00	3.00 - 20.00	4.00 - 20.00	6.00 - 12.00	1.50 - 16.00	1.50 - 16.00	2.00 - 16.00	1.50 - 16.00	1.50 - 16.00	2.00 - 16.00	1.00 - 16.00	3.00 - 16.00	3.00 - 16.00	3.00 - 16.00	3.00 - 20.00	3.00 - 20.00	3.00 - 20.00	
AMG	424	425	426	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	441	ISO
1.1		■140D		■140D								■181B			■230B		■140C	■140C	P 1
1.2		■140D		■140D								■181B			■192B		■140C	■140C	P 1
1.3		■130D		■130D								■118B			■153B		■130C	■130C	P 2
1.4		■130D		■130D								■118B			■153B		■130C	■130C	P 3
1.5		■120D		■120D								■90B			■115B		■120C	■120C	P 4
1.6			■110D			■630C	■500C	■315C				■72B			■92B				H 1
1.7	■70A		■85B		■105E				■330A	■260A	■165A	●45A	■330A	■260A	●61A				H 3
1.8	■50A				■75E				■280A	■225A	■140A		■280A	■225A					H 4
2.1		■80C		■80C								■81A			■115A		■80B	■80B	M 1
2.2		■70C		■70C								■54A			■76A		■70B	■70B	M 3
2.3			■70C			■540B	■430B	■270B				■54A			■76A				M 2
2.4			■50C			■315B	■250B	■155B											S 2
3.1		■170D		■170D								■136B			■192B		■170C	■170C	K 1
3.2		■150D		■150D								■81B			■115B		■155C	■155C	K 2
3.3		■130D		■130D								■109B			■115B		■145C	■145C	K 3
3.4		■120D		■120D								■72B			■96B		■130C	■130C	K 4
4.1												■136B			■192B				S 1
4.2		■70C		■70C								■90B			■96B		■70B	■70B	S 2
4.3			■50C			■315B	■250B	■155B				■45B			■61B				S 3
5.1												■136B			■192B				S 1
5.2		■70C		■70C								■27A			■38A		■70B	■70B	S 2
5.3			■50C			■315B	■250B	■155B				■22A			■30A				S 3
6.1												■363C		●384C	■350E	■250E	■250E		N 3
6.2												■363C		●384C	■300E	■235E	■235E		N 4
6.3												■363C		●384C	■250E	■220E	■220E		N 3
6.4												■54B		●61B	■200E	■200E	■200E		N 4
7.1												■950C		●950C	■600E	■250E	■250E		N 1
7.2												■950C		●950C	■500E	■235E	■235E		N 1
7.3												■681C		■576C	■400E	■220E	■220E		N 1
7.4												■363B		■307B	■350E	■200E	■200E		N 2
8.1												■318C		●307C	■800E				O
8.2												■318C		■307C	■800E				O
8.3												■318B		■307B					O
9.1												■5A		■9A					H
10.1																			O



S991  
Set

HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E	HSS-E PM	HSS-E	
N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	W	W	N
Z 2	Z 2	Z 2	Z 2	Z 2	Z 3	Z 3	Z 3	Z 3	Z 3	Z 3	Z 2	Z 3	Z 2
$\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$	$\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$	$\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$	$\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$	$\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$	$\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$	$\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$	$\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$	$\lambda 40^\circ$ $\gamma 15^\circ$	$\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$	$\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$	$\lambda 40^\circ$ $\gamma 20^\circ$	$\lambda 40^\circ$ $\gamma 25^\circ$	$\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$
DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835A
	TICN		TICN				Alcrona		Alcrona				
e8	e8	e8	e8	e8	e8 h10	e8 h10	e8	e8	e8	e8	e8	k10	js14
C110	C126	C123	C139	C135	C306	C353	C367	C305	C352	C159	C336	C167	
1.00 - 40.00	1.00 - 30.00	1/16 - 30.00	2.00 - 25.00	2.00 - 20.00	3.00 - 30.00	3.00 - 30.00	2.00 - 20.00	2.00 - 32.00	3.00 - 20.00	2.00 - 20.00	10.00 - 30.00	6.00 - 16.00	

AMG	443	443	443	445	445	447	448	448	449	450	450	451	452	453	ISO
1.1		■60A	■135A	■55A	■120A	■50A	●53A	●145A	■146A	●56A	■135A	■50A	●55A	■50A	P 1
1.2		■50A	■105A	■45A	■95A	■40A	■49A	■120A	■117A	■44A	■105A	●40A	●44A	■40A	P 1
1.3		●40B	■95B	■40B	■85B	●35B	■41B	■100B	■102B	■39B	■95B	●35B	●38B	●35B	P 2
1.4		●35B	■80B	■35B	■70B	●30B	●35B	■85B	●87B	●33B	■80B			●30B	P 3
1.5			●55C		●50C			■60C			■55C				P 4
1.6			●25C		●20C			●25C			●25C				H 1
1.7															H 3
1.8															H 4
2.1		●30F	●45F	●25F	●45F	●25F	●26F	●50F	■67F	●26F	●50F	●23F	●25F	●25F	M 1
2.2								●45F	■55F		●40F	●19F	●21F		M 3
2.3			●25F		●25F			●30F	■35F		●25F				M 2
2.4								■25F							S 2
3.1		●35A	■60A	●30A	■55A	●30A	●32A	■65A		●30A	■60A			●30A	K 1
3.2		●30A	■50A	●25A	■45A	●25A	●27A	■55A		●25A	■50A			●25A	K 2
3.3		●50B	■90B	●45B	■80B	●40B	●48B	■95B		●45B	■90B			●40B	K 3
3.4		●30B	■55B	●30B	■50B	●25B	●30B	■60B		●27B	■55B			●25B	K 4
4.1		■35D	■45D	■30D	■45D	●30D	■33D	■50D	●50D	■29D	■45D	●28D	●30D	●30D	S 1
4.2		●25D	■40D	●25D	■35D	●25D	●26D	■40D		●24D	■35D			●25D	S 2
4.3			●15D		●15D			●20D			●15D				S 3
5.1		■60D	■130D	■50D	■115D	■50D	■58D	■140D	●140D	■51D	■125D	●48D	●52D	■50D	S 1
5.2		●15C	■25C	●15C	■25C	●15C	●15C	■30C		■13C	■25C			●15C	S 2
5.3			●10D		●10D			●15D			●10D				S 3
6.1		■85C	■190C	■80C	■170C	■70C	■110C	■210C	■209C	■100C	■190C	■100C	■100C	■75C	N 3
6.2		■85C	■190C	■80C	■170C	■70C	■110C	■210C	■209C	■100C	■190C	■100C	■100C	■75C	N 4
6.3		■85C	■190C	■80C	■170C	■70C	■110C	■210C	■209C	■100C	■190C	■100C	■100C	■75C	N 3
6.4			●25C		●25C			●30C			●25C				N 4
7.1		●220E	●480E	●200E	●435E	●180E			■528E			■250E	■250E	●200E	N 1
7.2		●220E	●480E	●200E	●435E	●180E	●219E	●530E	■528E	●198E	●480E	■250E	■250E	●200E	N 1
7.3		●85E	●190E	●80E	●170E	●70E	●86E	●210E	●209E	●79E	●190E	■100E	■100E	●75E	N 1
7.4			●95A		●85A			●105A			●95A				N 2
8.1		●90C	●190C	●80C	●175C	●70C	●72C	●210C	●209C	●65C	●190C	■100C	■100E	●80C	O
8.2												■100C	■100E		O
8.3															O
9.1															H
10.1															O

	HSS-E	HSS-E	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	
	N	N	N	N	N	N	N	N	N	W	HRA	HRA	HRA	
	Z 2	Z 3	Z 3-5	Z 3-6	Z 3-5	Z 4-8	Z 4-6	Z 4-6	Z 4-6	Z 3	Z 3-4	Z 4-6	Z 3-6	
	$\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$	$\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$	$\lambda 45^\circ$ $\gamma 12^\circ$	$\lambda 45^\circ$ $\gamma 12^\circ$	$\lambda 45^\circ$ $\gamma 12^\circ$	$\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$	$\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$	$\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$	$\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$	$\lambda 40^\circ$ $\gamma 25^\circ$	$\lambda 35^\circ$ $\gamma 12^\circ$	$\lambda 35^\circ$ $\gamma 12^\circ$	$\lambda 35^\circ$ $\gamma 12^\circ$	
	DIN 1835A	DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835B	
				Alcrona	Alcrona		TiCN		TiCN		Alcrona	Alcrona	Alcrona	
	e8	e8	k10	k10	k10	k10	k10	k10	k10	k10	k12	k12	k12	
	DORMER	DIN 844L	DIN 844K	DIN 844K	DIN 844L	DIN 844K	DIN 844K	DIN 844L	DIN 844L	DIN 844L	DIN 844K	DIN 844K	DIN 844L	
	<b>C122</b>	<b>C346</b>	<b>C299</b>	<b>C907</b>	<b>C920</b>	<b>C247</b>	<b>C246</b>	<b>C273</b>	<b>C295</b>	<b>C333</b>	<b>C922</b>	<b>C428</b>	<b>C492</b>	
	5.00 - 22.00	3.00 - 20.00	3.00 - 20.00	3.00 - 32.00	6.00 - 25.00	2.00 - 50.00	2.00 - 25.00	2.00 - 40.00	2.00 - 40.00	10.00 - 30.00	6.00 - 32.00	6.00 - 40.00	6.00 - 30.00	
<b>AMG</b>	<b>454</b>	<b>455</b>	<b>456</b>	<b>456</b>	<b>457</b>	<b>458</b>	<b>458</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>462</b>	<b>463</b>	<b>464</b>	<b>465</b>	<b>ISO</b>
1.1	■45A	●45A				■55S	■120S	■50S	■110S					P 1
1.2	■36A	■35A				■45S	■95S	■50S	■85S					P 1
1.3	●31B	●30B	■37T	■95T	■85T	■40T	■85T	■35T	■75T		●95H	●93H	■83H	P 2
1.4	●27B	●25B	■33T	■80T	■70T	●35T	■70T	■30T	■65T		■80H	■79H	■71H	P 3
1.5			■22U	■55U	■50U		●50U		●45U		■55I	■54I	■49I	P 4
1.6			●10U	■25U	■20U		●20U				■25I	■24I	■21I	H 1
1.7														H 3
1.8														H 4
2.1	●20F	●20F	■26Y	■50Y	■45Y	●25Y	●45Y	●10Y	●40Y		■50L	■48L	■43L	M 1
2.2			●21Y	■40Y	■35Y						■40L	■40L	■36L	M 3
2.3			■13Y	■25Y	■25Y		●25Y		●20Y		■25L	■26L	■23L	M 2
2.4														S 2
3.1	●25A	●25A	■30S	■60S	■55S	●30S	■55S	●25S	■50S		■60G	■61G	■55G	K 1
3.2	●20A	●20A	■25S	■50S	■45S	●25S	■45S	●20S	■40S		■50G	■50G	■45G	K 2
3.3	●36B	●35B	■45T	■90T	■80T	●45T	■79T	●40T	■70T		■90H	■88H	■79H	K 3
3.4	●22B	●20B	■27T	■55T	■50T	●25T	■49T	●25T	■45T		■55H	■55H	■49H	K 4
4.1	●25D	■25D	■29V	■45V	●40V	■30V	■43V	■25V	■40V		●45J	●46J	●41J	S 1
4.2	●20D	●20D	■57V	■85V	■35V	●25V	■35V	●20V	■30V		■35J	■37J	■34J	S 2
4.3			■10V	■15V	■15V		●15V		●15V		■15J	■16J	■15J	S 3
5.1	■43D	■45D	■51V	■125V	■115V	■50V	■116V	■45V	■105V		●125J	●127J	●114J	S 1
5.2	●11C	●10C	■13V	■25V	■25V	●15U	■24U	●10U	■20U		■25I	■27I	■24I	S 2
5.3			■5V	■10V	■10V		●10V		●10V		■10J	■11J	■10J	S 3
6.1	■112C	■70C				■80U	■170U	■70U	■155U	■90C				N 3
6.2	■112C	■70C	■100U	■190U	■170U	■80U	■170U	■70U	■155U	■90C	■190I	■190I	■170I	N 4
6.3	■112C	■70C				■80U	■170U	■70U	■155U	■90C				N 3
6.4							●25U		●20U		●25I	●25I	●23I	N 4
7.1	●270E	●180E				●200X	●435X	●180X	●390X	■225E				N 1
7.2	●270E	●180E				●200X	●435X	●180X	●390X	■225E				N 1
7.3	●81E					●80X	●170X	●70X	●155X	■90E				N 1
7.4			■39S	■95S	■85S		●85S		●75S		■95G	■95G	■85G	N 2
8.1	●112C	●70C				●80U	●175U	●70U	●155U	■90E				O
8.2										■90E				O
8.3														O
9.1														H
10.1														O

	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS	HSS-E	
	Z 4-6	Z 4-6	Z 4-6	Z 4-6	Z 4-6	Z 4-6	Z 2	Z 2	Z 6-8	Z 6-8	Z 8-12	
	$\lambda 35^\circ$ $\gamma 12^\circ$	$\lambda 35^\circ$ $\gamma 12^\circ$	$\lambda 35^\circ$ $\gamma 12^\circ$	$\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$	$\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$	$\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$	$\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$	$\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$	$\lambda 15^\circ$ $\gamma 10^\circ$	$\lambda 12^\circ$ $\gamma 10^\circ$	$\lambda 15^\circ$ $\gamma 15^\circ$	
	DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835 B	DIN 1835D	DIN 1835B	
		Alcrona	Alcrona		TiCN							
	k12	k12	k12	k12	k12	k12	e8	e8	d11	d11	js16	
	DIN 844K	DIN 844K	DIN 844L	DIN 844K	DIN 844K	DIN 844L	DIN 327D	DIN 844K	DIN 851	DORMER	DORMER	
	C407	C908	C948	C400	C413	C403	C500	C505	C800	C810	C825	
	6.00 - 20.00	6.00 - 32.00	6.00 - 32.00	6.00 - 20.00	6.00 - 20.00	10.00 - 50.00	2.00 - 25.00	3.00 - 30.00	11.00 - 50.00	12.50 - 40.00	40.00 - 63.00	
AMG	466	466	467	468	468	469	470	471	472	473	474	ISO
1.1	■55G			●50G	●100G	●45G	■55S	■50S	■35P	■25P	■35P	P 1
1.2	■44G			■40G	■80G	■35G	■45S	■40S	■35P	■25P	■30P	P 1
1.3	■38H	■93H	■83H	■35H	■70H	■30H	●40T	●35T	■30O	■20O	■30O	P 2
1.4	■33H	■79H	■71H	●30H	■60H	●25H	●35T	●30T	■25O	■15O	■20O	P 3
1.5	■22I	■54I	■49I	●40I	●40I	■25I			■20N	●10N	■15N	P 4
1.6	●10I	●24I	■21I	●20I	●20I				■15N	●10N	■10N	H 1
1.7												H 3
1.8												H 4
2.1	■25L	■48L	■43L	●25L	●35L	●20L	●25Y	●25Y	■20M	■15M	■15M	M 1
2.2	●21L	■40L	■36L						■15M	●10M	■10M	M 3
2.3	■13L	■26L	■23L		●20L				■10M	●10M	■10M	M 2
2.4												S 2
3.1	■30G	■61G	■55G	●30G	■45G	●25G	●30S	●30S	■20P	■20P	■25P	K 1
3.2	■25G	■50G	■45G	●25G	■35G	●20G	●25S	●25S	■20P	■20P	■20P	K 2
3.3	■44H	■88H	■79H	●40H	■65H	■35H	●45T	●40T	■30O	■20O	■30O	K 3
3.4	■27H	■55H	■49H	●25H	■40H	●20H	●30T	●25T	■20O	■10O	■20O	K 4
4.1	●30J	●46J	●41J	●30J	●35J	●25J	■30V	■30V	■30P	■20P	■35P	S 1
4.2	■25J	■37J	■34J	●25J	■30J	●20J	●25V	●25V	■20P	●15P	■20P	S 2
4.3	■11J	■16J	■15J		●10J				■10O	●5O	■10O	S 3
5.1	●52J	●127J	●114J	●50J	●95J	●45J	■50V	■50V	■35P	■25P	■35P	S 1
5.2	■14I	■27I	■24I	●15I	●20I	●10I	●15U	●15U	■10O	●5O	●5O	S 2
5.3	■6J	■11J	■10J		●10J				■5N	●5N	■5N	S 3
6.1				●70I	●140I	●65I	■85U	■80U	■100Q	■50Q	■30Q	N 3
6.2	■100I	■190I	■170I	■70I	■140I	■65I	■85U	■80U	■100P	■55P	■35P	N 4
6.3				■70I	■140I	■65I	■85U	■80U	■35P	■20P	■35P	N 3
6.4	●13I	●25I	●23I		●20I				■15O	■5O	■10O	N 4
7.1							●220X	●200X	■250R	■60R	■70R	N 1
7.2				●180K	●360K	●160K	●220X	●200X	■250R	■50R	■70R	N 1
7.3				●70K	●140K	●65K	●85X	●80X	■65R	■30R	■30R	N 1
7.4	●39G	●95G	■85G		●70G				■45Q	●20Q	■20Q	N 2
8.1				●70I	●145I	●65I	●90U	●80U	■100R	●50R	■35R	O
8.2												O
8.3												O
9.1												H
10.1									■45Q	●20Q	■20Q	O












	HSS-E	HSS-E	HSS	HSS	HSS	HSS-E	HSS-E	HSS	HSS-E	HSS-E	
	Z 6-8	Z 6-12	Z 6-12	Z 6-8	Z 6-8	Z 10-12	Z 10-12	Z 4	Z 4-6	Z 16-30	
	DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835D	DIN 1835D	DIN 1835D	DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835B	
	d11	h11				js16	js16			js16	
	<b>C801</b>	<b>C822</b>	<b>C820</b>	<b>C837</b>	<b>C835</b>	<b>C830</b>	<b>C831</b>	<b>C710</b>	<b>C700</b>	<b>D200</b>	
	16.00 - 32.00	4.50 - 45.50	10.50 - 45.50	13.00 - 38.00	1/2 - 1.1/2	12.00 - 32.00	12.00 - 32.00	1/16 - 1/2	1.00 - 20.00	50.00 - 125.00	
AMG	475	476	477	479	480	481	482	483	484	485	ISO
1.1	■40P	■40P	■25P	■20P	■20P	■30P	■30P	■20P	■35P	■45P	P 1
1.2	■40P	■40P	■25P	■20P	■20P	■30P	■30P	■20P	■35P	■40P	P 1
1.3	■30O	■30O	■20O	■15O	■15O	■25O	■25O	■15O	■25O	■35P	P 2
1.4	■25O	■25O	■20O	■15O	■15O	■20O	■20O	■15O	■25O	■30P	P 3
1.5	■20N	■20N	●10N	●10N	●10N	■15N	■15N	●10N	■15N	■20P	P 4
1.6	■15N	■15N	●10N	●5N	●5N	■10N	■10N	●10N	■15N	■10P	H 1
1.7											H 3
1.8											H 4
2.1	■25M	■25M	■15M	■10M	■10M	■20M	■20M	■15M	■20M	■30P	M 1
2.2	■15M	■15M	■10M	●10M	●10M	■15M	■15M	■10M	■15M	■20P	M 3
2.3	■15M	■15M	●10M	●5M	●5M	■10M	■10M	●5M	■10M	■10Q	M 2
2.4											S 2
3.1	■25P	■25P	■20P	■15P	■15P	■20P	■20P	■20P	■20P	■30Q	K 1
3.2	■20P	■20P	■20P	■15P	■15P	■15P	■15P	■15P	■15P	■25Q	K 2
3.3	■35O	■30O	■20O	■15O	■15O	■25O	■25O	■15O	■25O	■40Q	K 3
3.4	■20O	■20O	■15O	■10O	■10O	■15O	■15O	■10O	■15O	■25Q	K 4
4.1	■30P	■30P	■20P	■15P	■15P	■25P	■25P	■15P	■25P	■30N	S 1
4.2	■20P	■20P	●15P	●10P	●10P	■15P	■15P	■10P	■20P	■20O	S 2
4.3	■10O	■10O	●10O	●5O	●5O	■10O	■10O	●5O	■10O	■15O	S 3
5.1	■40P	■35P	■25P	■20P	■20P	■30P	■30P	■20P	■35P	■40P	S 1
5.2	■10O	■10O	●5O	●5O	●5O	■10O	■10O	●5O	■10O	■15O	S 2
5.3	■5N	■5N	●5N	●5N	●5N	■5N	■5N	●5N	■5N	■10M	S 3
6.1	■110Q	■100Q	■50Q	■40Q	■40Q	■90Q	■90Q	■40Q	■90Q	■150P	N 3
6.2	■110P	■100P	■55P	■45P	■45P	■90P	■90P	■45P	■90P	■150P	N 4
6.3	■40P	■100P	■55P	■15P	■15P	■75P	■75P	■45P	■90P	■150P	N 3
6.4	■15O	■15O	●5O	●5O	●5O	■10O	■10O	●5O	■15O	■15M	N 4
7.1	■275R	■260R	■65R	■50R	■50R	■190R	■190R	■55R	■245R	■400Q	N 1
7.2	■275R	■260R	■50R	■40R	■40R	■190R	■190R	■40R	■230R	■400Q	N 1
7.3	■70R	■66R	■35R	■25R	■25R	■55R	■55R	■25R	■60R	■100Q	N 1
7.4	■45Q	■44Q	●20Q	●17Q	●17Q	■35Q	■35Q	●15Q	■40Q	■70Q	N 2
8.1	■110R	■100R	●50R	●40R	●40R	■75R	■75R			■150M	O
8.2											O
8.3											O
9.1											H
10.1	■45Q	■45Q	●20Q			■35Q	■35Q	●15Q	■40Q		O



	HSS-E	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS-E	
	Z 28-44	Z 28-100	Z 40-200	Z 80-180	Z 100-140	Z 128-220	Z 160-350	Z 8-12	N
	$\lambda 15^\circ$ $\gamma 10^\circ$	$\gamma 15^\circ$	$\gamma 5^\circ$	$\gamma 18^\circ$	$\gamma 18^\circ$	$\gamma 18^\circ$	$\gamma 18^\circ$	$\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$	
	js16			ST	ST	ST	ST	js16	
	DIN 885A	DIN 1838	DIN 1837	DORMER	DORMER	DORMER	DORMER	DIN 1880	
	<b>D763</b>	<b>D745</b>	<b>D747</b>	<b>D752</b>	<b>D753</b>	<b>D750</b>	<b>D751</b>	<b>D400</b>	
	63.00 - 125.00	50.00 - 250.00	32.00 - 200.00	250.00 - 350.00	250.00 - 350.00	200.00 - 350.00	200.00 - 350.00	40.00 - 63.00	
AMG	485	486	488	490	490	491	491	492	ISO
1.1	■45P	■40R	■40R	■40R	■40R	■40R	■40R	■40J	P 1
1.2	■40P	■30R	■30R	■30R	■30R	■30R	■30R	■40J	P 1
1.3	■35P	■30R	■30R	■30R	■30R	■30R	■30R	■30I	P 2
1.4	■30P	■20S	■20S	■20S	■20S	■20S	■20S	■25I	P 3
1.5	■20P							●20H	P 4
1.6	■10P							●15H	H 1
1.7									H 3
1.8									H 4
2.1	■30P	●10S	●10S	●10S	●10S	●10S	●10S	■25H	M 1
2.2	■20P	●10S	●10S	●10S	●10S	●10S	●10S	●15G	M 3
2.3	■10Q							■10G	M 2
2.4									S 2
3.1	■30Q	■40R	■40R	■40R	■40R	■40R	■40R	■20J	K 1
3.2	■25Q	■40R	■40R	■40R	■40R	■40R	■40R	■20J	K 2
3.3	■40Q	■30R	■30R	■30R	■30R	■30R	■30R	■30I	K 3
3.4	■25Q							■20I	K 4
4.1	■30N							■30J	S 1
4.2	■20O							●20I	S 2
4.3	■15O							●10I	S 3
5.1	■40P							■35J	S 1
5.2	■15O							●10I	S 2
5.3	■10M							●5H	S 3
6.1	■150P	■200R	■200R	■200R	■200R	■200R	■200R	■105M	N 3
6.2	■150P	■200T	■200T	■200T	■200T	■200T	■200T	■105K	N 4
6.3	■150P	■200T	■200T	■200T	■200T	■200T	■200T	■35K	N 3
6.4	■15M							●15H	N 4
7.1	■400Q	■600T	■600T	■600T	■600T	■600T	■600T	●260N	N 1
7.2	■400Q	■500T	■500T	■500T	■500T	■500T	■500T	■260N	N 1
7.3	■100Q	■500T	■500T	■500T	■500T	■500T	■500T	■65N	N 1
7.4	■70Q							●45L	N 2
8.1	■150M	■60T	■60T	■60T	■60T	■60T	■60T	●105N	O
8.2								●30N	O
8.3								●5L	O
9.1									H
10.1								●45K	O

	<b>HSS-E</b>	<b>HSS-E</b>	<b>HSS-E</b>
	<b>N</b>	<b>NR</b>	<b>NR</b>
	<b>Z</b> 8-12	<b>Z</b> 6-10	<b>Z</b> 6-10
	$\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$	$\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$	$\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$
	<b>js16</b>	<b>js16</b>	<b>js16</b>
	<b>DIN 1880</b>	<b>DIN 1880</b>	<b>DIN 1880</b>
	<b>D420</b>	<b>D402</b>	<b>D422</b>
	40.00 - 63.00	40.00 - 63.00	40.00 - 63.00








AMG	492	493	493	ISO
1.1	■75J	■40J	■75J	P 1
1.2	■75J	■40J	■75J	P 1
1.3	■65I	■30I	■65I	P 2
1.4	■50I	■25I	■50I	P 3
1.5	■35H	●20H	■35H	P 4
1.6	■30H	●15H	■30H	H 1
1.7				H 3
1.8				H 4
2.1	■35H	■25H	■35H	M 1
2.2	■30G	●15G	■30G	M 3
2.3	■20G	■10G	■20G	M 2
2.4				S 2
3.1	■35J	■20J	■35J	K 1
3.2	■30J	■20J	■30J	K 2
3.3	■50I	■30I	■50I	K 3
3.4	■30I	■20I	■30I	K 4
4.1	■35J	■30J	■35J	S 1
4.2	■25I	●20I	■25I	S 2
4.3	■15I	●10I	■15I	S 3
5.1	■75J	■35J	■75J	S 1
5.2	■20I	●10I	■20I	S 2
5.3	■10H	●5H	■10H	S 3
6.1	■150M	■105M	■150M	N 3
6.2	■150K	■105K	■150K	N 4
6.3	■50K	■35K	■50K	N 3
6.4	■20H	●15H	■20H	N 4
7.1	●260N	●260N	●260N	N 1
7.2	■260N	■260N	■260N	N 1
7.3	■135N	■65N	■135N	N 1
7.4	■75L	●45L	■75L	N 2
8.1	■120N	●105N	■120N	O
8.2	●60N	●30N	●60N	O
8.3	●15L	●5L	●15L	O
9.1				H
10.1	■125K	●45K	■125K	O

HM						Ae (x Ø)	Ap (x Ø)		fz	ø [mm]	fz [mm/Z] ± 25 %												
Z	Z	Z	Z	Z	Ø						1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20
						0.05	1.5			A	0.012	0.024	0.035	0.045	0.055	0.065	0.080	0.093	0.107	0.121	0.134	0.149	0.162
										B	0.016	0.032	0.047	0.061	0.074	0.087	0.107	0.124	0.143	0.162	0.179	0.198	0.216
										C	0.020	0.040	0.058	0.076	0.092	0.108	0.134	0.156	0.179	0.202	0.224	0.248	0.271
										D	0.024	0.048	0.070	0.091	0.111	0.130	0.160	0.187	0.214	0.242	0.268	0.297	0.325
										E	0.028	0.056	0.081	0.106	0.129	0.152	0.187	0.218	0.250	0.283	0.313	0.347	0.379
										F	0.032	0.064	0.093	0.121	0.148	0.173	0.214	0.249	0.286	0.323	0.358	0.396	0.433
										G	0.037	0.071	0.105	0.136	0.166	0.195	0.240	0.280	0.321	0.364	0.403	0.446	0.487
										H	0.041	0.079	0.116	0.152	0.185	0.216	0.267	0.311	0.357	0.404	0.447	0.495	0.541
										0.08	1.5			A	0.010	0.019	0.028	0.036	0.044	0.052	0.064	0.074	0.085
						B	0.013	0.025	0.037					0.048	0.059	0.069	0.085	0.099	0.114	0.128	0.142	0.157	0.172
						C	0.016	0.032	0.046					0.060	0.073	0.086	0.106	0.124	0.142	0.161	0.178	0.197	0.215
						D	0.019	0.038	0.055					0.072	0.088	0.103	0.127	0.148	0.170	0.193	0.213	0.236	0.258
						E	0.023	0.044	0.065					0.084	0.103	0.120	0.149	0.173	0.199	0.225	0.249	0.276	0.301
						F	0.026	0.050	0.074					0.096	0.118	0.138	0.170	0.198	0.227	0.257	0.284	0.315	0.344
						G	0.029	0.057	0.083					0.108	0.132	0.155	0.191	0.223	0.256	0.289	0.320	0.354	0.387
						H	0.032	0.063	0.092					0.120	0.147	0.172	0.212	0.247	0.284	0.321	0.356	0.394	0.430
						0.15	1.5							A	0.007	0.014	0.021	0.027	0.033	0.038	0.047	0.055	0.063
										B	0.010	0.019	0.027	0.036	0.043	0.051	0.063	0.073	0.084	0.095	0.105	0.116	0.127
										C	0.012	0.023	0.034	0.045	0.054	0.064	0.078	0.091	0.105	0.119	0.132	0.146	0.159
										D	0.014	0.028	0.041	0.053	0.065	0.076	0.094	0.110	0.126	0.143	0.158	0.175	0.191
										E	0.017	0.033	0.048	0.062	0.076	0.089	0.110	0.128	0.147	0.166	0.184	0.204	0.223
										F	0.019	0.037	0.055	0.071	0.087	0.102	0.126	0.146	0.168	0.190	0.210	0.233	0.255
										G	0.021	0.042	0.062	0.080	0.098	0.115	0.141	0.165	0.189	0.214	0.237	0.262	0.286
										H	0.024	0.047	0.068	0.089	0.109	0.127	0.157	0.183	0.210	0.238	0.263	0.291	0.318
										0.30	1.5			A	0.005	0.010	0.015	0.019	0.024	0.028	0.034	0.040	0.046
						B	0.007	0.014	0.020					0.026	0.032	0.037	0.046	0.053	0.061	0.069	0.077	0.085	0.093
						C	0.009	0.017	0.025					0.032	0.040	0.046	0.057	0.067	0.077	0.087	0.096	0.106	0.116
						D	0.010	0.020	0.030					0.039	0.048	0.056	0.069	0.080	0.092	0.104	0.115	0.127	0.139
						E	0.012	0.024	0.035					0.045	0.055	0.065	0.080	0.093	0.107	0.121	0.134	0.149	0.162
						F	0.014	0.027	0.040					0.052	0.063	0.074	0.092	0.107	0.122	0.138	0.153	0.170	0.185
						G	0.016	0.031	0.045					0.058	0.071	0.083	0.103	0.120	0.138	0.156	0.173	0.191	0.209
						H	0.017	0.034	0.050					0.065	0.079	0.093	0.114	0.133	0.153	0.173	0.192	0.212	0.232
						0.60	1.5							A	0.004	0.008	0.011	0.015	0.018	0.021	0.026	0.031	0.035
										B	0.005	0.010	0.015	0.020	0.024	0.028	0.035	0.041	0.047	0.053	0.059	0.065	0.071
										C	0.007	0.013	0.019	0.025	0.030	0.035	0.044	0.051	0.058	0.066	0.073	0.081	0.089
										D	0.008	0.016	0.023	0.030	0.036	0.043	0.052	0.061	0.070	0.079	0.088	0.097	0.106
										E	0.009	0.018	0.027	0.035	0.042	0.050	0.061	0.071	0.082	0.093	0.103	0.114	0.124
										F	0.011	0.021	0.030	0.040	0.048	0.057	0.070	0.082	0.094	0.106	0.117	0.130	0.142
										G	0.012	0.023	0.034	0.045	0.054	0.064	0.079	0.092	0.105	0.119	0.132	0.146	0.159
										H	0.013	0.026	0.038	0.050	0.061	0.071	0.087	0.102	0.117	0.132	0.146	0.162	0.177

Excellent  
 Excelente  
 Excelente  
 Excellent

Good  
 Bueno  
 Bom  
 Acceptable

HM

Z					A <sub>e</sub>	A <sub>p</sub>	 fz ø [mm] fz [mm/Z] ± 25 %																
1	2	3	4	>4	(x Ø)	(x Ø)		Ø	1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20		
		A	0.003	0.006	0.009	0.012	0.014	0.017	0.021	0.024	0.028	0.032	0.035	0.039	0.042								
		B	0.004	0.008	0.012	0.016	0.019	0.023	0.028	0.033	0.037	0.042	0.047	0.052	0.057								
		C	0.005	0.010	0.015	0.020	0.024	0.028	0.035	0.041	0.047	0.053	0.058	0.065	0.071								
		D	0.006	0.012	0.018	0.024	0.029	0.034	0.042	0.049	0.056	0.063	0.070	0.078	0.085								
		E	0.007	0.015	0.021	0.028	0.034	0.040	0.049	0.057	0.065	0.074	0.082	0.091	0.099								
		F	0.008	0.017	0.024	0.032	0.039	0.045	0.056	0.065	0.075	0.084	0.093	0.103	0.113								
		G	0.010	0.019	0.027	0.036	0.043	0.051	0.063	0.073	0.084	0.095	0.105	0.116	0.127								
		H	0.011	0.021	0.030	0.040	0.048	0.057	0.070	0.081	0.093	0.106	0.117	0.129	0.141								
				A	0.003	0.005	0.007	0.010	0.012	0.014	0.017	0.020	0.022	0.025	0.028	0.031	0.034						
B	0.003			0.007	0.010	0.013	0.015	0.018	0.022	0.026	0.030	0.034	0.037	0.041	0.045								
C	0.004			0.008	0.012	0.016	0.019	0.023	0.028	0.033	0.037	0.042	0.047	0.052	0.057								
D	0.005			0.010	0.015	0.019	0.023	0.027	0.033	0.039	0.045	0.051	0.056	0.062	0.068								
E	0.006			0.012	0.017	0.022	0.027	0.032	0.039	0.046	0.052	0.059	0.065	0.072	0.079								
F	0.007			0.013	0.019	0.025	0.031	0.036	0.045	0.052	0.060	0.068	0.075	0.083	0.090								
G	0.008			0.015	0.022	0.029	0.035	0.041	0.050	0.059	0.067	0.076	0.084	0.093	0.102								
H	0.008			0.017	0.024	0.032	0.039	0.045	0.056	0.065	0.075	0.084	0.093	0.103	0.113								
				A	0.004	0.008	0.012	0.016	0.020	0.023	0.029	0.033	0.038	0.043	0.048	0.053	0.058						
		B	0.006	0.011	0.017	0.022	0.026	0.031	0.038	0.044	0.051	0.058	0.064	0.071	0.077								
		C	0.007	0.014	0.021	0.027	0.033	0.039	0.048	0.056	0.064	0.072	0.080	0.088	0.097								
		D	0.009	0.017	0.025	0.032	0.040	0.046	0.057	0.067	0.076	0.086	0.096	0.106	0.116								
		E	0.010	0.020	0.029	0.038	0.046	0.054	0.067	0.078	0.089	0.101	0.112	0.124	0.135								
		F	0.012	0.023	0.033	0.043	0.053	0.062	0.076	0.089	0.102	0.115	0.128	0.141	0.154								
		G	0.013	0.025	0.037	0.049	0.059	0.069	0.086	0.100	0.115	0.130	0.144	0.159	0.174								
		H	0.014	0.028	0.042	0.054	0.066	0.077	0.095	0.111	0.127	0.144	0.160	0.177	0.193								

■	Excellent Excelente Excelente Excellent	●	Good Bueno Bom Acceptable
---	--	---	------------------------------------

HSS HSS-E HSS-E PM

Z	Z	Z	Z	Ø	Ae (x Ø)	Ap (x Ø)	fz	Ø [mm] fz [mm/Z] ± 25 %																		
								2	3	4	>4	1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25
■	●			A	0.004	0.008	0.013	0.017	0.024	0.029	0.043	0.060	0.072	0.084	0.096	0.097	0.096	0.099	0.105	0.109	0.108	0.106	0.108	0.108	0.105	
					B	0.004	0.007	0.012	0.015	0.022	0.026	0.039	0.054	0.065	0.076	0.086	0.087	0.086	0.089	0.095	0.098	0.097	0.095	0.097	0.097	0.095
					C	0.003	0.006	0.011	0.014	0.019	0.023	0.035	0.049	0.058	0.068	0.078	0.079	0.078	0.080	0.085	0.088	0.087	0.086	0.087	0.087	0.085
					D	0.004	0.007	0.011	0.014	0.020	0.024	0.037	0.051	0.061	0.071	0.081	0.082	0.081	0.084	0.089	0.099	0.091	0.097	0.091	0.101	0.101
					E	0.007	0.012	0.018	0.024	0.035	0.042	0.063	0.087	0.105	0.122	0.140	0.141	0.140	0.144	0.153	0.171	0.157	0.168	0.157	0.175	0.175
					F	0.007	0.009	0.013	0.018	0.021	0.025	0.033	0.041	0.050	0.055	0.064	0.072	0.079	0.079	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085
■	■			G				0.026	0.034	0.036	0.043	0.050	0.057	0.064	0.071	0.071	0.054	0.053	0.054	0.053	0.056	0.057	0.060			
					H				0.023	0.031	0.032	0.039	0.045	0.051	0.058	0.064	0.064	0.049	0.048	0.049	0.048	0.050	0.051	0.054		
					I				0.021	0.028	0.029	0.035	0.041	0.046	0.052	0.058	0.058	0.044	0.043	0.044	0.043	0.045	0.046	0.049		
					J				0.024	0.031	0.033	0.039	0.046	0.052	0.059	0.065	0.065	0.049	0.049	0.049	0.051	0.052	0.055			
					K				0.035	0.047	0.065	0.079	0.092	0.105	0.088	0.098	0.097	0.110	0.110	0.110	0.115	0.118	0.123			
					L				0.010	0.013	0.017	0.020	0.025	0.028	0.030	0.032	0.033	0.034	0.036	0.038	0.039	0.040	0.042	0.042		
■	■	●		M	0.008	0.012	0.018	0.023	0.031	0.041	0.057	0.069	0.080	0.091	0.103	0.114	0.090	0.103	0.085	0.091	0.097	0.110	0.107	0.086		
					N	0.007	0.011	0.016	0.021	0.028	0.037	0.051	0.062	0.072	0.082	0.093	0.103	0.081	0.093	0.077	0.082	0.087	0.099	0.096	0.077	
					O	0.006	0.010	0.015	0.019	0.025	0.033	0.046	0.056	0.065	0.074	0.083	0.092	0.073	0.083	0.069	0.074	0.079	0.089	0.087	0.070	
					P	0.007	0.010	0.016	0.020	0.027	0.035	0.049	0.059	0.069	0.079	0.088	0.098	0.078	0.088	0.073	0.079	0.084	0.094	0.092	0.074	
					Q	0.009	0.014	0.021	0.026	0.036	0.048	0.066	0.079	0.092	0.106	0.089	0.099	0.098	0.111	0.111	0.119	0.127	0.143	0.139	0.148	
					R	0.012	0.016	0.020	0.025	0.029	0.038	0.047	0.056	0.065	0.073	0.083	0.092	0.092	0.092	0.092	0.092	0.104	0.104	0.108	0.108	
■		S	0.010	0.015	0.023	0.029	0.039	0.051	0.071	0.086	0.100	0.114	0.129	0.143	0.113	0.129	0.107	0.114	0.122	0.137	0.133	0.107				
			T	0.009	0.014	0.021	0.026	0.035	0.046	0.064	0.077	0.090	0.103	0.116	0.129	0.102	0.116	0.096	0.103	0.110	0.123	0.120	0.096			
			U	0.008	0.012	0.019	0.023	0.032	0.041	0.058	0.070	0.081	0.092	0.104	0.116	0.092	0.104	0.087	0.092	0.099	0.111	0.108	0.087			
			V	0.009	0.013	0.020	0.025	0.033	0.044	0.061	0.074	0.086	0.098	0.110	0.123	0.097	0.110	0.092	0.098	0.105	0.118	0.115	0.092			
			X	0.012	0.017	0.026	0.033	0.045	0.059	0.082	0.099	0.115	0.132	0.111	0.124	0.122	0.139	0.139	0.148	0.158	0.178	0.173	0.186			
			Y	0.015	0.020	0.025	0.031	0.036	0.047	0.059	0.070	0.081	0.092	0.104	0.115	0.115	0.115	0.115	0.115	0.130	0.130	0.136	0.136			

■ Excellent  
Excelente  
Excelente  
Excellent

● Good  
Bueno  
Bon  
Acceptable

HSS HSS-E HSS-E PM

Ø	fz	Ø [mm] fz [mm/Z] ± 25 %															
		10	12	16	20	25	32	38	50	63	80	100	125	160	200	300	350
<b>C800</b> <b>C801</b> <b>C810</b> <b>C820</b> <b>C822</b> <b>C825</b>		M	0.017	0.022	0.036	0.038	0.041	0.044	0.045	0.047							
	N	0.022	0.027	0.045	0.046	0.052	0.058	0.06	0.062								
	O	0.025	0.03	0.052	0.055	0.056	0.058	0.06	0.062								
	P	0.030	0.043	0.063	0.064	0.062	0.068	0.07	0.072								
	Q	0.045	0.048	0.063	0.064	0.066	0.068	0.07	0.072								
	R	0.055	0.07	0.115	0.119	0.123	0.126	0.128	0.13								

Ø	fz	Ø [mm] fz [mm/Z] ± 25 %															
		10	12	16	20	25	32	38	50	63	80	100	125	160	200	300	350
<b>C830</b> <b>C835</b> <b>C837</b> <b>C831</b>		M	0.036	0.045	0.057	0.064	0.074	0.084									
	N	0.048	0.058	0.073	0.084	0.095	0.105										
	O	0.052	0.063	0.081	0.092	0.103	0.114										
	P	0.059	0.071	0.089	0.1	0.112	0.125										
	Q	0.072	0.088	0.106	0.12	0.133	0.147										
	R	0.079	0.095	0.114	0.13	0.143	0.157										

Ø	fz	Ø [mm] fz [mm/Z] ± 25 %															
		10	12	16	20	25	32	38	50	63	80	100	125	160	200	300	350
<b>C700</b> <b>C710</b>		M	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	0.05									
	N	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06	0.07										
	O	0.04	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08										
	P	0.04	0.04	0.05	0.07	0.08	0.08										
	Q	0.05	0.05	0.07	0.08	0.09	0.10										
	R	0.06	0.06	0.07	0.09	0.10	0.11										

Ø	fz	Ø [mm] fz [mm/Z] ± 25 %															
		10	12	16	20	25	32	38	50	63	80	100	125	160	200	300	350
<b>D745</b> <b>D747</b> <b>D750</b> <b>D751</b> <b>D752</b> <b>D753</b>		R					0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040
	S					0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020
	T					0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060

Ø	fz	Ø [mm] fz [mm/Z] ± 25 %															
		10	12	16	20	25	32	38	50	63	80	100	125	160	200	300	350
<b>D200</b> <b>D763</b>		M						0.040	0.050	0.060	0.070	0.080	0.090	0.100			
	N							0.060	0.070	0.080	0.090	0.100	0.105	0.115			
	O							0.070	0.080	0.090	0.100	0.105	0.110	0.120			
	P							0.080	0.090	0.095	0.110	0.115	0.115	0.125			
	Q							0.090	0.100	0.105	0.110	0.115	0.125	0.135			

Ø	fz	Ø [mm] fz [mm/Z] ± 25 %															
		40	50	60	80	100	125										
<b>D402</b> <b>D422</b>		G	0.042	0.049	0.040	0.047	0.040	0.037									
	H	0.050	0.059	0.047	0.055	0.048	0.044										
	I	0.062	0.071	0.058	0.066	0.058	0.054										
	J	0.082	0.095	0.078	0.090	0.078	0.073										
	K	0.118	0.140	0.110	0.130	0.110	0.103										
	L	0.145	0.171	0.136	0.160	0.136	0.127										
	M	0.185	0.160	0.170	0.200	0.170	0.160										
	N	0.270	0.320	0.250	0.290	0.250	0.230										

Ø	fz	Ø [mm] fz [mm/Z] ± 25 %															
		40	50	60	80	100											
<b>D400</b> <b>D420</b>		G	0.042	0.049	0.040	0.047	0.040										
	H	0.050	0.059	0.047	0.055	0.048											
	I	0.062	0.071	0.058	0.066	0.058											
	J	0.082	0.095	0.078	0.090	0.078											
	K	0.118	0.140	0.110	0.130	0.110											
	L	0.145	0.171	0.136	0.160	0.136											
	M	0.185	0.160	0.170	0.200	0.170											
	N	0.270	0.320	0.250	0.290	0.250											

 <b>D750</b> <b>D751</b> <b>D752</b> <b>D753</b>	<b>Tooth Pitch Choice</b> <b>Elección De Paso De Dientes</b> <b>Escolha do Passo do Dente</b> <b>Choix du pas ( nombre de dents )</b>									
	 <b>t (mm)</b>						 <b>Ø (mm)</b>			
	<1.0 mm	1.0 - 1.5 mm	1.5 - 2.0 mm	2.0 - 3.0 mm	3.0 - 4.0 mm	>4.0 mm	10 - 20 mm	20 - 40 mm	40 - 60 mm	
1.1	3	4	5	5	6	7	5	8		P 1
1.2	3	4	4	5	6	7	5	6		P 1
1.3	3	4	4	5	6	7	5	6		P 2
1.4	3	4	4	5	6	7	5	6		P 3
1.5	3	3	4	5	5	6	5	6	8	P 4
1.6										H 1
1.7										H 3
1.8										H 4
2.1	3	4	5	5	6	6	5	6	8	M 1
2.2	3	4	5	5	6	6	5	6	8	M 3
2.3	3	4	5	5	6	6	5	6	8	M 2
2.4	3	4	5	5	6	6	5	6	8	S 2
3.1							6	8		K 1
3.2							6	8		K 2
3.3							6	8		K 3
3.4							6	8		K 4
4.1										S 1
4.2										S 2
4.3										S 3
5.1										S 1
5.2										S 2
5.3										S 3
6.1	4	5	6	7	8	8	6	8		N 3
6.2	4	5	6	7	8	8	8			N 4
6.3	4	5	6	7	8	8	8			N 3
6.4	4	5	6	7	8	8	6	8		N 4
7.1	4	5	6	7	8	8	6	8		N 1
7.2	4	5	6	7	8	8	6	8		N 1
7.3	4	5	6	7	8	8	6	8		N 1
7.4	4	5	6	7	8	8	6	8		N 2
8.1										O
8.2										O
8.3										O
9.1										H
10.1										O

	<b>Hollow tube</b> <b>Tubo Hueco</b> <b>Tubo</b> <b>Tube creux</b>		<b>Solid section</b> <b>Barra Maciza</b> <b>Varão Maciço</b> <b>Tube plein</b>
--	---	--	---




## S802HA


- Slot Drill
- Fresas de ranurar

## S802HB

- Fresa de Ranhurar
- Fraises à rainurer

S802HA; S802HB	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	3.4	6.2	6.3	6.4	7.2	7.3	7.4
	•	2.3	2.4	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	7.1	8.1	8.2								

<b>S802HA</b>	HM		N	Z 2		$\lambda$ 28° $\gamma$ 9°	DIN 6535HA				DIN 6527K
<b>S802HB</b>	HM		N	Z 2		$\lambda$ 28° $\gamma$ 9°	DIN 6535HB				DIN 6527K




d <sub>1</sub> Ø mm	Ch ±0.03x45° mm	d <sub>2</sub> Ø <sub>h<sub>6</sub></sub> mm	l <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	z	S802HA	S802HB
1.00	-	3	3	38	2	S802HA1.0	
1.50	-	3	3	38	2	S802HA1.5	
2.00	-	6	3	50	2	S802HA2.0	S802HB2.0
2.50	0.08	6	3	50	2	S802HA2.5	S802HB2.5
3.00	0.08	6	4	50	2	S802HA3.0	S802HB3.0
3.50	0.08	6	4	50	2	S802HA3.5	S802HB3.5
4.00	0.13	6	5	54	2	S802HA4.0	S802HB4.0
4.50	0.13	6	5	54	2	S802HA4.5	S802HB4.5
5.00	0.13	6	6	54	2	S802HA5.0	S802HB5.0
6.00	0.13	6	7	54	2	S802HA6.0	S802HB6.0
7.00	0.13	8	8	58	2	S802HA7.0	S802HB7.0
8.00	0.20	8	9	58	2	S802HA8.0	S802HB8.0 <sup>1)</sup>
9.00	0.20	10	10	66	2	S802HA9.0	S802HB9.0 <sup>1)</sup>
10.00	0.20	10	11	66	2	S802HA10.0	S802HB10.0 <sup>1)</sup>
12.00	0.20	12	12	73	2	S802HA12.0	S802HB12.0 <sup>1)</sup>
14.00	0.20	14	14	75	2	S802HA14.0	S802HB14.0 <sup>1)</sup>
16.00	0.20	16	16	82	2	S802HA16.0	S802HB16.0 <sup>1)</sup>
18.00	0.20	18	18	84	2	S802HA18.0	S802HB18.0 <sup>1)</sup>
20.00	0.30	20	20	92	2	S802HA20.0	S802HB20.0 <sup>1)</sup>



**S812HA** • Slot Drill  
 • Fresas de ranurar  
**S812HB** • Fresa de Ranhurar  
 • Fraises à rainurer

S812HA; S812HB	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	5.1	5.2
	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2							

<b>S812HA</b>	HM		N	Z 2		$\lambda$ 28° $\gamma$ 9°	DIN 6535HA				DIN 6527L
<b>S812HB</b>	HM		N	Z 2		$\lambda$ 28° $\gamma$ 9°	DIN 6535HB				DIN 6527L





d <sub>1</sub> ∅ mm	Ch ±0.03x45° mm	d <sub>2</sub> ∅h <sub>6</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	z	S812HA	S812HB
2.00	-	6	6	57	2	S812HA2.0	S812HB2.0
2.50	0.08	6	7	57	2	S812HA2.5	S812HB2.5
3.00	0.08	6	7	57	2	S812HA3.0	S812HB3.0
3.50	0.08	6	7	57	2	S812HA3.5	S812HB3.5
4.00	0.13	6	8	57	2	S812HA4.0	S812HB4.0
4.50	0.13	6	8	57	2	S812HA4.5	S812HB4.5
5.00	0.13	6	10	57	2	S812HA5.0	S812HB5.0
6.00	0.13	6	10	57	2	S812HA6.0	S812HB6.0
7.00	0.13	8	13	63	2	S812HA7.0	S812HB7.0
8.00	0.20	8	16	63	2	S812HA8.0	S812HB8.0 <sup>1)</sup>
9.00	0.20	10	16	72	2	S812HA9.0	S812HB9.0 <sup>1)</sup>
10.00	0.20	10	19	72	2	S812HA10.0	S812HB10.0 <sup>1)</sup>
12.00	0.20	12	22	83	2	S812HA12.0	S812HB12.0 <sup>1)</sup>
14.00	0.20	14	22	83	2	S812HA14.0	S812HB14.0 <sup>1)</sup>
16.00	0.20	16	26	92	2	S812HA16.0	S812HB16.0 <sup>1)</sup>
18.00	0.20	18	26	92	2	S812HA18.0	S812HB18.0 <sup>1)</sup>
20.00	0.30	20	32	104	2	S812HA20.0	S812HB20.0 <sup>1)</sup>


<sup>1)</sup> Ch ±0.05x45° mm

## S822

- Slot Drill
- Fresas de ranurar
- Fresa de Ranhurar
- Fraises à rainurer

S822	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	6.2	6.3
	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2													

S822 **HM** **P9** **N** **Z 2**   $\lambda 28^\circ$   $\gamma 9^\circ$  **DIN 6535HA** **Alcrona** 




$d_1$ $\varnothing$ mm	Ch $\pm 0.03 \times 45^\circ$ mm	$d_2$ $\varnothing h_6$ mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	z	S822
2.00	-	6	8	57	2	S8222.0
2.50	0.08	6	12	57	2	S8222.5
3.00	0.08	6	12	57	2	S8223.0
4.00	0.13	6	14	57	2	S8224.0
5.00	0.13	6	16	57	2	S8225.0
6.00	0.13	6	19	57	2	S8226.0
7.00	0.13	8	19	63	2	S8227.0
8.00	0.20	8	19	63	2	S8228.0 <sup>1)</sup>
9.00	0.20	10	21	72	2	S8229.0 <sup>1)</sup>
10.00	0.20	10	22	72	2	S82210.0 <sup>1)</sup>
12.00	0.20	12	25	83	2	S82212.0 <sup>1)</sup>
14.00	0.20	14	30	83	2	S82214.0 <sup>1)</sup>
16.00	0.20	16	32	92	2	S82216.0 <sup>1)</sup>
18.00	0.20	18	32	92	2	S82218.0 <sup>1)</sup>
20.00	0.30	20	38	104	2	S82220.0 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Ch  $\pm 0.05 \times 45^\circ$  mm  
392

**S803HA** • Slot Drill  
**S803HB** • Fresas de ranurar  
 • Fresa de Ranhurar  
 • Fraises à rainurer

S803HA; S803HB	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	3.4	6.2	6.3	6.4	7.2	7.3	7.4
	•	2.3	2.4	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	7.1	8.1	8.2								

<b>S803HA</b>	HM		N	Z 3		$\lambda$ 28° $\gamma$ 9°	DIN 6535HA	Alcrona			DIN 6527K
<b>S803HB</b>	HM		N	Z 3		$\lambda$ 28° $\gamma$ 9°	DIN 6535HB	Alcrona			DIN 6527K



d <sub>1</sub> Ø mm	Ch ±0.03x45° mm	d <sub>2</sub> Ø <sub>h<sub>6</sub></sub> mm	l <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	z	S803HA	S803HB
1.00	-	3	3	38	3	S803HA1.0	
1.50	-	3	3	38	3	S803HA1.5	
2.00	-	6	3	50	3	S803HA2.0	S803HB2.0
2.50	0.08	6	3	50	3	S803HA2.5	S803HB2.5
2.80	0.08	6	4	50	3	S803HA2.8	S803HB2.8
3.00	0.08	6	4	50	3	S803HA3.0	S803HB3.0
3.50	0.08	6	4	50	3	S803HA3.5	S803HB3.5
3.80	0.08	6	5	54	3	S803HA3.8	S803HB3.8
4.00	0.13	6	5	54	3	S803HA4.0	S803HB4.0
4.50	0.13	6	5	54	3	S803HA4.5	S803HB4.5
4.80	0.13	6	6	54	3	S803HA4.8	S803HB4.8
5.00	0.13	6	6	54	3	S803HA5.0	S803HB5.0
5.75	0.13	6	7	54	3		S803HB5.75
6.00	0.13	6	7	54	3	S803HA6.0	S803HB6.0
6.75	0.13	8	8	58	3		S803HB6.75
7.00	0.13	8	8	58	3	S803HA7.0	S803HB7.0
7.75	0.13	8	9	58	3		S803HB7.75
8.00	0.20	8	9	58	3	S803HA8.0	<sup>1)</sup> S803HB8.0
9.00	0.20	10	10	66	3	S803HA9.0	<sup>1)</sup> S803HB9.0
9.70	0.20	10	11	66	3		<sup>1)</sup> S803HB9.7
10.00	0.20	10	11	66	3	S803HA10.0	<sup>1)</sup> S803HB10.0
11.70	0.20	12	12	73	3		<sup>1)</sup> S803HB11.7
12.00	0.20	12	12	73	3	S803HA12.0	<sup>1)</sup> S803HB12.0
14.00	0.20	14	14	75	3	S803HA14.0	<sup>1)</sup> S803HB14.0
16.00	0.20	16	16	82	3	S803HA16.0	<sup>1)</sup> S803HB16.0
18.00	0.20	18	18	84	3	S803HA18.0	<sup>1)</sup> S803HB18.0
20.00	0.30	20	20	92	3	S803HA20.0	<sup>1)</sup> S803HB20.0


<sup>1)</sup> Ch ±0.05x45° mm

## S813HA S813HB

- Slot Drill
- Fresas de ranurar
- Fresa de Ranhurar
- Fraises à rainurer

S813HA; S813HB	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	3.1	3.2	3.3	3.4	6.2	6.3	6.4	7.2	7.3	7.4
	•	1.6	2.2	2.3	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	7.1	8.1	8.2					

S813HA	HM		N	Z 3		$\lambda$ 28° $\gamma$ 9°	DIN 6535HA	Alcrona			DIN 6527L
S813HB	HM		N	Z 3		$\lambda$ 28° $\gamma$ 9°	DIN 6535HB	Alcrona			DIN 6527L



$d_1$ Ø mm	Ch $\pm 0.03 \times 45^\circ$ mm	$d_2$ Ø <sub>h6</sub> mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	z	S813HA	S813HB
2.00	0.00	6	6	57	3	S813HA2.0	S813HB2.0
2.50	0.08	6	7	57	3	S813HA2.5	S813HB2.5
3.00	0.08	6	7	57	3	S813HA3.0	S813HB3.0
3.50	0.08	6	7	57	3	S813HA3.5	S813HB3.5
4.00	0.13	6	8	57	3	S813HA4.0	S813HB4.0
4.50	0.13	6	8	57	3	S813HA4.5	S813HB4.5
5.00	0.13	6	10	57	3	S813HA5.0	S813HB5.0
6.00	0.13	6	10	57	3	S813HA6.0	S813HB6.0
7.00	0.13	8	13	63	3	S813HA7.0	S813HB7.0
8.00	0.20	8	16	63	3	S813HA8.0	S813HB8.0 <sup>1)</sup>
9.00	0.20	10	16	72	3	S813HA9.0	S813HB9.0 <sup>1)</sup>
10.00	0.20	10	19	72	3	S813HA10.0	S813HB10.0 <sup>1)</sup>
12.00	0.20	12	22	83	3	S813HA12.0	S813HB12.0 <sup>1)</sup>
14.00	0.20	14	22	83	3	S813HA14.0	S813HB14.0 <sup>1)</sup>
16.00	0.20	16	26	92	3	S813HA16.0	S813HB16.0 <sup>1)</sup>
18.00	0.20	18	26	92	3	S813HA18.0	S813HB18.0 <sup>1)</sup>
20.00	0.30	20	32	104	3	S813HA20.0	S813HB20.0 <sup>1)</sup>


<sup>1)</sup> Ch  $\pm 0.05 \times 45^\circ$  mm

# S823

- Slot Drill
- Fresas de ranurar
- Fresa de Ranhurar
- Fraises à rainurer

S823	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	3.1	3.2	3.3	3.4	6.2	6.3	6.4	7.2	7.3	7.4	
	•	1.6	2.2	2.3	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	7.1	8.1	8.2						

S823 **HM** **N** **Z 3**  $\lambda 28^\circ$   $\gamma 9^\circ$  **DIN 6535HA**



$d_1$ $\varnothing$ mm	Ch $\pm 0.03 \times 45^\circ$ mm	$d_2$ $\varnothing h_6$ mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	<b>z</b>	<b>S823</b>
2.00	-	6	8	57	3	S8232.0
2.50	0.08	6	12	57	3	S8232.5
3.00	0.08	6	12	57	3	S8233.0
4.00	0.13	6	14	57	3	S8234.0
5.00	0.13	6	16	57	3	S8235.0
6.00	0.13	6	19	57	3	S8236.0
7.00	0.13	8	19	63	3	S8237.0
8.00	0.20	8	19	63	3	S8238.0 <sup>1)</sup>
9.00	0.20	10	21	72	3	S8239.0 <sup>1)</sup>
10.00	0.20	10	22	72	3	S82310.0 <sup>1)</sup>
12.00	0.20	12	25	83	3	S82312.0 <sup>1)</sup>
14.00	0.20	14	30	83	3	S82314.0 <sup>1)</sup>
16.00	0.20	16	32	92	3	S82316.0 <sup>1)</sup>
18.00	0.20	18	32	92	3	S82318.0 <sup>1)</sup>
20.00	0.30	20	38	104	3	S82320.0 <sup>1)</sup>


<sup>1)</sup> Ch  $\pm 0.05 \times 45^\circ$  mm

## S710

- End Mill
- Fresas de acabado
- Fresa de Acabamento
- Fraises de finition

S710 ■ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.2 5.2

S710 **HM**  **N** **Z 2**  **λ 40°**  
**γ 10°** **DIN 6535HA** **AlCrN** **h9**  **DORMER**



S710




1.00 - 20.00

$d_1$ Ø mm	$d_2$ Ø mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	<b>z</b>	S710
1.00	3	3	40	2	S7101.0
1.50	3	4.5	40	2	S7101.5
2.00	3	6.5	40	2	S7102.0
2.50	3	6.5	40	2	S7102.5
3.00	6	9	50	2	S7103.0
4.00	6	12	50	2	S7104.0
5.00	6	15	50	2	S7105.0
6.00	6	20	60	2	S7106.0
8.00	8	20	64	2	S7108.0
10.00	10	22	75	2	S71010.0
12.00	12	25	75	2	S71012.0
16.00	16	32	90	2	S71016.0
20.00	20	38	100	2	S71020.0

**S902** • End Mill  
• Fresas de acabado  
**S922** • Fresa de Acabamento  
• Fraises de finition

S902	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	3.1	3.3	4.1	5.1	6.1	6.2	6.3			
	•	1.5	3.2	3.4	4.2	4.3	6.4	7.1	7.2	7.3	8.1	8.2	8.3		
S922	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	5.1	6.1	6.2	6.3
	•	1.6	4.2	4.3	6.4	7.1	7.2	7.3	8.1	8.2	8.3				

S902	HM		N	Z 2		$\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$	DIN 6535HA		h10			
S922	HM		N	Z 2		$\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$	DIN 6535HB	TiAIN	h10			



d <sub>1</sub> Ø mm	Ch ±0.03x45° mm	d <sub>2</sub> Øh <sub>6</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	z	S902	S922
2.00	0.08	3	6	38	2	S9022.0	S9222.0 <sup>2)</sup>
2.50	0.08	3	9	38	2	S9022.5	S9222.5 <sup>2)</sup>
3.00	0.08	3	12	38	2	S9023.0	S9223.0 <sup>2)</sup>
4.00	0.08	4	14	50	2	S9024.0	S9224.0 <sup>2)</sup>
5.00	0.13	5	16	50	2	S9025.0	S9225.0 <sup>2)</sup>
6.00	0.13	6	19	57	2	S9026.0	S9226.0
7.00	0.13	8	19	63	2	S9027.0	S9227.0
8.00	0.13	8	19	63	2	S9028.0	S9228.0
9.00	0.13	10	21	72	2	S9029.0	S9229.0
10.00	0.18	10	22	72	2	S90210.0	S92210.0
12.00	0.20	12	25	73	2	S90212.0 <sup>1)</sup>	S92212.0 <sup>1)</sup>
14.00	0.20	14	30	83	2	S90214.0 <sup>1)</sup>	S92214.0 <sup>1)</sup>
16.00	0.20	16	32	92	2	S90216.0 <sup>1)</sup>	S92216.0 <sup>1)</sup>
18.00	0.20	18	32	92	2	S90218.0 <sup>1)</sup>	S92218.0 <sup>1)</sup>
20.00	0.30	20	38	104	2	S90220.0 <sup>1)</sup>	S92220.0 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Ch ±0.05x45° mm


<sup>2)</sup> Cylindrical shank / Mango cilíndrico / Haste cilíndrica / queue cylindrique

## S713

- End Mill
- Fresas de acabado
- Fresa de Acabamento
- Fraises de finition

S713 ■ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.2 5.2

S713 **HM**  **N** **Z 3**  **λ 40°**  
**γ 10°** **DIN 6535HA**  **AlCrN** **h9**  **DORMER**



S713



1.50 - 20.00

$d_1$ ∅ mm	$d_2$ ∅ $h_6$ mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	<b>z</b>	<b>S713</b>
1.50	4	4.5	40	3	S7131.5
2.00	4	6.5	40	3	S7132.0
3.00	3	9	40	3	S7133.0
4.00	4	12	50	3	S7134.0
5.00	5	15	50	3	S7135.0
6.00	6	16	50	3	S7136.0
8.00	8	20	64	3	S7138.0
10.00	10	22	70	3	S71310.0
12.00	12	25	75	3	S71312.0
14.00	14	32	90	3	S71314.0
16.00	16	32	90	3	S71316.0
18.00	18	38	100	3	S71318.0
20.00	20	38	100	3	S71320.0




**S903** • End Mill  
• Fresas de acabado

**S933** • Fresa de Acabamento  
• Fraises de finition

S903	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	3.1	3.3	4.1	5.1	6.1	6.2	6.3			
	•	1.5	3.2	3.4	4.2	4.3	6.4	7.1	7.2	7.3	8.1	8.2	8.3		
S933	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	5.1	6.1	6.2	6.3
	•	1.6	4.2	4.3	6.4	7.1	7.2	7.3	8.1	8.2	8.3				

S903	HM		N	Z 3		$\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$	DIN 6535HA		h10		DORMER	
S933	HM		N	Z 3		$\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$	DIN 6535HB	TiAlN	h10		DORMER	S991 437



d <sub>1</sub> Ø mm	Ch ±0.03x45° mm	d <sub>2</sub> Øh <sub>6</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	z	S903	S933
2.00	0.08	3	6	38	3	S9032.0	S9332.0 <sup>2)</sup>
2.50	0.08	3	9	38	3	S9032.5	S9332.5 <sup>2)</sup>
3.00	0.08	3	12	38	3	S9033.0	S9333.0 <sup>2)</sup>
4.00	0.08	4	14	50	3	S9034.0	S9334.0 <sup>2)</sup>
5.00	0.13	5	16	50	3	S9035.0	S9335.0 <sup>2)</sup>
6.00	0.13	6	19	57	3	S9036.0	S9336.0
7.00	0.13	8	19	63	3	S9037.0	S9337.0
8.00	0.13	8	19	63	3	S9038.0	S9338.0
9.00	0.13	10	21	72	3	S9039.0	S9339.0
10.00	0.20	10	22	72	3	S90310.0	S93310.0 <sup>1)</sup>
12.00	0.20	12	25	73	3	S90312.0	S93312.0 <sup>1)</sup>
14.00	0.20	14	30	83	3	S90314.0	S93314.0 <sup>1)</sup>
16.00	0.20	16	32	92	3	S90316.0	S93316.0 <sup>1)</sup>
18.00	0.20	18	32	92	3	S90318.0	S93318.0 <sup>1)</sup>
20.00	0.30	20	38	104	3	S90320.0	S93320.0 <sup>1)</sup>





<sup>1)</sup> Ch ±0.05x45° mm


<sup>2)</sup> Cylindrical shank / Mango cilíndrico / Haste cilíndrica / queue cylindrique

## S714

- End Mill
- Fresas de acabado
- Fresa de Acabamento
- Fraises de finition

S714	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	3.4	4.2	5.2
	•	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4					

S714 **HM**  **N** **Z 3**  **λ 40°** **γ 10°** **DIN 6535HA**  **AlCrN** **h9**  **DORMER**




$d_1$ Ø mm	$d_2$ Ø <sub>h6</sub> mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	<b>z</b>	<b>S714</b>
3.00	3	19	60	3	S7143.0
4.00	4	19	60	3	S7144.0
5.00	5	19	60	3	S7145.0
6.00	6	31	75	3	S7146.0
8.00	8	31	75	3	S7148.0
10.00	10	31	75	3	S71410.0
12.00	12	50	100	3	S71412.0
14.00	14	57	125	3	S71414.0
16.00	16	57	125	3	S71416.0
18.00	18	57	125	3	S71418.0
20.00	20	57	125	3	S71420.0

# S715

- End Mill
- Fresas de acabado
- Fresa de Acabamento
- Fraises de finition

S715	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	3.4	4.2	5.2
	•	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4					

S715 **HM** **N** **h9**




$d_1$ Ø mm	$d_2$ Ø <sub>h6</sub> mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	<b>z</b>	<b>S715</b>
3.00	3	25	100	3	S7153.0
4.00	4	31	100	3	S7154.0
5.00	5	31	100	3	S7155.0
6.00	6	38	100	3	S7156.0
8.00	8	41	100	3	S7158.0
10.00	10	57	125	3	S71510.0
12.00	12	75	150	3	S71512.0
14.00	14	75	150	3	S71514.0
16.00	16	75	150	3	S71516.0
18.00	18	75	150	3	S71518.0
20.00	20	75	150	3	S71520.0

## S637

- End Mill
- Fresas de acabado
- Fresa de Acabamento
- Fraises de finition

S637 ■ 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2

S637 **HM**  **W** **Z 1**  **λ 25°**  
**γ 20°** **DIN 6535HA**  **h9**  **DORMER**



S637



2.00 - 12.00

$d_1$ Ø mm	$d_2$ Ø <sub>h<sub>6</sub></sub> mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	<b>z</b>	<b>S637</b>
2.00	2	10	40	1	S6372.0
3.00	3	12	40	1	S6373.0
4.00	4	15	50	1	S6374.0
5.00	5	16	50	1	S6375.0
6.00	6	20	60	1	S6376.0
8.00	8	22	63	1	S6378.0
10.00	10	25	72	1	S63710.0
12.00	12	30	83	1	S63712.0


**S638**

- End Mill
- Fresas de acabado
- Fresa de Acabamento
- Fraises de finition

Reduced shank  
Mango reducido  
Encabadouro reduzido  
Queue réduite

S638 ■ 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2

S638 **HM** **W** **Z 2**  **$\lambda 30^\circ$**   
 **$\gamma 20^\circ$**  **Hi** **h9**



$d_1$ $\varnothing$ mm	$r$ $\pm 0.02$ mm	$d_2$ $\varnothing h_6$ mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	$z$	S638
6.20	0.10	6	8	100	2	S6386.2
8.20	0.10	8	10	100	2	S6388.2
10.30	0.10	10	14	125	2	S63810.3
12.30	0.10	12	16	125	2	S63812.3
16.30	0.10	16	20	125	2	S63816.3
20.30	0.10	20	25	125	2	S63820.3

## S610

- End Mill
- Fresas de acabado
- Fresa de Acabamento
- Fraises de finition

S610 ■ 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2




$d_1$ ∅ mm	r ±0.02 mm	$d_2$ ∅ $h_6$ mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	z	S610
3.00	0.10	3	9	40	2	S6103.0XD3
3.00	0.10	6	9	50	2	S6103.0XD6
4.00	0.10	4	12	50	2	S6104.0XD4
4.00	0.10	6	12	50	2	S6104.0XD6
5.00	0.10	6	15	50	2	S6105.0
6.00	0.10	6	20	50	2	S6106.0
8.00	0.10	8	20	64	2	S6108.0
10.00	0.10	10	22	75	2	S61010.0
12.00	0.10	12	25	75	2	S61012.0
14.00	0.10	14	32	90	2	S61014.0
16.00	0.10	16	32	90	2	S61016.0
20.00	0.10	20	38	100	2	S61020.0

# S611

- End Mill
- Fresas de acabado
- Fresa de Acabamento
- Fraises de finition

S611 ■ 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2

S611 **HM** **W** **Z 2** **λ 30°** **γ 20°** **DIN 6535HA** **h9** **DORMER**



$d_1$ ∅ mm	$r$ ±0.02 mm	$d_2$ ∅ $h_6$ mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	$z$	$l_3$ mm	$d_3$ ∅ mm	S611
6.00	0.10	6	16	80	2	40.0	5.5	S6116.0
8.00	0.10	8	20	80	2	40.0	7.4	S6118.0
10.00	0.10	10	22	100	2	60.0	9.2	S61110.0
12.00	0.10	12	25	100	2	60.0	11.0	S61112.0
14.00	0.10	14	32	125	2	75.0	13.0	S61114.0
16.00	0.10	16	32	125	2	75.0	15.0	S61116.0
20.00	0.10	20	38	125	2	75.0	19.0	S61120.0









## S804HA


- End Mill
- Fresas de acabado

## S804HB

- Fresa de Acabamento
- Fraises de finition

S804HA; S804HB	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	3.4	6.2	6.3	6.4
	•	2.3	2.4	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2		

S804HA	HM		N	Z 4		$\lambda$ 34° $\gamma$ 9°	DIN 6535HA		h10		DIN 6527K
S804HB	HM		N	Z 4		$\lambda$ 34° $\gamma$ 9°	DIN 6535HB		h10		DIN 6527K



d <sub>1</sub> ∅ mm	Ch ±0.03x45° mm	d <sub>2</sub> ∅h <sub>6</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	z	S804HA	S804HB
2.00	-	6	4	50	4	S804HA2.0	S804HB2.0
3.00	0.08	6	5	50	4	S804HA3.0	S804HB3.0
4.00	0.13	6	8	54	4	S804HA4.0	S804HB4.0
5.00	0.13	6	9	54	4	S804HA5.0	S804HB5.0
6.00	0.13	6	10	54	4	S804HA6.0	S804HB6.0
8.00	0.13	8	12	58	4	S804HA8.0	S804HB8.0
10.00	0.20	10	14	66	4	S804HA10.0	S804HB10.0 <sup>1)</sup>
12.00	0.20	12	16	73	4	S804HA12.0	S804HB12.0 <sup>1)</sup>
16.00	0.20	16	22	82	4	S804HA16.0	S804HB16.0 <sup>1)</sup>
20.00	0.30	20	26	92	4	S804HA20.0	S804HB20.0 <sup>1)</sup>
25.00	0.30	25	32	121	4	S804HA25.0	S804HB25.0 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Ch ±0.05x45° mm




# S219

- End Mill
- Fresas de acabado
- Fresa de Acabamento
- Fraises de finition

S219 ■ 1.6 2.3 2.4 4.3 5.3

S219 **HM** **N** **Z 4**  **$\lambda 40^\circ$**   **$\gamma 3^\circ$**  **DIN 6535HA** **h9**



$d_1$ $\varnothing$ mm	$d_2$ $\varnothing h_6$ mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	<b>z</b>	$l_3$ mm	$d_3$ $\varnothing$ mm	<b>S219</b>
3.00	3	5	60	4	30.0	2.8	S2193.0
4.00	4	8	60	4	32.0	3.7	S2194.0
5.00	5	9	60	4	32.0	4.6	S2195.0
6.00	6	10	75	4	40.0	5.5	S2196.0
8.00	8	12	75	4	40.0	7.4	S2198.0
10.00	10	14	75	4	40.0	9.2	S21910.0
12.00	12	16	100	4	60.0	11.0	S21912.0
14.00	14	22	125	4	85.0	13.0	S21914.0
16.00	16	22	125	4	85.0	15.0	S21916.0
18.00	18	26	125	4	85.0	17.0	S21918.0
20.00	20	26	125	4	85.0	19.0	S21920.0









## S814HA


- End Mill
- Fresas de acabado

## S814HB

- Fresa de Acabamento
- Fraises de finition

S814HA; S814HB	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	3.1	3.2	3.3	3.4	6.2	6.3	6.4	
	•	1.6	2.2	2.3	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2

S814HA	HM		N	Z 4		$\lambda$ 34° $\gamma$ 9°	DIN 6535HA		h10		DIN 6527L
S814HB	HM		N	Z 4		$\lambda$ 34° $\gamma$ 9°	DIN 6535HB		h10		DIN 6527L



d <sub>1</sub> ∅ mm	Ch ±0.03x45° mm	d <sub>2</sub> ∅h <sub>6</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	z	S814HA	S814HB
2.00	0.00	6	7	57	4	S814HA2.0	S814HB2.0
3.00	0.08	6	8	57	4	S814HA3.0	S814HB3.0
4.00	0.13	6	11	57	4	S814HA4.0	S814HB4.0
5.00	0.13	6	13	57	4	S814HA5.0	S814HB5.0
6.00	0.13	6	13	57	4	S814HA6.0	S814HB6.0
8.00	0.13	8	19	63	4	S814HA8.0	S814HB8.0
10.00	0.20	10	22	72	4	S814HA10.0	S814HB10.0 <sup>1)</sup>
12.00	0.20	12	26	83	4	S814HA12.0	S814HB12.0 <sup>1)</sup>
16.00	0.20	16	32	92	4	S814HA16.0	S814HB16.0 <sup>1)</sup>
20.00	0.30	20	38	104	4	S814HA20.0	S814HB20.0 <sup>1)</sup>
25.00	0.30	25	45	121	4	S814HA25.0	S814HB25.0 <sup>1)</sup>


<sup>1)</sup> Ch ±0.05x45° mm  
408

# S716

- End Mill
- Fresas de acabado
- Fresa de Acabamento
- Fraises de finition

S716 ■ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.2 5.2

S716 **HM** **N** **Z 4** **λ 40°**  
**γ 10°** **h9**




$d_1$ Ø mm	$d_2$ Ø <sub>h6</sub> mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	<b>z</b>	<b>S716</b>
2.00	4	6.5	40	4	S7162.0
3.00	3	9	40	4	S7163.0
4.00	4	12	50	4	S7164.0
5.00	5	15	50	4	S7165.0
6.00	6	16	50	4	S7166.0
8.00	8	20	64	4	S7168.0
10.00	10	22	70	4	S71610.0
12.00	12	25	75	4	S71612.0
14.00	14	32	90	4	S71614.0
16.00	16	32	90	4	S71616.0
18.00	18	38	100	4	S71618.0
20.00	20	38	100	4	S71620.0

## S612

- End Mill
- Fresas de acabado
- Fresa de Acabamento
- Fraises de finition

S612 ■ 10.1




$d_1$ Ø mm	$d_2$ Ø <sub>h6</sub> mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	$z$	S612
1.00	3	3	50	4	S6121.0
1.50	3	4.5	50	4	S6121.5
2.00	3	6.5	50	4	S6122.0
2.50	3	6.5	50	4	S6122.5
3.00	3	9	50	4	S6123.0
4.00	4	12	50	4	S6124.0
5.00	5	15	50	4	S6125.0
6.00	6	20	60	4	S6126.0
8.00	8	20	64	4	S6128.0
10.00	10	22	70	4	S61210.0
12.00	12	25	75	4	S61212.0

# S216

- End Mill
- Fresas de acabado
- Fresa de Acabamento
- Fraises de finition

S216 ■ 1.6 2.3 2.4 4.3 5.3

S216 **HM** **N** **Z 4**  $\lambda 40^\circ$   $\gamma 3^\circ$  **DIN 6535HA** **AITIN** **h9**



$d_1$ $\varnothing$ mm	$d_2$ $\varnothing h_6$ mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	<b>z</b>	<b>S216</b>
2.00	4	6.5	40	4	S2162.0
3.00	3	9	40	4	S2163.0XD3
3.00	6	9	50	4	S2163.0XD6
4.00	4	12	50	4	S2164.0XD4
4.00	6	12	50	4	S2164.0XD6
5.00	5	15	50	4	S2165.0
6.00	6	16	50	4	S2166.0
8.00	8	20	64	4	S2168.0
10.00	10	22	70	4	S21610.0
12.00	12	25	75	4	S21612.0
14.00	14	32	90	4	S21614.0
16.00	16	32	90	4	S21616.0
18.00	18	38	100	4	S21618.0
20.00	20	38	100	4	S21620.0

## S904


- End Mill
- Fresas de acabado

## S944

- Fresa de Acabamento
- Fraises de finition

S904	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	3.1	3.3	4.1	5.1	6.1	6.2	6.3						
	•	1.5	1.6	3.2	3.4	4.2	4.3	5.2	5.3	6.4	7.1	7.2	7.3	8.1	8.2	8.3		
S944	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	5.1	6.1	6.2	6.3			
	•	1.6	4.2	4.3	5.2	5.3	6.4	7.1	7.2	7.3	8.1	8.2	8.3					

S904	HM		N	Z 4		$\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$	DIN 6535HA		h12			
S944	HM		N	Z 4		$\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$	DIN 6535HB	TiAIN	h12			S991 437



d <sub>1</sub> Ø mm	Ch ±0.03x45° mm	d <sub>2</sub> Øh <sub>6</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	z	S904	S944
2.00	0.08	3	6	38	4	S9042.0	S9442.0 <sup>2)</sup>
2.50	0.08	3	9	38	4	S9042.5	S9442.5 <sup>2)</sup>
3.00	0.08	3	12	38	4	S9043.0	S9443.0 <sup>2)</sup>
4.00	0.08	4	14	50	4	S9044.0	S9444.0 <sup>2)</sup>
5.00	0.13	5	16	50	4	S9045.0	S9445.0 <sup>2)</sup>
6.00	0.13	6	19	57	4	S9046.0	S9446.0
7.00	0.13	8	19	63	4	S9047.0	S9447.0
8.00	0.13	8	19	63	4	S9048.0	S9448.0
9.00	0.13	10	21	72	4	S9049.0	S9449.0
10.00	0.20	10	22	72	4	S90410.0	S94410.0 <sup>1)</sup>
12.00	0.20	12	25	73	4	S90412.0	S94412.0 <sup>1)</sup>
14.00	0.20	14	30	83	4	S90414.0	S94414.0 <sup>1)</sup>
16.00	0.20	16	32	92	4	S90416.0	S94416.0 <sup>1)</sup>
18.00	0.20	18	32	92	4	S90418.0	S94418.0 <sup>1)</sup>
20.00	0.30	20	38	104	4	S90420.0	S94420.0 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Ch ±0.05x45° mm


<sup>2)</sup> Cylindrical shank / Mango cilíndrico / Haste cilíndrica / queue cylindrique

**S717** • End Mill  
• Fresas de acabado

**S217** • Fresa de Acabamento  
• Fraises de finition

<b>S717</b>	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	3.4	4.2	5.2
	•	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4					
<b>S217</b>	▪	1.6	2.3	2.4	4.3	5.3								

<b>S717</b>	HM		N	Z 4		$\lambda 40^\circ$ $\gamma 10^\circ$	DIN 6535HA		AICrN	h9		
<b>S217</b>	HM		N	Z 4		$\lambda 40^\circ$ $\gamma 3^\circ$	DIN 6535HA		AlTiN	h9		




$d_1$ $\varnothing$ mm	$d_2$ $\varnothing h_6$ mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	z	S717	S217
3.00	3	19	60	4	S7173.0	S2173.0XD3
3.00	6	19	75	4		S2173.0XD6
4.00	4	19	60	4	S7174.0	S2174.0XD4
4.00	6	19	75	4		S2174.0XD6
5.00	5	19	60	4	S7175.0	S2175.0
6.00	6	31	75	4	S7176.0	S2176.0
8.00	8	31	75	4	S7178.0	S2178.0
10.00	10	31	75	4	S71710.0	S21710.0
12.00	12	50	100	4	S71712.0	S21712.0
14.00	14	57	125	4	S71714.0	S21714.0
16.00	16	57	125	4	S71716.0	S21716.0
18.00	18	57	125	4	S71718.0	S21718.0
20.00	20	57	125	4	S71720.0	S21720.0

**S718** • End Mill  
 • Fresas de acabado  
**S218** • Fresa de Acabamento  
 • Fraises de finition

S718	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	3.4	4.2	5.2
	•	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4					
S218	▪	1.6	2.3	2.4	4.3	5.3								

S718	HM		N	Z 4		$\lambda 40^\circ$ $\gamma 10^\circ$	DIN 6535HA	AlCrN	h9	
S218	HM		N	Z 4		$\lambda 40^\circ$ $\gamma 3^\circ$	DIN 6535HA	AlTiN	h9	



$d_1$ Ø mm	$d_2$ Ø <sub>h6</sub> mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	z	S718	S218
3.00	3	25	100	4	S7183.0	S2183.0
4.00	4	31	100	4	S7184.0	S2184.0
5.00	5	31	100	4	S7185.0	S2185.0
6.00	6	38	100	4	S7186.0	S2186.0
8.00	8	41	100	4	S7188.0	S2188.0
10.00	10	57	125	4	S71810.0	S21810.0
12.00	12	75	150	4	S71812.0	S21812.0
14.00	14	75	150	4	S71814.0	S21814.0
16.00	16	75	150	4	S71816.0	S21816.0
18.00	18	75	150	4	S71818.0	S21818.0
20.00	20	75	150	4	S71820.0	S21820.0




**S761** • End Mill  
• Fresas de acabado

**S260** • Fresa de Acabamento  
• Fraises de finition

S761	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	3.4	4.2	5.2
S260	▪	1.6	1.7	2.3	2.4	4.3	5.3							

<b>S761</b>	HM		N	Z 4		$\lambda 40^\circ$ $\gamma 10^\circ$	DIN 6535HA	AICrN	h9		
<b>S260</b>	HM		N	Z 4		$\lambda 40^\circ$ $\gamma 4^\circ$	DIN 6535HA	AICrN	h9		




$d_1$ $\varnothing$ mm	$d_2$ $\varnothing h_6$ mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	z	S761	S260
3.00	6	9	57	4	S7613.0	S2603.0
4.00	6	12	57	4	S7614.0	S2604.0
5.00	6	13	57	4	S7615.0	S2605.0
6.00	6	13	57	4	S7616.0	S2606.0
8.00	8	20	64	4	S7618.0	S2608.0
10.00	10	22	72	4	S76110.0	S26010.0
12.00	12	26	83	4	S76112.0	S26012.0
14.00	14	32	83	4	S76114.0	S26014.0
16.00	16	32	92	4	S76116.0	S26016.0
18.00	18	38	92	4		S26018.0
20.00	20	38	104	4	S76120.0	S26020.0

## S766

- End Mill
- Fresas de acabado
- Fresa de Acabamento
- Fraises de finition

S766 ■ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.2 5.2

S766 **HM**  **N**      **h9**  




$d_1$ Ø mm	Ch ±0.02x45° mm	$d_2$ Ø <sub>h6</sub> mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	$z$	S766
4.00	0.10	6	11	57	4	S7664.0
5.00	0.10	6	13	57	4	S7665.0
6.00	0.10	6	13	57	4	S7666.0
8.00	0.20	8	20	64	4	S7668.0
10.00	0.20	10	22	72	4	S76610.0
12.00	0.20	12	26	83	4	S76612.0
14.00	0.30	14	26	83	4	S76614.0
16.00	0.30	16	32	92	4	S76616.0
20.00	0.40	20	38	104	4	S76620.0

**S225** • Finishing End Mill  
 • Fresas de acabado  
**S525** • Fresa de Acabamento  
 • Fraises de finition

S225	▪	1.6	2.3	2.4	4.3	5.3
S525	▪	1.7	1.8			











S225	HM		N	Z 6-8		$\lambda 50^\circ$ $\gamma 3^\circ$	DIN 6535HA		h9		
S525	HM		N	Z 6-8		$\lambda 50^\circ$ $\gamma -26^\circ$	DIN 6535HA		h9		




$d_1$ Ø mm	$d_2$ Ø <sub>h6</sub> mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	z	$l_3$ mm	$d_3$ Ø mm	S225	S525
3.00	6	8	50	6	20.0	2.8	S2253.0	S5253.0
4.00	6	11	50	6	20.0	3.7	S2254.0	S5254.0
6.00	6	15	50	6	20.0	5.5	S2256.0	S5256.0
8.00	8	20	64	6	30.0	7.4	S2258.0	S5258.0
10.00	10	22	70	6	32.0	9.2	S22510.0	S52510.0
12.00	12	25	75	6	37.0	11.0	S22512.0	S52512.0
14.00	14	30	90	6	44.0	13.0	S22514.0	S52514.0
16.00	16	30	90	8	46.0	15.0	S22516.0	S52516.0
18.00	18	35	100	8	53.0	17.0	S22518.0	S52518.0
20.00	20	38	100	8	58.0	19.0	S22520.0	S52520.0

**S226** • Finishing End Mill  
 • Fresas de acabado  
**S526** • Fresa de Acabamento  
 • Fraises de finition

S226	▪	1.6	2.3	2.4	4.3	5.3
S526	▪	1.7	1.8			

S226	HM		N	Z 6-8		$\lambda 50^\circ$ $\gamma 3^\circ$	DIN 6535HA	 AlTiN	h9		
S526	HM		N	Z 6-8		$\lambda 50^\circ$ $\gamma -26^\circ$	DIN 6535HA	 TiSiN	h9		




$d_1$ Ø mm	$d_2$ Ø <sub>h9</sub> mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	$z$	$l_3$ mm	$d_3$ Ø mm	S226	S526
3.00	6	19	75	6	30.0	2.8	S2263.0	S5263.0
4.00	6	19	75	6	32.0	3.7	S2264.0	S5264.0
6.00	6	31	75	6	40.0	5.5	S2266.0	S5266.0
8.00	8	31	75	6	40.0	7.4	S2268.0	S5268.0
10.00	10	45	100	6	60.0	9.2	S22610.0	S52610.0
12.00	12	50	100	6	60.0	11.0	S22612.0	S52612.0
14.00	14	57	125	6	85.0	13.0	S22614.0	S52614.0
16.00	16	57	125	8	85.0	15.0	S22616.0	S52616.0
18.00	18	57	125	8	85.0	17.0	S22618.0	S52618.0
20.00	20	57	125	8	85.0	19.0	S22620.0	S52620.0

**S227** • Finishing End Mill  
 • Fresas de acabado  
**S527** • Fresa de Acabamento  
 • Fraises de finition

S227	▪	1.6	2.3	2.4	4.3	5.3
S527	▪	1.7	1.8			

S227	HM		N	Z 6-8		$\lambda 50^\circ$ $\gamma 3^\circ$	DIN 6535HA	AITIN	h9		
S527	HM		N	Z 6-8		$\lambda 50^\circ$ $\gamma -26^\circ$	DIN 6535HA	TISIN	h9		










$d_1$ Ø mm	$d_2$ Ø <sub>h6</sub> mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	$z$	$l_3$ mm	$d_3$ Ø mm	S227	S527
3.00	6	25	100	6	60.0	2.8		S5273.0
4.00	6	31	100	6	60.0	3.7		S5274.0
6.00	6	38	100	6	60.0	5.5	S2276.0	S5276.0
8.00	8	41	100	6	60.0	7.4	S2278.0	S5278.0
10.00	10	57	125	6	85.0	9.2	S22710.0	S52710.0
12.00	12	75	150	6	110.0	11.0	S22712.0	S52712.0
14.00	14	75	150	6	110.0	13.0	S22714.0	
16.00	16	75	150	8	110.0	15.0	S22716.0	S52716.0
18.00	18	75	150	8	110.0	17.0	S22718.0	
20.00	20	75	150	8	110.0	19.0	S22720.0	S52720.0

## S765

- Roughing End Mill
- Fresas desbaste
- Fresa de Desbaste
- Fraises d'ébauche

S765 ■ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.2 5.2

S765 **HM**  **NR**  **Z 4**   **λ 40°**  
**γ 10°**  **AlCrN** **h9**  **DORMER**



S765



6.00 - 20.00


$d_1$ $\varnothing$ mm	Ch $\pm 0.02 \times 45^\circ$ mm	$d_2$ $\varnothing h_6$ mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	z	S765
6.00	0.10	6	16	50	4	S7656.0
8.00	0.20	8	20	64	4	S7658.0
10.00	0.20	10	22	70	4	S76510.0
12.00	0.20	12	26	75	4	S76512.0
14.00	0.30	14	32	90	4	S76514.0
16.00	0.30	16	32	90	4	S76516.0
18.00	0.30	18	38	100	4	S76518.0
20.00	0.40	20	38	100	4	S76520.0

# S264

- Roughing End Mill
- Fresas desbaste
- Fresa de Desbaste
- Fraises d'ébauche

S264 ■ 1.6 1.7 2.3 2.4 4.3 5.3

S264 **HM** **NR** **Z 4**  $\lambda 40^\circ$   $\gamma 4^\circ$  **DIN 6535HB** **AICrN** **h9** **DORMER**










$d_1$ $\varnothing$ mm	Ch $\pm 0.02 \times 45^\circ$ mm	$d_2$ $\varnothing h_6$ mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	z	S264
6.00	0.10	6	13	57	4	S2646.0
8.00	0.20	8	20	64	4	S2648.0
10.00	0.20	10	22	72	4	S26410.0
12.00	0.20	12	26	83	4	S26412.0
14.00	0.30	14	26	83	4	S26414.0
16.00	0.30	16	32	92	4	S26416.0
18.00	0.30	18	32	92	4	S26418.0
20.00	0.40	20	38	104	4	S26420.0

## S524

- Corner Radius End Mill
- Fresas con radios en el extremo
- Fresa de Acabamento c/ Raio
- Fraises à matrice torique

S524 ■ 1.7 1.8

S524 **HM**  **N**  **Z 4**  **λ 40°** **γ -6°**  **DIN 6535HA**  **TISIN** **h9**  **DORMER**



$d_1$ ∅ mm	$r$ ±0.01 mm	$d_2$ ∅ $h_6$ mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	$z$	$l_3$ mm	$d_3$ ∅ mm	S524
3.00	0.30	6	5	75	4	30.0	2.8	S5243.0XR0.3
4.00	0.30	6	8	75	4	32.0	3.7	S5244.0XR0.3
4.00	0.50	6	8	75	4	32.0	3.7	S5244.0XR0.5
5.00	0.30	6	9	75	4	32.0	4.6	S5245.0XR0.3
5.00	0.50	6	9	75	4	32.0	4.6	S5245.0XR0.5
6.00	0.30	6	10	75	4	40.0	5.5	S5246.0XR0.3
6.00	0.50	6	10	75	4	40.0	5.5	S5246.0XR0.5
6.00	1.00	6	10	75	4	40.0	5.5	S5246.0XR1.0
8.00	0.30	8	12	75	4	40.0	7.4	S5248.0XR0.3
8.00	0.50	8	12	75	4	40.0	7.4	S5248.0XR0.5
8.00	1.00	8	12	75	4	40.0	7.4	S5248.0XR1.0
10.00	0.50	10	14	75	4	40.0	9.2	S52410.0XR0.5
10.00	1.00	10	14	75	4	40.0	9.2	S52410.0XR1.0
10.00	2.00	10	14	75	4	40.0	9.2	S52410.0XR2.0
12.00	0.50	12	16	100	4	60.0	11.0	S52412.0XR0.5
12.00	1.00	12	16	100	4	60.0	11.0	S52412.0XR1.0
12.00	2.00	12	16	100	4	60.0	11.0	S52412.0XR2.0
16.00	0.50	16	22	125	4	85.0	15.0	S52416.0XR0.5
16.00	1.00	16	22	125	4	85.0	15.0	S52416.0XR1.0
16.00	2.00	16	22	125	4	85.0	15.0	S52416.0XR2.0
16.00	3.00	16	22	125	4	85.0	15.0	S52416.0XR3.0




# S521

- Corner Radius End Mill
- Fresas con radios en el extremo
- Fresa de Acabamento c/ Raio
- Fraises à matrice torique

S521 ■ 1.7 1.8

S521 **HM** **N** **Z 4**  **$\lambda 45^\circ$**   **$\gamma -10^\circ$**  **TISIN** **h9**




$d_1$ Ø mm	r ±0.01 mm	$d_2$ Øh <sub>6</sub> mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	z	$l_3$ mm	$d_3$ Ø mm	S521
3.00	0.30	6	4	60	4	14.0	2.8	S5213.0XR0.3
4.00	0.30	6	5	60	4	16.0	3.7	S5214.0XR0.3
4.00	0.50	6	5	60	4	16.0	3.7	S5214.0XR0.5
5.00	0.30	6	6	60	4	18.0	4.6	S5215.0XR0.3
5.00	0.50	6	6	60	4	18.0	4.6	S5215.0XR0.5
6.00	0.50	6	7	60	4	20.0	5.5	S5216.0XR0.5
6.00	1.00	6	7	60	4	20.0	5.5	S5216.0XR1.0
8.00	0.50	8	9	64	4	26.0	7.4	S5218.0XR0.5
8.00	1.00	8	9	64	4	26.0	7.4	S5218.0XR1.0
10.00	1.00	10	11	70	4	31.0	9.2	S52110.0XR1.0
10.00	2.00	10	11	70	4	31.0	9.2	S52110.0XR2.0
12.00	1.00	12	13	75	4	37.0	11.0	S52112.0XR1.0
12.00	2.00	12	13	75	4	37.0	11.0	S52112.0XR2.0
16.00	1.00	16	17	90	4	43.0	15.0	S52116.0XR1.0
16.00	2.00	16	17	90	4	43.0	15.0	S52116.0XR2.0
16.00	3.00	16	17	90	4	43.0	15.0	S52116.0XR3.0

- S523**
- Corner Radius End Mill
  - Fresas con radios en el extremo
  - Fresa de Acabamento c/ Raio
  - Fraises à matrice torique

S523 ■ 1.7 1.8

S523 **HM**  **N**  **Z 4**  **λ 40°**  
**γ-6°**  **DIN 6535 HA**  **TISIN**  **h9**  **DORMER**




$d_1$ Ø mm	r ±0.01 mm	$d_2$ Ø <sub>h6</sub> mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	z	S523
1.50	0.20	6	4.5	50	4	S5231.5XR0.2
2.00	0.20	6	6.5	50	4	S5232.0XR0.2
3.00	0.20	3	9	50	4	S5233.0XR0.2XD3
3.00	0.30	3	9	50	4	S5233.0XR0.3XD3
3.00	0.20	6	9	50	4	S5233.0XR0.2XD6
3.00	0.30	6	9	50	4	S5233.0XR0.3XD6
3.00	0.50	6	9	50	4	S5233.0XR0.5XD6
4.00	0.30	4	12	50	4	S5234.0XR0.3XD4
4.00	0.50	4	12	50	4	S5234.0XR0.5XD4
4.00	0.30	6	12	50	4	S5234.0XR0.3XD6
4.00	0.50	6	12	50	4	S5234.0XR0.5XD6
5.00	0.30	5	15	50	4	S5235.0XR0.3XD5
5.00	0.50	5	15	50	4	S5235.0XR0.5XD5
5.00	0.30	6	15	50	4	S5235.0XR0.3XD6
5.00	0.50	6	15	50	4	S5235.0XR0.5XD6
6.00	0.30	6	16	50	4	S5236.0XR0.3
6.00	0.50	6	16	50	4	S5236.0XR0.5
6.00	1.00	6	16	50	4	S5236.0XR1.0
8.00	0.30	8	20	64	4	S5238.0XR0.3
8.00	0.50	8	20	64	4	S5238.0XR0.5
8.00	1.00	8	20	64	4	S5238.0XR1.0
8.00	2.00	8	20	64	4	S5238.0XR2.0
10.00	0.50	10	22	70	4	S52310.0XR0.5
10.00	1.00	10	22	70	4	S52310.0XR1.0
10.00	1.50	10	22	70	4	S52310.0XR1.5
10.00	2.00	10	22	70	4	S52310.0XR2.0
12.00	0.50	12	25	75	4	S52312.0XR0.5
12.00	1.00	12	25	75	4	S52312.0XR1.0
12.00	2.00	12	25	75	4	S52312.0XR2.0
12.00	3.00	12	25	75	4	S52312.0XR3.0
16.00	0.50	16	32	90	4	S52316.0XR0.5
16.00	1.00	16	32	90	4	S52316.0XR1.0
16.00	2.00	16	32	90	4	S52316.0XR2.0
16.00	3.00	16	32	90	4	S52316.0XR3.0

- S763**
- Corner Radius End Mill
  - Fresas con radios en el extremo
  - Fresa de Acabamento c/ Raio
  - Fraises à matrice torique

S763 ■ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.2 5.2

S763 **HM** **N** **h9**




$d_1$ Ø mm	$r$ ±0.01 mm	$d_2$ Ø <sub>h6</sub> mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	$z$	S763
3.00	0.30	3	9	40	4	S7633.0XR0.3
4.00	0.30	4	12	50	4	S7634.0XR0.3
4.00	0.50	4	12	50	4	S7634.0XR0.5
5.00	0.30	5	15	50	4	S7635.0XR0.3
5.00	0.50	5	15	50	4	S7635.0XR0.5
6.00	0.50	6	16	50	4	S7636.0XR0.5
6.00	1.00	6	16	50	4	S7636.0XR1.0
8.00	0.50	8	20	64	4	S7638.0XR0.5
8.00	1.00	8	20	64	4	S7638.0XR1.0
10.00	0.50	10	22	70	4	S76310.0XR0.5
10.00	1.00	10	22	70	4	S76310.0XR1.0
10.00	2.00	10	22	70	4	S76310.0XR2.0
12.00	1.00	12	25	75	4	S76312.0XR1.0
12.00	2.00	12	25	75	4	S76312.0XR2.0
12.00	3.00	12	25	75	4	S76312.0XR3.0
14.00	1.50	14	32	90	4	S76314.0XR1.5
16.00	1.00	16	32	90	4	S76316.0XR1.0
16.00	2.00	16	32	90	4	S76316.0XR2.0
16.00	3.00	16	32	90	4	S76316.0XR3.0
18.00	2.00	18	38	100	4	S76318.0XR2.0
20.00	3.00	20	38	100	4	S76320.0XR3.0

## S262

- Corner Radius End Mill
- Fresas con radios en el extremo
- Fresa de Acabamento c/ Raio
- Fraises à matrice torique

S262 ■ 1.6 1.7 2.3 2.4 4.3 5.3

S262 **HM**  **N**    $\lambda 40^\circ$   $\gamma 4^\circ$   **AlCrN** **h9**  **DORMER**







$d_1$ $\varnothing$ mm	$r$ $\pm 0.01$ mm	$d_2$ $\varnothing h_6$ mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	$z$	S262
3.00	0.30	6	9	50	4	S2623.0XR0.3
3.00	0.50	6	9	50	4	S2623.0XR0.5
4.00	0.30	6	12	57	4	S2624.0XR0.3
4.00	0.50	6	12	57	4	S2624.0XR0.5
4.00	1.00	6	12	57	4	S2624.0XR1.0
5.00	0.30	6	15	57	4	S2625.0XR0.3
5.00	0.50	6	15	57	4	S2625.0XR0.5
6.00	0.30	6	16	57	4	S2626.0XR0.3
6.00	0.50	6	16	57	4	S2626.0XR0.5
6.00	1.00	6	16	57	4	S2626.0XR1.0
8.00	0.30	8	20	64	4	S2628.0XR0.3
8.00	0.50	8	20	64	4	S2628.0XR0.5
8.00	1.00	8	20	64	4	S2628.0XR1.0
8.00	1.50	8	20	64	4	S2628.0XR1.5
8.00	2.00	8	20	64	4	S2628.0XR2.0
10.00	0.30	10	22	72	4	S26210.0XR0.3
10.00	0.50	10	22	72	4	S26210.0XR0.5
10.00	1.00	10	22	72	4	S26210.0XR1.0
10.00	1.50	10	22	72	4	S26210.0XR1.5
10.00	2.00	10	22	72	4	S26210.0XR2.0
12.00	0.30	12	26	83	4	S26212.0XR0.3
12.00	0.50	12	26	83	4	S26212.0XR0.5
12.00	1.00	12	26	83	4	S26212.0XR1.0
12.00	2.00	12	26	83	4	S26212.0XR2.0
12.00	2.50	12	26	83	4	S26212.0XR2.5
12.00	3.00	12	26	83	4	S26212.0XR3.0
14.00	0.30	14	32	83	4	S26214.0XR0.3
14.00	0.50	14	32	83	4	S26214.0XR0.5
14.00	1.00	14	32	83	4	S26214.0XR1.0
14.00	2.00	14	32	83	4	S26214.0XR2.0
14.00	3.00	14	32	83	4	S26214.0XR3.0
16.00	0.30	16	32	92	4	S26216.0XR0.3
16.00	0.50	16	32	92	4	S26216.0XR0.5
16.00	1.00	16	32	92	4	S26216.0XR1.0
16.00	2.00	16	32	92	4	S26216.0XR2.0
16.00	2.50	16	32	92	4	S26216.0XR2.5
16.00	3.00	16	32	92	4	S26216.0XR3.0
16.00	4.00	16	32	92	4	S26216.0XR4.0
18.00	0.30	18	38	92	4	S26218.0XR0.3
18.00	0.50	18	38	92	4	S26218.0XR0.5


$d_1$ Ø mm	r ±0.01 mm	$d_2$ Ø <sub>h<sub>6</sub></sub> mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	z	S262
18.00	1.00	18	38	92	4	S26218.0XR1.0
18.00	2.00	18	38	92	4	S26218.0XR2.0
18.00	3.00	18	38	92	4	S26218.0XR3.0
20.00	0.30	20	38	104	4	S26220.0XR0.3
20.00	0.50	20	38	104	4	S26220.0XR0.5
20.00	1.00	20	38	104	4	S26220.0XR1.0
20.00	2.00	20	38	104	4	S26220.0XR2.0
20.00	2.50	20	38	104	4	S26220.0XR2.5
20.00	3.00	20	38	104	4	S26220.0XR3.0
20.00	4.00	20	38	104	4	S26220.0XR4.0

## S767

- Corner Radius End Mill
- Fresas con radios en el extremo
- Fresa de Acabamento c/ Raio
- Fraises à matrice torique

S767 ■ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.2 5.2

S767 **HM**  **N**    **DIN 6535HA**  **h9**  **DORMER**




$d_1$ Ø mm	$r$ ±0.01 mm	$d_2$ Ø $h_6$ mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	$z$	S767
4.00	0.30	6	11	57	4	S7674.0XR0.3
4.00	0.50	6	11	57	4	S7674.0XR0.5
5.00	0.30	6	13	57	4	S7675.0XR0.3
5.00	0.50	6	13	57	4	S7675.0XR0.5
6.00	0.30	6	13	57	4	S7676.0XR0.3
6.00	0.50	6	13	57	4	S7676.0XR0.5
6.00	1.00	6	13	57	4	S7676.0XR1.0
8.00	0.30	8	20	64	4	S7678.0XR0.3
8.00	0.50	8	20	64	4	S7678.0XR0.5
8.00	1.00	8	20	64	4	S7678.0XR1.0
10.00	0.30	10	22	72	4	S76710.0XR0.3
10.00	0.50	10	22	72	4	S76710.0XR0.5
10.00	1.00	10	22	72	4	S76710.0XR1.0
12.00	0.30	12	26	83	4	S76712.0XR0.3
12.00	0.50	12	26	83	4	S76712.0XR0.5
12.00	1.00	12	26	83	4	S76712.0XR1.0
12.00	2.00	12	26	83	4	S76712.0XR2.0
16.00	0.30	16	32	92	4	S76716.0XR0.3
16.00	0.50	16	32	92	4	S76716.0XR0.5
16.00	1.00	16	32	92	4	S76716.0XR1.0
16.00	2.00	16	32	92	4	S76716.0XR2.0
20.00	0.30	20	38	104	4	S76720.0XR0.3
20.00	0.50	20	38	104	4	S76720.0XR0.5
20.00	1.00	20	38	104	4	S76720.0XR1.0
20.00	2.00	20	38	104	4	S76720.0XR2.0

# S536

- High Feed End Mill
- Fresas de acabado de gran avance
- Fresa de Acabamento de alto avanço
- Fraises grandes avance de Finition

S536 ■ 1.7 1.8





S536 **HM** **N** **Z 4-6**  **$\lambda 25^\circ$**   
 **$\gamma 0^\circ$**  **DIN 6535HA** **h9**




$d_1$ $\varnothing$ mm	$r$ $\pm 0.01$ mm	$d_2$ $\varnothing h_6$ mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	$z$	S536
6.00	1.00	6	6	60	4	S5366.0XR1.0
8.00	2.00	8	8	64	6	S5368.0XR2.0
10.00	2.00	10	10	75	6	S53610.0XR2.0
12.00	2.00	12	12	75	6	S53612.0XR2.0

- S229**
- Ball-Nosed End Mill
  - Fresas con punta esférica
  - Fresa Topo Esférico
  - Fraises de finition bout hémisphérique

S229 ■ 1.6 2.3 2.4 4.3 5.3

S229 **HM**  **N** **Z 2**   $\lambda 30^\circ$   $\gamma 3^\circ$  **DIN 6535HA**  **TISIN** **h9**  **DORMER**



$d_1$ Ø mm	r +0/-0.02 mm	$d_2$ Ø <sub>h6</sub> mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	z	$l_3$ mm	$d_3$ Ø mm	S229
1.50	0.75	4	3	50	2	6.0	1.4	S2291.5XD4
2.00	1.00	3	4	50	2	8.0	1.9	S2292.0XD3
2.00	1.00	4	4	50	2	8.0	1.9	S2292.0XD4
3.00	1.50	3	5	50	2	14.0	2.8	S2293.0XD3
3.00	1.50	6	5	50	2	14.0	2.8	S2293.0XD6
4.00	2.00	4	8	50	2	20.0	3.7	S2294.0XD4
4.00	2.00	6	8	50	2	20.0	3.7	S2294.0XD6
5.00	2.50	5	9	50	2	20.0	4.6	S2295.0XD5
5.00	2.50	6	9	50	2	20.0	4.6	S2295.0XD6
6.00	3.00	6	10	50	2	20.0	5.5	S2296.0
8.00	4.00	8	12	64	2	30.0	7.4	S2298.0
10.00	5.00	10	14	70	2	32.0	9.2	S22910.0
12.00	6.00	12	16	75	2	38.0	11.0	S22912.0
14.00	7.00	14	32	90	2	44.0	13.0	S22914.0
16.00	8.00	16	32	90	2	46.0	15.0	S22916.0




# S231

- Ball-Nosed End Mill
- Fresas con punta esférica
- Fresa Topo Esférico
- Fraises de finition bout hémisphérique

S231 ■ 1.6 2.3 2.4 4.3 5.3





S231 **HM** **N** **Z 2**  **$\lambda 30^\circ$**   **$\gamma 3^\circ$**  **DIN 6535HA** **TISIN** **h9** **DORMER**




$d_1$ Ø mm	r +0/-0.02 mm	$d_2$ Ø <sub>h6</sub> mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	z	$l_3$ mm	$d_3$ Ø mm	S231
1.50	0.75	4	3	75	2	10.0	1.4	S2311.5XD4
2.00	1.00	3	4	60	2	14.0	1.9	S2312.0XD3
2.00	1.00	4	4	75	2	14.0	1.9	S2312.0XD4
3.00	1.50	3	5	60	2	21.0	2.8	S2313.0XD3
3.00	1.50	6	5	75	2	21.0	2.8	S2313.0XD6
4.00	2.00	4	8	60	2	28.0	3.7	S2314.0XD4
4.00	2.00	6	8	75	2	28.0	3.7	S2314.0XD6
5.00	2.50	5	9	60	2	32.0	4.6	S2315.0
6.00	3.00	6	10	75	2	40.0	5.5	S2316.0
8.00	4.00	8	10	75	2	40.0	7.4	S2318.0
10.00	5.00	10	12	75	2	40.0	9.2	S23110.0
12.00	6.00	12	16	100	2	60.0	11.0	S23112.0
16.00	8.00	16	32	125	2	80.0	15.0	S23116.0

- S233**
- Ball-Nosed End Mill
  - Fresas con punta esférica
  - Fresa Topo Esférico
  - Fraises de finition bout hémisphérique

S233 ■ 1.6 2.3 2.4 4.3 5.3

S233 **HM**  **N** **Z 2**  **λ 30°**  
**γ 3°** **DIN 6535HA**  **TISIN** **h9**  **DORMER**




$d_1$ Ø mm	$r$ +0/-0.02 mm	$d_2$ Ø $h_6$ mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	$z$	$l_3$ mm	$d_3$ Ø mm	S233
2.00	1.00	3	4	100	2	20.0	1.9	S2332.0XD3
2.00	1.00	4	4	100	2	20.0	1.9	S2332.0XD4
3.00	1.50	3	5	100	2	30.0	2.8	S2333.0XD3
3.00	1.50	6	5	100	2	30.0	2.8	S2333.0XD6
4.00	2.00	4	8	100	2	40.0	3.7	S2334.0XD4
4.00	2.00	6	8	100	2	40.0	3.7	S2334.0XD6
5.00	2.50	5	9	100	2	50.0	4.6	S2335.0
6.00	3.00	6	10	100	2	60.0	5.5	S2336.0
8.00	4.00	8	12	100	2	60.0	7.4	S2338.0
10.00	5.00	10	14	125	2	85.0	9.2	S23310.0
12.00	6.00	12	16	125	2	85.0	11.0	S23312.0
14.00	7.00	14	32	150	2	110.0	13.0	S23314.0
16.00	8.00	16	32	150	2	110.0	15.0	S23316.0

# S529

- Ball-Nosed End Mill
- Fresas con punta esférica
- Fresa Topo Esférico
- Fraises de finition bout hémisphérique

S529 ■ 1.7 1.8

S529 **HM** **N** **Z 2**  **$\lambda 30^\circ$**   
 **$\gamma -10^\circ$**  **DIN 6535HA** **TISIN** **h9**




$d_1$ Ø mm	r +0/-0.02 mm	$d_2$ Ø <sub>h6</sub> mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	z	$l_3$ mm	$d_3$ Ø mm	S529
1.50	0.75	6	3	50	2	6.0	1.4	S5291.5
2.00	1.00	4	4	50	2	8.0	1.9	S5292.0XD4
2.00	1.00	6	4	50	2	8.0	1.9	S5292.0XD6
3.00	1.50	3	5	50	2	14.0	2.8	S5293.0XD3
3.00	1.50	6	5	50	2	14.0	2.8	S5293.0XD6
4.00	2.00	4	8	50	2	20.0	3.7	S5294.0XD4
4.00	2.00	6	8	50	2	20.0	3.7	S5294.0XD6
5.00	2.50	5	9	50	2	20.0	4.6	S5295.0XD5
5.00	2.50	6	9	50	2	20.0	4.6	S5295.0XD6
6.00	3.00	6	10	50	2	20.0	5.5	S5296.0
8.00	4.00	8	12	64	2	30.0	7.4	S5298.0
10.00	5.00	10	14	70	2	32.0	9.2	S52910.0
12.00	6.00	12	16	75	2	38.0	11.0	S52912.0
16.00	8.00	16	32	90	2	46.0	15.0	S52916.0

## S531

- Ball-Nosed End Mill
- Fresas con punta esférica
- Fresa Topo Esférico
- Fraises de finition bout hémisphérique

S531 ■ 1.7 1.8




$d_1$ Ø mm	$r$ +0/-0.02 mm	$d_2$ Ø $h_6$ mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	$z$	$l_3$ mm	$d_3$ Ø mm	S531
1.50	0.75	6	3	75	2	10.0	1.4	S5311.5
2.00	1.00	4	4	75	2	14.0	1.9	S5312.0XD4
2.00	1.00	6	4	75	2	14.0	1.9	S5312.0XD6
3.00	1.50	3	5	60	2	21.0	2.8	S5313.0XD3
3.00	1.50	6	5	75	2	21.0	2.8	S5313.0XD6
4.00	2.00	4	8	60	2	28.0	3.7	S5314.0XD4
4.00	2.00	6	8	75	2	28.0	3.7	S5314.0XD6
5.00	2.50	5	9	60	2	32.0	4.6	S5315.0XD5
5.00	2.50	6	9	75	2	32.0	4.6	S5315.0XD6
6.00	3.00	6	10	75	2	40.0	5.5	S5316.0
8.00	4.00	8	12	75	2	40.0	7.4	S5318.0
10.00	5.00	10	14	75	2	40.0	9.2	S53110.0
12.00	6.00	12	16	100	2	60.0	11.0	S53112.0
16.00	8.00	16	32	125	2	80.0	15.0	S53116.0

- S533**
- Ball-Nosed End Mill
  - Fresas con punta esférica
  - Fresa Topo Esférico
  - Fraises de finition bout hémisphérique

S533 ■ 1.7 1.8

S533 **HM** **N** **Z 2**  **$\lambda 30^\circ$**   
 **$\gamma -10^\circ$**  **TISIN** **h9**




$d_1$ Ø mm	r +0/-0.02 mm	$d_2$ Ø mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	z	$l_3$ mm	$d_3$ Ø mm	S533
2.00	1.00	4	4	100	2	20.0	1.9	S5332.0XD4
2.00	1.00	6	4	100	2	20.0	1.9	S5332.0XD6
3.00	1.50	4	5	100	2	30.0	2.8	S5333.0XD4
3.00	1.50	6	5	100	2	30.0	2.8	S5333.0XD6
4.00	2.00	4	8	100	2	40.0	3.7	S5334.0XD4
4.00	2.00	6	8	100	2	40.0	3.7	S5334.0XD6
5.00	2.50	5	9	100	2	50.0	4.6	S5335.0XD5
5.00	2.50	6	9	100	2	50.0	4.6	S5335.0XD6
6.00	3.00	6	10	100	2	60.0	5.5	S5336.0
8.00	4.00	8	12	100	2	60.0	7.4	S5338.0
10.00	5.00	10	14	125	2	85.0	9.2	S53310.0
12.00	6.00	12	16	125	2	85.0	11.0	S53312.0
14.00	7.00	14	32	150	2	110.0	13.0	S53314.0
16.00	8.00	16	32	150	2	110.0	15.0	S53316.0

- S501**
- Ball-Nosed End Mill
  - Fresas con punta esférica
  - Fresa Topo Esférico
  - Fraises de finition bout hémisphérique

S501	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1		
		6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3	9.1											
	•	1.7																					


S501

HM



N

Z  
2




$\lambda 30^\circ$   
 $\gamma 10^\circ$


DIN  
6535HA

X-CEED

h9



DORMER





$d_1$ Ø mm	r ±0.01 mm	$d_2$ Ø <sub>h6</sub> mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	z	S501
1.00	0.50	3	3	38	2	S5011.0
1.50	0.75	3	3	38	2	S5011.5
2.00	1.00	3	6	38	2	S5012.0
2.50	1.25	3	7	38	2	S5012.5
3.00	1.50	3	7	38	2	S5013.0
4.00	2.00	6	8	57	2	S5014.0
5.00	2.50	6	10	57	2	S5015.0
6.00	3.00	6	10	57	2	S5016.0
7.00	3.50	8	13	63	2	S5017.0
8.00	4.00	8	16	63	2	S5018.0
9.00	4.50	10	16	72	2	S5019.0
10.00	5.00	10	19	72	2	S50110.0
12.00	6.00	12	22	83	2	S50112.0
16.00	8.00	16	26	92	2	S50116.0

- S534**
- Ball-Nosed End Mill
  - Fresas con punta esférica
  - Fresa Topo Esférico
  - Fraises de finition bout hémisphérique

S534 ■ 1.7 1.8


S534 **HM** **N** **Z 4**  **$\lambda 30^\circ$**   
 **$\gamma -10^\circ$**  **DIN 6535HA** **TISIN** **h9**



$d_1$ Ø mm	r +0/-0.02 mm	$d_2$ Øh <sub>6</sub> mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	z	$l_3$ mm	$d_3$ Ø mm	S534
3.00	1.50	6	5	50	4	14.0	2.8	S5343.0
4.00	2.00	6	8	50	4	20.0	3.7	S5344.0
5.00	2.50	6	9	50	4	20.0	4.6	S5345.0
6.00	3.00	6	10	50	4	20.0	5.5	S5346.0
8.00	4.00	8	12	64	4	30.0	7.4	S5348.0
10.00	5.00	10	14	70	4	32.0	9.2	S53410.0
12.00	6.00	12	16	75	4	38.0	11.0	S53412.0
14.00	7.00	14	32	90	4	44.0	13.0	S53414.0
16.00	8.00	16	32	90	4	46.0	15.0	S53416.0

- S535**
- Ball-Nosed End Mill
  - Fresas con punta esférica
  - Fresa Topo Esférico
  - Fraises de finition bout hémisphérique

S535 ■ 1.7 1.8



$d_1$ Ø mm	r +0/-0.02 mm	$d_2$ Ø <sub>h6</sub> mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	z	$l_3$ mm	$d_3$ Ø mm	S535
3.00	1.50	6	5	75	4	21.0	2.8	S5353.0
4.00	2.00	6	8	75	4	28.0	3.7	S5354.0
5.00	2.50	6	9	75	4	32.0	4.6	S5355.0
6.00	3.00	6	10	75	4	40.0	5.5	S5356.0
8.00	4.00	8	12	75	4	40.0	7.4	S5358.0
10.00	5.00	10	14	75	4	40.0	9.2	S53510.0
12.00	6.00	12	16	100	4	60.0	11.0	S53512.0
14.00	7.00	14	32	125	4	80.0	13.0	S53514.0
16.00	8.00	16	32	125	4	80.0	15.0	S53516.0




# S511

- Ball-Nosed End Mill
- Fresas con punta esférica
- Fresa Topo Esférico
- Fraises de finition bout hémisphérique

S511	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	7.3
		7.4	8.2	8.3	9.1																
	•	1.7	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	8.1												

S511	HM		N	Z 4		$\lambda 30^\circ$ $\gamma 10^\circ$	DIN 6535HA	X-CEED	h9	
------	----	--	---	--------	--	---	---------------	--------	----	--




$d_1$ Ø mm	r ±0.01 mm	$d_2$ Ø <sub>h6</sub> mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	z	S511
3.00	1.50	6	8	80	4	S5113.0
4.00	2.00	6	11	80	4	S5114.0
5.00	2.50	6	13	80	4	S5115.0
6.00	3.00	6	13	80	4	S5116.0
7.00	3.50	8	16	100	4	S5117.0
8.00	4.00	8	19	100	4	S5118.0
9.00	4.50	10	19	100	4	S5119.0
10.00	5.00	10	22	100	4	S51110.0
12.00	6.00	12	26	100	4	S51112.0
16.00	8.00	16	32	100	4	S51116.0

- S629**
- Ball-Nosed End Mill
  - Fresas con punta esférica
  - Fresa Topo Esférico
  - Fraises de finition bout hémisphérique

S629 ■ 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2

S629 **HM**  **W** **Z 2**  **λ 30°**  
**γ 15°**  **Hi** **h9**  **DORMER**



$d_1$ ∅ mm	$r$ +0/-0.02 mm	$d_2$ ∅ mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	$z$	$l_3$ mm	$d_3$ ∅ mm	S629
3.00	1.50	6	5	57	2	20.0	2.8	S6293.0
4.00	2.00	6	6	57	2	20.0	3.7	S6294.0
5.00	2.50	6	7	57	2	20.0	4.6	S6295.0
6.00	3.00	6	8	57	2	20.0	5.5	S6296.0
8.00	4.00	8	10	64	2	25.0	7.4	S6298.0
10.00	5.00	10	12	75	2	35.0	9.2	S62910.0
12.00	6.00	12	14	75	2	35.0	11.0	S62912.0
16.00	8.00	16	18	90	2	45.0	15.0	S62916.0
20.00	10.00	20	22	100	2	50.0	19.0	S62920.0

## S739


- Chamfering End Mill - 60°
- Fresas de achaflanar - 60°
- Fresa de Chanfrar - 60°
- Fraise à chanfreiner 60°

## S740

- Chamfering End Mill - 90°
- Fresas de achaflanar - 90°
- Fresa de Chanfrar - 90°
- Fraise à chanfreiner 90°

S739; S740	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	3.4	4.2	5.2	6.1	6.2	6.3	6.4
	7.1	7.2	7.3	7.4													

S739	HM		N	Z 2		$\lambda 40^\circ$ $\gamma 10^\circ$	DIN 6535HA	AITIN	h9	
S740	HM		N	Z 2		$\lambda 40^\circ$ $\gamma 10^\circ$	DIN 6535HA	AITIN	h9	



	$d_1$ Ø mm	$d_2$ Ø <sub>h6</sub> mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	z	S739	S740
60°	3.00	3	9	40	2	S7393.0	
90°	3.00	3	9	40	2		S7403.0
60°	4.00	4	12	50	2	S7394.0	
90°	4.00	4	12	50	2		S7404.0
60°	5.00	5	15	50	2	S7395.0	
90°	5.00	5	15	50	2		S7405.0
60°	6.00	6	16	50	2	S7396.0	
90°	6.00	6	16	50	2		S7406.0
60°	8.00	8	20	64	2	S7398.0	
90°	8.00	8	20	64	2		S7408.0
60°	10.00	10	22	70	2	S73910.0	
90°	10.00	10	22	70	2		S74010.0
60°	12.00	12	25	75	2	S73912.0	
90°	12.00	12	25	75	2		S74012.0
60°	16.00	16	32	90	2	S73916.0	
90°	16.00	16	32	90	2		S74016.0
60°	20.00	20	38	100	2	S73920.0	
90°	20.00	20	38	100	2		S74020.0

## S991

- Solid Carbide Cutter Set
- Juego de fresas de acabado
- Jogo de Fresa de Acabamento, metal duro
- Coffret de fraises de finition, carbure monobloc

A=Styles in Set, B=No. in Set, C=Diameters in Set

A=Tipos en el juego, B=No. en el Juego, C=Diámetros en el Juego

A=Tipos no Jogo, B=Quant. por Jogo., C=Diâmetros por Jogo

A=Types de coffrets, B=Nombre dans le coffret, C=Diamètres dans le coffret





Nr.	A	B	C	S991
922	S922	6	Ø 3.00 mm, 4.00 mm, 5.00 mm, 6.00 mm, 8.00 mm, 10.00 mm	S991SET922
933	S933	6	Ø 3.00 mm, 4.00 mm, 5.00 mm, 6.00 mm, 8.00 mm, 10.00 mm	S991SET933
944	S944	6	Ø 3.00 mm, 4.00 mm, 5.00 mm, 6.00 mm, 8.00 mm, 10.00 mm	S991SET944

**C110** • Slot Drill  
**C126** • Fresas de ranurar  
 • Fresa de Ranhurar  
 • Fraises à rainurer

C110	▪	1.1	1.2	4.1	5.1	6.1	6.2	6.3										
	•	1.3	1.4	2.1	3.1	3.2	3.3	3.4	4.2	5.2	7.1	7.2	7.3	8.1				
C126	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	6.2	6.3		
	•	1.5	1.6	2.1	2.3	4.3	5.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1					

C110	HSS-E PM		N	Z 2		$\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$	DIN 1835B		e8		DIN 327D
C126	HSS-E PM		N	Z 2		$\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$	DIN 1835B	TiCN	e8		DIN 327D



d <sub>1</sub> Ø Inch	d <sub>1</sub> Ø mm	d <sub>2</sub> Ø <sub>h<sub>6</sub></sub> mm	l <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	z	l <sub>3</sub> mm	d <sub>3</sub> Ø mm	C110	C126
	1.00	6	2.5	47	2	-	-	C1101.0	C1261.0
	1.50	6	3	47	2	-	-	C1101.5	C1261.5
1/16	1.59	6	3	47	2	-	-	C1101/16	
	1.80	6	4	48	2	-	-	C1101.8	
	2.00	6	4	48	2	-	-	C1102.0	C1262.0
3/32	2.38	6	5	49	2	-	-	C1103/32	
	2.50	6	5	49	2	-	-	C1102.5	C1262.5
	2.80	6	5	49	2	-	-	C1102.8	
	3.00	6	5	49	2	-	-	C1103.0	C1263.0
1/8	3.18	6	6	50	2	-	-	C1101/8	
	3.50	6	6	50	2	-	-	C1103.5	C1263.5
	3.80	6	7	51	2	-	-	C1103.8	
	4.00	6	7	51	2	-	-	C1104.0	C1264.0
	4.50	6	7	51	2	-	-	C1104.5	C1264.5
3/16	4.76	6	8	52	2	-	-	C1103/16	
	4.80	6	8	52	2	-	-	C1104.8	<sup>1)2)</sup>
	5.00	6	8	52	2	-	-	C1105.0	C1265.0
	5.50	6	8	52	2	-	-	C1105.5	C1265.5
	5.75	6	8	52	2	-	-	C1105.75	<sup>1)2)</sup>
	6.00	6	8	52	2	-	-	C1106.0	C1266.0
1/4	6.35	10	10	60	2	-	-	C1101/4	
	6.50	10	10	60	2	-	-	C1106.5	C1266.5
	7.00	10	10	60	2	-	-	C1107.0	C1267.0
	7.50	10	10	60	2	-	-	C1107.5	C1267.5
	7.75	10	11	61	2	-	-	C1107.75	<sup>1)2)</sup>
5/16	7.94	10	11	61	2	-	-	C1105/16	
	8.00	10	11	61	2	-	-	C1108.0	C1268.0

<sup>1)</sup> diameter tolerance h10 / Tolerancia diámetro h10 / tolerância no diâmetro h10 / tolérance sur le diamètre h10  
<sup>2)</sup> slot not in P9 tolerance / ≠ P9 / ≠ P9 tolerância / ≠ P9 tolérance

d <sub>1</sub> Ø Inch	d <sub>1</sub> Ø mm	d <sub>2</sub> Øh <sub>6</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	z	l <sub>3</sub> mm	d <sub>3</sub> Ø mm	C110	C126
	8.50	10	11	61	2	-	-	C1108.5	C1268.5
	9.00	10	11	61	2	-	-	C1109.0	C1269.0
	9.50	10	11	61	2	-	-	C1109.5	C1269.5
3/8	9.52	10	13	63	2	22.5	9.5	C1103/8	
	10.00	10	13	63	2	22.5	9.5	C11010.0	C12610.0
13/32	10.32	12	13	70	2	-	-	C11013/32	
	10.50	12	13	70	2	-	-	C11010.5	C12610.5
	11.00	12	13	70	2	-	-	C11011.0	C12611.0
7/16	11.11	12	13	70	2	-	-	C1107/16	
	11.50	12	13	70	2	-	-	C11011.5	C12611.5
	12.00	12	16	73	2	27.5	11.5	C11012.0	C12612.0
	12.50	12	16	73	2	27.5	11.5	C11012.5	C12612.5
1/2	12.70	12	16	73	2	27.5	11.5	C1101/2	
	13.00	12	16	73	2	27.5	11.5	C11013.0	C12613.0
17/32	13.49	12	16	73	2	27.5	11.5	C11017/32	
	14.00	12	16	73	2	27.5	11.5	C11014.0	C12614.0
9/16	14.29	12	16	73	2	27.5	11.5	C1109/16	
	15.00	12	16	73	2	27.5	11.5	C11015.0	C12615.0
5/8	15.88	16	19	79	2	30.5	15.5	C1105/8	
	16.00	16	19	79	2	30.5	15.5	C11016.0	C12616.0
	17.00	16	19	79	2	30.5	15.5	C11017.0	
11/16	17.46	16	19	79	2	30.5	15.5	C11011/16	
	18.00	16	19	79	2	30.5	15.5	C11018.0	C12618.0
	19.00	16	19	79	2	30.5	15.5	C11019.0	
3/4	19.05	20	22	88	2	37.5	18.5	C1103/4	
	20.00	20	22	88	2	37.5	19.5	C11020.0	C12620.0
	22.00	20	22	88	2	37.5	19.5	C11022.0	C12622.0
7/8	22.22	20	22	88	2	37.5	19.5	C1107/8	
	24.00	25	26	102	2	45.5	23.5	C11024.0	C12624.0
	25.00	25	26	102	2	45.5	24.5	C11025.0	C12625.0
1"	25.40	25	26	102	2	45.5	24.5	C1101	
	26.00	25	26	102	2	45.5	24.5	C11026.0	
	28.00	25	26	102	2	45.5	24.5	C11028.0	
	30.00	25	26	102	2	45.5	24.5	C11030.0	C12630.0
	32.00	32	32	112	2	51.5	31.5	C11032.0	
	35.00	32	32	112	2	51.5	31.5	C11035.0	<sup>1)3)</sup>
	36.00	32	32	112	2	51.5	31.5	C11036.0	<sup>1)3)</sup>
	40.00	40	38	130	2	59.5	39.0	C11040.0	<sup>1)3)</sup>

<sup>1)</sup> diameter tolerance h10 / Tolerancia diámetro h10 / tolerância no diâmetro h10 / tolérance sur le diamètre h10



<sup>2)</sup> slot not in P9 tolerance / ≠ P9 / ≠ P9 tolerância / ≠ P9 tolérance

<sup>3)</sup> Available in HSS-E only / Disponible solo en HSCo / Só disponível em HSCo / Disponible en HSCo seulement

**C123** • Slot Drill  
**C139** • Fresas de ranurar  
 • Fresa de Ranhurar  
 • Fraises à rainurer

C123	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	4.1	5.1	6.1	6.2	6.3						
	•	2.1	3.1	3.2	3.3	3.4	4.2	5.2	7.1	7.2	7.3	8.1				
C139	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	6.2	6.3
	•	1.5	1.6	2.1	2.3	4.3	5.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1			

C123	HSS-E PM		N	Z 2		$\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$	DIN 1835B		e8		DIN 844K
C139	HSS-E PM		N	Z 2		$\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$	DIN 1835B	TICN	e8		DIN 844K



d <sub>1</sub> Ø Inch	d <sub>1</sub> Ø mm	d <sub>2</sub> Ø <sub>h<sub>6</sub></sub> mm	l <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	z	l <sub>3</sub> mm	d <sub>3</sub> Ø mm	C123	C139
1/16	1.59	6	7	51	2	-	-	C1231/16	<sup>1)</sup>
	2.00	6	7	51	2	-	-	C1232.0	C1392.0
	2.50	6	8	52	2	-	-	C1232.5	
1/8	3.00	6	8	52	2	-	-	C1233.0	C1393.0
	3.18	6	10	54	2	-	-	C1231/8	<sup>1)</sup>
5/32	3.50	6	10	54	2	-	-	C1233.5	
	3.97	6	11	55	2	-	-	C1235/32	<sup>1)</sup>
3/16	4.00	6	11	55	2	-	-	C1234.0	C1394.0
	4.50	6	11	55	2	-	-	C1234.5	
	4.76	6	13	57	2	-	-	C1233/16	<sup>1)</sup>
1/4	5.00	6	13	57	2	-	-	C1235.0	C1395.0
	5.50	6	13	57	2	-	-	C1235.5	C1395.5
	6.00	6	13	57	2	-	-	C1236.0	C1396.0
	6.35	10	16	66	2	-	-	C1231/4	<sup>1)</sup>
5/16	6.50	10	16	66	2	-	-	C1236.5	C1396.5
	7.00	10	16	66	2	-	-	C1237.0	C1397.0
	7.50	10	16	66	2	-	-	C1237.5	C1397.5
	7.94	10	19	69	2	-	-	C1235/16	<sup>1)</sup>
	8.00	10	19	69	2	-	-	C1238.0	C1398.0
3/8	8.50	10	19	69	2	-	-	C1238.5	C1398.5
	9.00	10	19	69	2	-	-	C1239.0	C1399.0
	9.50	10	19	69	2	-	-	C1239.5	C1399.5
	9.52	10	22	72	2	31.5	9.5	C1233/8	<sup>1)</sup>
	10.00	10	22	72	2	31.5	9.5	C12310.0	C13910.0
	11.00	12	22	79	2	-	-	C12311.0	C13911.0
1/2	12.00	12	26	83	2	37.5	11.5	C12312.0	C13912.0
	12.70	12	26	83	2	37.5	11.5	C1231/2	<sup>1)</sup>
	13.00	12	26	83	2	37.5	11.5	C12313.0	C13913.0

<sup>1)</sup> diameter tolerance -0.0005 inches / -0.0013 inches / Tolerancia diámetro -.0005 pulgadas / -.0013 pulgadas / tolerância no diâmetro-.0005 poleg. / -.0013 poleg. / tolérance sur le diamètre -.0005 inches / -.0013 inches

$d_1$ Ø Inch	$d_1$ Ø mm	$d_2$ Ø <sub>h<sub>6</sub></sub> mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	$z$	$l_3$ mm	$d_3$ Ø mm	C123	C139
	14.00	12	26	83	2	37.5	11.5	C12314.0	C13914.0
	15.00	12	26	83	2	37.5	11.5	C12315.0	C13915.0
	16.00	16	32	92	2	43.5	15.5	C12316.0	C13916.0
	18.00	16	32	92	2	43.5	15.5	C12318.0	C13918.0
	20.00	20	38	104	2	53.5	19.5	C12320.0	C13920.0
	22.00	20	38	104	2	53.5	19.5	C12322.0	C13922.0
	25.00	25	45	121	2	64.5	24.5	C12325.0	C13925.0
	30.00	25	45	121	2	64.5	24.5	C12330.0	

<sup>1)</sup> diameter tolerance -0.0005 inches / -0.0013 inches / Tolerancia diámetro -0.0005 pulgadas / -0.0013 pulgadas / tolerância no diâmetro -0.0005 poleg. / -0.0013 poleg. / tolérance sur le diamètre -0.0005 inches / -0.0013 inches

<sup>2)</sup> diameter tolerance -0.0005 inches / -0.0015 inches / Tolerancia diámetro -0.0005 pulgadas / -0.0015 pulgadas / tolerância no diâmetro -0.0005 poleg. / -0.0015 poleg. / tolérance sur le diamètre -0.0005 inches / -0.0015 inches

<sup>3)</sup> Available in HSS-E only / Disponible solo en HSCo / Só disponível em HSCo / Disponible en HSCo seulement




# C135

- Slot Drill
- Fresas de ranurar
- Fresa de Ranhurar
- Fraises à rainurer

C135	▪	1.1	1.2	5.1	6.1	6.2	6.3								
	•	1.3	1.4	2.1	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	5.2	7.1	7.2	7.3	8.1

C135 HSS-E P9 N Z 2  $\lambda 30^\circ$   $\gamma 12^\circ$  DIN 1835B e8





$d_1$ Ø mm	$d_2$ Ø <sub>h6</sub> mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	$z$	$l_3$ mm	$d_3$ Ø mm	C135
2.00	6	7	54	2	18.0	1.8	C1352.0
3.00	6	8	56	2	20.0	2.8	C1353.0
4.00	6	11	63	2	27.0	3.7	C1354.0
5.00	6	13	68	2	32.0	4.7	C1355.0
6.00	6	13	68	2	32.0	5.7	C1356.0
8.00	10	19	88	2	48.0	7.5	C1358.0
10.00	10	22	95	2	54.5	9.5	C13510.0
12.00	12	26	110	2	64.5	11.5	C13512.0
14.00	12	26	110	2	64.5	11.5	C13514.0
16.00	16	32	123	2	74.5	15.5	C13516.0
18.00	16	32	123	2	74.5	15.5	C13518.0
20.00	20	38	141	2	90.5	19.5	C13520.0

**C306** • Slot Drill  
• Fresas de ranurar  
**C353** • Fresa de Ranhurar  
• Fraises à rainurer

<b>C306</b>	▪	1.2	1.3	4.1	5.1	6.1	6.2	6.3										
	•	1.1	1.4	2.1	3.1	3.2	3.3	3.4	4.2	5.2	7.2	7.3	8.1					
<b>C353</b>	▪	1.2	1.3	1.4	1.5	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	6.2	6.3		
	•	1.1	1.6	2.1	2.2	2.3	4.3	5.3	6.4	7.2	7.3	7.4	8.1					

<b>C306</b>	HSS-E PM		N	Z 3		$\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$	DIN 1835B		e8 h10		DIN 327D
<b>C353</b>	HSS-E PM		N	Z 3		$\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$	DIN 1835B	Alcrona	e8 h10		DIN 327D





$d_1$ $\emptyset$ mm	$d_2$ $\emptyset h_6$ mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	z	$l_3$ mm	$d_3$ $\emptyset$ mm	<b>C306</b>	<b>C353</b>
3.00	6	5	49	3	-	-	C3063.0	C3533.0
3.50	6	6	50	3	-	-		C3533.5
4.00	6	7	51	3	-	-	C3064.0	C3534.0
4.50	6	7	51	3	-	-		C3534.5
4.80	6	8	52	3	-	-		C3534.8
5.00	6	8	52	3	-	-	C3065.0	C3535.0
5.50	6	8	52	3	-	-		C3535.5
6.00	6	8	52	3	-	-	C3066.0	C3536.0
6.50	10	10	60	3	-	-		C3536.5
7.00	10	10	60	3	-	-	C3067.0	C3537.0
7.50	10	10	60	3	-	-		C3537.5
7.75	10	11	61	3	-	-		C3537.75
8.00	10	11	61	3	-	-	C3068.0	C3538.0
8.50	10	11	61	3	-	-		C3538.5
9.00	10	11	61	3	-	-	C3069.0	C3539.0
9.50	10	11	61	3	-	-	C3069.5	C3539.5
10.00	10	13	63	3	22.5	9.5	C30610.0	C35310.0
11.00	12	13	70	3	-	-	C30611.0	C35311.0
12.00	12	16	73	3	27.5	11.5	C30612.0	C35312.0
13.00	12	16	73	3	27.5	11.5		C35313.0
14.00	12	16	73	3	27.5	11.5	C30614.0	C35314.0
15.00	12	16	73	3	27.5	11.5	C30615.0	C35315.0
16.00	16	19	79	3	30.5	15.5	C30616.0	C35316.0
18.00	16	19	79	3	30.5	15.5	C30618.0	C35318.0
20.00	20	22	88	3	37.5	19.5	C30620.0	C35320.0
22.00	20	22	88	3	37.5	19.5	C30622.0	C35322.0
25.00	25	26	102	3	45.5	24.5	C30625.0	C35325.0
28.00	25	26	102	3	45.5	24.5		C35328.0
30.00	25	26	102	3	45.5	24.5	C30630.0	C35330.0

# C367

- Slot Drill
- Fresas de ranurar
- Fresa de Ranhurar
- Fraises à rainurer

C367	▪	1.1	1.2	2.1	2.2	2.3	2.4	6.1	7.1	
	•	1.3	1.4	4.1	5.1	6.2	6.3	7.2	7.3	8.1

C367 HSS-E PM P9 N Z 3  $\lambda 40^\circ$   $\gamma 15^\circ$  DIN 1835B Alcrona e8 DIN 327D



$d_1$ $\emptyset$ mm	$d_2$ $\emptyset h_6$ mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	$z$	$l_3$ mm	$d_3$ $\emptyset$ mm	C367
2.00	6	4	48	3	-	-	C3672.0
3.00	6	5	49	3	-	-	C3673.0
4.00	6	7	51	3	-	-	C3674.0
5.00	6	8	52	3	-	-	C3675.0
6.00	6	8	52	3	-	-	C3676.0
7.00	10	10	60	3	-	-	C3677.0
8.00	10	11	61	3	-	-	C3678.0
10.00	10	13	63	3	22.5	9.5	C36710.0
11.00	12	13	70	3	-	-	C36711.0
12.00	12	16	73	3	27.5	11.5	C36712.0
14.00	12	16	73	3	27.5	11.5	C36714.0
16.00	16	19	79	3	30.5	15.5	C36716.0
18.00	16	19	79	3	30.5	15.5	C36718.0
20.00	20	22	88	3	37.5	19.5	C36720.0

## C305 • Slot Drill



## C352 • Fresas de ranurar

## C352 • Fresa de Ranhurar

## C352 • Fraises à rainurer

C305	▪	1.2	1.3	4.1	5.1	5.2	6.1	6.2	6.3							
	•	1.1	1.4	2.1	3.1	3.2	3.3	3.4	4.2	7.2	7.3	8.1				
C352	▪	1.2	1.3	1.4	1.5	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	6.2	6.3
	•	1.1	1.6	2.1	2.2	2.3	4.3	5.3	6.4	7.2	7.3	7.4	8.1			

C305	HSS-E PM		N	Z 3		$\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$	DIN 1835B		e8		DIN 844K
C352	HSS-E PM		N	Z 3		$\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$	DIN 1835B	Alcrona	e8		DIN 844K





d <sub>1</sub> Ø mm	d <sub>2</sub> Ø <sub>h<sub>6</sub></sub> mm	l <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	z	l <sub>3</sub> mm	d <sub>3</sub> Ø mm	C305	C352
2.00	6	7	51	3	-	-	C3052.0	
2.50	6	8	52	3	-	-	C3052.5	
3.00	6	8	52	3	-	-	C3053.0	C3523.0
3.50	6	10	54	3	-	-	C3053.5	
4.00	6	11	55	3	-	-	C3054.0	C3524.0
4.50	6	11	55	3	-	-	C3054.5	
5.00	6	13	57	3	-	-	C3055.0	C3525.0
5.50	6	13	57	3	-	-	C3055.5	
6.00	6	13	57	3	-	-	C3056.0	C3526.0
6.50	10	16	66	3	-	-	C3056.5	
7.00	10	16	66	3	-	-	C3057.0	
7.50	10	16	66	3	-	-	C3057.5	
8.00	10	19	69	3	-	-	C3058.0	C3528.0
8.50	10	19	69	3	-	-	C3058.5	
9.00	10	19	69	3	-	-	C3059.0	
10.00	10	22	72	3	31.5	9.5	C30510.0	C35210.0
11.00	12	22	79	3	-	-	C30511.0	
12.00	12	26	83	3	37.5	11.5	C30512.0	C35212.0
13.00	12	26	83	3	37.5	11.5	C30513.0	
14.00	12	26	83	3	37.5	11.5	C30514.0	C35214.0
15.00	12	26	83	3	37.5	11.5	C30515.0	
16.00	16	32	92	3	43.5	15.5	C30516.0	C35216.0
17.00	16	32	92	3	43.5	15.5	C30517.0	
18.00	16	32	92	3	43.5	15.5	C30518.0	C35218.0
19.00	16	32	92	3	43.5	15.5	C30519.0	
20.00	20	38	104	3	53.5	19.5	C30520.0	C35220.0
22.00	20	38	104	3	53.5	19.5	C30522.0	
25.00	25	45	121	3	-	-	C30525.0	
28.00	25	45	121	3	-	-	C30528.0	
30.00	25	45	121	3	-	-	C30530.0	
32.00	32	53	133	3	-	-	C30532.0	

# C159

- Slot Drill
- Fresas de ranurar
- Fresa de Ranhurar
- Fraises à rainurer

C159	▪	1.1	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3	8.1	8.2
	•	1.2	1.3	2.1	2.2	4.1	5.1			

C159 HSS-E P9 W Z 2  $\lambda 40^\circ$   $\gamma 20^\circ$  DIN 1835B e8 DIN 844K





$d_1$ $\varnothing$ mm	$d_2$ $\varnothing_{h_6}$ mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	$z$	$l_3$ mm	$d_3$ $\varnothing$ mm	C159
2.00	6	7	51	2	-	-	C1592.0
3.00	6	8	52	2	-	-	C1593.0
4.00	6	11	55	2	-	-	C1594.0
5.00	6	13	57	2	-	-	C1595.0
6.00	6	13	57	2	-	-	C1596.0
8.00	10	19	69	2	-	-	C1598.0
10.00	10	22	72	2	-	-	C15910.0
12.00	12	26	83	2	-	-	C15912.0
14.00	12	26	83	2	37.5	11.5	C15914.0
16.00	16	32	92	2	43.5	15.5	C15916.0
18.00	16	32	92	2	43.5	15.5	C15918.0
20.00	20	38	104	2	53.5	19.5	C15920.0

## C336

- End Mill
- Fresas de acabado
- Fresa de Acabamento
- Fraises de finition

C336	▪	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3	8.1	8.2
	•	1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	4.1	5.1	

C336 HSS-E PM W Z 3 λ 40° γ 25° DIN 1835B k10 DIN 844K





$d_1$ Ø mm	$d_2$ Ø <sub>h6</sub> mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	$z$	$l_3$ mm	$d_3$ Ø mm	C336
10.00	10	22	72	3	31.5	9.5	C33610.0
12.00	12	26	83	3	37.5	11.5	C33612.0
14.00	12	26	83	3	37.5	11.5	C33614.0
16.00	16	32	92	3	43.5	15.5	C33616.0
18.00	16	32	92	3	43.5	15.5	C33618.0
20.00	20	38	104	3	53.5	19.5	C33620.0
22.00	20	38	104	3	53.5	19.5	C33622.0
25.00	25	45	121	3	64.5	24.5	C33625.0
30.00	25	45	121	3	64.5	24.5	C33630.0

# C167

- End Mill
- Fresas de acabado
- Fresa de Acabamento
- Fraises de finition

C167	▪	1.1	1.2	5.1	6.1	6.2	6.3								
	•	1.3	1.4	2.1	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	5.2	7.1	7.2	7.3	8.1

C167 HSS-E N Z 2  $\lambda 30^\circ$   $\gamma 12^\circ$  js14




$d_1$ $\varnothing$ mm	$d_2$ $\varnothing h_6$ mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	z	C167
6.00	6	13	180	2	C1676.0
8.00	8	19	180	2	C1678.0
10.00	10	22	200	2	C16710.0
12.00	12	26	200	2	C16712.0
16.00	16	32	200	2	C16716.0

## C122

- End Mill
- Fresas de acabado
- Fresa de Acabamento
- Fraises de finition

C122 ■ 1.1 1.2 5.1 6.1 6.2 6.3  
 • 1.3 1.4 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 5.2 7.1 7.2 7.3 8.1

C122 HSS-E N Z 2 λ 30° γ 12° DIN 1835A e8 DORMER



$d_1$ Ø mm	$d_2$ Ø <sub>h6</sub> mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	$z$	$l_3$ mm	$d_3$ Ø mm	C122
5.00	5	22	65	2	-	-	C1225.0
6.00	6	27	75	2	-	-	C1226.0
7.00	8	33	85	2	-	-	C1227.0
8.00	8	33	85	2	-	-	C1228.0
10.00	10	40	95	2	-	-	C12210.0
12.00	12	45	110	2	-	-	C12212.0
14.00	12	52	125	2	-	-	C12214.0
16.00	16	58	140	2	69.5	15.5	C12216.0
18.00	16	65	150	2	76.5	15.5	C12218.0
20.00	20	70	160	2	85.5	19.5	C12220.0
22.00	20	75	170	2	90.5	19.5	C12222.0




# C346

- End Mill
- Fresas de acabado
- Fresa de Acabamento
- Fraises de finition

C346 ■ 1.2 4.1 5.1 6.1 6.2 6.3  
 • 1.1 1.3 1.4 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.2 5.2 7.1 7.2 8.1

C346 HSS-E N Z 3  $\lambda 30^\circ$   $\gamma 12^\circ$





$d_1$ Ø mm	$d_2$ Ø <sub>h6</sub> mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	$z$	$l_3$ mm	$d_3$ Ø mm	C346
3.00	6	12	56	3	-	-	C3463.0
4.00	6	19	63	3	-	-	C3464.0
5.00	6	24	68	3	-	-	C3465.0
6.00	6	24	68	3	-	-	C3466.0
7.00	10	30	80	3	-	-	C3467.0
8.00	10	38	88	3	-	-	C3468.0
9.00	10	38	88	3	-	-	C3469.0
10.00	10	45	95	3	-	-	C34610.0
11.00	12	45	102	3	-	-	C34611.0
12.00	12	53	110	3	-	-	C34612.0
13.00	12	53	110	3	64.5	11.5	C34613.0
15.00	12	53	110	3	64.5	11.5	C34615.0
16.00	16	63	123	3	74.5	15.5	C34616.0
20.00	20	75	141	3	90.5	19.5	C34620.0

**C299** • End Mill  
• Fresas de acabado  
**C907** • Fresa de Acabamento  
• Fraises de finition

<b>C299</b>	▪	1.3	1.4	1.5	2.1	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.2	7.4		
	•	1.6	2.2	4.1															
<b>C907</b>	▪	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.2	7.4
	•	4.1																	

<b>C299</b>	HSS-E PM		N	Z 3-5		$\lambda 45^\circ$ $\gamma 12^\circ$	DIN 1835B		k10			DIN 844K	
<b>C907</b>	HSS-E PM		N	Z 3-6		$\lambda 45^\circ$ $\gamma 12^\circ$	DIN 1835B		Alcrona		k10		DIN 844K





$d_1$ Ø mm	$d_2$ Ø <sub>h<sub>6</sub></sub> mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	z	$l_3$ mm	$d_3$ Ø mm	C299	C907
3.00	6	8	52	3	-	-	C2993.0	C9073.0
4.00	6	11	55	3	-	-	C2994.0	C9074.0
5.00	6	13	57	3	-	-	C2995.0	C9075.0
6.00	6	13	57	3	-	-	C2996.0	C9076.0
8.00	10	19	69	4	-	-	C2998.0	C9078.0
10.00	10	22	72	4	31.5	9.5	C29910.0	C90710.0
12.00	12	26	83	4	37.5	11.5	C29912.0	C90712.0
14.00	12	26	83	4	37.5	11.5	C29914.0	C90714.0
16.00	16	32	92	4	43.5	15.5	C29916.0	C90716.0
18.00	16	32	92	4	43.5	15.5	C29918.0	C90718.0
20.00	20	38	104	4	53.5	19.5	C29920.0	C90720.0
22.00	20	38	104	5	53.5	19.5		C90722.0
28.00	25	45	121	6	64.5	24.5		C90728.0
30.00	25	45	121	6	64.5	24.5		C90730.0
32.00	32	53	133	6	72.5	31.5		C90732.0

# C920

- End Mill
- Fresas de acabado
- Fresa de Acabamento
- Fraises de finition

C920 ■ 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.2 7.4  
 • 4.1

C920 HSS-E PM N Z 3-5 λ 45° γ 12° DIN 1835B Alcrona k10 DIN 844L





d <sub>1</sub> Ø mm	d <sub>2</sub> Ø <sub>h<sub>6</sub></sub> mm	l <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	z	l <sub>3</sub> mm	d <sub>3</sub> Ø mm	C920
6.00	6	24	68	3	-	-	C9206.0
8.00	10	38	88	4	-	-	C9208.0
10.00	10	45	95	4	54.5	9.5	C92010.0
12.00	12	53	110	4	64.5	11.5	C92012.0
14.00	12	53	110	4	64.5	11.5	C92014.0
16.00	16	63	123	4	74.5	15.5	C92016.0
18.00	16	63	123	4	74.5	15.5	C92018.0
20.00	20	75	141	4	90.5	19.5	C92020.0
22.00	20	75	141	5	90.5	19.5	C92022.0
25.00	25	90	166	5	109.5	24.5	C92025.0

**C247** • End Mill  
• Fresas de acabado  
**C246** • Fresa de Acabamento  
• Fraises de finition

<b>C247</b>	▪	1.1	1.2	1.3	4.1	5.1	6.1	6.2	6.3												
	•	1.4	2.1	3.1	3.2	3.3	3.4	4.2	5.2	7.1	7.2	7.3	8.1								
<b>C246</b>	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	6.2	6.3					
	•	1.5	1.6	2.1	2.3	4.3	5.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1								

<b>C247</b>	HSS-E PM		N	Z 4-8		$\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$	DIN 1835B		k10		DIN 844K
<b>C246</b>	HSS-E PM		N	Z 4-6		$\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$	DIN 1835B	TiCN	k10		DIN 844K



d <sub>1</sub> Ø Inch	d <sub>1</sub> Ø mm	d <sub>2</sub> Ø <sub>h<sub>6</sub></sub> mm	l <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	z	l <sub>3</sub> mm	d <sub>3</sub> Ø mm	C247	C246
	2.00	6	7	51	4	-	-	C2472.0	C2462.0
	2.50	6	8	52	4	-	-	C2472.5	
	3.00	6	8	52	4	-	-	C2473.0	C2463.0
1/8	3.18	6	10	54	4	-	-	C2471/8 <sup>1)</sup>	
	3.50	6	10	54	4	-	-	C2473.5	
	4.00	6	11	55	4	-	-	C2474.0	C2464.0
	4.50	6	11	55	4	-	-	C2474.5	
3/16	4.76	6	13	57	4	-	-	C2473/16 <sup>1)</sup>	
	5.00	6	13	57	4	-	-	C2475.0	C2465.0
	5.50	6	13	57	4	-	-	C2475.5	
	6.00	6	13	57	4	-	-	C2476.0	C2466.0
1/4	6.35	10	16	66	4	-	-	C2471/4 <sup>1)</sup>	
	6.50	10	16	66	4	-	-	C2476.5	
	7.00	10	16	66	4	-	-	C2477.0	C2467.0
	7.50	10	16	66	4	-	-	C2477.5	
5/16	7.94	10	19	69	4	-	-	C2475/16 <sup>1)</sup>	
	8.00	10	19	69	4	-	-	C2478.0	C2468.0
	8.50	10	19	69	4	-	-	C2478.5	
	9.00	10	19	69	4	-	-	C2479.0	
	9.50	10	19	69	4	-	-	C2479.5	
3/8	9.52	10	22	72	4	31.5	9.5	C2473/8 <sup>1)</sup>	
	10.00	10	22	72	4	31.5	9.5	C24710.0	C24610.0
	11.00	12	22	79	4	-	-	C24711.0	C24611.0
	12.00	12	26	83	4	37.5	11.5	C24712.0	C24612.0
1/2	12.70	12	26	83	4	37.5	11.5	C2471/2 <sup>1)</sup>	
	13.00	12	26	83	4	37.5	11.5	C24713.0	C24613.0
	14.00	12	26	83	4	37.5	11.5	C24714.0	C24614.0
9/16	14.29	12	26	83	4	37.5	11.5	C2479/16 <sup>1)</sup>	
	15.00	12	26	83	4	37.5	11.5	C24715.0	C24615.0
5/8	15.88	16	32	92	4	43.5	15.5	C2475/8 <sup>1)</sup>	

<sup>1)</sup> diameter tolerance +0.0025 inches / -0.0005 inches / Tolerancia diámetro + .0025 pulgadas/ -.0005 pulgadas / tolerância no diâmetro+.0025 poleg. / -.0005 poleg. / tolérance sur le diamètre +.0025 inches / -.0005 inches

d <sub>1</sub> Ø Inch	d <sub>1</sub> Ø mm	d <sub>2</sub> Øh <sub>6</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	z	l <sub>3</sub> mm	d <sub>3</sub> Ø mm	C247	C246
	16.00	16	32	92	4	43.5	15.5	C24716.0	C24616.0
	17.00	16	32	92	4	43.5	15.5	C24717.0	
	18.00	16	32	92	4	43.5	15.5	C24718.0	C24618.0
	19.00	16	32	92	4	43.5	15.5	C24719.0	
3/4	19.05	20	38	104	4	53.5	18.5	C2473/4 <sup>1)</sup>	
	20.00	20	38	104	4	53.5	19.5	C24720.0	C24620.0
	21.00	20	38	104	4	53.5	19.5	C24721.0	
	22.00	20	38	104	5	53.5	19.5	C24722.0	C24622.0
7/8	22.22	20	38	104	5	53.5	19.5	C2477/8 <sup>1)</sup>	
	23.00	20	38	104	5	53.5	19.5	C24723.0	
	24.00	25	45	121	5	64.5	23.5	C24724.0	
	25.00	25	45	121	5	64.5	24.5	C24725.0	C24625.0
1"	25.40	25	45	121	5	64.5	24.5	C2471 <sup>1)</sup>	
	26.00	25	45	121	6	64.5	24.5	C24726.0	
	28.00	25	45	121	6	64.5	24.5	C24728.0	
	30.00	25	45	121	6	64.5	24.5	C24730.0	
	32.00	32	53	133	6	72.5	31.5	C24732.0	
	36.00	32	53	133	6	72.5	31.5	C24736.0 <sup>2)3)</sup>	
	40.00	40	63	155	6	84.5	39.0	C24740.0 <sup>2)3)</sup>	
	50.00	50	75	177	8	96.5	48.0	C24750.0 <sup>2)3)</sup>	

<sup>1)</sup> diameter tolerance +0.0025 inches / -0.0005 inches / Tolerancia diámetro + .0025 pulgadas / -.0005 pulgadas / tolerância no diâmetro+.0025 poleg. / -.0005 poleg. / tolérance sur le diamètre +.0025 inches / -.0005 inches

<sup>2)</sup> No centre Cutting / Sin corte al centro / Sem corte central / Pas de coupe au centre

<sup>3)</sup> Available in HSS-E only / Disponible solo en HSCo / Só disponível em HSCo / Disponible en HSCo seulement

## C273 • End Mill



## C295 • Fresas de acabado

## C295 • Fresa de Acabamento

## C295 • Fraises de finition

C273	▪	1.1	1.2	1.3	4.1	5.1	6.1	6.2	6.3										
	•	1.4	2.1	3.1	3.2	3.3	3.4	4.2	5.2	7.1	7.2	7.3	8.1						
C295	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	6.2	6.3			
	•	1.5	1.6	2.1	2.3	4.3	5.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1						

C273	HSS-E PM		N	Z 4-6		$\lambda$ 30° $\gamma$ 12°	DIN 1835B		k10			DIN 844L	
C295	HSS-E PM		N	Z 4-6		$\lambda$ 30° $\gamma$ 12°	DIN 1835B		TiCN		k10		DIN 844L



d <sub>1</sub> Ø Inch	d <sub>1</sub> Ø mm	d <sub>2</sub> Øh <sub>6</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	z	l <sub>3</sub> mm	d <sub>3</sub> Ø mm	C273	C295
	2.00	6	10	54	4	-	-	C2732.0	C2952.0
	2.50	6	12	56	4	-	-	C2732.5	
	3.00	6	12	56	4	-	-	C2733.0	C2953.0
1/8	3.18	6	15	59	4	-	-	C2731/8 <sup>1)</sup>	
	3.50	6	15	59	4	-	-	C2733.5	
	4.00	6	19	63	4	-	-	C2734.0	C2954.0
	4.50	6	19	63	4	-	-	C2734.5	
3/16	4.76	6	24	68	4	-	-	C2733/16 <sup>1)</sup>	
	5.00	6	24	68	4	-	-	C2735.0	C2955.0
	5.50	6	24	68	4	-	-	C2735.5	
	6.00	6	24	68	4	-	-	C2736.0	C2956.0
1/4	6.35	10	30	80	4	-	-	C2731/4 <sup>1)</sup>	
	7.00	10	30	80	4	-	-	C2737.0	C2957.0
	8.00	10	38	88	4	-	-	C2738.0	C2958.0
	9.00	10	38	88	4	-	-	C2739.0	C2959.0
3/8	9.52	10	45	95	4	54.5	9.5	C2733/8 <sup>1)</sup>	
	10.00	10	45	95	4	54.5	9.5	C27310.0	C29510.0
	11.00	12	45	102	4	-	-	C27311.0	C29511.0
	12.00	12	53	110	4	64.5	11.5	C27312.0	C29512.0
1/2	12.70	12	53	110	4	64.5	11.5	C2731/2 <sup>1)</sup>	
	13.00	12	53	110	4	64.5	11.5	C27313.0	
	14.00	12	53	110	4	64.5	11.5	C27314.0	
	15.00	12	53	110	4	64.5	11.5	C27315.0	C29515.0
5/8	15.88	16	63	123	4	74.5	15.5	C2735/8 <sup>1)</sup>	
	16.00	16	63	123	4	74.5	15.5	C27316.0	C29516.0
	18.00	16	63	123	4	74.5	15.5	C27318.0	C29518.0

<sup>1)</sup> diameter tolerance +0.0025 inches / -0.0005 inches / Tolerancia diámetro + .0025 pulgadas/ -.0005 pulgadas / tolerância no diâmetro+.0025 poleg. / -.0005 poleg. / tolérance sur le diamètre +.0025 inches / -.0005 inches

$d_1$ Ø Inch	$d_1$ Ø mm	$d_2$ Ø <sub>h<sub>6</sub></sub> mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	$z$	$l_3$ mm	$d_3$ Ø mm	C273	C295
3/4	19.05	20	75	141	4	90.5	18.5	C2733/4 <sup>1)</sup>	
	20.00	20	75	141	4	90.5	19.5	C27320.0	C29520.0
	22.00	20	75	141	5	90.5	19.5	C27322.0	
	25.00	25	90	166	5	109.5	24.5	C27325.0	C29525.0
1"	25.40	25	90	166	5	109.5	24.5	C2731 <sup>1)</sup>	
	28.00	25	90	166	6	109.5	24.5	C27328.0	
	30.00	25	90	166	6	109.5	24.5	C27330.0	C29530.0
	32.00	32	106	186	6	125.5	31.5	C27332.0	C29532.0
	40.00	40	125	217	6	146.5	39.0	C27340.0 <sup>2)3)</sup>	C29540.0

<sup>1)</sup> diameter tolerance +0.0025 inches / -0.0005 inches / Tolerancia diámetro + .0025 pulgadas/ -.0005 pulgadas / tolerância no diâmetro+.0025 poleg. / -.0005 poleg. / tolérance sur le diamètre +.0025 inches / -.0005 inches



<sup>2)</sup> Available in HSS-E only / Disponible solo en HSCo / Só disponível em HSCo / Disponible en HSCo seulement

<sup>3)</sup> No centre Cutting / Sin corte al centro / Sem corte central / Pas de coupe au centre

- C333**
- End Mill
  - Fresas de acabado
  - Fresa de Acabamento
  - Fraises de finition

C333 ■ 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2

C333 HSS-E PM W Z 3 λ 40° γ 25° DIN 1835B k10 DIN 844L



$d_1$ Ø mm	$d_2$ Ø <sub>h6</sub> mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	$z$	$l_3$ mm	$d_3$ Ø mm	C333
10.00	10	45	95	3	54.5	9.5	C33310.0
12.00	12	53	110	3	64.5	11.5	C33312.0
14.00	12	53	110	3	64.5	11.5	C33314.0
16.00	16	63	123	3	74.5	15.5	C33316.0
18.00	16	63	123	3	74.5	15.5	C33318.0
20.00	20	75	141	3	90.5	19.5	C33320.0
25.00	25	90	166	3	109.5	24.5	C33325.0
30.00	25	90	166	3	109.5	24.5	C33330.0



# C922

- Roughing End Mill
- Fresas desbaste
- Fresa de Desbaste
- Fraises d'ébauche

C922	▪	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.2	4.3	5.2	5.3	6.2	7.4
	•	1.3	4.1	5.1	6.4												

C922

HSS-E  
PM

HRA

Z  
3-4



$\lambda$  35°  
 $\gamma$  12°

DIN  
1835B

Alcrona

k12

DIN  
844K



$d_1$ Ø mm	$d_2$ Ø <sub>h8</sub> mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	$z$	$l_3$ mm	$d_3$ Ø mm	C922
6.00	6	13	57	3	-	-	C9226.0
7.00	10	16	66	3	-	-	C9227.0
8.00	10	19	69	3	-	-	C9228.0
9.00	10	19	69	3	-	-	C9229.0
10.00	10	22	72	3	31.5	9.5	C92210.0
11.00	12	22	79	3	-	-	C92211.0
12.00	12	26	83	3	37.5	11.5	C92212.0
13.00	12	26	83	3	37.5	11.5	C92213.0
14.00	12	26	83	3	37.5	11.5	C92214.0
15.00	12	26	83	3	37.5	11.5	C92215.0
16.00	16	32	92	3	43.5	15.5	C92216.0
18.00	16	32	92	3	43.5	15.5	C92218.0
20.00	20	38	104	3	53.5	19.5	C92220.0
22.00	20	38	104	3	53.5	19.5	C92222.0
24.00	25	45	121	4	64.5	23.5	C92224.0
25.00	25	45	121	4	64.5	24.5	C92225.0
28.00	25	45	121	4	64.5	24.5	C92228.0
32.00	32	53	133	4	72.5	31.5	C92232.0


## C428

- Roughing End Mill
- Fresas desbaste
- Fresa de Desbaste
- Fraises d'ébauche

C428	▪	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.2	4.3	5.2	5.3	6.2	7.4
	•	1.3	4.1	5.1	6.4												

C428

- HSS-E PM
- HRA
- Z 4-6
- $\lambda 35^\circ$   
 $\gamma 12^\circ$
- DIN 1835B
- Alcrona
- k12
- DIN 844K



C428



6.00 - 40.00



$d_1$ Ø mm	$d_2$ Ø <sub>h6</sub> mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	$z$	$l_3$ mm	$d_3$ Ø mm	C428
6.00	6	13	57	4	-	-	C4286.0
7.00	10	16	66	4	-	-	C4287.0
8.00	10	19	69	4	-	-	C4288.0
9.00	10	19	69	4	-	-	C4289.0
10.00	10	22	72	4	31.5	9.5	C42810.0
11.00	12	22	79	4	-	-	C42811.0
12.00	12	26	83	4	37.5	11.5	C42812.0
13.00	12	26	83	4	37.5	11.5	C42813.0
14.00	12	26	83	4	37.5	11.5	C42814.0
15.00	12	26	83	4	37.5	11.5	C42815.0
16.00	16	32	92	4	43.5	15.5	C42816.0
18.00	16	32	92	4	43.5	15.5	C42818.0
20.00	20	38	104	4	53.5	19.5	C42820.0
22.00	20	38	104	4	53.5	19.5	C42822.0
25.00	25	45	121	6	64.5	24.5	C42825.0
28.00	25	45	121	6	64.5	24.5	C42828.0
30.00	25	45	121	6	64.5	24.5	C42830.0
32.00	32	53	133	6	72.5	31.5	C42832.0
36.00	32	53	133	6	72.5	31.0	C42836.0
40.00	40	63	155	6	84.5	39.0	C42840.0

# C492

- Roughing End Mill
- Fresas desbaste
- Fresa de Desbaste
- Fraises d'ébauche

C492 ■ 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.2 4.3 5.2 5.3 6.2 7.4  
 • 4.1 5.1 6.4

C492 HSS-E PM HRA Z 3-6 λ 35° γ 12° DIN 1835B Alcrona k12 DIN 844L





$d_1$ Ø mm	$d_2$ Ø <sub>h6</sub> mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	$z$	$l_3$ mm	$d_3$ Ø mm	C492
6.00	6	24	68	3	-	-	C4926.0
8.00	10	38	88	3	-	-	C4928.0
10.00	10	45	95	4	54.5	9.5	C49210.0
12.00	12	53	110	4	64.5	11.5	C49212.0
14.00	12	53	110	4	64.5	11.5	C49214.0
16.00	16	63	123	4	74.5	15.5	C49216.0
18.00	16	63	123	4	74.5	15.5	C49218.0
20.00	20	75	141	4	90.5	19.5	C49220.0
22.00	20	75	141	4	90.5	19.5	C49222.0
25.00	25	90	166	6	109.5	24.5	C49225.0
30.00	25	90	166	6	109.5	24.5	C49230.0

**C407** • Roughing End Mill  
• Fresas desbaste

**C908** • Fresa de Desbaste  
• Fraises d'ébauche

<b>C407</b>	▪	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.2	4.3	5.2	5.3	6.2	
	•	1.1	1.6	2.2	4.1	5.1	6.4	7.4									
<b>C908</b>	▪	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.2	4.3	5.2	5.3	6.2	
	•	1.6	4.1	5.1	6.4	7.4											

<b>C407</b>	HSS-E PM		NRA	Z 4-6		$\lambda$ 35° $\gamma$ 12°	DIN 1835B		Alcrona	k12		DIN 844K
<b>C908</b>	HSS-E PM		NRA	Z 4-6		$\lambda$ 35° $\gamma$ 12°	DIN 1835B		Alcrona	k12		DIN 844K





$d_1$ Ø mm	$d_2$ Ø <sub>h5</sub> mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	$z$	$l_3$ mm	$d_3$ Ø mm	C407	C908
6.00	6	13	57	4	-	-	C4076.0	C9086.0
7.00	10	16	66	4	-	-	C4077.0	C9087.0
8.00	10	19	69	4	-	-	C4078.0	C9088.0
9.00	10	19	69	4	-	-	C4079.0	C9089.0
10.00	10	22	72	4	31.5	9.5	C40710.0	C90810.0
11.00	12	22	79	4	-	-	C40711.0	C90811.0
12.00	12	26	83	4	37.5	11.5	C40712.0	C90812.0
13.00	12	26	83	4	37.5	11.5	C40713.0	C90813.0
14.00	12	26	83	4	37.5	11.5	C40714.0	C90814.0
15.00	12	26	83	4	37.5	11.5	C40715.0	C90815.0
16.00	16	32	92	4	43.5	15.5	C40716.0	C90816.0
18.00	16	32	92	4	43.5	15.5	C40718.0	C90818.0
20.00	20	38	104	4	53.5	19.5	C40720.0	C90820.0
22.00	20	38	104	4	53.5	19.5		C90822.0
25.00	25	45	121	6	64.5	24.5		C90825.0
30.00	25	45	121	6	64.5	24.5		C90830.0
32.00	32	53	133	6	72.5	31.5		C90832.0

# C948

- Roughing End Mill
- Fresas desbaste
- Fresa de Desbaste
- Fraises d'ébauche

C948 ■ 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.2 4.3 5.2 5.3 6.2 7.4  
 • 4.1 5.1 6.4

C948 HSS-E PM












$d_1$ Ø mm	$d_2$ Ø <sub>h6</sub> mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	$z$	$l_3$ mm	$d_3$ Ø mm	C948
6.00	6	24	68	4	-	-	C9486.0
8.00	10	38	88	4	-	-	C9488.0
10.00	10	45	95	4	54.5	9.5	C94810.0
12.00	12	53	110	4	64.5	11.5	C94812.0
14.00	12	53	110	4	64.5	11.5	C94814.0
16.00	16	63	123	4	74.5	15.5	C94816.0
18.00	16	63	123	4	74.5	15.5	C94818.0
20.00	20	75	141	4	90.5	19.5	C94820.0
25.00	25	90	166	6	109.5	24.5	C94825.0
30.00	25	90	166	6	109.5	24.5	C94830.0
32.00	32	106	186	6	125.5	31.5	C94832.0

**C400** • Roughing End Mill  
• Fresas desbaste

**C413** • Fresa de Desbaste  
• Fraises d'ébauche

<b>C400</b>	▪	1.2	1.3	6.2	6.3											
	•	1.1	1.4	2.1	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	7.2	7.3	8.1
<b>C413</b>	▪	1.2	1.3	1.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.2	5.2	6.2	6.3				
	•	1.1	1.5	1.6	2.1	2.3	4.1	4.3	5.1	5.3	6.1	6.4	7.2	7.3	7.4	8.1

<b>C400</b>	HSS-E		NF	Z 4-6		$\lambda$ 30° $\gamma$ 12°	DIN 1835B		k12		DIN 844K
<b>C413</b>	HSS-E		NF	Z 4-6		$\lambda$ 30° $\gamma$ 12°	DIN 1835B	TiCN	k12		DIN 844K





d <sub>1</sub> Ø mm	d <sub>2</sub> Øh <sub>6</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	z	l <sub>3</sub> mm	d <sub>3</sub> Ø mm	C400	C413
6.00	6	13	57	4	-	-	C4006.0	C4136.0
8.00	10	19	69	4	-	-	C4008.0	C4138.0
10.00	10	22	72	4	-	-	C40010.0	C41310.0
12.00	12	26	83	4	-	-	C40012.0	C41312.0
14.00	12	26	83	4	37.5	11.5	C40014.0	C41314.0
16.00	16	32	92	4	43.5	15.5	C40016.0	C41316.0
18.00	16	32	92	4	43.5	15.5	C40018.0	C41318.0
20.00	20	38	104	4	53.5	19.5	C40020.0	C41320.0

# C403

- Roughing End Mill
- Fresas desbaste
- Fresa de Desbaste
- Fraises d'ébauche

C403 ■ 1.2 1.3 6.2 6.3  
 • 1.1 1.4 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 7.2 7.3 8.1








C403 HSS-E NF Z 4-6  $\lambda 30^\circ$   $\gamma 12^\circ$  DIN 1835B k12 DIN 844L




$d_1$ Ø mm	$d_2$ Ø <sub>h6</sub> mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	$z$	$l_3$ mm	$d_3$ Ø mm	C403
10.00	10	45	95	4	-	-	C40310.0
12.00	12	53	110	4	-	-	C40312.0
14.00	12	53	110	4	64.5	11.5	C40314.0
16.00	16	63	123	4	74.5	15.5	C40316.0
18.00	16	63	123	4	74.5	15.5	C40318.0
20.00	20	75	141	4	90.5	19.5	C40320.0
30.00	25	90	166	5	109.5	24.5	C40330.0
32.00	32	106	186	6	125.5	31.0	C40332.0
36.00	32	106	186	6	125.5	31.5	C40336.0
40.00	40	125	217	6	146.5	39.0	C40340.0
45.00	40	125	217	6	146.5	39.5	C40345.0
50.00	50	150	252	6	171.5	48.0	C40350.0

- C500**
- Ball-Nosed End Mill
  - Fresas con punta esferica
  - Fresa Topo Esférico
  - Fraises de finition bout hémisphérique

C500	▪	1.1	1.2	4.1	5.1	6.1	6.2	6.3							
	•	1.3	1.4	2.1	3.1	3.2	3.3	3.4	4.2	5.2	7.1	7.2	7.3	8.1	

C500 HSS-E  N  Z 2    $\lambda 30^\circ$   $\gamma 12^\circ$    



C500



2.00 - 25.00

$d_1$ Ø mm	r ±0.05 mm	$d_2$ Ø <sub>h6</sub> mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	z	$l_3$ mm	$d_3$ Ø mm	C500
2.00	1.00	6	4	48	2	-	-	C5002.0
3.00	1.50	6	5	49	2	-	-	C5003.0
4.00	2.00	6	7	51	2	-	-	C5004.0
5.00	2.50	6	8	52	2	-	-	C5005.0
6.00	3.00	6	8	52	2	-	-	C5006.0
7.00	3.50	10	10	60	2	-	-	C5007.0
8.00	4.00	10	11	61	2	-	-	C5008.0
9.00	4.50	10	11	61	2	-	-	C5009.0
10.00	5.00	10	13	63	2	-	-	C50010.0
12.00	6.00	12	16	73	2	-	-	C50012.0
14.00	7.00	12	16	73	2	27.5	11.5	C50014.0
15.00	7.50	12	16	73	2	27.5	11.5	C50015.0
16.00	8.00	16	19	79	2	30.5	15.5	C50016.0
18.00	9.00	16	19	79	2	30.5	15.5	C50018.0
20.00	10.00	20	22	88	2	37.5	19.5	C50020.0
25.00	12.50	25	26	102	2	45.5	24.5	C50025.0





# C505

- Ball-Nosed End Mill
- Fresas con punta esférica
- Fresa Topo Esférico
- Fraises de finition bout hémisphérique

C505	▪	1.1	1.2	4.1	5.1	6.1	6.2	6.3								
	•	1.3	1.4	2.1	3.1	3.2	3.3	3.4	4.2	5.2	7.1	7.2	7.3	8.1		

C505	HSS-E		N	Z 2		$\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$	DIN 1835B		e8		DIN 844K
------	-------	--	---	--------	--	---	--------------	--	----	--	-------------





$d_1$ $\varnothing$ mm	r $\pm 0.05$ mm	$d_2$ $\varnothing h_6$ mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	z	$l_3$ mm	$d_3$ $\varnothing$ mm	C505
3.00	1.50	6	8	52	2	-	-	C5053.0
4.00	2.00	6	11	55	2	-	-	C5054.0
5.00	2.50	6	13	57	2	-	-	C5055.0
6.00	3.00	6	13	57	2	-	-	C5056.0
8.00	4.00	10	19	69	2	-	-	C5058.0
10.00	5.00	10	22	72	2	-	-	C50510.0
12.00	6.00	12	26	83	2	-	-	C50512.0
14.00	7.00	12	26	83	2	37.5	11.5	C50514.0
16.00	8.00	16	32	92	2	43.5	15.5	C50516.0
20.00	10.00	20	38	104	2	53.5	19.5	C50520.0
22.00	11.00	20	38	104	2	53.5	19.5	C50522.0
25.00	12.50	25	45	121	2	64.5	24.5	C50525.0
28.00	14.00	25	45	121	2	64.5	24.5	C50528.0
30.00	15.00	25	45	121	2	64.5	24.5	C50530.0

## C800

- T-slot Cutter
- Fresas de ranurar en "T"
- Fresa p/ Abrir Rasgos T
- Fraises pour rainures en T

C800	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	
	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	10.1												

C800 HSS-E  N  Z 6-8    $\lambda 15^\circ$   $\gamma 10^\circ$   DIN 1835   d11   DIN 851





B	d <sub>1</sub> ∅ mm	T DIN650	d <sub>3</sub> ∅ mm	l <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅h <sub>6</sub> mm	z	C800
4.0	11.00	5	4	6.5	53.5	10	6	C80011.0X5.0
6.0	12.50	6	5	9	57.0	10	6	C80012.5X6.0
8.0	16.00	8	7	12	62.0	10	6	C80016.0X8.0
8.0	18.00	10	8	15	70.0	12	6	C80018.0X10.0
9.0	21.00	12	10	18	74.0	12	8	C80021.0X12.0
11.0	25.00	14	12	20	82.0	16	8	C80025.0X14.0
14.0	32.00	18	15	26	90.0	16	8	C80032.0X18.0
18.0	40.00	22	19	27	108.0	25	8	C80040.0X22.0
22.0	50.00	28	25	34	124.0	32	8	C80050.0X28.0

# C810

- T-slot Cutter
- Fresas de ranurar en "T"
- Fresa p/ Abrir Rasgos T
- Fraises pour rainures en T

C810	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	5.1	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	
	•	1.5	1.6	2.2	2.3	4.2	4.3	5.2	5.3	7.4	8.1	10.1								

C810 HSS N Z 6-8  $\lambda 12^\circ$   $\gamma 10^\circ$  DIN 1835D d11





B	d <sub>1</sub> Ø	T	d <sub>3</sub> Ø	l <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> Ø, -0.025	z	C810
mm	mm	DIN650	mm	mm	mm	mm		
6.00	12.50	6.0	5.00	11	57.0	10.0	6	C8106.0
8.00	16.00	8.0	7.00	13	61.0	10.0	6	C8108.0
8.00	18.00	10.0	8.00	17	65.0	12.0	6	C81010.0
9.00	21.00	12.0	10.00	20	69.0	12.0	6	C81012.0
11.00	25.00	14.0	12.00	23	79.0	16.0	6	C81014.0
12.00	28.00	16.0	13.00	23	76.0	16.0	6	C81016.0
14.00	32.00	18.0	15.00	27	98.0	25.0	8	C81018.0
16.00	36.00	20.0	17.00	30	100.0	25.0	8	C81020.0
18.00	40.00	22.0	19.00	33	108.0	25.0	8	C81022.0

## C825

- T-slot Cutter
- Fresas de ranurar en "T"
- Fresa p/ Abrir Rasgos T
- Fraises pour rainures en T

C825	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	
	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	10.1												

C825 HSS-E  N  Z 8-12   $\lambda 15^\circ$   $\gamma 15^\circ$   js16  





B	d <sub>1</sub>	Ch	d <sub>3</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	z	C825
mm	∅ mm	mm	∅ mm	mm	mm	∅ h <sub>6</sub> mm		
3	40	0.15	19.2	46	100	20	8	C8253.0X40.0
4	40	0.15	19.2	45	100	20	8	C8254.0X40.0
5	40	0.15	19.2	44	100	20	8	C8255.0X40.0
6	40	0.15	19.2	43	100	20	8	C8256.0X40.0
8	40	0.15	19.2	41	100	20	8	C8258.0X40.0
10	40	0.15	19.2	39	100	20	8	C82510.0X40.0
6	63	0.15	24.2	67	130	25	12	C8256.0X63.0
8	63	0.15	24.2	65	130	25	12	C8258.0X63.0
10	63	0.15	24.2	63	130	25	12	C82510.0X63.0
12	63	0.15	24.2	61	130	25	12	C82512.0X63.0
14	63	0.15	24.2	59	130	25	12	C82514.0X63.0
16	63	0.15	24.2	57	130	25	12	C82516.0X63.0

# C801

- T-slot Cutter
- Fresas de ranurar en "T"
- Fresa p/ Abrir Rasgos T
- Fraises pour rainures en T

C801	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	
	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	10.1												

C801 HSS-E





B mm	d <sub>1</sub> ∅ mm	T DIN650	d <sub>3</sub> ∅ mm	l <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	d <sub>2</sub> ∅ <sub>h<sub>6</sub></sub> mm	z	C801
8.0	16.0	8	7	10	62	10	6	C80116.0X8.0
8.0	18.0	10	8	13	70	12	6	C80118.0X10.0
9.0	21.0	12	10	16	74	12	6	C80121.0X12.0
11.0	25.0	14	12	17	82	16	8	C80125.0X14.0
14.0	32.0	18	15	22	90	16	8	C80132.0X18.0

- C822**
- Woodruff Cutter
  - Fresas para ranurados tipo Woodruff
  - Fresa p/ Chavetas Meia Lua
  - Fraises Woodruff

C822	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	
	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	10.1												

C822 HSS-E  N  Z 6-12   $\lambda 10^\circ$   $\gamma 10^\circ$   DIN 1835  h11  DIN 850




B	d <sub>1</sub> Ø	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> Ø <sub>h<sub>6</sub></sub>	z	C822
mm	mm	mm	mm		
1.0	4.50	50	6	6	C8224.5X1.0
1.5	7.50	50	6	6	C8227.5X1.5
2.0	7.50	50	6	6	C8227.5X2.0
2.0	10.50	50	6	8	C82210.5X2.0
2.5	10.50	50	6	8	C82210.5X2.5
3.0	10.50	50	6	8	C82210.5X3.0
3.0	13.50	56	10	8	C82213.5X3.0
4.0	13.50	56	10	8	C82213.5X4.0
3.0	16.50	56	10	8	C82216.5X3.0
4.0	16.50	56	10	8	C82216.5X4.0
5.0	16.50	56	10	8	C82216.5X5.0
3.0	19.50	63	10	10	C82219.5X3.0
4.0	19.50	63	10	10	C82219.5X4.0
5.0	19.50	63	10	10	C82219.5X5.0
5.0	22.50	63	10	10	C82222.5X5.0
6.0	22.50	63	10	10	C82222.5X6.0
8.0	22.50	63	10	10	C82222.5X8.0
6.0	25.50	63	10	12	C82225.5X6.0
6.0	28.50	63	10	12	C82228.5X6.0
8.0	28.50	63	10	12	C82228.5X8.0
10.0	28.50	71	12	12	C82228.5X10.0
8.0	32.50	71	12	12	C82232.5X8.0
10.0	32.50	71	12	12	C82232.5X10.0
10.0	45.50	71	12	12	C82245.5X10.0

# C820

- Woodruff Cutter
- Fresas para ranurados tipo Woodruff
- Fresa p/ Chavetas Meia Lua
- Fraises Woodruff

C820	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	5.1	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3	
	•	1.5	1.6	2.3	4.2	4.3	5.2	5.3	6.4	7.4	8.1	10.1								

C820 HSS N Z 6-12  $\lambda 12^\circ$   $\gamma 10^\circ$



Nr.	B Inch	B mm	d <sub>1</sub> Ø Inch	d <sub>1</sub> Ø mm	d <sub>3</sub> Ø mm	l <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø <sub>0,-0.025</sub> Inch	d <sub>2</sub> Ø <sub>0,-0.025</sub> mm	z	C820
		2.00		10.50	3.90	10	57.0		12.0	6	C82010.5X2.0
		2.50		10.50	3.90	10	57.0		12.0	6	C82010.5X2.5
		3.00		10.50	4.20	10	57.0		12.0	6	C82010.5X3.0
204	1/16	1.59	1/2	12.70	3.30	10	57.0	1/2	12.7	6	C820204 <sup>9)</sup>
404	1/8	3.18	1/2	12.70	4.85	10	57.0	1/2	12.7	6	C820404 <sup>9)</sup>
		2.00		13.50	4.00	10	57.0		12.0	6	C82013.5X2.0
		2.50		13.50	4.00	10	57.0		12.0	6	C82013.5X2.5
		3.00		13.50	5.00	10	57.0		12.0	6	C82013.5X3.0
		4.00		13.50	5.00	10	57.0		12.0	6	C82013.5X4.0
405	1/8	3.18	5/8	15.88	5.65	10	57.0	1/2	12.7	6	C820405 <sup>9)</sup>
505	5/32	3.97	5/8	15.88	6.35	10	57.0	1/2	12.7	6	C820505 <sup>9)</sup>
		2.50		16.50	4.00	10	57.0		12.0	6	C82016.5X2.5
		3.00		16.50	5.00	10	57.0		12.0	6	C82016.5X3.0
		4.00		16.50	5.00	10	57.0		12.0	6	C82016.5X4.0
		5.00		16.50	5.60	10	57.0		12.0	6	C82016.5X5.0
406	1/8	3.18	3/4	19.05	5.50	10	57.0	1/2	12.7	6	C820406 <sup>9)</sup>
506	5/32	3.97	3/4	19.05	6.35	10	57.0	1/2	12.7	6	C820506 <sup>9)</sup>
606	3/16	4.76	3/4	19.05	7.15	10	57.0	1/2	12.7	6	C820606 <sup>9)</sup>
		3.00		19.50	5.60	10	57.0		12.0	6	C82019.5X3.0
		4.00		19.50	5.60	10	57.0		12.0	6	C82019.5X4.0
		5.00		19.50	6.00	10	57.0		12.0	6	C82019.5X5.0
507	5/32	3.97	7/8	22.23	6.35	10	63.5	1/2	12.7	8	C820507 <sup>9)</sup>
607	3/16	4.76	7/8	22.23	7.15	10	63.5	1/2	12.7	8	C820607 <sup>9)</sup>
807	1/4	6.35	7/8	22.23	8.75	10	63.5	1/2	12.0	8	C820807 <sup>9)</sup>
		4.00		22.50	5.60	10	63.5		12.0	8	C82022.5X4.0
		5.00		22.50	6.00	10	63.5		12.0	8	C82022.5X5.0
		6.00		22.50	6.50	10	63.5		12.0	8	C82022.5X6.0
608	3/16	4.76	1"	25.40	7.15	10	70.0	1/2	12.7	8	C820608 <sup>9)</sup>
808	1/4	6.35	1"	25.40	8.75	10	70.0	1/2	12.7	8	C820808 <sup>9)</sup>
		5.00		25.50	7.50	10	70.0		12.0	8	C82025.5X5.0
		6.00		25.50	7.50	10	70.0		12.0	8	C82025.5X6.0
		8.00		25.50	8.00	10	70.0		12.0	8	C82025.5X8.0
		5.00		28.50	8.00	12	70.0		12.0	8	C82028.5X5.0
		6.00		28.50	8.50	12	70.0		12.0	8	C82028.5X6.0
		8.00		28.50	9.00	12	70.0		12.0	8	C82028.5X8.0
610	3/16	4.76	1.1/4	31.75	7.95	12	70.0	1/2	12.7	10	C820610 <sup>9)</sup>
810	1/4	6.35	1.1/4	31.75	9.50	12	70.0	1/2	12.7	10	C820810 <sup>9)</sup>

<sup>9)</sup> Standard - BS 122/4 / Norma - BS 122/4 / Norma - BS 122/4 / Standard - BS 122/4



Nr.	B Inch	B mm	d <sub>1</sub> Ø Inch	d <sub>1</sub> Ø mm	d <sub>3</sub> Ø mm	l <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	d <sub>2</sub> Ø0,-0.025 Inch	d <sub>2</sub> Ø0,-0.025 mm	z	C820
1210	3/8	9.53	1.1/4	31.75	11.95	12	70.0	1/2	12.7	10	C8201210 <sup>9)</sup>
		5.00		32.50	8.00	12	70.0		12.0	10	C82032.5X5.0 <sup>9)</sup>
		6.00		32.50	8.50	12	70.0		12.0	10	C82032.5X6.0
		8.00		32.50	9.00	12	70.0		12.0	10	C82032.5X8.0
811	1/4	6.35	1.3/8	34.93	11.10	20	76.0	1/2	12.7	10	C820811 <sup>9)</sup>
1211	3/8	9.53	1.3/8	34.93	11.95	20	76.0	1/2	12.7	10	C8201211 <sup>9)</sup>
		6.00		35.50	9.50	20	76.0		12.0	10	C82035.5X6.0
		8.00		35.50	11.50	20	76.0		12.0	10	C82035.5X8.0
812	1/4	6.35	1.1/2	38.10	11.10	20	76.0	1/2	12.7	10	C820812 <sup>9)</sup>
1212	3/8	9.53	1.1/2	38.10	11.95	20	76.0	1/2	12.7	10	C8201212 <sup>9)</sup>
		8.00		38.50	11.50	20	76.0		12.0	10	C82038.5X8.0
		10.00		38.50	11.50	20	76.0		12.0	10	C82038.5X10.0
		10.00		45.50	11.50	20	76.0		12.0	12	C82045.5X10.0



- C837**
- Dovetail Cutter
  - Fresas de cola de milano
  - Fresa Rabo de Andorinha
  - Fraises coniques

C837	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	5.1	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3	
	•	1.5	1.6	2.2	2.3	4.2	4.3	5.2	5.3	6.4	7.4	8.1							

C837 HSS N Z 6-8  $\lambda 0^\circ$   $\gamma 0^\circ$  DIN 1835D



	B	d <sub>1</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	z	C837
	mm	Ø	Ø	Ø	mm	mm	Ø0,-0.025	Ø0,-0.025		
		Inch	mm	mm			Inch	mm		
45°	3.0		13.00	4.75	16.5	63.5		12.00	6	C83713.0
45°	4.0	5/8	15.88	6.35	17.5	66.5	1/2	12.70	6	C8375/8 <sup>9)</sup>
45°	4.0		16.00	6.35	17.5	66.5		12.00	6	C83716.0
45°	5.5		19.00	6.35	16.0	66.5		12.00	6	C83719.0
45°	5.5	3/4	19.05	6.35	16.0	66.5	1/2	12.70	6	C8373/4 <sup>9)</sup>
45°	6.5		22.00	7.15	16.0	68.5		12.00	6	C83722.0
45°	6.5	7/8	22.23	7.15	16.0	68.5	1/2	12.70	6	C8377/8 <sup>9)</sup>
45°	7.5		25.00	7.95	16.5	70.0		12.00	6	C83725.0
45°	8.0	1"	25.40	7.95	16.0	70.0	1/2	12.70	6	C8371
45°	8.5		28.00	9.55	17.0	71.5		16.00	6	C83728.0
45°	10.5		38.00	12.70	16.0	78.5		25.00	8	C83738.0



<sup>9)</sup> Standard - BS 122/4 / Norma - BS 122/4 / Norma - BS 122/4 / Standard - BS 122/4

## C835

- Dovetail Cutter
- Fresas de cola de milano
- Fresa Rabo de Andorinha
- Fraises coniques

C835	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	5.1	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3	
	•	1.5	1.6	2.2	2.3	4.2	4.3	5.2	5.3	6.4	7.4	8.1							

C835 HSS N Z 6-8  $\lambda 0^\circ$   $\gamma 0^\circ$  DIN 1835D 





$\angle$	B	d <sub>1</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	z	C835
	mm	Ø Inch	Ø mm	Ø mm	mm	mm	Ø0,-0.025 Inch	Ø0,-0.025 mm		
60°	4.0	1/2	12.70	7.15	16.5	63.5	1/2	12.70	6	C8351/2 <sup>9)</sup>
60°	4.0		13.00	7.15	16.5	63.5		12.00	6	C83513.0
60°	5.5	5/8	15.88	7.55	18.0	66.5	1/2	12.70	6	C8355/8 <sup>9)</sup>
60°	5.5		16.00	7.55	18.0	66.5		12.00	6	C83516.0
60°	7.0		19.00	8.35	17.5	67.5		12.00	6	C83519.0
60°	7.0	3/4	19.05	8.35	17.5	67.5	1/2	12.70	6	C8353/4 <sup>9)</sup>
60°	9.5		22.00	8.75	15.0	67.5		12.00	6	C83522.0
60°	9.5	7/8	22.23	8.75	15.0	67.5	1/2	12.70	6	C8357/8 <sup>9)</sup>
60°	12.0		25.00	8.75	15.0	70.0		12.00	6	C83525.0
60°	12.0	1"	25.40	8.75	15.0	70.0	1/2	12.70	6	C8351 <sup>9)</sup>
60°	12.5		28.00	11.10	15.5	73.0		16.00	6	C83528.0
60°	12.5	1.1/8	28.58	11.10	15.5	73.0	5/8	15.88	6	C8351.1/8 <sup>9)</sup>
60°	13.5		32.00	12.70	16.0	74.5		16.00	8	C83532.0
60°	13.5	1.1/4	31.75	12.70	16.0	74.5	5/8	15.88	8	C8351.1/4 <sup>9)</sup>
60°	14.5	1.3/8	34.93	12.70	16.0	82.5	1"	25.40	8	C8351.3/8 <sup>9)</sup>
60°	14.5		35.00	12.70	16.0	82.5		25.00	8	C83535.0
60°	16.0		38.00	17.45	16.0	84.0		25.00	8	C83538.0
60°	16.0	1.1/2	38.10	17.45	16.0	84.0	1"	25.40	8	C8351.1/2 <sup>9)</sup>

- C830**
- Dovetail Cutter
  - Fresas de cola de milano
  - Fresa Rabo de Andorinha
  - Fraises coniques

C830	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	
	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	10.1												

C830 HSS-E N Z 10-12  $\lambda 0^\circ$   $\gamma 0^\circ$





	B mm	d <sub>1</sub> Ø mm	l <sub>1</sub> mm	d <sub>2</sub> Øh <sub>6</sub> mm	z	C830
45°	3.5	12.0	54	10	10	C83012.0X45
45°	4.0	16.0	60	12	10	C83016.0X45
45°	5.0	20.0	63	12	10	C83020.0X45
45°	6.3	25.0	67	12	10	C83025.0X45
45°	8.0	32.0	71	16	12	C83032.0X45
60°	5.0	12.0	54	10	10	C83012.0X60
60°	6.3	16.0	60	12	10	C83016.0X60
60°	8.0	20.0	63	12	10	C83020.0X60
60°	10.0	25.0	67	12	10	C83025.0X60
60°	12.5	32.0	71	16	12	C83032.0X60


## C831

- Inverse Dovetail Cutters
- Fresa para cola de milano invertida
- Fresa Cauda de Andorinha Invertida
- Fraises coniques cône direct

C831	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1
	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	10.1											

C831 HSS-E  N  Z 10-12   $\lambda 0^\circ$   $\gamma 0^\circ$    js16  DIN 1833D




	B mm	$d_1$ Ø mm	$l_1$ mm	$d_2$ Ø <sub>h6</sub> mm	z	C831
45°	3.5	12.0	54	10	10	C83112.0X45
45°	4.0	16.0	60	12	10	C83116.0X45
45°	5.0	20.0	63	12	10	C83120.0X45
45°	6.3	25.0	67	12	10	C83125.0X45
45°	8.0	32.0	71	16	12	C83132.0X45
60°	5.0	12.0	54	10	10	C83112.0X60
60°	6.3	16.0	60	12	10	C83116.0X60
60°	8.0	20.0	63	12	10	C83120.0X60
60°	10.0	25.0	67	12	10	C83125.0X60
60°	12.5	32.0	71	16	12	C83132.0X60

- C710**
- Corner Rounding Cutter
  - Fresas frontales de perfil cóncavo
  - Fresa p/ Arredondar Arestas
  - Fraises concaves

C710	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3
	•	1.5	1.6	2.3	4.3	5.3	6.4	7.4	10.1												

C710 HSS N Z 4  $\lambda 0^\circ$   $\gamma 0^\circ$  BS 122/4




r Inch	d <sub>1</sub> Ø Inch	d <sub>2</sub> Øh <sub>3</sub> Inch	d <sub>2</sub> Ø mm	l <sub>1</sub> mm	z	C710
1/16	3/8	3/8	9.53	60.5	4	C7101/16
1/8	1/2	1/2	12.70	60.5	4	C7101/8
5/32	9/16	1/2	12.70	60.5	4	C7105/32
3/16	5/8	5/8	15.88	60.5	4	C7103/16
1/4	7/8	5/8	15.88	63.5	4	C7101/4
3/8	1.1/16	1"	25.40	76.0	4	C7103/8
1/2	1.3/8	1"	25.40	82.5	4	C7101/2

## C700

- Corner Rounding Cutter
- Fresas frontales de perfil cóncavo
- Fresa p/ Arredondar Arestas
- Fraises concaves

C700	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	
	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	10.1													

C700 HSS-E  N    





r mm	d <sub>1</sub> Ø mm	d <sub>2</sub> Ø <sub>h<sub>8</sub></sub> mm	l <sub>1</sub> mm	z	C700
1.00	10	10	60	4	C7001.0
1.50	10	10	60	4	C7001.5
2.00	10	10	60	4	C7002.0
2.50	10	10	60	4	C7002.5
3.00	12	12	60	4	C7003.0
3.50	12	12	60	4	C7003.5
4.00	15	12	60	4	C7004.0
5.00	18	16	70	4	C7005.0
6.00	21	16	70	4	C7006.0
7.00	24	16	70	4	C7007.0
8.00	24	16	70	4	C7008.0
9.00	28	20	85	4	C7009.0
10.00	28	20	85	4	C70010.0
12.00	35	20	100	4	C70012.0
12.50	35	20	100	4	C70012.5
14.00	42	25	100	4	C70014.0
15.00	48	25	105	5	C70015.0
16.00	48	25	105	5	C70016.0
20.00	60	32	115	6	C70020.0

- D200** • Side and Face Milling Cutter  
 • Fresa para ranurar
- D763** • Fresa de Facejamento Lateral  
 • Fraise 3 tailles

D200; D763	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2
	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1								

D200	HSS-E			Z 16-30		$\lambda 15^\circ$ $\gamma 10^\circ$			js16		DIN 885A
D763	HSS-E			Z 28-44		$\lambda 15^\circ$ $\gamma 10^\circ$			js16		DIN 885A






	D200	D763			
	50.00 - 125.00	63.00 - 125.00			
d <sub>1</sub> Ø mm	B mm	d <sub>2</sub> Ø mm	z	D200	D763
50.00	4.0	16	16	D20050.0X4.0	
50.00	5.0	16	16	D20050.0X5.0	
63.00	1.6	22	32		D76363.0X1.6
63.00	2.0	22	32		D76363.0X2.0
63.00	2.5	22	32		D76363.0X2.5
63.00	3.0	22	28		D76363.0X3.0
63.00	3.5	22	28		D76363.0X3.5
63.00	6.0	22	18	D20063.0X6.0	
63.00	8.0	22	18	D20063.0X8.0	
80.00	10.0	27	18	D20080.0X10.0	
80.00	2.0	27	36		D76380.0X2.0
80.00	2.5	27	36		D76380.0X2.5
80.00	3.0	27	32		D76380.0X3.0
80.00	3.5	27	32		D76380.0X3.5
80.00	6.0	27	20	D20080.0X6.0	
80.00	8.0	27	20	D20080.0X8.0	
100.00	10.0	32	22	D200100.0X10.0	
100.00	12.0	32	20	D200100.0X12.0	
100.00	14.0	32	20	D200100.0X14.0	
100.00	16.0	32	20	D200100.0X16.0	
100.00	2.0	32	44		D763100.0X2.0
100.00	3.0	32	40		D763100.0X3.0
100.00	8.0	32	22	D200100.0X8.0	
125.00	10.0	32	24	D200125.0X10.0	
125.00	12.0	32	22	D200125.0X12.0	
125.00	2.0	32	44		D763125.0X2.0
125.00	3.0	32	44		D763125.0X3.0

- D745**
- Metal slitting saw Coarse
  - Sierras de ranurar o tronzar paso grueso
  - Serras Circulares p/ Abertura de Rasgos
  - Fraises scies

D745	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	3.1	3.2	3.3	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3	8.1	
	•	2.1	2.2													

D745 HSS   Z 28-100   $\gamma 15^\circ$   DIN 1838







$d_1$ Ø mm	B mm	$d_2$ Ø mm	z	D745
50.00	0.5	13	48	D74550.0X.5
50.00	0.6	13	48	D74550.0X.6
50.00	0.8	13	40	D74550.0X.8
50.00	1.0	13	40	D74550.0X1.0
50.00	1.2	13	40	D74550.0X1.2
50.00	1.5	13	32	D74550.0X1.5
50.00	1.6	13	32	D74550.0X1.6
50.00	2.0	13	32	D74550.0X2.0
63.00	0.5	16	64	D74563.0X.5
63.00	0.6	16	48	D74563.0X.6
63.00	0.8	16	48	D74563.0X.8
63.00	1.0	16	48	D74563.0X1.0
63.00	1.2	16	40	D74563.0X1.2
63.00	1.5	16	40	D74563.0X1.5
63.00	1.6	16	40	D74563.0X1.6
63.00	2.0	16	40	D74563.0X2.0
80.00	1.0	22	48	D74580.0X1.0
80.00	1.2	22	48	D74580.0X1.2
80.00	1.5	22	48	D74580.0X1.5
80.00	1.6	22	48	D74580.0X1.6
80.00	2.0	22	40	D74580.0X2.0
80.00	2.5	22	40	D74580.0X2.5
80.00	3.0	22	40	D74580.0X3.0
100.00	1.0	22	64	D745100.0X1.0
100.00	1.2	22	64	D745100.0X1.2
100.00	1.5	22	48	D745100.0X1.5
100.00	1.6	22	48	D745100.0X1.6
100.00	2.0	22	48	D745100.0X2.0
100.00	2.5	22	48	D745100.0X2.5
100.00	3.0	22	40	D745100.0X3.0
100.00	4.0	22	40	D745100.0X4.0
125.00	1.0	22	80	D745125.0X1.0
125.00	1.2	22	64	D745125.0X1.2
125.00	1.5	22	64	D745125.0X1.5
125.00	1.6	22	64	D745125.0X1.6
125.00	2.0	22	64	D745125.0X2.0
125.00	2.5	22	48	D745125.0X2.5
125.00	3.0	22	48	D745125.0X3.0
125.00	4.0	22	48	D745125.0X4.0






<b>d<sub>1</sub></b> <b>∅</b> <b>mm</b>	<b>B</b> <b>mm</b>	<b>d<sub>2</sub></b> <b>∅</b> <b>mm</b>	<b>z</b>	<b>D745</b>
160.00	1.6	32	80	D745160.0X1.6
160.00	2.0	32	64	D745160.0X2.0
160.00	2.5	32	64	D745160.0X2.5
160.00	3.0	32	64	D745160.0X3.0
160.00	4.0	32	48	D745160.0X4.0
200.00	1.6	32	80	D745200.0X1.6
200.00	2.0	32	80	D745200.0X2.0
200.00	2.5	32	80	D745200.0X2.5
200.00	3.0	32	64	D745200.0X3.0
200.00	4.0	32	64	D745200.0X4.0
250.00	2.0	32	100	D745250.0X2.0
250.00	2.5	32	80	D745250.0X2.5
250.00	3.0	32	80	D745250.0X3.0

- D747**
- Metal slitting saw Fine
  - Sierras de ranurar o tronzar paso fino
  - Serras Circulares p/ Abertura de Rasgos
  - Fraises scies

D747	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	3.1	3.2	3.3	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3	8.1	
	•	2.1	2.2													

D747 HSS   Z 40-200   $\gamma 5^\circ$   DIN 1837







$d_1$ Ø mm	B mm	$d_2$ Ø mm	z	D747
32.00	0.3	8	80	D74732.0X.3
32.00	0.4	8	80	D74732.0X.4
32.00	0.5	8	80	D74732.0X.5
32.00	0.6	8	64	D74732.0X.6
32.00	0.8	8	64	D74732.0X.8
32.00	1.0	8	64	D74732.0X1.0
32.00	1.2	8	48	D74732.0X1.2
32.00	1.5	8	48	D74732.0X1.5
32.00	1.6	8	48	D74732.0X1.6
32.00	2.0	8	48	D74732.0X2.0
40.00	0.3	10	100	D74740.0X.3
40.00	0.4	10	100	D74740.0X.4
40.00	0.5	10	80	D74740.0X.5
40.00	0.6	10	80	D74740.0X.6
40.00	0.8	10	80	D74740.0X.8
40.00	1.0	10	64	D74740.0X1.0
40.00	1.2	10	64	D74740.0X1.2
40.00	1.5	10	64	D74740.0X1.5
40.00	1.6	10	64	D74740.0X1.6
40.00	2.0	10	48	D74740.0X2.0
50.00	0.3	13	128	D74750.0X.3
50.00	0.4	13	100	D74750.0X.4
50.00	0.5	13	100	D74750.0X.5
50.00	0.6	13	100	D74750.0X.6
50.00	0.8	13	80	D74750.0X.8
50.00	1.0	13	80	D74750.0X1.0
50.00	1.2	13	80	D74750.0X1.2
50.00	1.5	13	64	D74750.0X1.5
50.00	1.6	13	64	D74750.0X1.6
50.00	2.0	13	64	D74750.0X2.0
50.00	2.5	13	64	D74750.0X2.5
50.00	3.0	13	48	D74750.0X3.0
63.00	0.5	16	128	D74763.0X.5
63.00	0.6	16	100	D74763.0X.6
63.00	0.8	16	100	D74763.0X.8
63.00	1.0	16	100	D74763.0X1.0
63.00	1.2	16	80	D74763.0X1.2

<b>d<sub>1</sub></b> <b>∅</b> <b>mm</b>	<b>B</b> <b>mm</b>	<b>d<sub>2</sub></b> <b>∅</b> <b>mm</b>	<b>z</b>	<b>D747</b>
63.00	1.5	16	80	D74763.0X1.5
63.00	1.6	16	80	D74763.0X1.6
63.00	2.0	16	80	D74763.0X2.0
63.00	2.5	16	64	D74763.0X2.5
63.00	3.0	16	64	D74763.0X3.0
63.00	4.0	16	64	D74763.0X4.0
80.00	0.5	22	128	D74780.0X.5
80.00	0.6	22	128	D74780.0X.6
80.00	0.8	22	128	D74780.0X.8
80.00	1.0	22	100	D74780.0X1.0
80.00	1.2	22	100	D74780.0X1.2
80.00	1.5	22	100	D74780.0X1.5
80.00	1.6	22	100	D74780.0X1.6
80.00	2.0	22	80	D74780.0X2.0
80.00	2.5	22	80	D74780.0X2.5
80.00	3.0	22	80	D74780.0X3.0
80.00	4.0	22	64	D74780.0X4.0
100.00	0.5	22	160	D747100.0X.5
100.00	0.6	22	160	D747100.0X.6
100.00	0.8	22	128	D747100.0X.8
100.00	1.0	22	128	D747100.0X1.0
100.00	1.2	22	128	D747100.0X1.2
100.00	1.5	22	100	D747100.0X1.5
100.00	1.6	22	100	D747100.0X1.6
100.00	2.0	22	100	D747100.0X2.0
100.00	2.5	22	100	D747100.0X2.5
100.00	3.0	22	80	D747100.0X3.0
100.00	4.0	22	80	D747100.0X4.0
125.00	1.0	22	160	D747125.0X1.0
125.00	1.2	22	128	D747125.0X1.2
125.00	1.5	22	128	D747125.0X1.5
125.00	1.6	22	128	D747125.0X1.6
125.00	2.0	22	128	D747125.0X2.0
125.00	2.5	22	100	D747125.0X2.5
125.00	3.0	22	100	D747125.0X3.0
125.00	4.0	22	100	D747125.0X4.0
160.00	1.0	32	160	D747160.0X1.0
160.00	1.2	32	160	D747160.0X1.2
160.00	1.5	32	160	D747160.0X1.5
160.00	1.6	32	160	D747160.0X1.6
160.00	2.0	32	128	D747160.0X2.0
160.00	2.5	32	128	D747160.0X2.5
160.00	3.0	32	128	D747160.0X3.0
160.00	4.0	32	100	D747160.0X4.0
160.00	5.0	32	100	D747160.0X5.0
200.00	1.0	32	200	D747200.0X1.0
200.00	1.2	32	200	D747200.0X1.2
200.00	2.0	32	160	D747200.0X2.0
200.00	3.0	32	128	D747200.0X3.0

- D752** • Metal slitting saw Coarse  
• Sierras de ranurar o tronzar paso grueso
- D753** • Serras Circulares p/ Abertura de Rasgos  
• Fraises scies

D752; D753	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	3.1	3.2	3.3	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3	8.1	
	•	2.1	2.2													

<b>D752</b>	HSS			Z 80-180		$\gamma 18^\circ$					
<b>D753</b>	HSS			Z 100-140		$\gamma 18^\circ$					





d <sub>1</sub> Ø mm	B mm	d <sub>2</sub> Ø mm	z	P mm	d <sub>3</sub> Ø mm	d <sub>4</sub> Ø mm	i <sub>4</sub> mm	d <sub>5</sub> Ø mm	i <sub>5</sub> mm	d <sub>6</sub> Ø mm	i <sub>6</sub> mm	D752	D753
250	2.0	32	100	8	100	8	45	9	50	11	63		D753250.0X2.0
250	2.0	32	128	6	100	8	45	9	50	11	63	D752250.0X2.0X128	
275	2.5	32	110	8	100	8	45	9	50	11	63	D752275.0X2.5X110	
300	2.5	32	120	8	100	8	45	9	50	11	63		D753300.0X2.5
300	2.5	32	160	6	100	8	45	9	50	11	63	D752300.0X2.5X160	
315	2.5	32	120	8	100	8	45	9	50	11	63		D753315.0X2.5
315	2.5	32	160	6	100	8	45	9	50	11	63	D752315.0X2.5X160	
350	2.5	32	140	8	120	8	45	9	50	11	63		D753350.0X2.5
350	2.5	32	180	6	120	8	45	9	50	11	63	D752350.0X2.5X180	

- D750** • Metal slitting saw Coarse  
 • Sierras de ranurar o tronzar paso grueso
- D751** • Serras Circulares p/ Abertura de Rasgos  
 • Fraises scies

D750; D751	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	3.1	3.2	3.3	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3	8.1	
	•	2.1	2.2													

<b>D750</b>	HSS			Z 128-220		$\gamma 18^\circ$		ST			
<b>D751</b>	HSS			Z 160-350		$\gamma 18^\circ$		ST			






d <sub>1</sub> Ø mm	B mm	d <sub>2</sub> Ø mm	z	P mm	d <sub>3</sub> Ø mm	d <sub>4</sub> Ø mm	i <sub>4</sub> mm	d <sub>5</sub> Ø mm	i <sub>5</sub> mm	d <sub>6</sub> Ø mm	i <sub>6</sub> mm	D750	D751
200	1.8	32	130	5	100	8	45	9	50	11	63	D750200.0X1.8	
200	1.8	32	160	4	100	8	45	9	50	11	63		D751200.0X1.8X160
200	1.8	32	200	3	100	8	45	9	50	11	63		D751200.0X1.8X200
225	2.0	32	140	5	100	8	45	9	50	11	63	D750225.0X2.0	
225	2.0	32	180	4	100	8	45	9	50	11	63		D751225.0X2.0X180
225	2.0	32	220	3	100	8	45	9	50	11	63		D751225.0X2.0X220
250	2.0	32	160	5	100	8	45	9	50	11	63	D750250.0X2.0	
250	2.0	32	200	4	100	8	45	9	50	11	63		D751250.0X2.0X200
250	2.0	32	250	3	100	8	45	9	50	11	63		D751250.0X2.0X250
275	2.5	32	180	5	100	8	45	9	50	11	63	D750275.0X2.5	
275	2.5	32	220	4	100	8	45	9	50	11	63		D751275.0X2.5X220
275	2.5	32	280	3	100	8	45	9	50	11	63		D751275.0X2.5X280
300	2.5	32	180	5	100	8	45	9	50	11	63	D750300.0X2.5	
300	2.5	32	220	4	100	8	45	9	50	11	63		D751300.0X2.5X220
300	2.5	32	300	3	100	8	45	9	50	11	63		D751300.0X2.5X300
315	2.5	32	200	5	100	8	45	9	50	11	63	D750315.0X2.5	
315	2.5	32	240	4	100	8	45	9	50	11	63		D751315.0X2.5X240
315	2.5	32	320	3	100	8	45	9	50	11	63		D751315.0X2.5X320
350	2.5	32	220	5	120	8	45	9	59	11	63	D750350.0X2.5	
350	2.5	32	280	4	120	8	45	9	50	11	63		D751350.0X2.5X280
350	2.5	32	350	3	120	8	45	9	50	11	63		D751350.0X2.5X350

- D400** • Shell End Mill  
• Fresas frontales con agujero
- D420** • Fresas de Acabamento Tipo Tacho  
• Fraises 2 tailles finition

D400	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	5.1	6.1	6.2	6.3	7.2	7.3			
	•	1.5	1.6	2.2	4.2	4.3	5.2	5.3	6.4	7.1	7.4	8.1	8.2	8.3	10.1						
D420	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1
		6.2	6.3	6.4	7.2	7.3	7.4	8.1	10.1												
	•	7.1	8.2	8.3																	

D400	HSS-E		N	Z 8-12		$\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$		js16		DIN 1880
D420	HSS-E		N	Z 8-12		$\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$	TiCN	js16		DIN 1880






$d_1$ Ø mm	B mm	$d_2$ Ø mm	z	D400	D420
40.00	32	16	8	D40040.0	D42040.0
50.00	36	22	8	D40050.0	D42050.0
63.00	40	27	8	D40063.0	D42063.0

- D402** • Roughing Shell End Mill  
 • Fresas frontales con agujero de desbaste
- D422** • Fresa de Desbaste Tipo Tacho  
 • Fraises 2 tailles finition

D402	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	5.1	6.1	6.2	6.3	7.2	7.3			
	•	1.5	1.6	2.2	4.2	4.3	5.2	5.3	6.4	7.1	7.4	8.1	8.2	8.3	10.1						
D422	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1
		6.2	6.3	6.4	7.2	7.3	7.4	8.1	10.1												
	•	7.1	8.2	8.3																	

D402	HSS-E		NR	Z 6-10		$\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$			js16		DIN 1880
D422	HSS-E		NR	Z 6-10		$\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$		TiCN	js16		DIN 1880




$d_1$ Ø mm	B mm	$d_2$ Ø mm	z	D402	D422
40.00	32	16	6	D40240.0	D42240.0
50.00	36	22	6	D40250.0	D42250.0
63.00	40	27	8	D40263.0	D42263.0





<b>P601</b>	502	<b>P721</b>	520	<b>P817</b>	517
<b>P605</b>	506	<b>P801</b>	501	<b>P819</b>	518
<b>P607</b>	508	<b>P801C</b>	501	<b>P821</b>	519
<b>P609</b>	510	<b>P803</b>	503	<b>P821C</b>	519
<b>P611</b>	512	<b>P803C</b>	503	<b>P823</b>	521
<b>P613</b>	514	<b>P805</b>	505	<b>P825</b>	522
<b>P615</b>	516	<b>P805C</b>	505	<b>P831</b>	502
<b>P621</b>	520	<b>P807</b>	507	<b>P833</b>	504
<b>P701</b>	502	<b>P807C</b>	507	<b>P835</b>	506
<b>P703</b>	504	<b>P809</b>	509	<b>P837</b>	508
<b>P705</b>	506	<b>P811</b>	511	<b>P841</b>	512
<b>P707</b>	508	<b>P811C</b>	511	<b>P842</b>	520
<b>P709</b>	510	<b>P813</b>	513	<b>P843</b>	523
<b>P711</b>	512	<b>P813C</b>	513	<b>P844</b>	524
<b>P713</b>	514	<b>P815</b>	515	<b>P880</b>	525
<b>P715</b>	516	<b>P815C</b>	515	<b>P890</b>	526

495 - 526



Material	Material	Material	Matière
Application	Aplicaciones	Aplicação	Utilisation
End cut	Corte frontal	corte frontal	Coupe en bout
Coating	Tratamiento superficial	Revestimento	Revêtement
Point Angle	Ángulo de la punta	° da Ponta	Affûtage
Type	Tipo	Tipo	Type
Standard	Norma	Standard	Standard
Excellent for Application	Excelente para la Aplicación	Excelente para a Aplicação	Excellent pour les applications
Good for Application	Bueno para la Aplicación	Bom para a Aplicação	Acceptable pour les applications
Example 10 = Peripheral speed in metres/minute +/- 10%	Ejemplo 10 = Velocidad Periférica en metros/ minuto +/- 10%	Exemplo 10 = velocidade periférica em metros / minuto + / - 10%	Exemple 10 = Vitesse périphérique en mètres/ minute +/- 10%
Codes	Código de producto	Código	Codes
Range	Rango de Medidas	Gama de medidas	Gamme

AMG	English	Español	Português	Français
1.1	Magnetic soft steel	Acero blando	Aço macio de baixa resistência	Acier doux magnétique
1.2	Structural steel, case carburizing steel	Acero de construcción/cementación	Aço estrutural / Aço cementado	Acier de construction, Acier de cémentation
1.3	Plain Carbon steel	Acero al carbono	Aço carbono	Acier au carbone ordinaire
1.4	Alloy steel	Acero aleado	Aço de liga	Acier allié
1.5	Alloy steel, Hardened and tempered steel	Acero aleado/temple y revenido	Aço de Liga endurecido e temperado	Acier allié/ Acier trempé et revenu
1.6	Alloy steel, Hardened and tempered steel	Acero aleado/temple y revenido	Aço de Liga endurecido e temperado	Acier allié/ Acier trempé et revenu
1.7	Alloy steel, Heat treated	Acero aleado cementado	Aço de liga temperado	Acier allié trempé
1.8	Alloy steel, Hardened & Wear resistant steel	Acero aleado cementado	Aço de liga temperado / resistente ao degaste	Acier allié trempé
2.1	Free machining, Stainless Steel	Acero inoxidable fácil mecanizado	Aço inoxidável de fácil maquinação	Acier inoxydable de décolletage
2.2	Austenitic	Austenítico	Austenítico	Austénitique
2.3	Ferritic + Austenitic, Ferritic, Martensitic	Ferrítico, Ferr. + Aust., Marten	Ferrítico + Austenítico + Martensílico	Ferritique + Austénitique, Martensitique
2.4	Precipitation Hardened	Acero Inoxidable Templado	Aço Inoxidável Temperado	Acier inoxydable Trempé
3.1	Lamellar graphite	Con grafito laminar	Grafite Lamelar	Grafite lamellaire
3.2	Lamellar graphite	Con grafito laminar	Grafite Lamelar	Graphite lamellaire
3.3	Nodular graphite, Malleable Cast Iron	Con graf. laminar, fundic. maleable	Grafite nodular / Ferro fundido maleável	Graphite nodulaire/ Fonte malléable
3.4	Nodular graphite, Malleable Cast Iron	Con graf. laminar, fundic. maleable	Grafite nodular / Ferro fundido maleável	Graphite nodulaire/ Fonte malléable
4.1	Titanium, unalloyed	Titanio no aleado	Titânio, sem liga	Titane, non-allié
4.2	Titanium, alloyed	Titanio aleado	Ligas de Titânio	Titane, allié
4.3	Titanium, alloyed	Titanio aleado	Ligas de Titânio	Titane, allié
5.1	Nickel, unalloyed	Níquel no aleado	Níquel, sem liga	Nickel, non-allié
5.2	Nickel, alloyed	Níquel aleado	Ligas de níquel	Nickel, allié
5.3	Nickel, alloyed	Níquel aleado	Ligas de níquel	Nickel, allié
6.1	Copper	Cobre	Cobre	Cuivre
6.2	β-Brass, Bronze	β-Latón, bronce	Latão beta, bronze	β-Laiton, Bronze
6.3	α-Brass	α-Latón	Latão alfa	α-Laiton
6.4	High Strength Bronze	Metal AMPCO	Ligas de Cu-Al-Fe, Bronze de alta resistência	Bronze, haute résistance
7.1	Al, Mg, unalloyed	Al, Mg, no aleado	Al, Mg, sem liga	Al, Mg, non-allié
7.2	Al alloyed, Si < 0.5%	Al aleado con Si < 0.5%	Ligas de Al, Si : Si < 0.5%	Al allié, Si < 0.5%
7.3	Al alloyed, Si > 0.5% < 10%	Al aleado con Si > 0.5% < 10%	Ligas de Al, Si : Si > 0.5% < 10%	Al allié, Si > 0.5% < 10%
7.4	Al alloyed, Si > 10% Whisker reinforced Al-alloys Mg-alloys	Al aleado, Si>10% Reforzado por filamentos, Al-aleados, Mg-aleados	Al com liga, Si>10%, reforçados com monocristais filiformes, ligas Al/Mg	Al allié, Si>10% Alliages d'Al ou Mg, céramique renforcée
8.1	Thermoplastics	Termoplásticos	Termoplásticos	Thermoplastiques
8.2	Thermosetting plastics	Plásticos endurecidos por calor	Plásticos termoduros	Plastiques thermodurcissables
8.3	Reinforced plastic materials	Materiales plásticos reforzados	Materiais plásticos reforçados	Plastiques renforcés
9.1	Cermets (metals-ceramics)	Cermetales (metales-cerámicas)	Materiais cerâmicos (metalocerâmica)	Cermets (céramiques métalliques)
10.1	Graphite	Grafito standard	Grafite standard	Graphite standard

	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM		
	A	A	A	A	A	B	B	B	B	C	C	C	C	C	D	D	
		TiAlN					TiAlN					TiAlN				TiAlN	
	DC	DC	ST	VA	AL	DC	DC	ST	AL	DC	DC	ST	VA	AL	DC	DC	
	P801	P801C	P701	P601	P831	P803	P803C	P703	P833	P805	P805C	P705	P605	P835	P807	P807C	
	3.00 - 16.00	3.00 - 12.70	6.00 - 12.70	3.00 - 12.70	6.00 - 12.70	3.00 - 16.00	3.00 - 12.70	6.00 - 12.70	6.00 - 12.70	3.00 - 16.00	3.00 - 12.70	6.00 - 12.70	3.00 - 12.70	6.00 - 12.70	3.00 - 16.00	3.00 - 12.70	
AMG	501	501	502	502	502	503	503	504	504	505	505	506	506	506	507	507	ISO
1.1	■	■	■			■	■	■		■	■	■			■	■	P 1
1.2	■	■	■			■	■	■		■	■	■			■	■	P 1
1.3	■	■	■			■	■	■		■	■	■			■	■	P 2
1.4	■	■	■			■	■	■		■	■	■			■	■	P 3
1.5	■	■	■			■	■	■		■	■	■			■	■	P 4
1.6	■	■	■			■	■	■		■	■	■			■	■	H 1
1.7	■	■	■			■	■	■		■	■	■			■	■	H 3
1.8	■	■	■			■	■	■		■	■	■			■	■	H 4
2.1	■	■		■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	M 1
2.2	■	■		■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	M 3
2.3	■	■		■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	M 2
2.4	■	■		■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	S 2
3.1	■	■		■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	K 1
3.2	■	■		■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	K 2
3.3	■	■		■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	K 3
3.4	■	■		■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	K 4
4.1	■	■		■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	S 1
4.2	■	■		■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	S 2
4.3	■	■		■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	S 3
5.1	■	■		■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	S 1
5.2	■	■		■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	S 2
5.3	■	■		■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	S 3
6.1	■	■		■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	N 3
6.2	■	■		■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	N 4
6.3	■	■		■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	N 3
6.4	■	■		■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	N 4
7.1				■	■				■				■	■			N 1
7.2				■	■				■				■	■			N 1
7.3				■	■				■				■	■			N 1
7.4				■	■				■				■	■			N 2
8.1				■	■				■				■	■			O
8.2				■	■				■				■	■			O
8.3				■	■				■				■	■			O
9.1	■	■				■	■			■	■				■	■	H
10.1																	O

	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	
	D	D	D	E	E	E	F	F	F	F	F	G	G	G	G	H	
	ST	VA	AL	DC	ST	VA	DC	DC	ST	VA	AL	DC	DC	ST	VA	DC	
	P707	P607	P837	P809	P709	P609	P811	P811C	P711	P611	P841	P813	P813C	P713	P613	P815	
	6.00 - 12.70	3.00 - 12.70	6.00 - 12.70	3.00 - 16.00	12.70	8.00 - 12.70	3.00 - 16.00	3.00 - 12.70	6.00 - 12.70	3.00 - 12.70	6.00 - 12.70	3.00 - 16.00	3.00 - 12.70	6.00 - 12.70	6.00 - 12.70	3.00 - 16.00	
AMG	508	508	508	509	510	510	511	511	512	512	512	513	513	514	514	515	ISO
1.1	■			■	■		■	■	■			■	■	■		■	P 1
1.2	■			■	■		■	■	■			■	■	■		■	P 1
1.3	■			■	■		■	■	■			■	■	■		■	P 2
1.4	■			■	■		■	■	■			■	■	■		■	P 3
1.5	■			■	■		■	■	■			■	■	■		■	P 4
1.6	■			■	■		■	■	■			■	■	■		■	H 1
1.7				■	■		■	■	■			■	■	■		■	H 3
1.8				■	■		■	■	■			■	■	■		■	H 4
2.1		■	●	■		■	■	■		■	●	■	■		■	■	M 1
2.2		■		■		■	■	■		■		■	■		■	■	M 3
2.3		■		■		■	■	■		■		■	■		■	■	M 2
2.4		■		■		■	■	■		■		■	■		■	■	S 2
3.1				■		■	■	■		■		■	■		■	■	K 1
3.2				■		■	■	■		■		■	■		■	■	K 2
3.3				■		■	■	■		■		■	■		■	■	K 3
3.4				■		■	■	■		■		■	■		■	■	K 4
4.1			●	■		■	■	■		■		■	■	●	■	■	S 1
4.2				■		■	■	■		■		■	■		■	■	S 2
4.3				■		■	■	■		■		■	■		■	■	S 3
5.1			●	■		■	■	■		■		■	■	●	■	■	S 1
5.2				■		■	■	■		■		■	■		■	■	S 2
5.3				■		■	■	■		■		■	■		■	■	S 3
6.1				■		■	●	■		■		■	■	●	■	■	N 3
6.2			●	■		■	■	■		■		■	■	●	■	■	N 4
6.3				■		■	■	■		■		■	■		■	■	N 3
6.4				■		■	■	■		■		■	■		■	■	N 4
7.1		■										■					N 1
7.2		■										■					N 1
7.3		■										■					N 1
7.4		■										■					N 2
8.1		■										■					O
8.2		■										■					O
8.3		■										■					O
9.1			■				■	■				■	■			■	H
10.1																	O

	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM		
	H	H	H	J	K	L	L	L	L	L	M	N				
	TiAIN						TiAIN									
				60°	90°								135°	180°		
	DC	ST	VA	DC	DC	DC	DC	ST	VA	AL	DC	DC	GRP	GRP		
	P815C	P715	P615	P817	P819	P821	P821C	P721	P621	P842	P823	P825	P843	P844		
	8.00 - 12.70	8.00 - 12.70	8.00 - 12.70	3.00 - 16.00	3.00 - 16.00	3.00 - 16.00	3.00 - 12.70	10.00 - 12.70	8.00 - 12.70	6.00 - 12.70	3.00 - 16.00	3.00 - 16.00	3.00 - 8.00	3.00 - 8.00		
AMG		515	516	516	517	518	519	519	520	520	520	521	522	523	524	ISO
1.1	■	■		■	■	■	■	■	■			■	■			P 1
1.2	■	■		■	■	■	■	■	■			■	■			P 1
1.3	■	■		■	■	■	■	■	■			■	■			P 2
1.4	■	■		■	■	■	■	■	■			■	■			P 3
1.5	■	■		■	■	■	■	■	■			■	■			P 4
1.6	■	■		■	■	■	■	■	■			■	■			H 1
1.7	■			■	■	■	■	■	■			■	■			H 3
1.8	■			■	■	■	■	■	■			■	■			H 4
2.1	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			M 1
2.2	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			M 3
2.3	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			M 2
2.4	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			S 2
3.1	■			■	■	■	■	■	■			■	■			K 1
3.2	■			■	■	■	■	■	■			■	■			K 2
3.3	■			■	■	■	■	■	■			■	■			K 3
3.4	■			■	■	■	■	■	■			■	■			K 4
4.1	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			S 1
4.2	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			S 2
4.3	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			S 3
5.1	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			S 1
5.2	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			S 2
5.3	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			S 3
6.1	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			N 3
6.2	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			N 4
6.3	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			N 3
6.4	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			N 4
7.1											■					N 1
7.2											■					N 1
7.3											■					N 1
7.4											■					N 2
8.1											■		■	■		O
8.2											■		■	■		O
8.3											■		■	■		O
9.1	■			■	■	■	■	■	■		■	■				H
10.1																O



**P880**  
Set



**P890**  
Set

AMG	525	526	ISO
1.1			P 1
1.2			P 1
1.3			P 2
1.4			P 3
1.5			P 4
1.6			H 1
1.7			H 3
1.8			H 4
2.1			M 1
2.2			M 3
2.3			M 2
2.4			S 2
3.1			K 1
3.2			K 2
3.3			K 3
3.4			K 4
4.1			S 1
4.2			S 2
4.3			S 3
5.1			S 1
5.2			S 2
5.3			S 3
6.1			N 3
6.2			N 4
6.3			N 3
6.4			N 4
7.1			N 1
7.2			N 1
7.3			N 1
7.4			N 2
8.1			O
8.2			O
8.3			O
9.1			H
10.1			O

## AL

## DC

RPM / min

AMG	ISO	d <sub>1</sub> Ø mm							
		3	6	8	10	12	16	20	
1.1 - 1.5	P	64 000	32 000	24 000	20 000	16 000	12 000	10 000	min
		83 000	42 000	32 000	25 000	21 000	16 000	13 000	max
1.6 - 1.8	H	51 000	26 000	20 000	16 000	13 000	10 000	8 000	min
		71 000	36 000	27 000	22 000	18 000	14 000	11 000	max
2	M	45 000	23 000	17 000	14 000	12 000	9 000	7 000	min
		64 000	32 000	24 000	20 000	16 000	12 000	10 000	max
3	K	58 000	29 000	22 000	19 000	15 000	11 000	9 000	min
		77 000	39 000	29 000	23 000	20 000	15 000	12 000	max
4	S 1	45 000	23 000	17 000	14 000	12 000	9 000	7 000	min
		58 000	29 000	22 000	18 000	15 000	11 000	9 000	max
5	S 1	45 000	23 000	17 000	14 000	12 000	9 000	7 000	min
		58 000	29 000	22 000	18 000	15 000	11 000	9 000	max
6	N	64 000	32 000	24 000	20 000	16 000	12 000	10 000	min
		71 000	36 000	27 000	22 000	18 000	14 000	11 000	max
7	N	71 000	36 000	27 000	22 000	18 000	14 000	11 000	min
		96 000	48 000	36 000	29 000	24 000	18 000	15 000	max
8	O	77 000	39 000	29 000	23 000	20 000	15 000	12 000	min
		96 000	48 000	36 000	29 000	24 000	18 000	15 000	max

## ST

AMG	ISO		d <sub>1</sub> Ø mm			
			3	6	10	12
1	P	Max	100 000	65 000	55 000	35 000
		Low	60 000	45 000	30 000	20 000
		High	80 000	60 000	40 000	30 000

## VA

AMG	ISO		d <sub>1</sub> Ø mm			
			3	6	10	12
2	M	Max	100 000	65 000	55 000	35 000
		Low	60 000	30 000	20 000	15 000
		High	80 000	45 000	30 000	22 000

## GRP

AMG	ISO		d <sub>1</sub> Ø mm					
			2	3	4	6	10	12
8	O	Low	40 000	25 000	20 000	20 000	15 000	10 000
		High	45 000	30 000	25 000	25 000	20 000	22 000


# P801 P801C

- Rotary Burr - Cylinder without endcut
- Limas rotativas - Cilíndrica sin corte frontal
- Lima Rotativa - Forma Cilíndrica sem corte frontal
- Lime rotative - Cylindrique sans coupe en bout

Brazed above 6.00 mm  
Soldada sobre 6.00 mm  
Brasada acima de 6.00 mm  
Brasée au-dessus de 6,00 mm

P801; P801C	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	
		4.3	5.1	5.2	5.3	6.2	6.3	6.4	9.1											
	•	6.1																		

P801	HM	A					
P801C	HM	A			TAIN		



$d_1$ Ø mm	$d_2$ Øh <sub>7</sub> mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	P801	P801C
3.00	3	14	38	P8013.0X3.0 <sup>1)</sup>	P801C3.0X3.0 <sup>1)</sup>
6.30	3	12.7	45	P8016.3X3.0	
6.00	6	18	50	P8016.0X6.0 <sup>1)</sup>	P801C6.0X6.0 <sup>1)</sup>
8.00	6	19	64	P8018.0X6.0	P801C8.0X6.0
9.60	6	19	64	P8019.6X6.0	P801C9.6X6.0
12.70	6	25	70	P80112.7X6.0	P801C12.7X6.0
16.00	6	25	70	P80116.0X6.0	



<sup>1)</sup> d2 tolerance h6 / d2 tolerancia h6 / d2 tolerância h6 / d2 tolérance h6

- P701** • Rotary Burr - Cylinder without endcut  
**P601** • Limas rotativas - Cilíndrica sin corte frontal  
**P831** • Lima Rotativa - Forma Cilíndrica sem corte frontal  
 • Lime rotative - Cylindrique sans coupe en bout

Brazed above 6.00 mm  
 Soldada sobre 6.00 mm  
 Brasada acima de 6.00 mm  
 Brasée au-dessus de 6,00 mm

P701	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	
P601	▪	2.1	2.2	2.3	2.4			
P831	▪	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3
	•	2.1	4.1	5.1	6.2			

P701	HM	A					ST	
P601	HM	A					VA	
P831	HM	A					AL	



$d_1$ Ø mm	$d_2$ Ø <sub>h7</sub> mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	P701	P601	P831
3.00	3	14	38		P6013.0X3.0 <sup>1)</sup>	
6.30	3	12.7	45		P6016.3X3.0	
6.00	6	18	50	P7016.0X6.0 <sup>1)</sup>	P6016.0X6.0 <sup>1)</sup>	P8316.0X6.0 <sup>1)</sup>
8.00	6	19	64	P7018.0X6.0	P6018.0X6.0	
9.60	6	19	64	P7019.6X6.0	P6019.6X6.0	P8319.6X6.0
12.70	6	25	70	P70112.7X6.0	P60112.7X6.0	P83112.7X6.0



# P803 P803C

- Rotary Burr - Cylinder with endcut
- Lima rotativa - Cilíndrica con corte frontal
- Lima Rotativa - Forma Cilíndrica com corte frontal
- Lime rotative - Cylindrique avec coupe en bout

Brazed above 6.00 mm  
Soldada sobre 6.00 mm  
Brasada acima de 6.00 mm  
Brasée au-dessus de 6,00 mm

P803; P803C	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2
		4.3	5.1	5.2	5.3	6.2	6.3	6.4	9.1										
	•	6.1																	

<b>P803</b>	HM	B				DC		P880 525	P890 526
<b>P803C</b>	HM	B			TiAlN	DC		P880 525	



$d_1$ Ø mm	$d_2$ Øh <sub>7</sub> mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	P803	P803C
3.00	3	14	38	P8033.0X3.0 <sup>1)</sup>	P803C3.0X3.0 <sup>1)</sup>
6.30	3	12.7	45	P8036.3X3.0	
6.00	6	18	50	P8036.0X6.0 <sup>1)</sup>	P803C6.0X6.0 <sup>1)</sup>
8.00	6	19	64	P8038.0X6.0	P803C8.0X6.0
9.60	6	19	64	P8039.6X6.0	P803C9.6X6.0
12.70	6	25	70	P80312.7X6.0	P803C12.7X6.0
16.00	6	25	70	P80316.0X6.0	

<sup>1)</sup> d2 tolerance h6 / d2 tolerancia h6 / d2 tolerância h6 / d2 tolérance h6

## P703 P833

- Rotary Burr - Cylinder with endcut
- Lima rotativa - Cilíndrica con corte frontal
- Lima Rotativa - Forma Cilíndrica com corte frontal
- Lime rotative - Cylindrique avec coupe en bout

Brazed above 6.00 mm  
Soldada sobre 6.00 mm  
Brasada acima de 6.00 mm  
Brasée au-dessus de 6,00 mm

P703 ■ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

P833 ■ 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 8.3

• 2.1 4.1 5.1 6.2

P703

HM

B



ST

DORMER



P833


HM

B



AL

DORMER



P703



6.00 - 12.70

P833



6.00 - 12.70

$d_1$ Ø mm	$d_2$ Øh <sub>7</sub> mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	P703	P833
6.00	6	18	50	P7036.0X6.0 <sup>1)</sup>	P8336.0X6.0 <sup>1)</sup>
8.00	6	19	64	P7038.0X6.0	
9.60	6	19	64	P7039.6X6.0	P8339.6X6.0
12.70	6	25	70	P70312.7X6.0	P83312.7X6.0


# P805 P805C

- Rotary Burr - Ball Nosed Cylinder
- Lima Rotativa - Cilíndrica con Punta Esférica
- Lima Rotativa - Forma Cilíndrica com Topo Boleado
- Lime rotative - Cylindrique à bout rond

Brazed above 6.00 mm  
Soldada sobre 6.00 mm  
Brasada acima de 6.00 mm  
Brasée au-dessus de 6,00 mm

P805; P805C	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2
		4.3	5.1	5.2	5.3	6.2	6.3	6.4	9.1										
	•	6.1																	

P805	HM	C				DC			
P805C	HM	C			TiAIN	DC			



$d_1$ Ø mm	$d_2$ Ø <sub>h7</sub> mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	P805	P805C
3.00	3	14	38	P8053.0X3.0 <sup>1)</sup>	P805C3.0X3.0 <sup>1)</sup>
6.30	3	12.7	45	P8056.3X3.0	
6.00	6	18	50	P8056.0X6.0 <sup>1)</sup>	P805C6.0X6.0 <sup>1)</sup>
8.00	6	19	64	P8058.0X6.0	P805C8.0X6.0
9.60	6	19	64	P8059.6X6.0	P805C9.6X6.0
12.70	6	25	70	P80512.7X6.0	P805C12.7X6.0
16.00	6	25	70	P80516.0X6.0	


<sup>1)</sup> d2 tolerance h6 / d2 tolerancia h6 / d2 tolerância h6 / d2 tolérance h6

- P705** • Rotary Burr - Ball Nosed Cylinder  
**P605** • Lima Rotativa - Cilíndrica con Punta Esférica  
**P835** • Lima Rotativa - Forma Cilíndrica com Topo Boleado  
 • Lime rotative - Cylindrique à bout rond

Brazed above 6.00 mm  
 Soldada sobre 6.00 mm  
 Brasada acima de 6.00 mm  
 Brasée au-dessus de 6,00 mm

P705	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	
P605	▪	2.1	2.2	2.3	2.4			
P835	▪	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3
	•	2.1	4.1	5.1	6.2			

P705	HM	C					ST		
P605	HM	C					VA		
P835	HM	C					AL		



	P705	P605	P835
			
	6.00 - 12.70	3.00 - 12.70	6.00 - 12.70
	P705	P605	P835
		P6053.0X3.0 <sup>1)</sup>	
		P6056.3X3.0	
	P7056.0X6.0 <sup>1)</sup>	P6056.0X6.0 <sup>1)</sup>	P8356.0X6.0 <sup>1)</sup>
	P7058.0X6.0	P6058.0X6.0	
	P7059.6X6.0	P6059.6X6.0	P8359.6X6.0
	P70512.7X6.0	P60512.7X6.0	P83512.7X6.0

$d_1$ Ø mm	$d_2$ Ø <sub>h7</sub> mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm
3.00	3	14	38
6.30	3	12.7	45
6.00	6	18	50
8.00	6	19	64
9.60	6	19	64
12.70	6	25	70



# P807 P807C

- Rotary Burr - Ball
- Lima Rotativa - Esférica
- Lima Rotativa - Forma Esférica
- Lime rotative - Boule

Brazed above 6.00 mm  
Soldada sobre 6.00 mm  
Brasada acima de 6.00 mm  
Brasée au-dessus de 6,00 mm

P807; P807C	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	
		4.3	5.1	5.2	5.3	6.2	6.3	6.4	9.1											
	•	6.1																		

P807	HM	D				DC		
P807C	HM	D			TiAIN	DC		


















$d_1$ Ø mm	$d_2$ Øh <sub>7</sub> mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	P807	P807C
3.00	3	2.5	38	P8073.0X3.0 <sup>1)</sup>	P807C3.0X3.0 <sup>1)</sup>
4.00	3	3.4	38	P8074.0X3.0 <sup>1)</sup>	
6.30	3	5	38	P8076.3X3.0	
6.00	6	4.7	50	P8076.0X6.0 <sup>1)</sup>	P807C6.0X6.0 <sup>1)</sup>
8.00	6	6	52	P8078.0X6.0	P807C8.0X6.0
9.60	6	8	54	P8079.6X6.0	P807C9.6X6.0
12.70	6	11	56	P80712.7X6.0	P807C12.7X6.0
16.00	6	14	59	P80716.0X6.0	


<sup>1)</sup> d2 tolerance h6 / d2 tolerancia h6 / d2 tolerância h6 / d2 tolérance h6

- P707** • Rotary Burr - Ball  
**P607** • Lima Rotativa - Esférica  
**P837** • Lima Rotativa - Forma Esférica  
 • Lime rotative - Boule

Brazed above 6.00 mm  
 Soldada sobre 6.00 mm  
 Brasada acima de 6.00 mm  
 Brasée au-dessus de 6,00 mm

P707	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	
P607	▪	2.1	2.2	2.3	2.4			
P837	▪	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3
	•	2.1	4.1	5.1	6.2			

P707	HM	D					ST		
P607	HM	D					VA		
P837	HM	D					AL		



	P707	P607	P837
			
	6.00 - 12.70	3.00 - 12.70	6.00 - 12.70
	P707	P607	P837
		P6073.0X3.0 <sup>1)</sup>	
		P6076.3X3.0	
	P7076.0X6.0 <sup>1)</sup>	P6076.0X6.0 <sup>1)</sup>	P8376.0X6.0 <sup>1)</sup>
	P7078.0X6.0	P6078.0X6.0	
	P7079.6X6.0	P6079.6X6.0	P8379.6X6.0
	P70712.7X6.0	P60712.7X6.0	P83712.7X6.0

d <sub>1</sub> Ø mm	d <sub>2</sub> Ø <sub>h<sub>7</sub></sub> mm	l <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	P707	P607	P837
3.00	3	2.5	38		P6073.0X3.0 <sup>1)</sup>	
6.30	3	5	38		P6076.3X3.0	
6.00	6	4.7	50	P7076.0X6.0 <sup>1)</sup>	P6076.0X6.0 <sup>1)</sup>	P8376.0X6.0 <sup>1)</sup>
8.00	6	6	52	P7078.0X6.0	P6078.0X6.0	
9.60	6	8	54	P7079.6X6.0	P6079.6X6.0	P8379.6X6.0
12.70	6	11	56	P70712.7X6.0	P60712.7X6.0	P83712.7X6.0


# P809

- Rotary Burr - Oval
- Lima Rotativa - Ovalada
- Lima Rotativa - Forma Oval
- Lime rotative - Ovale

Brazed above 6.00 mm  
 Soldada sobre 6.00 mm  
 Brasada acima de 6.00 mm  
 Brasée au-dessus de 6,00 mm

P809	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	
		5.2	5.3	6.2	6.3	6.4	9.1															
		• 6.1																				

P809 **HM** **E** **DC**



$d_1$ $\varnothing$ mm	$d_2$ $\varnothing_{h_7}$ mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	P809
3.00	3	6	38	P8093.0X3.0 <sup>1)</sup>
6.30	3	9.5	42	P8096.3X3.0
6.00	6	10	50	P8096.0X6.0 <sup>1)</sup>
8.00	6	15	60	P8098.0X6.0
9.60	6	16	60	P8099.6X6.0
12.70	6	22	67	P80912.7X6.0
16.00	6	25	70	P80916.0X6.0


<sup>1)</sup> d2 tolerance h6 / d2 tolerancia h6 / d2 tolerância h6 / d2 tolérance h6

**P709** • Rotary Burr - Oval  
 • Lima Rotativa - Ovalada  
**P609** • Lima Rotativa - Forma Oval  
 • Lime rotative - Ovale

Brazed  
 Soldada  
 Brasada  
 Brasée

<b>P709</b>	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6
<b>P609</b>	▪	2.1	2.2	2.3	2.4		

<b>P709</b>	HM	E					ST	
<b>P609</b>	HM	E					VA	



$d_1$ Ø mm	$d_2$ Øh <sub>7</sub> mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	<b>P709</b>	<b>P609</b>
8.00	6	15	60		P6098.0X6.0
9.60	6	16	60		P6099.6X6.0
12.70	6	22	67	P70912.7X6.0	P60912.7X6.0



# P811 P811C

- Rotary Burr - Ball Nosed Tree
- Lima Rotativa - Arbol con Punta Esférica
- Lima Rotativa - Forma de Árvore Boleada
- Lime rotative - Ogive à bout rond

Brazed above 6.00 mm  
Soldada sobre 6.00 mm  
Brasada acima de 6.00 mm  
Brasée au-dessus de 6,00 mm

P811; P811C	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2
	4.3	5.1	5.2	5.3	6.2	6.3	6.4	9.1										
	6.1																	

P811	HM	F				DC			P890 526
P811C	HM	F			TiAIN	DC			P880 525



$d_1$ Ø mm	$d_2$ Ø <sub>h7</sub> mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	P811	P811C
3.00	3	14	38	P8113.0X3.0 <sup>1)</sup>	P811C3.0X3.0 <sup>1)</sup>
6.30	3	12.7	45	P8116.3X3.0	
6.00	6	18	50	P8116.0X6.0 <sup>1)</sup>	P811C6.0X6.0 <sup>1)</sup>
8.00	6	20	65	P8118.0X6.0	
9.60	6	19	64	P8119.6X6.0	P811C9.6X6.0
12.70	6	25	70	P81112.7X6.0	P811C12.7X6.0
16.00	6	25	70	P81116.0X6.0	


<sup>1)</sup> d2 tolerance h6 / d2 tolerancia h6 / d2 tolerância h6 / d2 tolérance h6




- P711** • Rotary Burr - Ball Nosed Tree  
**P611** • Lima Rotativa - Arbol con Punta Esférica  
**P841** • Lima Rotativa - Forma de Árvore Boleada  
 • Lime rotative - Ogive à bout rond

Brazed above 6.00 mm  
 Soldada sobre 6.00 mm  
 Brasada acima de 6.00 mm  
 Brasée au-dessus de 6,00 mm

P711	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	
P611	▪	2.1	2.2	2.3	2.4			
P841	▪	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3
	•	2.1	4.1	5.1	6.2			

P711	HM	F						ST		
P611	HM	F						VA		
P841	HM	F						AL		



	P711	P611	P841
			
	6.00 - 12.70	3.00 - 12.70	6.00 - 12.70
P711	P611	P841	
		P6113.0X3.0 <sup>1)</sup>	
		P6116.3X3.0	
P7116.0X6.0 <sup>1)</sup>	P6116.0X6.0 <sup>1)</sup>	P8416.0X6.0 <sup>1)</sup>	
P7118.0X6.0	P6118.0X6.0		
P7119.6X6.0	P6119.6X6.0	P8419.6X6.0	
P71112.7X6.0	P61112.7X6.0	P84112.7X6.0	

$d_1$ Ø mm	$d_2$ Ø <sub>h7</sub> mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	P711	P611	P841
3.00	3	14	38		P6113.0X3.0 <sup>1)</sup>	
6.30	3	12.7	45		P6116.3X3.0	
6.00	6	18	50	P7116.0X6.0 <sup>1)</sup>	P6116.0X6.0 <sup>1)</sup>	P8416.0X6.0 <sup>1)</sup>
8.00	6	20	65	P7118.0X6.0	P6118.0X6.0	
9.60	6	19	64	P7119.6X6.0	P6119.6X6.0	P8419.6X6.0
12.70	6	25	70	P71112.7X6.0	P61112.7X6.0	P84112.7X6.0


# P813 P813C

- Rotary Burr - Pointed Tree
- Lima Rotativa - Arbol con Punta
- Lima Rotativa - Forma de Árvore Pontaguda
- Lime rotative - Ogive à bout pointu

Brazed above 6.00 mm  
Soldada sobre 6.00 mm  
Brasada acima de 6.00 mm  
Brasée au-dessus de 6,00 mm

P813; P813C	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2
		4.3	5.1	5.2	5.3	6.2	6.3	6.4	9.1										
	•	6.1																	

P813	HM	G				DC			
P813C	HM	G			TiAIN	DC			



$d_1$ Ø mm	$d_2$ Ø <sub>h7</sub> mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	P813	P813C
3.00	3	14	38	P8133.0X3.0 <sup>1)</sup>	P813C3.0X3.0 <sup>1)</sup>
6.30	3	12.7	45	P8136.3X3.0	
6.00	6	18	50	P8136.0X6.0 <sup>1)</sup>	P813C6.0X6.0 <sup>1)</sup>
8.00	6	19	64	P8138.0X6.0	
9.60	6	19	64	P8139.6X6.0	P813C9.6X6.0
12.70	6	25	70	P81312.7X6.0	P813C12.7X6.0
16.00	6	25	70	P81316.0X6.0	

<sup>1)</sup> d2 tolerance h6 / d2 tolerancia h6 / d2 tolerância h6 / d2 tolérance h6

**P713** • Rotary Burr - Pointed Tree  
 • Lima Rotativa - Arbol con Punta  
**P613** • Lima Rotativa - Forma de Árvore Pontiguda  
 • Lime rotative - Ogive à bout pointu


Brazed above 6.00 mm  
 Soldada sobre 6.00 mm  
 Brasada acima de 6.00 mm  
 Brasée au-dessus de 6,00 mm

P713 ▫ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

P613 ▫ 2.1 2.2 2.3 2.4

P713 HM G     ST 

P613 HM G     VA 



$d_1$ Ø mm	$d_2$ Øh <sub>7</sub> mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	P713	P613
6.00	6	18	50	P7136.0X6.0 <sup>1)</sup>	P6136.0X6.0 <sup>1)</sup>
8.00	6	19	64	P7138.0X6.0	P6138.0X6.0
9.60	6	19	64	P7139.6X6.0	P6139.6X6.0
12.70	6	25	70	P71312.7X6.0	P61312.7X6.0

<sup>1)</sup> d2 tolerance h6 / d2 tolerancia h6 / d2 tolerância h6 / d2 tolérance h6

# P815

- Rotary Burr - Flame
- Lima Rotativa - Llama
- Lima Rotativa - Forma de Chama
- Lime rotative - Flamme

Brazed above 6.00 mm  
Soldada sobre 6.00 mm  
Brasada acima de 6.00 mm  
Brasée au-dessus de 6,00 mm



# P815C

- Rotary Burr - Flame
- Lima Rotativa - Llama
- Lima Rotativa - Forma de Chama
- Lime rotative - Flamme

Brazed  
Soldada  
Brasada  
Brasée

P815; P815C	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2
		4.3	5.1	5.2	5.3	6.2	6.3	6.4	9.1										
	•	6.1																	

P815	HM	H					DC	
P815C	HM	H				TiAIN	DC	



$d_1$ Ø mm	$d_2$ Øh <sub>7</sub> mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	P815	P815C
3.00	3	6	38	P8153.0X3.0 <sup>1)</sup>	
6.00	6	14	50	P8156.0X6.0 <sup>1)</sup>	
8.00	6	19	64	P8158.0X6.0	P815C8.0X6.0
9.60	6	19	65	P8159.6X6.0	
12.70	6	32	77	P81512.7X6.0	P815C12.7X6.0
16.00	6	36	81	P81516.0X6.0	

<sup>1)</sup> d2 tolerance h6 / d2 tolerancia h6 / d2 tolerância h6 / d2 tolérance h6


**P715**  
**P615**

- Rotary Burr - Flame
- Lima Rotativa - Llama
- Lima Rotativa - Forma de Chama
- Lime rotative - Flamme

Brazed  
Soldada  
Brasada  
Brasée

P715	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6
P615	▪	2.1	2.2	2.3	2.4		

P715	HM	H					ST	
P615	HM	H					VA	



<b>P715</b>	<b>P615</b>
	
8.00 - 12.70	8.00 - 12.70
<b>P715</b>	<b>P615</b>
P7158.0X6.0	P6158.0X6.0
	P6159.6X6.0
P71512.7X6.0	P61512.7X6.0

$d_1$ Ø mm	$d_2$ Ø <sub>h7</sub> mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	P715	P615
8.00	6	19	64	P7158.0X6.0	P6158.0X6.0
9.60	6	19	65		P6159.6X6.0
12.70	6	32	77	P71512.7X6.0	P61512.7X6.0

# P817

- Rotary Burr - 60° Countersink
- Lima Rotativa - Cónica 60°
- Lima Rotativa - Forma Escareador a 60°
- Lime rotative - Fraisure à 60°

Brazed above 6.00 mm  
 Soldada sobre 6.00 mm  
 Brasada acima de 6.00 mm  
 Brasée au-dessus de 6,00 mm

P817	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	
		5.2	5.3	6.2	6.3	6.4	9.1															
		• 6.1																				

P817 **HM** **J** **60°** **DC**



$d_1$ Ø mm	$d_2$ Øh <sub>7</sub> mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	P817
3.00	3	2.5	38	P8173.0X3.0 <sup>1)</sup>
6.00	6	4	50	P8176.0X6.0 <sup>1)</sup>
9.60	6	8	56	P8179.6X6.0
12.70	6	11	59	P81712.7X6.0
16.00	6	14.5	63	P81716.0X6.0




<sup>1)</sup> d2 tolerance h6 / d2 tolerancia h6 / d2 tolerância h6 / d2 tolérance h6


## P819

- Rotary Burr - 90° Countersink
- Lima Rotativa - Cónica 90°
- Lima Rotativa - Forma Escareador a 90°
- Lime rotative - Fraisure à 90°

Brazed above 6.00 mm  
 Soldada sobre 6.00 mm  
 Brasada acima de 6.00 mm  
 Brasée au-dessus de 6,00 mm

P819	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	
		5.2	5.3	6.2	6.3	6.4	9.1															
	•	6.1																				

P819 **HM** **K**    **90°** **DC** 



$d_1$ Ø mm	$d_2$ Øh <sub>7</sub> mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	<b>P819</b>
3.00	3	1.5	38	P8193.0X3.0 <sup>1)</sup>
6.00	6	3	50	P8196.0X6.0 <sup>1)</sup>
9.60	6	4.7	53	P8199.6X6.0
12.70	6	6.3	55	P81912.7X6.0
16.00	6	8	57	P81916.0X6.0

<sup>1)</sup> d2 tolerance h6 / d2 tolerancia h6 / d2 tolerância h6 / d2 tolérance h6  
 518




# P821 P821C

- Rotary Burr - Ball Nosed Cone
- Lima Rotativa - Cónica con Punta Esférica
- Lima Rotativa - Forma Cónica Boleada
- Lime rotative - Conique à bout rond

Brazed above 6.00 mm  
Soldada sobre 6.00 mm  
Brasada acima de 6.00 mm  
Brasée au-dessus de 6,00 mm

P821; P821C	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2
		4.3	5.1	5.2	5.3	6.2	6.3	6.4	9.1										
	•	6.1																	

P821	HM	L				DC		
P821C	HM	L			TiAlN	DC		



$d_1$ Ø mm	$d_2$ Ø <sub>h7</sub> mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm		P821	P821C
3.00	3	14	38	8°	P8213.0X3.0 <sup>1)</sup>	P821C3.0X3.0 <sup>1)</sup>
6.00	6	18	50	14°	P8216.0X6.0 <sup>1)</sup>	
8.00	6	25.4	70	14°	P8218.0X6.0	
9.60	6	30	76	14°	P8219.6X6.0	
12.70	6	32	77	14°	P82112.7X6.0	P821C12.7X6.0
16.00	6	33	78	14°	P82116.0X6.0	

<sup>1)</sup> d2 tolerance h6 / d2 tolerancia h6 / d2 tolerância h6 / d2 tolérance h6

**P721** • Rotary Burr - Ball Nosed Cone  
 • Lima Rotativa - Cónica con Punta Esférica  
**P621** • Lima Rotativa - Forma Cónica Boleada  
 • Lime rotative - Conique à bout rond


Brazed  
 Soldada  
 Brasada  
 Brasée


**P842** • Rotary Burr - Ball Nosed Cone  
 • Lima Rotativa - Cónica con Punta Esférica  
 • Lima Rotativa - Forma Cónica Boleada  
 • Lime rotative - Conique à bout rond

Brazed above 6.00 mm  
 Soldada sobre 6.00 mm  
 Brasada acima de 6.00 mm  
 Brasée au-dessus de 6,00 mm

<b>P721</b>	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	
<b>P621</b>	▪	2.1	2.2	2.3	2.4			
<b>P842</b>	▪	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3
	•	2.1	4.1	5.1	6.2			

<b>P721</b>	HM	L					ST		
<b>P621</b>	HM	L					VA		
<b>P842</b>	HM	L					AL		



$d_1$ Ø mm	$d_2$ Øh <sub>7</sub> mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm		P721	P621	P842
6.00	6	18	50	14°			P8426.0X6.0 <sup>1)</sup>
8.00	6	25.4	70	14°		P6218.0X6.0	
10.00	6	20	65	14°	P72110.0X6.0	P62110.0X6.0	
9.60	6	30	76	14°	P7219.6X6.0		P8429.6X6.0
12.70	6	32	77	14°	P72112.7X6.0	P62112.7X6.0	P84212.7X6.0

<sup>1)</sup> d2 tolerance h6 / d2 tolerancia h6 / d2 tolerância h6 / d2 tolérance h6  
 520


# P823

- Rotary Burr - Cone
- Lima Rotativa - Cónica con Punta Esférica
- Lima Rotativa - Forma Cónica Boleada
- Lime rotative - Conique à bout rond

Brazed above 6.00 mm  
 Soldada sobre 6.00 mm  
 Brasada acima de 6.00 mm  
 Brasée au-dessus de 6,00 mm

P823	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	
		5.2	5.3	6.2	6.3	6.4	9.1															
		• 6.1																				

P823 **HM** **M** **DC**



$d_1$ $\varnothing$ mm	$d_2$ $\varnothing h_7$ mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm		<b>P823</b>
3.00	3	11	38	14°	P8233.0X3.0 <sup>1)</sup>
6.30	3	12.7	49	22°	P8236.3X3.0
6.00	6	20	50	14°	P8236.0X6.0 <sup>1)</sup>
9.60	6	16	64	28°	P8239.6X6.0
12.70	6	22	71	28°	P82312.7X6.0
16.00	6	25	71	31°	P82316.0X6.0

<sup>1)</sup> d2 tolerance h6 / d2 tolerancia h6 / d2 tolerância h6 / d2 tolérance h6

## P825

- Rotary Burr - Inverted Cone
- Lima Rotativa - Cónica Invertida
- Lima Rotativa - Forma Cónica Invertida
- Lime rotative - Conique inverse

Brazed above 6.00 mm  
 Soldada sobre 6.00 mm  
 Brasada acima de 6.00 mm  
 Brasée au-dessus de 6,00 mm

P825	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1
		5.2	5.3	6.2	6.3	6.4	9.1														
	•	6.1																			


P825

HM

N



DC



P825



3.00 - 16.00

$d_1$ Ø mm	$d_2$ Ø <sub>h7</sub> mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	$\alpha$	P825
3.00	3	4	38	10°	P8253.0X3.0 <sup>1)</sup>
6.30	3	6	39	12°	P8256.3X3.0
6.00	6	8	50	10°	P8256.0X6.0 <sup>1)</sup>
9.60	6	9.5	55	16°	P8259.6X6.0
12.70	6	12.7	58	28°	P82512.7X6.0
16.00	6	19	64	18°	P82516.0X6.0

<sup>1)</sup> d2 tolerance h6 / d2 tolerancia h6 / d2 tolerância h6 / d2 tolérance h6

- P843**
- Diamond Cut Router - 135° Drill Point
  - Corte de diamante con guía – Ángulo de la punta a 135°
  - Corte de diamante com guia – 135° Ponta da Broca
  - Fraise à taille diamant – Pointe de foret 135°


P843 ■ 8.1 8.2 8.3

P843

HM

135°


GRP



$d_1$ Ø mm	$d_2$ Ø <sub>h<sub>6</sub></sub> mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	P843
3.00	3	13	45	P8433.0X3.0
6.00	6	19	63	P8436.0X6.0
8.00	8	25	63	P8438.0X8.0

- P844**
- Diamond Cut Router - End Mill Cut
  - Corte de diamante con guía -Dentado frontal de dos cortes
  - Corte de diamante com guia – corte de fresa de acabamento
  - Fraise à taille diamant – Fraise de finition

P844 ■ 8.1 8.2 8.3



$d_1$ Ø mm	$d_2$ Ø <sub>h6</sub> mm	$l_2$ mm	$l_1$ mm	P844
3.00	3	13	45	P8443.0X3.0
6.00	6	19	63	P8446.0X6.0
8.00	8	25	63	P8448.0X8.0

# P880

- Rotary Burr Set
- Juego de Limas Rotativas
- Jogo de Limas Rotativas
- Set de limes rotativas

A=Styles in Set, B=No. in Set, C=Diameters in Set

A=Tipos en el juego, B=No. en el Juego, C=Diámetros en el Juego

A=Tipos no Jogo, B=Quant. por Jogo., C=Diâmetros por Jogo

A=Types de coffrets, B=Nombre dans le coffret, C=Diamètres dans le coffret



Nr.	A	B	C	P880
Nr01	P803 + P805 + P807 + P809 + P813	5	P8039.6X6.0, P8059.6X6.0, P8079.6X6.0, P8099.6X6.0, P8139.6X6.0	P88001
Nr02	P803C + P805C + P807C + P811C + P813C	5	P803C9.6X6.0, P805C9.6X6.0, P807C9.6X6.0, P811C9.6X6.0, P813C9.6X6.0	P88002
Nr03	P601 + P605 + P607 + P611 + P621	5	P6019.6X6.0, P6059.6X6.0, P6079.6X6.0, P6119.6X6.0, P62110.0X6.0	P88003
Nr04	P703 + P705 + P707 + P711 + P721	5	P7039.6X6.0, P7059.6X6.0, P7079.6X6.0, P7119.6X6.0, P72110.0X6.0	P88004

## P890

- Rotary Burr Dispenser
- Dispensador de Limas Rotativas
- Expositor de Limas Rotativas
- Présentoir de limes rotatives

A=Styles in Set, B=No. in Set, C=Diameters in Set

A=Tipos en el juego, B=No. en el Juego, C=Diámetros en el Juego

A=Tipos no Jogo, B=Quant. por Jogo., C=Diâmetros por Jogo

A=Types de coffrets, B=Nombre dans le coffret, C=Diamètres dans le coffret





Nr.	A	B	C	P890
Nr01	P803 + P805 + P811 + P813 + P821	40	P803(6.0X6.0, 8.0X6.0, 9.6X6.0, 12.7X6.0) X 2, P805(6.0X6.0, 8.0X6.0, 9.6X6.0, 12.7X6.0) X 2, P811(6.0X6.0, 8.0X6.0, 9.6X6.0, 12.7X6.0) X 2, P813(6.0X6.0, 8.0X6.0, 9.6X6.0, 12.7X6.0) X 2, P821(6.0X6.0, 8.0X6.0, 9.6X6.0, 12.7X6.0) X 2	P89001




<b>K100</b>	536	<b>K305</b>	533
<b>K101</b>	536	<b>K310</b>	534
<b>K102</b>	536	<b>K311</b>	534
<b>K103</b>	537	<b>K312</b>	534
<b>K104</b>	537	<b>K313</b>	534
<b>K200</b>	538	<b>K314</b>	534
<b>K201</b>	538	<b>K330</b>	535
<b>K202</b>	538	<b>K520</b>	539
<b>K203</b>	538	<b>K521</b>	540
<b>K204</b>	538	<b>K522</b>	541
<b>K300</b>	533	<b>M150</b>	542
<b>K301</b>	533	<b>M151</b>	543
<b>K302</b>	533	<b>M152</b>	544
<b>K303</b>	533	<b>M200</b>	545
<b>K304</b>	533		

527 - 546



Material	Material	Material	Matière
Coating	Tratamiento superficial	Revestimento	Revêtement
Standard	Norma	Standard	Standard
Edge angle	Angulo de corte	Ângulo de Corte da Aresta	Angle de coupe
Application	Aplicaciones	Aplicação	Utilisation
Direction of cut	Dirección de corte	Direção do corte	Direction de coupe
Insert size	Tamaño	Dimensão da Plaquete	Taille
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Excellent for Application</li> <li>● Good for Application</li> </ul>	<p>Excelente para la Aplicación</p> <p>Bueno para la Aplicación</p>	<p>Excelente para a Aplicação</p> <p>Bom para a Aplicação</p>	<p>Excellent pour les applications</p> <p>Acceptable pour les applications</p>
<p>Example</p> <p>10 = Peripheral speed in metres/minute +/- 10%</p>	<p>Ejemplo</p> <p>10 = Velocidad Periférica en metros/ minuto +/- 10%</p>	<p>Exemplo</p> <p>10 = velocidade periférica em metros / minuto + / - 10%</p>	<p>Exemple</p> <p>10 = Vitesse périphérique en mètres/ minute +/- 10%</p>
Codes	Código de producto	Código	Codes
Range	Rango de Medidas	Gama de medidas	Gamme

AMG	English	Español	Português	Français
1.1	Magnetic soft steel	Acero blando	Aço macio de baixa resistência	Acier doux magnétique
1.2	Structural steel, case carburizing steel	Acero de construcción/cementación	Aço estrutural / Aço cementado	Acier de construction, Acier de cémentation
1.3	Plain Carbon steel	Acero al carbono	Aço carbono	Acier au carbone ordinaire
1.4	Alloy steel	Acero aleado	Aço de liga	Acier allié
1.5	Alloy steel, Hardened and tempered steel	Acero aleado/temple y revenido	Aço de Liga endurecido e temperado	Acier allié/ Acier trempé et revenu
1.6	Alloy steel, Hardened and tempered steel	Acero aleado/temple y revenido	Aço de Liga endurecido e temperado	Acier allié/ Acier trempé et revenu
1.7	Alloy steel, Heat treated	Acero aleado cementado	Aço de liga temperado	Acier allié trempé
1.8	Alloy steel, Hardened & Wear resistant steel	Acero aleado cementado	Aço de liga temperado / resistente ao degaste	Acier allié trempé
2.1	Free machining, Stainless Steel	Acero inoxidable fácil mecanizado	Aço inoxidável de fácil maquinação	Acier inoxydable de décolletage
2.2	Austenitic	Austenítico	Austenítico	Austénitique
2.3	Ferritic + Austenitic, Ferritic, Martensitic	Ferrítico, Ferr. + Aust., Marten	Ferrítico + Austenítico + Martensílico	Ferritique + Austénitique, Martensitique
2.4	Precipitation Hardened	Acero Inoxidable Templado	Aço Inoxidável Temperado	Acier inoxydable Trempé
3.1	Lamellar graphite	Con grafito laminar	Grafite Lamelar	Graphite lamellaire
3.2	Lamellar graphite	Con grafito laminar	Grafite Lamelar	Graphite lamellaire
3.3	Nodular graphite, Malleable Cast Iron	Con graf. laminar, fundic. maleable	Grafite nodular / Ferro fundido maleável	Graphite nodulaire/ Fonte malléable
3.4	Nodular graphite, Malleable Cast Iron	Con graf. laminar, fundic. maleable	Grafite nodular / Ferro fundido maleável	Graphite nodulaire/ Fonte malléable
4.1	Titanium, unalloyed	Titanio no aleado	Titânio, sem liga	Titane, non-allié
4.2	Titanium, alloyed	Titanio aleado	Ligas de Titânio	Titane, allié
4.3	Titanium, alloyed	Titanio aleado	Ligas de Titânio	Titane, allié
5.1	Nickel, unalloyed	Níquel no aleado	Níquel, sem liga	Nickel, non-allié
5.2	Nickel, alloyed	Níquel aleado	Ligas de níquel	Nickel, allié
5.3	Nickel, alloyed	Níquel aleado	Ligas de níquel	Nickel, allié
6.1	Copper	Cobre	Cobre	Cuivre
6.2	β-Brass, Bronze	β-Latón, bronce	Latão beta, bronze	β-Laiton, Bronze
6.3	α-Brass	α-Latón	Latão alfa	α-Laiton
6.4	High Strength Bronze	Metal AMPCO	Ligas de Cu-Al-Fe, Bronze de alta resistência	Bronze, haute résistance
7.1	Al, Mg, unalloyed	Al, Mg, no aleado	Al, Mg, sem liga	Al, Mg, non-allié
7.2	Al alloyed, Si < 0.5%	Al aleado con Si < 0.5%	Ligas de Al, Si : Si < 0.5%	Al allié, Si < 0.5%
7.3	Al alloyed, Si > 0.5% < 10%	Al aleado con Si > 0.5% < 10%	Ligas de Al, Si : Si > 0.5% < 10%	Al allié, Si > 0.5% < 10%
7.4	Al alloyed, Si > 10% Whisker reinforced Al-alloys Mg-alloys	Al aleado, Si > 10% Reforzado por filamentos, Al-aleados, Mg-aleados	Al com liga, Si > 10%, reforçados com monocristais filiformes, ligas Al/Mg	Al allié, Si > 10% Alliages d'Al ou Mg, céramique renforcée
8.1	Thermoplastics	Termoplásticos	Termoplásticos	Thermoplastiques
8.2	Thermosetting plastics	Plásticos endurecidos por calor	Plásticos termoduros	Plastiques thermodurcissables
8.3	Reinforced plastic materials	Materiales plásticos reforzados	Materiais plásticos reforçados	Plastiques renforcés
9.1	Cermets (metals-ceramics)	Cermetales (metales-cerámicas)	Materiais cerâmicos (metalocerâmica)	Cermets (céramiques métalliques)
10.1	Graphite	Grafito standard	Grafite standard	Graphite standard



	<b>K300</b>	<b>K301</b>	<b>K302</b>	<b>K303</b>	<b>K304</b>	<b>K305</b>	<b>K310</b>	<b>K311</b>	<b>K312</b>	<b>K313</b>	<b>K314</b>
	1.50 - 2.50	1.50 - 2.50	1.50 - 2.50	1.50 - 2.50	1.50 - 2.50	1.10 - 2.15	23.00 - 40.00	23.00 - 40.00	23.00 - 40.00	23.00 - 40.00	23.00 - 40.00

AMG	533	533	533	533	533	533	534	534	534	534	534	ISO
1.1	■50A	■50A	■50A	■50A	■50A	■50A	■120A	■120A	■120A	■120A	■120A	P 1
1.2	■40B	■40B	■40B	■40B	■40B	■40B	■100B	■100B	■100B	■100B	■100B	P 1
1.3	●30C	●30C	●30C	●30C	●30C	●30C	●60C	●60C	●60C	●60C	●60C	P 2
1.4	●20D	●20D	●20D	●20D	●20D	●20D	●50D	●50D	●50D	●50D	●50D	P 3
1.5							●20E	●20E	●20E	●20E	●20E	P 4
1.6												H 1
1.7												H 3
1.8												H 4
2.1	●15C	●15C	●15C	●15C	●15C	●15C	■20C	■20C	■20C	■20C	■20C	M 1
2.2							■20C	■20C	■20C	■20C	■20C	M 3
2.3							●10B	●10B	●10B	●10B	●10B	M 2
2.4												S 2
3.1												K 1
3.2												K 2
3.3												K 3
3.4												K 4
4.1												S 1
4.2												S 2
4.3												S 3
5.1												S 1
5.2												S 2
5.3												S 3
6.1	●100B	●100B	●100B	●100B	●100B	●100B	■250B	■250B	■250B	■250B	■250B	N 3
6.2	■65C	■65C	■65C	■65C	■65C	■65C	■160C	■160C	■160C	■160C	■160C	N 4
6.3	■100B	■100B	■100B	■100B	■100B	■100B	■250B	■250B	■250B	■250B	■250B	N 3
6.4												N 4
7.1	●150A	●150A	●150A	●150A	●150A	●150A	■370A	■370A	■370A	■370A	■370A	N 1
7.2	●150B	●150B	●150B	●150B	●150B	●150B	■370B	■370B	■370B	■370B	■370B	N 1
7.3							■110C	■110C	■110C	■110C	■110C	N 1
7.4							●45D	●45D	●45D	●45D	●45D	N 2
8.1												O
8.2												O
8.3												O
9.1												H
10.1												O

	<b>23mm</b>	<b>40mm</b>
A	0.20	0.25
B	0.15	0.20
C	0.10	0.15
D	0.05	0.10
E	0.03	0.05

	<b>23mm</b>	<b>40mm</b>
A	0.20	0.25
B	0.15	0.20
C	0.10	0.15
D	0.05	0.10
E	0.03	0.05

HSS-E



DORMER



**K330**

23.00 - 40.00



**K100**

10.00 - 20.00

**K101**

12.00 - 20.00

**K102**

10.00 - 14.00

**K103**

16.00 - 32.00

**K104**

16.00 - 32.00

AMG



**535**

- 120A
- 100B
- 60C
- 50D
- 20E

**536**

**536**

**536**

**537**

**537**

**ISO**

1.1									P 1
1.2									P 1
1.3									P 2
1.4									P 3
1.5									P 4
1.6									H 1
1.7									H 3
1.8									H 4
2.1									M 1
2.2									M 3
2.3									M 2
2.4									S 2
3.1									K 1
3.2									K 2
3.3									K 3
3.4									K 4
4.1	A	0.20	0.25						S 1
4.2	B	0.15	0.20						S 2
4.3	C	0.10	0.15						S 3
5.1	D	0.05	0.10						S 1
5.2	E	0.03	0.05						S 2
5.3									S 3
6.1									N 3
6.2									N 4
6.3									N 3
6.4									N 4
7.1									N 1
7.2									N 1
7.3									N 1
7.4									N 2
8.1									O
8.2									O
8.3									O
9.1									H
10.1									O

	23mm	40mm
A	0.20	0.25
B	0.15	0.20
C	0.10	0.15
D	0.05	0.10
E	0.03	0.05

- 250B
- 160C
- 250B
- 370A
- 370B
- 110C
- 45D

						HSS-E	HSS-E	HSS-E	
						DIN 4964B	DIN 4964A	DIN 4964D	
						h13	h9	h13	
	<b>K200</b>	<b>K201</b>	<b>K202</b>	<b>K203</b>	<b>K204</b>	<b>K520</b>	<b>K521</b>	<b>K522</b>	
	1.50	1.50	1.50	2.50	2.50	4.00 - 5/8"	3.00 - 20	10.00 - 25	
<b>AMG</b>	<b>538</b>	<b>538</b>	<b>538</b>	<b>538</b>	<b>538</b>	<b>539</b>	<b>540</b>	<b>541</b>	<b>ISO</b>
1.1						■80A	■80A	■80A	P 1
1.2						■80A	■80A	■80A	P 1
1.3						■65A	■65A	■65A	P 2
1.4						■55A	■55A	■55A	P 3
1.5						●35A	●35A	●35A	P 4
1.6									H 1
1.7									H 3
1.8									H 4
2.1						●37A	●37A	●37A	M 1
2.2						●30A	●30A	●30A	M 3
2.3									M 2
2.4									S 2
3.1						■60A	■60A	■60A	K 1
3.2						■50A	■50A	■50A	K 2
3.3						■40A	■40A	■40A	K 3
3.4						■25A	■25A	■25A	K 4
4.1									S 1
4.2									S 2
4.3									S 3
5.1									S 1
5.2									S 2
5.3									S 3
6.1						■100A	■100A	■100A	N 3
6.2						■65A	■65A	■65A	N 4
6.3						■100A	■100A	■100A	N 3
6.4						●50A	●50A	●50A	N 4
7.1						●120A	●120A	●120A	N 1
7.2						●150A	●150A	●150A	N 1
7.3									N 1
7.4									N 2
8.1									O
8.2									O
8.3									O
9.1									H
10.1									O

	M150	M151	M152	M200	M200	M200	ISO
	542	543	544	545	545	545	
1.1				■			P 1
1.2				■		●	P 1
1.3				■		●	P 2
1.4				■		●	P 3
1.5				■		■	P 4
1.6				■		■	H 1
1.7				●		■	H 3
1.8				●		■	H 4
2.1				■		■	M 1
2.2				■		■	M 3
2.3				■		■	M 2
2.4				●		■	S 2
3.1				■		●	K 1
3.2				■		●	K 2
3.3				■		●	K 3
3.4				■		●	K 4
4.1				■		■	S 1
4.2				■		■	S 2
4.3				■		■	S 3
5.1				■		■	S 1
5.2				■		■	S 2
5.3				■		■	S 3
6.1					●		N 3
6.2					●		N 4
6.3					●		N 3
6.4					●		N 4
7.1					■		N 1
7.2					■		N 1
7.3					■		N 1
7.4					■		N 2
8.1							O
8.2							O
8.3							O
9.1							H
10.1							O

**K300**

- Parting Off Inserts
- Cuchillas de tronzar
- Pastilhas de Sangrar
- Plaquettes de tronçonnage



**K301**

- Parting Off Inserts
- Cuchillas de tronzar
- Pastilhas de Sangrar
- Plaquettes de tronçonnage



**K302**

- Parting Off Inserts
- Cuchillas de tronzar
- Pastilhas de Sangrar
- Plaquettes de tronçonnage



**K303**

- Parting Off Inserts
- Cuchillas de tronzar
- Pastilhas de Sangrar
- Plaquettes de tronçonnage



**K304**

- Parting Off Inserts
- Cuchillas de tronzar
- Pastilhas de Sangrar
- Plaquettes de tronçonnage




**K305**

- Parting Off Inserts
- Cuchillas de tronzar
- Pastilhas de Sangrar
- Plaquettes de tronçonnage



K300; K301; K302; K303; K304; K305

- 1.1 1.2 6.2 6.3
- 1.3 1.4 2.1 6.1 7.1 7.2



	K300	K301	K302	K303	K304	K305
	1.50 - 2.50	1.50 - 2.50	1.50 - 2.50	1.50 - 2.50	1.50 - 2.50	1.10 - 2.15

L	B	d min-max mm	K300	K301	K302	K303	K304	K305
23	1.10	9 - 17						K30523.0X1.1
23	1.30	18 - 26						K30523.0X1.3
23	1.50		K30023.0X1.5	K30123.0X1.5	K30223.0X1.5	K30323.0X1.5	K30423.0X1.5	
23	1.60	28 - 35						K30523.0X1.6
40	1.85	36 - 48						K30540.0X1.85
40	2.15	50 - 63						K30540.0X2.15
40	2.50		K30040.0X2.5	K30140.0X2.5	K30240.0X2.5	K30340.0X2.5	K30440.0X2.5	

**K310**

- Parting Off Inserts
- Cuchillas de tronzar
- Pastilhas de Sangrar
- Plaquettes de tronçonnage



**K311**

- Parting Off Inserts
- Cuchillas de tronzar
- Pastilhas de Sangrar
- Plaquettes de tronçonnage



**K312**

- Parting Off Inserts
- Cuchillas de tronzar
- Pastilhas de Sangrar
- Plaquettes de tronçonnage



**K313**

- Parting Off Inserts
- Cuchillas de tronzar
- Pastilhas de Sangrar
- Plaquettes de tronçonnage





**K314**

- Parting Off Inserts
- Cuchillas de tronzar
- Pastilhas de Sangrar
- Plaquettes de tronçonnage



K310; K311; K312; K313; K314	▪	1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3
	•	1.4	1.5	2.3	7.4							



L	B	K310	K311	K312	K313	K314
23	1.50	K31023.0X1.5	K31123.0X1.5	K31223.0X1.5	K31323.0X1.5	K31423.0X1.5
40	2.50	K31040.0X2.5	K31140.0X2.5	K31240.0X2.5	K31340.0X2.5	K31440.0X2.5




- K330**
- Parting Off Inserts
  - Cuchillas de tronzar
  - Pastilhas de Sangrar
  - Plaquettes de tronçonnage



K330	▪	1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3
	•	1.4	1.5	2.3	7.4							

K330 HSS-E TiAIN DORMER 0°





**K330**

23.00 - 40.00

<b>L</b>	<b>B</b>	<b>K330</b>
23	1.50	K33023.0X1.5

- K100** • Turning Insert Tool Holder
- K101** • Portacuchillas de tronzar
- K102** • Suporte p/ Pastilhas de Sangrar
- Porte-outils pour plaquettes





H	B	L	K100	K101	K102
10	10	125	K10010.0		K10210.0
12	12	125	K10012.0	K10112.0	
20	12	125	K10020.0	K10120.0	

# K103


# K104

- Turning Insert Tool Holder
- Portacuchillas de tronzar
- Suporte p/ Pastilhas de Sangrar
- Porte-outils pour plaquettes



H	B	L	K103	K104
16	16	140	K10316.0	K10416.0
25	16	140	K10325.0	K10425.0

- K200** • Spare Parts for Indexable Tool Holders
- K201** • Recambios para porta-cuchillas de tronzar
- K202** • Peças sobressalentes para Porta Ferramentas
- K203** • Pièces de rechange pour outil à tronçonner
- K204** • Pièces de rechange pour outil à tronçonner




size	tool code	K200	K201	K202	K203	K204
1.5	Excentric	K200ECC1.5				
1.5	Spanner		K201SPAN1.5			
1.5-2.5	Pin			K2022.5X12.0		
2.5	Excentric				K203ECC2.5	
2.5	Spanner					K204SPAN2.5

# K520

- Toolbits Square h13
- Cuchilla Cuadrada h13
- Buril Quadrado h13
- Barreaux rectifiés Carré h13

K520	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	3.1	3.2	3.3	3.4	6.1	6.2	6.3
	•	1.5	2.1	2.2	6.4	7.1	7.2					

K520 HSS-E





A	L	K520
4	100	K5204.0X100.0
5	160	K5205.0X160.0
6	100	K5206.0X100.0
6	160	K5206.0X160.0
6	200	K5206.0X200.0
8	100	K5208.0X100.0
8	160	K5208.0X160.0
8	200	K5208.0X200.0
10	100	K52010.0X100.0
10	160	K52010.0X160.0
10	200	K52010.0X200.0
12	100	K52012.0X100.0
12	160	K52012.0X160.0
12	200	K52012.0X200.0
14	160	K52014.0X160.0
14	200	K52014.0X200.0
16	100	K52016.0X100.0
16	160	K52016.0X160.0
16	200	K52016.0X200.0
20	160	K52020.0X160.0
20	200	K52020.0X200.0
25	200	K52025.0X200.0
3/16	2.1/2	K5203/16X2.1/2
1/4	2.1/2	K5201/4X2.1/2
1/4	4"	K5201/4X4
5/16	2.1/2	K5205/16X2.1/2
5/16	3"	K5205/16X3
5/16	4"	K5205/16X4
3/8	3"	K5203/8X3
3/8	4"	K5203/8X4
3/8	6"	K5203/8X6
7/16	3.1/2	K5207/16X3.1/2
1/2	4"	K5201/2X4
1/2	6"	K5201/2X6
5/8	4.1/2	K5205/8X4.1/2
5/8	6"	K5205/8X6

## K521

- Toolbits Round h9
- Cuchilla Redonda h9
- Buril Redondo h9
- Barreaux rectifiés Rond h9

K521	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	3.1	3.2	3.3	3.4	6.1	6.2	6.3
	•	1.5	2.1	2.2	6.4	7.1	7.2					

K521 HSS-E    





A	L	K521
3	100	K5213.0X100.0
4	100	K5214.0X100.0
5	160	K5215.0X160.0
6	100	K5216.0X100.0
6	160	K5216.0X160.0
8	100	K5218.0X100.0
8	160	K5218.0X160.0
8	200	K5218.0X200.0
10	100	K52110.0X100.0
10	200	K52110.0X200.0
12	100	K52112.0X100.0
12	200	K52112.0X200.0
14	200	K52114.0X200.0
16	200	K52116.0X200.0
20	200	K52120.0X200.0

- K522**
- Toolbits Rectangle h13
  - Cuchilla Rectangular h13
  - Buril Rectangular h13
  - Barreaux rectifiés Rectangle h13

K522	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	3.1	3.2	3.3	3.4	6.1	6.2	6.3
		•	1.5	2.1	2.2	6.4	7.1	7.2				

K522 HSS-E



A	B	L	K522
10	3	200	K52210.0X3.0X200.0
12	3	200	K52212.0X3.0X200.0
10	4	200	K52210.0X4.0X200.0
16	4	200	K52216.0X4.0X200.0
20	4	200	K52220.0X4.0X200.0
18	5	200	K52218.0X5.0X200.0
20	5	200	K52220.0X5.0X200.0
10	6	200	K52210.0X6.0X200.0
12	6	200	K52212.0X6.0X200.0
16	6	200	K52216.0X6.0X200.0
20	6	200	K52220.0X6.0X200.0
25	6	200	K52225.0X6.0X200.0
12	8	200	K52212.0X8.0X200.0
16	8	200	K52216.0X8.0X200.0
20	8	200	K52220.0X8.0X200.0
12	10	200	K52212.0X10.0X200.0
16	10	200	K52216.0X10.0X200.0
20	10	200	K52220.0X10.0X200.0
25	12	200	K52225.0X12.0X200.0
25	16	200	K52225.0X16.0X200.0

# M150

- Sleeves Oil Toughened
- Conos Morse endurecidos en aceite
- Casquilho Cone Morse Temperado
- Cône de réduction trempé

K=Ext. K1=Int.

k=Ext. K1=Int.

K=Externo K1=Interno

K=Ext.(externe) K1=Int. (Interne)



M150



Nr.	K = Nr.	K1 = Nr.	M150
10	1	0	M1501-0
21	2	1	M1502-1
31	3	1	M1503-1
41	4	1	M1504-1
32	3	2	M1503-2
42	4	2	M1504-2
52	5	2	M1505-2
43	4	3	M1504-3
53	5	3	M1505-3
54	5	4	M1505-4
65	6	5	M1506-5



# M151

- Sleeves Hardened and Ground
- Conos Morse endurecidos y cementados
- Casquilho Cone Morse Temperado e Rectificado
- Cône de réduction

K=Ext. K1=Int.  
 k=Ext. K1=Int.  
 K=Externo K1=Interno  
 K=Ext.(externe) K1=Int. (Interne)



Nr.	K = Nr.	K1 = Nr.	M151
10	1	0	M1511-0
21	2	1	M1512-1
31	3	1	M1513-1
41	4	1	M1514-1
32	3	2	M1513-2
42	4	2	M1514-2
52	5	2	M1515-2
43	4	3	M1514-3
53	5	3	M1515-3
54	5	4	M1515-4
65	6	5	M1516-5

- M152**
- Drill Drift
  - Expulsores de Brocas
  - Extractor de Brocas
  - Extracteur d'outils



Nr.	M152
0	M1520
1 + 2	M15212
3 + 4	M15234
4 + 5	M15245
6	M1526

# M200

- Cutting Oil
- Aceite de Corte
- Óleo de Corte
- Huile de coupe



<b>A</b>		<b>M200</b>
1/4 Ltr. 12x	1BLUE	M2000.25NR.1BLUE
1/4 Ltr. 12x	2RED	M2000.25NR.2RED
1/4 Ltr. 12x	3GREEN	M2000.25NR.3GREEN
1 Ltr.	1BLUE	M2001.0NR.1BLUE
1 Ltr.	2RED	M2001.0NR.2RED
1 Ltr.	3GREEN	M2001.0NR.3GREEN
5 Ltr.	1BLUE	M2005.0NR.1BLUE
5 Ltr.	2RED	M2005.0NR.2RED
5 Ltr.	3GREEN	M2005.0NR.3GREEN
20 Ltr.	1BLUE	M20020.0NR.1BLUE






General information - English 559 - 578

Información General - Español 579 - 598

Informação Geral - Português 599 - 618

Informations Générales - Français 619 - 638

547 - 640



Common Icons / Símbolos comunes  
 Símbolos Comuns / Symboles standard

Material Material Material Matière	HM	HSS	HSS-E
	Carbide Metal Duro Metal Duro Carbure	High Speed Steel Acero rápido Aço Rápido Acier rapide	High Speed Cobalt Acero rápido al Cobalto Aço Rápido ao Cobalto Acier rapide au cobalt
	HSS-E PM	HSS HM	
	HSS-E Powder Metallurgy Steel Acero rápido al Cobalto sinterizado Aço Rápido ao Cobalto Sinterizado Acier rapide au cobalt fritté	High Speed Steel/ Carbide Acero rápido/ Metal Duro Aço Rápido/ Metal Duro Acier rapide/ Carbure	
Coating Tratamiento superficial Revestimento Revêtement	AlCrN Aluminium Chromium Nitride Nitruro de Cromo de Aluminio Nitreto de Alumínio Crómio Nitrure d'aluminium de chrome	Hi Polished Pulido Polido Poli	TiSiN Titanium Silicon Nitride Titano de Nitruro de Silicio Nitreto Titânio Silício Nitrure de titane silicone
	ST Steam Tempered Templado al vapor Tratamento a Vapor Traitement vapeur	Bronze Bronze Bronce Bronze Bronze	Cr Flash Chrome Cromado Crómio Chrome dur
	Bright Brillante Brilhante Brillant	Diamond Diamond Diamante Diamant	Super B Super B
	TiAlN Titanium Aluminium Nitride Nitruro de Aluminio al Titanio Nitreto Titânio Alumínio Nitrure de titane aluminium	TiCN Titanium Carbo-Nitride Carbo-nitruro de Titanio Carbo Nitreto Titânio Carbonitrure de titane	TiN Titanium Nitride Nitruro de Titanio Nitreto Titânio Nitrure de titane
	ST Bright/ Steam Tempered Brillante/templado al vapor Brilhante/Tratamento a Vapor Brillant/traitement vapeur	TiN Bright/ Titanium Nitride Brillante/nitruro de Titanio Brilhante/Nitreto Titânio Brillant/Nitrure de titane	TiAlN Top Titanium Aluminium Nitride - Top Nitruro de Aluminio al Titanio - Top Nitreto Titânio Alumínio - Top Nitrure de titane aluminium - Top
	X-CEED X-CEED	Ti-phon Ti-phon	AITiN Aluminium Titanium Carbo-Nitride Carbo-nitruro de Titanio al Aluminio Carbo Nitreto Alumínio Titânio Carbonitrure d'aluminium titane
	Alcrona Alcrona	Alcrona Top Alcrona Top	AITiN Aluminium Titanium Nitride Nitruro de Aluminio al Titanio Nitreto Alumínio Titânio Nitrure d'aluminium titane
	Alcrona Pro Alcrona Pro		

Icon descriptions / Descripción de los iconos  
 Descrição dos Símbolos / Description des symboles

Common Icons / Símbolos comunes  
 Símbolos Comuns / Symboles standard

Direction Dirección Direção Direction			
	Right A derecha À direita À droite	left A izquierda À esquerda À gauche	
Rating Clasificación Classificação Appréciations			
	Excellent Excelente Excelente Excellent	Good Bueno Bom Acceptable	
Depth Profundidad Profundidade Profondeur			

Drilling icons / Iconos de taladrado  
 Símbolos de Furação / Symboles pour le perçage

Point Angle ° de la punta ° da Ponta ° d'affûtage								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Countersink ° ° de avellanado ° do Escareado ° d'épaulement				
	Centre 60° Centro 60° De Centrar 60° Chanfrein 60°	Centre radius form Forma con radio al centro De Centrar em forma de Raio Chanfrein à rayon	Subland 90° Brocas bidiametrales 90° Escalonado 90° Angle d'épaulement à 90°	Subland 180° Brocas bidiametrales 180° Escalonado 180° Angle d'épaulement à 180°
	Step drill 90° Brocas escalonadas 90° Broca Escalonada a 90° Forets étagés 90°	Step drill 180° Brocas escalonadas 180° Broca Escalonada a 180° Forets étagés 180°		

Form Forma Forma Forme				
				Continuously Thinned Web Alma continuamente adelgazada Alma continuamente adelgada Ame totalement amincie

Coolant Refrigeración Refrigeração Lubrification	
	Internal Coolant Refrigeración Interna Refrigeração Interna Lubrification interne

Drilling icons / Iconos de taladrado  
 Símbolos de Furação / Symboles pour le perçage

Shank Mango Encabadouro Queue			
	Straight Shank Mango cilíndrico Encabadouro Cilíndrico Queue cylindrique	Morse taper shank Mango cónico Encabadouro Cónico Queue cône morse	DIN 6535 HA
	DIN 6535 HE DIN 6535 HE DIN 6535 HE DIN 6535 HE	Shank with tang Mango con espiga Encabadouro com Patilhão Queue avec tenon	Shank with square Mango con cuadrado Encabadouro com Quadrado Queue avec carré
	Reduced shank Mango rebajado Encabadouro reduzido Queue réduite	DIN 6535 HB DIN 6535 HE DIN 6535 HB / HE	

Standard Norma Standard Standard											



Icon descriptions / Descripción de los iconos  
 Descrição dos Símbolos / Description des symboles

Reaming - Countersink Icons / Iconos Escariado - Avellanado  
 Símbolos de Mandrigalem - Escareadores / Symboles pour les alesages et les fraises coniques

Taper Gradient Conicidad Ângulo de Conicidade Conicité											
Tolerance Tolerancia Tolerância Tolérance											
Application Aplicaciones Aplicação Utilisation	 Countersink Avellanadores Escareador Fraises à chanfreiner	 Counterbore Refrentadores Escareador p/ abertura de caixas Fraises pour logement de tête de vis	 G314 Broca multidiametral Broca Multi Diâmetros	 M138 Broca cónica Broca de corte Cónico							
Countersink ° ° de avellanado Ângulo de Escareador ° d'épaulement											
			 G314	 M138							
Shank Mango Haste Queue	 Straight Mango cilíndrico Encabadouro Cilíndrico Queue cylíndrique	 Morse taper Mango cónico Encabadouro Cónico Queue cône morse									
Standard Norma Standard Standard											

Threading icons / Iconos de Roscado  
 Símbolos de Roscagem / Symboles pour le taraudage

Thread form  
 Forma de Rosca  
 Forma da Rosca  
 Forme de filet



Metric coarse  
 Métrica  
 Métrica  
 Métrique



Metric fine  
 Métrica fina  
 Métrica Fina  
 Métrique fin



Unified Coarse  
 Rosca Unificada  
 Rosca Unificada  
 Filetage américain



Unified Fine  
 Rosca Unificada Fina  
 Rosca Unificada Passo Fino  
 Filetage américain pas fin



Unified  
 Unificada  
 Unificada  
 Filetage américain



British standard pipe fastening - G series  
 Rosca Gas  
 Rosca Gás  
 Filetage Gaz



National taper pipe  
 Rosca Gas Cónica  
 Rosca Gás Cónica  
 Filetage Gaz conique



National taper pipe dryseal  
 Rosca NPTF  
 Rosca NPTF  
 Filetage NPTF



National taper pipe dryseal  
 Rosca NPSF  
 Rosca NPSF  
 Filetage NPSF



National straight pipe mechanical  
 Rosca NPSM  
 Rosca NPSM  
 Filetage NPSM



British association  
 Rosca BA  
 Rosca BA  
 Filetage BA



British standard fine  
 Rosca BS paso Fino  
 Rosca BS Passo fino  
 Withworth pas fin



British standard Whitworth  
 Rosca BS Whitworth  
 Rosca BSW (Withworth)  
 Withworth



EGM  
 Rosca para hilos insertados  
 Rosca EGM  
 Pour filets rapportés



Armour pipe/ steel conduit  
 Rosca para tubos eléctricos  
 Rosca para Bucins Eléctricos  
 Pour tubes électriques



British standard pipe taper - Rc Series  
 Rosca BSPT / Rc  
 Rosca Rc/BSPT  
 Gaz conique Withworth

Flute Geometry  
 Geometría  
 Geometria  
 Géométrie



Straight Flute  
 Estrías rectas  
 Canais Direitos  
 Goujures droites



Spiral Point  
 Estrías rectas, entrada en hélice  
 Entrada Helicoidal  
 Coupe gun



Fluteless - thread forming  
 de laminación  
 de Laminação  
 A refolder



Fluteless - thread forming - oil grooves  
 de laminación, con ranuras de lubricación  
 de Laminação, Rasgos p/ Lubr.  
 A refolder, rainures de lubrification



Spiral flute 10°  
 Estrías helicoidales 10°  
 Canais Helicoidais a 10°  
 Goujures hélicoidales 10°



15°



27°



30°



35°



40°



45°



48°

Hole Type  
 Tipo de agujero  
 Tipo do furo  
 Type de trou



Through hole  
 Agujero pasante  
 Furo a Passar  
 Trou débouchant



Blind hole  
 Agujero ciego  
 Furo cego  
 Trou borgne



Through or blind hole  
 Agujero pasante/ciego  
 Furo a Passar ou Furo Cego  
 Trou débouchant/borgne

Threading icons / Iconos de Roscado  
 Símbolos de Roscagem / Symboles pour le taraudage

Chamfer Chañán Chanfro Chanfrein	<b>B</b> 3.5-5	<b>C</b> 2-3	<b>C</b> 2-3.5	<b>E</b> 1.5-2
Chamfer No. B Chañán no. B Chanfro No. B Chanfrein No. B	<b>A</b> 6-8 <b>C</b> 2-3	<b>D</b> 18-20 <b>C</b> 2-3	<b>1.75XP</b>	<b>2.25XP</b>

Tolerance Tolerancia Tolerância Tolérance	<b>2A</b>	<b>2B</b>	<b>6G</b>	<b>6GX</b>	<b>6g</b>	<b>6H</b>	<b>6HX</b>	Class <b>A</b>
--	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	-------------------

Medium

Medium  
Mediano  
Médio  
Moyen

Normal

Normal  
Normal  
Normal  
Normal

Shank Mango Haste Queue	DIN <b>6535HA</b> 	DIN <b>6535HB</b> 
----------------------------------	--------------------------	--------------------------

Standard Norma Standard Standard	<b>DORMER</b> DIN	<b>DORMER</b> ISO	<b>DORMER</b> ANSI	DIN <b>351</b>	DIN <b>352</b>	DIN <b>357</b>	DIN <b>371</b>	DIN <b>374</b>	DIN <b>376</b>	DIN 371≤10 376≥12	DIN <b>382</b>
	DIN <b>2174</b>	DIN <b>2181</b>	DIN <b>2184-1</b>	ISO <b>2283</b>	ISO <b>2284</b>	DIN <b>5156</b>	DIN <b>5157</b>	DIN <b>40432</b>	DIN-EN <b>22568</b>	ISO <b>529</b>	ISO <b>2568</b>
	ANSI	ANSI <b>B94.9</b>	BS <b>1127: 1950</b>								

Milling icons / Iconos de Fresado  
 Símbolos de Fresagem / Symboles pour le fraisage

Type Tipo Tipo Type	FS	HRA	N
	Semi-finishing chipbreaker Rompevirutas semiacabado Semi-Acabamento Semi-finition Ebauche	Fine pitch asymmetrical rounded profile chipbreaker Rompevirutas de perfil fino redondeado asimétrico Desbaste Fino Assimétrico Brise-copeaux ronds fins asymétrique	For steels with low to high resistance Para aceros con resistencia baja o alta Acabamento Pour aciers de moyenne à haute résistance
	NF	NRA	W
	Coarse pitch flat profile chipbreaker Rompevirutas de semidesbaste 1/2 Desbaste Brise-copeaux plats	Coarse pitch asymmetrical rounded profile chipbreaker Rompevirutas de gran desbaste Desbaste Assimétrico Brise copeaux ronds asymétrique	For soft and malleable materials Para materiales suaves y Maleables Para Materiais macios e maleáveis Fraise pour les matières douces et malléables
	NR		
	Coarse pitch rounded profile chipbreaker Rompevirutas de perfil grueso redondeado Desbaste Brise-copeaux ronds fins		

Application Aplicaciones Aplicação Utilisation	P9			
	Slotting P9 Ranurar Abertura de Rasgos Rainurage P9	Slotting Ranurar Abertura de Rasgos Rainurage	Super-finishing Super-acabado Super Acabamento Super finition	Finishing Acabado Acabamento Finition
	Roughing Gran desbaste Desbaste Ébauche	Ball nose Fresas radiales Topo Boleado Bout hémisphérique	Corner radius Con radio en la punta Fresa de Acabamento c/ Raio A matrice torique	High feed gran avance elevado desempenho Grandes avance
	Chamfering de achaflanar de Chanfrar A chanfreiner	T-shaped Ranurados tipo "T" Forma - T Pour rainures en T	Woodruff Ranurados tipo Woodruff Escatel Fraises Woodruff	Dovetail Fresas angulares Cônica Invertida Fraises coniques cône renversé
	Inverse dovetail Fresas con ángulo inverso Cônica Fraises coniques cône direct	Corner rounding Fresas frontales de perfil cóncavo De Raio Fraises concaves 1/4 de cercle	Side and face saws Fresas de ranurar de 3 cortes/sierras Dente Alternado / Circular Fraise 3 tailles	Multi
	Shell End Mill Fresas frontales con agujero de Acabado Fresas de Acabamento Tipo Tacho Fraises 2 tailles finition	Roughing Shell End Mill Fresas frontales con agujero de desbaste Fresa de Desbaste Tipo Tacho Fraises 2 tailles ébauche		

Milling icons / Iconos de Fresado  
 Símbolos de Fresagem / Symboles pour le fraisage

Direction Dirección Direcção Direction				
	Slotting, ramping, diving Ranurar, fresado lateral, penetración Escatelar, Corte Lateral, Penetração Rainurage, ramping, plongée	Slotting, ramping Ranurar, fresado lateral Escatelar, Corte Lateral Rainurage, ramping	Finishing Acabado Acabamento Finition	Milling Fresado Fresagem Fraisage

Cut Length Longitud de corte Comprimento Navalha Longueur de coupe					
	Extra short Extra corta Extra curta Extra court	Medium Mediana Médio Moyen			Extra long Extra larga Extra longa Extra Long

Diameter tolerance Tolerancia del diámetro Tolerância do diâmetro Tolérance	<b>d11</b>	<b>e8</b>	<b>h9</b>	<b>h10</b>	<b>h11</b>	<b>h12</b>	<b>k10</b>	<b>k12</b>	<b>js14</b>	<b>js16</b>
--	------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------



e8 full and half diameters, h10 others  
 Tol e8 en diámetros enteros y medios, h10 en otros  
 e8 diâmetros inteiros e intermediários, h10 outros  
 e8 cotes rondes et intermédiaires, h10 autres





















Helix Angle/ Rake Angle Ângulo de la hélice/ Ângulo de corte Ângulo da Hélice / Ângulo de Saída Angle d'hélice / Angle de coupe	<b>γ 5°</b>	<b>γ 15°</b>	<b>γ 18°</b>	<b>λ 0°</b> <b>γ 0°</b>	<b>λ ≠</b> <b>γ 10°</b>	<b>λ 10°</b> <b>γ 10°</b>	<b>λ 12°</b> <b>γ 10°</b>	<b>λ 15°</b> <b>γ 10°</b>	<b>λ 15°</b> <b>γ 15°</b>	<b>λ 25°</b> <b>γ 0°</b>	<b>λ 25°</b> <b>γ 20°</b>
	<b>λ 30°</b> <b>γ -10°</b>	<b>λ 30°</b> <b>γ 3°</b>	<b>λ 30°</b> <b>γ 9°</b>	<b>λ 30°</b> <b>γ 10°</b>	<b>λ 30°</b> <b>γ 12°</b>	<b>λ 30°</b> <b>γ 15°</b>	<b>λ 30°</b> <b>γ 20°</b>	<b>λ 35°</b> <b>γ 9°</b>	<b>λ 35°</b> <b>γ 12°</b>	<b>λ 40°</b> <b>γ -6°</b>	<b>λ 40°</b> <b>γ 3°</b>
	<b>λ 40°</b> <b>γ 4°</b>	<b>λ 40°</b> <b>γ 10°</b>	<b>λ 40°</b> <b>γ 15°</b>	<b>λ 40°</b> <b>γ 20°</b>	<b>λ 40°</b> <b>γ 25°</b>	<b>λ 45°</b> <b>γ -10°</b>	<b>λ 45°</b> <b>γ 12°</b>	<b>λ 50°</b> <b>γ -26°</b>	<b>λ 50°</b> <b>γ 3°</b>		

Teeth (z) Dientes Navalhas Dent	<b>Z 1</b>	<b>Z 2</b>	<b>Z 3</b>	<b>Z 3-4</b>	<b>Z 3-5</b>	<b>Z 3-6</b>	<b>Z 4</b>	<b>Z 4-6</b>	<b>Z 4-8</b>	<b>Z 6-8</b>	<b>Z 6-10</b>
	<b>Z 6-12</b>	<b>Z 8-12</b>	<b>Z 10-12</b>	<b>Z 16-30</b>	<b>Z 28-44</b>	<b>Z 28-100</b>	<b>Z 40-200</b>	<b>Z 80-180</b>	<b>Z 100-140</b>	<b>Z 128-220</b>	<b>Z 160-350</b>



4 teeth - differential pitch  
 4 Dientes - espacio Desigual  
 4 Navalhas - espaçamento Assimétrico  
 4 dents - pas inégal

Milling icons / Iconos de Fresado  
 Símbolos de Fresagem / Symboles pour le fraisage

Shank Mango Haste Queue											
											
Standard Norma Standard Standard											
											

Icons for Burrs / Iconos de Lima Rotativa  
 Símbolos de Lima Rotativa / Symboles pour les Limes rotatives

Application  
 Aplicaciones  
 Aplicação  
 Utilisation



**A**

Cylinder without end cut  
 Cilíndrica sin corte frontal  
 Forma Cilíndrica sem corte frontal  
 Cylindrique sans coupe en bout



**B**

Cylinder with endcut  
 Cilíndrica con corte frontal  
 Forma Cilíndrica com corte frontal  
 Cylindrique avec coupe en bout



**C**

Ball nosed cylinder  
 Cilíndrica con Punta Esférica  
 Forma Cilíndrica com Topo Boleado  
 Cylindrique à bout rond



**D**

Ball Esférica  
 Forma Esférica  
 Boule



**E**

Oval  
 Ovalada  
 Forma Oval  
 Ovale



**F**

Ball nosed tree  
 Arbol con Punta Esférica  
 Forma de Árvore Boleada  
 Ogive à bout rond



**G**

Pointed tree  
 Arbol con Punta  
 Forma de Árvore Pontaguda  
 Ogive à bout pointu



**H**

Flame  
 Llama  
 Forma de Chama  
 Flamme



**J**

60° degree countersink  
 Cónica 60°  
 Forma Escareador a 60°  
 Fraisure à 60°



**K**

90° degree countersink  
 Cónica 90°  
 Forma Escareador a 90°  
 Fraisure à 90°



**L**

Ball nosed cone  
 Cónica con Punta Esférica  
 Forma Cónica Boleada  
 Conique à bout rond



**M**

Cone  
 Cónica con Punta Esférica  
 Forma Cónica Boleada  
 Conique à bout rond



**N**

Inverted cone  
 Cónica Invertida  
 Forma Cónica Invertida  
 Conique inverse



Fibreglass routing  
 Para fibra de vidrio  
 Para fibra de Vidro e Sintéticos  
 Fraisage de la fibre de verre

Type  
 Tipo  
 Tipo  
 Type

**ST**

High metal removal rate in steel

Alto volumen de viruta en acero

Elevado desempenho em Aço

Taux d'enlèvement élevé dans les aciers

**VA**

High metal removal rate in stainless steel

Alto volumen de viruta en acero inoxidable

Elevado desempenho em Inox

Taux d'enlèvement élevé dans les aciers inoxydables

**AL**

Aluminium cut for non-ferrous material including plastics

Aluminio y materiales no ferreos incluidos plásticos

Coupe aluminium pour les matériaux non-ferreux et les plastiques

**GRP**

Fibreglass and composites

Fibra de vidrio y materiales compuestos

Fibre de verre et composites

**DC**

Double cut for general purpose use

Doble corte para uso general

Corte Duplo / Maquinação Geral

Denture croisée pour utilisation générale

End cut  
 Corte frontal  
 corte frontal  
 coupe en bout



Standard  
 Norma  
 Standard  
 Standard



Drill point  
 Corte al centro  
 Corte ao Centro  
 Pointe de foret



End mill  
 Fresa  
 Fresa  
 Fraise de finition

Parting off icons / Iconos de cuchillas de tronzar /  
 Símbolos de Acessórios / Symboles pour les outils de tronçonnage

Edge angle  
 ° de corte  
 inclinado  
 ° de Corte do  
 Acessório  
 Angle de coupe 0°



8° left - right  
 8° a izquierdas - a derechas  
 8° à esquerda - à direita  
 8° à gauche - à droite

15° left - right  
 15° a izquierdas - a derechas  
 15° à esquerda - à direita  
 15° à gauche - à droite

Insert size  
 Tamanho  
 Dimensão da  
 Plaquete  
 Taille



Direction of cut  
 Dirección de corte  
 Direção do corte  
 Direction de coupe



Right  
 A derecha  
 À direita  
 À droite

Left  
 A izquierda  
 À esquerda  
 À gauche

Application  
 Aplicaciones  
 Aplicação  
 Utilisation



Cut  
 Corte  
 Corte  
 Tronçonnage

Groove  
 Ranura  
 Ranhura  
 Gorge

Form  
 Formas  
 Forma  
 Forme



Round  
 Redonda  
 Redondo  
 Rond

Square  
 Cuadrada  
 Quadrado  
 Carré

Rectangular  
 Rectangular  
 Rectangular  
 Rectangulaire

Tolerance  
 Tolerancia  
 Tolerância  
 Tolérance



Standard  
 Norma  
 Standard  
 Standard





English		Hardness	Tensile strength	ISO
Application Material Groups		HB	N/mm <sup>2</sup>	
1. Steel	1.1 Magnetic soft steel	< 120	< 400	P 1
	1.2 Structural steel, case carburizing steel	< 200	< 700	P 1
	1.3 Plain Carbon steel	< 250	< 850	P 2
	1.4 Alloy steel	< 250	< 850	P 3
	1.5 Alloy steel, Hardened and tempered steel	> 250 < 350	> 850 < 1200	P 4
	1.6 Alloy steel, Hardened and tempered steel	> 350	> 1200 < 1620	H 1
	1.7 Alloy steel, Heat treated	49-55HRC	> 1620	H 3
	1.8 Alloy steel, Hardened & Wear resistant steel	55-63HRC	> 1980	H 4
2. Stainless Steel	2.1 Free machining, Stainless Steel	< 250	< 850	M 1
	2.2 Austenitic,	< 320	< 1100	M 3
	2.3 Ferritic + Austenitic, Ferritic, Martensitic	< 300	< 1000	M 2
	2.4 Precipitation hardened	>320 <410	>1100 <1400	S 2
3. Cast Iron	3.1 Lamellar graphite	< 150	> 500	K 1
	3.2 Lamellar graphite	> 150 <300	> 500 < 1000	K 2
	3.3 Nodular graphite, Malleable Cast Iron	< 200	< 700	K 3
	3.4 Nodular graphite, Malleable Cast Iron	> 200 < 300	> 700 < 1000	K 4
4. Titanium	4.1 Titanium, unalloyed	< 200	< 700	S 1
	4.2 Titanium, alloyed	< 270	< 900	S 2
	4.3 Titanium, alloyed	> 270 < 350	> 900 ≤ 1250	S 3
5. Nickel	5.1 Nickel, unalloyed	< 150	< 500	S 1
	5.2 Nickel, alloyed	< 270	> 900	S 2
	5.3 Nickel, alloyed	> 270 < 350	> 900 < 1200	S 3
6. Copper	6.1 Copper	< 100	< 350	N 3
	6.2 β-Brass, Bronze	< 200	< 700	N 4
	6.3 α-Brass	< 200	< 700	N 3
	6.4 High Strength Bronze	< 470	< 1500	N 4
7. Aluminium	7.1 Al, Mg, unalloyed	< 100	< 350	N 1
	7.2 Al alloyed, Si < 0.5%	< 150	< 500	N 1
	7.3 Al alloyed, Si > 0.5% < 10%	< 120	< 400	N 1
	7.4 Al alloyed, Si > 10% Whisker reinforced. Al-alloys MG-alloys	< 120	< 400	N 2
8. Synthetic materials	8.1 Thermoplastics	---	---	O
	8.2 Thermosetting plastics	---	---	O
	8.3 Reinforced plastic materials	---	---	O
9. Hard material	9.1 Cermet (metals-ceramics)	< 550	< 1700	H
10. Graphite	10.1 Graphite	---	< 100	O

EXAMPLES OF WORKPIECE MATERIALS  
FROM DIFFERENT STANDARDS

AMS	EN	W.Nr.	DIN	BS	SS	USA	UNS	ISO
1.1		1.1015, 1.1013	Rle60, Rle100	230M07, 050A12	1160	Lead Steels	G12120	P 1
1.2	EN 10 025 - S235JR2	1.1012, 1.1053, 1.7131	S137-2, 16MnCr5, S150-2	060A35, 080M40, 4360-50B	1312, 1412, 1914	135, 30	G10100	P 1
1.3	EN 10 025 - E295	1.1191, 1.0601	CK45, C60	080M46, 080A62	1550, 2142, 2172	1024, 1060, 1061	G10600	P 2
1.4	EN 10 083-1 - 42 CrMo 4 - EN 10 270-2	1.7225, 1.3505, 1.6582, 1.3247	42CrMo4, 100Cr6, 34CrNiMo6, S2-10-1-8	708M40/42, 817M40, 534A99, BM2, BT42	1672-04, 2090, 2244-02, 2541-02	4140, A2, 4340, M42, M2	G41270, G41470, T30102, T11342	P 3
1.5	EN ISO 4857 - HS6-5-2 - EN ISO 4857 - HS6-5-2.5	1.2510, 1.2713, 1.3247, 1.2080	100MnCrW12, 55NiCrMoV6, X210Cr12, S2-10-1-8	801, BM2, BT142, 826 M40, 830M31	2244-04, 2541-03, 2550, 2722, 2723	01, L6, M42, D3, A2, M2, 4140, 8630	G96300, T30102, T11302, T30403, T11342	P 4
1.6	EN ISO 4857 - HS2-9-1-8	1.2510, 1.2713, 1.3247, 1.2080	100MnCrW12, X210Cr12, S2-10-1-8	801, 826 M40, 830M31	2244-05, 2541-05, , HARDOX 400	01, L6, M42, D3, 4140, 8130	T30403, G41400, J14047	H 1
1.7	EN ISO 4857 - HS2-9-1-8	1.2510	100MnCrW4	BO1, BD3, BH13	HARDOX 500			H 3
1.8	EN ISO 4857 - X40CrMoV5-1	1.3343, 1.2344	S6-5-2, GX40CrMoV5-1	BM2, BH13	2242, HARDOX 600			H 4
2.1	EN 10 088-3 - X14CrMoS17	1.4305, 1.4104	X10CrNiSi189, X12CrMoS17	303 S21, 416 S37	2301, 2312, 2314, 2346, 2380	303, 416, 430F	S30300, S41600, S43020	M 1
2.2	EN 10 088-2-0 - 3 - 1, 4301+AT	1.4301, 1.4541, 1.4571	X5CrNi189, X10CrNiMoTi1810	304 S15, 321 S17, 316 S, 320 S12	2310, 2333, 2337, 2343, 2353, 2377	304, 321, 316	S30400, S32100, S31600	M 3
2.3	EN 10 088-3 - 1, 4460	1.4460, 1.4512, 1.4582	X8CrNiMo275, X4CrNiMoNi6257	317 S16, 316 S16	2324, 2387, 2570	409, 430, 436	S40900, S4300, S43600	M 2
2.4	EN 1,4547	1.4547	X2CrNiMo20-18-6	HR41	2378	17-4PH	S31254	S 2
3.1	EN 1561 - EN-JL1030	0.6010, 0.6040	GG10, GG40	Grade150, Grade 400	0120, 0212, 0814	ASTM A48 class 20	F11401, F12801	K 1
3.2	EN 1561 - EN-JL1050	0.6025, 0.6040	GG25, GG40	Grade200, Grade 400	0125, 0130, 0140, 0217	ASTM A48 class 40, STM A48 class 60	F12801, F14101	K 2
3.3	EN 1561 - EN-JL2040	0.7040, 0.7070, 0.8145, 0.8045	GGG40, GGG70, GTS45-06, GTW45-07	420/12, P4407, 700/2, 309/72	0219, 0717, 0727, 0732, 0852	ASTM A220 grade 40010, ASTM A602 grade M4504	F22830, F20001	K 3
3.4	EN 1561 - EN-JL2050	0.7040, 0.7070, 0.8145, 0.8045	GGG40, GGG70, GTS45-06, GTW45-07	420/12, P4407, 700/2, 309/72	0221, 0223, 0737, 0854	ASTM A220 grade 90001, ASTM A602 grade M8501	F26230, 20005	K 4
4.1		3.7024LN	T199.8	TA1 to 9	T199.8	ASTM B265 grade 1	R50250	S 1
4.2		3.7164LN, 3.7119LN	TA16V4, TA165n2	TA10 to 14, TA17	TA16V4, TA165n2	AMS4928	R54790	S 2
4.3		3.7164LN, 3.7174LN, 3.7184LN	TA16V4, TA16V5Sn2, TA14MoSn2	TA10 to 13, TA28	TA16V5Sn2	AMS4928, AMS4971	R56400, R54790	S 3
5.1		2.4060, 2.4066	Nickel 200, 270, N199.6	NA 11, NA12	Ni200, Ni270	Nickel 200, Nickel 230	N02200, N02230	S 1
5.2		2.4630LN, 2.4602, 2.4650LN	Nimonic 75, Monel 400, Hastelloy C, Inconel 600	HR203, 3027-76		Nimonic 75, Monel 400, Hastelloy, Inconel600	N06075, N10002, N04400, N06600	S 2
5.3		2.4668LN, 2.4631LN, 2.6554LN	Inconel 718, Nimonic 80A, Waspaloy	HR8, HR401, 601		Inconel 718, 625, Nimonic 80	N07718, N07080, N06625	S 3
6.1	EN 1652 - CW004A	2.0060, 2.0070	E-Cu57, SE-Cu	C101	5010	101	C10100, C1020	N 3
6.2	EN 1652 - CW612N	2.0380, 2.0360, 2.1030, 2.1080	CuZn39Pb2, CuZn40, CuSn8, CuSn6Zn	CZ120, CZ109/PB104	5168		C28000, C37710	N 4
6.3	EN 1652 - CW508L	2.0321, 2.0260	CuZn37, CuZn28	CZ108, CZ106	5150		C2600, C27200	N 3
6.4			Ampco 18, Ampco 25	AB1 type	5238, JM7-20			N 4
7.1	EN 485-2 - EN AW-1070A	3.0255	A199.5	LMO, 1 B (1050A)	4005	EC, 1060, 1100	A91060, A91100	N 1
7.2	EN 755-2 - EN AW-5005	3.1355, 3.3525	AlCuMg2, AlMg2Mn0.8	LM5, 10, 12, N4 (5251)	4106, 4212	380, 520.0, 520.2, 2024, 6061	A03800, A05200, A92024	N 1
7.3	EN 1706 - EN AC-42000	3.2162.05, 3.2341.01	GD-ALSi8Cu, G-ALSi5Mg	LM2, 4, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, L109	4244	319.0, 333.0, 319.1, 356.0	A03190, A03330, C35600	N 1
7.4	SS-EN 1706 - EN AC-47000	3.2581.01	G-ALSi18, G-ALSi12	LM6, 12, 13, 20, 28, 29, 30	4260, 4261, 4262	4032, 222.1, A332.0	A94032, A02220, A13320	N 2
8.1		8.1	Polystyrene, Nylon, PVC Cellulose, Acetate & Nitrate			Polystyrene, Nylon, PVC		O
8.2			Ebonite, Tufnol, Bakelite			Bakelite		O
8.3			Kevlar, Pinned Circuit boards			Kevlar		O
9.1			Ferroc, Ferroclitanti					H
10.1			Graphite					O

# Table of Cutting Speeds



		Vc															
m/Min		5	8	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	150
Feet/Min		16	26	32	50	66	82	98	130	165	197	230	262	296	330	362	495
Ø		RPM															
mm	inch																
1,00		1592	2546	3183	4775	6366	7958	9549	12732	15916	19099	22282	25465	28648	31831	35014	47747
1,50		1061	1698	2122	3183	4244	5305	6366	8488	10610	12732	14854	16977	19099	21221	23343	31831
2,00		796	1273	1592	2387	3183	3979	4775	6366	7958	9549	11141	12732	14324	15916	17507	23873
2,50		637	1019	1273	1910	2546	3183	3820	5093	6366	7639	8913	10186	11459	12732	14006	19099
3,00		531	849	1061	1592	2122	2653	3183	4244	5305	6366	7427	8488	9549	10610	11671	15916
3,18	1/8	500	801	1001	1501	2002	2502	3003	4004	5005	6006	7007	8008	9009	10010	11011	15015
3,50		455	728	909	1364	1819	2274	2728	3638	4547	5457	6366	7276	8185	9095	10004	13642
4,00		398	637	796	1194	1592	1989	2387	3183	3979	4775	5570	6366	7162	7958	8754	11937
4,50		354	566	707	1061	1415	1768	2122	2829	3537	4244	4951	5659	6366	7074	7781	10610
4,76	3/16	334	535	669	1003	1337	1672	2006	2675	3344	4012	4681	5350	6018	6687	7356	10031
5,00		318	509	637	955	1273	1592	1910	2546	3183	3820	4456	5093	5730	6366	7003	9549
6,00		265	424	531	796	1061	1326	1592	2122	2653	3183	3714	4244	4775	5305	5836	7958
6,35	1/4	251	401	501	752	1003	1253	1504	2005	2506	3008	3509	4010	4511	5013	5514	7519
7,00		227	364	455	682	909	1137	1364	1819	2274	2728	3183	3638	4093	4547	5002	6821
7,94	5/16	200	321	401	601	802	1002	1203	1604	2004	2405	2806	3207	3608	4009	4410	6013
8,00		199	318	398	597	796	995	1194	1592	1989	2387	2785	3183	3581	3979	4377	5968
9,00		177	283	354	531	707	884	1061	1415	1768	2122	2476	2829	3183	3537	3890	5305
9,53	3/8	167	267	334	501	668	835	1002	1336	1670	2004	2338	2672	3006	3340	3674	5010
10,00		159	255	318	477	637	796	955	1273	1592	1910	2228	2546	2865	3183	3501	4775
11,11	7/16	143	229	287	430	573	716	860	1146	1433	1719	2006	2292	2579	2865	3152	4298
12,00		133	212	265	398	531	663	796	1061	1326	1592	1857	2122	2387	2653	2918	3979
12,70	1/2	125	201	251	376	501	627	752	1003	1253	1504	1754	2005	2256	2506	2757	3760
14,00		114	182	227	341	455	568	682	909	1137	1364	1592	1819	2046	2274	2501	3410
14,29	9/16	111	178	223	334	446	557	668	891	1114	1337	1559	1782	2005	2228	2450	3341
15,00		106	170	212	318	424	531	637	849	1061	1273	1485	1698	1910	2122	2334	3183
15,88	5/8	100	160	200	301	401	501	601	802	1002	1203	1403	1604	1804	2004	2205	3007
16,00		99	159	199	298	398	497	597	796	995	1194	1393	1592	1790	1989	2188	2984
17,46	11/16	91	146	182	273	365	456	547	729	912	1094	1276	1458	1641	1823	2005	2735
18,00		88	141	177	265	354	442	531	707	884	1061	1238	1415	1592	1768	1945	2653
19,05	3/4	84	134	167	251	334	418	501	668	835	1003	1170	1337	1504	1671	1838	2506
20,00		80	127	159	239	318	398	477	637	796	955	1114	1273	1432	1592	1751	2387
24,00		66	106	133	199	265	332	398	531	663	796	928	1061	1194	1326	1459	1989
25,00		64	102	127	191	255	318	382	509	637	764	891	1019	1146	1273	1401	1910
27,00		59	94	118	177	236	295	354	472	589	707	825	943	1061	1179	1297	1768
30,00		53	85	106	159	212	265	318	424	531	637	743	849	955	1061	1167	1592
32,00		50	80	99	149	199	249	298	398	497	597	696	796	895	995	1094	1492
36,00		44	71	88	133	177	221	265	354	442	531	619	707	796	884	973	1326
40,00		40	64	80	119	159	199	239	318	398	477	557	637	716	796	875	1194
50,00		32	51	64	95	127	159	191	255	318	382	446	509	573	637	700	955

HV	HRC	HB		
Vickers	Rockwell	Brinell	N/ mm <sup>2</sup>	Tons/ sq. in.
940	68			
900	67			
864	66			
829	65			
800	64			
773	63			
745	62			
720	61			
698	60			
675	59			
655	58		2200	142
650		618	2180	141
640		608	2145	139
639	57	607	2140	138
630		599	2105	136
620		589	2070	134
615	56	584	2050	133
610		580	2030	131
600		570	1995	129
596	55	567	1980	128
590		561	1955	126
580		551	1920	124
578	54	549	1910	124
570		542	1880	122
560	53	532	1845	119
550		523	1810	117
544	52	517	1790	116
540		513	1775	115
530		504	1740	113
527	51	501	1730	112
520		494	1700	110
514	50	488	1680	109
510		485	1665	108
500		475	1630	105
497	49	472	1620	105
490		466	1595	103
484	48	460	1570	102
480		456	1555	101
473	47	449	1530	99
470		447	1520	98
460		437	1485	96
458	46	435	1480	96
450		428	1455	94
446	45	424	1440	93
440		418	1420	92

HV	HRC	HB		
Vickers	Rockwell	Brinell	N/ mm <sup>2</sup>	Tons/ sq. in.
434	44	413	1400	91
423	43	402	1360	88
413	42	393	1330	86
403	41	383	1300	84
392	40	372	1260	82
382	39	363	1230	80
373	38	354	1200	78
364	37	346	1170	76
355	36	337	1140	74
350		333	1125	73
345	35	328	1110	72
340		323	1095	71
336	34	319	1080	70
330		314	1060	69
327	33	311	1050	68
320		304	1030	67
317	32	301	1020	66
310	31	295	995	64
302	30	287	970	63
300		285	965	62
295		280	950	61
293	29	278	940	61
290		276	930	60
287	28	273	920	60
285		271	915	59
280	27	266	900	58
275		261	880	57
272	26	258	870	56
270		257	865	56
268	25	255	860	56
265		252	850	55
260	24	247	835	54
255	23	242	820	53
250	22	238	800	52
245		233	785	51
243	21	231	780	50
240		228	770	50
235		223	755	49
230		219	740	48
225		214	720	47
220		209	705	46
215		204	690	45
210		199	675	44
205		195	660	43
200		190	640	41

Tol	Ø mm							
	> 1 ≤ 3	> 3 ≤ 6	> 6 ≤ 10	> 10 ≤ 18	> 18 ≤ 30	> 30 ≤ 50	> 50 ≤ 80	> 80 ≤ 120
	µm							
e8	-14 / -28	-20 / -38	-25 / -47	-32 / -59	-40 / -73	-50 / -89	-60 / -106	-72 / -126
f6	-6 / -12	-10 / -18	-13 / -22	-16 / -27	-20 / -33	-25 / -41	-30 / -49	-36 / -58
f7	-6 / -16	-10 / -22	-13 / -28	-16 / -34	-20 / -41	-25 / -50	-30 / -60	-36 / -71
h6	0 / -6	0 / -8	0 / -9	0 / -11	0 / -13	0 / -16	0 / -19	0 / -22
h7	0 / -10	0 / -12	0 / -15	0 / -18	0 / -21	0 / -25	0 / -30	0 / -35
h8	0 / -14	0 / -18	0 / -22	0 / -27	0 / -33	0 / -39	0 / -46	0 / -54
h9	0 / -25	0 / -30	0 / -36	0 / -43	0 / -52	0 / -62	0 / -74	0 / -87
h10	0 / -40	0 / -48	0 / -58	0 / -70	0 / -84	0 / -100	0 / -120	0 / -140
h11	0 / -60	0 / -75	0 / -90	0 / -110	0 / -130	0 / -160	0 / -190	0 / -220
h12	0 / -100	0 / -120	0 / -150	0 / -180	0 / -210	0 / -250	0 / -300	0 / -350
k10	+40 / 0	+48 / 0	+58 / 0	+70 / 0	+84 / 0	+100 / 0	+120 / 0	+140 / 0
k12	+100 / 0	+120 / 0	+150 / 0	+180 / 0	+210 / 0	+250 / 0	+300 / 0	+350 / 0
m7	+2 / +12	+4 / +16	+6 / +21	+7 / +25	+8 / +29	+9 / +34	+11 / +41	+13 / +48
js14	+/- 125	+/- 150	+/- 180	+/- 215	+/- 260	+/- 310	+/- 370	+/- 435
js16	+/- 300	+/- 375	+/- 450	+/- 550	+/- 650	+/- 800	+/- 950	+/- 1100
H7	+10 / 0	+12 / 0	+15 / 0	+18 / 0	+21 / 0	+25 / 0	+30 / 0	+35 / 0
H8	+14 / 0	+18 / 0	+22 / 0	+27 / 0	+33 / 0	+39 / 0	+46 / 0	+54 / 0

1µm = 0.001mm

## DRILLING

### GENERAL HINTS ON DRILLING

1. Select the most appropriate drill for the application, bearing in mind the material to be machined, the capability of the machine tool and the coolant to be used.
2. Flexibility within the component and machine tool spindle can cause damage to the drill as well as the component and machine - ensure maximum stability at all times. This can be improved by selecting the shortest possible drill for the application.
3. Tool holding is an important aspect of the drilling operation and the drill cannot be allowed to slip or move in the tool holder.
4. The correct use of Morse Taper Shank drills relies on an efficient fit between the taper surfaces of the tool and the tool holder. The use of a soft-faced hammer should be used to drive the drill into the holder.
5. The use of suitable coolants and lubricants are recommended as required by the particular drilling operation. When using coolants and lubricants, ensure a copious supply, especially at the drill point.
6. Swarf evacuation whilst drilling is essential in ensuring the correct drilling procedure. Never allow the swarf to become stationary in the flute.
7. When regrinding a drill, always make sure that the correct point geometry is produced and that any wear has been removed.


### HOLE SIZE

As geometric, substrate and coating configurations become more advanced, the ability of a drill to produce a more accurate hole size increases. In general, a standard geometry tool will achieve a hole size to H12. However as the configuration of the drill becomes more complex the achievable hole size, under favourable conditions, can be as good as H8. To offer a better insight, listed below are the product types and their achievable hole tolerances:

- HSS General Purpose drills – H12
- HSS / HSS-E Parabolic Flute Deep Hole Drills – H10
- Solid Carbide High Performance coated – H8/H9

### DEEP HOLE DRILLING STRATEGY

When drilling deep holes, several methods can be adopted to achieve the depth required. The example below shows four ways of drilling a hole with 10 x the diameter of the drill.



	Series Drilling	Series Drilling
No of drills	3 (2,5xD, 6xD, 10xD)	2 (2,5xD, 10xD)
Type of drill	Standard geometry, general purpose	Standard geometry, general purpose
+ / -	Expensive Time consuming	More cost effective Quick

	Peck Drilling	Single Pass Drilling
No of drills	1 (10xD)	1 (10xD)
Type of drill	Standard geometry, general purpose	Purpose specific tools
+ / -	Time consuming	Cost effective Fast

## TROUBLE SHOOTING WHEN DRILLING

PROBLEM	CAUSE	REMEDY
Broken or twisted tangs	Bad fit between shank and socket	Ensure the shank and socket are clean and free from damage
Splitting of the web	Feed too high	Reduce feed to optimum rate
	Insufficient initial clearance	Regrind to correct specification
	Excessive web thinning	Regrind to correct specification
	Heavy impact at point of drill	Avoid impact at the point of drill. Take care with taper shank drills when inserting/ejecting from spindle
Worn outer corner	Excessive speed	Reduce speed to optimum - may be able to increase feed
Broken outer corners	Unstable component set up	Reduce movement in the component
Chipped cutting lips	Excessive initial clearance	Regrind to correct specification
Breakage at flute run out	Choking of flutes	Adopt a peck/series drilling concept
	Drill slipping	Ensure the drill is held securely in the chuck and spindle
Spiral finish in hole	Insufficient feed	Increase feed
	Bad positional accuracy	Use a spot drill before drilling
Hole size too large	Incorrect point geometry	Check point geometry
	Ineffective swarf clearance	Adjust speed, feed and peck length to achieve more manageable swarf

## REAMING

### GENERAL HINTS ON REAMING

To obtain the best results when using reamers it is essential to make them 'work'. It is a common fault to prepare holes for reaming with too little stock left in. If insufficient stock is left in the hole before reaming, then the reamer will rub, quickly show wear and will result in loss of diameter. It is equally important for performance not to leave too much stock in the hole. (See Stock Removal below).

1. Select the optimum type of reamer and the optimum speeds and feeds for the application. Ensure that pre-drilled holes are the correct diameter.
2. The workpiece must be held rigid and the machine spindle should have no play.
3. The chuck in which a straight shank reamer is held must be good quality. If the reamer slips in the chuck and the feed is automatic, breakage of the reamer may occur.
4. Keep tool overhang from machine spindle to a minimum.
5. Use recommended lubricants to enhance the life of the reamer and ensure the fluid reaches the cutting edges. As reaming is not a heavy cutting operation, soluble oil 40:1 dilution is normally satisfactory. Air blasting may be used with grey cast iron, if dry machining.
6. Do not allow the flutes of a reamer to become blocked with swarf.
7. Before the reamer is reground, check concentricity between centres. In most instances only the bevel lead will need regrinding.
8. Keep reamers sharp. Frequent regrinding is good economy, but it is important to understand that reamers cut only on the bevel and taper leads and not on the lands. Consequently only these leads need regrinding. Accuracy of regrinding is important to hole quality and tool life.

### STOCK REMOVAL

The recommended stock removal in reaming is dependent on the application material and the surface finish of the pre-drilled hole. General guidelines for stock removal are shown in the following tables:

Size of reamed hole (mm)	When pre-drilled	When pre-core-drilled	Size of reamed hole (inches)	When pre-drilled	When pre-core-drilled
Below 4	0.1	0.1	Below 3/16	0.004	0.004
Over 4 to 11	0.2	0.15	3/16 to 1/2	0.008	0.006
Over 11 to 39	0.3	0.2	1/2 to 1.1/2	0.010	0.008
Over 39 to 50	0.4	0.3	1.1/2 to 2	0.016	0.010



## TOLERANCE LIMITS



### 1. ON THE CUTTING DIAMETER OF STANDARD REAMERS

The diameter ( $d_1$ ) is measured across the circular land immediately behind the bevel or taper lead. The tolerance is in accordance with DIN 1420 and is intended to produce H7 holes.

REAMER TOLERANCE			
Diameter (mm)		Tolerance Limit (mm)	
Over	Up to and including	High +	Low +
	3	0.008	0.004
3	6	0.010	0.005
6	10	0.012	0.006
10	18	0.015	0.008

REAMER TOLERANCE			
Diameter (mm)		Tolerance Limit (mm)	
Over	Up to and including	High +	Low +
	30	0.017	0.009
30	50	0.021	0.012
50	80	0.025	0.014


### 2. ON A H7 HOLE

The most common tolerance on a finished hole is H7 (see table below). For any other tolerance the figure and table beneath point 3 can be used to calculate the reamers tolerance location and width.

HOLE TOLERANCE			
Diameter (mm)		Tolerance Limit (mm)	
Over	Up to and including	High +	Low +
	3	0.010	0
3	6	0.012	0
6	10	0.015	0
10	18	0.018	0

HOLE TOLERANCE			
Diameter (mm)		Tolerance Limit (mm)	
Over	Up to and including	High +	Low +
	30	0.021	0
30	50	0.025	0
50	80	0.030	0

### 3. When it is necessary to define the dimensions of a special reamer intended to cut to a specific tolerance, e.g. D8, this well proven guide can be used.



A = Hole Tolerance  
 B = Reamer Tolerance  
 IT = Tolerance Width  
 Dmax = Max Diameter of Hole  
 Dmin = Min Diameter of Hole  
 $d_1$  = Nominal Diameter  
 $d_{1,max}$  = Max Diameter of Reamer  
 $d_{1,min}$  = Min Diameter of Reamer

Tolerance width (microns)	Diameter Tolerance Width (mm)								
	over 1 incl. 3	over 3 incl. 6	over 6 incl. 10	over 10 incl. 18	over 18 incl. 30	over 30 incl. 50	over 50 incl. 80	over 80 incl. 120	over 120 incl. 180
IT5	4	5	6	8	9	11	13	15	18
IT6	6	8	9	11	13	16	19	22	27
IT7	10	12	15	18	21	25	30	35	43
IT8	14	18	22	27	33	39	46	54	63
IT9	25	30	36	43	52	62	74	87	102
IT10	40	48	58	70	84	100	120	140	170
IT11	60	75	90	110	130	160	190	220	270
IT12	100	120	150	180	210	250	300	350	430

e.g. 10mm hole with tolerance D8, Max dia = 10.062, Min dia = 10.040, Hole tol (IT8) = 0.022

Maximum limit:  $0.15 \times \text{hole tolerance (IT8)} = 0.0033$ , rounded up = 0.004

Minimum limit:  $0.35 \times \text{hole tolerance (IT8)} = 0.0077$ , rounded up = 0.008

Maximum limit for reamer =  $10.062 - 0.004 = 10.058$

Minimum limit for reamer =  $10.058 - 0.008 = 10.050$

## TROUBLE SHOOTING WHEN REAMING

PROBLEM	CAUSE	REMEDY
Broken or twisted tangs	Incorrect fit between shank and socket	Ensure the shank and socket are clean and free from damage
Rapid tool wear	Insufficient stock to remove	Increase the amount of stock to be removed
Oversize hole	Excessive lip height variation	Regrind to correct specification
	Displacement in the machine spindle	Repair and rectify spindle displacement
	Deflects on the tool holder	Replace tool holder
	Tool shank is damaged	Replace or regrind the shank
	Ovality of the tool	Replace or regrind the tool
	Asymmetric bevel lead angle	Regrind to correct specification
	Too high feed or cutting speed	Adjust cutting conditions in accordance with Catalogue
Undersize hole	Insufficient stock to remove	Increase the amount of stock to be removed
	Too much heat generated while reaming. The hole widens and shrinks	Increase coolant flow
	The tool diameter is worn and is undersize	Regrind to correct specification
	Too low feed or cutting speed	Adjust cutting conditions in accordance with the Catalogue
	Pre-drilled hole is too small	Decrease the amount of stock to be removed
Oval and conical holes	Displacement in the machine spindle	Repair and rectify spindle displacement
	Misalignment between tool and hole	Use a bridge reamer
	Asymmetric bevel lead angle	Regrind to correct specification
Bad hole finish	Excessive stock to remove	Decrease the amount of stock to be removed
	Worn out tool	Regind to correct specification
	Too small cutting rake angle	Regind to correct specification
	Too diluted emulsion or cutting oil	Increase % concentration
	Feed and/or speed too low	Adjust cutting conditions in accordance with Catalogue
	Cutting speed too high	Adjust cutting conditions in accordance with Catalogue
The tool clamps and breaks	Worn out tool	Regind to correct specification
	Back taper of the tool is too small	Check and replace/modify the tool
	The width of the land is too wide	Check and replace/modify the tool
	Workpiece material tend to squeeze	Use an adjustable reamer to compensate for the displacement
	Pre-drilled hole is too small	Decrease the amount of stock to be removed
	Heterogeneous material with hard inclusions	Use solid carbide reamer

## THREAD MILLING

### GENERAL HINTS ON THREAD MILLING

1. Thread milling is the process of generating a thread by the circular interpolation of a milling cutter with a specific thread geometry ground around its periphery.
2. To be able to use a thread milling cutter it is necessary to have a CNC machine that can make circular paths.
3. Most modern CNC machines are equipped with machining cycles for thread milling
4. Consult the manual or contact the machine supplier for information

### FEATURES AND BENEFITS


1. Thread milling gives increased reliability and tool life
2. Threadmills produce small chips resulting in problem free threading
3. Tolerance adjustments can be made using exact co-ordinates
4. You can generate a fuller thread to the bottom of the hole
5. Capable of machining a wide variety of materials
6. The same cutter can produce different size threads provided the pitch is the same
7. Both right and left hand threads can be created with the same tool
8. Some thread mills can also machine the entry chamfer (J200, J205, J260)

### CHOOSING YOUR TOOL

Thread milling cutters have an item code based on the type, diameter ( $d_1$ ) and pitch (P)

The item code is the number to use when ordering your tool

Always consult the catalogue to ensure you have the correct thread dimensions



This thread milling cutter can be used for threads  $\geq$  M12x1.5 (M14x1.5, M18x1.5 etc)

## PROGRAMMING WITH Rprg

- For easy adjustment of the thread tolerance always program with radius correction
- The Rprg value is the start value for a new cutter and is printed on the cutter shank. This should be entered in the tool memory offset
- Rprg is based on the theoretical zero-line of the thread meaning that when you program using Rprg the thread is never oversize, but normally tight
- This means that with a small modification to the program co-ordinates you can create the thread to the required size

## RECOMMENDATIONS

- Always use the correct cutting data (refer to the cutting data chart on page 198)
- Use the recommended drill size for the thread diameter, as for conventional taps
- For easy adjustment of the thread tolerance always start with the Rprg value printed on the shank of the threadmill
- Use a gauge to check the tolerance on the first thread to establish if the radius needs to be corrected. The radius can be corrected 2 or 3 times before the threadmill is worn out
- When dry machining, compressed air is recommended to help with swarf removal
- When threading more difficult materials, it is recommended to take 2 or 3 passes

## THREADING

### GENERAL HINTS ON TAPPING

The success of any tapping operation depends on a number of factors, all of which affect the quality of the finished product.

1. Select the correct design of tap for the component material and type of hole, i.e. through or blind, from the Materials Classification chart.
2. Ensure the component is securely clamped - lateral movement may cause tap breakage or poor quality threads.
3. Select the correct size of drill from the relevant catalogue page. Always ensure that work hardening of the component material is kept to a minimum.
4. Select the correct cutting speed as shown on the catalogue product page.
5. Use appropriate cutting fluid for correct application.
6. In NC applications ensure that the feed value chosen for the program is correct. When using a tapping attachment, 95% to 97% of the pitch is recommended to allow the tap to generate its own pitch.
7. Where possible, hold the tap in a good quality torque limiting tapping attachment, which ensures free axial movement of the tap and presents it squarely to the hole. It also protects the tap from breakage if accidentally 'bottomed' in a blind hole.
8. Ensure smooth entry of the tap into the hole, as an uneven feed may cause 'bell mouting'.

### TAP TOLERANCE VS TOLERANCE ON INTERNAL THREAD (NUT)

Tolerance class, Tap			Tolerance, Internal thread (Nut)					Application
ISO	DIN	ANSI BS						
ISO 1	4 H	3 B	4 H	5 H				Fit without allowance
ISO 2	6 H	2 B	4 G	5 G	6 H			Normal fit
ISO 3	6 G	1 B			6 G	7 H	8 H	Fit with large allowance
-	7 G	-				7 G	8 G	Loose fit for following treatment or coating

## TROUBLE SHOOTING WHEN TAPPING

PROBLEM	CAUSE	REMEDY
Oversize	Incorrect tolerance	Choose a tap with lower thread tolerance
	Incorrect axial feed rate	Reduce feed rate by 5-10% or increase compression of tap holder
	Wrong type of tap for application	Use spiral point for through hole or spiral flute for blind hole. Use coated tool to prevent built up edge. Check Catalogue or Product Selector for correct tool alternative
	Tap not centered on the hole	Check tap holder and position tap centre on the hole
	Lack of lubrication	Use good lubrication in order to prevent built up edge. See lubricant section in technical handbook
	Tap speed too slow	Follow recommendation in Catalogue / Product Selector
Undersize	Wrong type of tap for application	Use spiral point for through hole or spiral flute for blind hole. Use coated tool to prevent built up edge. Use tap with higher rake angle. Check Catalogue or Product Selector for correct tool alternative
	Incorrect tolerance	Choose a tap with higher tolerance, especially on material with low oversize tendency, such as cast iron, stainless steel
	Incorrect or lack of lubricant	Use good lubrication in order to prevent chip blockage inside the hole. See lubricant section in technical handbook
	Tap drill hole too small	Increase drill diameter to the maximum value. Check tapping size drill
	Material closing in after tapping	See recommendation in Catalogue / Product Selector for correct tool alternative
Chipping	Wrong type of tap for application	Choose a tap with lower rake angle. Choose a tap with longer chamfer. Use spiral point taps for through hole and spiral flute for blind holes, in order to avoid chip blockage. Check Catalogue or Product Selector for correct tool alternative
	Incorrect or lack of lubricant	Use good lubrication in order to prevent built up edge. See lubricant section in technical handbook
	Taps hit bottom of hole	Increase depth of drilling or decrease depth of tapping
	Work hardening surface	Reduce speed, use coated tool, use good lubrication. See section for machining of stainless steel in technical handbook
	Swarf trapping on reversal	Avoid sudden return of tap on reversal motion
	Chamfer hits hole entrance	Check axial position and reduce axial error of tap point on hole centre
	Tap drill hole too small	Increase drill diameter to maximum value. Check tapping size drill

## TROUBLE SHOOTING WHEN TAPPING

PROBLEM	CAUSE	REMEDY
Breakage	Tap worn out	Use a new tap or regrind the old one
	Lack of lubricant	Use good lubrication in order to prevent built up edge and chip blockage. See lubricant section in technical handbook
	Taps hit bottom of hole	Increase depth of drilling or decrease depth of tapping
	Tap speed too high	Reduce cutting speed. Follow recommendation in Catalogue / Product Selector
	Work hardening surface	Reduce speed. Use coated tool Use good lubrication. See section for machining of stainless steel in technical handbook
	Tap drill hole too small	Increase drill diameter up to maximum value. See tap drill tables
	Too high torque	Use tapping attachment with torque adjustment clutch
	Material closing in after tapping	See recommendation in Catalogue / Product Selector for correct tool alternative
Rapid wear	Wrong type of tap for application	Use tap with lower rake angle and/or higher relief and/or longer chamfer. Use coated tool. Check Catalogue or Product Selector for correct tool alternative
	Lack of lubricant	Use good lubrication in order to prevent built up edge and thermal stress on cutting edge. See lubricant section in technical handbook
	Tap speed too high	Reduce cutting speed. Follow recommendation in Catalogue / Product Selector
Built up edge	Wrong type of tap for application	Use tap with lower rake angle and/or higher relief. Check Catalogue or Product Selector for correct tool alternative
	Lack of lubricant	Use good lubrication in order to prevent built up edge. See lubricant section in technical handbook
	Surface treatment not suitable	Choose a tap with the recommended surface treatment
	Tap speed too low	Follow recommendation in Catalogue / Product Selector

## MILLING


### GENERAL HINTS ON MILLING

Milling is a process of generating machined surfaces by progressively removing a predetermined amount of material or stock from the workpiece at a relatively slow rate of movement or feed by a milling cutter rotating at a comparatively high speed.

The characteristic feature of the milling process is that each milling cutter tooth removes its share of the stock in the form of small individual chips

### TYPE OF MILLING CUTTERS

The three basic milling operations are shown below: (A) peripheral milling, (B) face milling and (C) end milling.



In peripheral milling (also called slab milling), the axis of cutter rotation is parallel to the workpiece surface to be machined. The cutter has a number of teeth along its circumference, each tooth acting like a single-point cutting tool called a plain mill. Cutters used in peripheral milling may have straight or helical teeth generating an orthogonal or oblique cutting action.

In face milling, the cutter is mounted on a spindle with an axis of rotation perpendicular to the workpiece surface. The milled surface results from the action of cutting edges located on the periphery and face of the cutter.

In end milling, the cutter generally rotates on an axis vertical to the workpiece. It can be tilted to machine tapered surfaces. Cutting teeth are located on both the end face of the cutter and the periphery of the cutter body.

### DIFFERENT APPLICATIONS FOR END MILLS

The MRR and the applications are strongly related. For each different application we have a different MRR that increases with the engagement section of the cutter on the workpiece. The recent Dormer Catalogue was produced with simple icons that show the different applications.

Side Milling	Face Milling	Slot Milling	Plunge Milling	Ramping
The radial depth of cut should be less than 0.25 of the diameter of the end mill.	The radial depth of cut should be no more than 0.9 of the diameter, axial depth of cut less than 0.1 of the diameter.	Machining of a slot for keyways. The radial depth of cut is equal to the diameter on the end mill.	It is possible to drill the workpiece with an end mill only with the cutting centre. In this operation the feed has to be halved.	Both axial and radial entering into the workpiece.



## TROUBLE SHOOTING WHEN MILLING

PROBLEM	CAUSE	REMEDY
Breakage	Too high stock removal	Decrease feed per tooth
	Feed too fast	Slow down feed
Wear	Flute length or overall length too long	Hold shank deeper, use shorter end mill
	Workpiece material too hard	Check Catalogue or Selector for correct tool with higher grade material and/or proper coating
	Improper feed and speed	Check Catalogue or Selector for correct cutting parameters
	Poor chip evacuation	Reposition coolant lines
	Conventional milling	Climb milling
	Improper cutter helix	See recommendation in Catalogue/Selector for correct tool alternative
Chipping	Feed rate too high	Reduce feed rate
	Chattering	Reduce the RPM
	Low cutting speed	Increase the RPM
	Conventional milling	Climb milling
	Tool rigidity	Choose a shorter tool and/or place shank further up holder
	Workpiece rigidity	Hold workpiece tightly
Short Tool Life	Tough work material	Check Catalogue or Selector for correct tool alternative
	Improper cutting angle and primary relief	Change to correct cutting angle
	Cutter/workpiece friction	Use coated tool
Bad Surface finish	Feed too fast	Slow down to correct speed
	Speed too slow	Increase the speed
	Chip biting	Decrease stock removal
	Tool wear	Replace or regrind the tool
	Edge build up	Change to higher helix tool
	Chip welding	Increase coolant quantity

<b>PROBLEM</b>	<b>CAUSE</b>	<b>REMEDY</b>
Workpiece inaccuracy	Tool deflection	Choose a shorter tool and/or place shank further up holder
	Insufficient number of flutes	Use a tool with more flutes
	Loose/worn tool holder	Repair or replace it
	Poor tool holder rigidity	Replace with shorter/more rigid tool holder
	Poor spindle rigidity	Use larger spindle
Chattering	Feed and speed too high	Correct feed and speed with the help of the Catalogue/Selector
	Flute or overall length too long	Hold shank deeper and use shorter end mill
	Cutting too deep	Decrease depth of cut
	Not enough rigidity (machine and holder)	Check the tool holder and change it if necessary

## CARBIDE BURRS


### GENERAL HINTS ON CARBIDE BURRS

Carbide Burrs are widely used for preparing and finishing components in a wide range of materials.


They are generally used by hand and mounted in air driven die-grinders

### FEATURES AND BENEFITS

1. Toughened and hardened steel shanks improve rigidity and reduce the risk of bending or vibration
2. Accurately ground shanks improve holding and reduce likelihood of spinning
3. Special brazing elements prevent high temperature failure and also provide increased strength to withstand pressure and impact
4. The universal Double Cut geometry is suitable for a wide range of materials and applications
5. Material specific geometries are also available suited to Steel (ST), Stainless Steel (VA), Aluminium (AL) and Fibreglass (GRP)
6. Available with TiAlN coating to increase tool life in abrasive materials
7. Ball nose burrs are ground with Skip Flute geometry
8. This provides active geometry towards the centre of the burr, improving the cutting action and reducing the chances of swarf build up and clogging



Skip



Normal

### SAFETY FIRST

1. High speed rotating tools are hazardous and can be dangerous if miss-used
2. Always disconnect the die grinder from the air supply before attempting to change the burrs
3. Check the condition of the die grinder and if possible use low vibration versions
4. Always use the appropriate protective equipment and ensure anyone working close by is also protected



Personal protective equipment must be worn at all times.

## RECOMMENDATIONS

- Always use the appropriate speed rated die grinder (refer to the speed chart on page??)
- Routine maintenance of die grinders is important, ensure they are oiled and bearings are not worn
- Always clean the clamping nut, collet and internal taper of the die grinder when changing a burr
- Try to avoid mechanical shock and heavy impact of the burrs
- Try to avoid thermal shock by not allowing the burr to become overheated
- Don't plunge the burr too deep into the workpiece material or jam the bur into corners or channels

## TROUBLE SHOOTING USING BURRS

<b>PROBLEM</b>	<b>CAUSE</b>
Chipping of Burr Teeth	Running too low rpm, can cause bouncing
	Eccentricity (worn spindle, collet or bearings)
	Plunging and jamming the burr into the workpiece
Clogging of Burr Teeth	Flute length or overall length too long
	Incorrect geometry choice for workpiece material
Premature Wear	Running too high rpm for size of burr and workpiece material
	Eccentricity (worn spindle, collet or bearings)
Head Detaches from Shank	Running too high rpm causing overheating
	Running for prolonged periods causing overheating

Español		Resistencia a la tracción		ISO
Aplicación por grupo de material		Dureza	N/mm <sup>2</sup>	
		HB		
1. Acero	1.1 Acero blando	< 120	< 400	P 1
	1.2 Acero de construcción/cementación	< 200	< 700	P 1
	1.3 Acero al carbono	< 250	< 850	P 2
	1.4 Acero aleado	< 250	< 850	P 3
	1.5 Acero aleado/temple y revenido	> 250 < 350	> 850 < 1200	P 4
	1.6 Acero aleado/temple y revenido	> 350	> 1200 < 1620	H 1
	1.7 Acero aleado cementado	49-55HRC	> 1620	H 3
	1.8 Acero aleado cementado	55-63HRC	> 1980	H 4
2. Acero inoxidable	2.1 Acero inoxidable fácil mecanizado	< 250	< 850	M 1
	2.2 Austenítico	< 320	< 1100	M 3
	2.3 Ferrítico, Ferr. + Aust., Marten	< 300	< 1000	M 2
	2.4 Acero inoxidable Templado	>320 <410	>1100 <1400	S 2
3. Hierro Fundido	3.1 Con grafito laminar	< 150	> 500	K 1
	3.2 Con grafito laminar	> 150 <300	> 500 < 1000	K 2
	3.3 Con graf. laminar, fundic. maleable	< 200	< 700	K 3
	3.4 Con graf. laminar, fundic. maleable	> 200 < 300	> 700 < 1000	K 4
4. Titanio	4.1 Titanio no aleado	< 200	< 700	S 1
	4.2 Titanio aleado	< 270	< 900	S 2
	4.3 Titanio aleado	> 270 < 350	> 900 ≤ 1250	S 3
5. Nickel	5.1 Niquel no aleado	< 150	< 500	S 1
	5.2 Niquel aleado	< 270	> 900	S 2
	5.3 Niquel aleado	> 270 < 350	> 900 < 1200	S 3
6. Cobre	6.1 Cobre	< 100	< 350	N 3
	6.2 β-Latón, bronce	< 200	< 700	N 4
	6.3 α-Latón	< 200	< 700	N 3
	6.4 Metal AMPCO	< 470	< 1500	N 4
7. Aluminio Magnesio	7.1 Al, Mg, no aleado	< 100	< 350	N 1
	7.2 Al aleado con Si < 0.5%	< 150	< 500	N 1
	7.3 Al aleado con Si > 0.5% < 10%	< 120	< 400	N 1
	7.4 Al aleado, Si>10% Reforzado por filamentos Al-aleados, Mg-aleados	< 120	< 400	N 2
8. Materiales Sintéticos	8.1 Termoplásticos	---	---	O
	8.2 Plásticos endurecidos por calor	---	---	O
	8.3 Materiales plásticos reforzados	---	---	O
9. Materiales duros	9.1 Cerámicas (metales-cerámicas)	< 550	< 1700	H
	10. Grafito	---	< 100	O

EJEMPLOS DE MATERIALES DE LAS PIEZAS DE TRABAJO EN DIFERENTES NORMAS

AMG	EN	W Nr.	DIN	BS	SS	USA	UNS	ISO
1.1		1.1015, 1.1013	Rb60, Rfe100	230Mn7, 050A12	1160	Leaded Steels	G12120	P 1
1.2	EN 10 025 - S235JRG2	1.1012, 1.1053, 1.17131	S137-2, 16MnCr5, S150-2	060A35, 080M40, 4360-50B	1312, 1412, 1914	135, 30	G10100	P 1
1.3	EN 10 025 - E295	1.1191, 1.0601	CK45, C60	080M46, 080A62	1550, 2142, 2172	1024, 1060, 1061	G10600	P 2
1.4	EN 10 083-1 - 42 CrMo 4 - EN 10 270-2	1.7225, 1.3505, 1.6582, 1.3247	42CrMo4, 100Cr6, 34CrNiMo6, S2-10+8	708M40/42, 817M40, 534A99, BM2, BT42	1672-04, 2090, 2244-02, 2541-02	4140, A2, 4340, M42, M2	G41270, G41470, T30102, T11342	P 3
1.5	EN ISO 4957 - HS6-5-2 - EN ISO 4957 - HS6-5-25	1.2510, 1.2713, 1.3247, 1.2080	100MnCrW12, 5NiCrMoV6, X210Cr12, S2-10+8	B01, BM2, BT42, 826 M40, 830M31	2244-04, 2541-03, 2550, 2722, 2723	01, L6, M42, D3, A2, M2, 4140, 8630	G86300, T30102, T11302, T30403, T11342	P 4
1.6	EN ISO 4957 - HS2-9+8	1.2510, 1.2713, 1.3247, 1.2080	100MnCrW12, X210Cr12, S2-10+8	801, 826 M40, 830M31	2244-05, 2541-05, ,HARDOX 400	01, L6, M42, D3, 4140, 8130	T30403, G41400, J14047	H 1
1.7	EN ISO 4957 - HS2-9+8	1.2510	100MnCrW4	B01, BD3, BH13	HARDOX 500			H 3
1.8	EN ISO 4957 - X40CrMoV5-1	1.3343, 1.2344	S6-5-2, GX40CrMoV5-1	BM2, BH13	2242 HARDOX 600			H 4
2.1	EN 10 088-3 - X14CrMoS17	1.4305, 1.4104	X10CrNiS189, X12CrMoS17	303 S21, 416 S37	2301, 2312, 2314, 2346, 2380	303, 416, 430F	S30300, S41600, S43020	M 1
2.2	EN 10 088-2-0-3 - 1.4301+AT	1.4301, 1.4541, 1.4571	X5CrNi189 X10CrNiMoTi1810	304 S15, 321 S17, 316 S, 320 S12	2310, 2333, 2337, 2343, 2353, 2377	304, 321, 316	S50400, S32100, S31600	M 3
2.3	EN 10 088-3 - 1.4460	1.4460, 1.4512, 1.4582	X8CrNiMo275, X4CrNiMoN6257	317 S16, 316 S16	2324, 2387, 2570	409, 430, 436	S40900, S4300, S43600	M 2
2.4	EN 1.4547	1.4547	X2CrNiMo20-18-6	HR41	2378	17-4PH	S31254	S 2
3.1	EN 1561 - EN-JL1030	0.6010, 0.6040	GG10, GG40	Grade150, Grade 400	0120, 0212, 0814	ASTM A48 class 20	F11401, F12801	K 1
3.2	EN 1561 - EN-JL1050	0.6025, 0.6040	GG25, GG40	Grade200, Grade 400	0125, 0130, 0140, 0217	ASTM A48 class 40, STM A48 class 60	F12801, F14101	K 2
3.3	EN 1561 - EN-JL2040	0.7040, 0.7070, 0.8145, 0.8045	GG40, GGG70, GTS45-06, GTW45-07	42012, P44007, 7002, 30g/72	0219, 0717, 0727, 0732, 0852	ASTM A220 grade 40010, ASTM A602 grade M4504	F22830, F20001	K 3
3.4	EN 1561 - EN-JL2050	0.7040, 0.7070, 0.8145, 0.8045	GG40, GGG70, GTS45-06, GTW45-07	42012, P44007, 7002, 30g/72	0221, 0223, 0737, 0854	ASTM A220 grade 90001, ASTM A602 grade M8501	F26230, 20005	K 4
4.1		3.7024LN	T89.8	TA1 to 9	T89.8	ASTM B265 grade 1	R50250	S 1
4.2		3.7164LN, 3.7119LN	TA16V4, TA165n2	TA10 to 14, TA17	TA16V4, TA165n2	AMS4928	R54790	S 2
4.3		3.7164LN, 3.7174LN, 3.7184LN	TA16V4, TA16V5Sn2, TA14MoSn2	TA10 to 13, TA28	TA16V5Sn2	AMS4928, AMS4971	R56400, R54790	S 3
5.1		2.4060, 2.4066	Nickel 200, 270, N199.6	NA 11, NA12	Ni200, Ni270	Nickel 200, Nickel 230	N02200, N02230	S 1
5.2		2.4630LN, 2.4602, 2.4650LN	Nimonic 75, Monel 400, Hastelloy C, Inconel 600	HR203, 3027-76		Nimonic 75, Monel400, Hastelloy, Inconel600	N06075, N10002, N04400, N06600	S 2
5.3		2.4668LN, 2.4631LN, 2.6554LN	Inconel 718, Nimonic 80A, Waspaloy	HR8, HR401, 601		Inconel 718, 625, Nimonic 80	N07718, N07080, N06625	S 3
6.1	EN 1652 - CW004A	2.0060, 2.0070	E-Cu57, SE-Cu	C101	5010	101	C10100, C1020	N 3
6.2	EN 1652 - CW612N	2.0360, 2.0360, 2.1030, 2.1080	CuZn39Pb2, CuZn40, CuSn8, CuSn6Zn	CZ120, CZ109, PB104	5168		C28000, C37710	N 4
6.3	EN 1652 - CW508L	2.0321, 2.0260	CuZn37, CuZn28	CZ108, CZ106	5150		C2600, C37720	N 3
6.4			Ampco 18, Ampco 25	AB1 type	5238, JIM7-20			N 4
7.1	EN 485-2 - EN AW-1070A	3.0255	Al99.5	LM0, 1 B (1050A)	4005	EC, 1060, 1100	A91060, A91100	N 1
7.2	EN 755-2 - EN AW-5005	3.1355, 3.3525	AlCuMg2, AlMg2Mn0.8	LM5, 10, 12, N4 (6251)	4106, 4212	380, 520.0, 520.2, 2024, 6061	A03800, A05200, A92024	N 1
7.3	EN 1706 - EN AC-42000	3.2162.05, 3.2341.01	GD-ALSi8Cu, G-ASi5Mg	LM2,4,16,18,21,22, 24,25,26,27,L,109	4244	319.0, 333.0, 319.1, 356.0	A03190, A03330, C35600	N 1
7.4	SS-EN 1706 - EN AC-47000	3.2581.01	G-ALSiH8, G-ALSi12	LM6, 12, 13, 20, 28, 29, 30	4260, 4261, 4262	4032, 222.1, A332.0	A94032, A02220, A13320	N 2
8.1			Polystyrene, Nylon, PVC Cellulose, Acetate & Nitrate			Polystyrene, Nylon, PVC		O
8.2			Ebonite, Tufnol, Bakelite			Bakelite		O
8.3			Kevlar, Printed Circuit boards			Kevlar		O
9.1			Ferrocite, Ferrotitanit					H
10.1			Graphite					O

# Tabla de Velocidades de Corte



		Vc															
m/Min		5	8	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	150
Feet/Min		16	26	32	50	66	82	98	130	165	197	230	262	296	330	362	495
Ø		RPM															
mm	inch																
1,00		1592	2546	3183	4775	6366	7958	9549	12732	15916	19099	22282	25465	28648	31831	35014	47747
1,50		1061	1698	2122	3183	4244	5305	6366	8488	10610	12732	14854	16977	19099	21221	23343	31831
2,00		796	1273	1592	2387	3183	3979	4775	6366	7958	9549	11141	12732	14324	15916	17507	23873
2,50		637	1019	1273	1910	2546	3183	3820	5093	6366	7639	8913	10186	11459	12732	14006	19099
3,00		531	849	1061	1592	2122	2653	3183	4244	5305	6366	7427	8488	9549	10610	11671	15916
3,18	1/8	500	801	1001	1501	2002	2502	3003	4004	5005	6006	7007	8008	9009	10010	11011	15015
3,50		455	728	909	1364	1819	2274	2728	3638	4547	5457	6366	7276	8185	9095	10004	13642
4,00		398	637	796	1194	1592	1989	2387	3183	3979	4775	5570	6366	7162	7958	8754	11937
4,50		354	566	707	1061	1415	1768	2122	2829	3537	4244	4951	5659	6366	7074	7781	10610
4,76	3/16	334	535	669	1003	1337	1672	2006	2675	3344	4012	4681	5350	6018	6687	7356	10031
5,00		318	509	637	955	1273	1592	1910	2546	3183	3820	4456	5093	5730	6366	7003	9549
6,00		265	424	531	796	1061	1326	1592	2122	2653	3183	3714	4244	4775	5305	5836	7958
6,35	1/4	251	401	501	752	1003	1253	1504	2005	2506	3008	3509	4010	4511	5013	5514	7519
7,00		227	364	455	682	909	1137	1364	1819	2274	2728	3183	3638	4093	4547	5002	6821
7,94	5/16	200	321	401	601	802	1002	1203	1604	2004	2405	2806	3207	3608	4009	4410	6013
8,00		199	318	398	597	796	995	1194	1592	1989	2387	2785	3183	3581	3979	4377	5968
9,00		177	283	354	531	707	884	1061	1415	1768	2122	2476	2829	3183	3537	3890	5305
9,53	3/8	167	267	334	501	668	835	1002	1336	1670	2004	2338	2672	3006	3340	3674	5010
10,00		159	255	318	477	637	796	955	1273	1592	1910	2228	2546	2865	3183	3501	4775
11,11	7/16	143	229	287	430	573	716	860	1146	1433	1719	2006	2292	2579	2865	3152	4298
12,00		133	212	265	398	531	663	796	1061	1326	1592	1857	2122	2387	2653	2918	3979
12,70	1/2	125	201	251	376	501	627	752	1003	1253	1504	1754	2005	2256	2506	2757	3760
14,00		114	182	227	341	455	568	682	909	1137	1364	1592	1819	2046	2274	2501	3410
14,29	9/16	111	178	223	334	446	557	668	891	1114	1337	1559	1782	2005	2228	2450	3341
15,00		106	170	212	318	424	531	637	849	1061	1273	1485	1698	1910	2122	2334	3183
15,88	5/8	100	160	200	301	401	501	601	802	1002	1203	1403	1604	1804	2004	2205	3007
16,00		99	159	199	298	398	497	597	796	995	1194	1393	1592	1790	1989	2188	2984
17,46	11/16	91	146	182	273	365	456	547	729	912	1094	1276	1458	1641	1823	2005	2735
18,00		88	141	177	265	354	442	531	707	884	1061	1238	1415	1592	1768	1945	2653
19,05	3/4	84	134	167	251	334	418	501	668	835	1003	1170	1337	1504	1671	1838	2506
20,00		80	127	159	239	318	398	477	637	796	955	1114	1273	1432	1592	1751	2387
24,00		66	106	133	199	265	332	398	531	663	796	928	1061	1194	1326	1459	1989
25,00		64	102	127	191	255	318	382	509	637	764	891	1019	1146	1273	1401	1910
27,00		59	94	118	177	236	295	354	472	589	707	825	943	1061	1179	1297	1768
30,00		53	85	106	159	212	265	318	424	531	637	743	849	955	1061	1167	1592
32,00		50	80	99	149	199	249	298	398	497	597	696	796	895	995	1094	1492
36,00		44	71	88	133	177	221	265	354	442	531	619	707	796	884	973	1326
40,00		40	64	80	119	159	199	239	318	398	477	557	637	716	796	875	1194
50,00		32	51	64	95	127	159	191	255	318	382	446	509	573	637	700	955

HV	HRC	HB		
Vickers	Rockwell	Brinell	N/ mm <sup>2</sup>	Tons/ sq. in.
940	68			
900	67			
864	66			
829	65			
800	64			
773	63			
745	62			
720	61			
698	60			
675	59			
655	58		2200	142
650		618	2180	141
640		608	2145	139
639	57	607	2140	138
630		599	2105	136
620		589	2070	134
615	56	584	2050	133
610		580	2030	131
600		570	1995	129
596	55	567	1980	128
590		561	1955	126
580		551	1920	124
578	54	549	1910	124
570		542	1880	122
560	53	532	1845	119
550		523	1810	117
544	52	517	1790	116
540		513	1775	115
530		504	1740	113
527	51	501	1730	112
520		494	1700	110
514	50	488	1680	109
510		485	1665	108
500		475	1630	105
497	49	472	1620	105
490		466	1595	103
484	48	460	1570	102
480		456	1555	101
473	47	449	1530	99
470		447	1520	98
460		437	1485	96
458	46	435	1480	96
450		428	1455	94
446	45	424	1440	93
440		418	1420	92

HV	HRC	HB		
Vickers	Rockwell	Brinell	N/ mm <sup>2</sup>	Tons/ sq. in.
434	44	413	1400	91
423	43	402	1360	88
413	42	393	1330	86
403	41	383	1300	84
392	40	372	1260	82
382	39	363	1230	80
373	38	354	1200	78
364	37	346	1170	76
355	36	337	1140	74
350		333	1125	73
345	35	328	1110	72
340		323	1095	71
336	34	319	1080	70
330		314	1060	69
327	33	311	1050	68
320		304	1030	67
317	32	301	1020	66
310	31	295	995	64
302	30	287	970	63
300		285	965	62
295		280	950	61
293	29	278	940	61
290		276	930	60
287	28	273	920	60
285		271	915	59
280	27	266	900	58
275		261	880	57
272	26	258	870	56
270		257	865	56
268	25	255	860	56
265		252	850	55
260	24	247	835	54
255	23	242	820	53
250	22	238	800	52
245		233	785	51
243	21	231	780	50
240		228	770	50
235		223	755	49
230		219	740	48
225		214	720	47
220		209	705	46
215		204	690	45
210		199	675	44
205		195	660	43
200		190	640	41



Tol	Ø mm							
	> 1 ≤ 3	> 3 ≤ 6	> 6 ≤ 10	> 10 ≤ 18	> 18 ≤ 30	> 30 ≤ 50	> 50 ≤ 80	> 80 ≤ 120
	µm							
e8	-14 / -28	-20 / -38	-25 / -47	-32 / -59	-40 / -73	-50 / -89	-60 / -106	-72 / -126
f6	-6 / -12	-10 / -18	-13 / -22	-16 / -27	-20 / -33	-25 / -41	-30 / -49	-36 / -58
f7	-6 / -16	-10 / -22	-13 / -28	-16 / -34	-20 / -41	-25 / -50	-30 / -60	-36 / -71
h6	0 / -6	0 / -8	0 / -9	0 / -11	0 / -13	0 / -16	0 / -19	0 / -22
h7	0 / -10	0 / -12	0 / -15	0 / -18	0 / -21	0 / -25	0 / -30	0 / -35
h8	0 / -14	0 / -18	0 / -22	0 / -27	0 / -33	0 / -39	0 / -46	0 / -54
h9	0 / -25	0 / -30	0 / -36	0 / -43	0 / -52	0 / -62	0 / -74	0 / -87
h10	0 / -40	0 / -48	0 / -58	0 / -70	0 / -84	0 / -100	0 / -120	0 / -140
h11	0 / -60	0 / -75	0 / -90	0 / -110	0 / -130	0 / -160	0 / -190	0 / -220
h12	0 / -100	0 / -120	0 / -150	0 / -180	0 / -210	0 / -250	0 / -300	0 / -350
k10	+40 / 0	+48 / 0	+58 / 0	+70 / 0	+84 / 0	+100 / 0	+120 / 0	+140 / 0
k12	+100 / 0	+120 / 0	+150 / 0	+180 / 0	+210 / 0	+250 / 0	+300 / 0	+350 / 0
m7	+2 / +12	+4 / +16	+6 / +21	+7 / +25	+8 / +29	+9 / +34	+11 / +41	+13 / +48
js14	+/- 125	+/- 150	+/- 180	+/- 215	+/- 260	+/- 310	+/- 370	+/- 435
js16	+/- 300	+/- 375	+/- 450	+/- 550	+/- 650	+/- 800	+/- 950	+/- 1100
H7	+10 / 0	+12 / 0	+15 / 0	+18 / 0	+21 / 0	+25 / 0	+30 / 0	+35 / 0
H8	+14 / 0	+18 / 0	+22 / 0	+27 / 0	+33 / 0	+39 / 0	+46 / 0	+54 / 0
H9	+25 / 0	+30 / 0	+36 / 0	+43 / 0	+52 / 0	+62 / 0	+74 / 0	+87 / 0
H12	+100 / 0	+120 / 0	+150 / 0	+180 / 0	+210 / 0	+250 / 0	+300 / 0	+350 / 0
P9	-6 / -31	-12 / -42	-15 / -51	-18 / -61	-22 / -74	-26 / -86	-32 / -106	-37 / -124

1µm = 0.001 mm

## TALADRADO

### INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL TALADRADO

1. Seleccione la broca más apropiada para la aplicación, en función del material que se debe mecanizar, la capacidad de la máquina herramienta y el refrigerante que se va a utilizar.
2. La falta de rigidez del componente y del husillo de la máquina herramienta puede ocasionar daños en la broca, además de en el componente y en la máquina. Deberá garantizarse por tanto la máxima estabilidad en todo momento. Dicha estabilidad puede mejorarse seleccionando la broca más corta posible para la aplicación.
3. La sujeción de la herramienta es un aspecto importante en la operación de taladrar y no se puede permitir que la broca resbale o que se mueva en el portaherramientas.
4. El uso de refrigerantes y lubricantes adecuados se recomienda en función de la operación específica de taladrado. Cuando utilice refrigerantes y lubricantes, asegure un suministro abundante, especialmente en la punta de la broca.
5. La evacuación de la viruta durante el taladrado es esencial para garantizar un correcto procedimiento del taladrado. No permita que las estrías de la broca se atasquen de virutas.
6. Al reafilar la broca, cerciórese de que se ha eliminado todo el desgaste y de que se produce la geometría de punta correcta.


### TAMAÑO DEL AGUJERO

A medida que aumenta la complejidad de las configuraciones de geometría, sustrato y recubrimiento, aumenta también la capacidad de la broca para producir tamaños de agujero más precisos. En general, una herramienta con geometría estándar logrará, como máximo, un tamaño de agujero H12. Sin embargo, a medida que la configuración de la broca se hace más compleja, el tamaño del agujero puede llegar, en condiciones favorables, hasta una tolerancia H8. A continuación se muestran las tolerancias de agujero que se puede lograr para cada tipo de brocas:

- Brocas HSS para aplicaciones generales – H12
- Brocas HSS/HSS-E con estrías parabólicas para agujeros profundos – H10
- Metal duro con recubrimiento de alto rendimiento – H8/H9

### ESTRATEGIA DE TALADRADO DE AGUJEROS PROFUNDOS

Al taladrar agujeros profundos, pueden adoptarse varios métodos para lograr la profundidad requerida. En el ejemplo se muestran cuatro formas de taladrar un agujero con una profundidad de 10 veces el diámetro de la broca.



	Taladro en series	Taladro en series
Número de brocas	3 (2,5 xD, 6 xD, 10 xD)	2 (2,5 xD, 10 xD)
Tipo de broca	Geometría estándar, aplicaciones generales	Geometría estándar, aplicaciones generales
+ / -	Caro Largo	Más rentable Rápido

	Taladro con desahogo (misma broca)	Taladro en 1 paso
Número de brocas	1 (10 xD)	1 (10 xD)
Tipo de broca	Geometría estándar, aplicaciones generales	Herramientas específicas
+ / -	Largo	Rentable Rápido

## PROBLEMAS EN EL TALADRADO

PROBLEMA	CAUSA	REMEDIO
Rotura o torsión en la espiga	Malas condiciones entre el mango y el portaherramientas	Comprobar que el mango y el portaherramientas están limpios y no están dañados
Grietas en el alma de la herramienta	Avance demasiado alto	Reducir el avance a un valor óptimo
	Insuficiente holgura inicial	Reafilarse según las especificaciones correctas
	Alma excesivamente delgada	Reafilarse según las especificaciones correctas
	Duro impacto en la punta de la broca	Evitar impactos en la punta de la broca. Tener precaución con las brocas del mango cónico al introducirlas/expulsarlas del husillo
Desgaste en las esquinas exteriores	Excesiva velocidad	Reducir la velocidad al valor óptimo, debe poder incrementarse el avance
Rotura de las esquinas exteriores	Montaje de la herramienta inestable	Reducir el movimiento en el componente
Labios de corte astillados	Excesiva holgura inicial	Reafilarse según las especificaciones correctas
Rotura en la salida de la estría	Estrías atascadas	Adoptar un concepto de taladrado con desahogo/en serie
	Resbalamiento de la broca	Asegurar que la broca está bien sujeta en el portapinzas y el husillo
Acabado en espiral del agujero	Avance insuficiente	Incrementar el avance
	Exactitud del posicionamiento mala	Usar una broca de centrar antes del taladrado
Tamaño del agujero demasiado grande	Geometría de la punta incorrecta	Corregir la geometría de la punta
	Holgura de la viruta deficiente	Ajustar la velocidad y el avance y la longitud de desahogo para lograr una viruta más manejable

## ESCARIADO

### INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL ESCARIADO

Para obtener los mejores resultados con los escariadores, es esencial hacerlos 'trabajar'. Un error frecuente es el de preparar orificios para escariar dejando dentro poco material. Si se deja en el orificio material insuficiente antes de escariar, el escariador rozará, se desgastará rápidamente y el resultado será la pérdida de diámetro. Para garantizar un buen rendimiento, también es importante no dejar demasiado material en el agujero. (Véase el apartado "Eliminación de material" a continuación).

1. Seleccionar el tipo óptimo de escariador y las velocidades y avances óptimos para la aplicación. Asegurar que los agujeros pretaladrados sean del diámetro correcto.
2. La pieza de trabajo debe sujetarse rígida y el husillo de la máquina no debe tener juego.
3. El portapinzas en el que se sujeta un escariador de mango recto debe ser de buena calidad. Si el escariador resbala en el portapinzas y el avance es automático, el escariador podría romperse.
4. Mantener al mínimo el voladizo de la herramienta respecto al husillo de la máquina.
5. Usar los lubricantes recomendados para prolongar la vida útil del escariador y asegurar que el fluido llegue a los filos de corte. Como la operación de escariar no es un trabajo de corte pesado, normalmente bastará una disolución 40:1 de aceite soluble. Cuando se trata de mecanizado en seco, se puede emplear aire a presión (ej. con el mecanizado de acero de fundición gris).
6. No permitir que las estrías del escariador se atasquen de virutas.
7. Antes de volver a reafilar el escariador, comprobar la concentricidad entre centros. En la mayoría de los casos, sólo habrá que rectificar el paso del bisel.
8. Mantener afilados los escariadores. El reafilado frecuente es rentable, pero es importante entender que los escariadores sólo cortan en el chaflán de entrada y no en las superficies entre estrías. Por lo tanto, sólo hay que rectificar dichas superficies. La exactitud de la rectificación es importante para la calidad del acabado del orificio y la vida útil de la herramienta.

### ELIMINACIÓN DE MATERIAL

La eliminación de material recomendada al escariar depende del material de aplicación y el acabado de la superficie del orificio pretaladrado. En la siguiente tabla se dan las directrices generales para la eliminación de material:

Tamaño del agujero escariado (mm)	Con pretaladrado	Con pretaladrado de núcleo	Tamaño del agujero escariado (pulgadas)	Con pretaladrado	Con pretaladrado de núcleo
Menos de 4	0.1	0.1	Menos de 3/16	0.004	0.004
De 4 a 11	0.2	0.15	3/16 a 1/2	0.008	0.006
De 11 a 39	0.3	0.2	1/2 a 1.1/2	0.010	0.008
De 39 a 50	0.4	0.3	1.1/2 a 2	0.016	0.010

## LÍMITES DE TOLERANCIA



### 1. EN EL DIÁMETRO DE CORTE DE LOS ESCARIADORES ESTÁNDAR

El diámetro ( $d_1$ ) se mide sobre la superficie circular entre estrías inmediatamente detrás del bisel o paso cónico. La tolerancia se ajusta a DIN 1420 y sirve para producir agujeros H7.

TOLERANCIA DEL ESCARIADOR			
Diámetro (mm)		Límite de tolerancia (mm)	
Por encima de	Hasta e incluido	Alto +	Bajo +
	3	0.008	0.004
3	6	0.010	0.005
6	10	0.012	0.006
10	18	0.015	0.008

TOLERANCIA DEL ESCARIADOR			
Diámetro (mm)		Límite de tolerancia (mm)	
Por encima de	Hasta e incluido	Alto +	Bajo +
18	30	0.017	0.009
30	50	0.021	0.012
50	80	0.025	0.014


### 2. EN UN AGUJERO H7

La tolerancia más común en un agujero acabado es H7 (ver la tabla de abajo). Para cualquier otra tolerancia, ver la figura y la tabla del punto 3 (se muestra más abajo); esta tabla se puede usar para calcular el ancho y la ubicación de tolerancia de los escariadores.

TOLERANCIA DEL AGUJERO			
Diámetro (mm)		Límite de tolerancia (mm)	
Por encima de	Hasta e incluido	Alto +	Bajo +
	3	0.010	0
3	6	0.012	0
6	10	0.015	0
10	18	0.018	0

TOLERANCIA DEL AGUJERO			
Diámetro (mm)		Límite de tolerancia (mm)	
Por encima de	Hasta e incluido	Alto +	Bajo +
18	30	0.021	0
30	50	0.025	0
50	80	0.030	0

### 3. Cuando es necesario definir las dimensiones para un escariador especial para cortar según una tolerancia específica, por ejemplo D8, se puede usar esta guía.



A = Tolerancia del Agujero  
 B = Tolerancia del Escariador  
 IT = Ancho de tolerancia  
 Dmax = Diámetro máx. del agujero  
 Dmin = Diámetro mín. del agujero  
 $d_1$  = Diámetro nominal  
 $d_{1,max}$  = Diámetro máx. del escariador  
 $d_{1,min}$  = Diámetro mín. del escariador

Ancho de tolerancia (micrones)	Ancho de tolerancia del diámetro (mm)							
	por encima de 1 incl. 3	por encima de 3 incl. 6	por encima de 6 incl. 10	por encima de 10 incl. 18	por encima de 18 incl. 30	por encima de 30 incl. 50	por encima de 50 incl. 80	por encima de 80 incl. 120
IT5	4	5	6	8	9	11	13	15
IT6	6	8	9	11	13	16	19	22
IT7	10	12	15	18	21	25	30	35
IT8	14	18	22	27	33	39	46	54
IT9	25	30	36	43	52	62	74	87
IT10	40	48	58	70	84	100	120	140
IT11	60	75	90	110	130	160	190	220
IT12	100	120	150	180	210	250	300	350

por ejemplo: agujero de 10 mm con tolerancia D8, diám. máx. = 10,062, diám. mín. = 10,040, toler. del agujero (IT8) = 0,022

Límite máximo:  $0.15 \times$  tolerancia de agujero (IT8) = 0.0033, redondeado = 0.004

Límite mínimo:  $0.35 \times$  tolerancia de agujero (IT8) = 0.0077, redondeado = 0.008

Límite máximo para escariador =  $10.062 - 0.004 = 10.058$

Límite mínimo para escariador =  $10.058 - 0.008 = 10.050$

## PROBLEMAS EN EL ESCARIADO

PROBLEMA	CAUSA	REMEDIO
Rotura o torsión en la espiga	Ajuste incorrecto entre el mango y el portaherramientas	Comprobar que el mango y el portaherramientas están limpios y no están dañados
Desgaste rápido de la herramienta	Material insuficiente que eliminar	Aumentar la cantidad de material que eliminar
Agujero sobredimensionado	Excesiva variación de la altura del labio	Reafilarse según las especificaciones correctas
	Desplazamiento en el husillo de la máquina	Reparar y rectificar el desplazamiento del husillo
	Desviaciones en el portaherramientas	Reemplazar el portaherramientas
	El mango de la herramienta está dañado	Sustituir o rectificar el mango
	Forma ovalada de la herramienta	Sustituir o rectificar la herramienta
	Ángulo del paso biselado asimétrico	Reafilarse según las especificaciones correctas
	Avance o velocidad de corte de la herramienta demasiado alto	Ajustar las condiciones de corte de acuerdo con el catálogo
Menor tamaño del agujero	Material insuficiente que eliminar	Aumentar la cantidad de material que eliminar
	Excesiva generación de calor en el escariado El agujero se amplía y se contrae	Incrementar la refrigeración
	El diámetro de la herramienta está desgastado e infradimensionado	Reafilarse según las especificaciones correctas
	Avance o velocidad de corte de la herramienta demasiado baja	Ajustar las condiciones de corte de acuerdo con el catálogo
	El agujero pretaladrado es demasiado pequeño	Reducir la cantidad de material que eliminar
Agujeros ovalados y cónicos	Desplazamiento en el husillo de la máquina	Reparar y rectificar el desplazamiento del husillo
	Mal centrado entre la herramienta y el agujero	Usar un escariador guiado
	Ángulo de avance del bisel asimétrico	Reafilarse según las especificaciones correctas
Acabado del agujero deficiente	Excesivo material a eliminar	Reducir la cantidad de material que eliminar
	Herramienta muy gastada	Reafilarse según las especificaciones correctas
	Ángulo de desprendimiento demasiado pequeño	Reafilarse según las especificaciones correctas
	Emulsión o aceite de corte demasiado diluido	Incrementar el % de concentración
	Avance y/o velocidad demasiado baja	Ajustar las condiciones de corte de acuerdo con el catálogo
	Velocidad de corte demasiado alta	Ajustar las condiciones de corte de acuerdo con el catálogo
La herramienta se clava o se rompe	Herramienta muy gastada	Reafilarse según las especificaciones correctas
	Chafalán de salida de la herramienta demasiado pequeño	Verificar y reemplazar o modificar la herramienta
	Ancho entre estrías demasiado grande	Verificar y reemplazar o modificar la herramienta
	El material de la pieza de trabajo tiende a retorcerse	Utilizar un escariador regulable para compensar el desplazamiento
	El agujero pretaladrado es demasiado pequeño	Reducir la cantidad de material que eliminar
	Material heterogéneo con inclusiones duras	Usar un escariador de metal duro

## FRESADO DE ROSCAS

### INDICACIONES GENERALES SOBRE EL FRESADO DE ROSCAS

1. El fresado de roscas es el proceso por el cual se generan roscas mediante la interpolación circular de una fresa con una geometría de rosca específica conformada alrededor de su perímetro.
2. Para poder utilizar una fresa de roscar se necesita una máquina CNC capaz de realizar recorridos circulares.
3. Las máquinas CNC más modernas están equipadas con ciclos de mecanizado para el fresado de roscas
4. Consulte el manual o póngase en contacto con el proveedor de la máquina para obtener más información

### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS


1. El fresado de roscas proporciona una mayor fiabilidad y vida útil
2. Las pequeñas virutas que producen las fresas de roscar son propias de un roscado normal
3. Se pueden realizar ajustes de tolerancia utilizando coordenadas exactas
4. Puede generar una rosca más completa en el fondo del orificio
5. Capaz de mecanizar una gran variedad de materiales
6. La misma fresa puede producir roscas de diferente tamaño siempre que el paso sea el mismo
7. Se pueden crear tanto roscas a izquierda como a derecha con la misma herramienta
8. Algunas fresas de roscar también pueden mecanizar el chaflán de entrada (J200, J205, J260)

### ELECCIÓN DE LA HERRAMIENTA

Las fresas de roscar tienen un código de artículo basado en el tipo, el diámetro (d1) y el paso (P)

El código de artículo es el número que deberá utilizar para encargar su herramienta

Consulte siempre el catálogo para asegurarse de que tiene las dimensiones de rosca correctas



Esta fresa de roscar se puede utilizar para roscas  $\geq$  M12x1,5 (M14x1,5, M18x1,5 etc.)

## PROGRAMACIÓN CON Rprg

- Para un ajuste sencillo de la tolerancia de la rosca, programe siempre con corrección de radio
- El valor Rprg es el valor de inicio para una fresa nueva, y se encuentra impreso en el mango de la fresa. Este valor debe introducirse en el descentrado de la memoria de la herramienta
- Rprg se basa en la línea cero teórica de la rosca, es decir, cuando realiza la programación con el Rprg, la rosca nunca está sobredimensionada, sino ajustada
- Esto significa que, modificando ligeramente las coordenadas del programa, puede crear una rosca del tamaño requerido

## RECOMENDACIONES

- Utilice siempre los datos de corte correctos (consulte la tabla de datos de corte en la página 198)
- Utilice el tamaño de broca recomendado para el diámetro de la rosca, como en el caso de los machos de roscar convencionales
- Para un ajuste sencillo de la tolerancia de la rosca, comience siempre con el valor Rprg impreso en el mango de la fresa
- Utilice un calibre para comprobar la tolerancia en la primera rosca y determinar si el radio requiere una corrección. El radio puede corregirse 2 o 3 veces antes de que la fresa de roscar se desgaste
- Al realizar un mecanizado en seco, se recomienda utilizar aire comprimido para la eliminación de virutas
- En el roscado de materiales más difíciles, se recomiendan 2 o 3 pasadas



## ROSCADO

### INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL ROSCADO

El éxito de toda operación de roscado depende de diversos factores; todos ellos afectan a la calidad del producto acabado.

1. Seleccione el diseño correcto del macho para el material del componente y el tipo de agujero, es decir, pasante o ciego, de la tabla Clasificación de materiales.
2. Asegurar que el componente esté bien sujeto, ya que el movimiento lateral podría causar la rotura del macho o la formación de roscas de mala calidad.
3. Seleccionar el tamaño correcto de la broca de la página del catálogo correspondiente. Asegurarse siempre de mantener al mínimo el endurecimiento del material del componente.
4. Seleccionar la velocidad de corte correcta, según se muestra en la página de productos del catálogo.
5. Usar el fluido de corte adecuado para la aplicación correcta.
6. En aplicaciones NC, asegurar que el valor de avance escogido para el programa sea el correcto. Al usar un accesorio de roscar, se recomienda un 95% a 97% del paso para permitir que el macho genere su propio paso.
7. Siempre que sea posible, sujetar el macho con un dispositivo de roscar de alta calidad con limitador de par; esto asegura el movimiento axial libre del macho y lo sitúa encuadrado en el agujero. Además protege el macho de una posible rotura si “toca fondo” accidentalmente en un agujero ciego.
8. Asegurar la introducción suave del macho en el agujero, ya que un avance desigual podría producir “abocinamiento”.

TABLA DE TOLERANCIAS SOBRE EL MACHO COMPARADA CON TOLERANCIA SOBRE ROSCA INTERNA (TUERCA)

Clase de tolerancia, Macho			Tolerancia, rosca interna (Tuerca)					Aplicación
ISO	DIN	ANSI BS						
ISO 1	4 H	3 B	4 H	5 H				Ajustes sin aumentos
ISO 2	6 H	2 B	4 G	5 G	6 H			Ajustes normales
ISO 3	6 G	1 B			6 G	7 H	8 H	Ajustes con aumentos
-	7 G	-				7 G	8 G	Pérdida de los ajustes por realizar recubrimientos

## PROBLEMAS EN LA REALIZACIÓN DE ROSCAS

PROBLEMA	CAUSA	REMEDIO
Tamaño demasiado grande	Tolerancia incorrecta	Cambiar a un macho con una tolerancia inferior en la rosca
	Valor de avance axial incorrecto	Reducir el valor de avance un 5 –10% o incrementar la compresión del portamachos
	Tipo de macho equivocado para la aplicación	Usar un macho con entrada en hélice para roscar agujeros pasantes y un macho con estrías helicoidales para roscar agujeros ciegos. Usar un macho recubierto para prevenir la acumulación de viruta en la estría. Asegurarse de una buena alternativa con el catálogo Dormer o con el "Product Selector"
	Centrado del macho respecto el agujero incorrecto	Asegurar la sujeción del macho y centrar el macho respecto al agujero
	Falta de lubricación	Usar un buen lubricante para prevenir la acumulación de viruta. Mirar la sección de lubricantes en el libro técnico.
	Velocidad del macho demasiado baja	Seguir las recomendaciones del catálogo Dormer o "Product Selector".
Tamaño demasiado pequeño	Tipo de macho equivocado para la aplicación	Usar un macho con entrada en hélice para roscar agujeros pasantes y un macho con estrías helicoidales para roscar agujeros ciegos. Usar un macho recubierto para prevenir la acumulación de viruta en la estría. Usar un macho con un ángulo superior. Asegurarse de una buena alternativa con el catálogo Dormer o con el "Product Selector"
	Tolerancia incorrecta	Cambiar a un macho con una tolerancia superior, especialmente en materiales con una tendencia a contraerse, así como el hierro fundido y el acero inoxidable.
	Lubricación incorrecta o falta de lubricación	Usar un buen lubricante para prevenir la acumulación de la viruta. Mirar la sección de lubricantes en el libro técnico.
	Diámetro del agujero a roscar demasiado pequeño	Aumentar el diámetro de la broca hasta el máximo valor posible. revisar la medida de la broca
	El material se contrae después del roscado	Mirar la alternativa recomendada en el catálogo Dormer o en el "Product Selector"
Viruta	Tipo de macho equivocado para la aplicación	Cambiar a un macho con un ángulo menor. Cambiar a un macho con un chaflán más largo. Usar un macho con entrada en hélice para roscar agujeros pasantes y un macho con estrías helicoidales para roscar agujeros ciegos. Usar un macho recubierto para prevenir la acumulación de viruta en la estría. Asegurarse de una buena alternativa con el Catálogo Dormer o con el "Product Selector"
	Lubricación incorrecta o falta de lubricación	Usar un buen lubricante para prevenir la acumulación de la viruta. Mirar la sección de lubricantes en el libro técnico.
	Golpe del macho con el fondo del agujero	Incrementar la profundidad del taladro o disminuir la profundidad de roscado
	Superficie de trabajo demasiado dura	Reducir la velocidad, usar una herramienta recubierta, usar un buen lubricante. Mirar en la sección de mecanizado de acero inoxidable en el libro técnico.
	Viruta generada en el roscado excesivamente enredada	Evitar un brusco cambio de sentido del macho
	El chaflán de entrada daña el agujero	Revisar la posición axial del macho y reducir el error del centrado del macho en el agujero
	Diámetro del agujero a roscar demasiado pequeño.	Aumentar el diámetro de la broca hasta el máximo valor posible. revisar la medida de la broca

## PROBLEMAS EN LA REALIZACIÓN DE ROSCAS

PROBLEMA	CAUSA	REMEDIO
Rotura	Macho gastado	Rectificar el macho o usar un macho nuevo
	Falta de lubricación	Usar un buen lubricante para prevenir la acumulación de la viruta. Mirar la sección de lubricantes en el libro técnico
	Golpe del macho con el fondo del agujero	Incrementar la profundidad del taladro o disminuir la profundidad de roscado
	Velocidad del macho demasiado alta	Reducir la velocidad de corte. Seguir las recomendaciones del Catálogo Dormer o "Product Selector"
	Superficie de trabajo demasiado dura	Reducir la velocidad, usar una herramienta recubierta, usar un buen lubricante. Mirar en la sección de mecanizado de acero inoxidable en el libro técnico
	Diámetro del agujero a roscar demasiado pequeño	Aumentar el diámetro de la broca hasta el máximo valor posible. Mirar en las tablas de taladros para roscar
	Potencia demasiado alta	Usar un portamachos de potencia regulable
	El material se contrae después del roscado	Mirar la alternativa recomendada en el Catálogo Dormer o en el "Product Selector"
Desgaste rápido	Macho equivocado para la aplicación realizada	Usar un macho con un ángulo inferior a con un rebaje superior, y/o con un chafán largo. Usar herramientas recubiertas. Asegurarse de la alternativa correcta en el catálogo Dormer o en el "Product Selector"
	Falta de lubricación	Usar un buen lubricante para prevenir la acumulación de la viruta y la generación de temperatura. Mirar la sección de lubricantes en el libro técnico
	Velocidad del macho demasiado alta	Reducir la velocidad de corte. Seguir las recomendaciones del Catálogo Dormer o del "Product Selector"
Acumulación de Viruta	Macho equivocado para la aplicación realizada	Usar un macho con un ángulo inferior a con un rebaje superior. Asegurarse de la alternativa correcta en el Catálogo Dormer o en el "Product Selector"
	Falta de lubricación	Usar un buen lubricante para prevenir la acumulación de la viruta. Mirar la sección de lubricantes en el libro técnico
	Tratamiento superficial no adecuado	Escoger un macho con el recubrimiento superficial adecuado
	Velocidad del macho demasiado lenta	Seguir las recomendaciones del Catálogo Dormer o del "Product Selector"

## Fresado


### CONSEJOS GENERALES PARA FRESAR

El fresado es un proceso de mecanizado de superficies, que consiste en el eliminado progresivo de una determinada cantidad de material de la pieza de trabajo con un valor de avance relativamente bajo y con una alta velocidad de rotación.

Las principales características del proceso de fresado es la eliminación de material de cada labio de la fresa, partiéndolo en pequeñas porciones (viruta).

### TIPO DE FRESAS

Las tres operaciones básicas de fresado se muestran a continuación: (A) fresado cilíndrico, (B) fresado frontal, (C) fresado de acabado.



En el fresado cilíndrico el eje de rotación de las fresas es paralelo a la superficie de la pieza de trabajo a mecanizar. La fresa está rodeada de dientes a lo largo de su circunferencia, cada diente actúa como un punto de corte de la herramienta.

Las fresas usadas para el fresado cilíndrico pueden tener estrías rectas o helicoidales, generando una sección de corte ortogonal u oblicua.

En el fresado frontal, la fresa se monta en el husillo de la máquina o en un portaherramientas, esta fresa tiene un eje de rotación perpendicular a la superficie de la pieza de trabajo. Las fresas frontales, tienen los filos de corte localizados en la periferia de la fresa y en la parte frontal.

En el fresado de acabado, las fresas generalmente rotan sobre un eje vertical a la pieza de trabajo. La fresa también puede estar inclinada respecto a la pieza de trabajo en caso que se quieran realizar superficies cónicas. Los dientes de corte están localizados en la periferia de la fresa y en la parte frontal.

### APLICACIONES

El Volumen de Viruta Arrancado (MRR) y las aplicaciones están estrechamente relacionadas. Por cada aplicación diferente, nosotros tenemos un valor distinto de Volumen de Viruta Arrancado (MRR) que aumenta con el aumento del área de contacto entre la herramienta y la pieza de trabajo. En el catálogo Dormer se muestran las distintas aplicaciones en distintos iconos.

Contorneado	Fresado Frontal	Ranurado	Fresado por penetración	Fresado en rampa
La profundidad radial de corte debe ser inferior a $0,25 \times$ diámetro de la fresa frontal.	La profundidad radial de corte debe ser inferior a $0,9 \times$ diámetro, la profundidad axial de corte debe ser inferior a $0,1 \times$ diámetro de las fresa frontal.	Para mecanizar ranuras para chavetas. La profundidad radial de corte ha de ser igual que el diámetro de la fresa frontal.	Es posible realizar un taladro en la pieza de trabajo solamente con las fresas frontales que tienen corte al centro, en estas aplicaciones el avance tiene que ser reducido	Tanto la profundidad radial como la axial se realizan simultáneamente en la pieza de trabajo.

## PROBLEMAS EN EL FRESADO

PROBLEMA	CAUSA	REMEDIO
Rotura	Demasiada cantidad de material eliminado	Disminuir el avance por diente
	Avance demasiado rápido	Disminuir el avance
Desgaste	Longitud del labio o longitud total demasiado larga	Usar un portaherramientas profundo o usar una fresa más corta
	Material de la pieza de trabajo demasiado duro	Comprobar en el catálogo Dormer o en el "Product Selector" la herramienta adecuada para trabajar materiales duros, y su posible recubrimiento
	Avance y velocidad inadecuada	Comprobar en el catálogo Dormer o en el "Product Selector" los parámetros de corte adecuados
	Mala evacuación de la viruta	Mejorar la refrigeración
	Fresado convencional	Fresado inverso
	Hélice de la fresa inadecuada	Mirar las recomendaciones en el catálogo Dormer o en "Product Selector" para una correcta alternativa
Virutas	Valor de avance demasiado alto	Reducir el valor del avance
	Vibración de los dientes	Reducir las RPM
	Velocidad de corte baja	Aumentar las RPM
	Fresado convencional	Fresado inverso
	Rigidez de la herramienta	Cambiar a una herramienta más corta y/o aumentar la profundidad del mango insertada en el portaherramientas
	Rigidez de la pieza de trabajo	Sujetar más fuerte la pieza de trabajo
Corta vida de la herramienta	Material de trabajo resistente	Comprobar en el catálogo Dormer o en "Product Selector" la herramienta correcta o la alternativa más apropiada
	Rebaje del ángulo primario inadecuado	Cambiar a un ángulo de corte apropiado
	Fricción elevada entre la fresa y la pieza de trabajo	Usar una herramienta recubierta
Mal acabado superficial	Avance demasiado rápido	Disminuir el avance
	Velocidad demasiado lenta	Aumentar la velocidad
	Viruta cortante y penetrante	Disminuir la cantidad de material a eliminar
	Desgaste de la herramienta	Sustituir o rectificar la herramienta
	Acumulación de viruta en el filo	Sustituir a una herramienta con un ángulo de hélice superior
	Micro-soldadura de la viruta	Aumentar la cantidad de refrigerante

PROBLEMA	CAUSA	REMEDIO
Inexactitud en la pieza de trabajo	Flexión de la herramienta	Cambiar a una herramienta más corta y/o aumentar la profundidad del mango insertada en el portaherramientas
	Número de labios insuficiente	Usar una herramienta con más labios
	Desgaste del porteherramientas o herramienta mal sujeta	Reparar o reemplazar el portaherramientas
	Baja rigidez en la sujeción de la herramienta	Mejorar la rigidez con una herramienta más corta
	Baja rigidez del husillo de la máquina	Usar un husillo más grande
Vibración	Valores de avance y velocidad demasiado altos	Cambiar a valores de avance y de velocidad correctos con la ayuda del catálogo Dormer o "Product Selector"
	Longitud de los labios o longitud total demasiado larga	Cambiar a una herramienta más corta y /o aumentar la profundidad del mango insertada en el portaherramientas
	Corte demasiado profundo	Disminuir la profundidad de corte
	Rigidez insuficiente (entre la máquina y el portaherramientas)	Corregir el portaherramientas y cambiarlo si es necesario

## LIMAS DE METAL DURO


### INDICACIONES GENERALES SOBRE LAS LIMAS DE METAL DURO

La limas de metal duro a menudo se utilizan para la preparación y el acabado de componentes de una amplia variedad de materiales.


Normalmente se utilizan de forma manual y se montan en amoladoras rectas con accionamiento neumático

### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

1. Los mangos de acero templado mejoran la rigidez y reducen el riesgo de torsión o vibración
2. Los mangos de precisión mejoran el agarre y reducen la probabilidad de rotación
3. Los elementos especiales de soldadura previenen los fallos por alta temperatura y proporcionan mayor robustez para resistir la presión y los impactos
4. La geometría universal de doble corte es adecuada para una amplia variedad de materiales y aplicaciones
5. Existen también geometrías específicas adecuadas a cada material: acero (ST), acero inoxidable (VA), aluminio (AL) y fibra de vidrio (GRP)
6. Disponible con revestimiento de TiAIN para aumentar la vida útil de la herramienta con materiales abrasivos
7. Las limas de punta esférica se fabrican con geometría de canales en saltos
8. Esto proporciona una geometría activa hacia el centro de la lima, lo cual mejora el corte y reduce la probabilidad de acumulación y atascos de virutas



Canales  
en saltos



Normal

### LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO

1. Las herramientas de rotación de alta velocidad pueden ser peligrosas si no se emplean correctamente
2. Desconecte siempre la amoladora recta del suministro de aire antes de cambiar la lima
3. Compruebe el estado de la amoladora recta y utilice versiones de bajas vibraciones si es posible
4. Utilice siempre el equipo de protección adecuado y asegúrese de que todas las personas que se encuentren cerca también estén protegidas



El equipo de protección personal debe llevarse puesto en todo momento.

## RECOMENDACIONES

- Utilice siempre la amoladora recta con la velocidad nominal adecuada
- El mantenimiento rutinario de las amoladoras rectas es importante; asegúrese de que están engrasadas y de que los rodamientos no están desgastados
- Cuando cambie la lima, limpie siempre la tuerca de fijación, la pinza y el macho de roscar interno de la amoladora recta
- Intente evitar choques mecánicos y fuertes impactos en las limas
- Para evitar el choque térmico, intente que la lima no se sobrecaliente
- No introduzca la lima a mucha profundidad en el material de la pieza de trabajo ni la fuerce en esquinas o canales

## Resolución de problemas de las LIMAS

PROBLEMA	CAUSA
Desprendimiento de virutas de los dientes de la lima	Utilizar un régimen de revoluciones demasiado bajo puede causar rebotes
	Excentricidad (husillo, pinza o rodamiento desgastados)
	Introducción profunda y forzado de la lima en la pieza de trabajo
Obstrucción de los dientes de la lima	La longitud del canal o la longitud total es excesiva
	La geometría seleccionada no es adecuada para el material de la pieza de trabajo
Desgaste prematuro	Régimen de revoluciones demasiado elevado para el tamaño de la lima y el material de la pieza de trabajo
	Excentricidad (husillo, pinza o rodamiento desgastados)
Desprendimiento de la cabeza del mango	Régimen de revoluciones demasiado elevado, causa sobrecalentamiento
	Funcionamiento prolongado, causa sobrecalentamiento



Português		Dureza	Resistência à força de tração	ISO
Grupos de Materiais (AMG)		HB	N/mm <sup>2</sup>	
1. Aço	1.1 Aço macio de baixa resistência	< 120	< 400	P 1
	1.2 Aço estrutural / Aço cementado	< 200	< 700	P 1
	1.3 Aço carbono	< 250	< 850	P 2
	1.4 Aço de liga	< 250	< 850	P 3
	1.5 Aço de Liga endurecido e temperado	> 250 < 350	> 850 < 1200	P 4
	1.6 Aço de Liga endurecido e temperado	> 350	> 1200 < 1620	H 1
	1.7 Aço de liga temperado	49-55HRC	> 1620	H 3
	1.8 Aço de liga temperado / resistente ao desgaste	55-63HRC	> 1980	H 4
2. Aço inoxidável	2.1 Aço inoxidável de fácil maquinação	< 250	< 850	M 1
	2.2 Austenítico	< 320	< 1100	M 3
	2.3 Ferrítico + Austenítico + Martensítico	< 300	< 1000	M 2
	2.4 Aço Inoxidável Temperado	>320 <410	>1100 <1400	S 2
3. Ferro fundido	3.1 Grafite Lamelar	< 150	> 500	K 1
	3.2 Grafite Lamelar	> 150 <300	> 500 < 1000	K 2
	3.3 Grafite nodular / Ferro fundido maleável	< 200	< 700	K 3
	3.4 Grafite nodular / Ferro fundido maleável	> 200 < 300	> 700 < 1000	K 4
4. Titânio	4.1 Titânio, sem liga	< 200	< 700	S 1
	4.2 Ligas de Titânio	< 270	< 900	S 2
	4.3 Ligas de Titânio	> 270 < 350	> 900 ≤ 1250	S 3
5. Níquel	5.1 Níquel, sem liga	< 150	< 500	S 1
	5.2 Ligas de níquel	< 270	> 900	S 2
	5.3 Ligas de níquel	> 270 < 350	> 900 < 1200	S 3
6. Cobre	6.1 Cobre	< 100	< 350	N 3
	6.2 Latão beta, bronze	< 200	< 700	N 4
	6.3 Latão alfa	< 200	< 700	N 3
	6.4 Ligas de Cu-Al-Fe, Bronze de alta resistência	< 470	< 1500	N 4
7. Alumínio Magnésio	7.1 Al, Mg, sem liga	< 100	< 350	N 1
	7.2 Ligas de Al, Si : Si < 0.5%	< 150	< 500	N 1
	7.3 Ligas de Al, Si : Si > 0.5% < 10%	< 120	< 400	N 1
	7.4 Al com liga, Si > 10%, reforçadas com monocristais filiformes, ligas Al/Mg	< 120	< 400	N 2
8. Materiais sintéticos	8.1 Termoplásticos	***	***	O
	8.2 Plásticos termoduros	***	***	O
	8.3 Materiais plásticos reforçados	***	***	O
9. Materiais duros	9.1 Materiais cerâmicos (metaloceâmica)	< 550	< 1700	H
10. Grafite	10.1 Grafite standard	***	< 100	O

EXEMPLOS DE MATERIAIS  
DE PEÇAS A MAQUINAR

AVMG	EN	W.N.	DIN	BS	SS	USA	UNS	ISO
1.1		1.1015, 1.1013	Rte60, Rte100	230M07, 050A12	1160	Leadeds Steels	G12120	P1
1.2	EN 10 025 - S235JRG2	1.1012, 1.1053, 1.7131	S137-2, 16MnCr5, S150-2	060A35, 080M40, 4360-50B	1312, 1412, 1914	135, 30	G10100	P1
1.3	EN 10 025 - E295	1.1191, 1.0601	CK45, C60	080M46, 080A62	1550, 2142, 2172	1024, 1060, 1061	G10600	P2
1.4	EN 10 083-1 - 42 CrMo 4 - EN 10 270-2	1.7225, 1.3505, 1.6582, 1.3247	42CrMo4, 100Cr6, 34CrNiMo6, S2-10-1-8	708M40/42, 817M40, 554A99, BM2, BT42	1672-04, 2090, 2244-02, 2541-02	4140, A2, 4340, M42, M2	G41270, G41470, T30102, T11342	P3
1.5	EN ISO 4957 - HS6-5-2 - EN ISO 4957 - HS6-5-2-5	1.2510, 1.2713, 1.3247, 1.2080	100MnCrW12, 55NiCrMoV6, X210Cr12, S2-10-1-8	B01, BM2, BT42, 826 M40, 830M81	2244-04, 2541-03, 2550, 2722, 2723	01, L6, M42, D3, A2, M2, 4140, 8630	G86300, T30102 T11302, T30403, T11342	P4
1.6	EN ISO 4957 - HS2-9-1-8	1.2510, 1.2713, 1.3247, 1.2080	100MnCrW12, X210Cr12, S2-10-1-8	B01, 826 M40, 830M81	2244-05, 2541-05, , HARDOX 400	01, L6, M42, D3, 4140, 8130	T30403, G41400, J14047	H1
1.7	EN ISO 4957 - HS2-9-1-8	1.2510	100MnCrW4	BO1, BD3, BH13	HARDOX 500			H3
1.8	EN ISO 4957 - X40CrMoV5-1	1.3343, 1.2344	S6-5-2, GX40CrMoV5-1	BM2, BH13	2242 HARDOX 600			H4
2.1	EN 10 088-3 - X14CrMoS17	1.4305, 1.4104	X10CrNiS189, X12CrMoS17	303 S21, 416 S37	2301, 2312, 2314, 2346, 2380	303, 416, 430F	S30300, S41600, S43020	M1
2.2	EN 10 088-2,0 - 3 - 1.4301+AT	1.4301, 1.4541, 1.4571	X5CrNi189, X10CrNiMoTi1810	304 S15, 321 S17, 316 S, 320 S12	2310, 2333, 2337, 2343, 2353, 2377	304, 321, 316	S30400, S32100, S31600	M3
2.3	EN 10 088-3 - 1.4460	1.4460, 1.4512, 1.4582	XBCrNiMo275, X4CrNiMoN6257	317 S16, 316 S16	2324, 2387, 2570	409, 430, 436	S40900, S4300, S43600	M2
2.4	EN 1.4547	1.4547	X2CrNiMo20-18-6	HR41	2378	17-4PH	S31254	S2
3.1	EN 1561 - EN-JL1030	0.6010, 0.6040	GG10, GG40	Grade 150, Grade 400	0120, 0212, 0814	ASTM A48 class 20	F11401, F12801	K1
3.2	EN 1561 - EN-JL1050	0.6025, 0.6040	GG25, GG40	Grade200, Grade 400	0125, 0130, 0140, 0217	ASTM A48 class 40, STM A48 class 60	F12801, F14101	K2
3.3	EN 1561 - EN-JL2040	0.7040, 0.7070, 0.8145, 0.8045	GGG40, GGG70, GTS45-06, GTW45-07	420/12, P4407, 700/2, 30g/72	0219, 0717, 0727, 0732, 0852	ASTM A220 grade 40010, ASTM A602 grade M4504	F22830, F20001	K3
3.4	EN 1561 - EN-JL2050	0.7040, 0.7070, 0.8145, 0.8045	GGG40, GGG70, GTS45-06, GTW45-07	420/12, P4407, 700/2, 30g/72	0221, 0223, 0737, 0854	ASTM A220 grade 90001, ASTM A602 grade M8501	F26230, 20005	K4
4.1		3.7024LN	Ti99.8	TA1 to 9	Ti99.8	ASTM B265 grade 1	R50250	S1
4.2		3.7164LN, 3.7119LN	TiAl6V4, TiAl5Sn2	TA10 to 14, TA17	TiAl6V4, TiAl5Sn2	AMS4928	R54790	S2
4.3		3.7164LN, 3.7174LN, 3.7184LN	TiAl6V4, TiAl6V5Sn2, TiAl4MoSn2	TA10 to 13, TA28	TiAl6V5Sn2	AMS4928, AMS4971	R56400, R54790	S3
5.1		2.4060, 2.4086	Nickel 200, 270, N699.6	NA 11, NA12	Ni200, Ni270	Nickel 200, Nickel 230	N02200, N02230	S1
5.2		2.4630LN, 2.4602, 2.4650LN	Nimonic 75, Monel 400, Hastelloy C, Inconel 600	HR203, 3027-76		Nimonic 75, Monel 400, Hastelloy, Inconel 600	N06075, N10002, N04400, N06600	S2
5.3		2.4668LN, 2.4631LN, 2.6554LN	Inconel 718, Nimonic 80A, Waspaloy	HR8, HR401, 601		Inconel 718, 625, Nimonic 80	N07718, N07080, N06625	S3
6.1	EN 1652 - CW004A	2.0060, 2.0070	E-Cu57, SE-Cu	C101	5010	101	C10100, C1020	N3
6.2	EN 1652 - CW612N	2.0380, 2.0360, 2.1030, 2.1080	CuZn39Pb2, CuZn40, CuSn8, CuSn6Zn	CZ120, CZ109, PB104	5168		C28000, C37710	N4
6.3	EN 1652 - CW508L	2.0321, 2.0260	CuZn37, CuZn28	CZ108, CZ106	5150		C2800, C27200	N3
6.4			Ampco 18, Ampco 25	AB1 type	5238, JM7-20			N4
7.1	EN 485-2 - EN AW-1070A	3.0255	A99.5	LMO, 1 B (1050A)	4005	EC, 1060, 1100	A91060, A91100	N1
7.2	EN 755-2 - EN AW-5005	3.1355, 3.3525	AlCuMg2, AlMg2Mn0.8	LMS, 10, 12, N4 (5251)	4106, 4212	380, 520.0, 520.2, 2024, 6061	A03800, A05200, A92024	N1
7.3	EN 1706 - EN AC-42000	3.2162.05, 3.2341.01	GD-ALSi8Cu, G-ALSi8Mg	LMZ.4, 16, 18, 21, 22., 24, 25, 26, 27, L109	4244	319.0, 333.0, 319.1, 356.0	A03190, A03330, C35600	N1
7.4	SS-EN 1706 - EN AC-47000	3.2581.01	G-ALSi18, G-ALSi12	LM6, 12, 13, 20, 28, 29, 30	4260, 4261, 4262	4032, 222.1, A332.0	A94032, A02220, A13320	N2
8.1			Polystyrene, Nylon, PVC Cellulose, Acetate & Nitrate			Polystyrene, Nylon, PVC		O
8.2			Ebonite, Tufnol, Bakelite			Bakelite		O
8.3			Kevlar, Printed Circuit boards			Kevlar		O
9.1			Ferrotic, Ferritanit					H
10.1			Graphite					O

# Tabela de Velocidades de Corte



		Vc															
m/Min		5	8	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	150
Pés /Min		16	26	32	50	66	82	98	130	165	197	230	262	296	330	362	495
Ø		RPM															
mm	Pol																
1,00		1592	2546	3183	4775	6366	7958	9549	12732	15916	19099	22282	25465	28648	31831	35014	47747
1,50		1061	1698	2122	3183	4244	5305	6366	8488	10610	12732	14854	16977	19099	21221	23343	31831
2,00		796	1273	1592	2387	3183	3979	4775	6366	7958	9549	11141	12732	14324	15916	17507	23873
2,50		637	1019	1273	1910	2546	3183	3820	5093	6366	7639	8913	10186	11459	12732	14006	19099
3,00		531	849	1061	1592	2122	2653	3183	4244	5305	6366	7427	8488	9549	10610	11671	15916
3,18	1/8	500	801	1001	1501	2002	2502	3003	4004	5005	6006	7007	8008	9009	10010	11011	15015
3,50		455	728	909	1364	1819	2274	2728	3638	4547	5457	6366	7276	8185	9095	10004	13642
4,00		398	637	796	1194	1592	1989	2387	3183	3979	4775	5570	6366	7162	7958	8754	11937
4,50		354	566	707	1061	1415	1768	2122	2829	3537	4244	4951	5659	6366	7074	7781	10610
4,76	3/16	334	535	669	1003	1337	1672	2006	2675	3344	4012	4681	5350	6018	6687	7356	10031
5,00		318	509	637	955	1273	1592	1910	2546	3183	3820	4456	5093	5730	6366	7003	9549
6,00		265	424	531	796	1061	1326	1592	2122	2653	3183	3714	4244	4775	5305	5836	7958
6,35	1/4	251	401	501	752	1003	1253	1504	2005	2506	3008	3509	4010	4511	5013	5514	7519
7,00		227	364	455	682	909	1137	1364	1819	2274	2728	3183	3638	4093	4547	5002	6821
7,94	5/16	200	321	401	601	802	1002	1203	1604	2004	2405	2806	3207	3608	4009	4410	6013
8,00		199	318	398	597	796	995	1194	1592	1989	2387	2785	3183	3581	3979	4377	5968
9,00		177	283	354	531	707	884	1061	1415	1768	2122	2476	2829	3183	3537	3890	5305
9,53	3/8	167	267	334	501	668	835	1002	1336	1670	2004	2338	2672	3006	3340	3674	5010
10,00		159	255	318	477	637	796	955	1273	1592	1910	2228	2546	2865	3183	3501	4775
11,11	7/16	143	229	287	430	573	716	860	1146	1433	1719	2006	2292	2579	2865	3152	4298
12,00		133	212	265	398	531	663	796	1061	1326	1592	1857	2122	2387	2653	2918	3979
12,70	1/2	125	201	251	376	501	627	752	1003	1253	1504	1754	2005	2256	2506	2757	3760
14,00		114	182	227	341	455	568	682	909	1137	1364	1592	1819	2046	2274	2501	3410
14,29	9/16	111	178	223	334	446	557	668	891	1114	1337	1559	1782	2005	2228	2450	3341
15,00		106	170	212	318	424	531	637	849	1061	1273	1485	1698	1910	2122	2334	3183
15,88	5/8	100	160	200	301	401	501	601	802	1002	1203	1403	1604	1804	2004	2205	3007
16,00		99	159	199	298	398	497	597	796	995	1194	1393	1592	1790	1989	2188	2984
17,46	11/16	91	146	182	273	365	456	547	729	912	1094	1276	1458	1641	1823	2005	2735
18,00		88	141	177	265	354	442	531	707	884	1061	1238	1415	1592	1768	1945	2653
19,05	3/4	84	134	167	251	334	418	501	668	835	1003	1170	1337	1504	1671	1838	2506
20,00		80	127	159	239	318	398	477	637	796	955	1114	1273	1432	1592	1751	2387
24,00		66	106	133	199	265	332	398	531	663	796	928	1061	1194	1326	1459	1989
25,00		64	102	127	191	255	318	382	509	637	764	891	1019	1146	1273	1401	1910
27,00		59	94	118	177	236	295	354	472	589	707	825	943	1061	1179	1297	1768
30,00		53	85	106	159	212	265	318	424	531	637	743	849	955	1061	1167	1592
32,00		50	80	99	149	199	249	298	398	497	597	696	796	895	995	1094	1492
36,00		44	71	88	133	177	221	265	354	442	531	619	707	796	884	973	1326
40,00		40	64	80	119	159	199	239	318	398	477	557	637	716	796	875	1194
50,00		32	51	64	95	127	159	191	255	318	382	446	509	573	637	700	955

HV	HRC	HB		
Vickers	Rockwell	Brinell	N/ mm <sup>2</sup>	Tons/ sq. in.
940	68			
900	67			
864	66			
829	65			
800	64			
773	63			
745	62			
720	61			
698	60			
675	59			
655	58		2200	142
650		618	2180	141
640		608	2145	139
639	57	607	2140	138
630		599	2105	136
620		589	2070	134
615	56	584	2050	133
610		580	2030	131
600		570	1995	129
596	55	567	1980	128
590		561	1955	126
580		551	1920	124
578	54	549	1910	124
570		542	1880	122
560	53	532	1845	119
550		523	1810	117
544	52	517	1790	116
540		513	1775	115
530		504	1740	113
527	51	501	1730	112
520		494	1700	110
514	50	488	1680	109
510		485	1665	108
500		475	1630	105
497	49	472	1620	105
490		466	1595	103
484	48	460	1570	102
480		456	1555	101
473	47	449	1530	99
470		447	1520	98
460		437	1485	96
458	46	435	1480	96
450		428	1455	94
446	45	424	1440	93
440		418	1420	92

HV	HRC	HB		
Vickers	Rockwell	Brinell	N/ mm <sup>2</sup>	Tons/ sq. in.
434	44	413	1400	91
423	43	402	1360	88
413	42	393	1330	86
403	41	383	1300	84
392	40	372	1260	82
382	39	363	1230	80
373	38	354	1200	78
364	37	346	1170	76
355	36	337	1140	74
350		333	1125	73
345	35	328	1110	72
340		323	1095	71
336	34	319	1080	70
330		314	1060	69
327	33	311	1050	68
320		304	1030	67
317	32	301	1020	66
310	31	295	995	64
302	30	287	970	63
300		285	965	62
295		280	950	61
293	29	278	940	61
290		276	930	60
287	28	273	920	60
285		271	915	59
280	27	266	900	58
275		261	880	57
272	26	258	870	56
270		257	865	56
268	25	255	860	56
265		252	850	55
260	24	247	835	54
255	23	242	820	53
250	22	238	800	52
245		233	785	51
243	21	231	780	50
240		228	770	50
235		223	755	49
230		219	740	48
225		214	720	47
220		209	705	46
215		204	690	45
210		199	675	44
205		195	660	43
200		190	640	41

# TOLERÂNCIA



Tol	Ø mm							
	> 1 ≤ 3	> 3 ≤ 6	> 6 ≤ 10	> 10 ≤ 18	> 18 ≤ 30	> 30 ≤ 50	> 50 ≤ 80	> 80 ≤ 120
	µm							
e8	-14 / -28	-20 / -38	-25 / -47	-32 / -59	-40 / -73	-50 / -89	-60 / -106	-72 / -126
f6	-6 / -12	-10 / -18	-13 / -22	-16 / -27	-20 / -33	-25 / -41	-30 / -49	-36 / -58
f7	-6 / -16	-10 / -22	-13 / -28	-16 / -34	-20 / -41	-25 / -50	-30 / -60	-36 / -71
h6	0 / -6	0 / -8	0 / -9	0 / -11	0 / -13	0 / -16	0 / -19	0 / -22
h7	0 / -10	0 / -12	0 / -15	0 / -18	0 / -21	0 / -25	0 / -30	0 / -35
h8	0 / -14	0 / -18	0 / -22	0 / -27	0 / -33	0 / -39	0 / -46	0 / -54
h9	0 / -25	0 / -30	0 / -36	0 / -43	0 / -52	0 / -62	0 / -74	0 / -87
h10	0 / -40	0 / -48	0 / -58	0 / -70	0 / -84	0 / -100	0 / -120	0 / -140
h11	0 / -60	0 / -75	0 / -90	0 / -110	0 / -130	0 / -160	0 / -190	0 / -220
h12	0 / -100	0 / -120	0 / -150	0 / -180	0 / -210	0 / -250	0 / -300	0 / -350
k10	+40 / 0	+48 / 0	+58 / 0	+70 / 0	+84 / 0	+100 / 0	+120 / 0	+140 / 0
k12	+100 / 0	+120 / 0	+150 / 0	+180 / 0	+210 / 0	+250 / 0	+300 / 0	+350 / 0
m7	+2 / +12	+4 / +16	+6 / +21	+7 / +25	+8 / +29	+9 / +34	+11 / +41	+13 / +48
js14	+/- 125	+/- 150	+/- 180	+/- 215	+/- 260	+/- 310	+/- 370	+/- 435
js16	+/- 300	+/- 375	+/- 450	+/- 550	+/- 650	+/- 800	+/- 950	+/- 1100
H7	+10 / 0	+12 / 0	+15 / 0	+18 / 0	+21 / 0	+25 / 0	+30 / 0	+35 / 0
H8	+14 / 0	+18 / 0	+22 / 0	+27 / 0	+33 / 0	+39 / 0	+46 / 0	+54 / 0

1µm = 0.001mm

## FURAÇÃO

### SUGESTÕES GERAIS SOBRE FURAÇÃO

1. Escolha a broca mais adequada à aplicação, tendo em conta o material a ser maquinado, a capacidade da ferramenta mecânica e o refrigerante a ser utilizado.
2. A flexibilidade dentro do componente e eixo da ferramenta mecânica podem danificar a broca, bem como o componente e a máquina - assegurar, sempre, estabilidade máxima. Pode fazê-lo, selecionando para a aplicação a broca mais curta possível.
3. O suporte da ferramenta é um aspeto importante da furação, sendo que a broca não pode escorregar ou deslocar-se do porta-ferramentas.
4. Recomenda-se a utilização de refrigerantes e lubrificantes adequados, conforme necessário para o processo de furação. Ao utilizar refrigerantes e lubrificantes, assegurar um fornecimento abundante, especialmente na ponta da broca.
5. A remoção das aparas durante a furação é essencial para garantir um procedimento correto. Nunca deixar que se acumulem aparas no canal.
6. Ao reafiar a broca, assegurar sempre a geometria correta da ponta e a remoção de qualquer sinal de desgaste.


### TAMANHO DO FURO

À medida que as configurações geométricas, substratas e de revestimento progredirem, maior é a capacidade de a broca atingir um tamanho de furo mais exacto. Em geral, uma ferramenta geométrica normalizada atingirá um tamanho de furo até H12. Contudo, à medida que a configuração da broca se torna mais complexa, o tamanho atingido, sob condições favoráveis, será H8. Para uma melhor perspectiva, são apresentados abaixo os tipos de produto e respectivas tolerâncias de furo alcançáveis:

- HSS Brocas para Fins Gerais – H12
- HSS/HSS-E Brocas para Furos Profundos com canal Parabólico – H10
- Alto Desempenho de Metal Duro Integral – H8/H9

### ESTRATÉGIA PARA ABERTURA DE FUROS PROFUNDOS

Para abrir furos profundos, podem ser adoptados vários métodos, de modo a atingir a profundidade requerida. O exemplo a seguir apresenta quatro maneiras de abrir um furo com profundidade 10 X o diâmetro da broca.



	Furação em Série	Furação em Série
N.º de brocas	3 (2,5xD, 6xD, 10xD)	2 (2,5xD, 10xD)
Tipo de broca	Geometria normalizada, fins gerais	Geometria normalizada, fins gerais
+ / -	Dispendiosa Lenta	Mais rentável Rápida

	Furação Intermitente	Furação de um Único Passo
N.º de brocas	1 (10xD)	1 (10xD)
Tipo de broca	Geometria normalizada, fins gerais	Ferramentas para usos específicos
+ / -	Lenta	Rentável Rápida

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DURANTE A FURAÇÃO

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Patilhas quebradas ou torcidas	Má adequação da haste à anilha	Certificar-se de que a haste e a anilha estão limpas e sem danos
Divisão da alma da broca	Avanço demasiado elevado	Reduzir avanço a uma taxa óptima
	Folga inicial insuficiente	Retificar para a especificação correta
	Adelgaçamento excessivo da alma	Retificar para a especificação correta
	Forte impacto na ponta da broca	Evitar impacto na ponta da broca. Ter cuidado com as brocas de haste cónica ao inserir/ejectar do eixo
Esquinas de corte gastas	Velocidade excessiva	Reduzir a velocidade para óptima - poderá aumentar o avanço
Esquinas de corte quebradas	Montagem instável do componente	Reduzir o movimento no componente
Bordos de corte lascados	Folga inicial excessiva	Retificar para a especificação correta
Vazamento por ruptura no canal	Afogamento de canais	Adotar um conceito de furação por intermitente/em série
	Deslizamento da broca	Assegurar que a broca está bem apoiada no mandril porta-ferramentas e eixo
Acabamento no furo em espiral	Avanço insuficiente	Aumentar avanço
	Má precisão posicional	Utilizar uma broca de marcação antes da furação
Tamanho do furo demasiado grande	Geometria da ponta incorreta	Verificar a geometria da ponta
	Remoção ineficaz das aparas	Ajustar velocidade, avanço e comprimento de furação, para obter aparas mais fáceis de remover

**MANDRILAGEM****SUGESTÕES GERAIS SOBRE MANDRILAGEM**

Para obter os melhores resultados ao utilizar mandris, é fundamental fazê-los “funcionar”. Um erro comum passa por preparar furos para mandrilar com muito pouco material para retirar. Se existir pouco material a retirar antes da mandrilagem, o mandril irá lixar, desgastar rapidamente e resultar na perda de diâmetro. É igualmente importante, para o desempenho, não deixar demasiado material a retirar do furo. (Ver Remoção de material restante abaixo).

1. Selecionar o tipo de mandril ideal, bem como as velocidades e avanços óptimos para a aplicação. Assegurar que os furos pré-abertos têm o diâmetro certo.
2. A peça tem de estar firmemente segura, sem que o eixo da máquina interfira.
3. O mandril porta-ferramentas onde a haste do mandril está inserido deve ser de boa qualidade. Se o mandril deslizar no mandril porta-ferramentas e o avanço for automático, o mandril poderá partir-se.
4. Manter a ferramenta inclinada do eixo da máquina, no mínimo.
5. Utilizar lubrificantes recomendados, para melhorar a vida do mandril e assegurar que o fluido chega aos extremos de corte. Como a mandrilagem não é um trabalho de corte pesado, opta-se, normalmente, pela diluição de óleo solúvel 40:1. O jacto de ar pode ser utilizado com ferro fundido cinzento, no caso de maquinagem a seco.
6. Não permitir que os canais do mandril fiquem bloqueados por aparas.
7. Antes de o mandril ser reafiado, verificar a concentricidade entre os centros. Na maior parte dos casos, apenas o avanço bisel precisará ser reafiado.
8. Manter os mandris afiados. A reafiação frequente é um bom método, mas é importante perceber que os mandris apenas cortam nos biséis e inclinações, e não nas costuras. Consequentemente, apenas estes avanços precisam ser reafiados. A exactidão da reafiação é importante para a qualidade do orifício e vida da ferramenta.

**REMOÇÃO DE MATERIAL**

A remoção da quantidade de material recomendada na mandrilagem depende do material da aplicação e do acabamento da superfície do furo pré-aberto. As orientações gerais para a remoção de material restante estão apresentadas nas seguintes tabelas:

Tamanho do orifício mandrilado (mm)	Quando pré-aberto	Quando pré-aberto no centro	Tamanho do orifício mandrilado (polegadas)	Quando pré-aberto	Quando pré-aberto no centro
Inferior a 4	0.1	0.1	Inferior a 3/16	0.004	0.004
Superior a 4 até 11	0.2	0.15	3/16 a 1/2	0.008	0.006
Superior a 11 até 39	0.3	0.2	1/2 a 1.1/2	0.010	0.008
Superior a 39 até 50	0.4	0.3	1.1/2 a 2	0.016	0.010



## LIMITES DE TOLERÂNCIA



### 1. NO DIÂMETRO DE CORTE DE BROCAS NORMALIZADAS

O diâmetro ( $d_1$ ) é medido ao longo da costura circular, imediatamente atrás do bisel ou inclinação. A tolerância está de acordo com a norma DIN 1420 e tem o objectivo de criar furo H7.

TOLERÂNCIA DO MANDRIL			
Diâmetro (mm)		Limite de tolerância (mm)	
Superior a	Até e incluindo	Máximo +	Mínimo +
	3	0.008	0.004
3	6	0.010	0.005
6	10	0.012	0.006
10	18	0.015	0.008

TOLERÂNCIA DO MANDRIL			
Diâmetro (mm)		Limite de tolerância (mm)	
Superior a	Até e incluindo	Máximo +	Mínimo +
	30	0.017	0.009
18	30	0.017	0.009
30	50	0.021	0.012
50	80	0.025	0.014


### 2. NUM FURO H7

A tolerância mais comum num furo acabado é a H7 (ver tabela abaixo). Para qualquer outra tolerância, o valor e a tabela abaixo do ponto 3 podem ser utilizados para calcular a localização e largura da tolerância dos mandris.

TOLERÂNCIA DO FURO			
Diâmetro (mm)		Limite de tolerância (mm)	
Superior a	Até e incluindo	Máximo +	Mínimo +
	3	0.010	0
3	6	0.012	0
6	10	0.015	0
10	18	0.018	0

TOLERÂNCIA DO FURO			
Diâmetro (mm)		Limite de tolerância (mm)	
Superior a	Até e incluindo	Máximo +	Mínimo +
	30	0.021	0
18	30	0.021	0
30	50	0.025	0
50	80	0.030	0

### 3. Se for necessário definir as dimensões de um mandril especial, destinado a cortar a uma tolerância específica, p. ex. D8, pode ser utilizado este guia aprovado.



A = Tolerância do Furo  
 B = Tolerância do Mandril  
 IT = Largura da Tolerância  
 Dmax = Diâmetro Máx. do Orifício  
 Dmin = Diâmetro Mín. do Orifício  
 $d_1$  = Diâmetro Nominal  
 $d_{1,max}$  = Diâmetro Máx. do Mandril  
 $d_{1,min}$  = Diâmetro Mín. do Mandril

Largura da Tolerância (micrones)	Largura da Tolerância do Diâmetro (mm)							
	> 1 <= 3	> 3 <= 6	> 6 <= 10	> 10 <= 18	> 18 <= 30	> 30 <= 50	> 50 <= 80	> 80 <= 120
IT5	4	5	6	8	9	11	13	15
IT6	6	8	9	11	13	16	19	22
IT7	10	12	15	18	21	25	30	35
IT8	14	18	22	27	33	39	46	54
IT9	25	30	36	43	52	62	74	87
IT10	40	48	58	70	84	100	120	140
IT11	60	75	90	110	130	160	190	220
IT12	100	120	150	180	210	250	300	350

p. ex. um furo de 10 mm com tolerância D8, Máx. dia = 10,062, Mín. dia = 10,040, tol Orifício (IT8) = 0,022

Limite máximo:  $0,15 \times$  tolerância orifício (IT8) = 0,0033, arredondado = 0,004

Limite mínimo:  $0,35 \times$  tolerância orifício (IT8) = 0,0077, arredondado = 0,008

Limite máximo para a broca =  $10,062 - 0,004 = 10,058$

Limite mínimo para a broca =  $10,058 - 0,008 = 10,050$

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DURANTE A MANDRILAGEM

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Patilhas quebradas ou torcidas	Adequação incorrecta da haste à anilha	Certificar-se de que a haste e a anilha estão limpas e sem danos
Rápido desgaste da ferramenta	Material restante insuficiente para remover	Aumentar a quantidade de material restante a ser removida
Furo de tamanho excessivo	Varição excessiva da altura do bordo	Retificar para a especificação correta
	Deslocação no eixo da máquina	Reparar e rectificar a deslocação do eixo
	Deformações no apoio da ferramenta	Substituir apoio da ferramenta
	A haste da ferramenta está danificada	Substituir ou reafiar a haste
	Ovalização da ferramenta	Substituir ou reafiar a ferramenta
	Ângulo do bisel assimétrico	Retificar para a especificação correta
	Avanço ou velocidade de corte demasiado elevados	Ajustar as condições de corte em conformidade com o Catálogo
Furo de tamanho insuficiente	Material restante insuficiente para remover	Aumentar a quantidade de material restante a ser removida
	Demasiado calor gerado durante a mandrilagem. O furo alarga e encolhe	Aumentar o fluxo de refrigeração
	O diâmetro da ferramenta está gasto e sem tamanho suficiente	Retificar para a especificação correta
	Avanço ou velocidade de corte demasiado baixos	Ajustar as condições de corte em conformidade com o Catálogo
	O furo pré-aberto é demasiado pequeno	Diminuir a quantidade de material restante a ser removida
Furos ovais e cónicos	Deslocação no eixo da máquina	Reparar e retificar a deslocação do fuso
	Desalinhamento entre a ferramenta e o orifício	Utilizar uma broca de ponto
	Ângulo do bisel assimétrico	Rectificar para a especificação correcta
Mau acabamento do furo	Demasiado material para remover	Diminuir a quantidade de material restante a ser removida
	Ferramenta desgastada	Retificar para a especificação correta
	Ângulo de corte demasiado pequeno	Retificar para a especificação correta
	Emulsão ou óleo de corte demasiado diluídos	aumentar a percentagem de concentração
	Avanço e/ou velocidade demasiado baixos	Ajustar as condições de corte em conformidade com o Catálogo
	Velocidade de corte demasiado elevada	Ajustar as condições de corte em conformidade com o Catálogo
A ferramenta bloqueia e quebra	Ferramenta desgastada	Retificar para a especificação correta
	A inclinação retaguarda da ferramenta é demasiado pequena	Verificar e substituir/alterar a ferramenta
	A largura da costura é demasiado grande	Verificar e substituir/alterar a ferramenta
	O material da peça tem tendência para comprimir	Utilizar uma broca ajustável para compensar a deslocação
	O furo pré-aberto é demasiado pequeno	Reduzir a quantidade de material a remover
	Material heterogéneo com inclusões duras	Utilizar uma broca carboneto de tungsténio integral

## FRESAGEM DE ROSCAS

### GENERALIDADES SOBRE A FRESAGEM DE ROSCAS

1. A fresagem de roscas é o processo de criação de uma rosca através da interpolação circular de uma fresa com uma geometria de rosca específica desbastada em volta da sua periferia.
2. Para se poder utilizar uma fresa para roscar, é necessário dispor de uma máquina CNC que possa efectuar trajectórias circulares.
3. A maioria das máquinas CNC modernas dispõe de ciclos de maquinação para a fresagem de roscas
4. Consultar o manual ou contactar o fornecedor da máquina para obter mais informações

### CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS


1. A fresagem de roscas oferece maior fiabilidade e melhora a vida útil da ferramenta
2. As fresas para roscar produzem aparas pequenas, para uma roscagem isenta de problemas
3. Os ajustes de tolerância podem ser realizados através de coordenadas exactas
4. Pode criar-se uma rosca mais completa até ao fundo do furo
5. Capacidade para a maquinação de uma grande variedade de materiais
6. A mesma fresa permite produzir roscas de diferentes dimensões, desde que o passo seja o mesmo
7. A mesma ferramenta permite criar roscas para a direita e para a esquerda
8. Algumas fresas para roscar também permitem a maquinação do chanfro de entrada (J200, J205, J260)

### ESCOLHER A FERRAMENTA

As fresas para roscar têm um código de artigo baseado no tipo, no diâmetro ( $d_1$ ) e no passo ( $P$ )

O código de artigo é o número a utilizar para encomendar a ferramenta

Consultar sempre o catálogo, para se assegurar de que dispõe das dimensões de rosca correctas



Esta fresa para roscar pode ser utilizada para roscas  $\geq M12 \times 1,5$  (M14x1,5, M18x1,5, etc.)

## PROGRAMAR COM Rprg

- Para um ajuste facilitado da tolerância de rosca, programar sempre com correcção do raio
- O valor Rprg é o valor inicial para uma fresa nova e está impresso na haste da fresa. Este deve ser introduzido no desvio da memória da ferramenta
- O Rprg baseia-se na linha zero teórica da rosca, o que significa que quando se programa com o Rprg a rosca nunca é sobredimensionada, apresentando sim dimensões justas
- Desta forma, com uma pequena modificação das coordenadas do programa, pode criar-se a rosca com as dimensões pretendidas

## RECOMENDAÇÕES

- Aplicar sempre os dados de corte corretos
- Utilizar o tamanho de broca recomendado para o diâmetro de rosca, como para os machos convencionais
- Para um ajuste fácil da tolerância da rosca, começar sempre com o valor Rprg impresso na haste da fresa para roscar
- Utilizar um medidor para verificar a tolerância na primeira rosca, de forma a determinar se é necessário corrigir o raio. É possível corrigir o raio 2 ou 3 vezes antes de a fresa para roscar se gastar
- Durante a maquinagem a seco, recomenda-se a utilização de ar comprimido, para ajudar a remover as rebarbas
- Durante a roscagem de materiais mais difíceis, recomenda-se que sejam realizadas 2 ou 3 passagens

## ROSCAGEM

### DICAS GERAIS SOBRE A ABERTURA DE ROSCAS

O sucesso de qualquer trabalho de fundição depende de um número de fatores, influenciando todos eles a qualidade do produto acabado.

1. Selecionar a geometria correta do macho para o material componente através da Tabela de Classificação de Materiais, e o tipo de furo, ou seja, passante ou cego.
2. Assegurar que o componente esteja firmemente fixado - o movimento lateral poderá causar a rutura do macho ou roscas de baixa qualidade.
3. Selecionar a dimensão correta da broca para o pré-furo conforme indicado na respetiva página do catálogo. Assegurar que seja mantido no mínimo o endurecimento do material componente.
4. Selecionar a velocidade de corte correta, conforme apresentado na página do catálogo do produto.
5. Utilizar fluido de corte apropriado para uma aplicação correta.
6. Em aplicações NC, assegurar que o valor de avanço escolhido para o programa está correto. Ao utilizar uma máquina de roscar, recomenda-se 95% a 97% do passo, para permitir que o macho gere o seu próprio passo.
7. Sempre que possível fixar o macho num dispositivo de boa qualidade com limitação do torque, que assegure o movimento axial livre do macho e que o apresente corretamente em relação ao furo. Isto também protege o macho de rutura no caso de atingir acidentalmente o fundo de um furo cego.
8. Controlar a entrada suave do macho no furo, pois um avanço irregular poderá causar um alargamento da rosca.

### TABELA DE TOLERÂNCIAS DE MACHOS VS TOLERÂNCIAS DE ROSCAS INTERNAS (PORCAS)

Classe de Tolerância, macho			Tolerância de Rosca Interna (porca)					Aplicação
ISO	DIN	ANSI BS						
ISO 1	4 H	3 B	4 H	5 H				Ajuste sem folga
ISO 2	6 H	2 B	4 G	5 G	6 H			Ajuste Normal
ISO 3	6 G	1 B			6 G	7 H	8 H	Ajuste com folga grande
-	7 G	-				7 G	8 G	Ajuste solto para tratamento ou revestimento a seguir

## SOLUÇÃO DE PROBLEMAS NA ROSCAGEM

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Sobre-Dimensão	Tolerância incorreta	Escolher um macho com tolerância de rosca mais baixa.
	Taxa de avanço axial incorreta	Reduzir a taxa de avanço em 5-10% ou aumentar a pressão no porta-macho.
	Tipo errado de macho para a aplicação	Utilizar ponta helicoidal para furo passante ou canal helicoidal para furo cego. Utilizar ferramenta revestida para evitar as arestas postiças. Verificar Catálogo ou Selector para alternativa correta de ferramenta.
	Macho não centralizado no furo	Verificar o porta-macho e posicionar o centro do macho no furo.
	Falta de lubrificação	Utilizar uma boa lubrificação a fim de evitar a formação de aresta postiça. Ver Seção de Lubrificantes no livro técnico.
	Velocidade do macho baixa demais	Seguir as recomendações no Catálogo / Selector.
Sub-Dimensão	Tipo errado de macho para a aplicação	Utilizar ponta helicoidal para furo passante ou canal helicoidal para furo cego. Utilizar ferramenta com cobertura para evitar as arestas postiças. Utilizar macho com ângulo de incidência maior. Verificar Catálogo ou Selector para alternativa correta de ferramenta.
	Tolerância incorreta	Escolher um macho com tolerância mais elevada, especialmente em materiais com baixa tendência a super-dimensão, tais como ferro fundido, aço inoxidável.
	Lubrificante incorreto ou falta do mesmo	Utilizar uma boa lubrificação a fim de evitar o bloqueio dos cavacos dentro do furo. Ver Seção de Lubrificantes no livro técnico.
	Furo pequeno demais para o macho	Aumentar o diâmetro da broca para o valor máximo. Ver Tabela de Brocas para Roscagem.
	O material "fecha-se" após a roscagem	Ver recomendações no Catálogo / Selector para alternativa correta de ferramenta.
Escamação	Tipo errado de macho para a aplicação	Escolher um macho com menor ângulo de incidência. Escolher um macho com chanfro mais longo. Utilizar machos com ponta helicoidal para furo passante e canais helicoidais para furos cegos, a fim de evitar bloqueio das aparas. Verificar Catálogo ou Selector para alternativa correta de ferramenta.
	Lubrificação incorreta ou falta da mesma	Utilizar boa lubrificação a fim de evitar aresta postiça. Ver Seção Lubrificantes no livro técnico.
	Os machos batem no fundo do furo	Aumentar profundidade de furação ou diminuir profundidade de roscagem.
	Superfície endurecida pelo trabalho	Reduzir velocidade, utilizar ferramenta com revestimento, utilizar boa lubrificação. Ver Seção para usinagem de aços inoxidáveis no livro técnico.
	Cavacos presos na reversão	Evitar retorno repentino do macho no movimento de inversão.
	O chanfro bate na entrada do furo	Verificar posição axial e reduzir o erro axial da ponta do macho no centro do furo.
	Furo pequeno demais para o macho	Aumentar o diâmetro da broca até o valor máximo. Ver Tabela de Brocas para Roscagem.

## SOLUÇÃO DE PROBLEMAS NA ROSCAGEM

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Rutura do Macho	Macho desgastado	Usar um macho novo ou reafiar o que está usando.
	Falta de lubrificante	Utilizar uma boa lubrificação a fim de evitar aresta postiça e bloqueio de aparas. Ver Seção Lubrificação no livro técnico.
	O macho bate no fundo do furo	Aumentar a profundidade da furação ou diminuir a profundidade do roscagem.
	Velocidade do macho muito elevada	Reduzir a velocidade do macho. Seguir as recomendações de Catálogo/Selector.
	Superfície endurecida pelo trabalho	Reduzir velocidade. Utilizar ferramenta revestida. Utilizar boa lubrificação. Ver Seção para Usinagem de Aços Inoxidáveis no livro técnico.
	Furo a ser roscado pequeno demais	Aumentar o diâmetro da broca até o valor máximo. Ver Tabelas de Brocas para roscagem.
	Torque demasiado elevado	Utilizar dispositivo de roscagem com embreagem de reajuste do torque.
	O material contrai-se após a roscagem	Ver recomendações no Catálogo/ Selector de Produto para a alternativa correta da ferramenta.
Desgaste rápido	Tipo errado de macho para a aplicação	Utilizar macho com menor ângulo de incidência e maior alívio. Verificar Catálogo ou Selector para alternativa correta da ferramenta.
	Falta de lubrificante	Utilizar uma boa lubrificação a fim de evitar aresta postiça. Ver Seção Lubrificação no livro técnico.
	Velocidade do macho alta demais	Reduzir velocidade de corte. Seguir recomendações no Catálogo/Selector.
Aresta postiça	Tipo de macho errado... para a aplicação	Utilizar macho com menor ângulo de incidência e maior alívio. Verificar Catálogo ou Selector para alternativa correta da ferramenta.
	Falta de lubrificante	Utilizar uma boa lubrificação a fim de evitar aresta postiça. Ver Seção Lubrificação no livro técnico.
	Tratamento da superfície não é adequado	Vêr Seção de Tratamentos Superficiais para recomendações.
	Velocidade do macho baixa demais	Seguir recomendações do Catálogo/ Selector.

## FRESAGEM


### DICAS GERAIS PARA FRESAGEM

A Fresagem é um processo de gerar superfícies maquinadas pela remoção progressiva de uma quantidade pré-determinada de material da peça de trabalho a uma taxa de movimento ou avanço relativamente baixa mediante uma fresa que gira a uma velocidade comparativamente alta.

A característica principal do processo de fresagem é que cada aresta de corte da fresa remove a sua parcela do material na forma de aparas individuais pequenas.

### TIPOS DE FRESAS

As três operações básicas de fresagem são mostradas abaixo: (A) fresagem periférica, (B) fresagem facial e (C) fresagem de topo.



Na fresagem periférica (também denominado fresagem de blocos), o eixo de rotação da fresa está paralelo à superfície da peça de trabalho a ser maquinada. A fresa tem um número de navalhas no seu perímetro, cada uma atuando como uma ferramenta de corte individual para fresagem plana. As fresas utilizadas em fresagem periférica podem ter navalhas direitas ou helicoidais gerando uma ação de corte ortogonal ou oblíqua.

No fresagem facial, a fresa está montada num fuso com uma rotação do eixo perpendicular à superfície da peça de trabalho. A superfície fresada resulta da ação de arestas de corte localizadas na periferia e na face da fresa.

Na fresagem de topo, a fresa geralmente gira num eixo vertical com relação à peça de trabalho. Pode ser inclinada para usinar superfícies cônicas. As arestas cortantes estão localizadas tanto na face terminal da fresa quanto na periferia do corpo da fresa.

### APLICAÇÕES

A MRR e as aplicações estão fortemente relacionadas. Para cada diferente aplicação temos um diferente MRR que aumenta com a área da fresa que age sobre a peça de trabalho. O Catálogo Dormer mais recente foi elaborado com ícones simples que mostram as diversas aplicações.

Fresagem Lateral	Fresagem Facial	Fresagem de Ranhuras	Fres. de mergulho	Fres. de rampas
A profundidade radial do corte deverá ser inferior a 0.25 do diâmetro da fresa de topo.	A profundidade radial do corte não deverá ser superior a 0.9 do diâmetro, a profundidade axial do corte menor que 0.1 do diâmetro.	Maquinagem de um rasgo para chave. A profundidade radial do corte é igual ao diâmetro da fresa de topo.	Só é possível furar a peça de trabalho com uma fresa de topo com corte central. Nesta operação o avanço deverá ser dividido por 2.	Entradas tanto axial quanto radial na peça de trabalho.



## SOLUÇÃO DE PROBLEMAS NA FRESAGEM

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Quebra	Remoção exagerada de material	Diminuir o avanço por navalha
	Avanço demasiado elevado	Diminuir o avanço
Desgaste	Comprimento dos canais ou total grandes demais	Introduzir mais a haste no porta-ferramenta, utilizar fresa de topo mais curta
	Material da peça de trabalho duro demais	Verificar Catálogo ou Selector para ferramenta correta com material de classe mais elevada e/ou revestimento adequado
	Avanço e velocidade inadequados	Verificar Catálogo ou Selector para parâmetros de corte corretos
	Evacuação deficiente das aparas	Reposicionar as linhas do refrigerante
	Fresagem convencional	Fresagem ascendente
	Hélice de corte inadequada	Ver recomendações no Catálogo/ Selector para alternativa correta de ferramenta
Escamação	Taxa de avanço demasiado elevado	Reduzir taxa de avanço
	Trepidação	Reduzir as RPM
	Baixa velocidade de corte	Aumentar as RPM
	Fresagem convencional	Fresagem ascendente
	Rigidez da ferramenta insuficiente	Escolher uma ferramenta mais curta e/ou colocar a haste mais para dentro do porta ferramentas
	Rigidez insuficiente da peça de trabalho	Fixar firmemente a peça de trabalho
Vida útil curta da ferramenta	Material de trabalho tenaz	Verificar Catálogo ou Selector por alternativa correta da ferramenta
	Ângulo de corte e alívio primário inadequados	Mudar para ângulo de corte correto
	Atrito fresa/ peça de trabalho	Utilizar ferramenta revestida
Mau acabamento da superfície	Avanço rápido demais	Diminuir para avanço correto
	Velocidade baixa demais	Aumentar a velocidade
	Aparas mordidas	Diminuir a remoção de material
	Desgaste da ferramenta	Substituir ou reafiar a ferramenta
	Acumulação de aparas	Mudar para ferramenta com hélice maior
	Aparas falsas	Aumentar a quantidade do fluido refrigerante

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Baixa precisão na peça de trabalho	Deflexão da ferramenta	Escolher uma ferramenta mais curta e/ou colocar a haste mais para dentro do porta-ferramentas
	Número de canais insuficiente	Usar uma ferramenta com mais canais
	Porta-ferramentas solto ou gasto	Consertar ou substituir o porta-ferramenta
	Baixa rigidez do porta-ferramenta	Substituir por porta-ferramenta mais curto/ rígido
	Rigidez deficiente do fuso	Utilizar fuso maior
Trepidação	Avanço e velocidade demasiado elevado	Corrigir avanço e velocidade com o auxílio do Catálogo/ Selector
	Comprimento dos canais ou total grandes demais	Introduzir mais a haste no porta-ferramenta, usar fresa de topo mais curta
	Corte profundo demais Não há rigidez suficiente (máquina e porta-ferramenta)	Diminuir profundidade do corte Verificar o porta-ferramenta e trocar se necessário
	Rigidez insuficiente da peça de trabalho	Fixar firmemente a peça de trabalho

## LIMAS EM METAL DURO


### GENERALIDADES SOBRE LIMAS EM METAL DURO

As limas em metal duro são muito utilizadas na preparação e acabamento de componentes numa grande variedade de materiais.


Geralmente, são utilizadas manualmente e montadas em rectificadoras de matrizes pneumáticas

### CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

1. As hastes em aço temperado e endurecido melhoram a rigidez e reduzem o risco de arqueamento ou vibração
2. As hastes produzidas com grande precisão melhoram a fixação e reduzem a probabilidade de patinagem
3. Os elementos de brasagem especiais evitam falhas provocadas pelas altas temperaturas e proporcionam maior resistência à pressão e ao impacto
4. A geometria de duplo corte universal é adequada a uma grande variedade de materiais e aplicações
5. Também estão disponíveis geometrias específicas de material para Aço (ST), Aço inoxidável (VA), Alumínio (AL) e Fibra de vidro (GRP)
6. Disponível com revestimento TiAlN, para aumentar a vida útil da ferramenta em materiais abrasivos
7. As limas de ponta esférica dispõem de geometria de canal de dentes alternados
8. Isto oferece uma geometria activa até ao centro da lima, melhorando a acção de corte e reduzindo as probabilidades de acumulação de rebarbas e obstrução



Canal de dentes alternados



Normal

### A SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR

1. As ferramentas rotativas a alta velocidade constituem um risco e podem ser perigosas se utilizadas incorrectamente
2. Antes de mudar de lima, desligar sempre a rectificadora de matrizes da alimentação de ar
3. Verificar o estado da rectificadora de matrizes e, se possível, utilizar versões de baixa vibração
4. Usar sempre equipamento de protecção adequado e assegurar que quem estiver a trabalhar nas proximidades também está protegido



O equipamento de protecção individual tem de ser usado em permanência.

## RECOMENDAÇÕES

- Utilizar sempre uma rectificadora de matrizes com a velocidade adequada
- A manutenção de rotina das rectificadoras de matrizes é importante: assegurar que estão lubrificadas e que os rolamentos não estão gastos
- Ao mudar uma lima, limpar sempre a porca de fixação, o pino e o cone interno da rectificadora de matrizes
- Procurar evitar choques mecânicos e impactos pesados das limas
- Procurar evitar choques térmicos, impedindo que a lima sobreaqueça
- Não penetrar excessivamente com a lima no material da peça de trabalho ou prender a lima em cantos ou canais

## Resolução de problemas na UTILIZAÇÃO DE LIMAS

<b>PROBLEMA</b>	<b>CAUSA</b>
Lascagem dos dentes da lima	Rpm demasiado baixas podem provocar ressaltos
	Excentricidade (desgaste do fuso, do pino ou dos rolamentos)
	Penetração e bloqueio da lima na peça de trabalho
Obstrução dos dentes da lima	Comprimento do canal ou comprimento global excessivo
	Escolha da geometria incorrecta para o material da peça de trabalho
Desgaste prematuro	Rpm demasiado altas para o tamanho da lima e o material da peça de trabalho
	Excentricidade (desgaste do fuso, do pino ou dos rolamentos)
A cabeça separa-se da haste	Rpm demasiado altas provocam sobreaquecimento
	O funcionamento durante longos períodos provoca sobreaquecimento

Français		Dureté	Résistance à la traction	ISO
Groupes d'application Matière		HB	N/mm <sup>2</sup>	
1. Acier	1.1 Acier doux magnétique	< 120	< 400	P 1
	1.2 Acier de construction, Acier de cémentation	< 200	< 700	P 1
	1.3 Acier au carbone ordinaire	< 250	< 850	P 2
	1.4 Acier allié	< 250	< 850	P 3
	1.5 Acier allié/ Acier trempé et revenu	> 250 < 350	> 850 < 1200	P 4
	1.6 Acier allié/ Acier trempé et revenu	> 350	> 1200 < 1620	H 1
	1.7 Acier allié trempé	49-55HRC	> 1620	H 3
	1.8 Acier allié trempé	55-63HRC	> 1980	H 4
2. Acier inoxydable	2.1 Acier inoxydable de décolletage	< 250	< 850	M 1
	2.2 Austénitique	< 320	< 1100	M 3
	2.3 Ferritique + Austénitique, Martensitique	< 300	< 1000	M 2
	2.4 Acier Inoxydable Trempé	>320 <410	>1100 <1400	S 2
3. Fonte	3.1 Graphite lamellaire	< 150	> 500	K 1
	3.2 Graphite lamellaire	> 150 <300	> 500 < 1000	K 2
	3.3 Graphite nodulaire/ Fonte malleable	< 200	< 700	K 3
	3.4 Graphite nodulaire/ Fonte malleable	> 200 < 300	> 700 < 1000	K 4
4. Titane	4.1 Titane, non-allié	< 200	< 700	S 1
	4.2 Titane, allié	< 270	< 900	S 2
	4.3 Titane, allié	> 270 < 350	> 900 ≤ 1250	S 3
5. Nickel	5.1 Nickel, non-allié	< 150	< 500	S 1
	5.2 Nickel, allié	< 270	> 900	S 2
	5.3 Nickel, allié	> 270 < 350	> 900 < 1200	S 3
6. Cuivre	6.1 Cuivre	< 100	< 350	N 3
	6.2 β-Laiton, Bronze	< 200	< 700	N 4
	6.3 α-Laiton	< 200	< 700	N 3
	6.4 Bronze, haute résistance	< 470	< 1500	N 4
7. Aluminium Magnésium	7.1 Al, Mg, non-allié	< 100	< 350	N 1
	7.2 Al allié, Si < 0.5%	< 150	< 500	N 1
	7.3 Al allié, Si > 0.5% < 10%	< 120	< 400	N 1
	7.4 Al allié, Si > 10% Alliages d'Al ou Mg, céramique renforcée	< 120	< 400	N 2
8. Matières synthétiques	8.1 Thermoplastiques	---	---	O
	8.2 Plastiques thermodurissables	---	---	O
	8.3 Plastiques renforcés	---	---	O
9. Matières dures	9.1 Cermets (céramiques métalliques)	< 550	< 1700	H
	10. Graphite	---	< 100	O

EXEMPLES DE MATIERES A USINER  
SELON DIFFERENTES NORMES

AMG	EN	W.Nr.	DIN	BS	SS	USA	UNS	ISO
1.1		1.1015, 1.1013	Rte60, Rte100	230M07, 050A12	1160	Leaded Steels	G12120	P 1
1.2	EN 10 025 - S235JR2	1.1012, 1.1053, 1.7131	S137-2, 16MnCr5, S150-2	060A35, 080M40, 4360-50B	1312, 1412, 1914	135, 30	G10100	P 1
1.3	EN 10 025 - E295	1.1191, 1.0601	CK45, C60	080M46, 080A62	1550, 2142, 2172	1024, 1060, 1061	G10600	P 2
1.4	EN 10 083-1 - 42 CrMo 4 - EN 10 270-2	1.7225, 1.3505, 1.6582, 1.3247	42CrMo4, 100Cr6, 34CrNiMo6, S2-10-1-8	708M40/42, 817M40, 534A99, BM2, BT42	1672-04, 2090, 2244-02, 2541-02	4140, A2, 4340, M42, M2	G41270, G41470, T30102, T11342	P 3
1.5	EN ISO 4857 - HS6-5-2 - EN ISO 4857 - HS6-5-2.5	1.2510, 1.2713, 1.3247, 1.2080	100MnCrW12, 55NiCrMoV6, X210Cr12, S2-10-1-8	801, BM2, BT42, 826M40, 830M31	2244-04, 2541-03, 2550, 2722, 2723	01, L6, M42, D3, A2, M2, 4140, 8630	G96300, T30102, T11302, T30403, T11342	P 4
1.6	EN ISO 4857 - HS2-9-1-8	1.2510, 1.2713, 1.3247, 1.2080	100MnCrW12, X210Cr12, S2-10-1-8	801, 826 M40, 830M31	2244-05, 2541-05, , HARDOX 400	01, L6, M42, D3, 4140, 8130	T30403, G41400, J14047	H 1
1.7	EN ISO 4857 - HS2-9-1-8	1.2510	100MnCrW4	BO1, BO3, BH13	HARDOX 500			H 3
1.8	EN ISO 4857 - X40CrMoV5-1	1.3343, 1.2344	S6-5-2, GX40CrMoV5-1	BM2, BH13	2242 HARDOX 600			H 4
2.1	EN 10 088-3 - X14CrMoS17	1.4305, 1.4104	X10CrNiS189, X12CrMoS17	303 S21, 416 S37	2301, 2312, 2314, 2346, 2380	303, 416, 430F	S30300, S41600, S43020	M 1
2.2	EN 10 088-2-0 - 3 - 1,4301+AT	1.4301, 1.4541, 1.4571	X5CrNiFe189, X10CrNiMoTi1810	304 S15, 321 S17, 316 S, 320 S12	2310, 2333, 2337, 2343, 2353, 2377	304, 321, 316	S30400, S32100, S31600	M 3
2.3	EN 10 088-3 - 1,4460	1.4460, 1.4512, 1.4582	X8CrNiMo275, X4CrNiMoN6257	317 S16, 316 S16	2324, 2387, 2570	409, 430, 436	S40900, S4300, S43600	M 2
2.4	EN 1,4547	1.4547	X2CrNiMo20-18-6	HR41	2378	17-4PH	S31254	S 2
3.1	EN 1561 - EN-JL1030	0.6010, 0.6040	GG10, GG40	Grade150, Grade 400	0120, 0212, 0814	ASTM A48 class 20	F11401, F12801	K 1
3.2	EN 1561 - EN-JL1050	0.6025, 0.6040	GG25, GG40	Grade200, Grade 400	0125, 0130, 0140, 0217	ASTM A48 class 40, STM A48 class 60	F12801, F14101	K 2
3.3	EN 1561 - EN-JL2040	0.7040, 0.7070, 0.8145, 0.8045	GGC40, GGG70, GTS45-06, GTW45-07	420/12, P4407, 700/2, 30g/72	0219, 0717, 0727, 0732, 0852	ASTM A220 grade 40010, ASTM A602 grade M4504	F22830, F20001	K 3
3.4	EN 1561 - EN-JL2050	0.7040, 0.7070, 0.8145, 0.8045	GGG40, GGG70, GTS45-06, GTW45-07	420/12, P4407, 700/2, 30g/72	0221, 0223, 0737, 0854	ASTM A220 grade 90001, ASTM A602 grade M8501	F26230, 20005	K 4
4.1		3.7024LN	T199 8	TA1 to 9	T199 8	ASTM B265 grade 1	R50250	S 1
4.2		3.7164LN, 3.7119LN	TiA6V4, TiA55n2	TA10 to 14, TA17	TiA6V4, TiA55n2	AMS4928	R54790	S 2
4.3		3.7164LN, 3.7174LN, 3.7184LN	TiA6V4, TiA6V5Sn2, TiA4MoSn2	TA10 to 13, TA28	TiA6V5Sn2	AMS4928, AMS4971	R56400, R54790	S 3
5.1		2.4060, 2.4066	Nickel 200, 270, N199 6	NA 11, NA12	Ni200, Ni270	Nickel 200, Nickel 230	N02200, N02230	S 1
5.2		2.4630LN, 2.4602, 2.4650LN	Nimonic 75, Monel 400, Hastelloy C, Inconel 600	HR203, 3027-76		Nimonic 75 Monel400, Hastelloy, Inconel600	N06075, N10002, N04400, N06600	S 2
5.3		2.4668LN, 2.4631LN, 2.6554LN	Inconel 718, Nimonic 80A, Waspaloy	HR8, HR401, 601		Inconel 718, 625, Nimonic 80	N07718, N07080, N06625	S 3
6.1	EN 1652 - CW004A	2.0060, 2.0070	E-Cu57, SE-Cu	C101	5010	101	C10100, C1020	N 3
6.2	EN 1652 - CW612N	2.0380, 2.0360, 2.1030, 2.1080	CuZn39PB2, CuZn40, CuSn8, CuSh6Zn	CZ120, CZ109/PB104	5168		C28000, C37710	N 4
6.3	EN 1652 - CW508L	2.0321, 2.0260	CuZn37, CuZn28	CZ108,CZ106	5150		C2600, C27200	N 3
6.4			Ampco 18, Ampco 25	AB1 type	5238, JM7-20			N 4
7.1	EN 485-2 - EN AW-1070A	3.0255	A199.5	LMO, 1 B (1050A)	4005	EC, 1060, 1100	A91060, A91100	N 1
7.2	EN 755-2 - EN AW-5005	3.1355, 3.3525	AlCuMg2, AlMg2Mn0.8	LM5, 10, 12, N4 (5251)	4106, 4212	380, 520.0, 520.2, 2024, 6061	A03800, A05200, A92024	N 1
7.3	EN 1706 - EN AC-42000	3.2162.05, 3.2341.01	GD-ALSi8Cu, G-ALSi5Mg	LM2,4,16,18,21,22,,24,25,26,27,L109	4244	319.0, 333.0, 319.1, 356.0	A03190, A03330, C35600	N 1
7.4	SS-EN 1706 - EN AC-47000	3.2581.01	G-ALSi18, G-ALSi12	LM6, 12,13, 20, 28, 29, 30	4260, 4261, 4262	4032, 222.1, A332.0	A94032, A02220, A13320	N 2
8.1				Polystyrene, Nylon, PVC Cellulose, Acetate & Nitrate		Polystyrene, Nylon, PVC		O
8.2				Ebonite, Tufnol, Bakelite		Bakelite		O
8.3				Kevlar, Primed Circuit boards		Kevlar		O
9.1				Ferrotic, Ferrotiltant				H
10.1				Graphite				O

# Tableau des vitesses de coupe



		Vc															
m/Min		5	8	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	150
Feet/Min		16	26	32	50	66	82	98	130	165	197	230	262	296	330	362	495
Ø		RPM															
mm	inch																
1,00		1592	2546	3183	4775	6366	7958	9549	12732	15916	19099	22282	25465	28648	31831	35014	47747
1,50		1061	1698	2122	3183	4244	5305	6366	8488	10610	12732	14854	16977	19099	21221	23343	31831
2,00		796	1273	1592	2387	3183	3979	4775	6366	7958	9549	11141	12732	14324	15916	17507	23873
2,50		637	1019	1273	1910	2546	3183	3820	5093	6366	7639	8913	10186	11459	12732	14006	19099
3,00		531	849	1061	1592	2122	2653	3183	4244	5305	6366	7427	8488	9549	10610	11671	15916
3,18	1/8	500	801	1001	1501	2002	2502	3003	4004	5005	6006	7007	8008	9009	10010	11011	15015
3,50		455	728	909	1364	1819	2274	2728	3638	4547	5457	6366	7276	8185	9095	10004	13642
4,00		398	637	796	1194	1592	1989	2387	3183	3979	4775	5570	6366	7162	7958	8754	11937
4,50		354	566	707	1061	1415	1768	2122	2829	3537	4244	4951	5659	6366	7074	7781	10610
4,76	3/16	334	535	669	1003	1337	1672	2006	2675	3344	4012	4681	5350	6018	6687	7356	10031
5,00		318	509	637	955	1273	1592	1910	2546	3183	3820	4456	5093	5730	6366	7003	9549
6,00		265	424	531	796	1061	1326	1592	2122	2653	3183	3714	4244	4775	5305	5836	7958
6,35	1/4	251	401	501	752	1003	1253	1504	2005	2506	3008	3509	4010	4511	5013	5514	7519
7,00		227	364	455	682	909	1137	1364	1819	2274	2728	3183	3638	4093	4547	5002	6821
7,94	5/16	200	321	401	601	802	1002	1203	1604	2004	2405	2806	3207	3608	4009	4410	6013
8,00		199	318	398	597	796	995	1194	1592	1989	2387	2785	3183	3581	3979	4377	5968
9,00		177	283	354	531	707	884	1061	1415	1768	2122	2476	2829	3183	3537	3890	5305
9,53	3/8	167	267	334	501	668	835	1002	1336	1670	2004	2338	2672	3006	3340	3674	5010
10,00		159	255	318	477	637	796	955	1273	1592	1910	2228	2546	2865	3183	3501	4775
11,11	7/16	143	229	287	430	573	716	860	1146	1433	1719	2006	2292	2579	2865	3152	4298
12,00		133	212	265	398	531	663	796	1061	1326	1592	1857	2122	2387	2653	2918	3979
12,70	1/2	125	201	251	376	501	627	752	1003	1253	1504	1754	2005	2256	2506	2757	3760
14,00		114	182	227	341	455	568	682	909	1137	1364	1592	1819	2046	2274	2501	3410
14,29	9/16	111	178	223	334	446	557	668	891	1114	1337	1559	1782	2005	2228	2450	3341
15,00		106	170	212	318	424	531	637	849	1061	1273	1485	1698	1910	2122	2334	3183
15,88	5/8	100	160	200	301	401	501	601	802	1002	1203	1403	1604	1804	2004	2205	3007
16,00		99	159	199	298	398	497	597	796	995	1194	1393	1592	1790	1989	2188	2984
17,46	11/16	91	146	182	273	365	456	547	729	912	1094	1276	1458	1641	1823	2005	2735
18,00		88	141	177	265	354	442	531	707	884	1061	1238	1415	1592	1768	1945	2653
19,05	3/4	84	134	167	251	334	418	501	668	835	1003	1170	1337	1504	1671	1838	2506
20,00		80	127	159	239	318	398	477	637	796	955	1114	1273	1432	1592	1751	2387
24,00		66	106	133	199	265	332	398	531	663	796	928	1061	1194	1326	1459	1989
25,00		64	102	127	191	255	318	382	509	637	764	891	1019	1146	1273	1401	1910
27,00		59	94	118	177	236	295	354	472	589	707	825	943	1061	1179	1297	1768
30,00		53	85	106	159	212	265	318	424	531	637	743	849	955	1061	1167	1592
32,00		50	80	99	149	199	249	298	398	497	597	696	796	895	995	1094	1492
36,00		44	71	88	133	177	221	265	354	442	531	619	707	796	884	973	1326
40,00		40	64	80	119	159	199	239	318	398	477	557	637	716	796	875	1194
50,00		32	51	64	95	127	159	191	255	318	382	446	509	573	637	700	955

HV Vickers	HRC Rockwell	HB Brinell	N/ mm <sup>2</sup>	Tons/ sq. in.
940	68			
900	67			
864	66			
829	65			
800	64			
773	63			
745	62			
720	61			
698	60			
675	59			
655	58		2200	142
650		618	2180	141
640		608	2145	139
639	57	607	2140	138
630		599	2105	136
620		589	2070	134
615	56	584	2050	133
610		580	2030	131
600		570	1995	129
596	55	567	1980	128
590		561	1955	126
580		551	1920	124
578	54	549	1910	124
570		542	1880	122
560	53	532	1845	119
550		523	1810	117
544	52	517	1790	116
540		513	1775	115
530		504	1740	113
527	51	501	1730	112
520		494	1700	110
514	50	488	1680	109
510		485	1665	108
500		475	1630	105
497	49	472	1620	105
490		466	1595	103
484	48	460	1570	102
480		456	1555	101
473	47	449	1530	99
470		447	1520	98
460		437	1485	96
458	46	435	1480	96
450		428	1455	94
446	45	424	1440	93
440		418	1420	92

HV Vickers	HRC Rockwell	HB Brinell	N/ mm <sup>2</sup>	Tons/ sq. in.
434	44	413	1400	91
423	43	402	1360	88
413	42	393	1330	86
403	41	383	1300	84
392	40	372	1260	82
382	39	363	1230	80
373	38	354	1200	78
364	37	346	1170	76
355	36	337	1140	74
350		333	1125	73
345	35	328	1110	72
340		323	1095	71
336	34	319	1080	70
330		314	1060	69
327	33	311	1050	68
320		304	1030	67
317	32	301	1020	66
310	31	295	995	64
302	30	287	970	63
300		285	965	62
295		280	950	61
293	29	278	940	61
290		276	930	60
287	28	273	920	60
285		271	915	59
280	27	266	900	58
275		261	880	57
272	26	258	870	56
270		257	865	56
268	25	255	860	56
265		252	850	55
260	24	247	835	54
255	23	242	820	53
250	22	238	800	52
245		233	785	51
243	21	231	780	50
240		228	770	50
235		223	755	49
230		219	740	48
225		214	720	47
220		209	705	46
215		204	690	45
210		199	675	44
205		195	660	43
200		190	640	41



Tol	Ø mm							
	> 1 ≤ 3	> 3 ≤ 6	> 6 ≤ 10	> 10 ≤ 18	> 18 ≤ 30	> 30 ≤ 50	> 50 ≤ 80	> 80 ≤ 120
	µm							
e8	-14 / -28	-20 / -38	-25 / -47	-32 / -59	-40 / -73	-50 / -89	-60 / -106	-72 / -126
f6	-6 / -12	-10 / -18	-13 / -22	-16 / -27	-20 / -33	-25 / -41	-30 / -49	-36 / -58
f7	-6 / -16	-10 / -22	-13 / -28	-16 / -34	-20 / -41	-25 / -50	-30 / -60	-36 / -71
h6	0 / -6	0 / -8	0 / -9	0 / -11	0 / -13	0 / -16	0 / -19	0 / -22
h7	0 / -10	0 / -12	0 / -15	0 / -18	0 / -21	0 / -25	0 / -30	0 / -35
h8	0 / -14	0 / -18	0 / -22	0 / -27	0 / -33	0 / -39	0 / -46	0 / -54
h9	0 / -25	0 / -30	0 / -36	0 / -43	0 / -52	0 / -62	0 / -74	0 / -87
h10	0 / -40	0 / -48	0 / -58	0 / -70	0 / -84	0 / -100	0 / -120	0 / -140
h11	0 / -60	0 / -75	0 / -90	0 / -110	0 / -130	0 / -160	0 / -190	0 / -220
h12	0 / -100	0 / -120	0 / -150	0 / -180	0 / -210	0 / -250	0 / -300	0 / -350
k10	+40 / 0	+48 / 0	+58 / 0	+70 / 0	+84 / 0	+100 / 0	+120 / 0	+140 / 0
k12	+100 / 0	+120 / 0	+150 / 0	+180 / 0	+210 / 0	+250 / 0	+300 / 0	+350 / 0
m7	+2 / +12	+4 / +16	+6 / +21	+7 / +25	+8 / +29	+9 / +34	+11 / +41	+13 / +48
js14	+/- 125	+/- 150	+/- 180	+/- 215	+/- 260	+/- 310	+/- 370	+/- 435
js16	+/- 300	+/- 375	+/- 450	+/- 550	+/- 650	+/- 800	+/- 950	+/- 1100
H7	+10 / 0	+12 / 0	+15 / 0	+18 / 0	+21 / 0	+25 / 0	+30 / 0	+35 / 0
H8	+14 / 0	+18 / 0	+22 / 0	+27 / 0	+33 / 0	+39 / 0	+46 / 0	+54 / 0

1µm = 0.001mm

## PERÇAGE

### RECOMMANDATIONS GENERALES POUR LE PERÇAGE

1. Sélectionner le foret le plus approprié pour l'application, en gardant en mémoire le matériau à usiner, la capacité de la machine outil et l'huile de coupe utilisée.
2. La flexibilité entre la pièce et l'axe de la machine peut endommager le foret aussi bien que la pièce et la machine – il faut donc assurer un maximum de stabilité tout le temps. Ceci peut être amélioré en choisissant le foret le plus court possible pour l'application.
3. Le mandrin est un aspect important dans l'opération de perçage et le foret ne peut se permettre de casser ou de bouger du porte-outil.
4. Il est recommandé d'utiliser l'huile et les lubrifiants requis par l'opération de perçage. Lors de l'utilisation d'huiles ou de lubrifiants, il faut assurer un arrosage important, spécialement à la pointe du foret.
5. L'évacuation des copeaux durant le perçage est essentielle pour assurer une bonne opération de perçage. Ne jamais permettre aux copeaux de rester dans la goujure.
6. Lors du réaffûtage d'un foret, il faut toujours être sûr que la géométrie de pointe correcte est produite et que toute usure a été éliminée.


### DIMENSION DE TROU

Plus les configurations de géométrie, de substrat et de revêtement sont avancées, plus la capacité d'un foret à produire un trou précis augmente. En général, un outil à géométrie standard produira un trou d'une tolérance H12. Cependant, étant donné que la configuration du foret devient plus complexe à la dimension du trou fini, dans des conditions favorables, peut se rapprocher de la tolérance H8. Pour offrir une plus grande précision, les types de produits et la tolérance des trous qu'ils réalisent sont listés ci-dessous :

- Forets HSS d'utilisation générale – H12
- Forets à goujure parabolique HSS / HSS-E pour trous profonds – H10
- Forets avec revêtement en carbure monobloc hautes performances – H8/H9

### STRATEGIE DE PERÇAGE DE TROUS PROFONDS

Lors du perçage de trous profonds, il est possible d'utiliser différentes méthodes. L'exemple ci-dessous nous montre quatre possibilités de perçage de trous de 10 x le diamètre.



	Perçage en série	Perçage en série
No de forets	3 (2,5xD, 6xD, 10xD)	2 (2,5xD, 10xD)
Type de forets	Géométrie standard, utilisation générale	Géométrie standard, utilisation générale
+ / -	Coûteux Long	Plus rentable Rapide

	Perçage en plusieurs passes	Perçage en une seule passe
No de forets	1 (10xD)	1 (10xD)
Type de forets	Géométrie standard, utilisation générale	Outils d'utilisation spécifique
+ / -	Long	Rentable Rapide

## PRESSION DE REFROIDISSEMENT INTERNE

Problème	Cause	Remède
Tenon cassé ou tordu	Mauvais contact entre la queue et le porte-outil	S'assurer du bon état de la queue et du porte-outil
Casse de l'âme	Avance trop élevée	Réduire l'avance à un taux optimum
	Dépouille initiale insuffisante	Réaffûter selon les spécifications correctes
	Amincissement de l'âme excessif	Réaffûter selon les spécifications correctes
	Lourd impact au niveau de la pointe du foret	Eviter tout impact au niveau de la pointe du foret. Faire attention lors de la mise en place ou de l'éjection des forets queue cône morse de l'axe
Usure des angles extérieurs	Vitesse excessive	Réduire la vitesse – peut-être augmenter l'avance
Casse des angles extérieurs	Pièce à usiner instable	Réduire le jeu de la pièce
Eclat des lèvres de coupe	Dépouille initiale excessive	Réaffûter selon les spécifications correctes
Casse de la goujure	Choc sur les goujures	Adopter un concept de perçage en plusieurs passes/ en série
	Glisse du foret	S'assurer que le foret est bien maintenu dans le mandrin et dans l'axe
Finition en spirale dans le trou	Avance insuffisante	Augmenter la vitesse de coupe
	Manque de précision dans le positionnement	Utiliser un foret de pré-perçage avant le perçage
Trou trop grand	Géométrie de pointe incorrecte	Vérifier la géométrie de pointe
	Mauvaise évacuation des copeaux	Ajuster la vitesse, l'avance et la longueur des passes pour obtenir une meilleure fragmentation des copeaux

## ALESAGE

### RECOMMANDATIONS GENERALES POUR L'ALESAGE

Pour obtenir les meilleurs résultats avec les alésoirs, il est important de les faire « travailler ». On fait souvent l'erreur de préparer les trous à aléser en y laissant une surépaisseur insuffisante. Si on ne laisse pas assez de surépaisseur dans le trou à aléser, le frottement entraîne une usure rapide de l'alésoir, avec pour conséquence une perte de diamètre. Pour de bons résultats, il est tout aussi important que la surépaisseur ne soit pas excessive. (Voir la section Enlèvement de matière ci-dessous).

1. Sélectionner le type d'alésoir le plus adapté ainsi que les conditions de vitesse de coupe et d'avance optimales pour l'application. Vérifiez que les trous percés ont un diamètre correct.
2. La pièce doit être maintenue de manière rigide et la broche de la machine ne doit pas avoir de jeu.
3. Le mandrin utilisé pour monter un alésoir à queue cylindrique doit être de bonne qualité. Si l'alésoir glisse dans le mandrin et si l'avance est automatique, l'alésoir risque de se casser.
4. Réduisez au minimum le porte-à-faux de l'outil par rapport à l'axe de la machine.
5. Utilisez les lubrifiants recommandés pour prolonger la durée de vie de l'alésoir et veillez à ce que le fluide atteigne toute les arêtes de coupe. Comme l'alésage n'est pas une opération de coupe difficile, une dilution 40:1 d'huile soluble convient généralement. De l'air comprimé peut être utilisé pour l'alésage à sec de la fonte grise.
6. Evitez le bourrage des copeaux dans les goujures d'un alésoir.
7. Avant d'affûter l'alésoir, vérifiez sa concentricité entre pointes. Dans la plupart des cas, seul le chanfrein d'entrée a besoin d'être réaffûté.
8. Veillez à ce que les alésoirs soient toujours bien affûtés. Un affûtage fréquent se justifie d'un point de vue économique, mais il ne faut pas oublier que les alésoirs ne coupent que sur le chanfrein et le cône d'entrée et non pas sur les listels de guidage. Par conséquent, seuls le chanfrein et le cône d'entrée doivent être réaffûtés. La précision de l'affûtage est importante tant pour la qualité du trou que pour la durée de vie de l'outil.

### ENLEVEMENT DE SUREPAISSEUR

L'enlèvement de surépaisseur recommandé en alésage dépend du matériau de l'application et de la finition de surface du trou à aléser. Les recommandations de surépaisseur à enlever sont décrites dans les tableaux ci-dessous :

Diamètre du trou alésé (mm)	Sur avant trou au foret	Sur avant trou au foret alésoir	Diamètre du trou alésé (pouce)	Sur avant trou au foret	Sur avant trou au foret alésoir
En dessous de 3/16	0.1	0.1	En dessous de 3/16	0.004	0.004
De 4 à 11	0.2	0.15	3/16 à 1/2	0.008	0.006
De 11 à 39	0.3	0.2	1/2 à 1,1/2	0.010	0.008
De 39 à 50	0.4	0.3	1,1/2 à 2	0.016	0.010

## ECARTS DE TOLERANCE



### 1. SUR LE DIAMETRE DE COUPE D'ALESOIRS STANDARD

Le diamètre se mesure sur le listel de guidage juste derrière le chanfrein ou le cône d'entrée. La tolérance selon la DIN 1420 est destinée à produire des alésages H7.

TOLERANCE DE L'ALESOIR			
Diamètre (mm)		Ecart de tolérance (mm)	
Supérieur	Jusqu'à et y compris	Elevé +	Faible +
	3	0.008	0.004
3	6	0.010	0.005
6	10	0.012	0.006
10	18	0.015	0.008

TOLERANCE DE L'ALESOIR			
Diamètre (mm)		Ecart de tolérance (mm)	
Supérieur	Jusqu'à et y compris	Elevé +	Faible +
	30	0.017	0.009
30	50	0.021	0.012
50	80	0.025	0.014


### 2. SUR UN ALESAGE H7

La tolérance la plus commune pour un trou fini est H7 (voir le tableau ci-dessous). Pour toute autre tolérance les données en dessous du point 3 peuvent être utilisées pour la calculer.

TOLERANCE DU TROU			
Diamètre (mm)		Ecart de tolérance (mm)	
Supérieur	Jusqu'à et y compris	Elevé +	Faible +
	3	0.010	0
3	6	0.012	0
6	10	0.015	0
10	18	0.018	0

TOLERANCE DU TROU			
Diamètre (mm)		Ecart de tolérance (mm)	
Supérieur	Jusqu'à et y compris	Elevé +	Faible +
	30	0.021	0
30	50	0.025	0
50	80	0.030	0

### 3. Lorsqu'il est nécessaire de définir les dimensions d'un alésoir spécial destiné à produire une tolérance spécifique, par ex. D8, utilisez la formule suivante :



A = Tolerance du Trou  
 B = Tolerance de l'alésoir  
 IT = Amplitude de tolérance  
 Dmax = Diamètre de trou max  
 Dmin = Diamètre de trou min  
 $d_1$  = Diamètre nominal  
 $d_{1,max}$  = Diamètre max de l'alésoir  
 $d_{1,min}$  = Diamètre min de l'alésoir

Amplitude de tolérance (microns)	Amplitude de tolérance du diamètre (mm)							
	de 1 à 3	de 3 à 6	de 6 à 10	de 10 à 18	de 18 à 30	de 30 à 50	de 50 à 80	de 80 à 120
IT5	4	5	6	8	9	11	13	15
IT6	6	8	9	11	13	16	19	22
IT7	10	12	15	18	21	25	30	35
IT8	14	18	22	27	33	39	46	54
IT9	25	30	36	43	52	62	74	87
IT10	40	48	58	70	84	100	120	140
IT11	60	75	90	110	130	160	190	220
IT12	100	120	150	180	210	250	300	350

par ex. trou de 10 mm avec une tolérance D8, diam. max. = 10,062, diam. min. = 10,040, tol. alésage (IT8) = 0,022

Diamètre maximal :  $0,15 \times \text{tolérance de l'alésage (IT8)} = 0,0033$ , soit = 0,004

Diamètre minimal :  $0,35 \times \text{tolérance de l'alésage (IT8)} = 0,0077$ , soit = 0,008

Diamètre maximal de l'alésoir =  $10,062 - 0,004 = 10,058$

Diamètre minimal de l'alésoir =  $10,058 - 0,008 = 10,050$

## INTERRUPTIONS LORS DE L'ALEPAGE

Problème	Cause	Remède
Tenon cassé ou tordu	Mauvais contact entre la pince et la queue	S'assurer du bon état de la queue et de la douille
Usure rapide de l'outil	Enlèvement de matière insuffisant	Accroître la surépaisseur de matière
Trou surdimensionné	Variation excessive de la hauteur de lèvre	Réaffûter selon les spécifications correctes
	Jeu dans la broche de la machine	Réparer et rectifier l'axe
	Défaut du porte-outil	Remplacer le porte-outil
	Queue de l'outil endommagée	Remplacer ou réaffûter la queue
	Ovalisation de l'outil	Remplacer ou rectifier l'outil
	Angle de chanfrein d'entrée asymétrique	Réaffûter selon les spécifications correctes
	Avance ou vitesse de coupe trop élevées	Ajuster les conditions de coupe selon le catalogue
Trou sous dimensionné	Enlèvement de matière insuffisant	Accroître la surépaisseur de matière
	Trop de chaleur dégagée lors de l'alésage. Le trou s'élargit et se rétrécit	Accroître le flux d'huile
	Le diamètre de l'outil est détérioré et sous-dimensionné	Réaffûter selon les spécifications correctes
	Avance et vitesse de coupe trop faibles	Ajuster les conditions de coupe selon le catalogue
	Le trou de pré perçage est trop petit	Diminuer la surépaisseur de matière
Trous ovales et coniques	Jeu dans la broche de la machine	Réparer et rectifier l'axe
	Mauvais alignement entre l'outil et le trou	Utiliser un alésoir guide
	Angle de chanfrein d'entrée asymétrique	Réaffûter selon les spécifications correctes
Mauvaise finition de trou	Enlèvement de surépaisseur excessif	Diminuer la surépaisseur de matière
	Détérioration de l'outil	Réaffûter selon les spécifications correctes
	Angle de coupe trop faible	Réaffûter selon les spécifications correctes
	Huile de coupe ou émulsion trop diluée	Accroître le % de concentration
	Avance et/ou vitesse trop faibles	Ajuster les conditions de coupe selon le catalogue
	Vitesse de coupe trop élevée	Ajuster les conditions de coupe selon le catalogue
L'outil se bloque et casse	Détérioration de l'outil	Réaffûter selon les spécifications correctes
	La conicité arrière de l'outil est trop faible	Vérifier et remplacer / modifier l'outil
	Une dépouille trop grande	Vérifier et remplacer / modifier l'outil
	Le matériau de la pièce usinée a tendance à se resserrer	Utiliser un alésoir réglable pour compenser le jeu
	Le trou de pré perçage est trop petit	Diminuer la surépaisseur de matière
	Matériau hétérogène avec inclusions dures	Utiliser un alésoir en carbure monobloc

## FRAISAGE PAR INTERPOLATION

### RECOMMANDATIONS GENERALES POUR LE FRAISAGE PAR INTERPOLLATION

1. Le fraisage par interpolation est le procédé par lequel on crée un filetage par interpolation circulaire d'une fraise avec une géométrie spécifique de filetage usinée autour de sa périphérie.
2. Pour pouvoir utiliser une fraise à fileter, il faut disposer d'une machine CNC capable de suivre un chemin circulaire.
3. La plupart des machines CNC modernes sont dotées de cycles d'usinage pour le fraisage de filetages
4. Consulter le manuel ou prendre contact avec le fabricant de la machine pour tout complément d'information

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES


1. Le fraisage par interpolation permet d'accroître la fiabilité et la durée de vie de l'outil
2. Les fraises à fileter produisent des copeaux de petite taille et permettent ainsi de fileter sans problèmes
3. Tolérance très précise
4. Possibilité de fileter plus en profondeur, jusqu'au fond du trou
5. Capacité d'usinage dans un large éventail de matières
6. La même fraise peut produire des filetages de tailles différentes, à condition que le pas reste le même
7. Un seul et même outil pour les filets à droite et à gauche
8. Certaines fraises à fileter sont aussi capables d'usiner le chanfrein d'entrée (J200, J205, J260)

### CHOISIR VOTRE OUTIL

Chaque fraise à fileter possède un code article basé sur le type, le diamètre (d1) et le pas (P)

Le code article est le numéro à utiliser pour commander votre outil

Consulter systématiquement le catalogue pour être sûr que les dimensions du filetage sont correctes



Cette fraise à fileter peut-être utilisée pour les dimensions  $\geq$  M12x1.5 (M14x1.5, M18x1.5 etc)

## PROGRAMMATION AVEC LA VALEUR Rprg

- Pour un réglage aisé de la tolérance de filet, utiliser toujours le programme avec correcteur de rayon
- La valeur Rprg est la valeur de départ de chaque nouvelle fraise, elle est gravée sur la queue. Elle doit être saisie dans la mémoire du correcteur d'outils
- La valeur Rprg est basée sur le zéro théorique du filet, avec pour conséquence que lorsque vous programmez avec elle, le filet n'est jamais surcoté, mais normalement serré
- Cela implique qu'il est possible d'obtenir le filetage à la taille voulue en ne modifiant que légèrement les coordonnées du programme

## RECOMMANDATIONS

- Utiliser toujours les données de coupe correctes
- Utiliser la taille de foret recommandée pour le diamètre de taraud, comme pour les tarauds conventionnels
- Pour un réglage aisé de la tolérance de filet, toujours commencer avec la valeur Rprg gravée sur la queue de la fraise à fileter
- Utiliser un calibre pour vérifier la tolérance sur le premier filet afin d'établir si le rayon doit être corrigé. Le rayon peut être corrigé 2 ou 3 fois avant que la fraise à fileter ne soit usée
- En usinage à sec, il est recommandé d'aider à l'évacuation des copeaux avec de l'air comprimé
- Lorsque la matière est plus difficile à fileter, il est recommandé de travailler en 2 ou 3 passes



## TARAUDAGE

### RECOMMANDATIONS GENERALES POUR LE TARAUDAGE

Le succès de toute opération de taraudage est fonction d'un nombre de facteurs, chacun affectant la qualité du produit fini.

1. Sélectionner le type de taraud qui convient à la matière de la pièce et au type de trou, borgne ou débouchant, dans le tableau de classification des matériaux.
2. Veiller à la rigidité du bridage de la pièce, tout mouvement latéral pouvant causer la rupture du taraud ou la production d'un filetage de mauvaise qualité.
3. Sélectionner le diamètre de foret correct sur la page adéquate du catalogue. Veiller toujours à éviter autant que possible l'écrouissage de la pièce.
4. Sélectionner la vitesse de coupe correcte comme il est décrit sur la page produit du catalogue.
5. Utiliser le liquide de coupe adapté à l'application.
6. Sur les machines à commandes numériques, veiller à ce que le programme utilise une valeur de pas correcte. Avec un adaptateur de taraudage, utiliser 95 % à 97 % du pas pour permettre au taraud de générer son propre pas.
7. Si possible, utiliser un adaptateur de taraudage à limiteur de couple de bonne qualité, qui laisse le taraud libre de se déplacer dans le sens axial tout en garantissant sa perpendicularité par rapport au trou. Ces adaptateurs protègent également le taraud et évitent sa rupture s'il touche accidentellement le fond d'un trou borgne.
8. Veiller à la régularité de l'entrée du taraud dans le trou, car une avance irrégulière peut produire un évasement.

### CORRESPONDANCE DES CLASSES DE TOLERANCE DU TARAUD ET DU FILETAGE INTERIEUR (ECROU)

Classe de tol. du taraud			Tolérance du filetage intérieur (Ecou)					Application
ISO	DIN	ANSI BS						
ISO 1	4 H	3 B	4 H	5 H				Ajustement sans tolérance
ISO 2	6 H	2 B	4 G	5 G	6 H			Ajustement normal
ISO 3	6 G	1 B			6 G	7 H	8 H	Ajustement avec une large tolérance
-	7 G	-				7 G	8 G	Ajustement lâche pour être suivi d'un traitement du revêtement

## INTERRUPTIONS DURANT LE TARAUDAGE

Problème	Cause	Remède
Surcoté	Tolérance incorrecte	Choisir un taraud avec une tolérance de filet plus faible
	Taux d'avance axiale incorrect	Réduire le taux d'avance de 5 à 10% ou augmenter la compression du mandrin de taraudage
	Taux d'avance axiale incorrect	Utiliser une coupe gun pour les trous débouchants ou une goujure hélicoïdale pour les trous borgnes. Utiliser un taraud revêtu pour éviter les arêtes rapportés. Consulter le catalogue ou le Product Selector pour un bon choix d'outil.
	Le taraud n'est pas centré sur le trou	Vérifier le mandrin de taraudage et la position du taraud dans le trou.
	Manque de lubrification	Utiliser la bonne lubrification pour éviter les arêtes rapportées. Voir la section sur les lubrifiants dans le guide technique.
	Vitesse de taraud trop lente	Suivre les recommandations dans le catalogue/Product Selector.
Souscoté	Mauvais choix de taraud pour l'application	Utiliser une coupe gun pour les trous débouchants ou une goujure hélicoïdale pour les trous borgnes. Utiliser un taraud revêtu pour éviter les arêtes rapportés. Consulter le catalogue ou le Product Selector pour un bon choix d'outil.
	Tolérance incorrecte	Choisir un taraud avec une tolérance plus élevée, surtout dans les matières avec de faibles tendances au surcotage, telles que la fonte, l'acier inoxydable.
	Mauvais lubrifiant ou manque de lubrifiant	Utiliser une bonne lubrification afin d'éviter le blocage des copeaux dans le trou. Voir la section sur les lubrifiants dans le guide technique.
	Trou de perçage avant taraudage trop petit	Augmenter le diamètre du foret au maximum. Vérifiez le diamètre de perçage.
	Rétrécissement de la matière après taraudage	Voir les recommandations dans la Catalogue/Product Selector pour un bon choix d'outil.
Copeaux	Mauvais choix de taraud pour l'application	Utiliser une coupe gun pour les trous débouchants ou une goujure hélicoïdale pour les trous borgnes. Utiliser un taraud revêtu pour éviter les arêtes rapportés. Consulter le catalogue ou le Product Selector pour un bon choix d'outil.
	Mauvais lubrifiant ou manque de lubrifiant	Utiliser une bonne lubrification afin d'éviter les arêtes rapportées. Voir la section sur les lubrifiants dans le guide technique.
	Les tarauds heurtent le fond du trou	Augmenter la profondeur du perçage ou diminuer la profondeur du taraudage.
	Travail de surfaces difficiles	Réduire la vitesse, utiliser un outil revêtu, utiliser une bonne lubrification. Voir la section sur l'usinage de l'acier inoxydable dans le guide technique.
	Blocage des copeaux à l'inversion	Éviter un retour soudain du taraud à l'inversion.
	Le chanfrein heurte l'entrée du trou	Vérifier la position axiale et réduire l'erreur axiale de la pointe du taraud sur le centre du trou.
	Le trou de pré taraudage est trop petit	Augmenter le diamètre de perçage à la valeur maximale. Vérifiez le diamètre de perçage.

## INTERRUPTIONS DURANT LE TARAUDAGE

Problème	Cause	Remède
Casse	Le taraud s'use	Utiliser un nouveau taraud ou réaffûter l'ancien.
	Manque de lubrifiant	Utiliser une bonne lubrification pour éviter les arêtes rapportées et le bourrage des copeaux. Voir la section sur les lubrifiants dans le guide technique.
	Les tarauds heurtent le fond du trou	Augmenter la profondeur du perçage ou diminuer la profondeur du taraudage.
	La Vitesse du taraud trop élevée	Réduire la vitesse de coupe. Suivre les recommandations du Catalogue/Product Selector.
	Travail de surfaces difficiles	Réduire la vitesse, utiliser un outil revêtu, utiliser une bonne lubrification. Voir la section sur l'usinage de l'acier inoxydable dans le guide technique.
	Trou de perçage avant taraudage trop petit	Augmenter le diamètre du foret au maximum. Voir le tableau.
	Couple trop élevée	Utiliser un attachement de taraudage ajustable.
	Rétrécissement de la matière après taraudage	Voir les recommandations du Catalogue/Product Selector pour un choix correct d'outil.
Usure rapide	Mauvais type de taraud pour l'application	Utiliser un taraud avec un angle de coupe plus faible et/ou un relief plus fort et/ou un chanfrein plus long. Utiliser un outil revêtu. Consulter le Catalogue/Product Selector pour sélectionner l'outil correct.
	Manque de lubrifiant	Utiliser une bonne lubrification afin d'éviter les arêtes rapportées ou l'usure thermique sur les arêtes de coupe dans le guide technique. Voir la section sur les lubrifiants.
	Vitesse du taraud trop élevée	Réduire la vitesse de coupe, Suivre les recommandations du Catalogue/Product Selector.
Arêtes de coupe rapportées	Mauvais type de taraud pour l'application	Utiliser un taraud avec un angle de coupe plus faible et/ou un relief plus fort. Consulter le Catalogue/Product Selector.
	Manque de lubrifiant	Utiliser une bonne lubrification afin d'éviter les arêtes rapportées. Voir la section sur les lubrifiants.
	Traitement de surface non adéquat	Choisir un taraud avec le traitement approprié.
	Vitesse de taraudage trop lente	Suivre les recommandations du Catalogue/Product Selector.

## Fraisage


### RECOMMANDATIONS GENERALES POUR LE FRAISAGE

Le fraisage est un procédé qui réalise un état de surface par enlèvement progressif d'une certaine quantité de matière de la pièce usinée à un taux de mouvement ou d'avance relativement faible par une fraise tournant à une vitesse comparativement élevée.

La caractéristique principale du procédé de fraisage est l'enlèvement de matière sous forme de copeaux individuels par chaque dent.

### TYPES DE FRAISES

Les trois opérations de fraisage de base sont décrites ci-dessous : (A) fraisage périphérique, (B) fraisage en bout ou de surface, (C) fraisage de finition.



Lors du fraisage périphérique (également appelé dressage), l'axe de rotation de la fraise est parallèle à la surface de la pièce à usiner. La fraise a un certain nombre de dents autour de sa circonférence, chaque dent agissant en un seul point comme les outils coupants appelés fraises une taille.

Les fraises utilisées en fraisage périphérique peuvent avoir une denture droite ou hélicoïdale réalisant une action de coupe orthogonale ou oblique.

Lors du fraisage en bout, la fraise est montée sur une broche avec un axe de rotation perpendiculaire à la surface de la pièce usinée. La surface fraisée résulte d'une action des arêtes de coupe situées sur la périphérie ou le bout de la fraise.

Lors du fraisage de finition, la fraise tourne généralement sur un axe vertical de la pièce usinée. Les dents de coupe se situent à la fois sur le bout de la fraise et sur la périphérie du corps de la fraise.

### APPLICATIONS

Le TEM et les applications sont extrêmement liés. Pour chaque type d'application il peut y avoir différents TEM qui augmentent selon l'engagement de la fraise dans la pièce usinée. Le Catalogue Dormer contient des icônes décrivant les différentes applications.

Contournage	Fraisage en bout	Rainurage	Fraisage en plongée	Ramping
La profondeur radiale de la coupe doit être inférieure à 0,25 du diamètre de la fraise.	La profondeur radiale de coupe ne doit pas dépasser 0,9 du diamètre, la profondeur axiale inférieure à 0,1 du diamètre.	Usinage d'une rainure de clavette. La profondeur radiale est égale au diamètre de la fraise.	Il est possible de percer la pièce usinée avec une fraise de finition en se servant simplement de la coupe au centre. Dans cette opération l'avance doit être divisée par deux.	Entrée à la fois axiale et radiale dans la pièce usinée.

## PROBLÈMES LORS DU FRAISAGE

Problème	Cause	Remède
Casse	Enlèvement de copeaux trop important	Diminuer l'avance par dent
	Avance trop rapide	Diminuer l'avance
Usure	Longueur taillée ou totale trop importante	Utiliser une fraise plus courte
	Matière de la pièce usinée trop dure	Consulter le Catalogue ou le Selector pour trouver l'outil qui correspond à la matière ou avec le revêtement adéquat
	Mauvaises avance et vitesse	Consulter le Catalogue ou Selector pour trouver les paramètres corrects
	Faible évacuation des copeaux	Repositionner le lubrifiant
	Fraisage en opposition	Fraisage en avalant
	Mauvaise hélice de fraise	Consulter le Catalogue ou Selector pour trouver l'alternative correcte
Copeaux	Taux d'avance trop élevé	Réduire le taux d'avance
	Vibrations	Réduire le RPM
	Faible vitesse de coupe	Augmenter le RPM
	Fraisage en opposition	Fraisage en avalant
	Rigidité de l'outil	Choisir un outil plus court ou engager plus la queue dans le mandrin
	Rigidité de la pièce usinée	Maintenir la pièce fortement
Durée de vie courte	Matière travaillée résistante	Consulter le Catalogue ou Selector pour trouver l'alternative correcte
	Mauvais angle de coupe	Modifier l'angle de coupe
	Friction de la fraise/pièce usinée	Utiliser un outil revêtu
Mauvaise finition de surface	Avance trop élevée	Diminuer jusqu'à la vitesse correcte
	Vitesse trop faible	Augmenter la vitesse
	Petits copeaux	Diminuer l'enlèvement de copeaux
	Usure d'outil	Remplacer ou réaffûter l'outil
	Arête de coupe rapportée	Modifier l'hélice de l'outil
	Copeaux collants	Augmenter la quantité d'huile

Problème	Cause	Remède
Manque de précision de la pièce usinée	Déflexion de l'outil	Choisir un outil plus court ou engager davantage la queue dans le mandrin
	Nombre de dents insuffisant	Utiliser un outil avec plus de dents
	Usure du mandrin	Le réparer ou le remplacer
	Faible rigidité du mandrin	Utiliser un mandrin plus petit et/ou plus rigide
	Faible rigidité de la broche	Utiliser une broche plus large
Vibration	Avance et vitesse trop élevées	Corriger la vitesse et l'avance à l'aide du Catalogue ou Sélector
	Longueur taillée et totale trop importante	Enfoncer la queue dans le mandrin et utiliser une fraise plus courte
	Coupe trop profonde	Diminuer la profondeur de coupe
	Pas assez de rigidité	Vérifier le mandrin et le changer si nécessaire

## FRAISES EN CARBURE


### RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES POUR LES FRAISES EN CARBURE

Les fraises en carbure sont couramment employées pour la préparation et la finition, dans les matières les plus variées.


Elles sont généralement utilisées à la main, montées dans une meuleuse pneumatique

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

1. La queue en acier trempé et durci améliore la rigidité et réduit le risque de flexion ou de vibrations
2. La grande précision d'usinage de la queue améliore la qualité de serrage et réduit la probabilité de patinage
3. Les éléments spéciaux de brasage préviennent le bris à haute température et apportent par ailleurs une rigidité accrue pour supporter la pression et les chocs
4. La géométrie universelle à denture croisée convient aux matières et aux applications les plus variées
5. Des géométries spécialisées sont également disponibles spécifiquement pour l'acier (ST), l'inox (VA), l'aluminium (AL) et la fibre de verre (GRP)
6. Disponible avec revêtement au TiAlN pour accroître la longévité dans les matières abrasives
7. Les fraises à nez sphérique sont usinées avec une goujure à géométrie de type "Skip"
8. Géométrie active près du centre de la fraise, qui améliore l'action de coupe et réduit le risque d'agglomération des copeaux



Skip



Normal

### SÉCURITÉ PRIMORDIALE

1. Les outils qui tournent à haute vitesse sont dangereux et peuvent présenter des risques s'ils sont mal utilisés
2. Toujours déconnecter la meuleuse de l'alimentation en air comprimé avant d'entreprendre un changement de fraise
3. Contrôler l'état de la meuleuse et si possible, utiliser un modèle à faibles vibrations
4. Toujours utiliser un équipement de protection adapté et veiller à ce que toute personne travaillant à proximité soit également protégée



L'équipement de protection individuelle doit être porté en toutes circonstances.

## RECOMMANDATIONS

- Toujours utiliser une meuleuse de vitesse nominale adaptée
- L'entretien périodique des meuleuses est important, contrôler qu'elles sont huilées et que les roulements ne sont pas usés
- Toujours nettoyer la pince et l'écrou de serrage, ainsi que le cône intérieur, à chaque changement de fraise
- Essayer d'éviter les chocs mécaniques et tout impact important sur les fraises
- Essayer d'éviter les chocs thermiques, en ne laissant pas la fraise surchauffer
- Ne pas plonger la fraise trop profondément dans la pièce, ni la coincer dans les angles ou les gorges

## RÉSOLUTION DES PROBLÈMES LORS DE L'UTILISATION DES FRAISES

PROBLÈME	CAUSE
Écaillage de la denture de la fraise	Vitesse de travail trop lente, cause possible de rebond
	Excentricité (broche, pince ou roulements usés)
	Plongée et bourrage de la fraise dans la pièce
Colmatage de la denture de la fraise	Goujure trop longue ou longueur totale trop grande
	Choix incorrect de géométrie pour la matière à travailler
Usure prématurée	Vitesse de travail trop rapide pour la taille de fraise et la matière à travailler
	Excentricité (broche, pince ou roulements usés)
La tête se détache de la queue	Vitesse de travail trop rapide entraînant une surchauffe
	Période prolongée de travail entraînant une surchauffe









# SIMPLY RELIABLE

As a professional you can judge the quality of work by just looking at the chip. Our chip is a clean and uncomplicated shape that in itself tells a story. It is a clear and consistent signal and that's why we use it as a symbol for being **Simply Reliable**.

Como profissional você pode julgar a qualidade de um trabalho apenas olhando para a apanha. A apanha é uma forma limpa e simples, que só por si mesma conta uma história. É um sinal claro e consistente e é por isso que podemos usá-lo como símbolo para ser **simplesmente confiável**.

Como profesional se puede juzgar la calidad del trabajo sólo mirando la viruta. La viruta es una forma limpia y sin complicaciones, que en sí misma cuenta una historia. Es una señal clara y consistente y es por eso que la usamos como un símbolo por ser **simplesmente fiables**.

Un copeau peut vous raconter une histoire de part sa forme et son fractionnement. En tant que professionnel, vous pouvez juger de la qualité d'un usinage rien qu'en le regardant. Le copeau envoie un message clair et évident, c'est pourquoi nous l'avons choisi comme symbole, **efficace tout simplement**.

## Argentina

T: 54 (11) 6777-6777  
F: 54 (11) 4441-4467  
info.ar@dormerpramet.com

## Austria

T: +31 10 2080 240  
info.at@dormerpramet.com

## Belgium & Luxembourg

T: +32 3 440 59 01  
info.be@dormerpramet.com

## Brazil

T: +55 11 5660 3000  
info.br@dormerpramet.com

## Canada

T: (888) 336 7637  
En Français: (888) 368 8457  
F: (905) 542 7000  
cs.canada@dormerpramet.com

## China

T: +86 21 2416 0508  
info.cn@dormerpramet.com

## Croatia

T: +385 98 407 489  
info.hr@dormerpramet.com

## Czech Republic

T: +420 583 381 111  
F: +420 583 215 401  
info.cz@dormerpramet.com

## Denmark

T: 808 82106  
info.se@dormerpramet.com

## Finland

T: 0205 44 7003  
info.fi@dormerpramet.com

## France

T: +33 (0)2 47 62 57 01  
F: +33 (0)2 47 62 52 00  
info.fr@dormerpramet.com

## Germany

T: +49 9131 933 08 70  
F: +49 9131 933 08 742  
info.de@dormerpramet.com

## Hungary

T: +36-96 / 522-846  
F: +36-96 / 522-847  
info.hu@dormerpramet.com

## India

T: +91 11 4601 5686  
info.in@dormerpramet.com

## Italy

T: +39 02 30 70 54 44  
info.it@dormerpramet.com

## Kazakhstan

T: +7 771 305 11 45  
info.kz@dormerpramet.com

## Mexico

T: +52 (555) 7293981  
F: +52 (555) 7293981  
cs.mexico@dormerpramet.com

## Netherlands

T: +31 10 2080 240  
info.nl@dormerpramet.com

## Norway

T: 800 10 113  
info.se@dormerpramet.com

## Poland

T: +48 32 78-15-890  
F: +48 32 78-60-406  
info.pl@dormerpramet.com

## Portugal

T: +351 21 424 54 21  
info.pt@dormerpramet.com

## Romania

T: +4(0)730 015 885  
info.ro@dormerpramet.com

## Russia

T: +7 (495) 775 10 28  
Ф: +7 (499) 763 38 90  
info.ru@dormerpramet.com

## Slovakia

T: +421 (41) 764 54 60  
F: +421 (41) 763 74 49  
info.sk@dormerpramet.com

## Slovenia

T: +385 98 407 489  
info.si@dormerpramet.com

## Spain

T: +34 935717722  
info.es@dormerpramet.com

## Sweden

responsible for Iceland  
T: +46 35 16 52 96  
info.se@dormerpramet.com

## Switzerland

T: +31 10 2080 240  
info.ch@dormerpramet.com

## Turkey

T: +90 533 212 45 47  
info.tr@dormerpramet.com

## Ukraine

T: +38 056 736 30 21  
F: +38 067 220 97 48  
info.ua@dormerpramet.com

## United Kingdom

responsible for Ireland  
T: 0870 850 4466  
F: 0870 850 8866  
info.uk@dormerpramet.com

## United States of America

T: (800) 877-3745  
F: (847) 783-5760  
cs@dormerpramet.com

## Other countries

### South America

T: +55 11 5660 3000  
info.br@dormerpramet.com

### Adria

T: +420 583 381 527  
F: +420 583 381 401  
info.rcee@dormerpramet.com

### Rest of the World

Dormer Pramet International UK  
T: +44 1246 571338  
F: +44 1246 571339  
info.int@dormerpramet.com

### Dormer Pramet International CZ

T: +420 583 381 520  
F: +420 583 215 401  
info.int.cz@dormerpramet.com

DOR-CAT-2019-EN-ES-PT-FR